



Uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas Lvovo g. 105A, 08104 Vilnius
Tel.: 8 5 2059895, Faksas: 8 5 2059899
Juridinių asmenų registras, įmonės kodas 302327313, PVM mokėtojo kodas LT100004630711

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS TARNYBINEI STOČIAI PIRKTI NR. 495

2021-01-15 Nr. 20210115-02
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	Fortevento, UAB
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Lvovo g. 105A, 08104 Vilnius
Įmonės kodas	302327313
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Karolis Marcinkevičius
Telefono numeris, Fakso numeris	Tel.nr. +37068580465, faks. +37052059899
El. pašto adresas	Karolis.marcinkevicius@fortevento.lt

1.Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
- 2) atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninės priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1. TIEKĖJO TECHNINĖ PASIŪLYMO DALIS

Mes siūlome šias prekes su nurodytomis techninėmis charakteristikomis:

1.1. Techniniai reikalavimai:

SPS 1 PRIEDAS			
Eil. Nr.	Parametro arba savybės pavadinimas	Reikalavimai	Tikslūs siūlomos prekės duomenys (pildo tiekėjas – privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą ir pateikti nuorodą į gamintojo techninių parametrų aprašymo atitinkamą punktą/puslapį ar pridėti prekės duomenis patvirtinančius dokumentus su nuoroda į puslapį)
1.	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA		
1.1.	Tarnybinė stotis Nr. 1 – 1 vnt.		
1.1.	Gamintojas, pavadinimas, modelis	Būtina nurodyti	Cisco UCS C240 M5
1.2.	Tarnybinės stoties korpusas	Turi būti pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių komutacinę spintą su slankiais, pilnai ištraukiamais laikikliais ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai, kabeliai). Korpuso aukštis su visais priedais turi būti ne daugiau nei 2U. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (arba jų elektroninė kopija PDF ar lygiavertiu formatu) su nuoroda į konkretų dokumento puslapį, arba nuoroda į gamintojo interneto svetainę ir konkrečią vietą joje, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	Yra pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių komutacinę spintą su slankiais, pilnai ištraukiamais laikikliais ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai, kabeliai). Korpuso aukštis su visais priedais yra 2U. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/datasheet-c78-739279.html
1.3.	Procesoriai	Būtina nurodyti gamintoją ir modelį. Turi būti įdiegtas ne mažiau nei 1 vnt. procesorius. Turi būti galimybė pridėti papildomą analogišką procesorių.	Intel Xeon Gold 6226R, nominalus dažnis 2,90 GHz, 16 vnt. fizinių branduolių, 22 MB spartinančiosios atminties, sisteminės magistralės dažnis 2933 MHz. Yra įdiegtas 1 vnt. procesorius. Yra galimybė pridėti papildomą analogišką procesorių. Yra 16 vnt. fizinių branduolių x64 architektūros procesorius,

		Turi būti ne mažiau nei 16 vnt. fizinių branduolių x64 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiname lygmenyje, „Hyper Threading“ arba lygiavertę technologiją. Būtina nurodyti procesorių gamintoją, pavadinimą, modelį, dažnį, veikiančių branduolių skaičių, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Siūlomo procesoriaus našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Procesoriaus testas atliktas 2 procesorių sistemoje gali būti atliktas bet kurios tarnybinės stoties gamintojo aparatinėje platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Jis turi būti ne mažesnis nei: SPECint_rate_base2017 = 216. SPECfp_rate_base2017 = 118. Procesorius turi palaikyti „Advanced Encryption Standard New Instructions“ (AES-NI) arba lygiavertę technologiją. Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją, esant mažai apkrovai. Procesorių našumas negali būti dirbtinai padidintas. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (arba jų elektroninė kopija PDF ar lygiaverčiu formatu) su nuoroda į konkretų dokumento puslapį, arba nuoroda į gamintojo interneto svetainę ir konkrečią vietą joje, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiname lygmenyje, „Hyper Threading“ technologiją. Siūlomo procesoriaus našumo parametrai yra viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Procesoriaus testas atliktas 2 procesorių sistemoje gali būti atliktas bet kurios tarnybinės stoties gamintojo aparatinėje platformoje ir atitinka siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Jis yra: SPECint_rate_base2017 = 227. SPECfp_rate_base2017 = 207. Procesorius palaiko „Advanced Encryption Standard New Instructions“ (AES-NI) technologiją. Procesorius palaiko automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją, esant mažai apkrovai. Procesorių našumas nėra dirbtinai padidintas. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors/xeon/scalable/gold-processors/gold-6226r.html https://www.spec.org/cpu2017/results/res2020q1/cpu2017-20200303-21178.html https://www.spec.org/cpu2017/results/res2020q1/cpu2017-20200303-21180.html
1.4.	Operatyvioji atmintis	Būtina nurodyti gamintoją ir modelį. Turi būti ne blogiau nei DDR4-2933. Turi būti įdiegta ne mažiau nei 192 GB talpos, realizuota su ne mažesniais nei 32 GB operatyviosios atminties moduliais. Maksimalus operatyviosios atminties talpos plėtimas turi būti ne mažiau nei 512GB vienam procesoriui. Turi būti palaikomos Advanced ECC, multi-bit error protection, on-line spare arba lygiavertės technologijos.	UCS-MR-X32G2RT-H - Cisco 1x 32GB DDR4-2933 RDIMM PC4-23466U-R Dual Rank x4 Yra įdiegta 192 GB talpos, realizuota su 32 GB operatyviosios atminties moduliais. Maksimalus operatyviosios atminties talpos plėtimas yra iki 1TB vienam procesoriui. Yra palaikomos Advanced ECC, multi-bit error protection, on-line spare arba lygiavertės technologijos.
1.5.	Vidiniai diskai	Būtina nurodyti gamintoją ir modelį. Turi būti ne mažiau nei 8 vnt. ne mažiau nei 1.92 TB talpos 2,5“ „Mix Use“ tipo, karšto keitimo (hot plug) SSD. Turi būti galimybė išplėsti diskų kiekį iki 24 vnt.	Cisco UCS Series UCS-SD19TM3X-EP 1.9TB SAS SSD Yra 8 vnt. 1.92 TB talpos 2,5“ „Mix Use“ tipo, karšto keitimo (hot plug) SSD. Yra galimybė išplėsti diskų kiekį iki 24 vnt.

1.6.	Vidinių diskų valdiklis (RAID)	Turi būti ne blogiau nei 12 Gbps (dviejų jungčių) Serial-Attached SCSI (SAS), palaikantis RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 lygius. Turi būti ne mažiau nei 2 GB „Flash-backed“ tipo sparčioji atmintis. Valdiklis turi palaikyti loginių diskų RAID tipo migravimą į bet kurį kitą RAID tipą ir leisti išplėsti loginių diskų talpą, nestabdant vidinių diskų darbo. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (arba jų elektroninė kopija PDF ar lygiaverčiu formatu) su nuoroda į konkretų dokumento puslapį arba nuoroda į gamintojo interneto svetainę ir konkrečią vietą joje, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Yra 12 Gbps (dviejų jungčių) Serial-Attached SCSI (SAS), palaikantis RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 lygius. Yra 4 GB „cache“ tipo sparčioji atmintis. Valdiklis palaiko loginių diskų RAID tipo migravimą į bet kurį kitą RAID tipą ir leidžia išplėsti loginių diskų talpą, nestabdant vidinių diskų darbo. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M5/install/C240M5/C240M5_appendix_0100.html
1.7.	Tinklo sąsajos	Turi būti ne mažiau nei: 4 vnt. RJ-45 10/100/1000 (neužimant PCIe lizdo) su Jumbo frames, TCP/IP stateless offloading, Microsoft VMQ ir NIC teaming funkcijų palaikymu. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (arba jų elektroninė kopija PDF ar lygiaverčiu formatu) su nuoroda į konkretų dokumento puslapį, arba nuoroda į gamintojo interneto svetainę ir konkrečią vietą joje, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Yra: 4 vnt. RJ-45 10/100/1000 (neužimanti PCIe lizdo) su Jumbo frames, TCP/IP stateless offloading, Microsoft VMQ ir NIC teaming funkcijų palaikymu. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/interfaces-modules/ucs-virtual-interface-card-1225/intel_i350_server_adapter_brief.pdf
1.8.	PCI jungtys	Turi būti ne mažiau nei 3 vnt. PCI-Express lizdų (iš jų 1 vnt. x16). Turi būti galimybė išplėsti iki 6 vnt. PCI-Express lizdų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (arba jų elektroninė kopija PDF ar lygiaverčiu formatu) su nuoroda į konkretų dokumento puslapį, arba nuoroda į gamintojo interneto svetainę ir konkrečią vietą joje, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Yra 3 vnt. PCI-Express lizdų (iš jų 1 vnt. x16). Yra galimybė išplėsti iki 6 vnt. PCI-Express lizdų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c240m5-sff-specsheet.pdf
1.9.	Išorinės ir vidinės įvedimo ir išvedimo jungtys	Turi būti ne mažiau nei 1 vnt. RJ-45 (nuotoliniam valdymui), ne mažiau nei 4 vnt. USB (iš jų ne mažiau nei 2 vnt. turi būti ne žemesnės nei USB 3.0 versijos korpuso galinėje dalyje). Turi būti vidinis (integruotas) SD (secure digital) kortelių ir USB lizdas. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (arba jų elektroninė kopija PDF ar lygiaverčiu formatu) su nuoroda į konkretų dokumento puslapį arba nuoroda į gamintojo interneto svetainę ir konkrečią vietą joje, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Yra 1 vnt. RJ-45 (nuotoliniam valdymui), 5 vnt. USB (iš jų 2 vnt. yra USB 3.0 versijos korpuso galinėje dalyje). Yra vidinis (integruotas) SD (secure digital) kortelių ir USB lizdas. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c240m5-sff-specsheet.pdf

1.10.	Aušinimo ventiliatoriai	Turi būti dubliuoti, karšto keitimo tipo (hot plug). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (arba jų elektroninė kopija PDF ar lygiaverčiu formatu) su nuoroda į konkretų dokumento puslapį arba nuoroda į gamintojo interneto svetainę ir konkrečią vietą joje, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Yra dubliuoti, karšto keitimo tipo (hot plug). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c240m5-sff-specsheet.pdf
1.11.	Maitinimo šaltiniai	Turi būti dubliuoti, karšto keitimo tipo (hot plug). Kiekvienas iš jų turi būti po ne mažiau nei 500 W galios. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (arba jų elektroninė kopija PDF ar lygiaverčiu formatu) su nuoroda į konkretų dokumento puslapį, arba nuoroda į gamintojo interneto svetainę ir konkrečią vietą joje, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Yra dubliuoti, karšto keitimo tipo (hot plug). Kiekvienas iš jų yra po 770 W galios. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c240m5-sff-specsheet.pdf
1.12.	Tarnybinės stoties valdymas ir administravimas	Turi būti standartinio funkcionalumo, integruota (neužimanti PCI lizdo), nepriklausoma nuo operacinės sistemos valdymo procesoriaus. Turi būti bent šios savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas ir išjungimas, virtualus CD-ROM (turi būti galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD-ROM, CD-image ir USB duomenų laikmeną kaip tarnybinės stoties), Microsoft Active Directory palaikymas vartotojų autorizavimui ir teisių nustatymui. Turi palaikyti ne mažiau nei 5 naudotojų prisijungimą su nuosavais slaptažodžiais. Turi būti 128-bit SSL saugumas, RJ-45 prijungimas, tarnybinės stoties valdymo procesoriaus nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos. Turi palaikyti „Virtual KVM“, „boot“ sesijos įrašymo ir rodymo funkcionalumą arba lygiavertį funkcionalumą. Turi užtikrinti nepriklausomą nuo operacinės sistemos galios naudojimo stebėseną ir valdymą, našumo stebėseną, teikiant išankstinius pranešimus apie kritinių parametrų apribojimus įtakojančius našumą. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (arba jų elektroninė kopija PDF ar lygiaverčiu formatu) su nuoroda į konkretų dokumento puslapį arba nuoroda į gamintojo interneto svetainę ir konkrečią vietą joje, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Yra standartinio funkcionalumo, integruota (neužimanti PCI lizdo), nepriklausoma nuo operacinės sistemos valdymo procesoriaus. Yra šios savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas ir išjungimas, virtualus CD-ROM (yra galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD-ROM, CD-image ir USB duomenų laikmeną kaip tarnybinės stoties), Microsoft Active Directory palaikymas vartotojų autorizavimui ir teisių nustatymui. Palaiko ne mažiau nei 5 naudotojų prisijungimą su nuosavais slaptažodžiais. Yra 128-bit SSL saugumas, RJ-45 prijungimas, tarnybinės stoties valdymo procesoriaus nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos. Palaiko „Virtual KVM“, „boot“ sesijos įrašymo ir rodymo funkcionalumą arba lygiavertį funkcionalumą. Užtikrina nepriklausomą nuo operacinės sistemos galios naudojimo stebėseną ir valdymą, našumo stebėseną, teikiant išankstinius pranešimus apie kritinių parametrų apribojimus įtakojančius našumą. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/data_sheet_c78-728802.html?cachemode=refresh
1.13.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Tarnybinė stotis turi būti suderinama bent su šiomis operacinėmis sistemomis: Microsoft Windows Server,	Tarnybinė stotis yra suderinama su šiomis operacinėmis sistemomis: Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Hyper-V Server, Linux, VMware vSphere arba lygiavertėmis.

		Microsoft Windows Hyper-V Server, Linux, VMware vSphere arba lygiavertėmis. Atitiktų reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (arba jų elektroninė kopija PDF ar lygiaverčiu formatu) su nuoroda į konkretų dokumento puslapį arba nuoroda į gamintojo interneto svetainę ir konkrečią vietą joje, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Atitiktų reikalavimams įrodantys dokumentai: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c240m5-sff-specsheet.pdf
1.14.	Surinkimo reikalavimai	Tarnybinę stotį sudarančios pagrindinės dalys (procesoriai, pagrindinė plokštė, operatyviosios atminties moduliai, valdikliai, vidiniai diskai, aušinimo ventiliatoriai ir maitinimo šaltiniai) turi būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Atitiktų reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (arba jų elektroninė kopija PDF ar lygiaverčiu formatu) su nuoroda į konkretų dokumento puslapį arba nuoroda į gamintojo interneto svetainę ir konkrečią vietą joje, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (pvz. gamintojo, arba gamintojo įgalioto regiono atstovo raštas).	Tarnybinę stotį sudarančios pagrindinės dalys (procesoriai, pagrindinė plokštė, operatyviosios atminties moduliai, valdikliai, vidiniai diskai, aušinimo ventiliatoriai ir maitinimo šaltiniai) yra pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Atitiktų reikalavimams įrodantys dokumentai: kartu su pasiūlymu pateiktas tai liudijantis gamintojo įgalioto regiono atstovo patvirtinimas: 20210129 Cisco raštas.pdf
1.15.	Garantija	Tarnybinei stočiai ir ją komplektuojančioms dalims nuo įrangos pristatymo ir garantijos registravimo datos turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo garantija darbo vietoje („on-site“). Garantinis aptarnavimas teikiamas darbo dienomis su reakcijos laiku ne ilgiau nei kita darbo diena. Turi būti siūloma tik tokia įranga, kurios gamintojas turi autorizuotą serviso centrą, galintį vykdyti pasiūlytos įrangos garantinę priežiūrą, remontą. Turi būti galimybė įrangos gamintojo svetainėje patikrinti garantijos lygį, galiojimo laiką bei stebėti informaciją apie gedimus bei jų šalinimo eigą. Visi anksčiau išvardyti reikalavimai turi būti garantuojami gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti tai liudijantį gamintojo arba gamintojo įgalioto regiono atstovo patvirtinimą, kad įgyjamai įrangai galios nurodytas gamintojo garantinis aptarnavimas, jame taip pat nurodant komplektuojamus papildomus gamintojo techninės priežiūros paketų kodus.	Tarnybinei stočiai ir ją komplektuojančioms dalims nuo įrangos pristatymo ir garantijos registravimo datos yra suteikiama 3 metų gamintojo garantija darbo vietoje („on-site“). Garantinis aptarnavimas teikiamas darbo dienomis su reakcijos laiku ne ilgiau nei kita darbo diena. Yra siūloma tik tokia įranga, kurios gamintojas turi autorizuotą serviso centrą, galintį vykdyti pasiūlytos įrangos garantinę priežiūrą, remontą. Yra galimybė įrangos gamintojo svetainėje patikrinti garantijos lygį, galiojimo laiką bei stebėti informaciją apie gedimus bei jų šalinimo eigą. Visi anksčiau išvardyti reikalavimai yra garantuojami gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateiktas tai liudijantis gamintojo įgalioto regiono atstovo patvirtinimas: 20210129 Cisco raštas.pdf

		Bendra pradinė (maksimali) suma, EUR su PVM	16020,4 0
--	--	--	--------------

4. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai*

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus pavišinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	13psl.
2.	Registru centro pažyma	2psl.
3.	Cisco raštas	3psl.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

Aurelijus Šaltenis

Kartu su pasiūlymu pridedamas: Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) prisegtas atskiru dokumentu.