

## PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus*	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui*
<b>1. Lauko geriamojo vandens fontanėliai</b>		<b>ELKAY- JAV - LK4420BF1UDB</b>		
1.1.	Korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas arba kalus ketus arba kita lygiavertė medžiaga	ATITINKA Nerūd. pl. AISI 316	LK4420BF1UDB bukletas  ESD
1.2.	Lėkštučių medžiaga	Nerūdijantis plienas arba kita lygiavertė medžiaga	ATITINKA Nerūd. pl. AISI 316	LK4420BF1UDB bukletas  ESD
1.3.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo	ATITINKA	LK4420BF1UDB bukletas  ESD
1.4.	Darbinės terpės temperatūra	Ne daugiau nei +30 °C	ATITINKA	LK4420BF1UDB bukletas  ESD
1.5.	Darbinis slėgis	Ne mažiau nei 6 bar	ATITINKA, max 7 bar	LK4420BF1UDB bukletas  ESD
1.6.	Konstrukcija	Antivandalinė konstrukcija - tai padidinto atsparumo konstrukcija smūgiams ar laužymo veiksams, kuri deklaruojama gamintojo išduotuose techniniuose dokumentuose	ATITINKA	LK4420BF1UDB bukletas  ESD
1.7.	Paleidimo mygtukai	Antivandalinio išpildymo, užtikrinantys vandens paleidimą ir tekėjimą tik esant fiziniam kontaktui su paleidimo mygtuku, nesant fizinio kontakto vanduo neturi tekėti	ATITINKA	LK4420BF1UDB bukletas  ESD
1.8.	Padengimas	Danga skirta apsaugai nuo atmosferos poveikio	ATITINKA	LK4420BF1UDB bukletas  ESD
1.9.	Atsparumas korozijai	Korozijai neatsparios korpuso detalės iš vidaus ir išorės turi	ATITINKA	LK4420BF1UDB bukletas

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus*	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui*
<b>1. Lauko geriamojo vandens fontanėliai</b>		<b>ELKAY- JAV - LK4420BF1UDB</b>		
		būti padengtos milteline epoksidine danga arba kita lygiaverte medžiaga		ESD
1.10.	Spalva	Žalia (RAL 6005) (fontanėlio korpusas, nepriklausomai nuo to ar pagamintas iš kaliaus keto ar nerūdijančio plieno)	ATITINKA	LK4420BF1UDB bukletas  ESD
1.11.	Pritaikymas	Turi būti pritaikyta naudotis neįgaliesiems (Fontanėlio gamintojo techninėje dokumentacijoje turi būti nurodyta, jog fontanėlis pritaikytas neįgaliesiems)	ATITINKA	LK4420BF1UDB bukletas  ESD
1.12.	Komplektacija (Fontanėlio prijungimo detalės, turi būti standartinės, numatytos gamintojo komplektacijoje, nepriklausant nuo vietos, kur bus įrengti fontanėliai)	Komplektacijoje turi būti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visos detalės užtikrinančios naudojimą ir prijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų.</li> <li>• Detalės skirtos tvirtinimui prie betoninio pagrindo.</li> <li>• Armatūra skirta lauko geriamojo vandens fontanėlio atjungimui su vandens išleidimo (ištuštinimo) galimybe. Turi būti užtikrintas nulinis vandens likutis.</li> </ul>	ATITINKA	LK4420BF1UDB bukletas  Montavimo instrukcija  Fontanėlio komplektacijos deklaracija
1.13.	Kokybė	Geriamojo vandens fontanėlis turi būti tinkamas naudoti geriamojo vandens sistemoje ir nebloginti vandens kokybės	ATITINKA	WRAS sertifikatas

*\*Privalomi užpildyti laukai.*