

PASIŪLYMO FORMA
(PU-7895/21) [ITP] TRAKTORIUS SU PAPILDOMA ĮRANGA

AB „Kelių priežiūra“
(adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Galuotas“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	123019288
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens adresas (-ai)	Meistrų g.12, LT-02189, Vilnius
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	-
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas	Luminor bank AB, banko kodas 40100 A/s: LT612140030000286833
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius, Ramūnas Tareilis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	Andrius Jurkonis, 861430877, andrius@galuotas.lt
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	Direktorius, Ramūnas Tareilis, 868732883, vadyba@galuotas.lt
Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne):	Taip

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.
2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, SUBTEIKĖJUS AR SUBRANGOVUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau-subtiekėjas))

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją	-

* Jeigu tiekėjas sutarties vykdymui pasitelkia fizinį asmenį, jis turi būti laikomas subtiekėju ir nurodomas šioje lentelėje.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Tiekėjas turi užpildyti 1-5 lenteles. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai 1 lentelėje nurodytai apimčiai, nestambinant jos plačiau ar neskaidant jos smulkiau:

1 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Tiekėjo siūlomos prekės modelis, tipas, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, Eur be PVM*
1.	Traktorius	Kioti, CK2810(H)	vnt.	1	14700,00
2.	Sniego valytuvas	Samasz, City 150	vnt.	1	1730,00
3.	Šlavimo įrenginys	Agrometall, KM-M1250UZ	vnt.	1	2660,00
4.	Druskos, smėlio-druskos mišinio barstytuvas	Same, SP250	vnt.	1	2570,00
5.	Žoliapjovė	Peruzzo, Fox Cross 1200	vnt.	1	3240,00
PASIŪLYMO KAINA EUR BE PVM (vertinimo kriterijus C) :					24900,00
PVM**:					5229,00
PASIŪLYMO KAINA EUR SU PVM :					30129,00

*Kaina pateikiama eurai, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

****Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.**

3.2. Kiti Tiekėjo pasiūlymo duomenys:

3.2.1. Suteikiamas garantinis terminas traktoriui (T₁ vertinimo kriterijus):

2 lentelė

GARANTINIS TERMINAS TRAKTORIUI (T ₁)	
Sąlygos	Tiekėjo siūloma reikšmė
- nurodomas traktoriaus darbo (moto) valandomis - nurodomas laikas ne mažesnis kaip 2000 traktoriaus darbo (moto) val.*	3000 valandų

**Tiekėjas turi teisę siūlyti ir ilgesnį garantinį terminą, tačiau papildomi ekonominio naudingumo balai už daugiau kaip 3000 traktoriaus darbo (moto) valandų nebus skiriami.*

3.2.2. Suteikiamas garantinis terminas papildomai įrangai (T₂ vertinimo kriterijus):

3 lentelė

GARANTINIS TERMINAS PAPILDOMAI ĮRANGAI (T ₂)	
Sąlygos	Tiekėjo siūloma reikšmė
- nurodomas mėnesiai - nurodomas laikotarpis ne mažesnis kaip 24 mėn.	48 mėnesių

**Tiekėjas turi teisę siūlyti ir ilgesnį garantinį terminą, tačiau papildomi ekonominio naudingumo balai už ilgesnį kaip 48 mėnesių garantinį terminą nebus skiriami.*

3.2.3. Prekių pristatymo terminas (T₃ vertinimo kriterijus):

4 lentelė

PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAS (T ₃)	
Sąlygos	Tiekėjo siūloma reikšmė
- nurodomas kalendorinėmis dienomis - nurodomas laikotarpis turi būti ne didesnis kaip 90 kalendorinių dienų)	20 kalendorinių dienų

3.2.4. Techninių aptarnavimų kaina (T₄ vertinimo kriterijus)

5 lentelė

Eil. Nr.	TECHNINIŲ APTARNAVIMŲ KAINA (T ₄)	Kiekis	Techninio aptarnavimo įkainis**, Eur be PVM
1	Traktoriaus su papildoma įranga pirmojo techninio aptarnavimo (įskaitant filtrus, tepalus, visas papildomas medžiagas ir darbus) įkainis po 50* traktoriaus darbo valandų (Pirkėjo bazėje).	1 kompl.	220,00
2	Traktoriaus su papildoma įranga antrojo techninio aptarnavimo (įskaitant filtrus, tepalus, visas papildomas medžiagas ir darbus) įkainis po 350* traktoriaus darbo valandų (Pirkėjo bazėje).	1 kompl.	220,00
3	Traktoriaus su papildoma įranga antrojo techninio aptarnavimo (įskaitant filtrus, tepalus, visas papildomas medžiagas ir darbus) įkainis po 650* traktoriaus darbo valandų (Pirkėjo bazėje).	1 kompl.	220,00
4	Traktoriaus su papildoma įranga antrojo techninio aptarnavimo (įskaitant filtrus, tepalus, visas papildomas medžiagas ir darbus) įkainis po 950* traktoriaus darbo valandų (Pirkėjo bazėje).	1 kompl.	220,00

5	Traktoriaus su papildoma įranga antrojo techninio aptarnavimo (įskaitant filtrus, tepalus, visas papildomas medžiagas ir darbus) įkainis po 1250* traktoriaus darbo valandų (Pirkėjo bazėje).	1 kompl.	220,00
6	Traktoriaus su papildoma įranga antrojo techninio aptarnavimo (įskaitant filtrus, tepalus, visas papildomas medžiagas ir darbus) įkainis po 1550* traktoriaus darbo valandų (Pirkėjo bazėje).	1 kompl.	220,00
7	Traktoriaus su papildoma įranga antrojo techninio aptarnavimo (įskaitant filtrus, tepalus, visas papildomas medžiagas ir darbus) įkainis po 1850* traktoriaus darbo valandų (Pirkėjo bazėje).	1 kompl.	220,00
8	Traktoriaus su papildoma įranga antrojo techninio aptarnavimo (įskaitant filtrus, tepalus, visas papildomas medžiagas ir darbus) įkainis po 2150* traktoriaus darbo valandų (Pirkėjo bazėje).	1 kompl.	220,00
9	Traktoriaus su papildoma įranga antrojo techninio aptarnavimo (įskaitant filtrus, tepalus, visas papildomas medžiagas ir darbus) įkainis po 2450* traktoriaus darbo valandų (Pirkėjo bazėje).	1 kompl.	220,00
10	Traktoriaus su papildoma įranga antrojo techninio aptarnavimo (įskaitant filtrus, tepalus, visas papildomas medžiagas ir darbus) įkainis po 2750* traktoriaus darbo valandų (Pirkėjo bazėje).	1 kompl.	220,00
11	Traktoriaus su papildoma įranga antrojo techninio aptarnavimo (įskaitant filtrus, tepalus, visas papildomas medžiagas ir darbus) įkainis po 3000* traktoriaus darbo valandų (Pirkėjo bazėje).	1 kompl.	220,00
Techninių aptarnavimų kaina per visą sutarties laikotarpį, eur be PVM** (vertinimo kriterijus T₄)			2420,00
PVM (21 proc.)***:			508,20
Techninių aptarnavimų kaina per visą sutarties laikotarpį, eur su PVM			2928,20

*Nurodo tiekėjas atsižvelgiant į jo siūlomų Prekių gamintojo rekomendacijas.

**Kaina/įkainis pateikiama nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

***Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

SVARBU:

1. Jeigu tiekėjo pasiūlyta bendra techninių aptarnavimų kaina (įkainių suma) bus lygi 0,00 Eur, apskaičiuojant ekonominio naudingumo vertinimo balus (tik pasiūlymų palyginimui), techninio aptarnavimo (toliau – TA) kaina bus prilyginta 0,01 Eur, o prie kitų tiekėjų pasiūlytos bendros TA kainos be PVM bus pridedamas 0,01 Eur.

2. Tiekėjas negali siūlyti minusinio (neigiamo) TA įkainio. Jeigu tiekėjas pasiūlys minusinį (neigiamą) TA įkainį, tokiu atveju jo pasiūlyta TA kaina (įkainių suma) nebus lyginama su kitų tiekėjų pasiūlytomis TA kainomis ir balas už šį vertinimo kriterijų tiekėjui, pasiūliusiam neigiamą (minusinį) įkainį, nebus skiriamas.

2. Tiekėjas 5 lentelėje turi nurodyti visus Prekių techninių aptarnavimų įkainius iki 3000 traktoriaus darbo (moto) valandų (įskaitytinai).

3.3. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. Techninė specifikacija

4.1. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka techninius reikalavimus nurodytus specialiuųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ ir prie Techninės specifikacijos pridėtuose prieduose. Kartu su pasiūlymu pateikiame užpildytą (us) bei pasirašytą (us) Techninės specifikacijos priedą (us), kuriame (iuose) nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai (charakteristikos) bei pateikiame prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus) ir/ar gamintojo deklaracijas, įrodančias siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams.

5. Konfidenciali informacija

5.1. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Konfidencialumo priežastys
1.	Traktoriaus Sertifikatas - KONFIDENCIALU	Komercinė paslaptis
2.	Priekinės pakabos ir priekinio darbinio veleno atitikties sertifikatas - KONFIDENCIALU	Komercinė paslaptis
3.	Sniego valytuvo EB deklaracija - KONFIDENCIALU	Komercinė paslaptis
4.	Šlavimo įrenginio EB deklaracija - KONFIDENCIALU	Komercinė paslaptis
5.	Druskos, druskos-smelio mišinio barstytuvo EB deklaracija - KONFIDENCIALU	Komercinė paslaptis
6.	Šlaitinės žoliapjovės EB deklaracija - KONFIDENCIALU	Komercinė paslaptis
7.	Įgaliojimas - KONFIDENCIALU	Nurodomi fizinių asmenų duomenys

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjo pasiūlymas ir kartu su juo pateikti dokumentai CVP IS priemonėmis yra nekonfidencialūs bei gali būti pateikti susipažinimui suinteresuotiems dalyviams, jei tiekėjas šios lentelės neužpildys.

6. Pasiūlymo galiojimo terminas

6.1. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos, šią dieną įskaičiuojant į pasiūlymo galiojimo laikotarpį.

7. Kita informacija

7.1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto failo (bylos) pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Traktoriaus techniniai duomenys	PRIEDAI (1-44 lapas)
2.	Sniego valytuvo techniniai duomenys	PRIEDAI (45-54 lapas)
3.	Šlavimo įrenginio techniniai duomenys	PRIEDAI (55-70 lapas)
4.	Druskos, druskos-smelio mišinio barstytuvo techniniai duomenys	PRIEDAI (71-80 lapas)
5.	Šlaitinės žoliapjovės techniniai duomenys	PRIEDAI (81-88 lapas)
6.	Traktoriaus Sertifikatas - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (89-102 lapas)
7.	Priekinės pakabos ir priekinio darbinio veleno atitikties sertifikatas - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (103-106 lapas)
8.	Sniego valytuvo EB deklaracija - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (107-108 lapas)
9.	Šlavimo įrenginio EB deklaracija - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (109-110 lapas)
10.	Druskos, druskos-smelio mišinio barstytuvo EB deklaracija - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (111-112 lapas)
11.	Šlaitinės žoliapjovės EB deklaracija - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (113-114 lapas)
12.	Įgaliojimas - KONFIDENCIALU	PRIEDAI (115 lapas)
13.	Užpildytas bei pasirašytas Techninės specifikacijos 1 priedas „Techniniai reikalavimai traktoriams su papildoma įranga“	Pateikiama kartu su pasiūlymu (9 lapai)

Vadybininkas
(pareigos)

(parašas)

Andrius Jurkonis
(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(PU-7895/21) [ITP] TRAKTORIUS SU PAPILDOMA ĮRANGA

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Pirkimo objektas:

Prekės – (PU-7895/21) [ITP] Traktorius su papildoma įranga.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektą sudaro - naujas mažų gabaritų traktorius su papildoma įranga (sniego valytuvu, druskos, smėlio-druskos mišinio barstytuvu, šlavimo įrenginiu, žoliapjove), skirtas pėsčiųjų ir dviračių takų priežiūrai žiemos ir vasaros sezonais (1 kompl.).

2.2. Pirkimo objektas neskirstomas į dalis.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus reikalavimus.

3.2. Papildomi reikalavimai:

3.2.1. Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama: traktoriaus ir papildomos įrangos EB atitikties deklaracijos, eksploatacijos instrukcijos lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogas (pateikiama ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną).

3.2.2. Traktoriui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 2000 variklio darbo valandų garantija, o visai kartu siūlomi įrangai - ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjas Pirkėjo bazėje turi suteikti nemokamą remontą garantiniu laikotarpiu, jei remontas susijęs su garantiniais įsipareigojimais.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

4.1. Tiekėjas Prekes turi pristatyti adresu Jūžintų g. 3, Rokiškis.

4.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per **90** kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo dienos.

TECHNINIAI PARAMETRAI TRAKTORIAMS SU PAPILDOMA ĮRANGA

Pastaba: Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: „Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės“, reiškia, kad kartu su tiekėjo pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ar pan.) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Po pasiūlymo pateikimo, nauji dokumentai, įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, **negalės būti priimami**, pasiūlymai negalės būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar Pirkėjas negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Jei dokumentai bus pateikti anglų kalba, Pirkėjas pasilieka teisę paprašyti tiekėjo pateiktų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą, o tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą – pasiūlymas bus atmestas.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Jeigu tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją, tai Pirkėjui paprašius, tiekėjas (kuris nėra gamintojas) turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks prašomų dokumentų, pasiūlymas bus atmestas.

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės
1.	BENDRI REIKALAVIMAI TRAKTORIUI		
1.1.	Paskirtis	Nenaudotas, mažų gabaritų traktorius, kaip registruota transporto priemonė, skirtas įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga (sniego valytuvu, druskos, smėlio-druskos mišinio barstytuvu, šlavimo įrenginiu (mechanine šluota), šlaitine žoliapjove) Lietuvos Respublikos krašto ir rajoniniuose keliuose, šalia kelių įrengtuose pėsčiųjų ir dviračių takuose.	Taip Tikslus ratinio traktoriaus modelis Kioti, CK2810(H)
1.2.	Pagaminimo metai	Pagamintas ne anksčiau kaip 2020 m.	Pagaminimo metai 2020.
1.3.	Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams	Turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Galintis dirbti nuo -30°C iki +40°C aplinkos temperatūroje, pilnai sukomplektuotas, atitinkantis ES reikalavimus gamtos saugos ir saugos darbe srityse. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija.	Taip

1.4.	Darbinis svoris	Pilnai sukomplektuoto traktoriaus standartinis konstrukcinis (neįskaitant papildomos įrangos ir balasto) svoris – ne mažiau 850 kg. Maksimalus leistinas (su pakabinama įranga: sniego valytuvas ir smėlio, druskos smėlio mišinio barstytuvas) svoris ne mažiau 1700 kg.	Siūlomas parametras: - traktoriaus svoris 1245 kg - maksimalus leistinas svoris 1980 kg Pateikto failo pavadinimas PRIEDAI ir psl. Nr. 98 (Žr.sert. 4.1.1.1.1. p. ir 4.1.2.2. p.)
1.5.	Gabaritiniai matmenys	Traktoriaus plotis ne daugiau kaip 1500 mm. Traktoriaus ilgis (įskaitant priekinę ir galinę pakabas) ne daugiau kaip 3500 mm. Traktoriaus aukštis (su kabina ir švyturėliu) ne daugiau 2800 mm.	Siūlomas parametras: - plotis 1316 mm (Žr.sert. 4.2.2.1.2. (PRIEDAI 99psl.)) - ilgis 3175 mm (Žr.sert. 4.2.2.1.1. (PRIEDAI 99psl.)) - aukštis 2285 mm (Žr.sert. 4.2.2.1.3. (PRIEDAI 99psl.)) Pateikto failo pavadinimas PRIEDAI ir psl. Nr. 4
1.6.	Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai	Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 2 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, tepimo švirkštu, būtiniais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, rato keitimui, smulkiam remontui.	Taip
1.7.	Registracija	Įrengtas valstybinio registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. Tiekėjas traktorių įregistruoja Pirkėjo vardu ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną.	TAIP , įrengtas valstybinio registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. (Žr. PRIEDAI 4psl. ir 40psl.) TAIP, bus įregistruota Pirkėjo vardu prieš pristatant Prekę.
1.8.	Draudimas	Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis (polisas) turi galioti ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.	Taip
1.9.	Darbuotojų apmokymas	Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį kuro sąnaudų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.	Taip
2. VARIKLIS			
2.1.	Tipas, modelis	Paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas 3A galiojančius taršos reikalavimus naudojant tik dyzeliną (nenaudojant karbamido tirpalo AdBlue).	<i>Tipas, modelis</i> - Paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas 3A galiojančius taršos reikalavimus naudojant tik dyzeliną (nenaudojant karbamido tirpalo AdBlue). <i>Siūlomas parametras</i> - atitinka 3A emisijos reikalavimus. <i>Pateikto failo pavadinimas</i> (Žr. Sert. 5.5. p. (PRIEDAI 99psl.), PRIEDAI 15-16psl. ir 39psl.)
2.2.	Galia	Nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 20,5 kW / 27 AG.	<i>Siūlomas parametras</i> - 20,7 kW/28 AG <i>Pateikto failo pavadinimas</i> (Žr. Sert. 5.2. p. (PRIEDAI 99psl.))
2.3.	Aušinimas	Skysčiu aušinamas. Sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalantiu iki –30°C. Kartu su Preke pateikti tai įrodančius dokumentus.	TAIP , skysčiu aušinamas. Sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalantiu iki –35°C. Kartu su preke bus pateikti tai įrodantys dokumentai. (Žr. PRIEDAI

			38psl.)
3.	PRAVAŽUMAS		
3.1.	Pravažumas	Abu tiltai varantys (4WD)	TAIP , abu tiltai varantys (4WD) (Žr. Sert. 3.3.4. p. (PRIEDAI 98psl.))
3.2.	Priekinio tilto įjungimas/išjungimas	Priekinio tilto įjungimas/išjungimas turi būti valdomas iš traktoriaus kabinos.	TAIP , priekinio tilto įjungimas/išjungimas valdomas iš traktoriaus kabinos. (Žr. PRIEDAI 24psl.)
3.3.	Galinio tilto diferencialas	Galinio tilto diferencialo blokavimas turi būti valdomas iš traktoriaus kabinos.	TAIP , galinio tilto diferencialo blokavimas valdomas iš traktoriaus kabinos. (Žr. PRIEDAI 24psl. ir 28psl.)
3.4.	Prošvaisa	Traktoriaus prošvaisa ne mažiau kaip 245 mm.	TAIP , Traktoriaus prošvaisa 330 mm. (Žr. PRIEDAI 4psl.)
3.4.	Padangos	Abiejų tiltų padangų protektorius industrinio tipo (<i>ne žemės ūkio, ne vejoms</i>).	<i>Siūlomas parametras - protektoriaus tipas industrinis (ne žemės ūkio, ne vejoms).</i> <i>Pateikto failo pavadinimas (Žr. sert. 4.1.2.2. p. (PRIEDAI 98psl.))</i>
4.	TRANSMISIJA		
4.1.	Tipas	Pavarų dėžė hidrostatinė arba lygiavertė.	<i>Siūlomas parametras - transmisijos tipas hidrostatinė</i> <i>Pateikto failo pavadinimas (Žr. PRIEDAI 4psl. ir 8psl.)</i>
4.2.	Pavarų skaičius	Ne mažiau kaip du greičių diapazonai pirmyn/atgal.	<i>Siūlomas parametras - du greičių diapazonai pirmyn, du atgal.</i> <i>Pateikto failo pavadinimas (Žr. PRIEDAI 8psl. ir 22psl.)</i>
4.3.	Maksimalus judėjimo greitis	Pirmyn, ne mažiau kaip 15 km/h	<i>Siūlomas parametras - 17,15 km/h</i> <i>Pateikto failo pavadinimas (Žr. PRIEDAI 5psl. ir 8psl.)</i>
5.	STABDŽIAI		
5.1.	Darbiniai stabdžiai	Stabdžiai daugiadiskiai, „šlapi“ arba lygiavertčiai.	<i>Siūlomas parametras - stabdžių tipas „šlapi“</i> <i>Pateikto failo pavadinimas (Žr. Sert. 3.3.5. p. (PRIEDAI 98psl.) ir PRIEDAI 5psl.)</i>
5.2.	Stovėjimo stabdis	Stovėjimo stabdis turi būti valdomas mechanškai arba elektrohidrauliškai.	<i>Siūlomas parametras - valdymo tipas mechanškai</i> (Žr. PRIEDAI 26psl.)
6.	VAIRAVIMO SISTEMA		
6.1.	Tipas	Vairavimo sistema hidrostatinė arba lygiavertė.	<i>Siūlomas parametras - tipas su stiprintuvu (hidrostatinė)</i> (Žr. Sert. 13.2. p. (PRIEDAI 100psl.) ir PRIEDAI 6psl.)
6.2.	Vairuojami ratai	Vairuojami ratai priekiniai.	Taip , Vairuojami ratai priekiniai. (Žr. Sert. 3.3.3. p. (PRIEDAI 98psl.))
7.	GALIOS TIEKIMO VELENAS (galinis)		
7.1.	Galinis GTV	GTV greitis ne mažiau kaip 540 aps/min.	<i>Siūlomas parametras - 540 aps/min.</i> <i>Pateikto failo pavadinimas (Žr. Sert. 51.2.3. p. (PRIEDAI 101psl.))</i>
7.2.	Įjungimas/išjungimas	Įjungimas ir išjungimas vykdomas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos).	Taip (Žr. PRIEDAI 20psl.)
8.	HIDRAULINĖ SISTEMA		
8.1.	Našumas	Bendras hidraulinės sistemos siurblių našumas ne mažiau 35 l/min.	<i>Siūlomas parametras - 42,9 l/min.</i>

			<i>Pateikto failo pavadinimas (Žr. PRIEDAI 6psl.)</i>
8.2.	Išvadų kiekis	Ne mažiau kaip po dvi hidraulinių išėjimų poras traktoriaus gale ir priekyje. Nors viena iš porų priekyje ir gale, užtikrinanti „plaukiojančią“ pakabinamos įrangos padėtį	<i>Siūlomas parametras - 2 (porų kiekis)</i> Viena iš porų priekyje ir gale, užtikrinanti „plaukiojančią“ pakabinamos įrangos padėtį (Žr. PRIEDAI 30psl., 32psl. ir 34psl.)
8.2.	Valdymas	Galinių hidraulinių porų valdymas turi būti vykdomas iš traktoriaus kabinos, vienos vairalazdės („Joystic“) pagalba.	TAIP , galinių hidraulinių porų valdymas vykdomas iš traktoriaus kabinos, vienos vairalazdės („Joystic“) pagalba. (Žr. PRIEDAI 30psl.)
9. PAKABA			
9.1.	Galinė pakaba	Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 500 kg kėlimo galios.	<i>Siūlomas parametras - 739 kg</i> <i>Pateikto failo pavadinimas (Žr. Sert. 39.2. p. (PRIEDAI 101psl.) ir PRIEDAI 6psl.)</i>
9.2.	Priekinė pakaba	Priekinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 500 kg kėlimo galios.	<i>Siūlomas parametras - 800 kg (8kN)</i> <i>Pateikto failo pavadinimas (Žr. PRIEDAI 41psl.)</i>
9.3.	Elektros išvadai	Elektros išvadai: priekyje – sniego valytuvo ir kt. įrangos gabaritiniam apšvietimui, gale - priekabos ir kt. įrangos pajungimui - 7-ių kontaktų jungtis.	TAIP , elektros išvadai: priekyje – sniego valytuvo ir kt. įrangos gabaritiniam apšvietimui, gale - priekabos ir kt. įrangos pajungimui - 7-ių kontaktų jungtis. (Žr. PRIEDAI 40psl.)
9.4.	Priekinės pakabos valdymas	Priekinės pakabinimo sistemos ir priekinės hidraulinės poros valdymas turi būti vykdomas iš traktoriaus kabinos, vienos vairalazdės („Joystic“) pagalba.	TAIP , priekinės pakabinimo sistemos ir priekinės hidraulinės poros valdymas vykdomas iš traktoriaus kabinos, vienos vairalazdės („Joystic“) pagalba. (Žr. PRIEDAI 30psl.)
10. KABINA			
10.1.	Šildymas, vėdinimas	Įrengtos kabinos šildymo ir vėdinimo, bei kondicionavimo sistemos	TAIP , įrengtos kabinos šildymo ir vėdinimo, bei kondicionavimo sistemos. (Žr. PRIEDAI 41psl. Ir nuorodoje: https://resfriar.com.br/product/5-series-roof-air-cooler-agricultural-resfriagro)
10.2.	Langų valytuvai	Įrengtas elektrinis priekinio lango valytuvas su apiplovimu ir galinio lango valytuvas.	TAIP , įrengtas elektrinis priekinio lango valytuvas su apiplovimu ir galinio lango valytuvas. (Žr. PRIEDAI 42psl.)
10.3.	Natūralus vėdinimas	Galinis kabinos langas atidaromas, su fiksacija atidarytoje padėtyje.	TAIP , galinis kabinos langas atidaromas, su fiksacija atidarytoje padėtyje. (Žr. PRIEDAI 42psl.)
10.4.	Vidinė garso ir šilumos izoliacija	Įrengta/ gamintojo numatyta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 90 dB, pagal ISO 6396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.	<i>Siūlomas parametras - 89,4 dB</i> <i>Pateikto failo pavadinimas (Žr. Sert. „VAIRUOTOJO GIRDIMAS GARSO LYGIS“ (PRIEDAI 101psl.) ir PRIEDAI 42psl.)</i>
10.5.	Galinio vaizdo veidrodžiai	Du galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų kabinos šonų ir vienas kabinoje.	TAIP , Du galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų kabinos šonų ir kabinoje. (Žr. PRIEDAI 43psl.)
10.6.	Sėdynė	Operatoriaus sėdynė su saugos diržu, o padėtis reguliuojama.	TAIP , operatoriaus sėdynė reguliuojama, su saugos diržu. (Žr. PRIEDAI 43psl.)
10.7.	Radijo imtuvas	Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį.	TAIP , įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. (Žr. PRIEDAI 43psl.)
11. ELEKTROS SISTEMA			

11.1.	Įtampa	Elektrinės sistemos įtampa 12V.	TAIP, elektrinės sistemos įtampa 12V. (Žr. PRIEDAI 36psl.)
11.2.	Apšvietimas	Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėlis.	TAIP, traktorius parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai ir LED švyturėlis. (Žr. PRIEDAI 43psl.)
11.3.	Darbo zonos apšvietimas	Darbiniai žibintai ant traktoriaus kabinos priekyje ne mažiau 2 vnt., darbiniai žibintai ant traktoriaus kabinos gale ne mažiau 2 vnt.	Siūlomas parametras - 2 vnt priekyje, 2 vnt gale. (Žr. PRIEDAI 44psl.)
11.4.	Monitoringas	Prietaisai, rodantys variklio aušinimo skysčio temperatūrą, variklio alyvos slėgį, degalų kiekį bake, variklio darbo valandas, generatoriaus darbą.	TAIP, prietaisai, rodantys variklio aušinimo skysčio temperatūrą, variklio alyvos slėgį, degalų kiekį bake, variklio darbo valandas, generatoriaus darbą. (Žr. PRIEDAI 18psl.)
11.5.	Kontrolės sistema	Turi būti įrengta degalų apskaita ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir galinti perduoti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, moto/darbo valandas, variklio sūkius, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. (Kontaktinis asmuo: Lietuvos skyriaus vadovas Stanislovas Mikolainis, tel.: +370 61336332, el.p.: smikolainis@xirgo.com).	TAIP
11.6.	Įtampos išjungėjas.	Įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas.	TAIP, įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. (Žr. PRIEDAI 44psl.)
12. SNIEGO VALYTUVAS			
12.1.	Modelis	Ne senesnės kaip 2020 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija.	Tikslus sniego valytuvo modelis Samasz, City 150 Pagaminimo metai 2020
12.2.	Montavimas	Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių.	TAIP, montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. (Žr. PRIEDAI 48psl.)
12.3.	Valdymas	Nuoseklus pozicinis valdymas iš operatoriaus kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą.	TAIP, nuoseklus pozicinis valdymas iš operatoriaus kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą. (Žr. PRIEDAI 30psl.)
12.4.	Valymo elementai (peiliai)	Keičiami, tvirtinami varžtais, polipropileniniai.	TAIP, keičiami, tvirtinami varžtais, polipropileniniai (dilimui atspari juosta). (Žr. PRIEDAI 46psl.)
12.5.	Darbinės pozicijos	Valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu.	TAIP, valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu. (Žr. PRIEDAI 51-52psl.)
12.6.	Darbinis plotis	Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui, privalo būti ne siauresnis už traktoriaus važiuoklės plotį.	Siūlomas parametras - 1320 mm Pateikto failo pavadinimas (Žr. PRIEDAI 54psl.)
12.7.	Pasukimo kampas	Valytuvo (abiejų pusių) pasukimo kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 25° .	Siūlomas parametras - 30° . (Žr. PRIEDAI 54psl.)

12.8.	Svoris	Valytuvo svoris ne mažiau 120 kg.	<i>Siūlomas parametras - 150 kg</i> <i>Pateikto failo pavadinimas (Žr. PRIEDAI 54psl.)</i>
12.9.	Gabaritinis ženklėjimas	Valytuvo gabaritus pažymintys šviesos (LED lempuės) ir šviesą atspindintys atšvaitai įrengti kairėje ir dešinėje pusėje. Reikalingo ilgio elektros laidas iki traktoriaus su jungtimi.	TAIP , valytuvo gabaritus pažymintys šviesos (LED lempuės) ir šviesą atspindintys atšvaitai įrengti kairėje ir dešinėje pusėje. Reikalingo ilgio elektros laidas iki traktoriaus su jungtimi. (Žr. PRIEDAI 46psl.)
12.10.	Apsauga nuo kliūčių	Įrengtas spyruoklinis arba lygiavertis smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas.	TAIP , įrengtas spyruoklinis smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas. (Žr. PRIEDAI 52psl.)
13. ŠLAVIMO ĮRENGINYS (MECHANINĖ ŠLUOTA)			
13.1.	Modelis	Ne senesnės kaip 2020 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Šlavimo įrenginys turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija.	<i>Tikslus šlavimo įrenginio modelis Agrometall, KM-M1250UZ</i> Pagaminimo metai 2020
13.2.	Montavimas	Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių.	TAIP , montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. (Žr. PRIEDAI 66psl.)
13.3.	Kardaninis velenas	Įranga komplektuojama su reikiamo ilgio kardaniniu vėlu.	TAIP , įranga komplektuojama su reikiamo ilgio kardaniniu vėlu. (Žr. PRIEDAI 66psl.)
13.4.	Darbinis plotis	Šluojamo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui ne mažiau 1200 mm.	<i>Siūlomas parametras - 1220 mm</i> <i>Pateikto failo pavadinimas (Žr. PRIEDAI 59-60psl.)</i>
13.5.	Pasukimas	Hidrauliškai valdomas horizontaliojo posūkio kampas ne mažiau kaip - 20°/+20°.	<i>Siūlomas parametras -20°/+20°.</i> (Žr. PRIEDAI 59psl. ir 68psl.)
13.6.	Keičiami elementai	Įrenginio keičiamų šlavimo elementų skersmuo ne mažiau 500 mm. Įrenginys iš surenkamų ant vėlo polipropileninių arba lygiavertėjų segmentų, segmentų blokų, pritaikytų puraus sniego šlavimui (šlavimo elementų šereliai išsidėsto spirale).	TAIP , įrenginys iš polipropileninių , pritaikytų puraus sniego šlavimui (šlavimo elementų šereliai išsidėsto spirale). <i>Siūlomas parametras – elementų skersmuo 530mm</i> (Žr. PRIEDAI 59psl. ir 70psl.)
13.7.	Paviršiaus kopijavimas	Šluojamo paviršiaus kopijavimui įrengti 2 atraminiai ratukai, kurių fiksavimas aukščio atžvilgiu keičiamas mechaniškai.	TAIP , šluojamo paviršiaus kopijavimui įrengti 2 atraminiai ratukai, kurių fiksavimas aukščio atžvilgiu keičiamas mechaniškai. (Žr. PRIEDAI 59psl. ir 62psl.)
13.8.	Apsauga nuo išmetamų medžiagų	Šlavimo įrenginio priekinėje dalyje įrengtas brezento/plastiko uždangalas, apsaugantis traktoriaus galinę dalį nuo galimai išlekiančių šlavimo produktų.	TAIP , šlavimo įrenginio priekinėje dalyje įrengtas uždangalas, apsaugantis traktoriaus galinę dalį nuo galimai išlekiančių šlavimo produktų. (Žr. PRIEDAI 56psl.)
13.9.	Svoris	Įrenginio svoris ne mažiau 150 kg.	<i>Siūlomas parametras - 185 kg</i> <i>Pateikto failo pavadinimas (Žr. PRIEDAI 59psl.)</i>
13.10.	Gabaritinis ženklėjimas	Šlavimo įrenginio gabaritus pažymintys ir šviesą atspindintys atšvaitai įrengti kairėje ir dešinėje pusėje.	TAIP , šlavimo įrenginio gabaritus pažymintys ir šviesą atspindintys atšvaitai įrengti kairėje ir dešinėje pusėje. (Žr. PRIEDAI 62psl.)
14. DRUSKOS, SMĖLIO-DRUSKOS MIŠINIO BARSTYTUVAS			
14.1.	Modelis	Ne senesnės kaip 2020 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Barstytuvas turi būti pažymėtas CE	<i>Tikslus barstytuvo modelis Same, SP250</i> Pagaminimo metai 2020

		ženklų. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija.	
14.2.	Montavimas	Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių.	TAIP , montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. (Žr. PRIEDAI 72psl.)
14.3.	Pasikrovimo įranga	Barstytuvas komplektuojamas su reikalinga hidrofikuota įranga, leidžiančia barstytuvą paversti atgal iki horizontalios padėties ir, traktoriumi važiuojant atgaline eiga, pasikrauti talpą barstoma medžiaga. Hidrofikuota įranga valdoma iš operatoriaus darbo vietos.	TAIP , barstytuvas komplektuojamas su reikalinga hidrofikuota įranga, leidžiančia barstytuvą paversti atgal iki horizontalios padėties ir, traktoriumi važiuojant atgaline eiga, pasikrauti talpą barstoma medžiaga. Hidrofikuota įranga valdoma iš operatoriaus darbo vietos. <i>Pateikto failo pavadinimas</i> (Žr. PRIEDAI 79-80psl.)
14.4.	Medžiagų talpa	Medžiagų bunkerio talpa ne mažiau 230 l.	<i>Siūlomas parametras - 250 l</i> <i>Pateikto failo pavadinimas</i> (Žr. PRIEDAI 72psl.)
14.5.	Gabaritinis plotis	Barstytuvo plotis ne mažiau 1200 mm.	<i>Siūlomas parametras - 1350 mm</i> <i>Pateikto failo pavadinimas</i> (Žr. PRIEDAI 72psl.)
14.6.	Barstymo mechanizmas	Slidumą mažinančios ir ledą tirpdančios medžiagos paskleidžiamos ant barstomo paviršiaus per visą barstytuvo plotį besisukančio horizontalaus veleno pagalba.	TAIP , Slidumą mažinančios ir ledą tirpdančios medžiagos paskleidžiamos ant barstomo paviršiaus per visą barstytuvo plotį besisukančio horizontalaus veleno pagalba.. (Žr. PRIEDAI 80psl.)
14.7.	Pavara	Hidraulinis variklis, kuriam alyvos hidraulinis srautas tiekiamas nuo traktoriaus hidraulinės sistemos. Apsisukimams reguliuoti įrengtas srauto reguliatorius ar lygiavertis įtaisas.	TAIP , hidraulinis variklis, kuriam hidraulinis srautas tiekiamas nuo traktoriaus hidraulinės sistemos. Apsisukimams reguliuoti įrengtas srauto reguliavimo vožtuvas. (Žr. PRIEDAI 74psl.)
14.8.	Kiekio reguliavimas	Slidumą mažinančios ir ledą tirpdančios medžiagos išberiamas kiekis reguliuojamas sklendės pagalba. Sklendė valdoma mechaniškai arba elektromechaniškai.	<i>Siūlomas parametras - sklendės valdymas mechaniškai.</i> <i>Pateikto failo pavadinimas</i> (Žr. PRIEDAI 76psl.)
14.9.	Purenimo įtaisas	Per visą barstytuvo ilgį įrengtas besisukantis velenas su mentėmis, purenantis barstomą medžiagą ir tolygiai ją paskirstantis bunkeryje..	TAIP , per visą barstytuvo ilgį įrengtas besisukantis velenas su mentėmis, purenantis barstomą medžiagą ir tolygiai ją paskirstantis bunkeryje. (Žr. PRIEDAI 80psl.)
14.10.	Atraminės kojos	Komplektuojamas su atramomis, sandėliavimui skirtomis kojomis.	TAIP , komplektuojamas su atramomis, sandėliavimui skirtomis kojomis. (Žr. PRIEDAI 80psl. - pavaizduota paveikslėlyje)
14.11.	Gabaritinis ženklavimas	Barstytuvo kairėje ir dešinėje pusėje įrengiamos papildomos gabaritinės, posūkių, stop šviesos – žibintai (<i>tu atveju, jei transportinėje padėtyje barstytuvas užstoja traktoriaus žibintus</i>).	NE , nes transportinėje padėtyje barstytuvas neužstoja traktoriaus žibintų.
14.12.	Išpėjamieji nukreipiamieji ženklai	Galinėje druskos barstytuvo dalyje įrengtos išpėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams:   tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir sumontuojami 0 dydžio šviesą atspindintys ženklai ne vėliau nei	Taip , bus įrengti reikalaujami išpėjamieji/nukreipiamieji ženklai.

		Prekės perdavimo dieną.	
15.	ŽOLIAPJOVĖ		
15.1.	Modelis	Ne senesnė kaip 2020 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija.	<i>Tikslus žoliapjovės modelis</i> Peruzzo, Fox Cross 1200 Pagaminimo metai 2020
15.2.	Tipas	Pjovimo galva būgninio tipo.	TAIP , pjovimo galva būgninio tipo. (Žr. PRIEDAI 84-86psl.)
15.3.	Pavara	Traktoriaus galinis galios tiekimo velenas. Reikiamo ilgio kardaninis velenas komplektuojamas kartu su tiekiamu žolės pjovimo įrenginiu.	TAIP , traktoriaus galinis galios tiekimo velenas. Reikiamo ilgio kardaninis velenas komplektuojamas kartu su tiekiamu žolės pjovimo įrenginiu. (Žr. PRIEDAI 88psl.)
15.4.	Montavimas	Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių.	TAIP , montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. (Žr. PRIEDAI 88psl.)
15.5.	Valdymas	Visų žoliapjovės hidrofikuotų padėčių valdymas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos.	Taip
15.6.	Darbinis plotis	Darbinis pjovimo plotis ne mažiau kaip 1200 mm.	<i>Siūlomas parametras -</i> 1200 mm <i>Pateikto failo pavadinimas</i> (Žr. PRIEDAI 86psl.)
15.7.	Šoninis dešinėn siekis	Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę nuo traktoriaus centro ne mažiau kaip 1600 mm.	<i>Siūlomas parametras -</i> 1900 mm <i>Pateikto failo pavadinimas</i> (Žr. PRIEDAI 85psl.)
15.8.	Šoninis kairėn siekis	Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į kairę nuo traktoriaus centro ne mažiau kaip 550 mm.	<i>Siūlomas parametras -</i> 764 mm <i>Pateikto failo pavadinimas</i> (Žr. PRIEDAI 85psl.)
15.9.	Keičiami pjovimo elementai	Pjovimo elementų tvirtinimo vietų ant veleno ne mažiau kaip 28 vnt.	<i>Siūlomas parametras – tvirtinimo vietų</i> 38 vnt <i>Pateikto failo pavadinimas</i> (Žr. PRIEDAI 86psl.)
15.10.	Pjovimo elementų tipas	Laisvai kabantys ant kilpučių, pasisukantys, „Y“ tipo.	Taip <i>Pateikto failo pavadinimas</i> (Žr. PRIEDAI 86psl.)
15.11.	Posvyrio kampai	Pjovimo „galvos“ pakėlimo/nuleidimo vertikalioje plokštumoje kampai ne mažesni kaip +90°/-45°.	<i>Siūlomas parametras - kampai</i> +90°/-50°. (Žr. PRIEDAI 85psl.)
15.12.	Svoris	Standartinės žoliapjovės svoris ne mažiau 250 kg.	<i>Siūlomas parametras -</i> 260 kg <i>Pateikto failo pavadinimas</i> (Žr. PRIEDAI 85psl.)
15.13.	Apsaugos nuo išmetimo	Laisvai kabančios, grandininio tipo arba lygiavertės „galvos“ apsaugos iš priekio ir iš galo, nuo išlekiančių pjovimo atliekų, akmenukų.	TAIP , apsaugos iš priekio ir iš galo, nuo išlekiančių pjovimo atliekų, akmenukų. (Žr. PRIEDAI 84psl.)
15.14.	Gabaritinis ženklavimas	Žoliapjovės gabaritus pažymintys ir šviesą atspindintys atšvaitai įrengti kairėje ir dešinėje pusėse.	TAIP , yra žoliapjovės gabaritus pažymintys ir šviesą atspindintys atšvaitai įrengti kairėje ir dešinėje pusėse. Nėra galimybės pateikti patvirtinantį dokumentą. Patvirtiname, kad bus sumontuoti žoliapjovės gabaritus pažymintys ir šviesą atspindintys atšvaitai įrengti kairėje ir dešinėje pusėse.