

Sieniniai oro kondicionieriai MDV Aroma



Modeliai	MSAFBU09HRDN8QRD0 MOBA0309HFN8QRD0
Galia, kW (šald./šild.)	2,60 (1,00~3,20) kW 2,90 (0,80~3,40) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,71 kW / 0,74 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50
SEER / SCOP	6,20 / 4,00
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	28-38 / 55
Oro srautas (vid.blokas min.-max.) (m3/val)	570-870
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	805x285x194 / 700x550x270
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg	7,8 / 9,6
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg	22,8 / 25,1
Vamzdynas	1/4" - 3/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	25 / 10
Freono R32 kiekis, kg	0,5
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-15 - +50 / -25 - +30*

Ypatybės

- Tolygus našumo ir elektros sąnaudų valdymas;
- Tikslus temperatūros palaikymas;
- Ypač žemas triukšmo lygis;
- Energijos taupymas iki 40%;
- Darbo režimai: šaldymas, šildymas, džiovinimas, ventiliatorius;
- Energijos sąnaudų klasė A++;
- Veikia nuo -25 iki +30C lauko oro temperatūros šildymo režime;
- Veikia nuo -15 iki +50C lauko oro temperatūros šaldymo režime;
- Turbo režimas;
- Naktinis režimas;
- Automatinis režimas;
- Savaiminė diagnostika;
- Automatinis išorinio bloko atitirpinimas "Defrost";
- Autorestartas;
- LED displejus / LED valdymas;
- Distancinis valdymo pultas;
- 24 val. taimeris;
- Nuimama plaunama priekinė panelė;
- R 32 freonas

* Butina sumontuoti išorinio bloko dugno pašildymo kabelį.

