



UAB „Scenos techninis servisas“

(UAB „Scenos techninis servisas“, Aukštaičių g. 6, 11341, Vilnius, mail@sts.lt, +370 5 275 2209, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, į.k. 120139389, PVM mok. kodas LT201393811)

Vilkaviškio kultūros centrui

**PASIŪLYMAS
DĖL PIRKIMO „MAŽOSIOS SALĖS PAKYLOS IR LAUKO SCENOS PIRKIMAS“**

2021 m. gegužės 11 d. Nr. VP - 2021-05-11/1
(data)

Vilnius
(sudarymo vieta)

**I SKYRIUS
TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ**

Tiekėjo pavadinimas ir kodas ¹	UAB „Scenos techninis servisas“, į.k. 120139389
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija vardas ir pavardė	Artūras Osinskis
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija telefono numeris	+370 671 06 537

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

Nr.	Ūkio subtiekiejo pavadinimas ir kodas ²	Pirkimo dokumentų reikalavimo punktas, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
1	2	3

¹Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, tai surašomi visi dalyvių pavadinimai ir visų dalyvių kodai. Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, tai nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

² Jeigu subtiekiejas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas.

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis³:

Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ir kodas ⁴	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas ir apimtis (eurais ir (ar) dalis procentais)
1	2	3

Specialistų sąrašas⁵:

Nr.	Pozicija	Vardas ir pavardė	Statusas
1	2	3	4
1.	Scenos ir pakylų montavimo specialistas	Donatas Čivilis	a) ☒ Specialistas pasiūlymo pateikimo datai yra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiekėjo organizacijoje. b) ☐ Specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus įdarbintas pagal darbo sutartį (☐ tiekėjo organizacijoje; ☐ subtiekėjo organizacijoje). c) ☐ Specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus pasitelkiamas ne darbo santykių pagrindais, t.y. nebus įdarbintas pagal darbo sutartį (Įstatymo prasme bus laikomas subtiekėju).

³Tiekėjas privalo nurodyti, kokias pirkimo sutarties dalis ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

⁴ Jeigu subtiekėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

⁵ Jeigu tiekėjas lentelėje nurodyto specialisto sutarties įgyvendinimo metu neketina įdarbinti pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiekėjo organizacijotokiu atveju specialistas (fizinis asmuo) pasiūlyme turi būti išviešinamas (nurodomas) kaip subtiekėjas ir tiekėjas pateikia preliminarįją sutartį ar ketinimų protokolą dėl sutarties sudarymo su specialistu pirkimo laimėjimo ir sutarties su Perkančiąja organizacija sudarymo atveju. Svarbu, kad susitarimas (pavyzdžiui, preliminarinio sutarties, ketinimų protokolais) būtų sudarytas iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą.

Jeigu specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo organizacijoje ar subtiekėjo organizacijoje, tai tokiu atveju tiekėjas iki pateikiant pasiūlymą turėtų sudaryti su ketinamu sutarties vykdymo metu pasitelkti specialistu susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo sudarytas iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą Perkančiajai organizacijai ir konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju specialistas bus įdarbintas.

II SKYRIUS PIRKIMO OBJEKTAS IR TECHNINIAI PARAMETRAI

Mes siūlome šį objektą:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.
1	2	3	4
1.	Mažosios salės pakyla ir lauko scena, kurių kaina fiksuota – 58 215,66 Eur be PVM	1	kompl.

Pasiūlymo kokybiniai parametrai

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
1 kriterijus	Stogo konstrukcijos svoris transportavimo metu	Stogo konstrukcijos svoris transportavimo metu ne daugiau kaip 700 kg.	☒	P.O. 2 sixty82 ARC ROOF 8 x 6 m.pdf, 1 psl.
		Stogo konstrukcijos svoris transportavimo metu ne daugiau kaip 850 kg.	☐	
		Stogo konstrukcijos svoris transportavimo metu ne daugiau kaip 1000 kg.	☐	
2 kriterijus	Maksimali leistina apkrova ant priekinės stogo konsolės	Maksimali leistina apkrova ant priekinės stogo konsolės ne mažiau kaip 2 taškai po 100 kg.	☐	
		Maksimali leistina apkrova ant priekinės stogo konsolės ne mažiau kaip 2 taškai po 175 kg.	☐	
		Maksimali leistina apkrova ant priekinės stogo konsolės ne mažiau kaip 2 taškai po 250 kg.	☒	P.O. 2 sixty82 ARC ROOF 8 x 6 m.pdf, 1 psl.
3 kriterijus	Maksimalus leistinas vėjo greitis	Maksimalus leistinas vėjo greitis ne mažiau kaip 15 m/s	☐	
		Maksimalus leistinas vėjo greitis ne mažiau kaip 20 m/s	☐	

⁶ Pažymėti tinkamą variantą ar variantus.

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
		Maksimalus leistinas vėjo greitis ne mažiau kaip 25 m/s	☒	P.O. 2 sixty82 ARC ROOF 8 x 6 m.pdf, 1 psl.
4 kriterijus	Maksimalus leistinas vėjo greitis scenos statymo metu	Maksimalus leistinas vėjo greitis scenos statymo metu mažiau kaip 10 m/s	☐	
		Maksimalus leistinas vėjo greitis scenos statymo metu ne mažiau kaip 10 m/s	☒	P.O. 2 sixty82 ARC ROOF 8 x 6 m.pdf, 1 psl.
5 kriterijus	Maksimali scenos skydo (2 m x 1 m) leistina apkrova	Maksimali scenos skydo (2 m x 1 m)leistina apkrova ne mažiau kaip 500 kg/m2	☐	
		Maksimali scenos skydo (2 m x 1 m)leistina apkrova ne mažiau kaip 625 kg/m2	☐	
		Maksimali scenos skydo (2 m x 1 m) leistina apkrova ne mažiau kaip 750 kg/m2	☒	P.O. 1 sixty82 Stage82 model M.pdf, 2 psl.
6 kriterijus	Maksimalus scenos skydo (2 m x 1 m) svoris	Maksimalus scenos skydo (2 m x 1 m) svoris ne daugiau kaip 40 kg	☒	P.O. 1 sixty82 Stage82 model M.pdf, 2 psl.
		Maksimalus scenos skydo (2 m x 1 m) svoris daugiau kaip 40 kg	☐	
7 kriterijus	Scenos skydų reguliuojamo aukščio kojelių ribos	Scenos skydų reguliuojamo aukščio kojelių ribos ne mažiau kaip 90 - 120 cm.	☐	
		Scenos skydų reguliuojamo aukščio kojelių ribos ne mažiau kaip 90 - 130 cm.	☐	
		Scenos skydų reguliuojamo aukščio kojelių ribos ne mažiau kaip 90 - 140 cm.	☒	P.O. 1 sixty82 Stage82 model M.pdf, 3 psl.

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
8 kriterijus	Grandininio keltuvo keliamoji galia	Grandininio keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 250 kg	☒	P.O. 2 prolyft- aetos-hoist- range.pdf, 1 psl.
		Grandininio keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 175 kg	☐	
		Grandininio keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 125 kg	☐	

Siūlomos įrangos parametrai:

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ⁸⁹
1	2	3	4
1.	Minimalūs reikalavimai Surenkamai modulinei scenos pakylai	-	-
	Gamintojas, modelis ¹⁰	sixty82 STAGE82 Model M (310001), sixty82 STAGE- TO-STAGE CLAMP (360034), sixty82	-

⁷ Kadangi reikalaujamas parametras 2 stulpelyje yra apibūdintas tiksliais duomenimis, todėl tiekėjas šiame stulpelyje pateikia konkrečius duomenis, o ne abstraktus turinio įsipareigojimus, kad reikalavimai bus įvykdyti. Jeigu tiekėjas šiame stulpelyje nurodys pvz. „Atitinka“, tai Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė abstraktus turinio įsipareigojimus, kad reikalavimai bus įvykdyti, ir tokį pasiūlymą atmes kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentų reikalavimo.

⁸ Reikalavimai šio stulpelio pildymui pateikiami Pirkimo dokumentų priede „Dokumentų, patvirtinančių siūlomų produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, pateikimo rekomendacijos“.

⁹ Jeigu šios lentelės 3 stulpelio eilutėje yra nurodomas gamintojas ir (ar) modelis, tai tos pačios eilutės 4 stulpelyje nurodomas brūkšny „-“ arba langelis paliekamas tuščias.

¹⁰ Jeigu produkto modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ⁸⁹
1	2	3	4
		SKIRTING PROFILE (360010, 360012), sixty82 SKIRT STRAIGHT FINISH (360022), sixty82 STAGE RAILING (350005), STS LEG 15, STS LEG 20, STS LEG 30, STS LEG 45, STS LEG 60, STS LEG 75, STS LEG 90, STS LEG 105	
	1. Pakylą sudaro: a) scenos skydai (47 vnt.), b) scenos skydų tarpusavio jungimo detalės (60 vnt.), c) kojelės (15 cm aukščio – 20 vnt., 20 cm aukščio – 70 vnt., 30 cm aukščio – 20 vnt., 45 cm aukščio – 20 vnt., 60 cm aukščio – 20 vnt., 75 cm aukščio – 20 vnt., 90 cm aukščio – 20 vnt., 105 cm aukščio – 20 vnt.) (Visų siūlomų kojelių aukščio tolerancija +/- 10 %), d) 1 metro ilgio turėklas su tvirtinimo prie pakylės detalėmis (14 kompl.).	Pakylą sudaro: a) scenos skydai (47 vnt.), b) scenos skydų tarpusavio jungimo detalės (60 vnt.), c) kojelės (15 cm aukščio – 20 vnt., 20 cm aukščio – 70 vnt., 30 cm aukščio – 20 vnt., 45 cm aukščio – 20 vnt., 60 cm aukščio – 20 vnt., 75 cm aukščio – 20 vnt., 90 cm	P.O. 1 sixty82 Stage82 model M.pdf, 1-6 psl., STS tiekėjo – gamintojo deklaracija.pdf,

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)⁸⁹
1	2	3	4
		aukščio – 20 vnt., 105 cm aukščio – 20 vnt.), d) 1 metro ilgio turėklas su tvirtinimo prie pakylės detalėmis (14 kompl.)	
	2. Scenos skydai turi turėti aliuminio rėmą.	Scenos skydai turi aliuminio rėmą	P.O. 1 sixty82 Stage82 model M report.pdf, 4 psl.
	3. Scenos skydų danga turi būti iš drėgmei atsparios faneros arba lygiavertės medžiagos, neslidi.	Scenos skydų danga iš faneros, neslidi (HEXA). Scenos skydai tinkami naudoti patalpoje ir lauke (fanera atspari drėgmei)	P.O. 1 sixty82 Stage82 model M.pdf, 2 psl.
	4. Perkančioji organizacija gali rinktis scenos skydų spalvą iš ne mažiau kaip 2 spalvų, tarp kurių turi būti tamsiai ruda spalva arba juoda spalva.	Skydų spalvą galima rinktis iš 2 spalvų: tamsiai rudos ir neapdirbtos faneros šviesaus medžio spalvos.	P.O. 1 sixty82 Stage82 model M.pdf, 1 psl.
	5. Vienas scenos skydas turi laikyti ne mažiau nei 500 kg/m ² tolygiai pasiskirsčiusio svorio apkrovas.	Vienas scenos skydas laiko 750 kg/m ² tolygiai pasiskirsčiusio svorio apkrovas	P.O. 1 sixty82 Stage82 model M.pdf, 2 psl.
	6. Vieno scenos skydo dydis 2 m x 1 m., jog būtų suderinta su Lietuvos nuomos rinkoje esančiomis scenos pakylų matmenimis.	Vieno scenos skydo dydis 2 m x 1 m	P.O. 1 sixty82 Stage82 model M.pdf, 2 psl.
	7. Pakylės kojelės pagamintos iš aliuminio lydinio.	Pakylės kojelės pagamintos iš EN AW 6082 T6	P.O. 1 sixty82 Stage82 model M report.pdf, psl. 4

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ⁸⁹
1	2	3	4
		aliuminio lydinio	
	8. Pakylos kojelių vamzdžio diametras turi būti tinkamas naudoti su siūlomais scenos skydais.	Pakylos kojelių vamzdžio diametras 48,3 mm – tinkamas naudoti su siūlomais skydais.	P.O. 1 sixty82 Stage82 model M report.pdf, psl. 4, STS tiekėjo – gamintojo deklaracija.pdf
	9. Pakyla komplektuojama su profiliais, kurie turi velcro tipo arba lygiavertę juostelę ir audiniu, skirtu suformuoti surinktos pakyls „suknelei“.	Pakyla komplektuojama su į scenos skydą įleidžiamais profiliais su velcro tipo juostele ir audiniu, skirtu suformuoti surinktos pakyls „suknelei“.	P.O. 1 sixty82 Stage82 model M.pdf, 4-5 psl.
	10. Scenos skydai turi atitikti a) LST EN 13814 standartą, EN 13814 standartą arba lygiavertį standartą; arba b) DIN 4112 standartą arba lygiavertį standartą.	Scenos skydai atitinka DIN EN 13814 standartą	P.O. 1 sixty82 Stage82 model M report.pdf, 3 psl.
2.	Minimalūs reikalavimai Surenkamai lauko scenai iš aliuminio konstrukcijų	-	-
	Gamintojas, modelis	sixty82 Arc Roof 8 x 6 meters, sixty82 STAIRS ADJUSTABLE 5 STEPS (351016), sixty82 HANDRAIL 4-5 STEPS (351017),	-

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ⁸⁹
1	2	3	4
		sixty82 TELECOPI LEG (340015), STAGE RAILING (350005), PROLYFT PAE-250DC- 0210, PROLYFT PLE-30-020, STAIRVILLE PD-332, STS CABLE 32A/50m	
	1. Scenos konstrukcijos pagamintos iš aliuminio.	Scenos konstrukcijos pagamintos iš aliuminio.	P.O. 2 sixty82 ARC ROOF 8 x 6 m.pdf, 1 psl.
	2. Scena ne mažesnė kaip 8 m x 6 m.	Scena 8 m x 6 m	P.O. 2 sixty82 ARC ROOF 8 x 6 m.pdf, 1 psl.
	3. Scenos aukštis centre ne mažiau kaip 4 metrai, kraštuose ne mažiau kaip 3 metrai.	Scenos aukštis centre 4,79 metro, kraštuose 3,25 metro.	P.O. 2 sixty82 ARC ROOF 8 x 6 m.pdf, 2 psl.
	4. Scenos galima maksimali leidžiama tolygiai paskirstyta (UDL) apkrova į stogo konstrukciją ne mažesnė kaip 500 kg.	2441 kg	P.O. 2 sixty82 ARC ROOF 8 x 6 m.pdf, 1 psl.
	5. Scenos pagrindinei konstrukcijai (bokštams) naudojamų erdviųjų santvarų matmenys ne didesni kaip 400 mm x 400 mm.	Scenos bokštams naudojama kvadratinė sixty82 M29S modelio aliuminio santvara kurios matmenys 287 mm x 287 mm	P.O. 2 sixty82 ARC ROOF 8 x 6 m.pdf, 6 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ⁸⁹
1	2	3	4
	6. Scenos visų elementų (be scenos grindų) bendras svoris ne daugiau kaip 1000 kg.	682 kg	P.O. 2 sixty82 ARC ROOF 8 x 6 m.pdf, 1 psl.
	7. Scenos stogo konstrukcija turi būti pritaikyta garso ir šviesos įrangos pakabinimui ir naudojimui. Turi būti galimybė garso įrangą pakabinti ant priekinės stogo konsolės šonų. Maksimali leidžiama garso įrangos pakabinimo taško apkrova ne mažesnė kaip 200 kg. Turi būti galimybė šviesos įrangą pakabinti ant priekinės, tarpinės ir galinės stogo konsolių. Tarpinė stogo konsolė turi būti sumontuota lygiagrečiai priekinei stogo konsolei. Maksimali leidžiama tarpinės stogo konsolės apkrova: ne mažiau nei 6 taškai po 50 kg ar daugiau.	Scenos stogo konstrukcija pritaikyta garso ir šviesos įrangos pakabinimui ir naudojimui. Yra galimybė garso įrangą pakabinti ant priekinės stogo konsolės šonų. Maksimali leidžiama garso įrangos pakabinimo taško (angl. cantilever) apkrova 250 kg. Yra galimybė šviesos įrangą pakabinti ant priekinės, tarpinės ir galinės stogo konsolių. Tarpinė stogo konsolė montuojama lygiagrečiai priekinei stogo konsolei. Maksimali leidžiama tarpinės stogo konsolės	P.O. 2 sixty82 ARC ROOF 8 x 6 m.pdf, 1 psl., 3 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ⁸⁹
1	2	3	4
		apkrova: 7 taškai po 50 kg	
	8. Scena komplektuojama su šiais priedais: a) vandeniui nepralaidžiu stogo tentu, kurio svoris ne mažesnis kaip 400 g/m ² , b) šoninėmis uždangomis, c) stabilizaciniais lynais, d) reikiamų kiekiu balasto ir jo tvirtinimo priemonėmis, e) Scenos pakyls turėklų komplektu, f) laiptais (tinkamais naudoti su siūlomomis reguliuojamo aukščio kojėlėmis), g) turėklais (2 kompl.), h) reguliuojamo aukščio (ne siauriau kaip 90-120 cm ribose) kojėlėmis scenos skydams (96 vnt.), i) elektriniais grandininiais keltuvas garso sistemos pakabinimui (2 vnt. keliamoji galia – ne mažiau 125 kg, dvigubi stabdžiai, reguliuojama sankaba), j) elektrinių grandinių keltuvų valdymo bloku (ne mažiau 2-jų valdymo kanalų), k) elektros distribucijos bloku apšvietimo ir garso įrangos pajungimui (ne mažiau 32A galios įėjimo lizdas, 6 išėjimo elektros lizdai, nuotėkio relė, saugikliai (2 vnt.) , l) ne mažiau 50 metrų ilgio elektros kabelis su jungtimis ne mažesnei nei 32 A srovei (2 kompl.).	Scena komplektuojama su šiais priedais: a) vandeniui nepralaidžiu stogo tentu, kurio svoris 600 g/m ² , b) šoninėmis uždangomis, c) stabilizaciniais lynais, d) reikiamų kiekiu balasto ir jo tvirtinimo priemonėmis, e) Scenos pakyls turėklų komplektu, f) laiptais (tinkamais naudoti su siūlomomis reguliuojamo aukščio kojėlėmis), g) turėklais (2 kompl.), h) reguliuojamo aukščio (90-140 cm ribose) kojėlėmis scenos skydams (96 vnt.), i) elektriniais grandininiais	P.O. 2 sixty82 ARC ROOF 8 x 6 m.pdf, STS tiekėjo – gamintojo deklaracija.pdf, P.O. 2 prolyft-aetos-hoist-range.pdf, P.O. 2 STAIRVILLE PD-332.pdf (3, 5 psl.)

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ⁸⁹
1	2	3	4
		keltuvais garso sistemos pakabinimui (2 vnt. keliamoji galia – 250 kg, dvigubi stabdžiai, reguliuojama sankaba), j) elektrinių grandinių keltuvų valdymo bloku (2-jų valdymo kanalų), k) elektros distribucijos bloku apšvietimo ir garso įrangos pajungimui (32A galios įėjimo lizdas, 6 išėjimo elektros lizdai, nuotėkio relė, saugikliai (2 vnt.) , l) 50 metrų ilgio elektros kabelis su jungtimis 32 A srovei (2 kompl.).	
	9. Scenos konstrukcija turi struktūrinių skaičiavimų ataskaitą, atlikta vadovaujantis LST EN 13814-1 standarto arba EN 13814-1 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimais.	Scenos konstrukcija turi struktūrinių skaičiavimų ataskaitą, atliktą vadovaujantis EN 13814-1	P.O. 2 sixty82 ARC ROOF 8 x 6 m.pdf, 1 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ⁸⁹
1	2	3	4
		standarto reikalavimais.	

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? ¹¹	Paaiškinimas, kokia konkrety informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4
1.	EBVPD		
2.	Igaliojimas Artūrai Osinskiui		
3.	Igaliojimas Juliui Gružinskui		
4.	Dokumentų, patvirtinančių atitikimą TS, sąrašas		
5.	Atitikimą TS patvirtinantys dokumentai, zip aplankas		

Pateikdamas šį pasiūlymą patvirtinu, kad:

1. Pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentuose nustatytą terminą.
2. Sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
3. Pasiūlymas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Pardavimų vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)



Artūras Osinskis
(Vardas ir pavardė)

¹¹ Jeigu dokumente yra konfidencialios informacijos nurodoma „Taip“.