



(Tiekėjas)
UAB „Olidėja“
Savanoriu pr. 339B, 49423 Kaunas
Imones kodas 302341900
PVM kodas LT100004733611
Tel. +37061484875

Mokyklos g. 13, Kaunas, Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla
(Perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS
BIURO, SPECIALIOS PASKIRTIES IR PRIEŠMOKYKLINĖS KLASĖS BALDŲ
PIRKIMUI

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmetas, išskyrus 2 punktą, kurio tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti.

2020 gegužės 20, Nr. 2020/05/20/01
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas, adresas, įmonės kodas, už pasiūlymą atsakingo asmens vardas pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.:)</i>	UAB „Olidėja“ Savanorių pr. 339B, 49423 Kaunas Imones kodas 302341900 Evaldas Jakubauskas Tel. +37061484875 info@olideja.lt
--	--

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us)

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai), įmonės (-ių) kodas (-i)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms Prekėms) ketinama pasitelkti subtiekęją, perduodamų tiekti Prekių apimtys	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

3. Mes siūlome šias *Prekes*:

Pasiūlymo valiuta:					<i>Eur</i>
Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (įvardinant tikslus prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)	Kiekis*	Mato vnt.	Vieneto kaina** (be PVM)	Suma (be PVM)
1	2	3	4	5	6 (3*5)
	Biuro ir specialios paskirties baldai				
1.	Kampinis darbo stalas su stalčių bloku ir priestaliu	1	kompl.	338,84	338,84
2.	Kancelerinė spinta su stalčiais ir rūbų kabykla	1	kompl.	578,51	578,51
3.	Kampinis darbo stalas su stalčių bloku	5	kompl.	314,05	1570,25
4.	Kancelerinė spinta su stalčiais	1	kompl.	247,93	247,93
5.	Darbo stalas su stalčių bloku ir priestaliu	1	kompl.	305,79	305,79
6.	Kancelerinė spinta su stalčiais ir rūbų kabykla	1	kompl.	595,04	595,04
7.	Kavos staliukas	1	vnt.	123,97	123,97
8.	Fotelis	2	vnt.	57,85	115,70
9.	Darbo stalas su stalčių bloku	1	kompl.	297,52	297,52
10.	Uždara kancelerinė spinta su lentynomis	1	vnt.	107,44	107,44
11.	Kancelerinė ir rūbų spinta	1	kompl.	140,50	140,50
12.	Darbo stalas su stalčių bloku	1	kompl.	280,99	280,99
13.	Kancelerinė ir rūbų spinta	1	kompl.	123,97	123,97
14.	Kancelerinė spinta su stalčiais	1	kompl.	206,61	206,61
15.	Uždara kancelerinė spinta su lentynomis	16	vnt.	190,08	3041,32

16.	Antrasolė su durėmis	4	vnt.	82,64	330,58
17.	Uždara kancelerinė spinta su stalviršių	3	kompl.	305,79	917,36
18.	Spintelė po lenta	4	kompl.	123,97	495,87
19.	Virtuvės baldų komplektas su stalviršiu ir HPL siennele, plautuvėmis ir maišytuvais (po 2 vnt.)	1	vnt.	3801,65	3801,65
20.	Vienvietis reguliuojamo aukščio stalas	100	vnt.	57,02	5702,48
21.	Reguliuojamo aukščio kėdė	100	vnt.	30,58	3057,85
22.	Metalinė persirengimo spintelė	13	kompl.	272,73	3545,45
23.	Darbo kėdė	7	vnt.	107,44	752,07
24.	Konferencinė kėdė	20	vnt.	23,97	479,34
25.	Persirengimo spintelė su suoliuku	12	kompl.	181,82	2181,82
26.	Pusiau apvalus reguliuojamo aukščio stalas	15	vnt.	49,59	743,80
27.	Apvalus reguliuojamo aukščio stalas	3	vnt.	53,72	161,16
28.	Reguliuojamo aukščio kėdutė	60	vnt.	24,79	1487,60
29.	Komoda su stalčiais	6	vnt.	371,90	2231,40
30.	Mokytojo stalas su stalčių bloku	3	kompl.	272,73	818,18
31.	Mokytojo kėdė	3	vnt.	49,59	148,76
32.	Mini virtuvėlė su kriaukle ir maišytuvu	3	kompl.	743,80	2231,40
33.	Lentyna su plastikinėmis dėžutėmis	12	kompl.	61,98	743,80
34.	Pusiau atvira kancelerinė spinta	9	kompl.	206,61	1859,50
35.	WC lentyna iš drėgmei atsparios plokštės	3	kompl.	198,35	595,04
36.	Metalinė spinta valymo inventoriui	3	vnt.	21,49	64,46
37.	Darbuotojų persirengimo spinta su rūbų kabykla ir lentynomis	3	kompl.	206,61	619,83
38.	Specialios paskirsies spinta	4	kompl.	305,79	1223,14
39.	Kancelerinė spinta su lentynomis	2	kompl.	280,99	561,98
40.	Trivietė ištraukiama vaikiška lovytė	7	kompl.	268,60	1880,17

Bendra pasiūlymo kaina* (be PVM)		44709,09
PVM (tarifas)*** suma		9388,91
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)		54098,00
Bendra pasiūlymo kaina be PVM –	Kaina žodžiais: keturiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai devyni eurai 09 centai	
Bendra pasiūlymo kaina su PVM –	Kaina žodžiais: penkiasdešimt keturi tūkstančiai devyniasdešimt aštuoni eurai 00 centų	

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)*konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;


2)**kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;


3)***tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.


Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama užpildyta lentelė „Techninė specifikacija“.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti konkrečius duomenis apie siūlomas Prekes: tikslus Prekės pavadinimas, tikslus gamintojo pavadinimas, tiksli Prekių reikalaujama charakteristika.

4. Reikalavimai Prekėms (tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, užpildo žemiau pateiktą lentelę, nurodydamas siūlomų Prekių charakteristikas):


Eil. Nr.	Baldai	Kiekis	Reikalaujamos charakteristikos	Siūlomos charakteristikos (pildo tiekėjas) (nurodyti tikslias prekių charakteristikas, prekių pavadinimą, modelį ir gamintoją) ir perkančiajai organizacijai pareikalvus, pateikti tai patvirtinančius dokumentus
1.	2.	3.	4.	5.
Biuro ir specialios paskirties baldai				
1.	Kampinis darbo stalas su stalčių bloku ir priestaliu Stalas 1700x1700 mm Priestalis 1500X800 mm H-750	1 kompl.	Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva.. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas)	Kampinis darbo stalas su stalčių bloku ir priestaliu Stalas 1700x1700 mm Priestalis 1500X800 mm H-750 mm. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP).

			10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje turi būti išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią turi būti įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršių tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu. Priestalis su 2 vnt. H=710 mm reguliuojamomis stalo kojomis, metalinės. Stalčių begeliai su švelnaus uždarymo funkcija. Rankenėlės metalinės. Spalvas derinti su užsakovu.	Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio PVC briauna,. Stalo stalviršyje išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, Po stalviršių tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, Priestalis su 2 vnt. H=710 mm reguliuojamomis stalo kojomis, metalinės. Stalčių begeliai su švelnaus uždarymo funkcija. Rankenėlės metalinės. Gamintojas UAB OLIDĖJA
2.	Kanceliarinė spinta su stalčiais ir rūbų spinta 2600x600 (350) mm H-2100 mm 	1 kompl.	Rūbų spintos matmenys aukštis 2100 mm, plotis 600 mm, gylis 600 mm, viduje viena lentyna ir vamzdis pakaboms. Kancelerinis spintos aukštis 2100 mm, plotis 2000 mm, gylis 350 mm, 4 stalčiai, 4 durelės, viduje po 1 lentyną. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS arba PVC briauna. Spinta konstrukciškai turi būti stabili. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-100, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti. Stalčių begeliai ir lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Rankenėlės metalinės, dizainą derinti su užsakovu. Spalvas derinti su užsakovu.	Kanceliarinė spinta su stalčiais ir rūbų spinta 2600x600 (350) mm, H-2100 mm. Rūbų spintos matmenys aukštis 2100 mm, plotis 600 mm, gylis 600 mm, viduje viena lentyna ir vamzdis pakaboms. Kancelerinis spintos aukštis 2100 mm, plotis 2000 mm, gylis 350 mm, 4 stalčiai, 4 durelės, viduje po 1 lentyną. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS arba PVC briauna. Kojelės plastikinės H-100, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti. Stalčių begeliai ir lankstai su švelnaus uždarymo funkcija.


				Gamintojas: UAB OLIDĖJA
3.	Kampinis darbo stalas su stalčių bloku 1700x2000 mm H-750 mm 	5 kompl.	Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva.. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje turi būti išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią turi būti įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršiu tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu. Po stalu sumontuotas ištraukiama lentyna klaviatūrai. Stalčių begeliai su švelnaus uždarymo funkcija. Rankenėlės metalinės. Spalvas ir dizainą derinti su užsakovu.	Kampinis darbo stalas su stalčių bloku 1700x2000 mm, H-750 mm. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio PVC briauna,. Stalo stalviršyje išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, Po stalviršiu tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm. Gamintojas UAB OLIDĖJA
4.	Kanceliarinė spinta su stalčiais 900X350 mm H-2850 mm	1 kompl	Spinta turi būti pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Kancelerinis spintos aukštis 2850 mm, plotis 900 mm, gylis 350 mm, 2 stalčiai, 2 dūrelės, viduje po 1 lentyną. Spalvą rankenėles ir matmenis derinti prie esamų baldų. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei	Kanceliarinė spinta su stalčiais 900X350 mm, H-2850 mm, Kancelerinis spintos aukštis 2850 mm, plotis 900 mm, gylis 350 mm, 2 stalčiai, 2 dūrelės, viduje po 1 lentyną. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS arba PVC briauna. Spinta konstrukciškai stabili. Rankenėlės metalinės.

			1mm ABS arba PVC briauna. Spinta konstrukciškai turi būti stabili. Rankenėlės metalinės, derinti prie esamų baldų. Kojelės plastikinės H-100, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.	Kojelės plastikinės H-100, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti. Gamintojas: UAB OLIDĖJA
5.	Darbo stalas su stalčių bloku ir priestaliu Stalas 1500X800 mm H-750 mm Priestalis 1500X750 mm H-750 mm 	1 kompl.	Stalas turi būti pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva.. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje turi būti išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią turi būti įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršiu tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu. Priestalis su 4 vnt. H-710 mm reguliuojamomis stalo kojomis, metalinės. Stalčių begeliai su švelnaus uždarymo funkcija. Rankenėlės metalinės. Spalvas ir dizainą derinti su užsakovu.	Darbo stalas su stalčių bloku ir priestaliu, Stalas 1500X800 mm, H-750 mm, Priestalis 1500X750 mm, H-750 mm. Stalviršis pagamintas iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio PVC briauna,. Stalo stalviršyje išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, Po stalviršiu tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm. Gamintojas: UAB OLIDĖJA

6.	Kancelerinė spinta su stalčiais ir rūbų kabykla 	1 kompl.	Spinta turi būti pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Rūbų spintos matmenys aukštis 2100 mm, plotis 600 mm, gylis 600 mm, viduje viena lentyna ir vamzdis pakaboms. Kancelerinis spintos aukštis 2100 mm, plotis 2000 mm, gylis 350 mm, 4 stalčiai su švelnaus uždarymo mechanizmu, 4 durelės, lankstai su švelnaus uždarymo funkcija, viduje po 1 lentyną. Rankenėlės metalinės. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna. Spinta konstrukciškai turi būti stabili. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-100, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti. Spalvas ir dizainą derinti su užsakovu.	Kanceliarinė spinta su stalčiais ir rūbų spinta 2600x600 (350) mm, H-2100 mm. Rūbų spintos matmenys aukštis 2100 mm, plotis 600 mm, gylis 600 mm, viduje viena lentyna ir vamzdis pakaboms. Kancelerinis spintos aukštis 2100 mm, plotis 2000 mm, gylis 350 mm, 4 stalčiai, 4 durelės, viduje po 1 lentyną. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS arba PVC briauna. Kojelės plastikinės H-100, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti. Stalčių begeliai ir lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Rankenėlės metalinės. Gamintojas: UAB OLIDĖJA
7.	Kavos staliukas 1000X650 mm H-450 mm 	1 vnt.	Stalviršis turi būti pagamintas iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Spalva RAL7035 ar analogiška. Stalviršio kraštai laminuoti 1 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Staliuko koja turi būti pagaminta iš metalinio kvadratinio vamzdžio profilio, kojos matmuo – 20x20x2 mm dažytas juoda RAL9005 pusiau matine spalva. Spalvą derinti prie kitų patalpoje esančių baldų. Staliukas turi būti konstrukciškai stabilus.	Kavos staliukas, 1000X650 mm, H-450 mm. Stalviršis pagamintas iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Spalva RAL7035 ar analogiška. Stalviršio kraštai laminuoti 1 mm storio PVC briauna, Staliuko koja pagaminta iš metalinio kvadratinio vamzdžio profilio, kojos matmuo – 20x20x2 mm dažytas juoda RAL9005 pusiau matine spalva. Gamintojas: UAB OLIDĖJA


			Spalvas ir dizainą derinti su užsakovu.	
8.	Fotelis 670X780 mm H= 800 mm 	2 vnt.	Fotelio korpusas turi būti vientisos konstrukcijos, gaminamas iš presuotos faneros, padengtos porolono sluoksniu. Aptrauktas Eko oda. Korpusas turi būti tvirtinamas ant metalinio rėmo. Rėmas turi būti vientisos konstrukcijos, gaminamas iš 10 mm skersmens apvalaus profilio dažyto plieninio vamzdžio ir sudaryti uždara bazę. Juodos spalvos. Ergonomiškas. Metalinė koja. Dažyta milteliniu būdu. Spalva RAL9005 ar analogiška.	Fotelio korpusas vientisos konstrukcijos, gaminamas iš presuotos faneros, padengtos porolono sluoksniu. Aptrauktas Eko oda. Korpusas tvirtinamas ant metalinio rėmo. Rėmas vientisos konstrukcijos, gaminamas iš 10 mm skersmens apvalaus profilio dažyto plieninio vamzdžio ir sudaryti uždara bazę. Juodos spalvos. Metalinė koja. Dažyta milteliniu būdu. Spalva RAL9005 ar analogiška. Gamintojas: Bolderāja Serviss SIA
9.	Darbo stalas su stalčių bloku 2000X700 mm H=750 mm 	1 kompl.	Stalas turi būti pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), korpusas ir stalčių blokas iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalčių begeliai su tyliu uždarymu, ne mažiau 4 stalčiai. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje turi būti išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią turi būti įmontuotas iš metalo	Darbo stalas su stalčių bloku, 2000X700 mm, H=750 mm. Stalviršis pagamintas iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio PVC briauna,. Stalo stalviršyje išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, Po stalviršiu tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm. Gamintojas UAB OLIDĖJA

			pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršiu tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu. Spalvas ir dizainą derinti su užsakovu.	
10.	Uždara kancelerinė spinta su lentynomis 800X450 mm H=900 mm 	1 vnt.	Kancelerinė spinta turi būti pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Turi būti uždara (dvejomis durelės), rakinama. Viduje turi būti dvi lentynos t.y turi tilpti 2 A4 formato segtuvų eilės. Lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna. Spinta konstrukciškai turi būti stabili. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-100, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti. Spalvas ir dizainą derinti su užsakovu.	Uždara kancelerinė spinta su lentynomis 800X450 mm H=900 mm Uždara kancelerinė spinta su lentynomis, 800X450 mm, H=900 mm. Kancelerinė spinta pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). uždara su dvejomis durelės, rakinama. Viduje dvi lentynos Lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami nei 1mm ABS briauna. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-100. Gamintojas UAB OLIDĖJA
11.	Kancelerinė ir rūbų spinta 600X400 mm H=2100 mm	1 vnt.	Kanceliarinė ir rūbų spinta turi būti pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Turi būti uždara, vienų durų, rakinama. Viršuje turi būti 1 lentyna, po ja plieninė kartelė, apvali 25 mm chromuota. Medžio drožlių plokštė laminuota	Kancelerinė ir rūbų spinta 600X400 mm, H=2100 mm. Kanceliarinė ir rūbų spinta pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Uždara, vienų durų, rakinama. 1 lentyna, po ja plieninė kartelė, apvali 25 mm chromuota.

			melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna. Spinta konstrukciškai turi būti stabili. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-100, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti. Spalvas ir dizainą derinti su užsakovu.	Rankenėlės metalinės. Gamintojas UAB OLIDĖJA
12.	Darbo stalas su stalčių bloku 1500X700 mm H=750 mm 	1 kompl.	Stalas turi būti pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalčių begeliai su tyliu uždarymu, ne mažiau 4 stalčiai. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje turi būti išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią turi būti įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršiu tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu. Spalvas ir dizainą derinti su užsakovu.	Darbo stalas su stalčių bloku 1500X700 mm H=750 mm Stalviršis pagamintas iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio PVC briauna,. Stalo stalviršyje išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, Po stalviršiu tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm. Gamintojas UAB OLIDĖJA

13.	Kancelerinė ir rūbų spinta 400X400 mm H=2100 mm 	1 kompl.	Kanceliarinė ir rūbų spinta turi būti pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Turi būti uždara, vienų durų, rakinama. Viršuje turi būti 1 lentyna, po ja plieninė kartelė, apvali 25 mm chromuota. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna. Spinta konstrukciškai turi būti stabili. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-100, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti. Spalvas ir dizainą derinti su užsakovu.	Kancelerinė ir rūbų spinta 400X400 mm H=2100 mm Kanceliarinė ir rūbų spinta pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Uždara, vienų durų, rakinama. 1 lentyna, po ja plieninė kartelė, apvali 25 mm chromuota. Rankenėlės metalinės. Gamintojas UAB OLIDĖJA
14.	Kancelerinė spinta su stalčiais 700X400 mm H=2100 mm 	1 kompl.	Spinta turi būti pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). 2 stalčiai, 2 durelės, viduje po 1 lentyną. Bėgeliai ir lankstai su švelnaus uždarymo mechanizmu. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS arba PVC briauna. Spinta konstrukciškai turi būti stabili. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-100, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.	Kancelerinė spinta su stalčiais 700X400 mm H=2100 mm Spinta pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). 2 stalčiai, 2 durelės, viduje po 1 lentyną. Bėgeliai ir lankstai su švelnaus uždarymo mechanizmu. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-100, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti. Gamintojas UAB OLIDĖJA
15.	Uždara kancelerinė spinta su lentynomis 900X350 mm	16 kompl.	Kanceliarinė spinta turi būti pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP).	Uždara kancelerinė spinta su lentynomis, 900X350 mm, H=2000 mm. Kanceliarinė spinta

	H=2000 mm 		Turi būti uždara (dvejos durelės). Viduje turi būti šešios lentynos t.y turi tilpti 5 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 3 mm storio MPP. Spinta konstrukciškai turi būti stabili Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-100, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti. Turi būti tvirtinama prie sienos. Spalvas ir dizainą derinti su užsakovu.	pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Uždara (dvejos durelės). Viduje šešios lentynos Medžio drožlių plokštės storis – 18 mm. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Rankenėlės metalinės. Gamintojas UAB OLIDĖJA
16.	Antrasolė su durėmis 900X350mm H=750 mm 	4 kompl.	Antrasolė turi būti pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP)Turi būti uždara (dvejos durelės). Viduje turi būti dvi lentynos t.y turi tilpti 2 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm.. Antrasolės šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi antarsolės kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS	Antrasolė su durėmis 900X350mm H=750 mm Pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Uždara (dvejos durelės). Viduje šešios lentynos Medžio drožlių plokštės storis – 18 mm. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Lankstai su švelnaus

			briauna. Turi būti numatyta galimybė tvirtinti prie spintos ir/ar sienos. Varstomos durelės turi atsidaryti 100° kampu. Rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu. Spalvas ir dizainą derinti su užsakovu.	uždarymo funkcija. Rankenėlės metalinės. Gamintojas UAB OLIDĖJA
17.	Uždara kancelerinė spinta su stalviršių 1700X350 mm H=860 mm 	3 kompl.	Turi būti uždara (dvejos durelės). Viduje turi būti dvi lentynos t.y turi tilpti 2 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Visi kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm PVC arba ABS briauna., spalva derinti prie baldų spalvos. Turi būti numatyta galimybė tvirtinti prie spintos ir/ar sienos. Varstomos durelės turi atsidaryti 100° kampu. Rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu. Matmenis tikslinti vietoje.	Uždara kancelerinė spinta su stalviršių 1700X350 mm H=860 mm Pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Uždara (dvejos durelės). Viduje šešios lentynos Medžio drožlių plokštės storis – 18 mm. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Stalviršis 38 mm dengtas HPL laminatu. Rankenėlės metalinės. Gamintojas UAB OLIDĖJA
18.	Spintelė po lenta 2000X200 mm H=800 mm 	4 kompl.	Spinta turi būti pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP).. Baldo šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi antarsolės kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna. Turi būti numatyta galimybė tvirtinti prie	Spintelė po lenta 2000X200 mm, H=800 mm. Pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Uždara (dvejos durelės). Viduje šešios lentynos Medžio drožlių plokštės storis – 18 mm. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Lankstai su

			spintos ir/ar sienos. Varstomos drelės turi atsidaryti 100° kampu. Rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu. Spalvas ir dizainą derinti su užsakovu.	švelnaus uždarymo funkcija. Rankenėlės metalinės. Gamintojas UAB OLIDĖJA
19.	Virtuvės baldų komplektas su stalviršiu ir HPL sienele, plautuvėmis ir maišytuvais (po 2 vnt.) Matmenys: 6600X600 mm (pakabinamos spintelės 320mm) H=2500 mm 	1 kompl.	Virtuvė pagaminta iš medžio drožlių plokštės, spalva RAL1015 ar analogiška, plokštės storis – 18 mm susideda iš: 1. vienuolikos pakabinamų spintelių viršutinėje dalyje ir vienuolikos pastatomų spintelių apatinėje dalyje. Apatinės spintelės: 1-a ir 6-a spintelės po kriaukle ir su vieta šiukšliadėžei. Drelės varstomos. 2-a spintelė integruojamai indaplovei. 3-čia ir 7-ta, 8-ta, 9-ta, 10-ta ir 11-ta spintelės su reguliuojamo aukščio lentynėlėmis, vasrtomomis durimis. Švelnaus uždarymo lankstais, 5-ta su trimis pilno ištraukimo, švelnaus uždarymo, metaliniais šonais stalčiais (viršutinis su įrankių dėklu). Viršutinės spintelės su varstomomis drelėmis. Švelnaus uždarymo. Atsidaro nei mažiau nei 105 laipsnių kampu. Atidarytų durų fiksavimas ne mažiau 105 laipsnių kampu. Pakabinamos spintelės su užlaida 15 mm skirta atidarymui. Varstomos drelės su švelnaus	Virtuvės baldų komplektas su stalviršiu ir HPL sienele, plautuvėmis ir maišytuvais (po 2 vnt.)Matmenys: 6600X600 mm (pakabinamos spintelės 320mm) H=2500 mm Virtuvė pagaminta iš medžio drožlių plokštės, spalva RAL1015 ar analogiška, plokštės storis – 18 mm susideda iš: 1. vienuolikos pakabinamų spintelių viršutinėje dalyje ir vienuolikos pastatomų spintelių apatinėje dalyje. Apatinės spintelės: 1-a ir 6-a spintelės po kriaukle ir su vieta šiukšliadėžei. Drelės varstomos. 2-a spintelė integruojamai indaplovei. 3-čia ir 7-ta, 8-ta, 9-ta, 10-ta ir 11-ta spintelės su reguliuojamo aukščio lentynėlėmis, vasrtomomis durimis. Švelnaus uždarymo lankstais, 5-ta su trimis pilno ištraukimo, švelnaus uždarymo, metaliniais šonais stalčiais (viršutinis su įrankių dėklu). Viršutinės spintelės su varstomomis drelėmis. Švelnaus uždarymo.

			uždarymo su pritraukimu lankstais. Be rankenlėlių. 2. Tarp stalviršio ir pakabinamų spintelių ne daugiau nei 18 mm skydai gaminamas iš MDP (medžio drožlių plokštės) dengtos HPL (aukšto slėgio laminatu) – danga (paviršius turi būti atsparus vandens ar garų poveikiui, karščiui, braižymams) tokios pat spalvos kaip stalviršis 3300x10, H-600 2 vnt. 3. stalviršis ne daugiau nei 38–40 mm gaminamas iš MDP (medžio drožlių plokštės) dengtos HPL (aukšto slėgio laminatu) – danga (paviršius turi būti atsparus vandens ar garų poveikiui, karščiui, braižymams). Papildomas stalviršis tarp virtuvės ir spintų 1800X400mm (matmenis tikslinti vietoje). Spalvą derinti su užsakovu. Plintuso aukštis 100 mm. Visos spintelės ant reguliuojamo aukščio atramų. Būtinai turi būti numatytos ventiliacinės grotelės šaldytuvui. Komplektuojama universali indų džiovykla (2 vnt.) bei įrankių dėklas. Plautuvės 2 vnt., maišytuvai ir sifonai taip pat turi būti komplektuojami kartu su baldais. Plautuvės – nerūdijančio plieno. Plautuvė įdedama į tiksliai	Atsidaro nei mažiau nei 105 laipsnių kampų. Atidarytų durų fiksavimas ne mažiau 105 laipsnių kampų. Pakabinamos spintelės su užlaida 15 mm skirta atidarymui. Varstomos durelės su švelnaus uždarymo su pritraukimu lankstais. Be rankenlėlių. 2. Tarp stalviršio ir pakabinamų spintelių ne daugiau nei 18 mm skydai gaminamas iš MDP (medžio drožlių plokštės) dengtos HPL (aukšto slėgio laminatu) – danga (paviršius turi būti atsparus vandens ar garų poveikiui, karščiui, braižymams) tokios pat spalvos kaip stalviršis 3300x10, H-600 2 vnt. 3. stalviršis ne daugiau nei 38–40 mm gaminamas iš MDP (medžio drožlių plokštės) dengtos HPL (aukšto slėgio laminatu) – danga (paviršius turi būti atsparus vandens ar garų poveikiui, karščiui, braižymams). Papildomas stalviršis tarp virtuvės ir spintų 1800X400mm (matmenis tikslinti vietoje). Spalvą derinti su užsakovu. Plintuso aukštis 100 mm. Visos spintelės ant reguliuojamo aukščio
--	--	--	---	---

			išfrezuotą ir išpjautą stalviršį. Prie stalviršio tvirtinama laikikliais ir silikonas. Virtuvės baldų komplekte naudojamos rankenėlės – metalinės, dažyta matine spalva. Spalvas derinti su užsakovu.	atramų. Būtinai turi būti numatytos ventiliacinės grotelės šaldytuvui. Komplektuojama universali indų džiovykla (2 vnt.) bei įrankių dėklas. Plautuvės 2 vnt., maišytuvai ir sifonai taip pat turi būti komplektuojami kartu su baldais. Plautuvės – nerūdijančio plieno. Plautuvė įdedama į tiksliai išfrezuotą ir išpjautą stalviršį. Prie stalviršio tvirtinama laikikliais ir silikonas. Gamintojas UAB OLIDĖJA
20.	Vienvietis reguliuojamo aukščio stalas 	100 vnt.	Stalo rėmas – metalinis, metalo storis ne mažiau 2 mm, atsparus smūgiams, dažytas milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu, RAL7016 ar analogiškos. Aukštis reguliuojamas nuo 64 iki 76 cm. Stalviršis: 700X500X18 mm. Spalva RAL7035 Ar analogiška. Stalviršio krašto apdaila vientisa, be sujungimų per perimetrą su integruotu loveliu rašymo priemonėms. Metalinė lentyna po stalviršiu, išmatavimai 500 x 300 mm, aukštis: 100 mm. Metalinis karkasas, išmatavimai: 470 x 460 mm (rėmo sienelių storis ne mažesnis 2 mm). Metalinių detalių spalva: RAL7016 (ar analogiška) Kabliukas kuprinei, lentyna knygoms. Stalo karkaso antgaliai ir kamščiai pagaminti iš polietileno ir apsaugoti nuo savaiminio	Vienvietis reguliuojamo aukščio stalas. Stalo rėmas – metalinis, metalo storis 2 mm, atsparus smūgiams, dažytas milteliniu būdu, Spalva RAL7016. Aukštis reguliuojamas nuo 64 iki 76 cm. Stalviršis: 700X500X18 mm. Spalva RAL7035. Stalviršio krašto apdaila vientisa, be sujungimų per perimetrą su integruotu loveliu rašymo priemonėms. Metalinė lentyna po stalviršiu, išmatavimai 500 x 300 mm, aukštis: 100 mm. Metalinis karkasas, išmatavimai: 470 x 460 mm Metalinių detalių spalva: RAL7016 Kabliukas kuprinei, lentyna knygoms. Stalo karkaso antgaliai ir kamščiai pagaminti iš polietileno ir apsaugoti nuo savaiminio iškritimo.

			iškritimo. Estetiškai gražus, stabilus.	Gamintojas: Bolderāja Serviss SIA
21.	Reguliuojamo aukščio kėdė 	100 vnt.	Reguliuojamo aukščio kėdė nuo 360 iki 460 mm, metalinis (arba lygiavertės medžiagos). Rėmo spalva: RAL7016 (ar analogiška), dažyta miltelinio būdu. Sėdimoji dalis ir atlošas pagaminti iš plastiko su perforuotomis kiaurymėmis oro cirkuliacijai. Sėdimosios dalies ir atlošo spalva vienoda, spalva prieš pristatymą būtina suderinti su Užsakovu. Sėdimosios dalies plokštumoje suformuotos skylutės. Ergonomiška sėdėjimui. Kėdės plotis: 420 mm. Kėdės gylis: 530 mm. Kėdės karkaso antgaliai ir kamščiai pagaminti iš polietileno ir apsaugoti nuo savaiminio iškritimo. Estetiškai graži, stabili.	Reguliuojamo aukščio kėdė nuo 360 iki 460 mm, rėmas metalinis Rėmo spalva: RAL7016 dažyta miltelinio būdu. Sėdimoji dalis ir atlošas pagaminti iš plastiko su perforuotomis kiaurymėmis oro cirkuliacijai. Sėdimosios dalies ir atlošo spalva vienoda. Sėdimosios dalies plokštumoje suformuotos skylutės. Ergonomiška sėdėjimui. Kėdės plotis: 420 mm. Kėdės gylis: 530 mm. Kėdės karkaso antgaliai ir kamščiai pagaminti iš polietileno ir apsaugoti nuo savaiminio iškritimo. Gamintojas: Bolderāja Serviss SIA
22.	Metalinė persirengimo spintelė 1200X500 mm H=1800 mm 	13 kompl.	Persirengimo spintų drelės 8 vnt. – su anga ventiliacijai (durelių viršuje), oro cirkuliacijai. Persirengimo spintelių skyriai turi turėti skersinį su dviem kabliukais pakaboms kabinti ar asmeniniams daiktams laikyti. Drelės rakinamos, komplekte dvejį raktai. Užraktas – raktinis. Drelės sustiprintos dviem ištisinėmis standumo briaunomis. Spintos pagamintos iš 0,5 mm storio plieno, padengti polimerine	Metalinė persirengimo spintelė 1200X500 mm, H=1800 mm. Persirengimo spintų drelės 8 vnt. – su anga ventiliacijai (durelių viršuje), oro cirkuliacijai. Persirengimo spintelių skyriai turi turėti skersinį su dviem kabliukais pakaboms kabinti ar asmeniniams daiktams laikyti. Drelės rakinamos, komplekte dvejį raktai. Užraktas – raktinis. Drelės sustiprintos dviem ištisinėmis standumo briaunomis. Spintos pagamintos iš 0,5 mm storio plieno, padengti

			milteline emale. Spintelė pilkos RAL 7035 spalvos.	polimerine milteline emale. Spintelė pilkos RAL 7035 spalvos. Gamintojas: Bolderāja Serviss SIA
23.	Darbo kėdė	7 vnt.	Darbo kėdę turi sudaryti gobelenu aptrauktas atlošas ir gobelenu aptraukta sėdimoji kėdės dalis, kuri turi būti tvirtinama ant penkiašakės stiklo pluoštu sustiprintos juodo plastiko bazės su 65 mm skersmens ratukais, kurie pritaikyti kietai arba minkštai grindų dangai. Tam kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie individualių sėdinčio žmogaus kūno poreikių, kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti atskiri ir pritaikyti reguliavimui nepriklausomai vienas nuo kito. Kėdė turi turėti sėdimosios dalies aukščio reguliavimo mechanizmą ir sinchronini mechanizmą. Kėdės aukščio intervalas turi būti ne mažesnis negu 130 mm, o sėdimosios dalies aukštis ne mažesnis negu 440 mm. Sinchroninis mechanizmas turi būti su saugaus grįžimo į pradinę padėtį funkcija („anti- shock“), fiksuoja 5 padėtis. Kėdės atlošas – lenktos formos, turi būti reguliuojamas į aukštį ne mažiau negu per šešias pozicijas ir ne mažiau negu 60 mm. Kėdė privalo turėti	Aukštis: 1100 mm Maksimalus aukštis: 1200 mm Plotis: 440 mm Gylis: 530 mm Sėdimosios dalies aukštis: 480 mm Maksimalus sėdimosios dalies aukštis: 580 mm Sėdimosios dalies plotis: 490 mm Sėdimosios dalies gylis: 500 mm Porankio gylis: 320 mm Atlošo aukštis: 640 mm Maksimalus išlaikomas svoris: 110 kg Mechanizmas SYNCHRON – Nugaros atlošas, aptrauktas tinkleliu – Sėdynė aptraukta audiniu – Ratų bazė iš stipraus plastiko (nailonas) Produktas atitinka standartus: PN-EN 1335-1: 2004 PN-EN 1335-2: 2019 PN-EN 1728: 2012 / AC: 2013 PN-EN 1022: 2019 Gamintojas: Bolderāja Serviss SIA

			atlošo svyravimo mechanizmą, o svyrio standumas turi būti reguliuojamas pagal žmogaus kūno svorį. Kėdės sėdynė turi būti išformuota anatomiškai, plati ir gili. Siekiant sumažinti darbo metu kojoms tenkantį spaudimą, priekinė sėdynės dalis turi būti su nuolydžiu ir su užapvalinta briauna. Sėdynės gylis turi būti reguliuojamas ne mažiau negu 50 mm intervale. Kėdei turi būti pritaikyti dvejomis kryptimis reguliuojami į aukštį porankiai, kurie tvirtinami po sėdimąja kėdės dalimi. Viršutinė porankių dalis dengta minkštu poliuretanu apatinė dalis – plastiko. Porankių viršus juda pirmyn arba atgal. Sėdimoji dalis ir atlošas aptraukti gobelenu. Gobeleno sudėtis turi būti ne < 100% poliesterio iš viso ne mažiau negu 470g/m², tvirtumas ne mažesnis negu 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę). Atlošo poliuretano tankumas ne mažesnis negu 60 kg/m³. Sėdynės kamšalas iš poliuretano ne mažesnio negu 60 kg/m³ tankumo. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti	
--	--	--	---	--


			lygiavertės. Spalva derinama su užsakovu. Kėdė turi atitikti LST EN 1335-1:2000 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 1 dalis. Matmenys. Matmenų nustatymas“, LST EN 1335-2:2009 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 2 dalis. Saugos reikalavimai“ standartą ir LST EN 1335-3:2009 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 3 dalis. Bandymo metodai.“ arba jam lygiavertį.	
24.	Konferencinė kėdė	20	Konferencinė kėdė. Dažytas plieno rėmas. Kėdės korpusas turi būti vientisos konstrukcijos, gaminamas iš presuotos faneros, padengtos porolono sluoksniu aptrauktos gobelenu. Korpusas turi būti tvirtinamas ant metalinio rėmo. Rėmas turi būti vientisos konstrukcijos, gaminamas iš 10 mm skersmens apvalaus profilio dažyto plieninio vamzdžio ir sudaryti uždara kėdės bazę. Turi būti galimybė pasirinkti kojų spalvą. Turi būti galimybė kėdės sandėliuoti vieną ant kitos (nemažiau 5 vienetų) nepažeidžiant gaminio elementų. Kėdės korpusas lenktos konstrukcijos, siekiant sumažinti sėdėjimo metu kojoms tenkantį spaudimą, priekinė sėdynės dalis turi būti su nuolydžiu. Tam, kad sėdėjimo metu būtų išlaikoma kuo taisyklingesnė stuburo padėtis, tarp atlošo ir sėdimosios kėdės dalies turi	Konferencinė-lankytojo kėdė. Galime pasiūlyti daug įvairių ISO modelių Standartinis ISO modelis turi paminkštintus sėdimąją dalį ir nugaros atlošą, kurie aptraukti įvairių spalvų patvariu audiniu. Visų ISO kėdžių rėmai pagaminti iš juodos arba chromo spalvos metalo, kuris pasižymi ypatingu tvirtumu ir kokybe, tad sėdint kėdė išlieka stabili. Gobelenas juodos spalvos C11, Pilka C73, Tamsiai Pilka C38, Tamsiai Raudona C29. Gamintojas: Bolderāja Serviss SIA

			būti nemažesnis nei 98° kampas. Kėdės sėdynė turi būti ne mažiau nei 460mm aukštyje. Gobeleno sudėtis turi būti ne < 100% poliesterio iš viso ne mažiau negu 470g/m ² , tvirtumas ne mažesnis negu 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę). Gaminio estetinės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės. Spalva derinama su užsakovu.	
Priešmokyklinės klasės baldai				
25.	Persirengimo spintelė su suoliuku Vienos spintelės matmenys apytiksliai: 300x370x1450 mm. Matmenys: spintelės su suoliuku Aukštis apie 1450 mm Plotis apie 1450 mm Gylis apie 370 mm Suoliuko išmatavimai 1400x300x240 mm.	12 kompl.	Uždaros persirengimo spintelės 5 dalių su suoliukais. Spintelės korpusas turi būti pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Spalva RAL1015 ar analogiška. Durelės iš dažytos MDF plokštės. Spalva RAL9010, pusiau matinė ar analogiška. Spintelės sublokuotos į spintelių blokus. Vaikų kiekis: 3 grupės, grupėse po 20 vaikų. Kiekvienoje spintelėje skyrius turi po du kabliukus ir dvi reguliuojamo aukščio lentynas. Apačioje lentynėlė avalynei ir viršuje lentynėlė daiktams sudėti. Spintelės su išpjauta durelėse anga. Apačioje suoliukas. Suoliuko visi kampai užapvalinti. Su reguliuojamomis kojėlėmis grindų nelygumams išlyginti. Visų baldų modelis vienodas.	Persirengimo spintelė su suoliuku. Matmenys- 1450X370mm, H1450 mm. Vienos spintelės matmenys: 300x370x1450 mm. Suoliuko išmatavimai 1400x300x240 mm. Uždaros persirengimo spintelės 5 dalių su suoliukais. Spintelės korpusas pagamintas iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Spalva RAL1015. Durelės iš dažytos MDF plokštės. Spalva RAL9010, pusiau matinė. Kiekvienoje spintelėje skyrius turi po du kabliukus ir dvi reguliuojamo aukščio lentynas. Apačioje lentynėlė avalynei ir viršuje lentynėlė daiktams sudėti. Spintelės su išpjauta durelėse anga. Apačioje suoliukas. Suoliuko visi kampai užapvalinti. Su



				reguliuojamomis kojelėmis grindų nelygumams išlyginti. Visų baldų modelis vienodas. Gamintojas UAB OLIDĖJA.
26.	Pusiau apvalus reguliuojamo aukščio stalas Skresmuo 900 mm H=420-620 mm	15 vnt.	Reguliavimas 420 – 620 mm. Pagamintas iš neplonesnės nei 18 mm LMDP plokštės, kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna. Komplektuojama su 4 teleskopinio mechanizmo keičiamo aukščio kojomis, pagamintom iš 50 mm skersmens vamždžio, neplonesnio nei 1.5 mm dažytas milteliniu būdu. Aukščio reguliavimas 420 - 620 mm. Kojos prie stalviršio turi papildomus V formos tvirtinimus, užtikrinti konstrukcijos patvarumą ir saugumą. Aukščio reguliavimo žingsnis 25 mm. Su dekorativiniu koju pagrindu. Stalas turi reguliuojamas kojeles, grindų nelygumams išlyginti. Spalvą derinti su uždakovu.	Pusiau apvalus reguliuojamo aukščio stalas. Skresmuo 900 mm, H=420-620 mm Reguliavimas 420 – 620 mm. Pagamintas iš 18 mm LMDP plokštės, kraštai laminuoti 2 mm storio PVC briauna. Komplektuojama su 4 teleskopinio mechanizmo keičiamo aukščio kojomis, pagamintom iš 50 mm skersmens vamždžio, 1.5 mm dažytas milteliniu būdu. Aukščio reguliavimas 420 - 620 mm. Kojos prie stalviršio turi papildomus V formos tvirtinimus. Aukščio reguliavimo žingsnis 25 mm. Stalas turi reguliuojamas kojeles, grindų nelygumams išlyginti. Gamintojas: Bolderāja Serviss SIA
27.	Apvalus reguliuojamo aukščio stalas Skresmuo 900 mm H=420-620 mm	3 vnt.	Apvalūs reguliuojamo aukščio stalas. Apvalus stalas Ø900mm. Reguliavimas 420 – 620 mm. Pagamintas iš neplonesnės nei 18 mm LMDP plokštės, kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna. Komplektuojama su 4 teleskopinio mechanizmo keičiamo aukščio kojomis, pagamintom iš 50 mm skersmens vamždžio,	Apvalus stalas Ø900 mm. Reguliavimas 420 – 620 mm. Pagamintas iš 18 mm LMDP plokštės, kraštai laminuoti 2 mm storio PVC briauna. Komplektuojama su 4 teleskopinio mechanizmo keičiamo aukščio kojomis, pagamintom iš 50 mm skersmens vamždžio, 1.5 mm dažytas milteliniu būdu. Aukščio

			neplonesnio nei 1.5 mm dažytas milteliniu būdu. Aukščio reguliavimas 420 - 620 mm. Kojos prie stalviršio turi papildomus V formos tvirtinimus, užtikrinti konstrukcijos patvarumą ir saugumą. Aukščio reguliavimo žingsnis 25 mm. Su dekorativiniu koju pagrindu. Stalas turi reguliuojamas kojeles, grindų nelygumams išlyginti. Spalvą derinti su uždakovu.	reguliavimas 420 - 620 mm. Kojos prie stalviršio turi papildomus V formos tvirtinimus. Aukščio reguliavimo žingsnis 25 mm. Stalas turi reguliuojamas kojeles, grindų nelygumams išlyginti. Gamintojas: Bolderāja Serviss SIA
28.	Reguliuojamo aukščio kėdutė 300X360 mm H=260-320 mm	60 vnt.	Reguliuojamo aukščio vaikiška kedute. Kedute plastikine, baltu rėmų, spalvotos kojų dekoratyvinės atramos, sedimoji dalis ir atlošas. Spalvu pasirinkimas bent iš trijų spalvų. Tiksliai spalva suderinama sutarties pasirašymo metu. Kėdutės pagamintos iš kokybiškos plastmasės, tinkamos gaminti vaikų baldus ir žaislus ir neturi kenksmingų medžiagų. Kėdutės lengvai valomos. Reguliuojamas aukštis 26, 28, 30, 32 cm. Kėdės sedimoje dalyje suformuotas ergonomiškas įdubimas patogesniai sėdėjimui.	Reguliuojamo aukščio vaikiška kedutė. Matmenys 300X360 mm, H=260-320 mm Kedutė plastikinė, baltų rėmų, spalvotos kojų dekoratyvinės atramos, sedimoji dalis ir atlošas. Spalvų pasirinkimas iš trijų spalvų. Tiksliai spalva suderinama sutarties pasirašymo metu. Kėdutės pagamintos iš kokybiškos plastmasės, tinkamos gaminti vaikų baldus ir žaislus ir neturi kenksmingų medžiagų. Kėdutės lengvai valomos. Reguliuojamas aukštis 26, 28, 30, 32 cm. Gamintojas: Bolderāja Serviss SIA
29.	Komoda su stalčiais 800X450 mm H=900 mm	6 kompl.	Komoda turi būti pagamintas iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Kraštai laminuoti 1 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su korpuso spalva. Stalčių begeliai su tyliu uždarymu, ne mažiau 10 stalčių. Baldas turi turėti	Komoda su stalčiais 800X450 mm. H=900 mm Komoda pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Kraštai laminuoti 1 mm storio PVC briauna. Stalčių begeliai su tyliu uždarymu, ne mažiau 10 stalčių. Baldas turi

			reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Rankenėlės metalinės, be aštrių briaunų. Spalvą derinti su užsakovu.	reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Gamintojas: UAB OLIDĖJA
30.	Mokytojo stalas su stalčių bloku 1500X700 mm H=750 mm 	3 kompl.	Stalas turi būti pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), korpusas ir stalčių blokas iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalčių begeliai su tyliu uždarymu, ne mažiau 4 stalčiai. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje turi būti išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią turi būti įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršiu tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu. Spalvas ir dizainą derinti su užsakovu.	Mokytojo stalas su stalčių bloku, 1500X700 mm, H=750 mm Stalviršis pagamintas iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio PVC briauna. Stalčių begeliai su tyliu uždarymu, ne mažiau 4 stalčiai. Stalo stalviršyje išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu. Po stalviršiu tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm. Gamintojas UAB OLIDĖJA
31.	Mokytojo darbo kėdė	3 vnt.	Darbo kėdė turi sudaryti gobelenu aptrauktas atlošas ir gobelenu aptraukta	Aukštis: 1100 mm Maksimalus aukštis:


		sėdimoji kėdės dalis, kuri turi būti tvirtinama ant penkiašakės stiklo pluoštu sustiprintos juodo plastiko bazės su 65 mm skersmens ratukais, kurie pritaikyti kietai arba minkštai grindų dangai. Tam kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie individualių sėdinčio žmogaus kūno poreikių, kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti atskiri ir pritaikyti reguliavimui nepriklausomai vienas nuo kito. Kėdė turi turėti sėdimosios dalies aukščio reguliavimo mechanizmą ir sinchronini mechanizmą. Kėdės aukščio intervalas turi būti ne mažesnis negu 130 mm, o sėdimosios dalies aukštis ne mažesnis negu 440 mm. Sinchroninis mechanizmas turi būti su saugaus grįžimo į pradinę padėtį funkcija („anti- shock“), fiksuoja 5 padėtis. Kėdės atlošas – lenktos formos, turi būti reguliuojamas į aukštį ne mažiau negu per šešias pozicijas ir ne mažiau negu 60 mm. Kėdė privalo turėti atlošo svyravimo mechanizmą, o svyrio standumas turi būti reguliuojamas pagal žmogaus kūno svorį. Kėdės sėdynė turi būti išformuota	1200 mm Plotis: 440 mm Gylis: 530 mm Sėdimosios dalies aukštis: 480 mm Maksimalus sėdimosios dalies aukštis: 580 mm Sėdimosios dalies plotis: 490 mm Sėdimosios dalies gylis: 500 mm Porankio gylis: 320 mm Atlošo aukštis: 640 mm Maksimalus išlaikomas svoris: 110 kg Mechanizmas SYNCHRON – Nugaros atlošas, aptrauktas tinkleliu – Sėdynė aptraukta audiniu – Ratų bazė iš stipraus plastiko (nailonas) Produktas atitinka standartus: PN-EN 1335-1: 2004 PN-EN 1335-2: 2019 PN-EN 1728: 2012 / AC: 2013 PN-EN 1022: 2019 Gamintojas: Bolderāja Serviss SIA
--	--	---	---


			anatomiškai, plati ir gili. Siekiant sumažinti darbo metu kojoms tenkantį spaudimą, priekinė sėdynės dalis turi būti su nuolydžiu ir su užapvalinta briauna. Sėdynės gylis turi būti reguliuojamas ne mažiau negu 50 mm intervale. Kėdei turi būti pritaikyti dvejomis kryptimis reguliuojami į aukštį porankiai, kurie tvirtinami po sėdimąja kėdės dalimi. Viršutinė porankių dalis dengta minkštu poliuretanu apatinė dalis – plastiko. Porankių viršus juda pirmyn arba atgal. Sėdimoji dalis ir atlošas aptraukti gobelenu. Gobeleno sudėtis turi būti ne < 100% poliesterio iš viso ne mažiau negu 470g/m², tvirtumas ne mažesnis negu 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę). Atlošo poliuretano tankumas ne mažesnis negu 60 kg/m³. Sėdynės kamšalas iš poliuretano ne mažesnio negu 60 kg/m³ tankumo. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės. Spalva derinama su užsakovu. Kėdė turi atitikti LST EN 1335-1:2000 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 1 dalis. Matmenys. Matmenų nustatymas“, LST EN 1335-	
--	--	--	---	--


			2:2009 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 2 dalis. Saugos reikalavimai” standartą ir LST EN 1335-3:2009 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 3 dalis. Bandymo metodai.“ arba jam lygiavertį.	
32.	Mini virtuvėlė su kriaukle ir maišytuvu 1500X600mm H=2200 mm 	3 kompl.	Virtuvės įranga turi būti saugi ir pritaikyta ugdymo įstaigoms. Komplektą sudaro: pastatoma uždara vienu durų spintelė plautuvei, nerūdijančio plieno plautuvė montuojama į stalviršį. Virtuvinis vandens maišytuvas. Virtuvinė spintelė su nemažiau, kaip 1 stalčiu (su stalo įrankių padėklų). Virtuvinė spintelė su nemažiau kaip 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Pakabinama virtuvinė spintelė su dviejų dalių indų džiovykla. Pakabinama vienu durų virtuvinė spintelė su nemažiau, kaip 2 reguliuojamo aukščio lentynomis. Stalviršio storis ne mažiau kaip 38 mm, stalviršiui netaikoma baldams nurodyta 5 cm paklaida. Baldai su švelnaus uždarymo mechanizmais. Rankenėlės metalinės. Su reguliuojamomis kojėlėmis grindų nelygumams išlyginti. Stalviršio ir spintelių spalvos derinamos	Mini virtuvėlė su kriaukle ir maišytuvu, 1500X600mm, H=2200 mm. Virtuvės baldų komplektas pagamintas pagal pateiktus reikalavimus. Gamintojas UAB OLIDĖJA


			su užsakovu. Virtuvės pakabinam7 spintelių dugne integruojamas LED apšvietimas (stalviršiui apšviesti). Integruotos virtuvės išmatavimai: Bendras virtuvės ilgis 150 cm. Pastatoma uždara spintelė plautuvei plotis 55 cm, gylis 60 cm, aukštis 82 cm Plautuvė turi atitikti jai keliamus reikalavimus ir tikti montavimui į gaminamą spintelę plautuvei. Virtuvinės spintelės su stalčiumi išmatavimai: plotis 45 cm, gylis 60 cm, aukštis 82 cm Niša indaplovei:plotis 60 cm, gylis 60 cm, aukštis 82 cm Pakabinamos virtuvinės spintelės su dviejų dalių indų džiovykla išmatavimai:plotis 50 cm,gylis 35 cm, aukštis 75 cm. Pakabinamos virtuvinės spintelės išmatavimai:plotis 60 cm, gylis 35 cm, aukštis 75 cm Pakabinamos virtuvinės spintelės išmatavimai: plotis 55 cm,gylis 35 cm	
--	--	--	--	--

33.	Lentyna su plastikinėmis dėžutėmis 990X440 mm H=560 mm 	12 kompl.	Lentyna turi būti pagamintas iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Viduje ištraukiamos plastikinės dėžutės, nemažiau 9 vnt. Baldas turi turėti reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti.	Lentyna su plastikinėmis dėžutėmis, 990X440 mm, H=560 mm. Žaismingo dizaino, tvirti daiktų laikymo baldeliai. Tinka žaislams laikyti, atsisėsti, žaisti ar užsiimti darbeliais. Dėžės bei lentynas galima įstatyti, o panorėjus ir sukeisti vietomis, kaip patogiau ar labiau patinka, nes rėmo viduje yra keletas griovelių. Daiktus galima laikyti vaikams tinkamame aukštyje, kad galėtų pasiekti ir patys susitvarkyti. Plotis: 99 cm Gylis: 44 cm Aukštis: 56 cm Gamintojas: FELIT UAB - IKEA Lithuania
34.	Pusiau atvira kancelerinė spinta 800X400 mm H=2000 mm 	9 kompl.	Spinta turi būti pagamintas iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). kraštai laminuoti 1 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su baldo spalva. Apatinėje dalyje dvi atviros lentynos virsutinėje dalyje drelės, viduje trys lentynos. Rankenėlės metalinės. Durelių lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Drelės rakinamos. Baldas turi reguliuojamas kojeles, grindų nelygumams išlyginti. Baldas turi būti tvirtinamas prie sienos. Spalvą derinti su užsakovu.	Pusiau atvira kancelerinė spinta, 800X400 mm, H=2000 mm. Spinta pagamintas iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). kraštai laminuoti 1 mm storio ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su baldo spalva. Apatinėje dalyje dvi atviros lentynos virsutinėje dalyje drelės, viduje trys lentynos. Rankenėlės metalinės. Durelių lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Drelės rakinamos. Gamintojas UAB OLIDĖJA

35.	WC ūkinė spinta iš drėgmei atsparios plokštės 1500X500 mm H=1800 mm 	3 kompl.	Spinta pagaminta iš 18 mm baltos atsparios drėgmei LMDP plokštės Ūkinė spinta padalinta į 3 dalis. Vienoje dalyje viršuje viena 2 lentynos, Kitoje dalyje nemažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Rakinama. Apačioje atviros lentynos vaikiškiems pisuarams sudėti. Spintos durys su tylaus uždarymo lankstais. Durų viršuje ir paliktas 30 mm (+/- 1) ventiliacinis tarpas. Visos baldo durelės su rakinimo spynele ir metaline rankena. pintos kojelės metalinės, reguliuojamos. Kojelių aukštis 100 mm (+/- 10 mm) Rankenėlės - metalinės. Spalva (balta). rankenėlės, kojeles, derinami su Užsakovu vietoje.	WC ūkinė spinta iš drėgmei atsparios plokštės, 1500X500 mm, H=1800 mm. Spinta pagaminta iš 18 mm baltos atsparios drėgmei LMDP plokštės Ūkinė spinta padalinta į 3 dalis. Vienoje dalyje viršuje viena 2 lentynos, Kitoje dalyje nemažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Rakinama. Apačioje atviros lentynos vaikiškiems pisuarams sudėti. Spintos durys su tylaus uždarymo lankstais. Durų viršuje ir paliktas 30 mm (+/- 1) ventiliacinis tarpas. Visos baldo durelės su rakinimo spynele ir metaline rankena. pintos kojelės metalinės, reguliuojamos. Gamintojas UAB OLIDĖJA
36.	Metalinė spinta valymo inventoriui 600X500 mm H=1800 mm 	3 vnt.	Metalinė spinta valymo inventoriui. Turi būti su anga ventiliacijai viršuje, oro cirkuliacijai. Viduje 4 lentynelės vienoje pusėje, kitoje atvira dalis šluotoms ir kibirams sudėti. Durelės rakinamos, komplekte dvejį raktai. Užraktas – raktinis. Durelės sustiprintos dviem ištisinėmis standumo briaunomis. Spintos pagamintos iš 0,5 mm storio plieno, padengti polimerine	Metalinė spinta valymo inventoriui, 600X500 mm, H=1800 mm. Metalinė spinta valymo inventoriui. Turi būti su anga ventiliacijai viršuje, oro cirkuliacijai. Viduje 4 lentynelės vienoje pusėje, kitoje atvira dalis šluotoms ir kibirams sudėti. Durelės rakinamos, komplekte dvejį raktai. Užraktas – raktinis. Durelės sustiprintos dviem ištisinėmis standumo

			milteline emale. Spintelė pilkos RAL 7035 spalvos.	briaunomis. Spintos pagamintos iš 0,5 mm storio plieno, padengti polimerine milteline emale. Spintelė pilkos RAL 7035 spalvos. Gamintojas: Bolderāja Serviss SIA
37.	Darbuotojų persirengimo spinta su rūbų kabykla ir lentynomis 900X600 mm H=2000 mm	3 kompl.	Rūbų spinta turi būti pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Turi būti uždara, dviejų durų, rakinama. Viršuje turi būti 1 lentyna, po ja plieninė kartelė, apvali 25 mm chromuota. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna. Spinta konstrukciškai turi būti stabili. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-100, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti. Spalvas ir dizainą derinti su užsakovu.	Darbuotojų persirengimo spinta su rūbų kabykla ir lentynomis. Matmenys 900X600 mm, H=2000 mm. Rūbų spinta pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Uždara, dviejų durų, rakinama. Viršuje 1 lentyna, po ja plieninė kartelė, apvali 25 mm chromuota. Visi spintų kraštai padengiami 1 mm PVC briauna. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės, H-100, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti. Gamintojas: UAB OLIDĖJA
38.	Specialios paskirsies spinta 1500X600 mm H=2000 mm 	4 kompl.	Spinta turi būti pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Spinta padalinta į dvi dalis. Viršutinėje trys durelės, kiekvienoje dalyje po 4 vnt. lentyna patalyniai susidėti. Apatinėje dalyje turi tilpti 10 vnt. mobilių lovyčių su čiužinukais. Spintos nugarėlė pagaminta iš 18 mm LMDP plokštės, spalva tokia pati kaip ir baldo.	Specialios paskirsies spinta, 1500X600 mm, H=2000 mm. Spinta pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Spinta padalinta į dvi dalis. Viršutinėje trys durelės, kiekvienoje dalyje po 4 vnt. lentyna patalyniai susidėti. Apatinėje dalyje telpa 10 vnt. mobilių lovyčių su čiužinukais. Spintos nugarėlė pagaminta iš 18 mm

			Spintos viršutinės dalies šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna.. Spinta konstrukciškai turi būti stabili Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-100, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti. Turi būti tvirtinama prie sienos. Spalvas ir dizainą derinti su užsakovu.	LMDP plokštės, spalva tokia pati kaip ir baldo. Spintos viršutinės dalies šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Visi spintų kraštai padengiami 1 mm PVC briauna. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-100, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti, tvirtinama prie sienos. Gamintojas: UAB OLIDĖJA
39.	Spinta su lentynomis 1500X600 mm H=2000 mm 	2 kompl.	Spinta turi būti pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Turi būti uždara (trejomis durelės). Rakinama. Viduje turi būti keturios lentynos, penki tarpai. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 3 mm storio MPP. Spinta konstrukciškai turi būti	Spinta su lentynomis, 1500X600 mm, H=2000 mm. Spinta pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Uždara (trejomis durelės). Rakinama. Viduje keturios lentynos, penki tarpai. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Visi spintų kraštai padengiami 1 mm PVC briauna. Spintos nugarėlė 3 mm storio MPP. Spinta konstrukciškai stabili Rankenėlės metalinės. Kojelės

			stabili Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-100, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti. Turi būti tvirtinama prie sienos. Spalvas ir dizainą derinti su užsakovu.	plastikinės H-100, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti. Tvirtinama prie sienos. Gamintojas UAB OLIDĖJA
40.	Trivietė ištraukiama vaikiška lovytė 1500X700 mm H=900 mm  Gylis – 700 mm (+- 10 mm) Aukštis – 900 mm (+- 150mm) Plotis – 1500 mm (+- 10 mm) Lovyčių vidiniai išmatavimai: -1418 mm x 636 mm -1372 mm x 618 mm -1326 mm x 600 mm	7 kompl.	Trijų aukštų lova su stogeliu. Matmenys: aukštis 900 mm, plotis 1500 mm, gylis 700 mm. Korpusas RAL1015 ar panasi spalva. Vaikų saugumą užtikrinti, ištraukiamu dalium šonu kampai užapvalinti bent 50 mm radiusu. Briaunos padengto 2mm ABS kantu, suapvalintais kraštais R2 mm. Lovos ištraukimo mechanizmas, turi būti, sukonstruotas tokiu būdu, kad traukiant žemesne lova paeiliui išsitraukia ir sekančios lovos. Lovytės dugnas turi būti pagamintas iš medžio masyvo grotelių tam, kad užtikrinti oro apsikeitimą.	Trivietė ištraukiama vaikiška lovytė, 1500X700 mm, H=900 mm. Trijų aukštų lova su stogeliu. Matmenys: aukštis 900 mm, plotis 1500 mm, gylis 700 mm. Korpusas RAL1015 spalva. Vaikų saugumą užtikrinti, ištraukiamu dalium šonu kampai užapvalinti 50 mm radiusu. Briaunos padengto 2mm PVC kantu, suapvalintais kraštais R2 mm. Lovos ištraukimo mechanizmas, sukonstruotas tokiu būdu, kad traukiant žemesne lova paeiliui išsitraukia ir sekančios lovos. Lovytės dugnas pagamintas iš medžio masyvo grotelių tam, kad užtikrinti oro apsikeitimą. Gamintojas UAB OLIDĖJA.

(Pastaba. Lentelės 1, 2, 3, 4 skiltis pildo perkančioji organizacija, 5 skiltį pildo tiekėjas)

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	DEKLARACIJA DĖL ATITIKTIES KELIAMIES REIKALAVIMAMS TIEKĖJUI	1 lapas
2.	PRISTATYTŲ IR SUMONTUOTŲ PREKIŲ SĄRAŠAS PAGAL ĮVYKDYTAS SUTARTIS	1 lapas
3.	KOPETETINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ) PAŽYMA	1 lapas

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Evaldas Jakubauskas
(Vardas ir pavardė)

Pirkimo dokumentų 4 priedas

(deklaracijos dėl atitikties keliams reikalavimams dėl pašalinimo pagrindų ir kvalifikacijos reikalavimų forma)

UAB „Olidėja“

(tiekėjo pavadinimas)

Kauno rajono Šlienavos pagrindinei mokyklai

**DEKLARACIJA
DĖL ATITIKTIES KELIAMIEMS REIKALAVIMAMS TIEKĖJUI**

2021 05 20 Nr.1

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

Aš, UAB „Olidėja“ direktorius Evaldas Jakubauskas, tvirtinu, kad mano vadovaujama (-as) UAB „Olidėja“, dalyvaujanti (-is) (*Šlienavos pagrindinė mokykla*) atliekamame pirkime „*Biuro, specialios paskirties ir priešmokyklinės klasės baldų pirkimas*“ skelbtame CVP IS (<https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/>) atitinka visus Pirkimo dokumentų 11 skyriuje, 1 lentelėje „Tiekėjo pašalinimo pagrindai“ nustatytus pašalinimo pagrindų ir 2 lentelėje „Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai“ reikalavimus tiekėjui (toliau – Reikalavimai).

Man žinoma, kad, jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, UAB „Olidėja“ pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu, pateiksiu Perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį Reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

Evaldas Jakubauskas

(Vardas ir pavardė)

PRISTATYTŲ IR SUMONTUOTŲ PREKIŲ SĄRAŠAS PAGAL ĮVYKDYTAS SUTARTIS

Pateikiame informaciją apie per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos* (jeigu tiekėjas veikia trumpiau nei 3 metus - nuo jo įregistravimo datos) tiekėjo įvykdytas panašias sutartis, kurių metu buvo pristatomos šios pagrindinės prekės:

Sutarties pavadinimas	Rangos sutartis Nr.2018 08 27/1	Rangos sutartis Nr.2018 09 20/1	Rangos sutartis Nr.2019/04-29/1	Užskymo nr. 1313. Nr.1318	Pirkimo – pardavimo sutartis Nr.OL-2020/05-29/1
Sutarties sudarymo ir įvykdymo datos	2018 08 27 - 2018 10 24	2018 09 20 - 2018 11 30	2019 04 29 – 2019 07 21	2019 05 23 – 2019 08 20	2020 05 29 – 2020 08 01
Tiekėjo, kuris tinkamai įvykdė sutartį, pavadinimas (jei sutartį vykdė ūkio subjektų grupė, nurodomi visi ūkio subjektų grupės nariai).	UAB „Olidėja“	UAB „Olidėja“	UAB „Olidėja“	UAB „Olidėja“	UAB „Olidėja“
Prekių gavėjo (tiek viešieji, tiek privatus), kuriam suteiktos prekės pagal nurodytą sutartį, pavadinimas ir kontaktai	UAB „G&J Group“	UAB „Celsis“	UAB „Dzūkijos agrocentras“	Privatus klientas,	UAB Odontologijos klinika „Sognitus“
Prekių trumpas aprašymas	mokyklinių baldų gamyba ir sumontavimas	Prekybos salono baldų gamyba ir sumontavimas	Žirgyno komplekso baldų gamyba ir sumontavimas	Privataus namo baldų gamyba ir sumontavimas	Odontologijos klinikos baldų gamyba ir sumontavimas
Pagrindinių pristatytų ir sumontuotų (jei reikia) prekių sąrašas, nurodant prekių bendras sumas	22630,63 Eur.	8884,40 Eur.	39664,00 Eur.	41255,00 Eur.	20487,80 Eur.

* skaičiuojant nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos.
nurodomas sutarties pavadinimas, sutarties sudarymo ir įvykdymo datos, prekių bendros sumos, trumpas aprašymas, prekių gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji).

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Evaldas Jakubauskas

(Vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ) PAŽYMA

2021-05-18 Nr. 548878

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Olidėja"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobiliusis telefonas	861484875
elektroninio pašto adresas	evaldas@olideja.lt
interneto svetainės adresas	www.olideja.lt
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	302341900
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kaunas, Savanorių pr. 347
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	EVALDAS JAKUBAUSKAS
įregistravimo data	2009-05-21
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2021-05-18
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2021-05-17
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Olidėja", kodas 302341900, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Evaldui Jakubauskui, .., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus	
Duomenų suformavimo data	2021-05-18

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Kauno
skyriaus Kauno 2 juridinių asmenų registro grupės
Registratorė ekspertė

VILIMANTĖ AUČINIKIENĖ

A. V.