

Pavadinimas: <b>Eksplatacinių savybių deklaracija</b> <b>Pagal LR Statybos produktų reglamentą STR 1.01.04:2015</b> <b>Produktų sąrašas LRAM Nr. D1-80 2015 01 28</b>	Nr. <b>KL 2020/2</b>	
„APPENDAGEFABRIEK KOLK“	Versija: 02	Psl.: 1 iš 1

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas</li> <li>Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima indentifikuoti statybos produktą ir produkto pagaminimo vietą:</li> <li>Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:</li> <li>Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:</li> <li>Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekinis ženklas ir adresas:</li> <li>Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:</li> <li>ESPVT sistema:</li> <li>Paskirtosios įstaigos pavadinimas</li> <li>Deklaruojamos eksploatacinės savybės:</li> </ol> | <p>Rutuliniai atbuliniai vožtuvai vandens tiekimo ir nuotekų tinklams</p> <p>Diametrai: DN50-DN400; Identifikacija (ženklėjimas ant gaminio): medžiaga, skersmuo, slėgis, , gamintojo logotipas.</p> <p>Nuoteku ir vandens tiekimo sistemų reguliuojamosios dalys.</p> <p>„Appendagefabriek Kolk b.v.“ Parelstraat 5 HL-7554 Hengelo (Ov.) Olandija</p> <p>UAB „Industek“ Dariaus ir Girėno 177, LT-02189, Vilnius</p> <p>4</p> <p>-</p> |
|--|--|

Esminės charakteristikos	Eksplatacinės savybės
Korpuso medžiaga	Ketis EN GJS-400-15 pagal LST EN 1563
Korpuso padengimas	Epoksidinis padengimas (Resicoat ®) pagal LST EN14901 ir GSK RAL GZ662
Rutulys	Plienas padengtas NBR (iki DN300) ir PU (DN>300)
Varžtai	Nerūdijantis plienas AISI304
Dangčio Sandarinimas	Nitrilas
Darbinės terpės temperatūra	Iki +50oC
Diametras	DN50-DN400
Maksimalus darbinis slėgis	16 bar (Bandymai pagal LST EN 12266-1, ISO 5208)
Sujungimas	Flanšinis, pagal LST EN 1092-2
Ilgis tarp flanšų	Pagal LST EN 558-1 F48
Vožtuvo konstrukcija	Pagal LST EN 12334
Garantinis laikas	5 metai

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija parašyta valstybine kalba, pagal gamintojo pateiktą techninę informaciją. Gamintojas įgalioja UAB „Industek“ pasirašyti eksploatacinių savybių deklaraciją parašyta valstybine kalba (Įgaliojimo Nr. KL 2018).



Vilnius, 2020 m. sausio mėn. 2 d.

**Deklaracijos galiojimas:** deklaracija galioja iki reikšmingų techninės specifikacijos, gamyklos gamybos sąlygų ir/ar gamyklos gamybos kontrolės sistemos pakeitimų