

B DALIS. FINANSINIS PASIŪLYMAS

**DĖL MOKOMOJI SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO ĮRANGOS PIRKIMO
KAINOS**

II PIRKIMO DALIS

2021.02.08

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (/jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/	UAB "North Solutions"
Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/	Kalnėnų g. 91, Vilnius, LT-11329
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@northsolutions.lt

*jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktų atskiruose vokuose.

Šioje dalyje yra nurodyta pasiūlymo A dalyje siūloma **Neįgaliesiems skirta tualetu/vonios įrangos kaina**.

1. Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siūlome prekes, kurių aprašymas pateiktas mūsų pasiūlymo A dalyje ir atitinka pirkimo dokumentų techninėje užduotyje (Pirkimo dokumentų 1 priede) nurodytus reikalavimus, teikti už bendrą kainą:

13 000,00 Eur be PVM (trylika tūkstančių eurų ir 00 ct.)

15 730,00 Eur su PVM (penkiolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt eurų ir 00 ct.)

Neįgaliesiems skirta tualetu/vonios įranga

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Suma (be PVM) Eur
1	2	3	5	6
1.	Dangtis ir sėdynė unitazui su integruotais porankiais	2	550,00	1 100,00
2.	Tualetu sėdynės paaugštinimai	2	100,00	200,00
3.	Vonios kėdė Nr.1	1	60,00	60,00
4.	Vonios kėdė Nr. 2	1	60,00	60,00
5.	Naktipuodžių kėdės	2	100,00	200,00
6.	Priemonės galvai plauti	2	40,00	80,00
7.	Čiužiniai-vonios	2	200,00	400,00
8.	Porankiai	2	200,00	400,00
9.	Ranktūriai	2	400,00	800,00
10.	Porankis su stovu, 800 mm	2	200,00	400,00
11	Porankis, 850 mm	2	200,00	400,00

12	Porankiai voniai	2	150,00	300,00
13	Kriauklė, 800 x 550 mm su porankiais	2	700,00	1 400,00
14	Palaikymo sistema kriauklei, keičiamo aukščio	2	1 200,00	2 400,00
15	Unitazas tvirtinamas prie sienos	2	300,00	600,00
16	Maišytuvas tvirtinamas prie sienos	2	400,00	800,00
17	Vonia su vieta porankiams pritvirtinti	2	800,00	1 600,00
18	Lenkiama nuotekų sistema	2	300,00	600,00
19	Rėmas voniai	2	600,00	1 200,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM				13 000,00
PVM				2 730,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM				15 730,00

2. Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, tame tarpe PVM, ir visos su prekių teikimu susijusios išlaidos.

Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

(vadovo ar įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

A.V

(parašas)

Neįgaliesiems skirta tualetu/vonios įranga – 1 kompl.

1. Dangtis ir sėdynė unitazui su integruotais porankiais – 2 vnt.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	80301214
2.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	ETAC
3.	Aukščio reguliavimas	Būtinai	Yra
4.	Komplektacija	Komplektuojamas su porankiais ir su dangčiu	Komplektuojamas su porankiais ir su dangčiu
5.	Porankiai	1. Atsilenkia ir lengvai išsiima. 2. Fiksuojasi nuleistoje pozicijoje	1. Atsilenkia ir lengvai išsiima 2. Fiksuojasi nuleistoje pozicijoje
6.	Tvirtinimas	Tvirtinasi be papildomų įrankių	Tvirtinasi be papildomų įrankių
7.	Medžiagos	Pagaminta iš tvirto plastiko arba lygiavertės porankiai iš plieno arba lygiavertės	Pagamintas iš tvirto plastiko, su aliuminio tvirtinimais.
8.	Apkrova	Maksimalus naudotojo svoris ne mažiau kaip 150 kg	150 kg
9.	Tinkamumas	Tinka komplektuoti su unitazu siūlomu 15 dalyje „Unitazas tvirtinamas prie sienos“	Tinka komplektuoti su unitazu siūlomu 15 dalyje „Unitazas tvirtinamas prie sienos“

2. Tualetu sėdynės -paaukštinimai – 2 vnt.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	80301101
2.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	ETAC
3.	Paskirtis	Skirtas palengvinti atsisėdimą ir atsistojimą nuo klozeto	Skirtas palengvinti atsisėdimą ir atsistojimą nuo klozeto
4.	Sėdynė	Aukštis ne mažiau 10 cm Plotis ne mažiau kaip 35 cm	Aukštis 10 cm, plotis 36 cm
5.	Tvirtinimas	Tvirtinasi be papildomų įrankių	Tvirtinasi be papildomų įrankių
6.	Medžiagos	Pagaminta iš tvirto plastiko (polipropileno) arba lygiavertės	Pagaminta iš tvirto plastiko (polipropileno) su nelaidžiais fiksatoriais

7.	Apkrova	Maksimalus naudotojo svoris ne mažiau kaip 130 kg	150 kg.
8.	Komplektacija	Su pakeliamu dangčiu	Su pakeliamu dangčiu

3. Vonios kėdė Nr.1 – 1 vnt.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	81506012
2.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	ETAC
3.	Paskirtis	Kėdė įsideda į vonią ir palengvina maudymąsi	<i>Kėdė įsideda į vonią ir palengvina maudymąsi</i>
4.	Medžiagos	Pagaminta iš dažyto plieno vamzdžio, polipropileno arba lygiavertės	<i>Pagaminta iš dažyto plieno vamzdžio plastiko ir aliuminio</i>
5.	Išmatavimai	Tinka įdėti į vonią siūlomą 17 dalyje „Vonia su vieta porankiams pritvirtinti“	<i>Tinka įdėti į vonią siūlomą 17 dalyje „Vonia su vieta porankiams pritvirtinti“</i>
6.	Svoris	Kėdės svoris ne daugiau kaip 3,5 kg	3,2 kg
7.	Apkrova	Maksimalus naudotojo svoris ne mažiau kaip 130 kg	130 kg

4. Vonios kėdė Nr.2 – 1 vnt.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	81506012
2.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	ETAC
3.	Paskirtis	Kėdė įsideda į vonią ir palengvina maudymąsi	<i>Kėdė įsideda į vonią ir palengvina maudymąsi</i>
4.	Medžiagos	Pagaminta iš dažyto plieno vamzdžio ir polipropileno arba lygiavertės	<i>Pagaminta iš dažyto plieno vamzdžio plastiko ir aliuminio</i>
5.	Išmatavimai	Bendras kėdės ilgis (tarp vonios kraštų) ne mažiau kaip 74 cm.	<i>Bendras kėdės ilgis (tarp vonios kraštų) 74 cm.</i>
6.	Sėdynė	Su išpjova priekyje	<i>Su išpjova priekyje</i>
7.	Svoris	Kėdės svoris ne daugiau kaip 3,5 kg	3,2 kg
8.	Apkrova	Maksimalus naudotojo svoris ne mažiau kaip 130 kg	130kg.

5. Naktipuodžių kėdė – 2 vnt.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	81702030
2.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	ETAC
3.	Komplektacija	Ne mažiau kaip 1 puodas su dangčiu, sėdynės ir nugaros atramos su paminkštinimu.	<i>1 puodas su dangčiu, sėdynės ir nugaros atramos su paminkštinimu.</i>
4.	Reguliuojamas aukštis	Būtina	<i>Reguliuojamas aukštis</i>

5.	Išmatavimai	Sėdynės plotis ne mažiau kaip 540 mm	<i>Sėdynės plotis 540 mm</i>
6.	Medžiagos	Pagaminta iš tvirto plastiko ir aliuminio arba lygiavertės	<i>Pagaminta iš tvirto plastiko ir aliuminio</i>
7.	Priežiūra	Galima valyti dezinfekcijos priemonėmis be tirpiklio, plauti ne žemesnėje kaip 85°C temperatūroje	<i>Galima valyti dezinfekcijos priemonėmis be tirpiklio, plauti ne žemesnėje kaip 85°C temperatūroje</i>
8.	Apkrova	Maksimalus naudotojo svoris ne mažiau kaip 130 kg	<i>130 kg</i>

6. Priemonės galvai plauti – 2 vnt.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	820116
2.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	HERDEGEN
3.	Komplektacija	Priemonių galvai plauti rinkinys susideda iš : ne mažiau 1 pripučiamos vonelės, ne mažiau 1 vandens rezervuaro su žarnele ir mini dušu, ne mažiau 1 apsauginio pakloto, ne mažiau 1 apsauginės apykaklės.	<i>1 vnt. pripučiama vonelė 1 vnt. rezervuaro su žarnele ir mini dušu 1 vnt. apsauginio pakloto 1 vnt. apsauginės apykaklės</i>
4.	Vonelės talpa	Ne mažiau kaip 10 litrų	<i>10 litrų</i>
5.	Vandens rezervuaro talpa	Ne mažiau kaip 5 litrai	<i>5 litrai</i>
6.	Vandens nubėgimo žarnelė su mini dušo antgaliu, uždaroma	Turi būti	<i>Vandens nubėgimo žarnelė su mini dušo antgaliu, uždaroma</i>
7.	Apsauginis paklotas iš vandeniui nelaidžios medžiagos	Turi būti	<i>Apsauginis paklotas iš vandeniui nelaidžios medžiagos</i>
8.	Svoris	Ne daugiau kaip 600 g	<i>600 g</i>

7. Čiužiniai-vonios – 2 vnt.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	Ciuz - von
2.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	HVR-Rothert e.K (Heiwasch)
3.	Paskirtis	Čiužinys, kuris yra paverčiamas vonia, leidžia nuprausti pacientą esantį lovoje	<i>Čiužinys, kuris yra paverčiamas vonia, leidžia nuprausti pacientą esantį lovoje</i>
4.	Tvirtinamas prie lovos lovagalių, lipnių juostų pagalba	Turi būti	<i>Tvirtinamas prie lovos lovagalių, lipnių juostų pagalba</i>
5.	Neperšlampamas, atlaiko didelius kiekius vandens.	Turi būti	<i>Neperšlampamas, atlaiko didelius kiekius vandens</i>
6.	Išmatavimai	Ilgis ne mažiau kaip 2000 mm., plotis ne mažiau kaip 900 mm	<i>Ilgis 2000 mm, plotis 900 mm</i>

7.	Komplektuojama su lanksčia nuotekų žarna	Turi būti	<i>Komplektuojama su lanksčia nuotekų žarna</i>
----	--	-----------	---

8. Porankiai – 2 vnt.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	LI2603.3502-02
2.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	HANDICARE
3.	Paskirtis	Skirtas naudoti šalia unitazo papildomai atramai. Fiksuojamas pakeltoje pozicijoje.	<i>Skirtas naudoti šalia unitazo papildomai atramai. Fiksuojamas pakeltoje pozicijoje.</i>
4.	Pagamintas iš nerūdijančio plieno	Turi būti	<i>Pagamintas iš nerūdijančio plieno</i>
5.	Tvirtinimai prie sienos	Turi būti	<i>Tvirtinamas prie sienos</i>
6.	Porankio vamzdžio diametras	Ne daugiau kaip 3 cm	2,9 cm
7.	Išmatavimai	Porankio ilgis ne daugiau 55 cm, pakelto porankio gylis ne daugiau kaip 25 cm.	<i>Ilgis 53 cm, pakelto porankio gylis 21,5 cm</i>
8.	Maksimali apkrova	Ne mažiau kaip 150 kg.	150 kg.

9. Ranktūriai– 2 vnt.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	LI2606.0001-02
2.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	Handicare
3.	Paskirtis	Ranktūris suteikia papildomą atramą aplink kriauklę	<i>Ranktūris suteikia papildomą atramą aplink kriauklę</i>
4.	Medžiagos	Pagaminta iš dažyto plieno arba lygiavertės	<i>Pagaminta iš dažyto plieno</i>
5.	Ranktūrio vamzdžio diametras	Ne daugiau kaip 3 cm.	2,9 cm
6.	Pritaikymas	Pritaikomas kriauklėms, kurių plotis ne didesnis kaip 710 mm, gylis ne didesnis kaip 530 mm.	<i>Pritaikomas kriauklėms, kurių plotis ne didesnis kaip 700 mm, gylis ne didesnis kaip 505 mm.</i>
7.	Maksimali apkrova	Ne mažiau kaip 150 kg.	150 kg

10. Porankis su stovu, 800 mm – 2 vnt.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	LI2611.0151-02
2.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	HANDICARE
3.	Paskirtis	Tinka naudoti duše, vonioje.	<i>Tinka naudoti duše, vonioje.</i>
4.	Medžiagos	Pagamintas iš dažyto plieno arba lygiavertės	<i>Pagamintas iš dažyto plieno (balta spalva)</i>

5.	Tvirtinimai prie sienos	Turi būti	<i>Tvirtinimai prie sienos</i>
6.	Porankio vamzdžio diametras	Ne daugiau kaip 3 cm.	<i>2,8 cm</i>
7.	Porankio ilgis	Ne daugiau kaip 80 cm.	<i>76 cm</i>
8.	Maksimali apkrova	Ne mažiau kaip 150 kg.	<i>150 kg.</i>

11. Porankis, 850 mm – 2 vnt.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	GB88171101
2.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	GUSTAVSBERG
3.	Paskirtis	Skirtas naudoti šalia unitazo papildomai atramai	<i>Skirtas naudoti šalia unitazo papildomai atramai</i>
4.	Medžiagos	Pagamintas iš dažyto plieno arba lygiavertės	<i>Pagamintas iš 'RILSAN' laku dengto plieno</i>
5.	Tvirtinimai prie sienos	Turi būti	<i>Tvirtinimai prie sienos</i>
6.	Porankis vientisas, aptakios, uždaros formos	Turi būti	<i>Porankis vientisas, aptakios, uždaros formos</i>
7.	Porankio vamzdžio diametras	Ne daugiau kaip 3 cm.	<i>2,9 cm</i>
8.	Išmatavimai:	Porankio ilgis ne daugiau kaip 85 cm.	<i>Porankio ilgis 85 cm</i>
9.	Maksimali apkrova	Ne mažiau kaip 150 kg.	<i>150 kg</i>

12. Porankiai voniai – 2 vnt.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	LI2611.0071-02
2.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	HANDICARE
3.	Paskirtis	Skirtas padėti įlipti ar išlipti iš vonios	<i>Skirtas padėti įlipti ar išlipti iš vonios</i>
4.	Medžiagos	Pagaminta iš dažyto plieno arba lygiavertės	<i>Pagaminta iš dažyto plieno (baltas)</i>
5.	Porankio vamzdžio diametras	Ne daugiau kaip 3 cm.	<i>2,8 cm</i>
6.	Maksimali apkrova	Ne mažiau kaip 150 kg.	<i>150 kg</i>

13. Kriauklė 800 x 550 mm. su porankiais – 2 vnt.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	CARE 4G208001
2.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	GUSTAVSBERG
3.	Paskirtis	Praustuvas pritaikytas neįgaliesiems	<i>Praustuvas pritaikytas neįgaliesiems</i>

4.	Medžiagos	Pagaminta iš higieniško ir patvaraus sanitarinio porceliano arba lygiavertės	<i>Pagaminta iš higieniško ir patvaraus sanitarinio porceliano</i>
5.	Tinka žmonėms neįgaliųjų vežimėliuose, su sekliu dubeniu	Turi būti	<i>Tinka žmonėms neįgaliųjų vežimėliuose, su sekliu dubeniu</i>
6.	Plokštesnis paviršius apatinės dalies, pakankamai vietos kojoms.	Turi būti	<i>Plokštesnis paviršius apatinės dalies, pakankamai vietos kojoms.</i>
7.	Šoniniai kraštai gali būti naudojami kaip rankų atramos	Turi būti	<i>Šoniniai kraštai gali būti naudojami kaip rankų atramos</i>
8.	Tvirtinamas prie sienos	Turi būti	<i>Tvirtinamas prie sienos</i>
9.	Matmenys	Plotis ne daugiau kaip 80 cm. Gylis ne daugiau kaip 55 cm Kriauklės dubuo ne daugiau 40 cm.	<i>Plotis 800 mm Gylis 55 cm Kriauklės dubuo 38 cm</i>
10.	Maišytuvas pritvirtintas kriauklėje	Turi būti	<i>Yra</i>

14. Palaikymo sistema kriauklei, keičiamo aukščio– 2 vnt.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	GB88170401
2.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	GUSTAVSBERG
3.	Paskirtis	Palaikymo sistema kriauklei leidžianti keisti pakabinimo aukštį	<i>Palaikymo sistema kriauklei leidžianti keisti pakabinimo aukštį</i>
4.	Lanksti žarna komplekte	Turi būti Ilgis lanksčios žarnos ne mažiau 500 mm	<i>Komplekte yra lanksti žarna. Lanksčios žarnos ilgis 500 mm</i>
5.	Medžiagos	Pagaminta iš plieno arba lygiavertės	<i>Pagaminta iš RILSAN laku dengto plieno</i>
6.	Reguliuojamas aukštis	Ne mažiau 315 mm	<i>315 mm</i>
7.	Matmenys	Aukštis ne daugiau 860 mm. Ilgis ne daugiau 270 mm. Plotis ne daugiau 540 mm.	<i>Aukštis 860 mm, ilgis 270 mm, plotis 540 mm</i>
8.	Tinkamumas	Tinka komplektuoti su kriaukle siūloma 14 dalyje „Kriauklė 800 x 550 mm. su porankiais“	<i>Tinka komplektuoti su kriaukle siūloma 14 dalyje „Kriauklė 800 x 550 mm. su porankiais“</i>

15. Unitazas tvirtinamas prie sienos – 2 vnt.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	Unitazas - 4G01R001 Dangtis - 9M676101 Porankis - GB88171101
2.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	GUSTAVSBERG

3.	Paskirtis	Pritaikytas neįgaliesiems su porankiu ir dangčiu	<i>Pritaikytas neįgaliesiems su porankiu ir dangčiu</i>
4.	Porankis	Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės. Porankio plotis ne daugiau 460 mm.	<i>Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Porankis pagamintas iš „Rilsan“ laku dengto plieno. Plotis – 155 mm</i>
5.	Dangtis	Dangčio vidaus plotis ne mažiau 220 mm. Viso dangčio plotis ne daugiau 370 mm. Dangčio skylės vidinis plotis ne daugiau 290 mm.	<i>Dangčio vidaus plotis 220 mm. Viso dangčio plotis 369 mm. Dangčio skylės plotis 288 mm</i>
6.	Unitazas	Nuo sienos nugaros plotis ne daugiau 700 mm, aukštis ne daugiau 400 mm. Viso unitazo plotis ne daugiau 360 mm.	<i>Nuo sienos nugaros plotis 700 mm, aukštis 400 mm. Viso unitazo plotis 360 mm.</i>

16. Maišytuvas tvirtinamas prie sienos – 2 vnt.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	Maišytuvas - GB41215304067 Sukamasis vonios čiaupas - GB41638760
2.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	GUSTAVSBERG
3.	Paskirtis	Termostatinis maišytuvas, tinkantis vonioms	<i>Termostatinis maišytuvas, tinkantis vonioms</i>
4.	Komplektacija	Su ne mažesne kaip 150 mm. rankenėle, su atbuliniais vožtuvais	<i>150 mm rankenėlė, su atbuliniais vožtuvais</i>

17. Vonia su vieta porankiams pritvirtinti – 2 vnt.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	GB2110510111
2.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	GUSTAVSBERG
3.	Paskirtis	Vonia pritaikyta neįgaliųjų prausimui	<i>Vonia pritaikyta neįgaliųjų prausimui</i>
4.	Pritaikymas	Su neslystančiu dugnu ir ne mažiau kaip dviem atraminėmis rankenomis.	<i>Su neslystančiu dugnu ir ne mažiau kaip dviem atraminėmis rankenomis.</i>
5.	Matmenys	Visos vonios ilgis ne daugiau 1050 mm. Vonios vidaus ilgis ne daugiau 930 mm. Vidaus vonios plotis ne daugiau 530 mm. Vonios viršaus plotis ne daugiau 650 mm.	<i>Ilgis 1050 mm, vonios vidaus ilgis 930 mm. Vidaus vonios plotis 530 mm, vonios viršaus plotis 650 mm</i>
6.	Talpa	Ne mažiau kaip 100 litrų	<i>100 litrai</i>

18. Lenkiama nuotekų sistema – 2 vnt.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	GB88170801
2.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	GUSTAVSBERG
3.	Paskirtis	Lenkiama nuotekų sistema reguliuojamo aukščio praustuvui	<i>Lenkiama nuotekų sistema reguliuojamo aukščio praustuvui</i>
4.	Ilgis	Ne daugiau kaip 500 mm.	<i>Ne daugiau kaip 500 mm.</i>
5.	Tinkamumas	Tinka komplektuoti su kriaukle siūloma 13 dalyje „Kriauklė 800 x 550 mm. su porankiais“	<i>Tinka komplektuoti su kriaukle siūloma 13 dalyje „Kriauklė 800 x 550 mm. su porankiais“</i>

19. Rėmas voniai – 2 vnt.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	GB2174100100
2.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	GUSTAVSBERG
3.	Paskirtis	Vonios pastatymui ir priekio bei šonų uždengimui	<i>Vonios pastatymui ir priekio bei šonų uždengimui</i>
4.	Reguliuojamos aukščio kojos	Turi būti	<i>Yra</i>
5.	Erdvė vamzdžiams	Turi būti	<i>Yra</i>
6.	Medžiagos	Pagamintas iš milteliais dengto aliuminis arba lygiavertės	<i>Pagamintas iš milteliais dengto aliuminis</i>
7.	Išmatavimai	Gylis ne mažiau kaip 75 mm ne daugiau 90 mm Ilgis ne mažiau kaip 1310 mm ne daugiau kaip 1325 mm, Plotis ne mažiau kaip 290 mm ne daugiau kaip 310 mm	<i>Gylis 84 mm, ilgis 1317 mm, plotis 304 mm</i>
8.	Tinkamumas	Tinka komplektuoti su vonia siūloma 17 dalyje „Vonia su vieta porankiams pritvirtinti“	<i>Tinka komplektuoti su vonia siūloma 17 dalyje „Vonia su vieta porankiams pritvirtinti“</i>