

Skaidulų skirstomasis skydas 19" 1U, 2U, 3U – su bėgeliais

Skydas pagamintas iš metalo. Galinėje dalyje yra 4–8 angos PG16 sandarinimui. Skydo priekyje yra dideli spaustukai, kuriais jį galima užsifiksuoti, kad netyčia neiškristų. Kiekvienas optinių skaidulinių adapterių prievadas buvo tinkamai pažymėtas kitu numeriu. Skyde išlietos rankenos skaiduloms organizuoti naudojant standartinius kabelių raiščius. Naudojami papildomi elementai, leidžiantys prijungti kabelį, apsaugant jį nuo atsitiktinio ištraukimo. Skaidulų skirstomasis skydas 1U, 2U, 3U pagamintas pagal 19" standartą.

Būdingos savybės:


- Spalvos kodas RAL 7016 arba RAL 7035
- 1 U/19"/255 mm (gylis),
2 U/19"/255 mm (gylis),
3 U/19"/255 mm (gylis).
- Montavimo gylis reguliavimas 19" lentynoje.
- 4–8 angos kabelio įvadui.
- Skydas pagamintas iš metalo.
- Galimybė montuoti kabelius ant abiejų konstrukcijų – centriniame vamzdyje ir laisvame vamzdyje.



Pavadinimas	Numeris pagal katalogą
19" skydas 1U su priekiniu 12xSC vienpusiu / LC dvipusiu / E2000	P1-S120000-E-LV
19" skydas 1U su priekiniu 24xSC vienpusiu / LC dvipusiu / E2000	P1-S240000-E-LV
19" skydas 1U su priekiniu 12xSC dvipusiu	P1-T120000-E-LV
19" skydas 1U su priekiniu 24xSC dvipusiu	P1-T240000-E-LV
19" skydas 2U su priekiniu 48xSC vienpusiu / LC dvipusiu / E2000	P3-S480000-E-LV
19" skydas 2U su priekiniu 48xSC dvipusiu	P3-T480000-E-LV
19" skydas 3U su priekiniu 72xSC vienpusiu / LC dvipusiu / E2000	P3-S720000-E-LV
19" skydas 3U su priekiniu 72xSC dvipusiu	P3-T720000-E-LV

Skydai taip pat gali būti tokios versijos, kurioje yra kasetės dengiamosios juostos, kasečių laikikliai, adapteriai, dangteliai ir spirалės bei varžtai optiniams skaiduliniams adapteriams montuoti.

Aš, Jurgita Ziabkinaitė, vertėjos ind. veiklos pažymos Nr. 695030 patvirtinu, kad vertimas yra teisingas ir, kad man yra žinoma atsakomybė už žinomai neteisingą vertimą.



Kaunas, du tūkstančiai dvidešimt pirmųjų metų vasario mėnesio 10 diena