


**[1.1] A&D** automatinis kraujospūdžio matuoklis UA-1020 (su adapteriu 220 V tinklui)



- Automatinis manžetės pripūtimas iki reikiamo slėgio bei oro iš manžetės išleidimas. [1.1], [1.7]
- Išmatuoja kraujospūdį ir pulsą nuo rankos žasto
- Dideliame 3 eilučių skystųjų kristalų ekrane rezultatai lengvai įžiūrimi net ir silpniau reginčių žmonių. [1.5]
- Pažangi manžetė komplekte: be latekso (**W: 22 - 42 cm**) **dydžio manžetė**. [1.6]
- Neteisingo manžetės uždėjimo indikatorius pasirodys, jei netinkamai užsidėjote manžetę. [1.9.1]
- Judėjimo matavimo metu indikatorius pasirodys, jei užfiksuos judesį matavimo metu. [1.9.2]
- Prieširdžių virpėjimo / aritmijos indikatorius (IHB/AFIB). [1.9.3]
- Patikimas - kliniškai patvirtintas tikslumas
- AKS klasifikacijos indikatorius leidžia lengviau suprasti ir įvertinti kraujospūdžio rezultatus
- Įsimena 90-ies paskutiniųjų matavimų rezultatus su laiku ir data, kurių nebereikia užsirašinėti. [1.11]
- Automatiškai skaičiuoja ir parodo išmatuotų trijų matavimų kraujospūdžių vidurkį TriCheck™ (kraujospūdį matuoja 3 kartus su 1 minutės pertraukomis ir išveda vidurkį). [1.10]
- Įpakuotas patogiam kelioniniame krepšyje
- Matuoklis veikia nuo baterijų arba nuo 220 V tinklo (**baterijos ir AC adapteris komplekte**). [1.12]
- **Gydymo įstaigoms parduodamas su atlikta ir galiojančia metrologine patikra**
- EB direktyvos žymėjimas  0123 atitinka medicinos prietaisų ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus. [1.1], [1.15]

**TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:**

- Matavimo metodas: Oscilometrinis
- Automatinis išsijungimas po 30s
- Matavimo tikslumas: Spaudimas  $\pm 3$  mmHg; pulsas  $\pm 5\%$ . [1.4]
- Spaudimo matavimo ribos: 0 - 299 mmHg. [1.2], [1.8]
- Pulsas nuo 40 - 180 kartų per minutę. [1.3]
- Klinikiniai tyrimai: Pagal ISO81060-2:2013.



Gamintojas: A&D Company, Limited, Japonija. **[1.1]**