

**Declaration of Performance / Eksploatacinių savybių deklaracija**  
**Aggregates for railway ballast / Geležinkelio balasto skalda**

According to Commission Delegated Regulation (EU) No. 574/2014 amending  
Annex III to Regulation (EU) No. 305/2011 (EU- Construction Products Regulation)

Pagal Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 574/2014 iš dalies keičiamas Europos Parlamento  
ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedas (ES-Statybos Produktų reglamentas)

**Declaration of Performance no. / Eksploatacinių savybių deklaracija nr:**  
**DCSA-31,5/63mm-F-EN13450-21A-LT**

Unique identification of the product types / Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas  
**FjordStone® 31,5/63 mm**

Intended use / Naudojimo paskirtis:  
**Aggregates for railway ballast / Geležinkelio balasto skalda**

Manufacturer / Gamintojas:  
**DC Seljestokken Aggregates AS, Frøysjøvegen 3859, Seljestokken, N-6723 Svelgen**  
**Email address: lab@dcresources.no**

System of AVCP / Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:  
**System 2+ / Sistema 2+**

Harmonized standard / Darnusis standartas:  
**EN 13450:2002**


Notified body / Notifikuotoji įstaiga:  
**BÜV Nord Hamburg (1106)**

Declared performances / Deklaruojama eksploatacinė:  
**See annex**

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by:**



, CEO  
**Seljestokken, 16.04.2021**



**Declaration of Performance No./ Eksploatacinių savybių deklaracija nr:  
DCSA-31,5/63mm-F-EN13450-21A-LT**

Essential characteristics / Esminių charakteristikų	Test method / Bandymo metodas	Performance / Eksploatacinė	European technical specification / Europos techniniai dokumentai
Petrographic description / Užpildo tipas	EN 932-3	<b>Greywacke</b>	<b>EN 13450:2002</b>
Particle size // Dalelių dydis	EN 933-1	<b>31,5/63 category F</b>	
Grading / Dalelių dydis			
Shape of the stone Dalelių forma	EN 933-3	<b>FI<sub>20</sub></b>	
Flakiness index / Plokštumo rodiklis	EN 933-4	<b>SI<sub>20</sub></b>	
Shape index / Formos rodiklis		<b>Category B</b>	
Particle length / Dalelių ilgis			
Particle density (declared value) ) / Dalelių tankis	EN 1097-6	<b>2,74 ±0,03Mg/m³</b>	
Water absorption / Dalelių vandens įmirkis	EN 1097-6	<b>&lt; 0,5%</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Quantity fine particles sieve 0,5 mm / Smu kelių kiekis</li> <li>Quantity small particles &lt; 63 µm / Smu kelių kiekis</li> </ul>	EN 933-1 EN 933-1	<b>Category B</b> <b>Category B</b>	
Resistance against fragmentation LA / Los Angelo rodiklis	EN 1097-2	<b>LA<sub>RB</sub>16</b>	
Impact value / Atsparumas gniuždymui		<b>SZ<sub>RB</sub> 22</b>	
Resistance to wear Micro Deval / Atsparumo dėvėjimuisi nustatymas (Devalio metodas)	EN 1097-1	<b>M<sub>DE</sub>RB11</b>	
Dangerous substances / Pavojingų medžiagų išleidimo	-	<b>NPD</b>	
Freeze / thaw resistance magnesium sulphate / Šaldymui ir atšildymui magnio sulfato metodas	EN 1367-2	<b>MS ≤ 1,0%</b>	

NPD: no performance determined / eksploatacinės savybės nustatomos



1106

DC Se jestokken Aggregates AS  
Frøysjøvegen 3859, Seljestokken  
N-6723 Svelgen

14

DCSA-31,5/63mm-F-EN13450-21A-LT

EN 13450:2002

FjordStone® 31,5/63 F

The essential characteristics are given in this Declaration of Performance  
Esminės charakteristikos pateiktos šio eksploatacinių savybių deklaracijoje

