

Declaration of Performance / Eksploatacinių savybių deklaracija
Aggregates for the as railway ballast / Geležinkelio balasto skalda

According to Commission Delegated Regulation (EU) No. 574/2014 amending
Annex III to Regulation (EU) No. 305/2011 (EU - Construction Products Regulation) /
Pagal Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 574/2014 iš dalies keičiamas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedas (ES-Statybos Produktų reglamentas)

Declaration of Performance No. / Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.:
DCHA-31,5/63mm-F-EN13450-21A-LT

Unique identification of the product-types / Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
Halsvik Aggregates 31,5/63 mm cat. F

Intended use / Naudojimo paskirtis:
Aggregates for the as railway ballast / Geležinkelio balasto skalda

Manufacturer / Gamintojas:
DC Halsvik Aggregates AS, Sløvågen 1, N-5960 Dalsøyra
Lab@dcresources.no

System of AVCP / Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
System 2+ / Sistema 2+


Harmonized standard / Darnusis standartas:
EN 13450:2002/AC:2004

Notified body / Notifikuotoji įstaiga:
BÜV Nord Hamburg (1106)

Declared performances / Deklaruojama eksploatacinė:
See annex / Skatīt pievienoto CE dokumentu

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui...

Signed for and on behalf of the manufacturer by / Pasirašyta gamintojo vardu ir jo vardu:



CEO

Sløvåg, 16.04.2021



**Declaration of Performance No. / Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.:
DCHA-31,5/63mm-F-EN13450-21A-LT**

| Declared performance / Deklaruojama eksploatacinė: | | | |
|--|-------------------------------|--|--|
| Essential characteristics / Esminių charakteristikų | Test method / Bandyto metodas | Performance / Eksploatacinė | European technical specification / Europos techniniai dokumentai |
| Petrographic description / Užpildo tipas | EN 932-3 | Gneiss/Granit | EN 13450:2002/ AC:2004 |
| Particle size / Dalelių dydis | EN 933-1 | 31,5/63 | |
| Grading category / Granulometrinės kompozicijos kategorija | | F | |
| Quantity fine particles sieve 0,5 mm category / Smulkių dalelių kiekis sietų kategorijoje 0,5 mm | | B | |
| Quantity small particles < 63 µm category / Mažų dalelių, kurių kategorija <63 µm, kiekis | | B | |
| Shape of the stone / Akmens forma | EN 933-3 | Fl₂₀ | |
| Flakiness index / Plokštumo indeksas | EN 933-4 | Sl₂₀ | |
| Shape index / Formos rodyklė | EN 13450, 6.7 | B | |
| Particle length category / Dalelių ilgio kategorija | | | |
| Particle density / Dalelių tankis | EN 1097-6 | ρ_{cm} 2,73 Mg/cm³ ±0,05 | |
| Water absorption / Vandens absorbcija | annex B | WA_{cm} 0,4% ±0,2 | |
| Resistance against fragmentation Los Angeles / Atsparumas gniuždymui (LA) | EN 1097-2 & EN 13450 annex C | LA_{RB} 16 | |
| Impact value / Atsparumas gniuždymui | EN 1097-2 & EN 13450 annex D | SZ_{RB} 22 | |
| Resistance to wear Micro Deval / Atsparumas dilimui | EN 1097-1 & EN 13450 annex E | M_{DE} RB 11 | |
| Freeze - thaw resistance magnesium sulfate test / Atsparumo šalčiui magnio sulfato testas | EN 1367-2 & EN 13450 annex G | MS ≤ 1,0% | |
| "Sonnebrand-basalt" / Patvarumas dėl erozijos | EN 1367-3 | NPD | |

NPD: No performance determined / Spektaklis nenustatytas



1106

DC Halsvik Aggregates AS

Sløvågen 1

N-5960 Dalsøyra

17

DCHA-31,5/63mm-F-EN13450-21A-LT

EN 13450:2002/AC:2004

Halsvik Aggregates 31,5/63 mm cat. F

The essential characteristics are given in this Declaration of Performance /
Esminės charakteristikos pateiktos šio eksploatacinių savybių deklaracija

