

F7820W/V – F7820PW/V – F7820NW/V

PIASTRE MONOUSO BIPARTITE TIPO REM PER ELETTROCHIRURGIA COMPLETE DI CAVO DI COLLEGAMENTO
DISPOSABLE SPLIT REM TYPE GROUNDING PLATES FOR ELECTROSURGERY WITH CONNECTION CABLE

Neutralus elektrodas su laidu 7.1 pirkimo dalis

Vienkartinis 2-jų dalių pacientų elektrodas 7.1.1 pirkimo dalis



Le piastre monouso bipartite tipo REM con gel solido incorporato e cavo di collegamento con terminale tipo Valleylab hanno caratteristiche che le rendono altamente affidabili nelle pratiche elettrochirurgiche. La sicurezza del prodotto è garantita dall'ampia superficie di contatto, dal gel adesivo a bassissima impedenza, dalla massima tollerabilità del gel e del supporto adesivo medicale che impedisce lo scollamento involontario dalla cute del paziente. La loro superficie bipartita le rende idonee al collegamento con elettrobisturi dotati di sistemi di controllo della continuità del circuito di ritorno. Il confezionamento in buste speciali di alluminio permette un'adeguata conservazione. Sono disponibili in dimensioni ADULTI, PEDIATRICHE e NEONATALI. Prodotto senza lattice.

7.1.4 pirkimo dalis Padengtas lipnių gelis

FIAB disposable split ground pads with incorporated solid gel and cable - valleylab type connector, have features that make them absolutely reliable during electrosurgical operations. Product's safety is guaranteed by a wide active surface, very low impedance adhesive gel, a good gel durability and a medical adhesive support that avoids undesired coming off. The divided conductive surface is suitable for the connection with electrosurgical unit with REM feature. Packaging in special aluminium pouches allows an adequate pad maintenance. They are available in ADULT, PEDIATRIC and NEONATAL sizes. The products are Latex-free.

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

MODELLO MODEL	Prekės kodas	F7820W/V adulti / adult	F7820PW/V pediatrica / paediatric	F7820NW/V neonatale / neonatal
PESO DEL PAZIENTE PATIENT'S WEIGHT		≥15 Kg	<15 Kg ≥5 Kg	<5 Kg
MATERIALI MATERIALS			foam: PE-foam gel: Hydrogel	
DIMENSIONI DIMENSIONS		202 x 105 mm	148 x 90 mm	88 x 74 mm
SUPERFICIE TOTALE TOTAL SURFACE	Plotas	212 cm²	7.1.2 pirkimo dalis 133 cm²	65 cm²
SUPERFICIE ATTIVA ACTIVE SURFACE	Kontaktinis laidus plotas	118 cm²	7.1.3 pirkimo dalis 72 cm²	33 cm²
ATTACCO CON CAVO CONNECTION WITH CABLE	7.1.8 pirkimo dalis	UNIVERSALE - Terminale tipo Valleylab - Piatre tipo Rem UNIVERSAL - Valleylab type connection - Rem type devices		
LUNGHEZZA CAVO CABLE LENGTH		Suderintas su įstaigoje turimu elektrochirurginiu generatorium Force Triad 500 cm		
IMPEDENZA @ 200 kHz IMPEDANCE @ 200 kHz		<14,0 Ohm	<17,0 Ohm	
MAX. TEMP:		<3,5 C° @ 700 mA	<3,0 C° @ 500 mA	<2,5 C° @ 350 mA
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS		Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe IIb Directive 93/42/EEC and amendments. Class IIb medical device		
STANDARD DI SICUREZZA SAFETY STANDARDS	Standartai	7.1.7 pirkimo dalis	EN 60601-2-2, EN ISO 10993-1	7.1.5 pirkimo dalis

CONFEZIONAMENTO – PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	7.1.6 pirkimo dalis	Singola in busta termosaldada di alluminio e polietilene – NON STERILE Singly packaged in sealed aluminium and polyethylene pouch – NOT STERILE
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	Sandariose pakuotė	25 pezzi in scatola di cartone 25 pcs in carton box
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE		Temperatura: +5°C ÷ +35° C – Umidità relativa: 20% ÷ 80% Temperature: +5°C ÷ +35° C – Relative humidity: 20% ÷ 80%
SCADENZA EXPIRY		Riportata sulla confezione – 36 mesi dalla data di produzione Printed on packaging – 36 months from production

ALTRE CONFIGURAZIONI – OTHER CONFIGURATIONS

MODELLO MODEL	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	CONFEZIONAMENTO PACKAGING
F7820W/V-5	Come F7820W/V con cavo di 5 metri - As F7820W/V with 5 mts cable	Vedi F7820W/V - See F7820W/V
F7820PW/V-5	Come F7820PW/V con cavo di 5 metri - As F7820PW/V with 5 mts cable	Vedi F7820PW/V - See F7820PW/V