

Pirkimas: Eilių valdymo sistemos plėtra su esveikatos integracija
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS LENTELĖ NR. 1 (patikslinta 2021-04-16)

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Tiekėjo siūlomos prekės <u>konkrečios</u> parametrų reikšmės (dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
|---------|---|---------|--|
| | | | |
| 1.1. | Registracijos terminalas | 3 kompl | Atitinka, registracijos terminalas |
| 1.1.1. | Nurodyti gamintoją, įrangos pavadinimą, modelį, produkto kodą; | | UAB IT Plasta, "NUGIS", modelis V022 |
| 1.1.2. | Terminalas statomas ant grindų; | | Taip, statomas ant grindų. Atitinka, p. nr. 1, psl. 2 |
| 1.1.3. | Antivandalinis korpusas; | | Atitinka, p nr. 1, psl nr. 2-3 |
| 1.1.4. | Ne mažiau 22" (colių) įstrižainės lietimui jautrus ekranas; | | Atitinka, p nr. 1, psl nr. 7 |
| 1.1.5. | Ekranas turi būti užtikrinamas nenaudojant apsauginės ar kitos plėvelės; | | Atitinka, p nr. 1, psl nr. 4 |
| 1.1.6. | Ekranas turi būti pritaikytas nepertraukiamo darbo 24/7 režimui; | | Atitinka, p nr. 1, psl nr. 5 |
| 1.1.7. | Ekranas turi būti pritaikytas nepertraukiamo darbo 24/7 režimui; | | Atitinka, p nr. 1, psl nr. 7 |
| 1.1.8. | Turi būti integruotas terminis spausdintuvas, greitis ne mažiau 200 mm/s, popieriaus plotis iki 80mm su automatinio popieriaus nukirpimu; | | Atitinka, p nr. 1, psl nr. 12 |
| 1.1.9. | Spausdinimo rezoliucija neblogiau nei 203dpi | | Atitinka, p nr. 1, psl nr. 12 |
| 1.1.10. | Turi būti integruotas 2D skaitytuvas skirtas asmens arba vizito identifikavimui. | | Atitinka, p nr. 1, psl nr. 9-10 |
| 1.1.11. | Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte. | | Atitinka, Tiekėjas atliks terminalo montavimo darbus. |

| | | | |
|---------|---|-------|--|
| 1.1.12. | Turi būti galimybė terminalo korpuso spalvas derinti prie LSMU KL identiteto; | 2 vnt | Atitinka, p nr. 1, psl nr. 2 |
| 1.1.13. | Turi atitikti CE arba lygiaverčius saugumo reikalavimus; | | Atitinka, p nr. 2, psl nr. 1 - 6 |
| 1.1.14. | Jei taikoma, turi būti pateiktos terminalo naudojimo licencijos | | Netaikoma |
| 1.1.15. | Garantija ne mažiau 24 mėn | | Atitinka, garantija suteikiama visiems įrenginiams 24 mėn. p. nr. 1, psl nr. 7, psl nr. 10, p nr. 3, psl nr. 2 |
| 1.2. | Informacinis ne mažiau 32" ekranas su laikikliu | | Atitinka, 32" ekranas su laikikliu |
| 1.2.1. | Nurodyti gamintoją, įrangos pavadinimą, modelį, produkto kodą; | 2 vnt | TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd, Philips Signage Solutions display, 32BDL3510Q/00 |
| 1.2.2. | Įstrižainė turi būti ne mažiau 32" (colių); | | Atitinka, 32", p nr. 1, psl nr. 13,16 |
| 1.2.3. | Rezoliucija ne mažiau 1920x1080 taškų; | | Atitinka, 1920x1080, p nr. 1, psl nr. 15 |
| 1.2.4. | Kontrastas ne blogiau 1000:1; | | Atitinka, 4000:1, p nr. 1, psl nr. 15 |
| 1.2.5. | Ryškumas ne blogiau 350cd/m2; | | Atitinka, 350 cd/m2, p nr. 1, psl nr. 15 |
| 1.2.6. | Matomumo kampas ne mažiau 178°/178° | | Atitinka, 178 / 178, p nr. 1, psl nr. 15 |
| 1.2.7. | Jungtys neblogiau kaip HDMI, USB, Ethernet; | | Atitinka, HDMI, USB, Ethernet, p nr. 1, psl nr. 15 |
| 1.2.8. | MTBF (angl. Mean time between failures) laikas nemažiau kaip 50000 val.; | | Atitinka, MTBF - 50000 val., p nr. 1, psl nr. 15 |
| 1.2.9. | Sumontuoti vidiniai garsiakalbiai; | | Atitinka, 2x10W, p nr. 1, psl nr. 15 |
| 1.2.10. | Turi atitikti CE arba lygiaverčius saugumo reikalavimus; | | Atitinka, p nr. 2, psl nr. 8 |
| 1.2.11. | Informacinių eilučių skaičius ne mažiau dviejų; | | Atitinka, priedo Nr. 5 3 psl. |
| 1.2.12. | Atvaizduoti ne mažiau kaip keturių simbolių kliento eilės numerį bei ne mažiau kaip keturių simbolių darbo vietos numerį; | | Atitinka, priedo Nr. 5 3 psl. |
| 1.2.13. | Kliento iškvietimo metu kliento eilės bei aptarnavimo vietos numeriai turi mirksėti, jų pasirodymas turi būti palydimas garsiniu signalu. Anksčiau parodyti kliento eilės numeriai ir aptarnavimo vietos numeriai pašalinami po | | Atitinka, priedo Nr. 5 3 psl. |

| | | | |
|---------|---|-------|--|
| | sistemoje numatyto laiko arba jeigu neužtenka vietos naujiems numeriams atvaizduoti; | | |
| 1.2.14. | Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, TV/kompiuterių tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai; | | Atitinka, įranga tiekiamą kartu su montavimo darbais |
| 1.2.15. | Garantija ne mažiau 36 mėn. | | Atitinka, garantija suteikiama 36 mėn. p nr. 1, psl nr. 15 |
| 1.3. | Informacinis ne mažiau 55" ekranas su laikikliu | 1 vnt | Atitinka, 55" ekranas su laikikliu |
| 1.3.1. | Nurodyti gamintoją, įrangos pavadinimą, modelį, produkto kodą; | | TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd, Philips Signage Solutions display, 55BDL3050Q |
| 1.3.2. | Ekrano įstrižainė turi būti ne mažiau 55" (colių); | | Atitinka, 55", p nr. 1, psl nr. 18 |
| 1.3.3. | Monitoriaus rezoliucija ne mažiau 1920x1080 taškų; | | Atitinka, 3840x2160, p nr. 1, psl nr. 18 |
| 1.3.4. | Kontrastas ne blogiau 4000:1; | | Atitinka, 4000:1, p nr. 1, psl nr. 18 |
| 1.3.5. | Ryškumas ne blogiau 350cd/m2; | | Atitinka, 350 cd/m2, p nr. 1, psl nr. 18 |
| 1.3.6. | Matomumo kampas ne mažiau 178° /178° | | Atitinka, 178 / 178, p nr. 1, psl nr. 18 |
| 1.3.7. | MTBF (angl. Mean time between failures) laikas nemažiau kaip 50000 val.; | | Atitinka, MTBF - 50000 val., p nr. 1, psl nr. 18 |
| 1.3.8. | Turi atitikti CE arba lygiaverčius saugumo reikalavimus; | | Atitinka, p nr. 2, psl nr. 9 |
| 1.3.9. | Jungtys neblogiau kaip HDMI, USB; Ethernet | | Atitinka, HDMI, USB, Ethernet, p nr. 1, psl nr. 18 |
| 1.3.10. | Sumontuoti vidiniai garsiakalbiai; | | Atitinka, 2 x 10W, p nr. 1, psl nr. 18 |
| 1.3.11. | Ekrano dalinimas arba vaizdas vaizde: tekstinė informacija, informacinė statinė ar vaizdo medžiaga; | | Atitinka, bus Ekrano dalinimas arba vaizdas vaizde: vienoje tekstinė informacija, kitoje informacinė statinė ar vaizdo medžiaga(CMND p nr. 4 psl nr. 2). |
| 1.3.12. | Atvaizduojama tekstinė informacija turi atsinaujinti automatiškai; | | Atitinka, (CMND p nr. 4 psl nr. 2). |

| | | | |
|---------|---|--------|--|
| 1.3.13. | Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, TV/kompiuterių tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai; | 14 vnt | Atitinka, įranga tiekama kartu su montavimo darbais |
| 1.3.14. | Garantija ne mažiau 36 mėn.; | | Atitinka, garantija suteikiame 36 mėn. p nr. 1, psl nr. 15 |
| 1.4. | Informacinis ne mažiau 10" ekranas su laikikliu | 14 vnt | Atitinka, informacinis 10" ekranas su laikikliu |
| 1.4.1. | Nurodyti gamintoją, įrangos pavadinimą, modelį, produkto kodą; | | Allsee Technologies Ltd., 10" POS android advertising display, POS10HD7. |
| 1.4.2. | Ekranas ne mažiau 10" (colių); | | Atitinka, 10", p nr. 1 psl nr. 22 |
| 1.4.3. | Raiška ne mažiau kaip 1280x800 pikselių; | | Atitinka, 1280x800, p nr. 1 psl nr. 22 |
| 1.4.4. | Ryškumas ne mažiau 250 cd/m2; | | Atitinka, 450 cd/m2, p nr. 1 psl nr. 22 |
| 1.4.5. | Matomumo kampas ne mažiau 178° /178° | | Atitinka, 178 / 178, p nr. 1 psl nr. 22 |
| 1.4.6. | Pritaikytas darbui ne mažiau 24 valandų 7 dienas per savaitę; | | Atitinka, 24/7 režimu, p nr. 1 psl nr. 20 |
| 1.4.7. | POE maitinimas arba lygiavertis (tiekėjas prisiima lygiavertio maitinimo šaltinio įrengimo kaštus, jei įranga pateikiama su lygiavertiu maitinimo šaltinio sprendimu). | | Atitinka, POE maitinimas, p nr. 1 psl nr. 19,21 |
| 1.4.8. | Be integruotos baterijos; | | Atitinka, be integruotos baterijos, p nr. 1 psl nr. 20,21 |
| 1.4.9. | Tvirtinamas prie darbo vietos ar priėmimo langelio; | | Atitinka, priedo Nr. 5 2 psl. |
| 1.4.10. | Ekране turi būti atvaizduojama kabinete dirbančio personalo informacija (informacija pateikiama per SPĮ IS); | | Atitinka, priedo Nr. 5 2 psl. |
| 1.4.11. | Rodomas kabineto užimtumas (informacija pateikiama per SPĮ IS); | | Atitinka, priedo Nr. 5 2 psl. |
| 1.4.12. | Naujo kliento iškvietimo metu informacija švieslentėje turi mirksėti; jos pasirodymas turi būti palydimas garsiniu signalu; | | Atitinka, priedo Nr. 5 2 psl. |
| 1.4.13. | Atvaizduojama tekstinė ir vaizdinė informacija turi būti saugoma vidiniuose grotuvo kaupikliuose; | | Atitinka, priedo Nr. 5 2 psl. |

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| 1.4.14. | Turi būti sumontuoti komutaciniai loveliai laidams paslėpti; | | Atitinka, komutaciniai laidai bus montuojami su Užsakovu suderintose loveliuose |
| 1.4.15. | Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, TV/kompiuterių tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai; | | Atitinka, įranga tiekama kartu su montavimo darbais |
| 1.4.16. | Garantija ne mažiau 36 mėn. | | Atitinka, garantija suteikiame 36 mėn. p nr. 1, psl nr. 22 |
| 1.5. | Montavimo, jungimo medžiagos, laidai, konverteriai ir kita būtina įranga | 3 kompl | Atitinka, įranga tiekama kartu su montavimo darbais |
| 1.5.1. | Tiekėjas turi pateikti visą būtiną aktyvinę ir pasyvinę įrangą, reikalingą tinkamam siūlomos sistemos, terminalų, ekranų ir kitų komponentų sujungimui į vieningą veikiančią sistemą | | Atitinka, bus pateikta visa būtina aktyvinė ir/ar pasyvinė įrangą, reikalinga ekranų, registracijos terminalų, darbo vieto kompiuterių bei tarnybinių stočių sujungimui į vieningą veikiančią sistemą |
| 1.5.2. | Komutatoriai, konverteriai ir t.t. turi užtikrinti duomenų bei el. maitinimo (pvz.: POE) ir kitų būtinų protokolų, užtikrinančių siūlomos įrangos veikimą palaikymą; | | Atitinka, siekiant įsitikinti įdiegtos sistemos tinkamumu eksploatacijai, visa techninė įranga bus testuojama dalyvaujant Užsakovo atstovams |
| 1.5.3. | Siūloma įranga turi užtikrinti visų vienu metu veikiančių informacinių ekranų, terminalų ir kitų komponentų sklandų darbą; | | Atitinka, siekiant įsitikinti įdiegtos sistemos tinkamumu eksploatacijai, visa techninė įranga bus testuojama dalyvaujant Užsakovo atstovams |
| 1.5.4. | Tiek programinė, tiek perdavimo įranga turi užtikrinti, kad kiekvienas ekranas tuo pačiu metu turi galėti rodyti skirtingą informaciją; | | Atitinka, programinė ir techninė įranga užtikrina, kad kiekvienas ekranas gali rodyti skirtingą informaciją, dubliuoti kito ekrano rodomą informaciją arba visi ekranai gali rodyti centralizuotą pranešimą, pvz, evakuacijos pranešimą. |
| 1.5.5. | Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos su reikalingais priedais turi būti pateiktos komplekte; | | Atitinka, įranga tiekama kartu su montavimo darbais |

| | | | |
|--------|--|---------|---|
| 1.5.6. | Aktyvinė įranga turi būti montuojama LSMU KL komutacinėse spintose, triukšmo lygis turi neviršyti gydymo įstaigose reglamentuoto lygio (35dBA). | | Atitinka, aktyvinė įranga bus montuojama LSMU KL komutacinėse spintose, triukšmo lygis neviršys gydymo įstaigose reglamentuoto lygio (35dBA). |
| 1.5.7. | Visi naudojami kompiuterinio tinklo kabeliai įrangos sujungimui turi būti ekranuoti, neblogiau kaip 5e kategorijos | | Atitinka, 5e kategorijos ekranuoti tinklo kabeliai |
| 1.6. | Pacientų eilių valdymo sistema | 1 kompl | |
| 1.6.1. | Nurodyti gamintoją, programinės įrangos pavadinimą. | | UAB "Varutis", IS "Nugis" v.2.x (bus pateikiama programinės įrangos 2-a versija su paskutiniais atnaujinimais) |
| 1.6.2. | PEVS turi būti įdiegta LSMU KL serverinėje įrangoje, VMWare virtualizavimo platformoje; | | Atitinka, tiekėjas įdiegs PEVS LSMU KL serverinėje įrangoje, VMWare virtualizavimo platformoje |
| 1.6.3. | Bilietų spausdintuvo su lietimui jautriu ekranu ir integruotu skaitytuvu ekrane turi būti galimybė pasirinkti meniu kalbą (lietuvių, anglų, rusų ar kt. pagal poreikį); | | Atitinka, priedo Nr. 5 6 psl. |
| 1.6.4. | PEVS administravimas ir visų funkcijų konfigūravimas turi būti centralizuotas; | | Atitinka, priedo Nr. 5 5 psl. |
| 1.6.5. | Turi būti funkcionalumas, leidžiantis PEVS administratoriui, nustatyti sistemos naudotojams skirtingas roles (vienam naudotojui vieną arba kelias roles), bei teises; | | Atitinka, priedo Nr. 5 5 psl. |
| 1.6.6. | Turi būti funkcionalumas, leidžiantis PEVS administratoriui, nenaudojant išorinių programų, lengvai keisti bilietų spausdintuvo monitoriaus dizainą, aptarnavimo operacijų skaičių, bei pavadinimus, grupuoti aptarnavimo operacijas, atidarant jas atskiruose languose; | | Atitinka, priedo Nr. 5 5 psl. |
| 1.6.7. | Turi būti funkcionalumas, leidžiantis naudotojui, nenaudojant išorinių programų, lengvai keisti tekstinę, bei grafinę informaciją ant bilietų. Informacija ant bilietų gali būti skirtinga, pagal pasirinktą aptarnavimo operaciją; | | Atitinka, priedo Nr. 5 5 psl. |

| | | | |
|---------|--|---------|---------------------------------------|
| 1.6.8. | Turi būti klientinė eilių valdymo dalis pasiekama per SPĮ IS langą ir pagal poreikį per atskirą langą tik PEVS (Web naršyklę); | | Atitinka, priedo Nr. 5 5 psl. |
| 1.6.9. | Turi būti galimybė kiekvienoje darbo vietoje aptarnauti pagal kelias aptarnavimo operacijas, suteikiant skirtingus prioritetus; | | Atitinka, priedo Nr. 5 5 psl. |
| 1.6.10. | Turi būti galimybė nustatyti maksimalius pacientų laukimo eilėje ir/ar aptarnavimo pagal atitinkamą paslaugą laikus. Viršijus nustatytus maksimalius laukimo laikus, apie tai informuojamas atsakingas darbuotojas elektroniniu paštu naudojant LSMU KL pašto serverį; | | Atitinka, priedo Nr. 5 5 psl. |
| 1.6.11. | Atsakingiems darbuotojams teikiama išsami statistinė informacija pasirinktais pjūviais: pagal pasirenkamą laiko periodą, pagal paslaugą, pagal darbo vietą, pagal darbuotoją ir kt.; | | Atitinka, priedo Nr. 5 6 psl. |
| 1.6.12. | Statistiniai duomenys turi būti atvaizduojami tekstiniu ir grafiniu pavidalu; | | Atitinka, priedo Nr. 5 6 psl. |
| 1.6.13. | Turi būti galimybė valdyti ir stebėti PEVS veikimą realiu laiku visus informacinius ekranus centralizuotai. | | Atitinka, priedo Nr. 5 5 psl. |
| 1.6.14. | Turinio valdymas turi būti užtikrintas interneto naršyklės pagalba; | | Atitinka, priedo Nr. 5 5 psl. |
| 1.6.15. | Turinio elementai turi būti laisvai dëliojami ekrano plote; | | Atitinka, priedo Nr. 5 6 psl. |
| 1.6.16. | Turinio elementai turi būti pritaikomi LSMU KL identitetui; | | Atitinka, priedo Nr. 5 1, 2 ir 6 psl. |
| 1.6.17. | Turi būti galimybė kurti pateikiamos informacijos scenarijus; | | Atitinka, (CMND p nr. 4 psl nr. 2). |
| 1.6.18. | Turi būti galimybė kurti pateikiamos informacijos tvarkaraščius; | | Atitinka, (CMND p nr. 4 psl nr. 2). |
| 1.6.19. | Ekranuose turi būti galimybė rodyti evakuacijos pranešimą; | | Atitinka, priedo Nr. 5 1 ir 2 psl. |
| 1.7. | Diegimas | 3 kompl | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| 1.7.1. | Tiekėjas turės įrangą pristatyti, sumontuoti, suderinti, sukongfigūruoti, pritaikyti darbui, apmokyti naudotojus | | Atitinka, tiekėjas pristatys, sumontuos ir parengs darbui visą įrangą bei apmokys naudotojus |
| 1.8. | Techninio palaikymo ir aptarnavimo paslaugos | 24 men | |
| 1.8.1. | Aptarnavimo laikotarpis skaičiuojamas nuo PEVS perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Šiuo laikotarpiu paslaugų tiekėjas taiso įdiegtos programinės įrangos klaidas bei konsultuoja LSMU KL darbuotojus, administratorius, IT specialistus | | Atitinka, aptarnavimo laikotarpis bus skaičiuojamas nuo PEVS perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Šiuo laikotarpiu paslaugų tiekėjas taisys įdiegtos programinės įrangos klaidas bei konsultuos LSMU KL darbuotojus, administratorius, IT specialistus |
| 1.8.2. | Paslaugų tiekėjas turi sudaryti PEVS klaidų taisymo laikotarpio aptarnavimo modelį, jame numatant konsultacijas, paslaugas ir priemones PEVS sistemos aptarnavimui užtikrinti. Paslaugų tiekėjas privalo šias priemones pasiūlyti, atsižvelgdamas į sistemos ir perkantiosios organizacijos specifiką, paslaugų teikimo kokybę, reakcijos laiką bei kalbą | | Atitinka, tiekėjas parengs ir Užsakovui pateiks PEVS klaidų taisymo laikotarpio aptarnavimo modelį, apimantį konsultacijas, paslaugas ir priemones PEVS sistemos aptarnavimui užtikrinti. |
| 1.8.3. | Paslaugų tiekėjas klaidų taisymo laikotarpiu privalo užtikrinti, kad PEVS neplanuotos nedarbingumo prastovos nesieks 72 valandų per metus, reakcijos laikas nebus ilgesnis nei 4 valandos nuo pranešimo apie sistemos darbo sutrikimą gavimo, sistemos darbingumo atstatymo laikas ne ilgiau nei 24 valandos nuo pranešimo apie sistemos darbo sutrikimo gavimo. | | Atitinka, tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad klaidų taisymo laikotarpiu PEVS neplanuotos nedarbingumo prastovos nesieks 72 valandų per metus, reakcijos laikas nebus ilgesnis nei 4 valandos nuo pranešimo apie sistemos darbo sutrikimą gavimo, sistemos darbingumo atstatymo laikas ne ilgiau nei 24 valandos nuo pranešimo apie sistemos darbo sutrikimo gavimo. |
| 1.8.4. | Paslaugų tiekėjas, tvarkydamas PEVS duomenis, turi užtikrinti jo valdomos infrastruktūros saugumo ir saugaus duomenų perdavimo organizacines ir programines priemones | | Atitinka, tiekėjas, tvarkydamas PEVS duomenis, užtikrins jo valdomos infrastruktūros saugumo ir saugaus duomenų perdavimo organizacines ir programines priemones |

| | | | |
|--------|---|--|--|
| 1.8.5. | Tiekėjas, vykdydamas garantinį aptarnavimą, sugedusią įdiegtą įrangą remontuoja ar keičia savo lėšomis ir resursais | | Atitinka, tiekėjas, vykdydamas garantinį aptarnavimą, sugedusią įdiegtą įrangą remontuos ar atliks jos keitimą savo lėšomis ir resursais |
|--------|---|--|--|

Tiekėjas garantuoja, kad visa siūloma įranga yra nauja, pilnos komplektacijos, nenaudota, kokybiška, neturi paslėptų trūkumų ir defektų (medžiagų, gamybos ir/ar kt.), tinkama naudoti pagal jos paskirtį, atitinka nustatytus reikalavimus ir kiekį, Tiekėjo pasiūlymą, taip pat atitinka visus su jos tiekimu, saugumu ir kokybe susijusių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Įranga privalo turėti reikiamus dokumentus, žymėjimus, sertifikatus (jei taikoma), naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei atitikti tokiai įrangai keliamus galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Tiekėjas patvirtina, kad tretieji asmenys į perduodamą įrangą neturi jokių teisių ar pretenzijų, perduodama įranga nėra areštuota ir nėra teismo ginčo objektas, taip pat Tiekėjo teisė disponuoti įranga nėra atimta ar apribota.

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus).

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kitus parametrų reikšmės įrodančius prekės gamintojo dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir/arba lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmės įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

