

ARIJUS“, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė, Savanorių pr.192, LT-44151 Kaunas, Lietuva
Tel: + 370 37 301685, fax: +370 37 798492, Reg.No.AB-95-513 Duomenys kaupiami juridinių
asmenų registre; Įmonės kodas 133336251, PVM mokėtojo kodas LT333362515
A/S LT91 7300 0100 7040 3443, bankas „SWEDBANK“, AB, kodas 73000

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

PASIŪLYMAS
DĖL MODULINIŲ KILNOJAMŲ STATINIŲ MIESTELIO SU 5000 VIETOMIS
NUOMOS PIRKIMO

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą, tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti

2021-08-05 Nr. 01

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i>)	„Arijus“, UAB
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Savanorių pr.192, LT-44151 Kaunas, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Specialių projektų departamento Direktorius Darius Jakševičius
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris	+370 618 41906
Už pasiūlymą atsakingo asmens el. pašto adresas	milprojects@arijus.com
Rekvizitai: • įmonės kodas; • PVM kodas; • atsiskaitomoji sąskaita; • bankas, banko kodas.	Įmonės kodas 133336251 PVM mokėtojo kodas LT333362515 A/S LT91 7300 0100 7040 3443 „SWEDBANK“, AB, kodas 73000

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) šiuose pirkimo dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	E.Ramono Prokūra	1 eilutė, asmens duomenys
2.	Įgaliojimas D.Rešetnikovienė	2 eilutė, asmens duomenys
3.	EBVPD	3 eilutė, 4 –as lapas asmens duomenys
4.	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas	4 eilutė, įmonės vidinė komercinė informacija
5.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	5 eilutė, įmonės komercinė informacija, kliento duomenų apsauga
6.	Pažyma dėl atliktų projektų patvirtinimo	6 eilutė, kliento duomenų apsauga

3. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Prekė	Mato vnt.	Kiekis	Įkainis, Eur be PVM	PVM	Įkainis, Eur su PVM
1.	Modulinių kilnojamų statinių nuoma 1000 gyventojų (skaičiuojant, kad vienas konteineris skirtas 4 gyventojams)	mėn.	1	168 393,39	35 362,61	203 756,00

Bendra pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui, Eur su PVM	Kaina žodžiais: du šimtai trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt šeši EUR 00 ct.
--	---

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.

Pastabos:

- 1) *kaina galutiniam pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio;*
- 2) *tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka).*

4. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil.Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Funkciniai reikalavimai	Tiekėjas turi įrašyti siūlomos įrangos/paslaugos charakteristikas/ parametrus (<u>apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas</u>)*
GYVENAMIEJI KONTEINERIAI					
1.	Šeimos gyvenamasis konteineris	Vnt.	250	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 20 m²; ne mažiau kaip 1 varstomas plastikinis langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turi turėti galimybę įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 21 m²; 1 varstomas plastikinis langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, 1 durys; 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose; konteinerio išorėje yra elektros jungtis-įvadas; šildymo įrenginiai geba palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės, 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos, 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris apšiltintas 6 cm izoliaciniu sluoksniu, įskaitant grindis ir lubas (dėl

				lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Kontaineriai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti.). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti sulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svori 120 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė (1 vnt.), paklodė (3 vnt.), užvalkalas antklodei, pagalvei (3 kompl.), rankšluosčiai – 6 vnt. ir antklodė – 2 vnt. Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,30 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas).	garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Kontaineriai sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Stalas tvirtos konstrukcijos, apkrova 150 kg. Stalo ilgis – 1600 mm, plotis – 750 mm. Kėdė sulankstoma, apkrova 120 kg. Kėdė tinkama lauko sąlygoms. Lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Čiužinys (storis – 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė (1vnt.), paklodė (3 vnt.), užvalkalas antklodei, pagalvei (3 kompl.), rankšluosčiai – 6 vnt. ir antklodė – 2 vnt. Spintos tūris – 0,30 m³. Yra vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta rakinama (spynelėje 1 raktas).
2.	4 vietų gyvenamasis konteineris	Vnt.	1000	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m²; ne mažiau kaip 1 varstomas plastikinis langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir	Atitinka minimalius reikalavimus: Konteinerio bendras vidinis plotas – 12 m² ; 1 varstomas plastikinis langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo

				išorinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turi turėti galimybę įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti.). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti sulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris 120 kg).	vabzdžių ir išorinėmis žaliuzėmis, kurias galima atidaryti tik iš vidaus, 1 durys; 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose; konteinerio išorėje - elektros jungtis-įvadas; šildymo įrenginiai geba palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės, 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos, 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris apšiltintas 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai sujungti į bendrą elektros tinklą Stalas tvirtos konstrukcijos, apkrova 150 kg. Minimalus stalo ilgis – 1600 mm, plotis – 750 mm. Kėdė sulankstoma, apkrova 120 kg . Kėdė tinkama lauko sąlygoms.
--	--	--	--	---	--

				Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė (1 vnt.), paklodė (3 vnt.), užvalkalas antklodei, pagalvei (3 kompl.), rankšluosčiai – 6 vnt. ir antklodė – 2 vnt. Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,30 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas).	Lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Čiužinys (storis – 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė (1vnt.), paklodė (3 vnt.), užvalkalas antklodei, pagalvei (3 kompl.), rankšluosčiai – 6 vnt. ir antklodė – 2 vnt. Spintos tūris – 0,30 m³. Yra vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta rakinama (spynelėje 1 raktas).
KITOS PATALPOS					
3.	Maitinimo blokas iš sujungtų konteinerių (apie 15 vnt. 12 m ² konteinerių)	Kompl.	5	Minimalūs reikalavimai 1 komplektui: Šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 80 stalų su 4 kėdėmis; ne mažiau kaip 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; kieta danga, tinkama aktyviam judėjimui; bendras patalpos plotas – ne mažiau kaip 180 m²; turi būti sumontuotas priešgaisriniai davikliai;	Atitinka minimalius reikalavimus: Šildymo įrenginiai palaiko 21°C ±2 °C temperatūrą; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 80 stalų su 4 kėdėmis; 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; kieta danga, tinkama aktyviam judėjimui; bendras patalpos plotas – 180 m²; sumontuota priešgaisriniai davikliai;

				8 šiukšlių dėžės; 12 buitinių šaldytuvų be šaldymo kameros (aukštis ne mažesnis nei 160 cm)	8 šiukšlių dėžės; 12 buitinių šaldytuvų be šaldymo kameros (aukštis 160 cm)
4.	Laisvalaikio, maldos, sporto palapinė	Kompl.	Ne mažiau 5	Minimalūs reikalavimai 1 komplektui: palapinės plotas turi būti ne mažesnis kaip 270 m ² ; patalpa turi turėti grindų dangą; ne mažiau kaip 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 10 kraujagyslių ir širdies lavinimo treniruokliai; ne mažiau kaip 10 ištvermės lavinimo treniruokliai; ne mažiau kaip 10 jėgos lavinimo treniruokliai; turi būti pakankamai treniravimosi įrangos ir treniruoklių 60 žmonių treniruotis vienu metu; visa įranga neturi turėti atjungiamų svarmenų ar kitų dalių, kurias būtų galima panaudoti riaušių metu; Atskira zona vaikų užimtumui su įranga ir stalais; Atskyrimo konstrukcija maldos zonai.	Atitinka minimalius reikalavimus: Palapinės plotas 270 m ² ; patalpa turi grindų dangą; 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; 10 kraujagyslių ir širdies lavinimo treniruoklių; 10 ištvermės lavinimo treniruoklių; 10 jėgos lavinimo treniruoklių; pakankamai treniravimosi įrangos ir treniruoklių 60 žmonių treniruotis vienu metu; visa įranga neturi atjungiamų svarmenų ar kitų dalių, kurias būtų galima panaudoti riaušių metu; Atskira zona vaikų užimtumui su įranga ir stalais; Atskyrimo konstrukcija maldos zonai.
5.	Sanitarinis konteineris – dušai su prausyklomis	Vnt.	Ne mažiau 57	Minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) dušo kabinos su visa praustis reikalinga įranga; muilo laikiklis; lentynėlė kempinei; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa	Atitinka minimalius reikalavimus: 6 (šešios) tualetų kabinos su visa praustis reikalinga įranga; muilo laikiklis; lentynėlė kempinei; 4 (keturios) kriauklės su visa praustis

				praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; kabykla drabužiams; reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai turi palaikyti 24°C ±2 °C temperatūrą; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki +35°C; turi būti nuotekų surinkimo talpykla (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys	reikalinga įranga laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės bus pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; kabykla drabužiams; reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje bus įrengtas vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas šildymo įrenginiai palaikys 24°C ±2 °C temperatūrą konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje bus vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineris bus tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki +35°C bus nuotekų surinkimo talpa (6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; bus vandens tiekimo rezervuaras (talpa – 10 m³) ir visos prisijungimo jungtys.
--	--	--	--	--	--

				(gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams).	
6.	Sanitarinis konteineris – tualetai	Vnt.	Ne mažiau 57	Konteinerio sudėtis ir minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga; kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabyla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; prie kiekvienos kriauklės turi būti reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas,	Atitinka minimalius reikalavimus: 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga; kiekvienoje kabinoje bus šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabyla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės bus pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; prie kiekvienos kriauklės bus reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai;

				jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrą; turi būti nuotekų surinkimo talpa (talpa – ne mažiau kaip 6 m^3) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 10 m^3) ir visos prisijungimo jungtys.	kriauklių zonoje bus įrengtas vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje bus vandens, nuotekų įvadai-jungtys; šildymo įrenginiai palaiko $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrą; bus nuotekų surinkimo talpa (6 m^3) ir visos prisijungimo jungtys; bus vandens tiekimo rezervuaras (talpa – 10 m^3) ir visos prisijungimo jungtys.
7.	konteineriai materialinėms vertybėms saugoti	Vnt.	Ne mažiau 18	Kiekviename konteineryje turi būti: 1 durys; 1 konteinerio plotas ne mažesnis kaip 12 m^2 ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteineryje turi būti sandėliavimo lentynos/stelažai (pagal poreikį) ir nedidelis darbo stalas (1 vnt.) ir sulankstoma kėdė (1 vnt.); šildymo, kondicionavimo įrenginiai (temperatūros palaikymo agregatas); konteineris turi būti rakinamas;	Reikalavimus atitinka: 1 durys; 1 konteinerio plotas 12 m^2 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; konteinerio išorėje - elektros jungtis-įvadas; konteineryje bus sandėliavimo lentynos/stelažai (pagal poreikį) ir nedidelis darbo stalas (1 vnt.) ir sulankstoma kėdė (1 vnt.); šildymo įrenginiai (temperatūros palaikymo agregatas); konteineris rakinamas;

				konteinerio durų zonoje turi būti oro srauto sustabdymo žaliuzės; turi būti izoterminis korpusas.	konteinerio durų zonoje bus oro srauto sustabdymo žaliuzės; korpusas izoterminis.
8.	Pėsčiųjų takas ir privažiavimo kelias	m ²	Ne mažiau 9000	Funkciniai reikalavimai pėsčiųjų takui ir privažiavimo keliui: Stovyklos pėsčiųjų judėjimo keliai turi būti sujungti laikiniais plastikiniais (gali būti plastiko ir gumos kompozitas arba analogiškos medžiagos) judėjimo takais, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 2,4 m. Laikini takai ir privažiavimo kelias turi būti įrengti taip, kad važiuojant jais sunkiuoju ratiniu transportu (bendra sąstato masė neviršijanti 40 t) ir esant -25 – +35 °C temperatūriniais pokyčiams, horizontalus kelio paviršius nesikeistų.	Funkciniai reikalavimai pėsčiųjų takui ir privažiavimo keliui atitinka: Stovyklos pėsčiųjų judėjimo keliai bus sujungti laikiniais plastikiniais (gali būti plastiko ir gumos kompozitas arba analogiškos medžiagos) judėjimo takais, kurių plotis 2,4 m. Laikini takai ir privažiavimo kelias bus įrengti taip, kad važiuojant jais sunkiuoju ratiniu transportu (bendra sąstato masė neviršijanti 40 t) ir esant -25 – +35 °C temperatūriniais pokyčiams, horizontalus kelio paviršius nesikeis.
9.	Vėliavos stiebas	Vnt.	Ne mažiau 10	Už apsauginio perimetro tvoros turi būti įrengti 4 vėliavų stiebai (ne žemesni kaip 6 m aukščio) su apšvietimo sistema.	Atitinka: Už apsauginio perimetro tvoros bus įrengti 4 vėliavų stiebai (6 m aukščio) su apšvietimo sistema.
10.	Elektros generatorius	Vnt.	Pagal poreikį apie 27	Funkciniai reikalavimai elektros generatoriui: generatorius turi būti tinkamas eksploatuoti lauko temperatūrai esant nuo -25°C iki +35°C, esant stipriam lietai ir esant aplinkoje labai mažų dulkių; nominali generatoriaus galia – ne mažiau 200 kW, įtampa – 400/230 V dažnis – 50 Hz; turi būti galimybė automatinio paleidimo galimybė, dingus elektros tiekimui tinkle, palaikant būtiniausios įrangos funkcionalumą; turi būti automatinė išjungimo sistema (nuo perkaitimo ar per didelės apkrovos);	Funkciniai reikalavimai elektros generatoriui atitinka: generatorius tinkamas eksploatuoti lauko temperatūrai esant nuo -25°C iki +35°C, esant stipriam lietai ir esant aplinkoje labai mažų dulkių; nominali generatoriaus galia – 200 kW, įtampa – 400/230 V dažnis – 50 Hz; bus automatinio paleidimo galimybė, dingus elektros tiekimui tinkle, palaikyti būtiniausios įrangos funkcionalumą; yra automatinė išjungimo sistema (nuo perkaitimo ar per didelės apkrovos);

				turi būti voltmetras, ampermetras; generatoriaus bako talpa turi atitikti kuro sąnaudas generatoriui dirbant nominaliu režimu ne trumpiau kaip 8 val.	bus voltmetras, ampermetras; generatoriaus bako talpa atitiks kuro sąnaudas generatoriui dirbant nominaliu režimu 9 val.
11.	Ugnies gesintuvas	Vnt.	Ne mažiau 300	Ugnies gesintuvas tinkantis gesinti elektros prietaisus (gesinimo medžiagos svoris ne mažiau kaip 10 kg). Gesintuvai sandėliuojami tam pritaikytuose kontaineriuose už apsauginės tvoros prie kiekvieno kontrolinio praleidimo punkto.	Atitinka: Ugnies gesintuvas tinkantis gesinti elektros prietaisus (gesinimo medžiagos svoris ne mažiau kaip 10 kg). Gesintuvai sandėliuojami tam pritaikytuose kontaineriuose už apsauginės tvoros prie kiekvieno kontrolinio praleidimo punkto.
12.	Kontrolinis praleidimo punktas	Kompl.	Ne mažiau 17	Reikalavimai: standartinis biuro kontaineris kurio plotas ne mažesnis kaip 12 m ² su 2 stalais, 4 kėdėmis, , šildymo/vėdinimo įrenginiais; turi būti įrengti vartai transporto priemonių praleidimui ir varteliai žmonių praleidimui; turi būti įrengtas praleidžiamojo punkto teritorijos apšvietimas; turi būti užtikrintas elektros tiekimas.	Atitinka reikalavimus: standartinis biuro kontaineris, plotas 12 m ² su 2 stalais, 4 kėdėmis, šildymo/vėdinimo įrenginiais; įrengti vartai transporto priemonių praleidimui ir varteliai žmonių praleidimui; įrengtas praleidžiamojo punkto teritorijos apšvietimas; užtikrintas elektros tiekimas
13.	Vaizdo stebėjimo kameros	Vnt.	Ne mažiau 350	Vaizdo stebėjimo kameros sujungtos kabeliu į bendrą autonominį tinklą; skiriamoji geba ne žemesnė kaip 1280x720; apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65; kamera turi turėti naktinio stebėjimo režimą; kamera turi turėti garso signalizaciją.	Atitinka reikalavimus: Vaizdo stebėjimo kameros sujungtos kabeliu į bendrą autonominį tinklą; skiriamoji geba 1280x720; apsaugos klasė IP65; kamera turi naktinio stebėjimo režimą; kamera turi garso signalizaciją
14.	Elektrinis šviestuvai	Vnt.	Ne mažiau 100	Apšvietimo stiebo aukštis ne žemesnis kaip 6 m., šviesos srautas ne mažesnis kaip 70 000 lm. Šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad nebūtų	Atitinka reikalavimus: Apšvietimo stiebo aukštis 6 m., šviesos srautas 70 000 lm. Šviestuvai išdėstyti taip, kad nebūtų

				nematomų zonų tarp konteinerių.	nematomų zonų tarp konteinerių.
15.	2 darbo vietų konteineris	Vnt.	Ne mažiau 75	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m²; ne mažiau kaip 1 varstomas plastikinis langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 2 biuro stalai, 2 biuro kėdės, 2 lankytojų kėdės, 2 stalo apšvietimo lempos, 1 šiukšlių dėžė; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineryje turi būti po 2 gesintuvai tinkančius gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg).	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 12 m²; 1 varstomas plastikinis langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 durys; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai geba palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 2 biuro stalai, 2 biuro kėdės, 2 lankytojų kėdės, 2 stalo apšvietimo lempos, 1 šiukšlių dėžė; konteineris apšiltintas 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineryje bus po 2 gesintuvai tinkančius gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg).
16.	Laikina tvora	m	Ne mažiau 15000	Tvoros segmento aukštis ne mažesnis kaip 1,9 m, tvora turi būti pagaminta iš metalinės	Atitinka reikalavimus: Tvoros segmento aukštis 1,9 m, tvora pagaminta iš metalinės konstrukcijos ir

				konstrukcijos ir patikimai sujungta kronšteinais. Tvorą teritorijos perimetriniam aptvėrimui, privažiavimo keliams, suskaidymui gyvenamosios teritorijos ir higienos konteinerių suskaidymui ne mažiau kaip į 4 zonas vienoje stovykloje, praėjimo tunelių į valgymo bloką ir laisvalaikio, maldos, sporto palapinę, Karantino zona turi turėti dvigubą aptvėrimą su nemažesniu kaip 1,5 m tarpu. Visų zonų aptvėrimas, pagal poreikį, turi transformuotis. Visos zonos turi turėti rakinamus vartus ir vartelius.	patikimai sujungta kronšteinais. Tvorą teritorijos perimetriniam aptvėrimui, privažiavimo keliams, suskaidymui gyvenamosios teritorijos ir higienos konteinerių suskaidymui į 4 zonas vienoje stovykloje, praėjimo tunelių į valgymo bloką ir laisvalaikio, maldos, sporto palapinę, Karantino zona turės dvigubą aptvėrimą su 1,5 m tarpu. Visų zonų aptvėrimas, pagal poreikį, transformuos. Visos zonos turės rakinamus vartus ir vartelius.
17.	Budėtojų konteineris	Kompl.	Ne mažiau 12	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 24 m²; ne mažiau kaip 2 varstomi plastikiniai langai su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 2 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 4 biuro stalai, 8 biuro kėdės, 4 stalo apšvietimo lempos, 2 šiukšlių dėžės; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 24 m²; 2 varstomi plastikiniai langai su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 2 durys; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 4 biuro stalai, 8 biuro kėdės, 4 stalo apšvietimo lempos, 2 šiukšlių dėžės; konteineris apšiltintas 10 cm izoliaciniu

				10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteinerio turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteinerio turi būti sumontuoti teritorijos stebėjimo, maitinimo bloko, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės, darbo , kontrolės praėjimo punktų konteinerių kamerų administravimo sistema ir įrašymo įrenginiai (monitoriai). Įrangos serveris turi būti įrengtas šalia budėtojų konteinerių, atskirame tam skirtame konteinerio su atskiru šaldymu. konteinerio turi būti 2 gesintuvai tinkantys gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg).	sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteinerio sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteinerio sumontuoti teritorijos stebėjimo, maitinimo bloko, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės, darbo , kontrolės praėjimo punktų konteinerių kamerų administravimo sistema ir įrašymo įrenginiai (monitoriai). Įrangos serveris įrengtas šalia budėtojų konteinerių, atskirame tam skirtame konteinerio su atskiru šaldymu. konteinerio bus 2 gesintuvai tinkantys gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg).
18.	Rūkymo vietos	Vnt.	70	Minimalūs reikalavimai: Zona skirta stovėti ne mažiau 8 asmenims; Peleninės – 1 vnt.; Šiukšlių dėžės – 1 vnt..	Atitinka minimalius reikalavimus: Zona skirta stovėti 8 asmenims; Peleninės – 1 vnt.; Šiukšlių dėžės – 1 vnt.
19	Inžineriniai tinklai	Kompl.	5	Tiekėjas savo lėšomis pasijungia prie esamų inžinerinių tinklų ir įrengia atskirą apskaitą (elektrai ir vandeniui). Esant nepakankamiems inžinerinių tinklų resursams, tiekėjas įrengia alternatyvų aprūpinimą. Esant poreikiui įrengia vandens gręžinius ir nuotekų valymo įrengimus.	Atitinka reikalavimus: „Arijus“, UAB savo lėšomis pasijungs prie esamų inžinerinių tinklų ir įrengs atskirą apskaitą (elektrai ir vandeniui). Esant nepakankamiems inžinerinių tinklų resursams, įrengs alternatyvų aprūpinimą. Esant poreikiui įrengs vandens gręžinius ir nuotekų valymo įrengimus.
20.	Kiti papildomi ir specialūs	Kompl.	40	Parengti ir suderinti konteinerių miestelio ir komunikacijų projektą. Visi konteineriai turi būti	Atitinka reikalavimus: Bus parengtas ir suderintas konteinerių miestelio ir komunikacijų projektas.

	reikalavimai			sunumeruoti, aiškiai matomais numeriais. Įrengti informacinius standus visose zonose ir bendro naudojimo vietose. Parengti ir koreguojami išdėstymo planai, kurie turi būti iškabinti tarnybinėse patalpose, kiekvienoje miestelio atskiroje zonoje ir kituose bendrai lankomuose vietose. Konteinerių miestelyje turi būti įrengtas įgarsinimas, kuris būtų aiškiai girdinimas visose miestelio vietose, įgarsinimo valdymas budėtojų patalpoje. Visose zonose ir bendrose vietose įrengti (apsaugotus nuo atmosferinio poveikio ir vaikų) ekstra iškvietimo/pasikalbėjimo mygtukus, kurie turi signalą perduoti budėtojams. Visoje teritorijoje turi būti lietaus vandens nuvedimas, Konteinerių miestelyje turi būti išlaikomos higienos ir saugumo normos. Vykdančią nuomą Vilniaus g. 100, Pabradėje, atlikti žemės darbus ir nugriauti skalbyklos/pirties pastatą įforminant visas griovimo darbų numatytas teisės aktais procedūras bei atlikti nugriauto pastato teisinę registraciją Registrų centre.	Visi konteineriai bus sunumeruoti, aiškiai matomais numeriais. Įrengti informaciniai standai visose zonose ir bendro naudojimo vietose. Parengti ir koreguojami išdėstymo planai, kurie bus iškabinti tarnybinėse patalpose, kiekvienoje miestelio atskiroje zonoje ir kituose bendrai lankomuose vietose. Konteinerių miestelyje bus įrengtas įgarsinimas, kuris būtų aiškiai girdinimas visose miestelio vietose, įgarsinimo valdymas budėtojų patalpoje. Visose zonose ir bendrose vietose įrengti (apsaugotus nuo atmosferinio poveikio ir vaikų) ekstra iškvietimo/pasikalbėjimo mygtukai, kurie signalą perduoda budėtojams. Visoje teritorijoje bus lietaus vandens nuvedimas. Konteinerių miestelyje bus išlaikomos higienos ir saugumo normos. Vykdančią nuomą Vilniaus g. 100, Pabradėje, bus atlikti žemės darbai ir nugriauta skalbyklos/pirties pastatas, įforminant visas griovimo darbų numatytas teisės aktais procedūras bei atlikta nugriauto pastato teisinę registraciją Registrų centre.
ADMINISTRAVIMO IR APTARNAVIMO PASLAUGOS					
21.	Administravimo paslauga	Paslauga	Ne mažiau 5	Paslaugos reikalavimai 1 stovyklos/miestelio komplektui:	Atitinka paslaugos reikalavimus 1 stovyklos/miestelio komplektui:

				Įsigyja reikiamą kiekį čiūžinių, pagalvių, rankšluosčių ir patalynės; Įsigyja reikiamą kiekį higienos priemonių; Įsigyja reikiamą kiekį medžiagų ir įrangos kiekį stovyklos/miestelio funkcionalumui palaikyti Koordinuoja aptarnavimo veiklą; Vykdo inžinerinių tinklų ir energetinių resursų priežiūrą bei apskaitą; Formuoja poreikius nenumatytus sutartyje ir teikia Pirkėjui; Atsakingas už darbų saugą ir higienos normų reikalavimus	Įsigysime reikiamą kiekį čiūžinių, pagalvių, rankšluosčių ir patalynės; Įsigysime reikiamą kiekį higienos priemonių; Įsigysime reikiamą kiekį medžiagų ir įrangos kiekį stovyklos/miestelio funkcionalumui palaikyti Koordinuosime aptarnavimo veiklą; Vykdydysime inžinerinių tinklų ir energetinių resursų priežiūrą bei apskaitą; Formuosime poreikius nenumatytus sutartyje ir teiksime Pirkėjui; Būsime atsakingi už darbų saugą ir higienos normų reikalavimus
22.	Elektriko paslauga	Paslauga	Ne mažiau 5	Paslaugos reikalavimai: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 24/7.	Paslaugos reikalavimai atitinka: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 24/7.
23.	Santechniko paslauga	Paslauga	Ne mažiau 5	Paslaugos reikalavimai: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 24/7.	Paslaugos reikalavimai atitinka: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 24/7.
24.	Statinių ir įrangos priežiūra	Paslauga	Ne mažiau 5	Paslaugos reikalavimai: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 5 kartus per savaitę pilną darbo dieną.	Paslaugos reikalavimai atitinka: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 5 kartus per savaitę pilną darbo dieną.
25.	Skalbimo paslauga (patalynės ir rūbų)	Kg/sav.	iki 12500	Paslaugos reikalavimai 1 stovyklai/miesteliui: 2 konteineriai skalbiniams surinkti / grąžinti; konteineriuose turi būti lentynos skalbiniams sandėliuoti; skalbinių surinkimo-gražinimo ciklas – ne	Atitinka Paslaugos reikalavimus 1 stovyklai/miesteliui: 2 konteineriai skalbiniams surinkti / grąžinti; konteineriuose bus lentynos skalbiniams sandėliuoti; skalbinių surinkimo-gražinimo ciklas –

				ilgesnis nei 72 val.; skalbiniai turi būti grąžinami išskalbti (ne aukštesnėje nei 54 °C temperatūroje), išdžiovinti, išlyginti ir sulankstyti. Vykdomas skalbinių priėmimas ir išdavimas, bei vedama apskaita	ne ilgesnis nei 72 val.; skalbiniai bus grąžinami išskalbti (ne aukštesnėje nei 54 °C temperatūroje), išdžiovinti, išlyginti ir sulankstyti. Bus vykdomas skalbinių priėmimas ir išdavimas, bei vedama apskaita
26.	Kiemsargio paslauga	Paslauga	Ne mažiau 5	Paslaugos reikalavimai: ne mažiau kaip du kartus į savaitę sutvarkyti visą stovyklos teritoriją, surinkti šiukšles, nušluoti takus, nupjauti žolę, žiemos metu valomas sniegas, takai turi būti neslidūs ir t.t.; ne mažiau kaip 2 kartus per dieną surinkti šiukšles aplink šiukšlių konteinerius ir rūkymo vietas. Apie atliktus darbus pildomas žurnalas.	Atitinka Paslaugos reikalavimus: ne mažiau kaip du kartus į savaitę bus sutvarkyta visa stovyklos teritorija, surinktos šiukšles, nušluoti takai, nupjauta žolė, žiemos metu bus valomas sniegas, takai bus neslidūs. 2 kartus per dieną bus surinktos šiukšlės aplink šiukšlių konteinerius ir rūkymo vietas. Apie atliktus darbus bus pildomas žurnalas.
27.	Konteinerių ir palapinių priežiūros paslaugos	Paslauga	Ne mažiau 5	Paslaugos reikalavimai 1 stovyklai/miesteliui: valyti grindis ir surinkti šiukšles iš šiukšliadėžių ne rečiau kaip kas 24 val. iš visų stovykloje/stovyklose esančių gyvenamųjų, aprūpinimo ir darbo konteinerių, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės; maitinimosi palapinė turi būti valoma mažiausiai 3 kartus per dieną; ne mažiau kaip du kartus per dieną valyti stovykloje esančius higienos konteinerius; aprūpinti higienos konteinerius tualetiniu	Atitinka Paslaugos reikalavimus 1 stovyklai/miesteliui: Grindys bus valomos ir surinkamos šiukšlės iš šiukšliadėžių kas 24 val. iš visų stovykloje/stovyklose esančių gyvenamųjų, aprūpinimo ir darbo konteinerių, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės; maitinimosi palapinė bus valoma 3 kartus per dieną; du kartus per dieną bus valomi stovykloje esantys higienos konteineriai; higienos konteineriai bus aprūpinti

				popieriumi, skystu muilu ir rankšluosčiais rankoms; aprūpinti visus higienos konteinerius, laisvalaikio, maldos, sporto palapinę dezinfekcinių skysčių (atitinkančių SAM reikalavimus) rankų dezinfekavimui.	tualetinių popierių, skystu muilu ir rankšluosčiais rankoms; visi higienos konteineriai, laisvalaikio, maldos, sporto palapinė bus aprūpinti dezinfekcinių skysčių (atitinkančių SAM reikalavimus) rankų dezinfekavimui.
28.	Kiti papildomi ir specialūs reikalavimai	Kompl.	Ne mažiau 5	Konteinerių miestelyje turi būti išlaikomos higienos ir darbų saugos normos.	Reikalavimus atitinka: Konteinerių miestelyje bus išlaikomos higienos ir darbų saugos normos

* perkančiajai organizacijai suabejojus ar kilus neaiškumams – gali būti prašomi dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (duomenų aprašai, charakteristikos ar kita techninė dokumentacija).

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumente pateikiama informacija konfidenciali (Taip/Ne)
1.	E.Ramono Prokūra	1	Taip, asmens duomenys
2.	D.Rešetnikovienė Įgaliojimas	1	Taip, asmens duomenys
3.	EBVPD	14	Taip, 4-as puslapis asmens duomenys
4.	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas	2	Taip, komercinė informacija
5.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	1	Taip, komercinė informacija
6.	Pažyma dėl atliktų projektų patvirtinimo	1	Taip, komercinė informacija

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo skelbime apie pirkimą nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

„Arijus“, UAB Prokuristas

Egidijus Ramonas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas**)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė)

** Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma