

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio
bendrosios paramos logistikos batalionas
SKELBIAMOS PREKIŲ (PASLAUGŲ) TIEKĖJŲ (TEIKĖJŲ) APKLAUSOS PAŽYMA

2021- 08-04

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Vnt., kaina eur su PVM	Suma eur su PVM
1	Nerūdijančio plieno juostinė sąvarža 104–112 mm	1	3	3
2	Nerūdijančio plieno juostinė sąvarža 26–28 mm	1	1,5	1,5
3	Nerūdijančio plieno juostinė sąvarža 23–25 mm	1	1,5	1,5
4	Nerūdijančio plieno juostinė sąvarža 113–121 mm	1	3	3
5	Nerūdijančio plieno juostinė sąvarža 44–47 mm	1	1,5	1,5
6	Nerūdijančio plieno sraigtinė sąvarža 16–27 mm	1	1	1
7	Nerūdijančio plieno sraigtinė sąvarža 20–32 mm	1	1,5	1,5
8	Nerūdijančio plieno juostinė sąvarža 37–40 mm	1	2	2
9	Nerūdijančio plieno juostinė sąvarža 19–21 mm	1	1,5	1,5
10	Jungtis Jungtis „Storz“ C tipo (į žarną) skysčiams. Medžia Jungtis „Storz“ C tipo (į žarną) skysčiams. Medžiaga: aliuminis, nerūdijantis plienas, žalvaris. Darbinis slėgis 16 bar. Jungtis, skirta žarnai su 19 mm vidiniu diametru. Užrakto dydis 31. ga: aliuminis, nerūdijantis plienas, žalvaris.	1	15	15

	Darbinis slēgis 16 bar. Jungtis, skirta žarnai su 19 mm vidiniu diametru. Užrakto dydis 31.			
11	Jungtis Jungtis „Storz“ C tipo (ī žarnā) skysčiams. Medžiaga: aliuminis, nerūdijantis plienas, žalvaris. Darbinis slēgis 16 bar. Jungtis, skirta žarnai su 25 mm vidiniu diametru. Užrakto dydis 31.	1	5	5
12	Jungtis Jungtis „Storz“ F tipo su išoriniu sriegiu. Medžiaga: aliuminis, nerūdijantis plienas, žalvaris. Dydis: 25 Išorinis sriegis 1 colio. Užrakto dydis 31 mm.	1	6	6
13	Jungtis Jungtis „Storz“ C tipo (ī žarnā) skysčiams ir biriems produktams. Medžiaga: aliuminis, nerūdijantis plienas, žalvaris. Jungtis, skirta žarnai su 102 mm vidiniu diametru. Užrakto dydis 133.	1	25	25
14	Jungtis Jungtis „Storz“ C tipo (ī žarnā) skysčiams ir biriems produktams. Medžiaga: aliuminis, nerūdijantis plienas, žalvaris. Darbinis slēgis 16 bar. Jungtis, skirta žarnai su 38 mm vidiniu diametru. Užrakto dydis 66.	1	15	15
15	Jungtis Jungtis „Storz“ C tipo (ī žarnā) skysčiams ir biriems produktams. Medžiaga: aliuminis, nerūdijantis plienas, žalvaris. Darbinis slēgis 16 bar. Jungtis, skirta žarnai su 45 mm vidiniu diametru. Užrakto dydis 66.	1	16	16

16	Jungtis Jungtis „Camlock“ E tipo skirta techniniam ir geriamajam vandeniui pagaminta iš aliuminio ar nerūdijančio plieno, skirta žarnai su 19 mm vidiniu diametru. Kištuko diametras 32 mm. Dydis 19.	1	4	4
17	Jungtis Perrot“ KMS tipo jungtis į žarną. Pagaminta iš cinkuoto plieno, skirta žarnai su 50 mm vidiniu diametru. Užrakto dydis: 2 coliai.	1	15	15
18	Jungtis Jungtis su 1/2 colio BSP išoriniu sriegiu ir tarpine vandens žarnai. Tinka žarnai su 19 mm vidiniu diametru. Jungtis pagaminta iš žalvario, dengta nikeliu.	1	3	3
19	Jungtis Jungtis GKA tipo su išoriniu sriegiu, skirtos vandeniui, orui, aliejui. Gaminamos iš žalvario (BR) arba nerūdijančio plieno (SS). Darbinis slėgis iki 25 bar, tinka ir nedideliame vakuumui. Užrakto diametras 40 mm. Išorinis sriegis 1 colio.	1	3	3
20	Jungtis Jungtis GKA tipo skirta vandeniui, orui, aliejui. Gaminamos iš žalvario (BR) arba nerūdijančio plieno (SS). Darbinis slėgis iki 25 bar, tinka ir nedideliame vakuumui. Užrakto diametras 40 mm. Žarnos vidinis diametras 19 mm.	1	3	3
21	Trišakis plastikinis/metalinis vandens žarnai. Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki 80°C. Matmenys 20 x 20 x 20 mm.	1	3	3

22	Trišakis plastikinis/metalinis vandens žarnai. Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki 80°C. Matmenys 102 x 102 x 102 mm.	1	25	25
23	Keturšakis. Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki 80°C Matmenys 20 x 20 x 20 x 20 mm.	1	10	10
24	Atbulinis vožtuvas. Atbulinis vožtuvas ¾ colio su vidiniu sriegiu. Pagamintas iš žalvario. Maksimalus slėgis 16 Bar. Darbinė temperatūra nuo 0 °C iki +80 °C	1	7	7
25	Tarpinė paraitinė d20. Medžiaga: beasbestinis paraitas.	1	0,5	0,5
26	Tarpinė guminė d20 Diametras 20 mm.	1	0,5	0,5
27	Siurbiminė žarna asenizaciniam automobiliams. Darbinė temperatūra nuo -40°C iki +60°C. Atspari atmosferos bei cheminių medžiagų poveikiui. Vidinis diametras 102 mm. Sienelės storis ne mažiau kaip 0.6 mm. Darbinis slėgis 3 bar.	1 m	25	25
28	Žarna siurbiminė (skaidri) Vidinis diametras: 102 mm.	1 m	20	20

29	Žarna vandeniui Pramoninė vandens žarna su įlieta plienine spirale. Vidus: PVC skaidrus, lygus. Išorinis paviršius: PVC skaidrus, lygus. Armatūra: įlieta plieninė spiralė. Vidinis diametras: 19 mm. Darbinis slėgis: 10 bar.	1 m	4	4
30	Žarna vandeniui Pramoninė vandens žarna su įlieta plienine spirale. Vidus: PVC skaidrus, lygus. Išorinis paviršius: PVC skaidrus, lygus. Armatūra: įlieta plieninė spiralė. Atspari atmosferos bei daugelio cheminių medžiagų poveikiui. Vidinis diametras: 20 mm. Darbinis slėgis: 5 bar.	1 m	4	4
31	Žarna vandeniui Pramoninė vandens žarna su įlieta plienine spirale. Vidus: PVC skaidrus, lygus. Išorinis paviršius: PVC skaidrus, lygus. Armatūra: įlieta plieninė spiralė. Atspari atmosferos bei daugelio cheminių medžiagų poveikiui. Vidinis diametras: 25 mm. Darbinis slėgis: 5 bar.	1 m	5	5
32	Slėgio žarna vandens ir maistinių skysčių transportavimui Matmenys: išorinis skersmuo 22 mm; vidinis skersmuo 19 mm; Darbinis slėgis 10 bar.	1 m	3	3
33	Slėgio žarna vandens ir maistinių skysčių transportavimui Matmenys: išorinis skersmuo 32 mm; vidinis skersmuo 25 mm; Darbinis slėgis 8 bar	1 m	6	6

34	Žarna siurbiminė Siurbiminė žarna srutų, nuotekų ištraukimui. Pagaminta iš PVC/NBR mišinio. Žarnos vidus lygus, išorinis paviršius gofruotas. Armatūra: kieta PVC spiralė. Atspari atmosferos bei daugelio cheminių medžiagų poveikiui. Vidinis diametras: 50 mm.	1 m	6	6
35	Siurbimo PVC žarna Matmenys: sienelės storis ne mažiau 4,4 mm; diametras vidinis 38 mm; darbinis slėgis ne mažiau 3 barų	1 m	5	5
36	Siurbimo PVC žarna Matmenys: sienelės storis 3,8 mm; diametras vidinis 45 mm; Darbinis slėgis 4 bar.	1 m	5	5
37	Plokščia tekstilinė žarna vandens transportavimui. Matmenys: išorinis skersmuo nuo 45 iki 48 mm; vidinis skersmuo nuo 42 iki 45 mm.	1 m	5	5
38	Vandens žarna 19 x 26 mm Darbinis slėgis iki 10 bar, darbinė temperatūra nuo -20C iki +60C.	1 m	3	3
39	Vandens žarna 25 mm Darbinė temperatūra -40 +120. Vidinis diametras 25 mm. Darbinis slėgis iki 10 bar.	1 m	55	55
40	Vandens žarna 19 mm Darbinė temperatūra -40 - +120. Vidinis diametras 19 mm. Darbinis slėgis iki 10 bar.	1 m	50	50

41	Žarna santechninė Žarnos ilgis: ne mažiau kaip 90 cm. Sujungimo tipas: santechninė jungtis. Skersmuo: vidinis sriegis 1/2 colio, išorinis sriegis 10 mm. Vidinis žarnelės skersmuo: 8 mm.	1 vnt.	7	7
42	Ventilis Rutulinis ventilis vandentiekiiui. Sujungimo tipas: vidus/vidus Skersmuo: ½ X ½ colio. Medžiaga: žalvaris dengtas nikeliu.	1	5	5
43	Aliuminio juosta 50 mm x 50 m Plotis: 50 mm. Ilgis: 50 m. Geras sukibimas. Atspari drėgmei, ugniai, tepalams ir rūgštims, nepraleidžia garų. Aukštas šilumos laidumas. Geras mechaninis atsparumas. Skirta vamzdynų, latakų izoliavimui.	1	7	7
44	Aliuminio juosta 50 mm x 50 m Plotis: 50 mm. Ilgis: 50 m. Geras sukibimas. Armuota. Atspari drėgmei, ugniai, tepalams ir rūgštims, nepraleidžia garų. Aukštas šilumos laidumas. Geras mechaninis atsparumas. Skirta vamzdynų, latakų izoliavimui.	1	13	13
45	Aliuminio juosta 48 mm x 45m lipni Plotis: 48 mm. Ilgis: 45 m. Juosta lipni aliuminio, skirta lanksčių ir nelanksčių jungčių sandarinimui.	1	7	7

46	Juostelė santechninė tefloninė Matmenys: 12 m x 12 mm x 0,10 mm. Tefloninė juostelė metaliniams ir plastmasiniams, srieginiams sujungimams. Tinka geriamajam vandeniui.	1	1	1
47	P. Izoliacija vamzdžio d35/9 Medžiaga: Polietileno putos. Ilgis: 2 m. Diametras vidinis: 35 mm. Sienelės storis: 9 mm.	1	3	3
48	Nipelis žalvarinis, redukuotas Skersmuo: 15 x 20 mm. Sriegis: išorinis.	1	2	2
49	Stambaus valymo filtrai Sudėtis: Polipropileno siūlas, SP; Išorinis diametras: 11,5 cm; Vidinis diametras: 28 mm; Aukštis: 25,4 cm; Galvutė: PP, PVC; Šerdis: PP; Filtravimo lygis: 20 µm; Darbinė temperatūra: 5°C iki 60°C; Darbinis slėgis: 2.7 bar.	1	15	15
50	Kranas rut. d/20 i/i ilga rankena Pagaminta iš žalvario. Nominalus slėgis iki 25 barų. Darbinė temperatūra nuo –10 °C (išskyrus užšalancius skysčius) iki +80 °C. Chromuotas korpusas	1	5	5
51	Sujungimas vandens d25 Medžiaga: polipropenas. Skirtas geriamajam vandeniui. Užveržiamas.	1	3	3
52	Vamzdis PN10 d25* Sienelės storis 2 mm. Skirtas geriamajam vandeniui. PN10 slėgio klasė. Medžiaga: polietilenas.	1 m	2	2

53	Vamzdis PN10 d50*. Diametras dn 50. Skirtas geriamajam vandeniui. PN10 slėgio klasė. Medžiaga: polietilenas	1 m	5	5
54	Trišakis d25 vandentiekio Medžiaga: polipropilenas. Skirtas geriamajam vandeniui. Užveržiamas	1	4	4
55	Trišakis d50 vandentiekio Medžiaga: polipropilenas. Skirtas geriamajam vandeniui. Užveržiamas.	1	10	10
56	Alkūnė d25 vandentiekio 90 laipsnių. Medžiaga: polipropilenas. Skirtas geriamajam vandeniui. Užveržiama	1	3	3
57	Alkūnė d50 vandentiekio 90 laipsnių. Medžiaga: polipropilenas. Skirtas geriamajam vandeniui. Užveržiama	1	7	7
58	Žalvarinis Antgalis d20 x 3/4" Medžiaga: žalvaris. Diametras: d20 x 3/4“ išoriniu sriegiu.	1	3	3
59	Sujungimas 25 x 3/4" su vidiniu sriegiu, vandentiekio Medžiaga: polipropilenas. Skirtas geriamajam vandeniui. Užveržiamas.	1	3	3
60	Sujungimas 25 x 3/4" su išoriniu sriegiu, vandentiekio Medžiaga: polipropilenas. Skirtas geriamajam vandeniui. Užveržiamas.	1	2	2
61	Sujungimas 50 vandentiekio Medžiaga: polipropilenas. Skirtas geriamajam vandeniui. Užveržiama.	1	7	7

62	Sujungimas 50 x 3/4" su išoriniu sriegiu, vandentiekio Medžiaga: polipropilenas. Skirtas geriamajam vandeniui. Užveržiamas	1	6	6
63	Sujungimas 50 x 3/4" su vidiniu sriegiu, vandentiekio Medžiaga: polipropilenas. Skirtas geriamajam vandeniui. Užveržiamas.	1	6	6
64	Vamzdis Matmenys: 76 x 30 mm. Dengtas folija. Ekvivalentinis pagal difuziją oro sluoksnio storis > 200 m.	1 vnt.	7	7
65	Nipelis 4 colių. • Metalinis. • Sriegis R4. • Ilgis 80 mm	1	20	20
66	Nipelis Žalvarinis nipelis. • Diametras - ½. • Sriegiai: išorė/išorė.	1	1	1
67	Konta veržlė • 4 colių. • Metalinė. • Sriegis RP4.	1	20	20
68	STORZ A tipo jungtis su vidiniu sriegiu Dydis 100 mm. • Aliuminis. • Sriegis RP4 (vidinis). • Užrakto dydis 133 mm.	1	20	20
69	Adapteris iš 4 colių R4 sriegio į PVC 110 mm vamzdį	1	30	30
70	Camlock F tipo išorinio sriegio jungtis Nerūdijantis plienas. • Kištuko dydis 32 mm. • Išorinis sriegis ¾.	1	10	10
71	Camlock C tipo jungtis Nerūdijantis plienas. • Kištuko diametras 32 mm. • Žarnos vidinis diametras 19 mm.	1	11	11

72	Antveržlė Žalvarinė. • Dydis $\frac{3}{4}$ vidinis sriegis. • Darbinė temperatūra -20 +120 laipsnių.	1	2	2
73	Lituojamas PPR vamzdis • Lituojamas vamzdis PPR. • Medžiaga PPR. • Vamzdžio skersmuo 25 mm. • Skirtas geriamojo vandens sistemai. • Ilgis 4 m.	1	3	3
74	Lituojama jungtis PPR Vidiniu sriegiu Lituojama jungtis PPR vidiniu sriegiu. • Vamzdžio skersmuo 25 mm. • Medžiaga PPR. • Prijungimas $25 \times \frac{3}{4}$. • Skirtas geriamojo vandens sistemai.	1	3	3
75	Lituojama alkūnė PPR Lituojama alkūnė PPR. • Vamzdžio skersmuo 25 mm. • Medžiaga PPR. • Kampas 90 laipsnių. • Skirtas geriamojo vandens sistemai.	1	1	1
76	Lituojamas trišakis PPR išoriniu sriegiu • Vamzdžio skersmuo 25 mm. • Medžiaga PPR. • Skirtas geriamojo vandens sistemai. • Prijungimas $25 \text{ mm} \times \frac{1}{2} \times 25 \text{ mm}$.	1	4	4
77	Lituojamas trišakis PPR Vamzdžio skersmuo 25 mm. • Medžiaga PPR. • Skirtas geriamojo vandens sistemai. • Prijungimas $25 \text{ mm} \times 25 \text{ mm} \times 25 \text{ mm}$.	1	1	1

78	Lituojama jungtis PPR vidiniu sriegiu Vamzdžio skersmuo 25 mm. • Medžiaga PPR. • Prijungimas 25 x ½. • Skirtas geriamojo vandens sistemai.	1	3	3
79	Vandens ventilis • Ventilio tipas – tiesus. • 1/2 išorinis sriegis x 1/2 vidinis sriegis. • Medžiaga – metalas. • Darbinė temperatūra -20 +120 laipsnių.	1	5	5
80	Vandens ventilis Ventilio tipas – tiesus. • 3/4 išorinis sriegis x 3/4 vidinis sriegis. • Medžiaga – metalas. • Darbinė temperatūra -20 +120 laipsnių.	1	7	7
81	Lituojama jungtis PPR išoriniu sriegiu Vamzdžio skersmuo 25 mm. • Medžiaga PPR. • Prijungimas 25 x 3/4. • Skirtas geriamojo vandens sistemai.	1	4	4
82	Vandentiekio vamzdžių laikiklis Viengubas. • 25 mm vamzdžiui.	1	0,5	0,5
83	Vandentiekio vamzdžių laikiklis Vandentiekio vamzdžių laikiklis. • Dvigubas. • 25 mm vamzdžiui.	1	1	1
84	Vidaus kanalizacijos trišakis • Medžiaga Polipropilenas (PP). • Kampas 90 laipsnių. • Diametras 50 mm.	1	7	7
85	Vidaus kanalizacijos tarpmovė Medžiaga Polipropilenas (PP). • Perėjimas 110 mm į 50 mm. • 110 mm lygus galas, 50mm movinis galas.	1	8	8

86	Vidaus kanalizacijos alkūnė Medžiaga Polipropilenas (PP). • Kampas 90 laipsnių.	1	5	5
87	Vidaus kanalizacijos vamzdis Medžiaga Polipropilenas (PP). • Diametras 50 mm. • Ilgis 3 m.	1	8	8
88	Sifonas Medžiaga – plastikas. • Sujungimas su plautuve 70 mm. • Vamzdžio išėjimo skersmuo 50 mm. • Išleidimo vamzdis su gofra prailginimui.	1	15	15
89	Lanksti santechninė žarna Medžiaga: nerūdijantis plienas. • Ilgis nuo 100 cm iki 120 cm. • Santechninė jungtis, skersmuo 1/2 colio - vidinis sriegis. • Jungtis sukasi aplink savo ašį. • Darbinė temperatūra 1 - 110 °C. • Su sandarinimo membrana.	1	5	5
Suma eur iš viso su PVM :				696

Būtina, kad prekės atitiktų technines specifikacijas, kurias pridedame kartu su Skelbiamos apklausos pažyma. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo tinkamai, kaip reikalauja teisės aktai, pateikti laisvos formos Tiekėjo deklaraciją (**deklaracijos data- pasiūlymo pateikimo diena**), kuria patvirtins, kad per pastaruosius 3 metus nuo pasiūlymo pateikimo dienos nebuvo įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, skelbiamą www.vpt.lt.

Nepateikus šios deklaracijos, pasiūlymas bus atmetamas, kaip neatitinkantis šio pirkimo reikalavimų.

Pardavėjas pasiūlymą privalo pateikti tik per Centrinę viešųjų pirkimo informacinę sistemą (toliau-CVP IS), visam nurodytam prekių kiekiui Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio **Vytieno bendrosios paramos logistikos batalionui iki 2021 m. rugpjūčio 5 d. 9.00 val.**

Skelbiamos apklausos pažyma turi būti su įmonės antspaudu (jei įmonė jį naudoja) ir pasiūlymą pateikusio asmens kontaktiniais duomenimis bei parašu. Pagrindinis vertinimo kriterijus – ekonominis naudingumas (kaina) iš viso su visomis Pardavėjo išlaidomis (pristatymo į Marijampolę, Vytauto g. 72 ir kitomis.).

Laimėtojas bus informuotas raštu. Su laimėtoju bus pasirašoma sutartis, kurios projektą pridedame.

Iš anksto Jus informuojame, kad tapus laimėtoju, Pirkėjas pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą–faktūrą apmoka už Prekes mokestiniu pavedimu per 30 kalendorinių dienų po Prekių pristatymo ir tinkamai išrašytos sąskaitos-faktūros gavimo dienos. **Avansas nemokamas.**

FIRMOS REKVIZITAI

Įmonės pavadinimas UAB Sileta.....,
Tikslus adresas. Savanorių 129, LT-03150 Vilnius.....,
Vadovo vardas, pavardė Marius Petrulionis,

Telefono numeris 866515151.....
Fakso numeris
Įmonės kodas. 302920630.....
PVM mokėtojo kodas (jei PVM mokėtojas) LT100007635113.....
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT337290000014467949.....
Bankas, banko kodas Bankas: "Citadele".....
Vadovo (vadybininko arba pardavėjo) Direktorius Marius Petrulionis
(pareigos, vardas, pavardė, parašas ir antspaudas)



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.