



Nuotolinės apklausos įrangos pirkimo
konkurso sąlygų
1 priedas

PASIŪLYMAS
DĖL NUOTOLINĖS APKLAUSOS ĮRANGOS PIRKIMO
2021 06 11
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2: ir t.t.	UAB „Biznio mašinų kompanija“
Tiekėjo kodas	122266912
Tiekėjo adresas	Rutkausko g. 6, LT-05132 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.
Nuotolinės apklausos įrangos pasiūlymas:

Eil. Nr.	Prekės	Kiekis	1 vnt. kaina Eur, be PVM	1 vnt. kaina Eur, su PVM	Bendra kaina Eur, be PVM	Bendra kaina Eur, su PVM
1.	Nuotolinės apklausos įrangos komplektas (Rinktinės g. 5A, Vilnius, 8 a salė; Rinktinės g. 5A, Vilnius, 3 a salė; Laisvės al. 32, Kaunas; Vilties g. 12, Klaipėda, Dvaro g. 90, Šiauliai; Respublikos g. 54, Panevėžys)	6 kompl.	7593,00	9187,53	45558,00	55125,18
2.	Nuotolinės apklausos įrangos komplektui pritaikyti daugiakrypčiai staliniai mikrofonai	4 vnt.	172,00	208,12	688,00	832,48
3.	Nuotolinės apklausos įrangos komplektui pritaikyti daugiakrypčiai lubiniai mikrofonai	8 vnt.	544,00	658,24	4352,00	5265,92

4.	Serverinė techninė ir programinė įranga	1 vnt.	29181,60	35309,74	29181,60	35309,74
5.	Programinė įranga darbo vietoms	25 vnt.	159,00	192,39	3975,00	4809,75
6.	Ekranai pasitarimų kambariams	6 vnt.	2154	2606,34	12924,00	15638,04
7.	Skaitmeninė dokumentų kamera	6 vnt.	486,00	588,06	2916,00	3528,36
8.	Stalinė dėžutė	6 vnt.	322,00	389,62	1932,00	2337,72
9.	HDMI keitiklio komplektas	6 vnt.	347,00	419,87	2082,00	2519,22
10.	Įrangos pristatymo, montavimo, instaliavimo, konfigūravimo, testavimo garantinės priežiūros ir mokymų naudotis įranga paslaugos	1 vnt.	6485,00	7846,85	6485,00	7846,85
Iš viso Eur su PVM						133213,26

Bendra pasiūlymo (prekių ir paslaugų) kaina su PVM – 133213,26 Eur.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 23119,66 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių, kuriose reikia nurodyti kainas su PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Mūsų siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Nuotolinės apklausos įranga ir su jos montavimu susijusios paslaugos.

1. Nuotolinės apklausos įrangos komplektas:

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
1.	Kiekis	6 vnt.	6 vnt.
2.	Gamintojas	Nurodyti	Cisco Systems Inc.
3.	Pavadinimas / Modelis ir versija	Nurodyti	CS-KIT-K9, Cisco Webex Room Kit
4.	Vaizdo suspaudimo standartai	H.264, H.265	H.264, H.265 Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (5 psl.)
5.	Kadryų kaita	Ne mažiau kaip 60 kadryų per sekundę	60 kadryų per sekundę (Camera overview - Supports up to 60 fps) Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (8 psl.)
6.	Daugiašalis sujungimas	Galimybė daugiašalio sujungimo funkcionalumui, kuris leistų sudaryti konferencijas tarp ne mažiau kaip 4 konferencijos dalyvių vienu metu su ne žemesne nei HD720p raiška nekeičiant techninės įrangos	Gali dalyvauti 4 konferencijos dalyviai HD720p raiška, nekeičiant techninės įrangos. (Multipoint support. Adaptive SIP/H.323 MultiSite: 4-way resolution up to 720p) Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (6 psl.)
7.	Vaizdo įėjimo jungtys	Turi būti užtikrinta ne mažiau nei 1 HDMI ar lygiavertė jungtis kompiuterio prijungimui prie sistemos, Belaidis kompiuterio ar išmaniojo įrenginio turinio perdavimas į konferencinę sistemą	1 HDMI jungtis. (Video inputs - One HDMI input) Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (5 psl.) Belaidis kompiuterio ar išmaniojo įrenginio turinio perdavimas į konferencinę sistemą (Wireless sharing – Cisco Webex Teams appt. Cisco Intelligent Proximity client) Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (6 psl.)
8.	Vaizdo išėjimo jungtys	Turi būti užtikrinta ne mažiau nei 2 vnt. HDMI lygiavertės jungtys pagrindinio ir turinio ekranų prijungimui Turi būti funkcionalumas leidžiantis naudoti du ekranus, vienas jų kompiuterinio turinio išvedimui	2 vnt. HDMI jungtys pagrindinio ir turinio ekranų prijungimui Leidžiama naudoti du ekranus, vienas jų kompiuterinio turinio išvedimui. (Video outputs - Two HDMI outputs) Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (5 psl.) (Supports dual screens for video and conten) Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (4 psl.)
9.	Vaizdo formatai	Turi palaikyti HD 1280 x 720, Full HD 1920 x 1080, Ultra HD 3840 x 2160 ar didesnės raiškos vaizdą	Palaiko HD 1280 x 720p, Full HD 1920 x 1080p, Ultra HD 3840 x 2160p Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (5 psl.)
10.	Kameros savybės	Fokusavimas: minimalus fokusavimo atstumas ne blogiau nei 1 m, Apžvalgos kampas: ne mažiau nei 80° horizontaliai ir 50° vertikalčiai, Artinimo savybės: ne mažiau nei 3 kartų priartinimas, Palaikoma skiriamoji geba: ne mažiau nei 3840 x 2160, Automatinis fokusas.	Minimalus fokusavimo atstumas 1m. Apžvalgos kampas 83° horizontaliai, 51,5° vertikalčiai Artinimo savybės: 3 kartų priartinimas. Palaikoma skiriamoji geba: 5184 x 2916p Automatinis fokusas. Automatinis šviesumo reguliavimas. Automatinis baltos spalvos balansas.

UAB „Biznio mašinų kompanija | Adresas: J. Rutkausko g. 6. LT-05132 Vilnius | Įmonės kodas: 122266912 | PVM mokėtojo kodas: LT222669113

A/s LT357044060001047553 | AB SEB Bankas, b/k 70440 | Tel.: +370 5 212 55 59 | El. paštas: info@bmk.lt | www.bmk.lt

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
		Automatinis šviesumo reguliavimas, Automatinis baltos spalvos balansas, Kameros valdymas iš lietimui jautraus valdymo bloko, Laikikliai kameros tvirtinimui prie sienos ir ekrano, Kensington arba lygiavertis apsauginis užraktas	Kameros valdymas iš lietimui jautraus valdymo bloko, Laikikliai kameros tvirtinimui prie sienos ir ekrano, Kensington apsauginis užraktas Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (8 psl.)
11.	Kameros valdymas	Sistemos kamera turi automatiškai sukietis mechaniniu arba elektroniniu būdu bei artinti/tolinti vaizdą atsižvelgiant į konferencijoje esančių dalyvių judesius ir kalbą. Kamera turi sekti posėdžių salėje esančius dalyvius ir automatiškai priartinti ir sufokusuoti kitus dalyvius bei perjungti vaizdą dalyvių, kurie pradėjo kalbėti	Sistemos kamera automatiškai sukiroja elektroniniu būdu, artina/tolina vaizdą atsižvelgiant į konferencijoje esančių dalyvių judesius ir kalbą. Kamera seka posėdžių salėje esančius dalyvius, automatiškai priartina ir sufokusuoja kitus dalyvius bei perjungia vaizdą į dalyvius kurie pradėjo kalbėti. Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (3 psl.)
12.	Garso standartai	G.711, G.722, G.729, AAC-LD arba lygiavertiniai	G.711, G.722, G.729, AAC-LD Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (3 psl.)
13.	Garso savybės	Aido slopinimas, Automatinis garso lygio keitimas, Automatinis triukšmo slopinimas, Aktyvus lūpų sinchronizavimo mechanizmas	Aido slopinimas, Automatinis garso lygio keitimas, Automatinis triukšmo slopinimas, Aktyvus lūpų sinchronizavimo mechanizmas Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (5-6 psl.)
14.	Garso įėjimai	Integruotas mikrofonas, Ne mažiau kaip du prievadai pačiame sisteminame mazge papildomų konferencinių mikrofonų prijungimui, Turi būti užtikrinta ne mažiau kaip 1 skaitmeninė HDMI garso įvedimui	Integruotas mikrofonas Du prievadai pačiame sisteminame mazge papildomų konferencinių mikrofonų pajungimui Viena skaitmeninė HDMI garso įvedimui Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (6 psl.)
15.	Garsiakalbių savybės	Galingumas ne mažesnis kaip 20 W	Integruota garsiakalbių sistema Galingumas 24W Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (6 psl.)
16.	Valdymas	Įrenginio valdymas turi būti vykdomas nuotolinio valdymo pultu, turinčiu lietimui jautrų ekraną, kurio dydis ne mažesnis kaip 10" ir raiška ne blogesnė kaip 1280 x 800 taškų. Nuotolinis valdymo pultas turi užtikrinti: Garso lygio didinimą ir mažinimą, Vaizdo konferencijos užmezgimą ir nutraukimą, Vaizdo kameros valdymą, bei užprogramuotų pozicijų pasirinkimą, Kompiuterio turinio rodymą ir stabdymą, Vaizdų išdėstymo ekrane keitimą, Mikrofonų įjungimą ir išjungimą	Įrenginio valdymas vykdomas nuotolinio valdymo pultu, turinčiu lietimui jautrų ekraną, kurio dydis 10" ir raiška 1280 x 800 taškų, Nuotolinis valdymo pultas užtikrina: Garso lygio didinimą ir mažinimą, Vaizdo konferencijos užmezgimą ir nutraukimą, Vaizdo kameros valdymą, bei užprogramuotų pozicijų pasirinkimą, Kompiuterio turinio rodymą ir stabdymą, Vaizdų išdėstymo ekrane keitimą, Mikrofonų įjungimą ir išjungimą Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (3-6psl) Prekės brošiūra dokumentas Nr.16

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
17.	Palaikomi standartai ir savybės	ITU-T H.245, ITU-T H.239 ir BFCP, ITU-T H.235v3 įslaptinimo algoritmas, ITU-T H.460.18/19, IPv4 ir IPv6 palaikymas, Quality of service, 802.1Q VLAN, 802.1p Class of service, HTTP ir SSH arba lygiavertis	ITU-T H.245, ITU-T H.239 ir BFCP, ITU-T H.235v3 įslaptinimo algoritmas, ITU-T H.460.18/19, IPv4 ir IPv6 palaikymas, Quality of service, 802.1Q VLAN, 802.1p Class of service, HTTP ir SSH Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (5-7psl.)
18.	Tinklų sąsajos	Ne mažiau kaip dvi 10/100/1000 Base-T Ethernet jungtys, Wi-Fi 802.11 ac arba lygiavertis standarto palaikymas, Bluetooth 4.0 arba lygiavertis standartas	Dvi 10/100/1000 Base-T Ethernet jungtys, Wi-Fi 802.11 g/n/ac Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (8 psl.)
19.	Meniu kalbos	Anglų kalba	Anglų kalba, Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (5 psl.)
20.	Garantija	Ne mažiau kaip 3 metai tiek aparatūrinei, tiek programinei įrangai. Gedimo atveju, kai įrenginio remontas trunka ilgiau nei 10 darbo dienų, turi būti suteiktas pakaitinis analogiškas įrenginys. Visu garantiniu laikotarpiu turi būti pateikiami programinės įrangos atnaujinimai, taip pat turi būti galimybė kreiptis į techninės pagalbos centrą. Prieiga prie programinės įrangos papildymų ir pataisymų oficialiame gamintojo tinklapyje.	3 metai tiek aparatūrinei, tiek programinei įrangai. Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (4 psl.) Gedimo atveju, kai įrenginio remontas trunka ilgiau nei 10 darbo dienų, suteikiamas pakaitinis analogiškas įrenginys. Visu garantiniu laikotarpiu pateikiami programinės įrangos atnaujinimai, taip pat galimybė kreiptis į techninės pagalbos centrą. Prieiga prie programinės įrangos papildymų ir pataisymų oficialiame gamintojo tinklapyje.

* Tiekėjas turi ne tik nurodyti (deklaruoti) siūlomas charakteristikas, bet ir su pasiūlymu pateikti jas patvirtinančius dokumentus (prekių aprašymus, brošiūras ar pan.) ar pateikti nuorodas į gamintojo svetainę, kur šias charakteristikas perkančioji organizacija galėtų patikrinti.

2. Nuotolinės apklausos įrangos komplektui pritaikyti daugiakrypčiai staliniai mikrofonai:

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
1.	Kiekis	4 vnt.	4 vnt.
2.	Gamintojas	Nurodyti	Cisco Systems Inc.
3.	Pavadinimas / Modelis	Nurodyti	CS-MIC-TABLE-J / Cisco Table Microphone with Jack plug Prekės brošiūra dokumentas Nr.6 (3 psl.)
4.	Dažnių juosta	Ne mažesnė kaip 80 Hz – 20 kHz arba lygiavertė	Dažnių juosta 80Hz – 20kHz (Frequency range 80Hz to 20kHz) Prekės brošiūra dokumentas Nr.6 (4 psl.)

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
5.	Signalų ir triukšmo santykis	Ne blogesnis kaip 70 dB	70 dB (Signal-to-noise ratio 70 dB) Prekės brošiūra dokumentas Nr.6 (4 psl.)
6.	Valdymas nuotolinio valdymo pulteliu	Turi būti	Yra (Product compatibility - Room Kit) Prekės brošiūra dokumentas Nr.6 (4 psl.) (CS-KIT-K9 woks with CiscoTouch 10 Control Unit) Prekės brošiūra dokumentas Nr.5 (9 psl.)
7.	Korpuse integruotas valdymo mygtukas	Turi būti	Yra (Mute functionality - Mute/unmute button) Prekės brošiūra dokumentas Nr.6 (4 psl.)
8.	Mikrofono būsenos šviesos indikacija.	Turi būti	Yra (Mute functionality - LED showing mute status) Prekės brošiūra dokumentas Nr.6 (4 psl.)

* Tiekėjas turi ne tik nurodyti (deklaruoti) siūlomas charakteristikas, bet ir su pasiūlymu pateikti jas patvirtinančius dokumentus (prekių aprašymus, brošiūras ar pan.) ar pateikti nuorodas į gamintojo svetainę, kur šias charakteristikas perkančioji organizacija galėtų patikrinti.

3. Nuotolinės apklausos įrangos komplektui pritaikyti daugiakrypčiai lubiniai mikrofonai:

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
1.	Kiekis	8 vnt.	8vnt.
2.	Gamintojas	Nurodyti	Cisco Systems Inc.
3.	Pavadinimas / Modelis	Nurodyti	CTS-MIC-CLNG-G2 / Cisco Ceiling Microphone Gen 2 stand alone kit Prekės brošiūra dokumentas Nr.6 (3 psl.)
4.	Dažnių juosta	Ne mažesnė kaip 80 Hz – 20 kHz arba lygiavertė	Dažnių juosta 80 Hz - 20 kHz, (Frequency range 80Hz to 20kHz) Prekės brošiūra dokumentas Nr.6 (4 psl.)
5.	Signalų ir triukšmo santykis	Ne blogesnis kaip 72 dB	72db (Signal-to-noise ratio 72dB) Prekės brošiūra dokumentas Nr.6 (4 psl.)
6.	Valdymas nuotolinio valdymo pulteliu	Turi būti	Yra (Product compatibility - Room Kit) Prekės brošiūra dokumentas Nr.6 (4 psl.) (CS-KIT-K9 woks with CiscoTouch 10 Control Unit) Prekės brošiūra dokumentas Nr.6 (9 psl.)

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
7.	Mikrofono būsenos šviesos indikacija	Turi būti	Yra (Mute functionality -LED showing mute status) Prekės brošiūra dokumentas Nr.6 (4 psl.)

* Tiekėjas turi ne tik nurodyti (deklaruoti) siūlomas charakteristikas, bet ir su pasiūlymu pateikti jas patvirtinančius dokumentus (prekių aprašymus, brošiūras ar pan.) ar pateikti nuorodas į gamintojo svetainę, kur šias charakteristikas perkančioji organizacija galėtų patikrinti.

4. Serverinė techninė ir programinė įranga:

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
1.	Kiekis	1 vnt.	1 vnt.
2.	Gamintojas	Nurodyti	Cisco Systems Inc.
3.	Pavadinimas / Modelis ir versija	Nurodyti	CMS / Cisco Meeting Server UCSC-C220-M5SX / Cisco UCS C220 M5 server Prekės brošiūra dokumentas Nr.11 Prekės brošiūra dokumentas Nr.12 Prekės brošiūra dokumentas Nr.20 Prekės brošiūra dokumentas Nr.21 Prekės brošiūra dokumentas Nr.22 Prekės brošiūra dokumentas Nr.23 Prekės brošiūra dokumentas Nr.24
4.	Suderinamumas	Suderinama su tiekėjo siūloma komunikacijų įranga pasitarimų kambariams, VMware vSphere 6 Standard ar lygiavertės licencijos visam sistemos garantiniam laikotarpiui, Programinis vaizdo bei garso pokalbių klientas suderinamas su bet kurio gamintojo kompiuteriais ir išmaniais įrenginiais, turinčiais Windows, Mac, Android, iOS operacines sistemas, Suderinama su Internet naršyklėmis vaizdo komunikacijai WebRTC standartu. Vartotojai turėdami web kamerą gali dalyvauti vaizdo konferencijose tiesiogiai iš interneto naršyklės	Suderinama su tiekėjo siūloma komunikacijų įranga pasitarimų kambariams, VMware vSphere 7 Standard licencijos visam sistemos garantiniam laikotarpiui, Programinis vaizdo bei garso pokalbių klientas suderinamas su bet kurio gamintojo kompiuteriais ir išmaniais įrenginiais, turinčiais Windows, Mac, Android, iOS operacines sistemas, Suderinama su Internet naršyklėmis vaizdo komunikacijai WebRTC standartu. Vartotojai turėdami web kamerą gali dalyvauti vaizdo konferencijose tiesiogiai iš interneto naršyklės
5.	Techninė įranga	Serveris sistemai įdiegti, kurio parametrai ne blogesni nei: Procesoriaus branduolių skaičius – 24; Procesorių skaičius – 2; Operatyvios atminties skaičius – 192 GB RAM; Saugojimos atminties skaičius – 2 x 1,2 TB HDD; 2 GB fizinis RAID valdiklis; 4 x 1G RJ45 Ethernet tinklo prievadai; Du vienas kitą dubliuojantys maitinimo šaltiniai; Montavimo elementai montavimui į 19 colių įrangos spintą;	Serveris sistemai įdiegti, kurio parametrai: Procesoriaus branduolių skaičius – 24; Procesorių skaičius – 2; Operatyvios atminties skaičius – 192 GB RAM; Saugojamos atminties skaičius – 2 x 1,2 TB HDD; 2 GB fizinis RAID valdiklis; 4 x 1G RJ45 Ethernet tinklo prievadai; Du vienas kitą dubliuojantys maitinimo šaltiniai;

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
		Kabelių sutvarkymo alkūnė.	Montavimo elementai montavimui į 19 colių įrangos spintą; Kabelių sutvarkymo alkūnė. Prekės brošiūra dokumentas Nr.11 (5psl.)
6.	Palaikomi komunikacijų protokolai ir standartai	IP (RFC 0791) arba lygiavertis TCP (RFC 0793) arba lygiavertis UDP (RFC 0768) arba lygiavertis RTP (RFC 3550) arba lygiavertis SIP (RFC 3261) arba lygiavertis MGCP (RFC 2805) arba lygiavertis ITU-T H.323 arba lygiavertis ITU-T H.225 arba lygiavertis ITU-T H.239 arba lygiavertis ITU-T H.245 arba lygiavertis ITU-T E.164 arba lygiavertis ITU-T T.38 arba lygiavertis ITU-T G.703 arba lygiavertis ETSI, QSIG arba lygiavertis TLS 1.2, AES 256, SHA-2 WebRTC arba lygiavertis RFC4582 BFCP arba lygiavertis	IP (RFC 0791) (IP Media, IPv6) Prekės brošiūra dokumentas Nr.12 (7psl.) TCP (RFC 0793) (TCP/UDP port usage) Prekės brošiūra dokumentas Nr.20 (717psl.) UDP (RFC 0768) (TCP/UDP port usage) Prekės brošiūra dokumentas Nr.20 (717psl.) RTP (RFC 3550) (Real-Time Protocol(RTP)) Prekės brošiūra dokumentas Nr.20 (514psl.) SIP (RFC 3261) (SIP, H.323, TIP) Prekės brošiūra dokumentas Nr.12 (7psl.) MGCP (RFC 2805) (Media Gateway Control Protocol (MGCP)) Prekės brošiūra dokumentas Nr.20 (541psl.) ITU-T H.323 (SIP, H.323, TIP) Prekės brošiūra dokumentas Nr.12 (7psl.) ITU-T H.225 (H.225 signaling services) Prekės brošiūra dokumentas Nr.20 (728psl.) ITU-T H.239 (dual-screen experience with video on one screen and content on the other) Prekės brošiūra dokumentas Nr.12 (4psl.) ITU-T H.245 (H.245 signaling services) Prekės brošiūra dokumentas Nr.20 (729psl.) ITU-T E.164 (you can route the call to the PSTN in E.164 format) Prekės brošiūra dokumentas Nr.20 (149psl.) ITU-T T.38 (T.38) Prekės brošiūra dokumentas Nr.20 (108psl.) ITU-T G.703

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
			(VVIC2-1MFT-G703) Prekės brošiūra dokumentas Nr.21 (11psl.) ETSI, QSIG (QSIG) Prekės brošiūra dokumentas Nr.20 (609psl.) TLS 1.2, (industry-standard TLS) Prekės brošiūra dokumentas Nr.12 (7psl.) AES 256, (Advanced Encryption Standard (AES) encrypted (industry-standard Secure Real-Time Transport Protocol [SRTP])) Prekės brošiūra dokumentas Nr.12 (7psl.) SHA-2 (hashed with SHA2) Prekės brošiūra dokumentas Nr.20 (258psl.) WebRTC (WebRTC) Prekės brošiūra dokumentas Nr.12 (7psl.) RFC4582 BFCP (BFCP) Prekės brošiūra dokumentas Nr.20 (7psl.)
7.	Palaikomi vaizdo standartai	H.264, H.265 arba lygiavertis	H.264, H.265 Prekės brošiūra dokumentas Nr.12 (7psl.)
8.	Vaizdo komunikacijų funkcionalumo reikalavimai	Sistema turi leisti vykdyti vaizdo ir garso pokalbius tarp dviejų dalyvių/vartotojų (peer to peer), Trumpųjų žinučių (instant messaging) susirašinėjimas ir istorija, Pokalbių metu vartotojams turi būti leista dalintis ir matyti kompiuterio ar išmanaus įrenginio turiniu kartu su pašnekovo vaizdu bei garsu, Sistema turi integruotis su Microsoft Active Directory (kontaktai, autentifikacija), Centralizuota įmonės kontaktų knyga, Sistemoje kaupiamus asmeninius kontaktus turi būti galima grupuoti į įvairias grupes bei turėti parankinius (favorite) kontaktus, HD720p, Full HD 1080p ir Ultra HD 2160p raiškos palaikymas vaizdo pokalbiuose, Dedikuotų vaizdo pasitarimų kambarių sistemų, vaizdo telefonų, kompiuterių (Windows, Mac OS) bei išmaniųjų įrenginių (Android, iOS) registravimas prie sistemos ir dalyvavimas vaizdo pokalbiuose	Sistema leidžia vykdyti vaizdo ir garso pokalbius tarp dviejų dalyvių/vartotojų (peer to peer), Trumpųjų žinučių (instant messaging) susirašinėjimas ir istorija, Pokalbių metu vartotojams leidžiama dalintis ir matyti kompiuterio ar išmanaus įrenginio turiniu kartu su pašnekovo vaizdu bei garsu, Sistema integruojasi su Microsoft Active Directory (kontaktai, autentifikacija), Centralizuota įmonės kontaktų knyga, Sistemoje kaupiamus asmeninius kontaktus galima grupuoti į įvairias grupes bei turėti parankinius (favorite) kontaktus, HD720p, Full HD 1080p ir Ultra HD 2160p raiškos palaikymas vaizdo pokalbiuose, Dedikuotų vaizdo pasitarimų kambarių sistemų, vaizdo telefonų, kompiuterių (Windows, Mac OS) bei išmaniųjų įrenginių (Android, iOS)

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
			registravimas prie sistemos ir dalyvavimas vaizdo pokalbiuose Prekės brošiūra dokumentas Nr.12 (7-8psl.)
9.	Daugiašaliai skambučiai	Sistema neturi riboti vienalaikių vaizdo konferencijų skaičiaus, Sistema programiškai neturi riboti vienu metu toje pačioje vaizdo konferencijoje dalyvaujančių dalyvių skaičiaus. Ribojimas galimas tik atsižvelgiant į techninį serverio pajėgumą. Turi būti užtikrinamas mišrus dalyvių sujungimas, Skambučiai Microsoft Skype for business vartotojams	Sistema neriboja vienalaikių vaizdo konferencijų skaičiaus, Sistema programiškai neriboja vienu metu toje pačioje vaizdo konferencijoje dalyvaujančių dalyvių skaičiaus. Ribojimas galimas tik atsižvelgiant į techninį serverio pajėgumą, Yra užtikrinamas mišrus dalyvių sujungimas, Skambučiai Microsoft Skype for business vartotojams Prekės brošiūra dokumentas Nr.12
10.	Sujungimų suderinimas (transcoding)	Vaizdo formatų suderinimas Garso formatų suderinimas Greitaveikos suderinimas Vaizdo raiškos suderinimas Kadrų kaitos suderinimas.	Vaizdo formatų suderinimas Garso formatų suderinimas Greitaveikos suderinimas Vaizdo raiškos suderinimas Kadrų kaitos suderinimas. Prekės brošiūra dokumentas Nr.12
11.	Saugumas	Šifruotų AES konferencijų palaikymas, PIN apsaugotos konferencijos	Šifruotų AES konferencijų palaikymas, PIN apsaugotos konferencijos Prekės brošiūra dokumentas Nr.12 (7psl.)
12.	Vaizdų išdėstymas ir valdymas	Automatinis vaizdų išdėstymas priklausomai nuo prisijungusių dalyvių skaičiaus, Laisvai parenkamas išdėstymo variantas kiekvienam konferencijos dalyviui atskirai, parenkama centralizuotai sistemoje ir individualiai dalyvio įrangoje. Mažiausiai 4 skirtingi vaizdų išdėstymo būdai ekrane, Langų valdymas moderatoriaus režime, Automatinis ir rankinis dėstytojo parinkimas, Mikrofono išjungimas kiekvienam dalyviui atskirai arba visiems dalyviams kartu, Vaizdo kameros išjungimas kiekvienam dalyviui atskirai arba visiems dalyviams kartu, Dalyvio prijungimas prie vykstančios konferencijos, Dalyvio atjungimas nuo vykstančios konferencijos, Skambučių statistikos kaupimas (CDR)	Automatinis vaizdų išdėstymas priklausomai nuo prisijungusių dalyvių skaičiaus, Laisvai parenkamas išdėstymo variantas kiekvienam konferencijos dalyviui atskirai, parenkama centralizuotai sistemoje ir individualiai dalyvio įrangoje, 4 skirtingi vaizdų išdėstymo būdai ekrane, Langų valdymas moderatoriaus režime, Automatinis ir rankinis dėstytojo parinkimas, Mikrofono išjungimas kiekvienam dalyviui atskirai arba visiems dalyviams kartu, Vaizdo kameros išjungimas kiekvienam dalyviui atskirai arba visiems dalyviams kartu, Dalyvio prijungimas prie vykstančios konferencijos, Dalyvio atjungimas nuo vykstančios konferencijos, Skambučių statistikos kaupimas (CDR) Prekės brošiūra dokumentas Nr.12 (7psl.)

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
13.	Kitos savybės	QoS palaikymas, IVR palaikymas, Konferencijų slaptažodžių įvedimas naudojant DTMF, Konferencijų sukūrimui turi būti naudojami iš anksto paruošti konferencijos parametrų šablonai, Vykstančios konferencijos laiko pratęsimas, Galimybė įrašyti vykstančias vaizdo konferencijas	QoS palaikymas, (QoS) Prekės brošiūra dokumentas Nr.22 (136psl.) IVR palaikymas, (IVR configuration) Prekės brošiūra dokumentas Nr.22 (79psl.) Konferencijų slaptažodžių įvedimas naudojant DTMF, (Please enter the PIN, followed by the '#' (pound) key.) Prekės brošiūra dokumentas Nr.23 (22psl.) Konferencijų sukūrimui naudojami iš anksto paruošti konferencijos parametrų šablonai, (how to create a space template) Prekės brošiūra dokumentas Nr.22 (19psl.) Vykstančios konferencijos laiko pratęsimas, (Extend a Conference) Prekės brošiūra dokumentas Nr.24 (11psl.) Galimybė įrašyti vykstančias vaizdo konferencijas (Conference recording and streaming are supported) Prekės brošiūra dokumentas Nr.12 (3psl.)
14.	Licencijavimo tipas	Kartu su sistemos licencijomis turi būti pateikta ne mažiau 25 vartotojų (<i>user</i>) nuolatinų licencijų vienalaikiams, lygiagrečiai vykstantiems skambučiams, kurios leistų naudotis aukščiau nurodytu vaizdo, garso pokalbių funkcionalumu, Nuolatinės licencijos 6 dedikuotoms vaizdo pasitarimų kambarių sistemoms, Nuolatinės licencijos ne mažiau 6 vienalaikiams skambučiams Microsoft Skype for business vartotojams, Licencija bent 1 vykstančiai dviejų pašnekovų ar daugiašalei vaizdo konferencijai įrašyti	Kartu su sistemos licencijomis pateikiamos 25 vartotojų (<i>user</i>) nuolatinų licencijų vienalaikiams, lygiagrečiai vykstantiems skambučiams, kurios leistų naudotis aukščiau nurodytu vaizdo, garso pokalbių funkcionalumu, Nuolatinės licencijos 6 dedikuotoms vaizdo pasitarimų kambarių sistemoms, Nuolatinės licencijos 6 vienalaikiams skambučiams Microsoft Skype for business vartotojams, Licencija 1 vykstančiai dviejų pašnekovų ar daugiašalei vaizdo konferencijai įrašyti
15.	Vaizdo konferencijų įrašymas	Vaizdo ar garso konferencijos įrašai bet kuriai vienai vykstančiai dalyvių konferencijai su tuo metu rodomu dalyvio kompiuterio turiniu. Sistema turi leisti įrašyti lokalią konferenciją, dviejų dalyvių ar daugiašalią konferenciją. Įrašų rezoliucijos: garso įrašai, vaizdo įrašai ne žemesne nei HD 720p30 ir HD1080p30 raiška, Įrašų formatas: MP4 arba lygiavertis,	Vaizdo ar garso konferencijos įrašai bet kuriai vienai vykstančiai dalyvių konferencijai su tuo metu rodomu dalyvio kompiuterio turiniu. Sistema leidžia įrašyti lokalią konferenciją, dviejų dalyvių ar daugiašalią konferenciją. Įrašų rezoliucijos: garso įrašai, vaizdo įrašai HD 720p30 ir HD1080p30 raiška, Įrašų formatas: MP4,

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
		Irašų saugojimas serveryje, tinklinėje saugykloje	Irašų saugojimas serveryje, tinklinėje saugykloje
16.	Aukštas patikimumas	Reikiama licencija vieningų komunikacijų sistemos dubliavimui. Dubliuota sistema turi automatiškai perimti registruotus vartotojus, skambučių valdymą ir informaciją pagrindinės sistemos gedimo atveju ir užtikrinti nepertraukiamą darbą	Reikiama licencija vieningų komunikacijų sistemos dubliavimui. Dubliuota sistema automatiškai perima registruotus vartotojus, skambučių valdymą ir informaciją pagrindinės sistemos gedimo atveju ir užtikrina nepertraukiamą darbą
17.	Sistemos valdymas	SNMP, HTTP, CLI, SSH arba kiti lygiaverčiai sistemos valdymo protokolai	SNMP, (SNMP trap destination) Prekės brošiūra dokumentas Nr.12 (723psl.) HTTP, (Hypertext Transport Protocol (HTTP)) Prekės brošiūra dokumentas Nr.12 (725psl.) CLI, (Command Line Interface) Prekės brošiūra dokumentas Nr.12 (61psl.) SSH (SSH) Prekės brošiūra dokumentas Nr.12 (334psl.)
18.	Garantija	Ne mažiau kaip 3 metai programinei įrangai. Visu garantiniu laikotarpiu turi būti pateikiami programinės įrangos atnaujinimai, taip pat turi būti galimybė kreiptis į techninės pagalbos centrą. Prieiga prie programinės įrangos papildymų ir pataisymų oficialiame gamintojo tinklapyje.	3 metai programinei įrangai. Visu garantiniu laikotarpiu pateikiami programinės įrangos atnaujinimai, taip pat yra galimybė kreiptis į techninės pagalbos centrą. Prieiga prie programinės įrangos papildymų ir pataisymų oficialiame gamintojo tinklapyje.

* Tiekėjas turi ne tik nurodyti (deklaruoti) siūlomas charakteristikas, bet ir su pasiūlymu pateikti jas patvirtinančius dokumentus (prekių aprašymus, brošiūras ar pan.) ar pateikti nuorodas į gamintojo svetainę, kur šias charakteristikas perkančioji organizacija galėtų patikrinti.

5. Programinė įranga darbo vietoms:

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
1.	Kiekis	25 vnt. nuolatinių licencijų vienalaikiams skambučiams, suteikiant teises vartotojams naudotis tiekėjo siūloma kliento programa kompiuteriuose bei išmaniuosiuose įrenginiuose. Neribojamas vartotojų skaičius, kuriems galima įdiegti kliento programinę įrangą galiniuose įrenginiuose	25 vnt. nuolatinių licencijų vienalaikiams skambučiams, suteikiant teises vartotojams naudotis tiekėjo siūloma kliento programa kompiuteriuose bei išmaniuosiuose įrenginiuose. Neribojamas vartotojų skaičius, kuriems galima įdiegti kliento programinę įrangą galiniuose įrenginiuose
2.	Gamintojas	Nurodyti	Cisco Systems Inc.
3.	Pavadinimas / Modelis ir versija	Nurodyti	JABBER / Cisco Jabber Prekės brošiūra dokumentas Nr.14 Prekės brošiūra dokumentas Nr.15

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
4.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Microsoft Windows, Apple Mac ir iOS, Android	Microsoft Windows, Apple Mac ir iOS, Prekės brošiūra dokumentas Nr.14 (10psl.) Android Prekės brošiūra dokumentas Nr.15 (8psl.)
5.	Architektūrinis sprendimas	Serveris - klientas	Serveris – klientas Prekės brošiūra dokumentas Nr.14
6.	Komunikacijos protokolas	SIP (RFC 3261) arba lygiavertis	SIP (RFC 3261) (Session Initiation Protocol (SIP)) Prekės brošiūra dokumentas Nr.14 (7psl.)
7.	Vaizdo suspaudimo standartai	H.264, H.265 arba lygiaverčiai	H.264, H.265 Prekės brošiūra dokumentas Nr.12 (7psl.)
8.	Kameros savybės	Palaikomos bet kurio gamintojo USB 2.0/3.0 išorinės kameros, o taip pat įrenginiuose integruotos kameros	Palaikomos bet kurio gamintojo USB 2.0/3.0 išorinės kameros, o taip pat įrenginiuose integruotos kameros (Jabber Video should work with all USB cameras) Prekės brošiūra dokumentas Nr.25 (1psl.)
9.	Mikrofono savybės	Palaikomi bet kurio gamintojo USB 2.0/3.0 ir 3,5 mm jack išoriniai mikrofoni, o taip pat įrenginiuose integruoti mikrofoni	Palaikomi bet kurio gamintojo USB 2.0/3.0 ir 3,5 mm jack išoriniai mikrofoni, o taip pat įrenginiuose integruoti mikrofoni (Choose Your Audio Options in Cisco Jabber) Prekės brošiūra dokumentas Nr.26 (1psl.)
10.	Funkcionalumas	Programinis klientas turi užtikrinti: Vaizdo pokalbio užmezgimą ir nutraukimą; Garso skambučio užmezgimą ir nutraukimą; Garso lygio didinimą ir mažinimą; Kompiuterio turinio dalinimąsi rodant visą kompiuterio ekraną arba tik konkretų failą; Tekstinių žinučių rašymą ir gavimą; Vartotojo būsenos matomumą; Suderinama su siūloma konferencijų įranga pasitarimų kambariams.	Programinis klientas užtikrina: Vaizdo pokalbio užmezgimą ir nutraukimą; Garso skambučio užmezgimą ir nutraukimą; Garso lygio didinimą ir mažinimą; Kompiuterio turinio dalinimąsi rodant visą kompiuterio ekraną arba tik konkretų failą; Tekstinių žinučių rašymą ir gavimą; Vartotojo būsenos matomumą; Suderinama su siūloma konferencijų įranga pasitarimų kambariams. Prekės brošiūra dokumentas Nr.14
11.	Garantija	Ne mažiau kaip 3 metai programinei įrangai. Visu garantiniu laikotarpiu turi būti pateikiami programinės įrangos atnaujinimai, taip pat turi būti galimybė kreiptis į techninės pagalbos centrą. Prieiga prie programinės įrangos papildymų ir pataisymų oficialiame gamintojo tinklapyje.	3 metai programinei įrangai. Visu garantiniu laikotarpiu pateikiami programinės įrangos atnaujinimai, taip pat yra galimybė kreiptis į techninės pagalbos centrą. Prieiga prie programinės įrangos papildymų ir pataisymų oficialiame gamintojo tinklapyje.

* Tiekėjas turi ne tik nurodyti (deklaruoti) siūlomas charakteristikas, bet ir su pasiūlymu pateikti jas patvirtinančius dokumentus (prekių aprašymus, brošiūras ar pan.) ar pateikti nuorodas į gamintojo svetainę, kur šias charakteristikas perkančioji organizacija galėtų patikrinti.

6. Ekranai pasitarimų kambariams:

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
1.	Kiekis	6 vnt.	6vnt
2.	Gamintojas	Nurodyti	LG
3.	Modelis	Nurodyti	LG 86UL3G-B Gamintojo svetainė: https://www.lg.com/global/business/digital-signage/lg-86UL3G-B
4.	Ekrano įstrižainė	Ne mažiau kaip 85,8"	86" Prekės brošiūra dokumentas Nr.1 (7 psl.)
5.	Ekrano tipas	LCD ekranas su LED pašvietimu	LCD ekranas Prekės brošiūra dokumentas Nr.2 (21 psl.) su LED pašvietimu Prekės brošiūra dokumentas Nr.19 (26 psl.)
6.	Skiriamoji geba	Ne mažiau kaip 4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160) Prekės brošiūra dokumentas Nr.1 (7 psl.)
7.	Ryškumas	Ne mažiau kaip 350 cd/m2	350 cd/m2 Prekės brošiūra dokumentas Nr.1 (7 psl.)
8.	Reakcijos laikas	Ne daugiau 5ms (G to G)	5ms (G to G) Prekės brošiūra dokumentas Nr.1 (7 psl.)
9.	Kontrastas	Statinis ne mažiau kaip 1000:1	1400:1 Prekės brošiūra dokumentas Nr.1 (7 psl.)
10.	Nepertraukiamo darbo režimas	Ne mažiau kaip 16/7	16/7 Prekės brošiūra dokumentas Nr.1 (7 psl.)
11.	Matymo kampas (horizontalus/vertikalus)	Ne mažiau kaip 178x178	178x178 Prekės brošiūra dokumentas Nr.1 (7 psl.)
12.	Garsas	Integruoti garsiakalbiai ne mažiau kaip 2x10w	Integruoti garsiakalbiai 2x10w Prekės brošiūra dokumentas Nr.18 (2psl.)
13.	Įvesties jungtys	HDMI – ne mažiau 3vnt., USB – ne mažiau 1vnt., RJ45 - ne mažiau 1 vnt	HDMI – 3vnt., USB – 1vnt., RJ45 - 1vnt Prekės brošiūra dokumentas Nr.1 (7 psl.)
14.	Prezentacinis režimas	Turi būti įvesties jungčių programavimas, t.y. ekrano įsijungimas nuo HDMI skaitmeninio signalo prijungimo	Yra įvesties jungčių programavimas, t.y. ekrano įsijungimas nuo HDMI skaitmeninio signalo prijungimo Prekės brošiūra dokumentas Nr.1 (7 psl.)
15.	Nuotolinis monitoringas realiu laiku	Turi būti SNMP funkcionalumas ne žemesnės kaip 1.4 versijos	SNMP funkcionalumas 2.0 Prekės brošiūra dokumentas Nr.1 (7 psl.) Dokumentas Nr.19 (4psl.)

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
16.	Nuotolinis ekrano įjungimas per tinklą	Turi būti Wake on lan funkcionalumas	Yra Wake on lan funkcionalumas Prekės brošiūra dokumentas Nr.1 (7 psl.)
17.	Sertifikatai	Ekranai turi turėti Energy star 6.0 ir CE standartus: EN60950-1, EN55022, EN55024 (arba lygiavertčius).	ErP sertifikatas (Europos rinkai), Energy Star nebegalioja Europoje https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/energy-star_en energijos klasė „A“ Prekės brošiūra dokumentas Nr.1 (7 psl.) CE standartai: EN60950-1 (nebegalioja) pakeistas į <u>LST EN 62368-1</u> . Nuoroda: https://www.sertika.lt/it-informaciniu-technologiju-iranga-lst-en-60950-1/ EN55022 lygiavertis EN55032 EN55024 lygiavertis EN55035 Pateiktas dokumentas Nr.7 (1psl.)
18.	Gamintojo garantija	Ne trumpiau kaip 36 mėnesiai	36 mėnesiai Gamintojo svetainė: https://www.lg.com/us/support/business/repair-warranty

* Tiekėjas turi ne tik nurodyti (deklaruoti) siūlomas charakteristikas, bet ir su pasiūlymu pateikti jas patvirtinančius dokumentus (prekių aprašymus, brošiūras ar pan.) ar pateikti nuorodas į gamintojo svetainę, kur šias charakteristikas perkančioji organizacija galėtų patikrinti.

7. Skaitmeninė dokumentų kamera:

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
1.	Kiekis	6 vnt.	6 vnt.
2.	Gamintojas ir modelis	Nurodyti	Epson ELPDC21
3.	Kameros pikselių skaičius	Ne mažiau kaip 1920x 1080	1920x 1080 Prekės brošiūra dokumentas Nr.3 (2 psl.)
4.	Kadryų dažnis	Ne mažiau kaip 30 kadryų per sekundę	30 kadryų per sekundę Prekės brošiūra dokumentas Nr.3 (2 psl.)
5.	Optinis didinimas	Ne mažiau kaip 12 kartų	12 kartų Prekės brošiūra dokumentas Nr.3 (2 psl.)
6.	Skaitmeninis didinimas	Ne mažiau kaip 10 kartų	10 kartų Prekės brošiūra dokumentas Nr.3 (2 psl.)
7.	Optinė filmavimo sritis	Ne mažesnė kaip A3 dydis (t.y. 297x420)	297 x 526 Prekės brošiūra dokumentas Nr.3 (2 psl.)
8.	Apšvietimas	Ne prasčiau kaip LED šviesa	LED šviesa Prekės brošiūra dokumentas Nr.3 (2 psl.)
9.	Operacinių sistemų palaikymas	Visi lentelėje reikalavimai turi būti įgyvendinami ir pasiekiami Microsoft Windows, Apple Mac iOS operacinėse sistemose	Palaiko: Microsoft Windows, Apple Mac iOS operacines sistemas Prekės brošiūra dokumentas Nr.9 (45 psl.)

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
10.	Išplėstinės funkcijos	Turi turėti ne prasčiau kaip automatinį fokusavimą, sustabdymą, skaidytasis ekranas	Automatinis fokusavimas, sustabdymas, skaidytasis ekranas Prekės brošiūra dokumentas Nr.3 (2 psl.)
11.	Išorinė laikmena	Turi turėti išorinės atminties kortelės palaikymą ne mažesnj kaip 32GB	Išorinės atminties kortelės palaikymas 32GB Prekės brošiūra dokumentas Nr.9 (30 psl.)
12.	Sauga	Turi turėti saugos kabelio angą	Saugos kabelio anga Prekės brošiūra dokumentas Nr.3 (2 psl.)

* Tiekėjas turi ne tik nurodyti (deklaruoti) siūlomas charakteristikas, bet ir su pasiūlymu pateikti jas patvirtinančius dokumentus (prekių aprašymus, brošiūras ar pan.) ar pateikti nuorodas į gamintojo svetainę, kur šias charakteristikas perkančioji organizacija galėtų patikrinti.

8. Stalinė dėžutė:

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
1.	Kiekis	6 vnt.	6vnt.
2.	Gamintojas ir modelis	Nurodyti	Extron cable cubby 202
3.	Stalinės dėžutės tipas	Įmontuojama į baldą	Įmontuojama į baldą Prekės brošiūra dokumentas Nr.4 (1 psl.)
4.	Korpuso medžiagos dažymo metodas	Ne prasčiau kaip anoduota	Anoduota Prekės brošiūra dokumentas Nr.4 ir Nr.10 (1 psl.)
5.	Jungtys	Ne mažiau kaip vienas elektros lizdas (EU tipo)	Vienas elektros lizdas (EU tipo) Prekės brošiūra dokumentas Nr.10 (3 psl.)
6.	Ertmės	Ne mažiau kaip 3 skylės patogiam laidų laikymui	4 skylės patogiam laidų laikymui Prekės brošiūra dokumentas Nr.10 (1 psl.)
7.	Garantija	Ne trumpiau kaip 36 mėnesiai	36 mėnesiai Prekės brošiūra dokumentas Nr.4 (1 psl.)

* Tiekėjas turi ne tik nurodyti (deklaruoti) siūlomas charakteristikas, bet ir su pasiūlymu pateikti jas patvirtinančius dokumentus (prekių aprašymus, brošiūras ar pan.) ar pateikti nuorodas į gamintojo svetainę, kur šias charakteristikas perkančioji organizacija galėtų patikrinti.

9. HDMI keitiklio komplektas (siųstuvą ir imtuvą) per tinklo kabelį:

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
1.	Kiekis	6 vnt.	6vnt.
2.	Gamintojas ir modelis	Nurodyti	Atlona AT-HDR-EX-70-2PS
3.	Palaikoma raiška	Ne prastesnė kaip UHD 4K 60 Hz	UHD 4K 60 Hz Prekės brošiūra dokumentas Nr.8 (2 psl.)
4.	Signalų prailginimo atstumas	Ne mažiau kaip 30 metrų	35 metrų Prekės brošiūra dokumentas Nr.8 (2 psl.)
5.	Įvestis ir išvestis	Ne mažiau kaip vienas HDMI įėjimas ir ne mažiau kaip vienas HDMI išėjimas	Vienas HDMI įėjimas ir vienas HDMI išėjimas Prekės brošiūra dokumentas Nr.8 (1 psl.)

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika*
6.	Signalų perdavimo tipas	HDMI	HDMI Prekės brošiūra dokumentas Nr.8 (1 psl.)
7.	Informacijos perdavimas	Šeštos kategorijos tinklo kabeliu arba lygiaverte technologija	Šeštos kategorijos tinklo kabeliu Prekės brošiūra dokumentas Nr.8 (2 psl.)
8.	Palaikomos technologijos	HDR(High Dynamic Range), HDCP 2.2/HDCP1.4 arba lygiavertės	HDR(High Dynamic Range), HDCP 2.2 Prekės brošiūra dokumentas Nr.8 (2 psl.)
9.	Spalvų gylis	Ne mažiau kaip 10 bit	10 bit Prekės brošiūra dokumentas Nr.8 (2 psl.)

* Tiekėjas turi ne tik nurodyti (deklaruoti) siūlomas charakteristikas, bet ir su pasiūlymu pateikti jas patvirtinančius dokumentus (prekių aprašymus, brošiūras ar pan.) ar pateikti nuorodas į gamintojo svetainę, kur šias charakteristikas perkančioji organizacija galėtų patikrinti.

INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (nurodomi ir kvazisubtiekiejai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas	Nuoroda į kvalifikacinio reikalavimo punktą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
1.	UAB „Atea“	3.3.2.1
...		

INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekiejus)

Eil. Nr.	Subtiekiejo pavadinimas, juridinio asmens kodas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekieviui, aprašymas
1.		
...		

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) ar kitą (-us) asmenį (-is), turintį (-čią) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterį (-ią) ar kitą (-ų) asmenį (-ų), turintį (-ią) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.)

Vardas, pavardė, pareigos	
---------------------------	--

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Konfidenciali informacija
1.	Įgaliojimas	Asmens duomenys
2.	Įgaliojimas	Asmens duomenys

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Brošiūros zip failas.	1441
2.	EBVPD UAB"ATEA"	15
3.	EBVPD UAB"Biznio mašinų kompanija"	16

4.	Igaliojimas	1
5.	Igaliojimas	1
6.	UAB "ATEA" sutikimas būti tiekėju	1

Pasiūlymas galioja iki datos, nurodytos pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Vardas ir pavardė)