

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Užpildytą techninę specifikaciją tiekėjai privalo pateikti kartu su pasiūlymu.

NAUDOTO GAISRŲ GESINIMO AUTOMOBILIO SU ĮRANGA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA		
Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos nustatyti techniniai reikalavimai	Siūlomi naudoto gaisrų gesinimo automobilio su įranga techniniai reikalavimai* <i>(Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečių atitiktų reikalavimui, reikšmę arba tikslias charakteristikas bei pateikti nurodytus dokumentus)</i>
1.	Europos Sąjungoje pagamintas, naudotas gaisrų gesinimo automobilis (nurodoma gamintojo prekės pavadinimas ir modelis). Važiuklė ant kurios yra sumontuotas antstatas privalo būti gaminama ir šiuo laikotarpiu (gaminama ir dabar).	Europos Sąjungoje pagamintas, naudotas gaisrų gesinimo automobilis Mercedes-Benz Actros 1831, valst. Nr. TLF24/50. Važiuklė, ant kurios yra sumontuotas antstatas, yra gaminama ir šiuo laikotarpiu <i>(gaisrų gesinimo automobilio nuotraukos pridedamos kaip priedai Nr. 1-5)</i>
2.	Automobilio pagaminimo metai ne anksčiau kaip 1999 m. Siūlomas gaisrų gesinimo automobilis turi būti Lietuvoje registruotas kaip specialusis automobilis, priskiriamas N3 klasei. Registraciją turi atlikti pardavėjas pirkėjo vardu. Automobilis iki tol nebuvo įsigytas už Europos Sąjungos struktūrinių ar panašių fondų lėšas.	Siūlomo gaisrų gesinimo automobilio pagaminimo metai 1999 m. <i>(šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantis dokumentas yra pridedamas kaip priedas Nr. 6)</i> Siūlomas gaisrų gesinimo automobilis bus registruotas Lietuvoje kaip specialus automobilis, priskiriamas N3 klasei, pardavėjas atliks registraciją pirkėjo vardu, bei visus kitus veiksmus (atliks technines apžiūras, ekspertizes ir pan.), būtinus viešojo pirkimo sutarties įvykdymui. Automobilis nėra įsigytas už Europos Sąjungos struktūrinių ar panašių fondų lėšas <i>(šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantis dokumentas yra pridedamas kaip priedas Nr. 7)</i>
3.	Didžiausia gaisrinio automobilio leistina masė – ne daugiau kaip 18000 kg;	Siūlomo gaisrų gesinimo automobilio leistina masė: 17500 kg. <i>(šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantis dokumentas yra pridedamas kaip priedas Nr. 6)</i>

NAUDOTO GAISRŲ GESINIMO AUTOMOBILIO SU ĮRANGA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA		
Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos nustatyti techniniai reikalavimai	Siūlomi naudoto gaisrų gesinimo automobilio su įranga techniniai reikalavimai* (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečių atitiktų reikalavimui, reikšmę arba tikslias charakteristikas bei pateikti nurodytus dokumentus)
4.	Automobilio rida neturi viršyti 50000 km.	Siūlomo gaisrų gesinimo automobilio rida: 49900 km (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantis dokumentas yra pridedamas kaip priedas Nr. 8)
5.	Automobilis turi neviršyti nustatytų Lietuvos Respublikoje maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės.	Siūlomas gaisrų gesinimo automobilis neviršija nustatytų Lietuvos Respublikoje maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės. (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantis dokumentas yra pridedamas kaip priedas Nr. 6)
6.	Automobilis turi būti dviejų ašių, visais varomaisiais ratais, turi turėti abiejų ašių bei skersinius diferencialo blokatorius.	Siūlomas gaisrų gesinimo automobilis yra dviejų ašių, visais varomaisiais ratais, turi abiejų ašių bei skersinius diferencialo blokatorius (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 6, 22)
7.	Pavarų dėžės tipas – mechaninė.	Siūlomo gaisrų gesinimo automobilio pavarų dėžės tipas: mechaninė (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 9, 22)
8.	Transportiniai gaisrinio automobilio matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje): - ilgis neturi viršyti 7600 mm; - plotis neturi viršyti 2500 mm; - aukštis neturi viršyti 3400 mm.	Siūlomo gaisrų gesinimo automobilio matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje): Ilgis – 7600 mm, Plotis – 2500 mm, Aukštis – 3400 mm (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantis dokumentas yra pridedamas kaip priedas Nr. 6)

NAUDOTO GAISRŲ GESINIMO AUTOMOBILIO SU ĮRANGA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA		
Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos nustatyti techniniai reikalavimai	Siūlomi naudoto gaisrų gesinimo automobilio su įranga techniniai reikalavimai* <i>(Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečių atitiktų reikalavimui, reikšmę arba tikslias charakteristikas bei pateikti nurodytus dokumentus)</i>
9.	Variklis turi būti dyzelinis ne mažesnio kaip 220 kW, Tiekėjas turi nurodyti: - variklio tipas ir markė; - variklio cilindų skaičių ir jų darbinį tūrį; - variklio galingumas (kW)	Siūlomo gaisrų gesinimo automobilio variklio tipas – dyzelinis, variklio tipas – K230/1800, 952.07, markė – Mercedes-Benz, variklio cilindų skaičius – 6, darbinis tūris – 11946 cm ³ ; variklio galingumas (kW) – 230 kW <i>(šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 6, 10-11)</i>
10.	Degalų bako talpa automobilyje turi būti ne mažesnė kaip 150 litrai ir turi užtikrinti ne mažesnę kaip 400 km pilnai pakrauto automobilio ridą. Tiekėjas turi nurodyti: - degalų bako talpa.	Siūlomo gaisrų gesinimo automobilio degalų bako talpa - 150 litrų, kas užtikrina 400 km pilnai pakrauto automobilio ridą. <i>(šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 6, 10-11)</i>
11.	Kabina skirta ne mažiau kaip 3 ugniagesiams (įskaitant ir vairuotoją). Kabina turi turėti ne mažiau kaip 2 duris.	Siūlomo gaisrų gesinimo automobilio kabina skirta 3 ugniagesiams (įskaitant ir vairuotoją). Kabina turi 2 duris <i>(šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 9, 22)</i>
12.	Automobilyje turi būti įrengti specialūs mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai, švyturėliai: - du švyturėliai ant automobilio kabinos stogo priekyje; - ne mažiau 2 vnt. (mėlynos spalvos) įspėjamųjų švyturėlių automobilio priekinėje dalyje; - vienas švyturėlis automobilio kėbulo galinėje dalyje, ant antstato stogo, ar šalia anstato stogo.	Siūlomame gaisrų gesinimo automobilyje yra įrengti specialūs mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai, švyturėliai: - du švyturėliai ant automobilio kabinos stogo priekyje; - 2 vnt. (mėlynos spalvos) įspėjamųjų švyturėlių automobilio priekinėje dalyje; - vienas švyturėlis automobilio kėbulo galinėje dalyje, ant antstato stogo. <i>(šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantis dokumentas yra pridedamas kaip priedas Nr. 12)</i>

NAUDOTO GAISRŲ GESINIMO AUTOMOBILIO SU ĮRANGA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA		
Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos nustatyti techniniai reikalavimai	Siūdomi naudoto gaisrų gesinimo automobilio su įranga techniniai reikalavimai* (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečių atitiktų reikalavimui, reikšmę arba tikslias charakteristikas bei pateikti nurodytus dokumentus)
13.	Automobilyje turi būti įrengta veikianti garsinė sirena.	Siūlomame gaisrų gesinimo automobilyje yra įrengta veikianti garsinė sirena (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantis dokumentas yra pridedamas kaip priedas Nr. 13)
14.	Automobilio kabinos priekyje, dešinėje pusėje turi būti įrengtas paieškos žibintas.	Siūlomame gaisrų gesinimo automobilio kabinos priekyje, dešinėje pusėje yra įrengtas paieškos žibintas (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantis dokumentas yra pridedamas kaip priedas Nr. 12)
15.	Iš viso turi būti ne mažiau kaip 5 skyriai (įskaitant gaisrinio siurblio skyrių), skyriai turi būti uždaromi aliumininėmis žaliuzės tipo, kurios turi būti hermetiškos ir neprarasti darbingumo automobilio numatytomis eksploataavimo sąlygomis.	Siūlomame gaisrų gesinimo automobilyje iš viso yra 5 skyriai (įskaitant gaisrinio siurblio skyrių). Skyriai yra uždaromi aliumininėmis žaliuzės tipo, kurios yra hermetiškos ir neprarandančios darbingumo automobilio numatytomis eksploataavimo sąlygomis (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 2-3, 12)
16.	Pagrindinių įrangos skyrių minimalus gylis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm. Skyriuose turi būti įrengta: ne mažiau kaip aštuoni vienetai dėklų, įvairaus diametro slėginėms žarnoms sudėti.	Siūlomo gaisrų gesinimo automobilio pagrindinių įrangos skyrių minimalus gylis yra 50 cm. Skyriuose įrengta: aštuoni vienetai dėklų, įvairaus diametro slėginėms žarnoms sudėti. (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 1-2, 14-17)
17.	Ant antstato gale turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant automobilio stogo.	Ant siūlomo gaisrų gesinimo automobilio antstato gale yra įrengtos kopėčios užlipimui ant automobilio stogo (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 1, 12)

NAUDOTO GAISRŲ GESINIMO AUTOMOBILIO SU ĮRANGA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA		
Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos nustatyti techniniai reikalavimai	Siūlomi naudoto gaisrų gesinimo automobilio su įranga techniniai reikalavimai* <i>(Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečių atitiktų reikalavimui, reikšmę arba tikslias charakteristikas bei pateikti nurodytus dokumentus)</i>
18.	Saugiam darbui ant automobilio stogo užtikrinti turi būti įrengti turėklai ar panašūs įrengimai.	Saugiam darbui užtikrinti, ant siūlomo gaisrų gesinimo automobilio stogo yra įrengti turėklai. <i>(šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 1-5)</i>
19.	Ant antstato turi būti įrengti tvirtinimai ištraukiamoms kopėčioms.	Ant siūlomo gaisrų gesinimo automobilio antstato yra įrengti tvirtinimai ištraukiamoms kopėčioms <i>(šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantis dokumentas pridedamas kaip priedas Nr. 18)</i>
20.	Skyriuose turi būti įrengtos metalinės lentynos ar metaliniai ištraukiami stalčiai įrangai sudėti.	Siūlomo gaisrų gesinimo automobilio skyriuose yra įrengtos metalinės lentynos ir metaliniai ištraukiami stalčiai įrangai sudėti <i>(šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 2, 14-17)</i>
21.	Prie skyrių turi būti ištraukiami – atlenkiami laiptukai, ar ištraukiamos platformos, pakopos skirtos, kad lengvai būtų pasiekama įranga, sudėta viršutiniuose skyrių lentynose.	Prie siūlomo gaisrų gesinimo automobilio skyrių yra atlenkiami laiptukai, skirti, kad lengvai būtų pasiekama įranga, sudėta viršutiniuose skyrių lentynose. <i>(šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 19-20)</i>
22.	Vandens cisterna turi būti ne mažesnės kaip 4700 litrų talpos.	Siūlomo gaisrų gesinimo automobilio Vandens cisterna yra 5000 litrų talpos. <i>(šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 6, 22)</i>
23.	Putokšlio (putų gamintojo) talpa turi būti ne mažiau kaip 500 litrų talpos.	Siūlomo gaisrų gesinimo automobilio putokšlio (putų gamintojo) talpa yra 500 litrų talpos. <i>(šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 6, 21, 22)</i>

NAUDOTO GAISRŲ GESINIMO AUTOMOBILIO SU ĮRANGA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA		
Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos nustatyti techniniai reikalavimai	Siūlomi naudoto gaisrų gesinimo automobilio su įranga techniniai reikalavimai* (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečių atitiktų reikalavimui, reikšmę arba tikslias charakteristikas bei pateikti nurodytus dokumentus)
24.	Gaisrinis vandens siurblys – vienos pakopos, išcentrinis normalaus slėgio, varomas automobilio varikliu per papildomą transmisiją. Siurblio nominalus našumas: ne mažesnis kaip 2400 L/min., prie 8 bar spaudimo, 3500 apsisukimų per 1/ min. Siurblys turi būti sumontuotas gaisrinio automobilio gale, turi būti montuojamas taip, kad nereikalautų antstato konstrukcijų ardymo jį nuimant ir uždedant.	Siūlomo gaisrų gesinimo automobilio gaisrinis vandens siurblys – vienos pakopos, išcentrinis normalaus slėgio, varomas automobilio varikliu per papildomą transmisiją. Siurblio nominalus našumas: 2400 L/min., prie 8 bar spaudimo, 3500 apsisukimų per 1/ min. Siurblys sumontuotas gaisrinio automobilio gale, kad jį nuimant ir uždedant nereikėtų antstato konstrukcijų ardymo. (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 5, 6, 12, 22)
25.	Gaisrinis vandens siurblys turi būti pradirbęs ne daugiau kaip 500 val. „darbo su specialiu agregatu“.	Siūlomo gaisrų gesinimo automobilio gaisrinis vandens siurblys yra pradirbęs 395 val. „darbo su specialiu agregatu“. (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantis dokumentas yra pridedamas kaip priedas Nr. 23)
26.	Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta: - manovakumetras, rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje; - manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje; manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio aukšto slėgio išmetimo atvamzdyje.	Siūlomame gaisrų gesinimo automobilyje gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui įrengta: - manovakumetras, rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje; - manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje; manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio aukšto slėgio išmetimo atvamzdyje (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 24-25)

NAUDOTO GAISRŲ GESINIMO AUTOMOBILIO SU ĮRANGA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA		
Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos nustatyti techniniai reikalavimai	Siūlomi naudoto gaisrų gesinimo automobilio su įranga techniniai reikalavimai* (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečių atitiktų reikalavimui, reikšmę arba tikslias charakteristikas bei pateikti nurodytus dokumentus)
27.	Gaisriniame automobilyje turi būti įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui tiesiogiai nuo hidrantų ir per automobilio gaisrinį siurblį.	Siūlomame gaisrų gesinimo automobilyje yra įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui tiesiogiai nuo hidrantų ir per automobilio gaisrinį siurblį. (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 26-28)
28.	Gaisrinėje automobilineje cisternoje turi būti įrengti ne mažiau 2 vandens išmetimo atvamzdžiai iš siurblio, skirti slėginėms gaisrinėms žarnos prijungti.	Siūlomo gaisrų gesinimo automobilio cisternoje yra įrengti 2 vandens išmetimo atvamzdžiai iš siurblio, skirti slėginėms gaisrinėms žarnos prijungti. (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 1-2)
29.	Gaisrinėje automobilineje cisternoje turi būti numatyta galimybė išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų.	Siūlomame gaisrų gesinimo automobilio cisternoje yra numatyta galimybė išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų. (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantis dokumentas yra pridedamas kaip priedas Nr. 29)
30.	Automobilyje turi būti įrengta greito reagavimo ritė su uždaromu aukšto spaudimo švirkštu, vandens srovės padavimui. Aukšto spaudimo žarnos ilgis ne mažesnis kaip 30 m.	Siūlomame gaisrų gesinimo automobilyje yra įrengta greito reagavimo ritė su uždaromu aukšto spaudimo švirkštu, vandens srovės padavimui. Aukšto spaudimo žarnos ilgis - 30 m. (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 2, 11, 30)

NAUDOTO GAISRŲ GESINIMO AUTOMOBILIO SU ĮRANGA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA		
Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos nustatyti techniniai reikalavimai	Siūlomi naudoto gaisrų gesinimo automobilio su įranga techniniai reikalavimai* (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečių atitiktų reikalavimui, reikšmę arba tikslias charakteristikas bei pateikti nurodytus dokumentus)
31.	Gaisrinio automobilio antstate turi būti sumontuota papildoma, stacionari gaisrų gesinimo įranga A, B, C gaisrams gesinti, neįskaitant gesinimo vandeniu ir putomis. Sandėliuojamos gesinimo medžiagos kiekis papildomoje stacionarioje gesinimo įrangoje turi būti ne mažiau, kaip 250 kg. Stacionari gesinimo kitais būdais įranga turi turėti minimaliai 1 vnt. greito reagavimo ritę ar specialę gaisrinę žarną gesinimo medžiagoms paduoti (ne mažiau, kaip 20 m.), su specialiai tam uždaromu švirkštu.	Siūlomame gaisrų gesinimo automobilio antstate yra sumontuota papildoma, stacionari gaisrų gesinimo įranga A, B, C gaisrams gesinti, neįskaitant gesinimo vandeniu ir putomis. Sandėliuojamos gesinimo medžiagos kiekis papildomoje stacionarioje gesinimo įrangoje - 250 kg. Automobilyje yra stacionari gesinimo kitais būdais įranga - 1 vnt. greito reagavimo ritė ir speciali gaisrinė žarna gesinimo medžiagoms paduoti (20 m.), su specialiai tam uždaromu švirkštu. (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 6, 11, 21)
32.	Ant gaisrinio automobilio anstato stogo turi būti sumontuotas lafetinis švirkštas dirbantis ne mažiau kaip 2000 L/min našumu bei paduodantis vandenį ir putų mišinį, ne mažiau kaip 30 m. spinduliu.	Ant siūlomo gaisrų gesinimo automobilio anstato stogo yra sumontuotas lafetinis švirkštas dirbantis 2000 L/min našumu bei paduodantis vandenį ir putų mišinį, 30 m. spinduliu. (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 22, 31-34)
33.	Ant gaisrinio automobilio anstato stogo turi būti pritvirtintos įsiurbimo žarnos: - ne daugiau, kaip 4 vnt.; - ne mažesnės, kaip 125 mm diametro; - ne mažiau kaip 6 m. bendro ilgio.	Ant siūlomo gaisrų gesinimo automobilio anstato stogo yra pritvirtintos įsiurbimo žarnos: - 4 vnt.; - 125 mm diametro; - 6 m. bendro ilgio. (šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 11, 35-39)

NAUDOTO GAISRŲ GESINIMO AUTOMOBILIO SU ĮRANGA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA		
Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos nustatyti techniniai reikalavimai	Siūlomi naudoto gaisrų gesinimo automobilio su įranga techniniai reikalavimai* <i>(Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečių atitiktų reikalavimui, reikšmę arba tikslias charakteristikas bei pateikti nurodytus dokumentus)</i>
34.	Kartu su įsiurbimo žarnomis turi būti komplektuojamas, ne mažiau kaip 125 mm diametro koštuvas su apsauginiu vožtuvu ir apsauga nuo nešvarumų.	Siūlomame gaisrų gesinimo automobilyje, kartu su įsiurbimo žarnomis, komplektuojamas 125 mm diametro koštuvas su apsauginiu vožtuvu ir apsauga nuo nešvarumų. <i>(šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 11, 36)</i>
35.	Automobilyje turi būti: - atsarginis ratas; - raktas, ratų pakeitimui; - ne mažiau 10 tonų galintis kelti donkratas.	Siūlomame gaisrų gesinimo yra: - atsarginis ratas; - raktas, ratų pakeitimui; - 10 tonų galintis kelti donkratas. <i>(šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 40-42)</i>
36.	Gaisrinis automobilis turi turėti nepraslydimo kontrolę važiuojant blogomis oro sąlygomis, padangų grandines galinėje ašyje.	Siūlomas gaisrų gesinimo automobilis turi nepraslydimo kontrolę važiuojant blogomis oro sąlygomis, padangų grandines galinėje ašyje. <i>(šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 22, 43)</i>
37.	Automobilyje turi būti sumontuotos eksploatacijai tinkančios padangos, ratlankiai ne mažesni kaip: - priekinės ašies R 22.5; - galinės ašies R 22.5.	Siūlomame gaisrų gesinimo automobilyje yra sumontuotos eksploatacijai tinkančios padangos, ratlankiai: - priekinės ašies R 22.5; - galinės ašies R 22.5. <i>(šį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pridedami kaip priedai Nr. 1-6)</i>

***Pastaba:**

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti kiekvieną techninės specifikacijos punkto reikalavimą patvirtinančius techninius dokumentus arba instrukcijas (instrukcijų dalies kopijas su vertimu į lietuvių kalbą), pažymas, nuotraukas, filmuotą medžiagą, techninius paaiškinimus ar brėžinius ir pan.