

ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Etikečių spausdintuvų ir juostelės techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės	Atitikimas	Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai
Etikečių spausdintuvas				
1.	Etikečių spausdintuvo tipas:	Rankinis etikečių spausdintuvas	Taip	LabelManager 640 CB Technical Data Sheet DYMO
2.	Spausdintuvo savybės:	<ul style="list-style-type: none"> • QWERTY klaviatūra greitam ir lengvam teksto įvedimui • Iš anksto užprogramuota ≥ 150 simbolių ir terminų bazė • Šviečiantis ekranas, kuriame lengva perskaityti rašomą tekstą net mažai apšviestose darbo vietose • Automatinis išsaugojimas / automatinis išsijungimas – prailginantis baterijos naudojimo laiką, neprarandant tuo metu vykdomo darbo informacijos • Veikia su greitai pakraunama Ličio-jonų baterija <p>Naudoja su spausdintuvu suderinamas lankstaus nailono juosteles</p>	Taip	LabelManager 640 CB Technical Data Sheet DYMO
3.	Spausdinimo būdas:	THT	THT	LabelManager 640 CB Technical Data Sheet DYMO
4.	Spausdinimo skiriamoji geba:	≥ 180 dpi	180dpi	LabelManager 640 CB Technical Data Sheet DYMO
5.	Išplėstinė atmintis:	≥ 25 etiketės	30 etikečių	LabelManager 640 CB Technical Data Sheet DYMO
Spausdinimo juostelės 12mm x 3,5m				

1.	Spausdinimo būdas:	THT	Taip	Flexible Nylon Technical Data Sheet DYMO
2.	Juostelės medžiaga:	Lankstus Nailonas (angl. Flexible Nylon)	Taip	Flexible Nylon Technical Data Sheet DYMO
3.	Juostelės savybės:	<ul style="list-style-type: none"> Atsparumas vandeniui, tepalams Atsparumas UV spinduliams Suderinamumas su siūlomu spausdintuvu 	Taip	Flexible Nylon Technical Data Sheet DYMO
4.	Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei:	Nuo -10 °C iki 50 °C	Taip	Flexible Nylon Technical Data Sheet DYMO

Spausdinimo juostelės 19mm x 3,5m

1.	Spausdinimo būdas:	THT	Taip	Flexible Nylon Technical Data Sheet DYMO
2.	Juostelės medžiaga:	Lankstus Nailonas (angl. Flexible Nylon)	Taip	Flexible Nylon Technical Data Sheet DYMO
3.	Juostelės savybės:	<ul style="list-style-type: none"> Atsparumas vandeniui, tepalams Atsparumas UV spinduliams Suderinamumas su siūlomu spausdintuvu 	Taip	Flexible Nylon Technical Data Sheet DYMO
4.	Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei:	Nuo -10 °C iki 50 °C	Taip	Flexible Nylon Technical Data Sheet DYMO

Spausdinimo juostelės 24mm x 3,5m

1.	Spausdinimo būdas:	THT	Taip	Flexible Nylon Technical Data Sheet DYMO
2.	Juostelės medžiaga:	Lankstus Nailonas (angl. Flexible Nylon)	Taip	Flexible Nylon Technical Data Sheet DYMO
3.	Juostelės savybės:	<ul style="list-style-type: none"> Atsparumas vandeniui, tepalams Atsparumas UV spinduliams Suderinamumas su siūlomu spausdintuvu 	Taip	Flexible Nylon Technical Data Sheet DYMO
4.	Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei:	Nuo -10 °C iki 50 °C	Taip	Flexible Nylon Technical Data Sheet DYMO

