

TAIKLU

UAB „Taiklu“
Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

PASIŪLYMAS DĖL REMONTO PALAPINIŲ KAUNAS 2021-09-03

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Taiklu“
Tiekėjo adresas, telefonas, faksas	Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas	304437662
Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	MARTYNAS KNYZELIS +370 609 96170, info@taiklu.lt

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokių kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome remonto palapines patvirtiname, kad prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus:

1.	Bendri reikalavimai	
1.1.	Palapinė turi būti su dviem įvažiavimo / išvažiavimo vartais iš galų su galimybe pajungti dvi šildymo rankoves ir paruoštomis vietomis el. instaliacijai. Palapinė turi būti su galimybe būti perkeltai rankomis (neišrinktai) į šalia esančią (10–20 m) vietą	
1.2.	Turi būti nauja ir nenaudota	
1.3.	Palapinė turi būti supakuota ir pritaikyta perkėlimui keltuvu. Palapinė bus transportuojama ir naudojama daugkartiniam išskleidimui / suskleidimui	
1.4.	Palapinės spalva: RAL6003 matinė, be atspindžių, neblizgi	
1.5.	Palapinė turi būti pritaikyta naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje, esant nuo -35° iki +40° C temperatūrai	
1.6.	Turi būti palapinės naudojimo ir prižiūros instrukcijos anglų ir lietuvių kalba	
2.	Palapinės techniniai duomenys	
2.1.	Palapinės medžiaga	Tentinė medžiaga privalo būti pritaikyta naudoti esant ne mažiau kaip 1 g/m ³ dulkiškumui, intensyviam lietuvių iki 1000 mm/m ² , esant sniego apkrovai ne mažiau kaip 75 kg/m ² , vėjo gūsiams iki 100 km/h stiprumo. Turi atitikti LST EN 13782:2015 kvalifikaciją

TAIKLU

2.2.	Palapinės rėmas (karkasas)	Anoduoto aliuminio profiliai su nerūdijančio plieno arba karšto cinkavimo sujungimo mazgais
2.3.	Palapinės išmatavimai:	
2.3.1.	Plotis, m	Ne siauresnis 6 ir ne platesnis 6,5
2.3.2.	Ilgis, m	Ne trumpesnis 8 ir ne ilgesnis 8,5
2.3.3.	Bendras aukštis, m	Ne žemesnė nei 6 ir ne aukštesnis kaip 8
2.3.4.	Aukštis šonuose, m	Ne žemesnė nei 4 ir ne aukštesnis kaip 6
2.4.	Palapinės vartai:	
2.4.1.	Vartų išmatavimai, m	Ne siauresni 4 ir ne žemesni 4
2.4.2.	Vartų aprašymas	2 vnt. vartų turi būti sumontuoti palapinės galuose per vidurį. Vartų rėmas – nerūdijantis plienas, užtikrinantis vartų tolygų slydimą ir nukreipimą. Vartų medžiaga tentinė PVC su metalinėmis juostomis užtikrinančiomis sklandų vartų klosčių slydimą į šonus. Vartai turi standžiai priglusti prie abiejų rėmų pusių ir apatinės sijos. Vartų konstrukcijoje turi būti numatytas vartų fiksavimo padėtyje. Vartų užraktai tvirtinami išorinėje pusėje apačioje, kairėje ir dešinėje pusėse. Užrakinimo vietoje turi būti kilpos pakabinamai spynai
2.5.	Palapinės techninės angos	
2.5.1.	Anga šildymo sistemai	410 mm skersmens angos su rankovėmis šildymo žarnoms pajungti. Angos kraštai ir rankovės padengti specialiu, karščiui atspariu audiniu. Rankovių kiekis 2 vnt. po viena rankovę šonuose. Rankovės turi būti pakeltos nuo žemės apie 200 mm ±10 mm
2.5.2.	Anga elektros instaliacijai	Palapinės galuose, dešinėje pusėje, turi būti po vieną angą (su rankove), skirtą elektros kabeliams. Angos diametras - 100 mm ±10 mm. Nuo žemės pakelta apie 200 mm ±10 mm. Rankovių galuose įmontuotos virvelės, jų užsandarinimui
2.6.	Garantija	Tiekėjas turi suteikti gaminiu ne mažiau nei 2 metų garantiją ir užtikrinti eksploatacijos metu atsiradusių techninių gedimų šalinimą, jei jie atsirado ne dėl naudotojo kaltės
2.7.	Apmokymas	Tiekėjas turi apmokyti pirkėjo personalą (ne mažiau nei 10 žmonių) pastatyti ir nurinkti palapinę.

TAIKLU

Eil. nr.	Prekei keliami reikalavimai	Siūlomos prekės duomenys, pavadinimas
1.	Bendri reikalavimai	ALUHALL MILITARY TENT Basboga CADIR & BRANDA 6x8x5
1.1	Palapinė turi būti su dviem įvažiavimo / išvažiavimo vartais iš galų su galimybe pajungti dvi šildymo rankoves ir paruoštomis vietomis el. instaliacijai. Palapinė turi būti su galimybe būti perkeltai rankomis (neišrinktai) į šalia esančią (10–20 m) vietą	Palapinė su dviem įvažiavimo / išvažiavimo vartais iš galų su galimybe pajungti dvi šildymo rankoves ir paruoštomis vietomis el. instaliacijai. Palapinė - su galimybe būti perkeltai rankomis (neišrinktai) į šalia esančią (10–20 m) vietą.
1.2	Turi būti nauja ir nenaudota	Nauja ir nenaudota
1.3	Palapinė turi būti supakuota ir pritaikyta perkėlimui keltuvu. Palapinė bus transportuojama ir naudojama daugkartiniam išskleidimui / suskleidimui	Palapinė supakuota ir pritaikyta perkėlimui keltuvu. Palapinė gali būti transportuojama ir naudojama daugkartiniam išskleidimui / suskleidimui
1.4	Palapinės spalva: RAL6003 matinė, be atspindžių, neblizgi	RAL6003 matinė, be atspindžių, neblizgi
1.5	Palapinė turi būti pritaikyta naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje, esant nuo -35° iki +40° C temperatūrai	Palapinė pritaikyta naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje, esant nuo -35° iki +40° C temperatūrai
1.6	Tuti būti palapinės naudojimo ir prižiūros instrukcijos anglų ir lietuvių kalba	Palapinės naudojimo ir priežiūros instrukcijos anglų ir lietuvių kalba pateikiamos su prekėmis.
2.	Palapinės techniniai duomenys	
2.1.	Palapinės medžiaga. Tentinė medžiaga privalo būti pritaikyta naudoti esant ne mažiau kaip 1 g/m ³ dulketumui, intensyviai lietui iki 1000 mm/m ² , esant sniego apkrovai ne mažiau kaip 75 kg/m ² , vėjo gūsiams iki 100 km/h stiprumo. Turi atitikti LST EN 13782:2015 kvalifikaciją	Palapinės medžiaga. Tentinė medžiaga pritaikyta naudoti esant 1 g/m ³ + dulketumui, intensyviai lietui 1000 mm/m ² +, esant sniego apkrovai 75 kg/m ² , vėjo gūsiams 100 km/h stiprumo. Atitinka LST EN 13782:2015 kvalifikaciją.
2.2.	Palapinės rėmas (karkasas). Anoduoto aliuminio profiliai su nerūdijančio plieno arba karšto cinkavimo sujungimo mazgais	Anoduoto aliuminio T6-6061 profiliai su plieniniais karšto cinkavimo sujungimo mazgais.
2.3	Palapinės išmatavimai:	
2.3.1.	Plotis metrais. Ne siauresnis 6 ir ne platesnis 6,5	6 m

TAIKLU

2.3.2.	Ilgis, metrais. Ne trumpesnis 8 ir ne ilgesnis 8,5	8m
2.3.3.	Bendras aukštis, metrais. Ne žemesnė nei 6 ir ne aukštesnis kaip 8	6 m
2.3.4.	Aukštis šonuose, metrais. Ne žemesnė nei 4 ir ne aukštesnis kaip 6	5 m
2.4.	Palapinės vartai:	
2.4.1.	Vartų išmatavimai, metrais. Ne siauresni 4 ir ne žemesni 4	4 m x 4 m
2.4.2.	Vartų aprašymas. 2 vnt. vartų turi būti sumontuoti palapinės galuose per vidurį. Vartų rėmas – nerūdijantis plienas, užtikrinantis vartų tolygų slydimą ir nukreipimą. Vartų medžiaga tentinė PVC su metalinėmis juostomis užtikrinančiomis sklandų vartų klosčių slydimą į šonus. Vartai turi standžiai priglusti prie abiejų rėmų pusių ir apatinės sijos. Vartų konstrukcijoje turi būti numatytas vartų fiksavimo padėtyje. Vartų užraktai tvirtinami išorinėje pusėje apačioje, kairėje ir dešinėje pusėse. Užrakinimo vietoje turi būti kilpos pakabinamai spynai	2 vnt. sumontuoti palapinės galuose per vidurį. Vartų rėmas – nerūdijantis plienas, užtikrinantis vartų tolygų slydimą ir nukreipimą. Vartų medžiaga tentinė PVC su metalinėmis juostomis užtikrinančiomis sklandų vartų klosčių slydimą į šonus. Vartai standžiai priglunda prie abiejų rėmų pusių ir apatinės sijos. Vartų konstrukcija leidžia vartų fiksavimą padėtyje. Vartų užraktai tvirtinami išorinėje pusėje apačioje, kairėje ir dešinėje pusėse. Užrakinimo vietoje yra kilpos pakabinamai spynai
2.5	Palapinės techninės angos	
2.5.1.	Anga šildymo sistemai. 410 mm skersmens angos su rankovėmis šildymo žarnoms pajungti. Angos kraštai ir rankovės padengti specialiu, karščiui atspariu audiniu. Rankovių kiekis 2 vnt. po viena rankovę šonuose. Rankovės turi būti pakeltos nuo žemės apie 200 mm ±10 mm	Anga šildymo sistemai. 410 mm skersmens angos su rankovėmis šildymo žarnoms pajungti. Angos kraštai ir rankovės padengti specialiu, karščiui atspariu audiniu. Rankovių kiekis 2 vnt. po viena rankovę šonuose. Rankovės pakeltos nuo žemės 200 mm
2.5.2.	Anga elektros instaliacijai. Palapinės galuose, dešinėje pusėje, turi būti po vieną angą (su rankove), skirtą elektros kabeliams. Angos diametras - 100 mm ±10 mm. Nuo žemės pakelta apie 200 mm ±10 mm.	Anga elektros instaliacijai. Palapinės galuose, dešinėje pusėje, po vieną angą (su rankove), kuri skirta elektros kabeliams. Angos diametras - 100 mm. Nuo žemės pakelta 200

TAIKLU

	Rankovių galuose įmontuotos virvelės, jų užsandarinimui	mm. Rankovių galuose įmontuotos virvelės, jų užsandarinimui
2.6	Garantija. Tiekėjas turi suteikti gaminiu ne mažiau nei 2 metų garantiją ir užtikrinti eksploatacijos metu atsiradusių techninių gedimų šalinimą, jei jie atsirado ne dėl naudotojo kaltės	Gaminiui suteikiama 2 metų garantiją ir užtikrina eksploatacijos metu atsiradusių techninių gedimų šalinimą, jei jie atsirado ne dėl naudotojo kaltės
2.7	Apmokymas. Tiekėjas turi apmokyti pirkėjo personalą (ne mažiau nei 10 žmonių) pastatyti ir nurinkti palapinę.	Tiekėjas apmokys pirkėjo personalą (10 + žmonių) pastatyti ir nurinkti palapinę.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Modelis (gamintojas), kodas,	Kiekis, Vnt.	Vnt. kaina su PVM	Bendra kaina su PVM
1.	Remonto palapinė	ALUHALL MILITARY TENT Basboga CADIR & BRANDA 6x8x5.	3	9300	27900
				Viso:	27900

Pastaba: Pardavėjas privalo užpildyti visas grafas.

Bendra pasiūlymo kaina Eur. su PVM : 27 900

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 4842,15 Eur.

Pasiūlymas galioja 30 dienų.

Direktorius

Martynas Knyzelis

