

TEPIMO MEDŽIAGŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOSIOS LENTELĖS

6 p.o.d. TEPALO ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai rodikliai					Siūlomų prekių techniniai rodikliai (NORMINĖS/TEPINĖS VERTĖS)	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius rodiklius	
Eil. Nr.	Tepalas <i>Isoflex Topas NB 52</i> arba lygiavertė	Tyrimo metodas	Mato vienetai	Rodiklio reikšmės	<i>Isoflex Topas NB 52</i>	Dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris
1	Penetracija po apdirbimo esant 25 °C	DIN ISO 2137 arba lygiavertis	0,1*mm	Nuo 265 iki 295	Nuo 265 iki 295	Techninių duomenų lapas	21
1.1	Bazinės alyvos kinematinė klampa	DIN 51562 arba lygiavertis	mm²/s	Nuo 25 iki 35	30	Techninių duomenų lapas	21
1.2	Apsauga nuo korozijos, EMCOR metodas, 1 savaitė, distiliuotas vanduo	DIN 51802 arba lygiavertis		Ne daugiau kaip 0	0	Techninių duomenų lapas	21
1.3	Lašėjimo taško temperatūra	DIN ISO 2176	°C	Ne žemesnė kaip 240	>=240	Techninių duomenų lapas	21
1.4	Naudojimo temperatūrų intervalas	Nuo minus 50 °C ir žemesnės iki plus 120 °C ir aukštesnės		Nuo - 50 °C iki 120 °C	Nuo - 50 °C iki 120 °C	Techninių duomenų lapas	21
1.5	Teikiant pasiūlymą pirkti lygiavertę Prekę, pateikti agregato gamintojo įrodantį (-ius) dokumentą (-us), kad Prekė yra tinkama tepti ER20CF serijos šilumvežio elektros generatoriaus SGE9B06T tipo (gam. <i>Dipl.-Ing Hitzinger Ges m.b.H.</i> , Vokietija) guolius				Neaktualu	Neaktualu	Neaktualu
1.6	Teikiant lygiavertę Prekę, pateikti tyrimo laboratorijos patvirtintą (-ius) dokumentą (-us), kad laboratorija yra atlikusi standarte ASTM D6185-11 arba lygiavertiame numatytus tyrimus ir kad siūloma Prekė yra maišoma su tepalu Isoflex Topas NB 52 visomis proporcijomis, užtikrinant mišinio atitiktį reikiams reikalavimams ir nepabloginant tepimo savybių bei užtikrinant tepalo funkcinę paskirtį. Kartu su šiuo (-iais) dokumentu (-ais) pateikti patvirtinimą (-us), kad laboratorija, atlikusi tyrimus, dirba pagal ISO IEC 17025 arba lygiavertį ar ISO 9001 arba lygiavertį standartą arba Geros laboratorijos praktikos (GLP) principus.				Neaktualu	Neaktualu	Neaktualu

7 p.o.d. TEPALO ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai rodikliai					Siūlomų prekių techniniai rodikliai (NORMINĖS/TEPI- NĖS VERTĖS)	Pasiūlymo dokumentai, pat- vartinantys siūlomų prekių techninius rodiklius
1	Tepalas <i>Ciatim 201</i> arba <i>lygiavertis</i>	Tyrimo metodas	Mato vienetai	Rodiklio reikšmės	<i>Ciatim 201</i>	Dokumento Pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris
1.1	Efektivi klampa, esant minus 50°C ir vidutiniam deformacijos greičio gradientui 10 s ⁻¹ .	GOST 7163 arba lygiavertis	Pa*s	ne daugiau kaip 1100	1073	Sertifikatas	24
1.2	Stiprumo riba, esant 50°C	GOST 7143 arba lygiavertis	Pa	nuo 250 iki 500	420	Sertifikatas	24
1.3	Koloidinis stabilumas, išskirto tepalo kiekis	GOST 7142 arba lygiavertis	masės %	ne daugiau 26,0	25,64	Sertifikatas	24
1.4	Laisvų šarmų kiekis 1 g tepalo	GOST 6707 arba lygiavertis	%	ne daugiau kaip 0,1	0,047	Sertifikatas	24
1.5	Lašėjimo taško temperatūra	GOST 6793 arba lygiavertis	°C	ne žemesnė kaip 175	191	Sertifikatas	24
1.6	Išgaravimas, esant 120°C, per 1 val.	GOST 9566 arba lygiavertis	masės %	ne daugiau kaip 25	12,6	Sertifikatas	24
1.7	Korozijos poveikis metalams	GOST 9.080 arba lygiavertis		išlaiko	Taip	Sertifikatas	24
1.8	Atsparumas oksidacijai (oksidacinis stabilumas)	GOST 5734 arba lygiavertis	mg KOH/g	ne daugiau kaip 3	1,1	Sertifikatas	24
1.9	Vandens priemaišų kiekis	GOST 2477 arba lygiavertis	masės %	nėra	Taip	Sertifikatas	24
1.10	Mechaninių priemaišų kiekis	GOST 6479 arba lygiavertis	masės %	nėra	Taip	Sertifikatas	24
1.11	Naudojimo temperatūros intervalas	Nuo minus 60 °C ir žemesnės iki plus 90 °C ir aukštes- nės			Nuo - 60 °C iki 90 °C	Tepalo gamin- tojo atskiras raštas	25



1.12	Ženklinimas pagal GOST 23258 arba lygiavertį standartą.	NLib/9-1	Taip	Tepalo gamintojo atskiras raštas	25
1.13	Atitinka GOST 6267 arba lygiavėčio standarto reikalavimus		Taip	Tepalo gamintojo atskiras raštas	25

8 p.o.d. TEPALO ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai rodikliai				Siūlomų prekių techniniai rodikliai (NORMINĖS/TEIPINĖS VERTĖS)	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius rodiklius	
	Tepalas <i>Orlen LT-4S3</i> arba lygiavertis	Tyrimo metodas	Mato vienetai	Rodiklio reikšmės		Dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris
1					<i>Orlen Oil Greasen LT-4S 3</i>		
1.1	Penetracija esant 25 °C	DIN ISO 2137 arba lygiavertis	0.1*mm	Nuo 220 iki 250	248	Techninių duomenų lapas	26
1.2	Lašėjimo taško temperatūra	Din ISO 2176 arba lygiavertis	°C	Ne žemesnė kaip 190	190	Techninių duomenų lapas	26
1.3	Naudojimo temperatūros intervalas	Nuo minus 20 °C ir žemesnės iki plus 130 °C ir aukštesnės			Nuo -30 °C iki 140 °C	Techninių duomenų lapas	26
1.4	Alyvos specifikacija pagal DIN 51502 standartą	KP3N-20			Taip	Techninių duomenų lapas	26
1.5	NLGI klampumo klasė pagal DIN 51818	3			Taip	Techninių duomenų lapas	26
1.6	Teikiant lygiavertę Prekę, pateikti tyrimo laboratorijos patvirtinanti (-čius) dokumentą (-us), kad laboratorija yra atlikusi standarte ASTM D6185-11 numatytus tyrimus ir kad siūloma Prekė yra maišoma su tepalu Orlen LT-4S3 visomis porcijomis, užtikrinant mišinio atitikimą keliamiems reikalavimams ir nepažeidžiant tepimo savybių bei užtikrinant tepalo funkcinę paskirtį. Kartu su šiuo (-iais) dokumentu (-ais), pateikti patvirtinimą (-us), kad laboratorija yra akredituota atlikti tokio pobūdžio tyrimus ir dirba pagal ISO IEC 17025 arba ISO 9001 standartą arba Geros laboratorijos praktikos (GLP) principus.				Neaktualu	Neaktualu	Neaktualu

