

K2015 Centrifuga

Greitis : 15000RPM

RCF 22000 G

Laikmatis 0-99 val.

Svoris : 24,8 Kg

Citologinis rotorius

Tipas:12x0,2-6ml

Autoklavuojamas: 121°C

Priedai: nerūdijančio plieno laikikliai , vienkartiniai piltuvėliai 1 ml-6ml

Svoris be rotoriaus 24,8 kg

funkcijos

- Citologinių mėginių apdorojimui
- LCD ekranas, skirtas lengvai stebėti centrifugavimo greitį RPM, Rcf xg, laiką (min., H)
- Sukimosi sustabdymas atidarius dangtį
- Rotoriaus balansas: automatinis disbalanso valdymas, aliarmas esant disbalansui
- Alarmas baigus mėginių centrifugavimą
- Sauga: automatinis dangtelio užraktas apdorojant mėginius
- Pridedama 50 vnt stiklelių citologijai



Vertė Projektų vadovė Asta Vaičiūnaitė, 2021-07-23.

Vertinimas tikras

Direktorius
Herikas Budėnas

Kodas RDF25T

Pritaikytas dizainas

Ventiliuojamas stalas, specifikacija

skirtas fiksuotų audinių preparatų disekcijai

pagamintas iš nerūdijančio plieno, metalo lakšto storis 1,5 mm

dvigubos traukos vėdinimo sistema, orą traukianti į galinę sienelę ir žemyn į stalą

įleidžiamas darbinis paviršius su nuimamais perforuotos skardos tinkleliais, po tinkleliais yra skysčių surinkimo sistema, galinė sienelė perforuota

vandens ir nuotekų prijungimas

kriauklė įmontuota kairėje stalo pusėje, kriauklės dydis 34x40x25 cm

integruotas LED apšvietimas

į komplektą įeina 500 W galios atliekų šalinimo įrenginys (smulkintuvas)

integruotas ventiliatorius oro pašalinimui su galios reguliavimu

į komplektą įeina 10 l panaudoto formalino surinkimo talpa, turinti įspėjamąjį signalą, kai talpa pilna
ilgis - 180 cm

plotis - 70 cm

aukštis - 140 cm

nuo skysčių apsaugoti elektros lizdai

po kriaukle spintelė su magnetiniu užraktu formalino talpykloms laikyti

į komplektą įeina kalio permanganato filtras

skaitiklis filtro keitimų intervalų stebėjimui



Vertė Projektų vadovė Asta Vaičiūnaitė, 2021-07-23.

Vertimas tikras.

Direktorius
Herikas Budėnas

Šildomas pincetas, valdomas elektroninės mikroprocesoriaus sistemos, leidžiančios operatoriui nustatyti darbo temperatūrą nuo 45 ° C iki 70 ° C.

Keičiamas elektroninis pincetas, pagamintas iš izoliacinės ir termoizoliacinės medžiagos su žalvario antgaliais, 1 mm su 7 mm antgalių atstumu.

Elektroninis valdymo blokas mod. „ADVANCE“ - žnyplių su termoreguliacija apsaugai nuo perkaitimo.

Valdiklio priekiniame skydelyje du mygtukai UP ir DW leidžia nustatyti temperatūrą, o vertė rodoma LCD. Temperatūrą galima vizualizuoti tiek Celsijaus C °, tiek Farenheito F ° laipsniais.

Matmenys: 154x173x60 mm (plotis x gylis x aukštis)

Svoris: 400 g.



Vertė projektų vadovė Asta Vaičeliūnaitė, 2021-07-23
Vertimas tikras.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. Vaičeliūnaitė".

Direktorius
Herikas Budėnas

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Herikas Budėnas".