



Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė UAB “MBR Parduotuvių ir restoranų įranga” (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama pardavimų vadovo Valdo Klimaičio, veikiančio pagal įgaliojimą Nr.01-033, išduotą 2020 m. sausio 21d., laimėjusi 2021 m. birželio 13 d. skelbtą atviro konkurso būdu vykusį „*Virtuvės įrenginių pirkimas, VUL SK Nr. 2834*“ viešąjį pirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 551486 (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui virtuvės įrenginius (toliau – Prekės), juos instaliuoti / įdiegti, instruktuoti personalą, o Pirkėjas įsipareigoja priimti juos ir už juos sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotų įkainių maksimalių kiekių kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyti **fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių maksimalūs kiekiai**, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM **590 074,59 Eur** (penki šimtai devyniasdešimt tūkstančių septyniasdešimt keturi eurai 59 centai). PVM suma **123 915,66 Eur** (vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai devyni šimtai penkiolika eurų 66 centai). **Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 713 990,25 Eur** (septyni šimtai trylika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt eurų 25 centai).

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. Sutarties kaina – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir kaina nustatyti šios Sutarties priede Nr.1.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu, jas instaliuoti / įdiegti, apmokyti personalą tokia tvarka ir terminais kaip nurodyta kaip nurodyta sutarties priede Nr. 1. Esant nenumatytoms objektyvioms nuo Pardavėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 4.1.1 papunktyje, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam kaip 15 (penkiolikos) dienų terminui rašytiniu Šalių susitarimu:

4.1.1. Prekių pristatymo į vietą (instaliavimo (įdiegimo), personalo apmokymo) termino pratęsimas galimas esant šioms aplinkybėms (bet kuriai ar kelioms), įskaitant, bet neapsiribojant:

4.1.1.1. dėl ypatingų oro sąlygų, kurios gali pakenkti tinkamam Prekių pristatymui ir įdiegimui;

4.1.1.2. dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, apie kurias Pardavėjas buvo pranešęs Pirkėjui, ir kurios sutrukdė Pardavėjui tiekti Prekes;

4.1.1.3. kai Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir todėl Pardavėjas negali tiekti Prekių;

- 4.1.1.4. kai ne dėl Pardavėjo kaltės sustabdytas Prekių tiekimas;
- 4.1.1.5. dėl teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo, naujų teisės aktų įsigaliojimo;
- 4.1.1.6. dėl valstybės institucijų pareigūnų veikimo / neveikimo, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo Sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui;
- 4.1.1.7. kitos aplinkybės.
- 4.2. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).
- 4.3. Paskirtas atsakingas asmuo -

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

- 5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
- 5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir anglų kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

- 6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbo gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
- 6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.
- 7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.
- 7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

- 8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) mėnesių.
- 9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;
- 9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.
- 9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;
- 9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdomant sutartį.

10.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekius.

10.4. Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

10.5. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekių, numatyto Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.6. Pirkėjui sutikus su subtiekių pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekių pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.7. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.3 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekius apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekių, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekių išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekių, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių tvarka, kurioje numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekių.

10.8. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.10. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

10.11. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo

PRIDEDAMA. Specifikacija ir kaina.

1. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė
UAB „MBR Parduotuvių ir restoranų įranga“
Kirtimų 49 B, LT-02244 Vilnius
Įmonės kodas 110451974,
PVM kodas: LT104519716
A. s. Nr. LT70 7044060001109488
AB SEB BANKAS
Tel. 2660008, faksas 2602010

Pardavimų vadovas
Valdas Klimaitis



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius
A.V.





21-C-3259 2021-09-02

SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO DALIS "Virtuvės įrenginiai"

- 1. Visi įranga, komplektuojančiosios dalys ir kitos prekės turi būti nauji, nenaudoti, Pirkėjui pristatomi supakuoti. Tiekėjas turi pateikti pilną reikalaujamos įrangos komplektaciją.
- 2. Visa įranga ir prekės turi turėti CE atitikties sertifikatus.
- 3. Visai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.
- 4. Įrangos, prekių pristatymo terminai nurodyti lentelės 9 stulpelyje.
- 5.Visi įrenginiai ir prekės privalo atitikti higienos normų reikalavimus, turi būti patogiai ir lengvai valomi, našūs ir ergonomiški.
- 6. Kiekvienam įrenginiui turi būti pateiktas gamintojo dokumentas, įrodantis jo technines galimybes bei pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
- 7. Įranga, nurodyta specifikacijos 1 priede "Technologinės įrangos išdėstymo planas", turi būti sumontuota, instaliuota ir paleista per 14 dienų nuo jos pristatymo dienos.
- 8. Tiekėjas privalės atlikti mokymus personalui trimis etapais: pirmas 4 dienų mokymas po įrangos sumontavimo, instaliavimo ir paleidimo, antras 3 dienų mokymas 6 savaitės nuo pirmojo mokymo dienos, trečias 2 dienų mokymas 24 savaitės nuo antrojo mokymo dienos.
- 9. Tiekėjas privalės atlikti įrangos techninį aptarnavimą ne mažiau kaip 24 mėn. nuo jos sumontavimo, instaliavimo ir paleidimo. Techninio aptarnavimo kaina turi būti įskačiuota į pasiūlymo kainą.
- 10. Įvykus avarijai ar gedimui, tiekėjas privalės nedelsdamas, bet neilgiau kaip per 6 val. nuo pranešimo pateikimo pašalinti gedimą savo sąskaita.
- 11. Tiekėjas turi pateikti siūlomą įrangos gamintojo raštą, kad yra autorizuotas pardavimo ir techninio aptarnavimo partneris, taip užtikrinant kokybišką apmokymą naudotis įranga ir atitinkamą techninę priežiūrą garantijos metu ir detalių tiekimą pogerantinui laikotarpiu.
- 12. Po įrangos priėmimo tiekėjas privalės ne mažiau kaip 12 mėn. atlikti jos profilaktikos darbus. Profilaktikai reikalingos medžiagos ir paslaugos turi būti įskačiuotos į pasiūlymo kainą.
- 13. Visi montavimo, instaliavimo ir derinimo darbai atliekami veikiančioje įstaigoje, todėl atliekant šiuos darbus privaloma laikytis švaros ir higienos reikalavimų.

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas
1	2	3	4	5	6	7
			1 pirkimo dalis Matmenys: 1100 x 800 x 1950(±50) mm. (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 32(±1,5) kW Įtampa: 400V/3/50Hz Temperatūros režimas: ne praskiau 30-300° C Talpa: ne mažiau 15 skardų , atitinkančių 6 poz..Galimybė įdėti tarptautinio standarto GN1/1 kepimo skardas skersai . Tarpas tarp kreipiančiųjų ne mažiau 80mm. Automatiniai gaminimo procesai: ne mažiau 200 maisto gaminimo programų jau įvesta į atmintį, vieta ne mažiau 300 programų, 9 gaminimo kategorijos. 12 rankinių gaminimo režimų: švelnus virimas, virimas, intensyvus virimas, kombinuotas kepimas, sausas kepimas, sous-vide, Delta-T, kepimas žemoje temperatūroje, drėkinimas, regeneracija, laukimo funkcija. Kepimo kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno su padidintu molibdeno ir nikelio kiekiu EN1.4404 arba lygiavertio metalo. Valdymas lietimui jautriu ekranu. Ventiliatoriaus autoreversas, ne mažiau kaip 5 ventiliatoriaus greičio režimai, neboilerinė garų generavimo sistema, integruota daugiašakė vidinės temperatūros matavimo adata. Drėgmės valdymas kepimo kameroje. Integruotas šilumokaitis. Dury su hermetišku dvigubu stiklo paketu (trys stiklai be oro cirkuliacijos tarp jų). Automatinė plovimo sistema. Vandens sunaudojimas plovimo programos metu ne daugiau kaip 45 litrai. Integruotas rankinis apšilimo dušas. Integruota riebalų atskyrimo sistema be filtro. USB sąsaja. Halogeninis kepimo kameros apšvietimas. Galimybė bar kodų skanerio pajungimui. Komplekse vienas vežimėlis.	8	FKE201R_MP_MKN Vokietija Matmenys: 1075 x 813 x 1960 mm. (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 31.7 kW Įtampa: 400V/3/50Hz Temperatūros režimas: 30-300° C Talpa: 15 skardų , atitinkančių 6 poz..Galimybė įdėti tarptautinio standarto GN1/1 kepimo skardas skersai . Tarpas tarp kreipiančiųjų 88mm. Automatiniai gaminimo procesai: 250 maisto gaminimo programų jau įvesta į atmintį, vieta 350 programų, 9 gaminimo kategorijos. 12 rankinių gaminimo režimų: švelnus virimas, virimas, intensyvus virimas, kombinuotas kepimas, sausas kepimas, sous-vide, Delta-T, kepimas žemoje temperatūroje, drėkinimas, regeneracija, laukimo funkcija. Kepimo kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno su padidintu molibdeno ir nikelio kiekiu EN1.4404 Valdymas lietimui jautriu ekranu. Ventiliatoriaus autoreversas, 5 ventiliatoriaus greičio režimai, neboilerinė garų generavimo sistema, integruota daugiašakė vidinės temperatūros matavimo adata. Drėgmės valdymas kepimo kameroje. Integruotas šilumokaitis. Dury su hermetišku dvigubu stiklo paketu (trys stiklai be oro cirkuliacijos tarp jų). Automatinė plovimo sistema. Vandens sunaudojimas plovimo programos metu 45 litrai. Integruotas rankinis apšilimo dušas. Integruota riebalų atskyrimo sistema be filtro. USB sąsaja. Halogeninis kepimo kameros apšvietimas. Galimybė bar kodų skanerio pajungimui. Komplekse vienas vežimėlis.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
2	nėra	Skarda kepimui	Tarptautinio standarto GN1/1 40 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	90	7011040 LGS Vokietija Tarptautinio standarto GN1/1 40 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas
3		Skarda kepimui	Tarplautinio standarto GN1/1 65 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	90	7011065 LGS Vokietija Tarplautinio standarto GN1/1 65 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
4		Skarda virimui	Perforuota tarplautinio standarto GN1/1 100 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	30	7111100 LGS Vokietija Perforuota tarplautinio standarto GN1/1 100 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
5		Skarda kepimui	Tarplautinio standarto GN1/1 65 mm gylio, emaliuota	30	7811065 LGS Vokietija Tarplautinio standarto GN1/1 65 mm gylio, emaliuota	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
6		Kepimo skarda, padengta emale, neprideganči įrankiai	Matmenys : plotis 530mm, ilgis ne mažiau 570mm , aukštis 20mm(±10)	50	MKN_202363 MKN Vokietija Matmenys : plotis 530mm, ilgis 570mm , aukštis 20mm	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
7	2	Elektrinė indukcinė viryklė su 4 kaitinimo zonomis.	Matmenys 750x750x850(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 14(±1,5) kW Įlampa 400V/3/50 Hz Ne daugiau kaip 2 silikoteraminiai paviršiai. 4 kaitinimo zonos ne mažiau kaip Ø- 220 mm. Minimalus statomo puodo diametras ne daugiau kaip 120 mm. Bepakopis galios reguliavimas. Viryklės korpusas spintelės tipo, uždaras iš trijų pusių, su lentyna.	6	IEV-4 Metalo koncepcija Lietuva Matmenys 700x760x850 mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 14 kW Įlampa 400V/3/50 Hz 2 silikoteraminiai paviršiai. 4 kaitinimo zonos Ø- 220 mm. Minimalus statomo puodo diametras 120 mm. Bepakopis galios reguliavimas. Viryklės korpusas spintelės tipo, uždaras iš trijų pusių, su lentyna.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
8	3	Pospaudiminė keptuvė su plovimo sistema	Matmenys 1600x850x700(±100)mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas:34(±1,5) kW Įlampa380 V/3/50 Hz Talpa ne mažiau 150 l Daugiataukcinis įrenginys, gali būti naudojamas kaip keptuvė, virimo puodas, didelė gruzdintuvė, autoklavas(gaminimas po spaudimu). Valdymas lietimui jautriu ekranu ne mažiau kaip 10colių ištrižainės su ne mažiau 4mm storo grūdintu stiklu. Automatinė maisto gaminimo programos: ne mažiau 10 skirtingų maisto gaminimo kategorijų. Rankinis valdymas: ne mažiau 9 maisto gaminimo programos. Ne mažiau trys kepimo zonos su temperatūros reguliavimu kiekvienai zonai. Motorizuotas išvertimas. Motorizuotas dangčio atidarymas ir uždarymas. Motorizuotas nuotekų vožtuvo atidarymas keptuvės dugne. Automatinis porcijavimas. Rankinis dušas. Automatinis plovimas be chemikalų per ne ilgiau kaip 2 minutes. Integruotas interneto interfeisas. USB prieinadas. Integruota daugiataškė vidinės temperatūros matavimo adata.	2	MKN_FLEXICHEF 3/150 MKN Vokietija Matmenys 1600x850x700mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas:34 kW Įlampa380 V/3/50 Hz Talpa 150 l Daugiataukcinis įrenginys, gali būti naudojamas kaip keptuvė, virimo puodas, didelė gruzdintuvė, autoklavas(gaminimas po spaudimu). Valdymas lietimui jautriu ekranu 10colių ištrižainės su ne mažiau 4mm storo grūdintu stiklu. Automatinė maisto gaminimo programos: ne mažiau 10 skirtingų maisto gaminimo kategorijų. Rankinis valdymas: 9 maisto gaminimo programos. Trys kepimo zonos su temperatūros reguliavimu kiekvienai zonai. Motorizuotas išvertimas. Motorizuotas dangčio atidarymas ir uždarymas. Motorizuotas nuotekų vožtuvo atidarymas keptuvės dugne. Automatinis porcijavimas. Rankinis dušas. Automatinis plovimas be chemikalų per ne ilgiau kaip 2 minutes. Integruotas interneto interfeisas. USB prieinadas. Integruota daugiataškė vidinės temperatūros matavimo adata. Galiybė barkodų skanerio pajungimui.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
9	4	Planetarinis mikseris su nuimamu dubeniu	Matmenys: 630x920x1500(±50) mm. (plotis x ilgis x aukštis) Talpa: ne mažiau 60 l Galingumas: ne mažiau 1,5kW, 380V Skirtas minkyti tešlą ir plakimui konditerijos gaminių, kremų. Korpusas dažyto plieno. Diržinė pavara. Dubens pakėlimui ir nuleidimui naudojama subalansuotą svirtis. Dubens automatinė fiksacija. Dubuo, apsauginis tinklis ir įrankiai pagaminti iš nerūdijančio plieno (šluotelė pagaminta iš plonos mentės). Ne mažiau 3 greičiai. Valdymui naudojama žemos įtampos elektros sistema (24V).	1	K60/3V RAM Italija Matmenys: 680x970x1500 mm. (plotis x ilgis x aukštis) Talpa: 60 l Galingumas: 3kW, 380V Skirtas minkyti tešlą ir plakimui konditerijos gaminių, kremų. Korpusas dažyto plieno. Diržinė pavara. Dubens pakėlimui ir nuleidimui naudojama subalansuotą svirtis. Dubens automatinė fiksacija. Dubuo, apsauginis tinklis ir įrankiai pagaminti iš nerūdijančio plieno (šluotelė pagaminta iš plonos vielos, kablys, mentė). 3 greičiai. Valdymui naudojama žemos įtampos elektros sistema (24V).	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
10	5	Kulteris paverčiamas.	Matmenys: 330x530x550(±50)mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 3,35(±0,5) kW Įlampa 400 V. Talpa ne mažiau 21 l. Korpusas, pakrovimo bunkeris pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertio metalo. Elektroninė valdymo panelė, greitis reguliuojamas ne blogiau kaip 1400/2800aps/min. Paverčiamas patogiam iškrovimui.	1	Magnum 20 Laminerva Italija Matmenys: 328x530x548mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 3,35 kW Įlampa 400 V. Talpa 21 l. Korpusas, pakrovimo bunkeris pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304 Elektroninė valdymo panelė, greitis reguliuojamas 1400/2800aps/min. Paverčiamas patogiam iškrovimui.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas
11	6	Faršo maišyklė	Matmenys: 1100x550x1200(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) El.galingumas: 1,85 (±0,2)kW, 400 V Talpa ne mažiau 120 l Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertio metalo. 2 maišymo lopetėlės. Paverčiamas indas. Ant ratukų. Ventiliuojamas variklis. Dangtis atidaromas 2 pozicijose ir turi apsauginį mikro įjungiklį. Žemos lūpos valdymo pultas.	1	C/EMB120_V400 Laminerva Italija Matmenys: 1100x555x1200 mm (plotis x ilgis x aukštis) Talpa120 l Pagaminta iš nerūdijančio plieno . 2 maišymo lopetėlės. Paverčiamas indas. Ant ratukų. Ventiliuojamas variklis. Dangtis atidaromas 2 pozicijose ir turi apsauginį mikro įjungiklį. Žemos lūpos valdymo pultas.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
12	7	Mėsos malimo mašina.	Matmenys: 330x530x550(±50)mm.(plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: ne mažiau 2.2 kW. Įlampa 380 V. Našumas ne mažiau 500 kg/h. Korpusas, pakrovimo bunkeris pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertio metalo. Chromuota išorinė galvutė iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertio metalo. Ventiliuojamas variklis skirtas nepertraukiamam darbui. Žemos lūpos valdymo pultas. Peilių sistema Unger5: 3 grotelės, 2 peiliai (ne mažiau Ø98 mm)	2	C/E32N_V400_UNGER S5 Laminerva Italija Matmenys: 328x530x548mm.(plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 2.2 kW. Įlampa 380 V. Našumas 500 kg/h. Korpusas, pakrovimo bunkeris pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304 Chromuota išorinė galvutė iš nerūdijančio plieno AISI 304 . Ventiliuojamas variklis skirtas nepertraukiamam darbui. Žemos lūpos valdymo pultas. Peilių sistema Unger5: 3 grotelės, 2 peiliai (Ø98 mm)	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
13	8	Siidomas lėkščių dispenseris	Matmenys: 1120 x 520 x 1030(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) El.galingumas: 1,5(±0,5) kW. Įlampa: 230V/1/50Hz Su dviem apsauginiais permatomais dangčiais. Lėkštėms ne blogiau: Ø 180 - 330 mm. Konvekcinis šildymas. Temperatūros režimas: ne blogiau+30°C ... +110°C. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 lygiavertio metalo. Talpa: ne mažiau 160 vnt. lėkščių. Su keturiiais gumuotais ne mažiau Ø125 mm ratukais,(du ratukai su blokatoriais). Su apsauginiais bamperiais.	11	573779 Blanco Vokietija Matmenys: 1114 x 520 x 1030 mm (plotis x ilgis x aukštis) El.galingumas: 1,5 kW. Įlampa: 230V/1/50Hz Su dviem apsauginiais permatomais dangčiais. Lėkštėms : Ø 180 - 330 mm. Konvekcinis šildymas. Temperatūros režimas: +30°C ... +110°C. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 Talpa: 160 vnt. lėkščių. Su keturiiais gumuotais Ø125 mm ratukais,(du ratukai su blokatoriais). Su apsauginiais bamperiais.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
14	9	Saldytuvas vienu durų	Matmenys: 750x800x2030(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: ne daugiau 0.19 kW Temperatūros režimas:ne blogiau -2/+8 °C Talpa nelo ne mažiau 560 l Įlampa: 230 V/1/50 Hz Pagamintas (pilnai vidus ir išorė) iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiavertio metalo, išorinė nugarinė dalis iš cinkuoto plieno arba lygiavertio metalo. Su LED apšvietimu. Šaltnešio GWP (visuotinio atšilimo potencialas) ne didesnis nei 3. Energijos klasė ne prastesnė nei B. Išgarintojas iškeltas iš šaldymo kameros ir neužima naudingo tūrio. Sienelių storis - ne mažiau 85 mm. Automatinis atitirpinimas ir automatinis kondensato išgarinimas. Durų užraktas komplekte. Skirtas darbui prie aplinkos temperatūros iki +40°C. Klimato klasė ne blogesnė nei 5 Komplekte 3 plastifikuoto plieno lentynos ne mažiau 530x650 mm. Durų rankena per visą durų aukštį.	3	AN07X6510 Ilsa Italija Matmenys: 770x820x2025 mm (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 0.18 kW Temperatūros režimas: -2/+8 °C Talpa nelo 560 l Įlampa: 230 V/1/50 Hz Pagamintas (pilnai vidus ir išorė) iš nerūdijančio plieno AISI304 išorinė nugarinė dalis iš cinkuoto plieno Su LED apšvietimu. Šaltnešio GWP (visuotinio atšilimo potencialas) 3. Energijos klasė B. Išgarintojas iškeltas iš šaldymo kameros ir neužima naudingo tūrio. Sienelių storis - 85 mm. Automatinis atitirpinimas ir automatinis kondensato išgarinimas. Durų užraktas komplekte. Skirtas darbui prie aplinkos temperatūros iki +40°C. Klimato klasė 5 Komplekte 3 plastifikuoto plieno lentynos 530x650 mm. Durų rankena per visą durų aukštį.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
15	nėra	Spaudiminis dušas maišytuvas	Matmenys - h ~ 1070 mm. Su vandens maišytuvu. Tvirtinamas ant sienos, papildomai tvirtinamas prie sienos. Našumas ne mažiau 15 L/min. Vienguba jungiama anga.	3	P0101020111 Monolyth Italija Matmenys - h ~ 1070 mm. Su vandens maišytuvu. Tvirtinamas ant sienos, papildomai tvirtinamas prie sienos. Našumas 18 L/min. Vienguba jungiama anga.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas
16	11	Granulinė virtuvės inventoriaus plovimo mašina	Matmenys 1450x1090x2040(±100) mm.(plotis x ilgis x aukštis) El.galingumas: 29(±1,5) kW. Įtampa: 380V/3/50Hz Plovimo slurblio galingumas – 2x2,2(±0,5) kW. Kaitinimo elemento plovimo talpoje galingumas – ne mažiau 24 kW. Kaitinimo elemento sklavimo talpoje galingumas – ne mažiau 24 kW. Apsaugos klasė ne blogiau IPX5. Plovimo talpos tūris – ne mažiau 165 l. Vandens suvartojimas: nuo ne daugiau 7 l vienos programos metu. Ne mažiau po 3 plovimo programas sube granulių 2min 30s./2min 30s. ; 4min 40s./ 3min 40s ir 6min 40s./ 5min 40s. Plovimo temperatūra - ne mažiau 65°C, skalavimo temperatūra -ne mažiau 85°C. Maksimalus/ normalus granulinės virtuvės inventoriaus plovimo mašinos našumas per valandą: 190/160 GN 1/1 ar atitinkamo dydžio virtuvės inventorių. Talpa per vieną plovimo ciklą: ne mažiau 8 GN 1/1 arba 4 GN 2/1 200mm gylio ar atitinkamo dydžio virtuvės inventorių. Yra USB jungtis HACCP žurnalui importuoti (ne mažiau kaip 200 plovimo ciklų). Komplektacija: 2 vnt. didelių kasečių (8 x GN 1/1 arba 4 x GN 2/1) 2 vnt. skirtukų mažiems GN indams (1/9-2/3), 1vnt. gremžtukas, 2vnt. vežimėlis plovimo kasetėms, 2 vnt. padėklų kasetėms. Granulių ne mažiau 16 l.	1	Granulė Maxi Freeflow 20723 Granulisk Švedija Matmenys 1450x1090x2040 mm.(plotis x ilgis x aukštis) El.galingumas: 29kW. Įtampa: 380V/3/50Hz Plovimo slurblio galingumas – 2x2,2 kW. Kaitinimo elemento plovimo talpoje galingumas – 24 kW. Kaitinimo elemento sklavimo talpoje galingumas – 24 kW. Apsaugos klasė IPX5. Plovimo talpos tūris – 165 l. Vandens suvartojimas: 7 l vienos programos metu. Po 3 plovimo programas sube granulių 2min 30s./2min 30s. ; 4min 40s./ 3min 40s ir 6min 40s./ 5min 40s. Plovimo temperatūra - 65°C, skalavimo temperatūra - 85°C. Maksimalus/ normalus granulinės virtuvės inventoriaus plovimo mašinos našumas per valandą: 190/160 GN 1/1 ar atitinkamo dydžio virtuvės inventorių. Talpa per vieną plovimo ciklą: 8 GN 1/1 arba 16 GN 1/2 arba 4 GN 2/1 200mm gylio ar atitinkamo dydžio virtuvės inventorių. Yra USB jungtis HACCP žurnalui importuoti (200 plovimo ciklų). Komplektacija: 2 vnt. didelių plovimo kasečių (8 x GN 1/1 arba 4 x GN 2/1) 2 vnt. skirtukų mažiems GN indams (1/9-2/3), 1vnt. gremžtukas, 2vnt. vežimėlis plovimo kasetėms, 2 vnt. padėklų kasetėms. Granulių 16 l.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
17	12	Bulvių valymo mašina	Matmenys 630x990x1160(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: ne mažiau 1,86 kW Talpa ne mažiau 50 kg. Našumas ne mažiau 1000kg/h. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiavertio metalo. Įtampa 400V/3/50 Hz. Šoninės sienelės padengtos abrazyvine danga. Komplekte perforuotas atliekų filtras pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiavertio metalo. Elektrinė valdymo grandinė žemos įtampos, valdymo dėžutės apsaugos klasė ne prasciau IP56	1	CIEPP50 La minerva Italija Matmenys 634x990x1160 mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 1.86 kW Talpa 50 kg. Našumas 1000kg/h. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI304 . Įtampa 400V/3/50 Hz. Šoninės sienelės padengtos abrazyvine danga. Komplekte perforuotas atliekų filtras pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304. Elektrinė valdymo grandinė žemos įtampos, valdymo dėžutės apsaugos klasė ne prasciau IP56	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
18	13	Paverčiamas virimo katilas	1200x1075x1980(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas 32 (±1,5)kW Įtampa380 V/3/50 Hz Naudinga talpa ne mažiau 200 l Su integruota maišymo sistema. Maišyvu elektrinis galingumas ne mažiau kaip 2,2 kW. Katilas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertio metalo. Litrazo skalė vidinėse sienelėse. Garų generatoriujė nedidelis vandens kiekis užsipildo automatiškai. Valdymo įtampa - 24 V. Manometras. Viršutinė katilo dalis nešildoma. Elektroninė vandens matuoklė. Pakabinamas (šamirinis) lengvai aidaromas katilo danglis su ergonomine rankena. Ne mažiau 6 maišymo programos su krypties keitimosi funkcija. Temperatūros reguliavimas ne prasciau kaip nuo +1°C iki +120°C. Maišymo greičio reguliavimas ne prasciau kaip nuo 5 aps/min iki 155 aps/min. Gaminamo maisto temperatūros monitoringas. Ne mažiau 9 kaitinimo lygių, priklausomai nuo gaminamo maisto temperatūros augimo. Vandens išilimo laikas nuo +10°C iki +90°C ne daugiau kaip 38 min. Galimybė jungti katilus į vieną liniją. Su išleidimo ventiliumi 2" diametro	4	Mulimix200 Autotemp 56 Joni AS Danija 1200x1075x1980(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas 32kW Įtampa380 V/3/50 Hz Naudinga talpa 200 l Su integruota maišymo sistema. Maišyvu elektrinis galingumas 2,2 kW. Katilas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Litrazo skalė vidinėse sienelėse. Garų generatoriujė nedidelis vandens kiekis užsipildo automatiškai. Valdymo įtampa - 24 V. Manometras. Viršutinė katilo dalis nešildoma. Elektroninė vandens matuoklė. Pakabinamas (šamirinis) lengvai aidaromas katilo danglis su ergonomine rankena. 6 maišymo programos su krypties keitimosi funkcija. Temperatūros reguliavimas ne prasciau kaip nuo +1°C iki +120°C. Maišymo greičio reguliavimas nuo 5 aps/min iki 155 aps/min. Gaminamo maisto temperatūros monitoringas. 9 kaitinimo lygių, priklausomai nuo gaminamo maisto temperatūros augimo. Vandens išilimo laikas nuo +10°C iki +90°C 38 min. Galimybė jungti katilus į vieną liniją. Su išleidimo ventiliumi 2" diametro	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
19	nėra	Laikiklis paverčiamam virimo katilui	300x750x900(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertio metalo.	1	179008 Joni AS Danija300x750x900 mm (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
20	nėra	Valymo- plovimo priedas katilui , tinkantis katilui poz.nr13	Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertio metalo, su sintetiniais šepetiais	1	175007 Joni AS Danija Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su sintetiniais šepetiais	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
21	nėra	Tinklinė medžiaga (klausaietis) tinkantis katilui poz.nr13	Iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavertio metalo. Lengvai tvirtinamas prie katilo išpylimo, kai reikia iš katilo nupliti vandenį - po bulvių, daržovių, makaronų virimų.	1	175046 Joni AS Danija iš nerūdijančio plieno Lengvai tvirtinamas prie katilo išpylimo, kai reikia iš katilo nupliti vandenį - po bulvių, daržovių, makaronų virimų.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas
22	nėra	Rankinis mikseris	Bendras ilgis 710(±50)mm, mikserio ilgis 410(±50)mm. Elektrinis galingumas ne mažiau 0,6kW, 220V. Plakimo šluotelė komplekte. Greitis reguliuojamas. Pritaikytas puodams dydžio 40/100 litrų.	1	MF002 H Dynamic Prancūzija Bendras ilgis 710mm, mikserio ilgis 410mm. Elektrinis galingumas 0,6kW, 220V. Plakimo šluotelė komplekte. Greitis reguliuojamas. Pritaikytas puodams dydžio 40/100 litrų.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
23	14	Paverčiamas virimo katilas	1400x1075x2110(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas 48 (±1,5)kW Ilampa380 V/3/50 Hz Naudinga talpa ne mažiau 300 l Su integruota mašinos sistema. Mašinyje elektrinis galingumas ne mažiau kaip 3 kW. Katilas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertio metalo. Litražo skalė vidinėse sienelėse. Garo generatoriuje nedidelis vandens kiekis užsipildo automatiškai. Valdymo įtampa - 24 V. Manometras. Viršutinė katilo dalis nešildoma. Elektroninė vandens matuoklė. Pakabinamas (šarminis) lengvai atidaromas katilo dangtis su ergonomine rankena. Ne mažiau 6 mašinos programos su krypties keitimosi funkcija. Temperatūros reguliavimas ne prasciau kaip nuo +1°C iki +120°C. Mašinos greicio reguliavimas ne prasciau kaip nuo 5 aps/min iki 155 aps/min. Gaminamo maisto temperatūros monitoringas. Ne mažiau 9 kaitinimo lygių, priklausančiai nuo gaminamo maisto temperatūros augimo. Vandens išlaimo laikas nuo +10°C iki +90°C ne daugiau kaip 38 min. Galimybė jungti katilus į vieną liniją. Su išleidimo ventiliumi ne mažiau 2" diametro	3	Mulimix300 Autotemp 56 Joni AS Danija 1400x1075x2110 mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas 48 kW Ilampa380 V/3/50 Hz Naudinga talpa 300 l Su integruota mašinos sistema. Mašinyje elektrinis galingumas 3 kW. Katilas pagamintas iš nerūdijančio plieno Litražo skalė vidinėse sienelėse. Garo generatoriuje nedidelis vandens kiekis užsipildo automatiškai. Valdymo įtampa - 24 V. Manometras. Viršutinė katilo dalis nešildoma. Elektroninė vandens matuoklė. Pakabinamas (šarminis) lengvai atidaromas katilo dangtis su ergonomine rankena. Ne mažiau 6 mašinos programos su krypties keitimosi funkcija. Temperatūros reguliavimas nuo +1°C iki +120°C. Mašinos greicio reguliavimas ne prasciau kaip nuo 5 aps/min iki 155 aps/min. Gaminamo maisto temperatūros monitoringas. 9 kaitinimo lygių, priklausančiai nuo gaminamo maisto temperatūros augimo. Vandens išlaimo laikas nuo +10°C iki +90°C 38 min. Galimybė jungti katilus į vieną liniją. Su išleidimo ventiliumi 2" diametro	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
24	nėra	Valymo- plovimo priedas katiliui	Valymo- plovimo priedas katiliui	1	175009 Joni AS Danija Valymo- plovimo priedas katiliui	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
25	nėra	Tinklinė medžiaga (kiaurasietis) tinkantis katiliui poz.nr14	Tinklinė medžiaga (kiaurasietis) Iš nerūdijančio plieno. Papildoma priemonė reikalinga, kai katilas yra palenkiamas. Jis lengvai tvirtinamas prie katilo išplimio, kai reikia iš katilo nupliti vandenį - po bulvių, daržovių, makaronų virinimų.	1	175048 Joni AS Danija Tinklinė medžiaga (kiaurasietis) Iš nerūdijančio plieno. Papildoma priemonė reikalinga, kai katilas yra palenkiamas. Jis lengvai tvirtinamas prie katilo išplimio, kai reikia iš katilo nupliti vandenį - po bulvių, daržovių, makaronų virinimų.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
26	15	Padėklų transportavimo vežimėlis	Talpa ne mažiau 70 vnt. padėklų. Matmuo: 550x600x900(±50)mm. (plotis x ilgis x aukštis)	28	Metalo koncepcija Lietuva Talpa 70 vnt. padėklų. Matmuo: 550x600x900mm. (plotis x ilgis x aukštis)	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
27	17	Daržovių pjaustymo mašina	Matmenys: 600x490x1200(±50) mm.(ilgis x gylis x aukštis) Elektrinis galingumas - iki 0,75 kW. 380V Našumas ne mažiau 40 kg per minutę. Planėtarinė krumpliaratinė pavara. Naudojama daržovėms, vaisiams, šakniavaisiams, grybams, sūriui ir pan. pjaustyti. Daržovių pjaustyklė pastatoma ant žemės. Komplekte nepertraukiamo tiekimo cilindras ne mažiau kaip 23 l. talpos, tiekimo cilindras su rankine pastūma ne mažiau kaip 5,5 l talpos., 9 diskų rinkinys: griežinėliais 1,5 mm, 4mm, 6mm, 10mm – tarka 2 mm, 8mm, smulki tarka, grotelės 10x10mm, šiaudeliais 4x4mm. Vežimėlis aksesusarams. Pjaustyklės korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavertio metalo. Visa konstrukcija besiulė, kad būtų lengva prietaisą valyti. 2 saugos jungkliai. Vienas optimalus pjaustymo greitis. Automatinis jungimas/išjungimas.	2	RG-300J_47160+ 47330+84016+3208 Halde Švedija Matmenys: 600x490x1200mm.(ilgis x gylis x aukštis) Elektrinis galingumas - 0,75 kW. 380V Našumas 40 kg per minutę. Planėtarinė krumpliaratinė pavara. Naudojama daržovėms, vaisiams, šakniavaisiams, grybams, sūriui ir pan. pjaustyti. Daržovių pjaustyklė pastatoma ant žemės. Komplekte nepertraukiamo tiekimo cilindras 23 l. talpos, tiekimo cilindras su rankine pastūma 5,5 l talpos., 9 diskų rinkinys: griežinėliais 1,5 mm, 4mm, 6mm, 10mm – tarka 2 mm, 8mm, smulki tarka, grotelės 10x10mm, šiaudeliais 4x4mm. Vežimėlis aksesusarams. Pjaustyklės korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavertio metalo. Visa konstrukcija besiulė, kad būtų lengva prietaisą valyti. 2 saugos jungkliai. Vienas optimalus pjaustymo greitis. Automatinis jungimas/išjungimas.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
28	nėra	Daržovių pjaustymo diskas	Pritaikytas pjaustyti šiaudeliais 2,5x2,5 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pjaustyti daržoves šiaudeliais - sriuboms, salotoms. Tinka daržovių pjaustymo mašinai nr.17	2	65049 Halde Švedija Pritaikytas pjaustyti šiaudeliais 2,5x2,5 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pjaustyti daržoves šiaudeliais - sriuboms, salotoms. Tinka daržovių pjaustymo mašinai nr.17	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas
29	nėra	Transportavimo vežimėlis-vonia	Matmenys 1100x650x900(±50)mm (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertio metalo.. Viena bendra vonia, kurios talpa 3xGN1/1 Vonios gylis- 700mm, su nuolydžiu Išleidimo kranelis voniai 1/2". Su rateliais, kurių diam. ne mažiau 125mm, du iš jų su stabdžiais. Vonia su dvigubom sienelėmis Maksimalus pakrovimas: ne mažiau 200kg.	6	MBR Lietuva Matmenys 1100x650x900mm (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno Viena bendra vonia, kurios talpa 3xGN1/1 Vonios gylis- 200mm, su nuolydžiu Išleidimo kranelis voniai 1/2". Su rateliais, kurių diam. 125mm, du iš jų su stabdžiais. Vonia su dvigubom sienelėmis Maksimalus pakrovimas: ne mažiau 200kg.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
30	18	Siūdomas marmilas-vežimėlis kaseletms 500x500mm	Matmenys: 640x670x910(±50)mm(plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 1,5(±0.5) kW, 230 V Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavertio metalo Spyruoklių sistema kasečių išstūmimui. Kaitinamas tenais, reguliuojamas termostatu ne blogiau kaip nuo 30°C iki 120°C. Ilginta saugumui valdymo panelė, elektros pajungimo kabelis ne trumpesnis kaip 1.5 m. 4 ratukai ne mažiau kaip Ø 125 mm, 2 su stabdžiais. Nelepantys bamperiai iš 4 pusių. Su dviguba sienelių izoliacija.	7	SH-MS/B LGS Vokietija Matmenys: 640x670x910mm(plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 1,5 kW, 230 V Pagamintas iš nerūdijančio plieno Spyruoklių sistema kasečių išstūmimui. Kaitinamas tenais, reguliuojamas termostatu nuo 30°C iki 120°C. Ilginta saugumui valdymo panelė, elektros pajungimo kabelis 1.5 m. 4 ratukai Ø 125 mm, 2 su stabdžiais. Nelepantys bamperiai iš 4 pusių. Su dviguba sienelių izoliacija.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
31	19	Juoslinis konvejeris maisto porcijavimui ant padėklų	Matmenys: 6000x500x900mm(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Reguliuojamas juostos linijos greitis nuo 2,5m/min iki 12 m/min. Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertio metalo konstrukcinių elementų. Avariniai Stop išjungėjai kiekviename gale (2 vnt. iš viso). Sensorinis automatinis išjungėjas konvejerio gale. Nerūdijančio plieno arba lygiavertio metalo valdymo dėžė . Nereikalaujantis priežiūros būgūninis elektrinis variklis.	2	GSPV 6.0 Blanco Vokietija Matmenys 6000x500x900mm (plotis x ilgis x aukštis) Reguliuojamas juostos linijos greitis nuo 2m/min iki 13 m/min. Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno konstrukcinių elementų. Avariniai Stop išjungėjai kiekviename gale (2 vnt. iš viso). Sensorinis automatinis išjungėjas konvejerio gale. Nerūdijančio plieno valdymo dėžė . Nereikalaujantis priežiūros būgūninis elektrinis variklis.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
32	20	Siūdomas marmilas-vežimėlis	Matmenys 1300x650x900 mm(±50mm)(plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 2.1 kW(±0.2kW) Įtampa 230 V/150 Hz Temperatūros režimas ne blogiau +30/+90° C Talpa ne mažiau 3 x GN 1/1 Korpusas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavertio metalo. Maksimalus vonios gylis - 200 mm. Atskiras termostatas kiekvienos vonios temperatūros reguliavimui. Atskiri išleidimo kraneliai kiekvienai voniai 1/2". 4 ratukai (du su bloktoriais). Tarplautinio standarto GN1/1 200 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	8	BMPK3120 Rm Gastro Čekija Matmenys 1300x650x900 mm(plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 2.1 kW Įtampa 230 V/150 Hz Temperatūros režimas +30/+90° C Talpa ne mažiau 3 x GN 1/1 Korpusas iš nerūdijančio plieno Maksimalus vonios gylis - 200 mm. Atskiras termostatas kiekvienos vonios temperatūros reguliavimui. Atskiri išleidimo kraneliai kiekvienai voniai 1/2". 4 ratukai (du su bloktoriais). 7011200 LGS Vokietija Tarplautinio standarto GN1/1 200 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
33	nėra	Indas marmiliniam vežimėliui	Tarplautinio standarto GN1/2 200 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	26	7011200 LGS Vokietija Tarplautinio standarto GN1/1 200 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
34	nėra	Indas marmiliniam vežimėliui	Tarplautinio standarto GN1/3 200 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	8	7012200 LGS Vokietija Tarplautinio standarto GN1/2 200 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
35	nėra	Indas marmiliniam vežimėliui	Tarplautinio standarto GN1/1, pagamintas iš nerūdijančio plieno	12	7013200 LGS Vokietija Tarplautinio standarto GN1/3 200 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
36	nėra	Danglis	Tarplautinio standarto GN1/1, pagamintas iš nerūdijančio plieno	12	7011001 LGS Vokietija tarplautinio standarto GN1/1, pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
37	nėra	Danglis	Tarplautinio standarto GN1/2, pagamintas iš nerūdijančio plieno	8	7012001 LGS Vokietija Tarplautinio standarto GN1/2, pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
38	nėra	Danglis	Tarplautinio standarto GN1/3, pagamintas iš nerūdijančio plieno	12	7013001 LGS Vokietija Tarplautinio standarto GN1/3, pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
39	29	Vežimėlis skardoms GN1/1 .	Matmenys: 450x620x1635mm(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis)) Talpa ne mažiau 17 skardų . Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertio metalo.	5	VG-17, Metallo koncepcija, Lietuva Matmenys: 450x620x1635mm (plotis x ilgis x aukštis)) Talpa 17 skardų GN1/1 Pagamintas iš nerūdijančio plieno .	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
40	29a	Vežimėlis skardoms atilkinčioms 6 poz	Matmenys: 580x570x1640mm(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Talpa ne mažiau 17 skardų . Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertio metalo.	3	Nes standartas, Metallo koncepcija Matmenys: 580x570x1635mm (plotis x ilgis x aukštis) Talpa 17 skardų 530x570 . Pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
41	21	Vežimėlis, prietaikytas GN indams	Matmenys: 1120x620x1120mm(±50mm)(plotis x ilgis x aukštis) Talpa 3 GN 1/1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavertio metalo.	4	Metallo koncepcija Lietuva Matmenys:1120x620x1120mm(plotis x ilgis x aukštis) Talpa 3 GN 1/1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
42	22	Gastronominė pjaustyklė	Matmenys: 640x610x510 mm.(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: ne mažiau 0.2 kW, 230 V Pelio diamėtras - ne mažiau 275 mm. Plovimo storio reguliavimas iki 13 mm. Su galastuvu.	1	MIRRA300Y09 Sirman Italija Matmenys:570x560x475 (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 0.2 kW, 230 V Pelio diamėtras - 300 mm. Plovimo storio reguliavimas iki 13 mm. Su galastuvu.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
43	23	Bulvių tarkavimo mašina	Matmenys:880x870x930mm(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: ne mažiau 0,77kW, 380V Tarkavimo mašina skirta nuskustų žalių daržovių tarkavimui. Našumas: ne mažiau 200kg/val.	1	M9-ES Fasa Lietuva Matmenys 880x870x935mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 0.77kW, 380V Tarkavimo mašina skirta nuskustų žalių daržovių tarkavimui. Našumas: 200kg/val.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas
44	25	Vežimėlis kasetėms 500x500mm	Matmenys: 510X520X900 mm(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavertio metalo. Su 4 ratukais	12	VK-1R Metalo koncepcija Lietuva Matmenys: 510X525X900 mm (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno Su 4 ratukais	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
45	26	Vežimėlis vienam indui GN1/1	Matmenys:700x520x900mm(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavertio metalo. Prietaikytas GN1/1 indui, tinka darbai su daržovių plautystimo mašina nr.17	3	VG-1 Metalo koncepcija Lietuva Matmenys:700x520x900mm (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno Prietaikytas GN1/1 indui, tinka darbai su daržovių plautystimo mašina	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
46	nėra	Maisto aliekių šaldytuvas	Matmenys:1760x920x1140 mm (±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Talpa du konteineriai po ne mažiau 240 litų Temperatūrinis režimas: ne prasčiau +4 °C+10 °C Dvių durų	1	NMK480 KBS Vokietija Matmenys:1760x920x1140 mm (plotis x ilgis x aukštis) Talpa du konteineriai 240 litų Temperatūrinis režimas: +4 °C+10 °C Dvių durų Pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
47	nėra	Šildomas vežimėlis	Matmenys: 500x770x1380 mm (±50mm)(plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: ne mažiau 0,8 kW Talpa ne mažiau12 GN 1/1 65mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertio metalo. Su ratukais.	4	M6000012AXA Hallins Švedija Matmenys: 530x770x1380 mm (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 1,1 kW Talpa 12 GN 1/1 65mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno Su ratukais.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
48	nėra	Vandens viintuvas	400x380x630 (±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) El. galingumas ne mažiau 2,8 kW 220V Talpa: 28 ltr(±3ltr). Temperatūra reguliuojama termostatu iki 97oC. Fiksuotas karšto vandens kranas su stikliniu lygio matavimo vamzdeliu	90	200063 Bartscher Vokietija 400x385x635mm (plotis x ilgis x aukštis) El. galingumas 2,8 kW 220V Talpa: 28 ltr Temperatūra reguliuojama termostatu iki 100oC. Fiksuotas karšto vandens kranas su stikliniu lygio matavimo vamzdeliu	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
49	nėra	Termokonteineris su frontalinėmis durelėmis.	Matmenys:680x450x610(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Prietaikytas transportuoti indus GN1/1. Korpusas dvigubomis sienelėmis iš plastmasės arba lygiavertės medžiagos. Su putų poliuretano ar lygiavertės medžiagos izoliacija. Ne mažiau 12 pakrovimo lygių. Vidus ne mažiau 500mm aukščio. Turi korpuse suformuotas rankenas. Prietaikytas dėti vienas ant kito. Durelės su tarpine ir slėgio vožtuvu.	8	3710012 LGS Vokietija Matmenys:680x450x600 (plotis x ilgis x aukštis) Prietaikytas transportuoti indus GN1/1. Korpusas dvigubomis sienelėmis iš plastmasės Su putų poliuretano izoliacija. 12 pakrovimo lygių. Vidus 500mm aukščio. Turi korpuse suformuotas rankenas. Prietaikytas dėti vienas ant kito. Durelės su tarpine ir slėgio vožtuvu.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
50	nėra	Termokonteineris gerimams su kranėliu	Matmenys 420x230x620 (±10mm)(plotis x ilgis x aukštis) Talpa ne mažiau 18 l Korpusas dvigubomis sienelėmis iš plastmasės arba lygiavertės medžiagos. Su putų poliuretano ar lygiavertės medžiagos izoliacija.	8	3749180 LGS Vokietija Matmenys 420x230x620 (plotis x ilgis x aukštis) Talpa 18 l Korpusas dvigubomis sienelėmis iš plastmasės Su putų poliuretano izoliacija.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
51	nėra	Dozatorius putoms-plovimo pistoletas	Jungiamas prie vandentiekio (karšto arba šalto vandens arba prie maiš(lyvo) Dvių skirtingų cheminių plovimo ar skalavimo priemonių pajungimas. Trys darbo režimai: Darbas su chemine priemone nr.1, darbas su chemine priemone nr.2, darbas tik su vandeniu. I komplektą įeina : cheminių priemonių dozavimo antgaliai, žarna ne mažiau 15m, įvado žarna, pistoletas, krepšeliai 5-10 l talpos bakeliams, reikalingos detalės instaliavimui.	3	Topmater J20 - 2 BA Gamintojas Ecolab Vokietija Jungiamas prie vandentiekio (karšto arba šalto vandens arba prie maiš(lyvo) Dvių skirtingų cheminių plovimo ar skalavimo priemonių pajungimas Trys darbo režimai: Darbas su chemine priemone nr.1, darbas su chemine priemone nr.2, darbas tik su vandeniu. i komplektą įeina : cheminių priemonių dozavimo antgaliai, žarna 20m, įvado žarna, pistoletas, krepšeliai 5-10 l talpos bakeliams, reikalingos detalės instaliavimui.	
52	nėra	Šaldymo dėžė	Matmenys: 1800x700x800(±100 mm) (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 0,13 kW (±0,05)kW Temperatūros režimas:ne blogiau -18/-24 °C Talpa neto ne mažiau 500 l Išlampa: 230 V/1/50 Hz Šaldiklis dėžės formos , ant ratukų. Atidaro pakeliamu dangčiu(be stiklo) iš viršaus. Šaldiklis turi būti su rakina spyna ir termometru. Korpusas iš balto lakštinio plieno. Veikimo indikatorius, perkaitimo indikatorius Skaitmeninis temperatūros indikatorius priekiniame skydelyje. Rankinis termostatas priekiniame skydelyje. Vidinis apšvietimas. Suapvalinti kameros kampai . Sienų izoliacija - ne mažiau 70 mm. Komplete ne mažiau 4 krepšeliai.	1	KBS 66 Matmenys: 1800x750x800 (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 0,13 kW kW Temperatūros režimas:-18/-24 °C Talpa neto 567 l Išlampa: 230 V/1/50 Hz Šaldiklis dėžės formos , ant ratukų. Atidaro pakeliamu dangčiu(be stiklo) iš viršaus. Šaldiklis su rakina spyna ir termometru. Korpusas iš balto lakštinio plieno. Veikimo indikatorius, perkaitimo indikatorius Skaitmeninis temperatūros indikatorius priekiniame skydelyje. Rankinis termostatas priekiniame skydelyje. Vidinis apšvietimas. Suapvalinti kameros kampai . Sienų izoliacija - 70 mm. Komplete 4 krepšeliai.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos


Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas
----------	-----------------	--------------------	----------------------------------	-------------	--	---------------------


3 PIRKIMO DALIS "Grindų plovimo mašina"

1. Prekių pristatymo terminas nurodytas lentelės 7 stulpelyje.
2. Prekės turi turėti CE atitikties sertifikatus.
3. Prekės turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.
4. Prekės privalomieji ženklinimo rekvizitai bei jų naudojimo instrukcijos turi būti pateiktos ir Lietuvių kalba. Lietuvių kalba pateikiama informacija privalo atitikti gamintojo (originalo kalba) pateiktą informaciją.

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas
1	2	3	4	5	6	7
		Grindų plovimo mašina	3 pirkimo dalis Matmenys: 1310x680x1190 mm (±50mm)(plotis x ilgis x aukštis). Valymo našumas: ne mažiau 1720 m2/h Sveitimo - sausinimo plotis: ne prasciau 430/650 mm Galingumas: ne mažiau 1100W Sepečio apsukos ne mažiau 180 aps/min Diskinio sepečio plotis: ne mažiau 430 mm Sepečių prispaudimas: ne blogiau 30-40 g/cm2 Svaraus vandens talpa: ne mažiau 25 l Panaudoto vandens talpa: ne mažiau 25 l Komplekte: akumuliatorinės baterijos, įkroviklis ir siurbimo baltis.	1	001BD 43/25 C Bp Pack Karcher Vokietija Matmenys: 1135x520x1025 mm (plotis x ilgis x aukštis). Valymo našumas: 1720 m2/h Sveitimo - sausinimo plotis: 430/900 mm Galingumas: 1100W Sepečio apsukos 180 aps/min Diskinio sepečio plotis: 430 mm Sepečių prispaudimas: 30-40 g/cm2 Svaraus vandens talpa: 25 l Panaudoto vandens talpa: 25 l Komplekte: akumuliatorinės baterijos, įkroviklis ir siurbimo baltis.	Per 30 dienų nuo užsakymo dienos

Priedama:
1. Priedas. Technologinės įrangos išdėstymo planas, 1 lapas.





SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

ĮKAINIAI

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Modelis, gamintojas	Kiekis* maksimalus mato vnt.	Įkainis 1 vnt. Eur be PVM	Kaina Eur be PVM
1					
	1.1. Konvekcinė krosnis su dušu ir automatine plovimo programa	FKE201R_MP MKN Vokietija	8	14326,00	114608,00
	1.2. Skarda kepinui	7011040 LGS Vokietija	90	13,36	1202,40
	1.3 Skarda kepinui	7011065 LGS Vokietija	90	14,10	1269,00
	1.4 Skarda virimui	7111100 LGS Vokietija	30	20,79	623,70
	1.5 Skarda kepinui	7811065 LGS Vokietija	30	21,53	645,90
	1.6 Kepimo skarda	MKN_202363 MKN	50	74,91	3745,5
	1.7 Elektrinė indukcinė viryklė su 4 kaitinimo zonomis.	IEV-4 Metalų koncepcija Lietuva	6	4352,33	26113,98
	1.8 Pospaudiminė keptuvė su plovimo sistema	MKN_FLEXICHEF 3/150 MKN Vokietija	2	26090,15	52180,30
	1.9 Planetarinis mikseris su nuimamu dubeniu	K60/3V RAM Italija	1	6079,32	6079,32
	1.10 Kuteris paverčiamas.	Magnum 20 Laminerva Italija	1	4360,88	4360,88
	1.11 Faršo maišyklė	C/EMB120_V400 Laminerva Italija	1	4821,67	4821,67
	1.12 Mėsos malimo mašina.	C/E32N_V400_ UNGER S5 Laminerva Italija	2	2411,25	4822,50
	1.13 Šildomas lėkščių dispenseris	573779 Blanco Vokietija	11	1714,88	18863,68
	1.14 Šaldytuvas vieno durų	AN07X6510 Ilsa Italija + apšv.	3	2304,00	6912,00
	1.15 Spaudiminis dušas maišytuvas	P0101020111 Monolyth Italija	3	165,00	495,00
	1.16 Granulinė virtuvės inventoriaus plovimo mašina.	Granule Maxi Freeflow 20723 Granuldisk Švedija	1	28755,94	28755,94
	1.17 Bulvių valymo mašina	C/EPP50 La minerva Italija	1	4999,63	4999,63
	1.18 Paverčiamas virimo katilas	Multimix200 Autotemp 56 Joni AS Danija	4	20032,77	80131,08
	1.19 Laikiklis paverčiamam virimo katilui	179008 Joni AS Danija	1	737,99	737,99
	1.20 Valymo- plovimo priedas katilui , tinkantis katilui poz.nr13	175007 Joni AS Danija	1	2046,22	2046,22
	1.21 Tinklinė medžiaga (kiaurasietis) tinkantis katilui poz.nr.13	175046 Joni AS Danija	1	248,23	248,23
	1.22 Rankinis mikseris	MF002.H Dynamic Prancūzija	1	750,73	750,73
	1.23 Paverčiamas virimo katilas.	Multimix300 Autotemp 56 Joni AS	3	23876,96	71630,88
	1.24 Valymo- plovimo priedas katilui , tinkantis katilui poz.nr14	175009 Joni AS Danija	1	2321,28	2321,28

	1.25 Tinklinė medžiaga (kiaurasietis) tinkantis katilui poz.nr14.	175048 Joni AS Danija	1	342,15	342,15
	1.26 Padėklų transportavimo vežimėlis.	Metalo koncepcija Lietuva	28	1200,91	33625,48
	1.27 Daržovių pjaustymo mašina	RG-300i 47160+ 47330+84016+3208 Hallde Švedija	2	10294,77	20589,54
	1.28 Daržovių pjaustymo diskas	65049 Hallde Švedija	2	380,16	760,32
	1.29 Transportavimo vežimėlis-vonia	MBR Lietuva	6	716,04	4296,24
	1.30 Šildomas marmitas-vežimėlis kasetėms 500x500mm	SH-MS/B LGS Vokietija	7	1811,70	12681,90
	1.31 Juostinis konvejeris maisto porcijavimui ant padėklų	GSPV 6.0 Blanco Vokietija	2	10250,56	20501,12
	1.32 Šildomas marmitas-vežimėlis	BMPK3120 Rm Gastro Čekija	8	1029,00	8232,00
	1.33 Indas marmitiniam vežimėliui	7011200 LGS Vokietija	26	30,24	786,24
	1.34 Indas marmitiniam vežimėliui	7012200 LGS Vokietija	8	19,65	157,20
	1.35 Indas marmitiniam vežimėliui	7013200 LGS Vokietija	12	15,12	181,44
	1.36 Dangtis	7011001 LGS Vokietija	12	11,34	136,08
	1.37 Dangtis	7012001 LGS Vokietija	8	6,80	54,40
	1.38 Dangtis	7013001 LGS Vokietija	12	4,53	54,36
	1.39 Vežimėlis skardoms GN1/1.	VG-17, Metalo koncepcija, Lietuva	5	221,13	1105,65
	1.40 Vežimėlis skardoms atitinkančioms 6 poz	Nestandartas, Metalo koncepcija	3	294,84	884,52
	1.41 Vežimėlis, pritaikytas GN indams	Metalo koncepcija Lietuva	4	267,84	1071,36
	1.42 Gastronominė pjaustyklė.	MIRRA300Y09 Sirman Italija	1	755,00	755,00
	1.43 Bulvių tarkavimo mašina	M9-ES Fasa Lietuva	1	3847,50	3847,50
	1.44 Vežimėlis kasetėms 500x500mm	VK-1R Metalo koncepcija Lietuva	12	145,80	1749,60
	1.45 Vežimėlis vienam indui GN1/1	VG-1 Metalo koncepcija Lietuva	3	248,40	745,20
	1.46 Maisto atliekų šaldytuvas	NMK480 KBS Vokietija	1	4125,00	4125,00
	1.47 Šildomas vežimėlis	M6000012AXA Hallins Švedija	4	2117,09	8468,36
	1.48 Vandens virintuvas	200063 Bartscher Vokietija	90	166,32	14968,80
	1.49 Termokonteineris su frontalinėmis durelėmis.	3710012 LGS Vokietija	8	308,88	2471,04
	1.50 Termokonteineris gėrimams su kraneliu	3749180 LGS Vokietija	8	224,98	1799,84
	1.51 Dozatorius putoms-plovimo pistoletas	Topmater J20 - 2 BA Gamintojas Ecolab Vokietija	3	834,03	2502,09
	1.52 Šaldymo dėžė	KBS66	1	1037,25	1037,25
VISO 1 PIRKIMO DALIS					586 295,49
3	GRINDŲ PLOVIMO MAŠINA	001BD 43/25 C Bp Pack Karcher Vokietija	1	3779,10	3 779,10
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur be PVM					590 074,59

	21 proc. PVM	123 915,66
	Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur su PVM	713 990,25

**Sutarties vykdymo metu įsigyjami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus sutarties dalies kiekis. Pirkėjas gali nupirkti mažesnę prekių kiekį.*

Pardavėjas

Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė
UAB „MBR Parduotuvių ir restoranų įranga“
Kirtimų 49 B, LT-02244 Vilnius
Įmonės kodas 110451974,
PVM kodas: LT104519716
A. s. Nr. LT70 7044060001109488
AB SEB BANKAS
Tel. 2660008
Pardavimų vadovas
Valdas Klimaitis
A.V. 



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius

A.V. 

