



Herbas arba prekių ženklas

UAB „Omiliva“
(Tiekėjo pavadinimas)

UAB „Omiliva“ įmonės kodas 302806783, PVM kodas LT100008929315

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL KONDICIONIERIŲ PIRKIMO

2021-09-23 Nr. OM-20210921
(Data)

Tarabildienės g. 2, Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Omiliva“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Tarabildienės g. 2, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	
Įmonės kodas	
Įmonės vadovas	

Subtiekėjams / subtiekėjams / subrangovams, kurių pajėgumais nesiremiama, numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

Pavadinimas	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba proc.)

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis skelbiamos apklauso s sąlygomis. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pateikta informacija yra teisinga.

2. Mes siūlome šias prekes:

1 pirkimo dalis: oro kondicionieriai, šaldymo galia ne mažiau kaip 2,5 kW, - 21 vnt

Pirkimo objektas (kondicionieriaus pavadinimas)	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Vieneto kaina Eur su PVM	Viso kiekio kaina Eur be PVM	Viso kiekio kaina Eur su PVM
2	3	4	5	6	7
Oro kondicionierius šaldymo galia ne mažiau kaip 2,5 kW (komplekte su kondensato siurbliu, montavimo ir apdailinėjimo medžiagomis bei visais kitais numatytais instaliavimui reikalingais darbais)					

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

I šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (*тікėjas užpildo lentelę*):

Įrangos pavadinimas	Kiekis vnt.	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai (<i>Pildo tiekėjas</i>)
Oro kondicionierius sieninis	21 vnt.	Kondicionierių tipas – sieniniai oro kondicionieriai	
		Įrangą sudaro išorinis ir vidinis blokai	
		Kondicionierių režimai – šildymas/ šaldymas	
		Turi turėti automatinę diagnostikos sistemą (gedimo kodo rodymas)	
		Turi turėti automatinę <i>RESTART</i> funkciją	
		Naudojamas freonas – R 32; R410A	
		Turi būti ne žemesnė negu A energijos efektyvumo klasė šaldymo režime	
		Vidutinis greičių triukšmo lygis (vidinio bloko) ne daugiau 40dbA	
		Oro išpūtimo srautas ne mažiau nei 540 m ³ /h	
		Maitinimo įtampa 230 V	
		Išorinis blokas turi būti padengtas antikorozine medžiaga	
		Įranga turi būti sertifikuota	
		Oro kondicionavimo sistema įranga turi būti sudaryta iš išorinio bloko, vidinio bloko, nuotolinio valdymo pulto, montavimo įrangos ir medžiagų. Užpildyti freonu, paruošti darbui ir išbandyti	
		Išoriniai blokai – sieniniai su galimybe montuoti, vidiniai – sieniniai	
		Vidiniai blokai turi turėti oro filtra	
		Įrangos garantija – ne mažiau 24 mėnesių	
		Technologija „ <i>SPLIT</i> “ arba lygiavertė	

	Darbo ribos šaldymo režime nuo 18° C iki +40° C lauko temperatūros
	Darbo ribos šildymo režime nuo -5° C iki +10° C lauko temperatūros
	Šaldymo galia ne mažiau kaip 2,5 kW

2 pirkimo dalis: oro kondicionieriai su išoriniu bloku, šaldymo galia ne mažiau kaip 5 kW ir dviem vidiniais blokais šaldymo galia ne mažiau kaip 2,5 kW, - 18 vnt.

Pirkimo objektas (kondicionieriaus pavadinimas)	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Vieneto kaina, Eur su PVM	Viso kiekio kaina Eur be PVM	Viso kiekio kaina Eur su PVM
2	3	4	5	6	7
Oro kondicionierius su išoriniu bloku šaldymo galia ne mažiau kaip 5 kW ir dviem vidiniais blokais šaldymo galia ne mažiau kaip 2,5 kW (komplekte su kondensato siurbliu, montavimo ir apdailinėjimo medžiagomis bei visais kitais numatytais instaliavimui reikalingais darbais)	18	1500,00	1815,00	27000,00	32670,00

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM – trisdešimt du tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt EUR (kaina žodžiais).

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (tiekėjas užpildo lentelę):

Įrangos pavadinimas	Kiekis vnt.	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai (Pildo tiekėjas)
Oro kondicionieriai sieniniai	18 vnt.	Kondicionierių tipas – sieniniai oro kondicionieriai	Heiko gamintojas. Modelis lauko bloko M2T050-D1. Modelis vidaus bloko JS035-D1 (2 vnt.)
		Įrangą sudaro vienas išorinis ir du vidiniai blokai	Įrangą sudaro vienas išorinis ir du vidiniai blokai
		Kondicionierių režimai – šildymas/ šaldymas	Kondicionierių režimai – šildymas/ šaldymas
		Turi turėti automatinę diagnostikos sistemą (gedimo kodo rodymas)	Taip
		Turi turėti automatinę RESTART funkciją	Taip
		Naudojamas freonas – R32; R410A	R32
		Turi būti ne žemesnė negu A energijos efektyvumo klasė šaldymo režime	A++
		Vidutinis greičių triukšmo lygis (vidinio bloko) ne daugiau 40dbA	38/33/29/21
		Oro išpūtimo srautas ne mažiau nei 540 m³/h	550 m³/h
		Maitinimo įtampa 230 V	230 C
		Išorinis blokas turi būti padengtas antikoroziine medžiaga	Taip
		Įranga turi būti sertifikuota	pateikiama su pasiūlymu

	Oro kondicionavimo sistema įranga turi būti sudaryta iš išorinio bloko ir 2-jų vidinių blokų, nuotolinio valdymo pulto, montavimo įrangos ir medžiagų. Užpildyti freonu, paruošti darbui ir išbandyti	Oro kondicionavimo sistema įranga sudaryta iš išorinio bloko ir 2-jų vidinių blokų, nuotolinio valdymo pulto, montavimo įrangos ir medžiagų. Užpildyti freonu, paruošti darbui ir išbandyti
	Išoriniai blokai – sieniniai su galimybe montuoti, vidiniai – sieniniai	Išoriniai blokai – sieniniai su galimybe montuoti, vidiniai – sieniniai
	Vidiniai blokai turi turėti oro filtra	Turi
	Įrangos garantija – ne mažiau 24 mėnesių	24 mėn.
	Technologija „MULTI-SPLIT“ arba lygiavertė	MULTI-SPLIT
	Darbo ribos šaldymo režime nuo 18° C iki +40° C lauko temperatūros	-10C iki +46C
	Darbo ribos šildymo režime nuo -5° C iki +10° C lauko temperatūros	-15C iki +24C
	oro kondicionieriai su išoriniu bloku šaldymo galia ne mažiau kaip 5 kW ir dviem vidiniais blokais šaldymo galia ne mažiau kaip 2,5 kW	Oro kondicionieriai su išoriniu bloku šaldymo galia 5,1 kW ir dviem vidiniais blokais šaldymo galia po 3,6 kW

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai :

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Siūlomoms įrangos aprašytas.	3 failai.
2.	Deklaracija.	1 failas.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja 60 d.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos)



REFSYSTEM

Refsystem Sp. z o.o., ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz
tel.: +48 695 930 647, www.refsystem.pl

Grudziądz, dn. 01.03.2021 r.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

PRODUCENT PRODUKTU:

Qingdao Haier Air Conditioner
General Co., Ltd.
Qingdao High-Tech. Ind. Park
Haier Road Qingdao, Shandong 266101 P.R. China

NAZWA PRODUKTU:

Heiko Split i Multi Split R32

Jednostki zewnętrzne		Jednostki wewnętrzne		
JZ026-B1	JZ050-A1	JS026-B1	JS035-C2	CA035-A1
JZ036-B1	JZ070-A1	JS035-B1	JS050-C2	CA050-A1
JZ052-B1	JZ100-A1	JS036-B1	JS070-C2	CA070-A1
JZ070-B1	JZ025-C2	JS052-B1	JS025-A1	CA100-A1
JZ025-C1	JZ035-C2	JS070-B1	JS035-A1	Akcesoria
JZ035-C1	JZ050-C2	JS025-C1	JS050-A1	Pilot bezprz. Heiko
JZ050-C1	M2Z050-D1	JS035-C1	JS026-D1	YR-HRC01
JZ070-C1	M2T050-D1	JS050-C1	JS035-D1	YR-C01
JZ025-A1	M3T070-D1	JS070-C1	JS026-D2	PB-700HE4
JZ035-A1	M5T100-D1	JS025-C2	JS035-D2	PB-950HE4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

EN 60335-2-40: 2003+A 11 :2004+A 12:2005+A 1 :2006+A2:2009+A 13:2012

EN 60335-1: 2012+A 11 :2014

EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 55014-1 :2006+A 1 :2009+A2:2011 EN 55014-2:2015

EN 50581:2012

EN 12102:2013

EN14511-2:2018 EN14511-3:2018

EN 14825:2018

Firma Refsystem Sp. z o.o., ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz potwierdza, że produkty są zgodne ze specyfikacją techniczną.

SPLIT

BRISA sieninis oro kondicionierius

BRISA sieniniai oro kondicionieriai yra aukščiausio lygio prietaisai, pasižymintys aukštu energijos vartojimo efektyvumu ir aprūpinti aukščiausios kokybės kompresoriais. Dėl rafinuoto BRISA oro kondicionierių stiliaus jie yra puikus pasirinkimas namams ir biurams. Temperatūros valdymą ir oro kondicionieriaus funkcijų naudojimą palengvina standartinis „Wi-Fi“ valdymas ir pridedamas be laidis valdiklis.

TEMPERATŪROS NUSTATYMAS nuo 16 iki 30 °C

„Wi-Fi“ valdymas

Standartinis „Wi-Fi“ valdymas leidžia valdyti oro kondicionierių telefonu, prijungtu prie interneto iš bet kurios vietos. Patogi ir intuityvi „Wi-Fi INTELLIGENT AIR“ programa leidžia pasiekti visus pagrindinius oro kondicionieriaus nustatymus.

Didelis energijos vartojimo efektyvumas

Naujoviški sprendimai leido žymiai sumažinti energijos sąnaudas tiek vėsinimo, tiek šildymo režimu. Prietaisai turi A++/A+ energinę vertę.

SMART oro srautas

Novatoriškas sprendimas oro srautui valdyti. Aušinimo metu srovė nukreipta aukštyn ir žemyn kaitinimo metu, o tai leidžia tolygiai paskirstyti orą, tokiu būdu užkertant kelią tiesioginiam oro srautui vartotojui.

Oro srauto greičio valdymas

Galimybė valdyti oro srauto sklendes vertikaliai ir horizontaliai leidžia tiksliai nustatyti oro srauto kryptį. Šią funkciją galima gauti iš belaidžio valdiklio ir „Wi-Fi Intelligent Air“ programos.

Tylus veikimas

Komponentai sudaryti iš oro kondicionieriaus ir optimalios oro srauto sistemos, užtikrina tylų darbą, kad būtų patogiau dirbti ir ilsėvalaikiu.



Modelis / Įrenginys	JS025-C2 J2025-C2	JS035-C2 J2035-C2	JS050-C2 J2050-C2	JS070-C2 J2070-C1
Galia (aušinimas)	Btu/h 8870 (2730 - 10238)	Btu/h 10920 (2730 - 12286)	Btu/h 17060 (4430 - 19790)	Btu/h 23880 (7500 - 29000)
Galia (aušinimas)	kW 2,6 (0,8 - 3,0)	kW 3,2 (0,8 - 3,6)	kW 5,0 (1,3 - 5,8)	kW 7,0 (2,2 - 8,5)
Energijos vartojimo efektyvumas	SEER / EER 6,1/3,23	6,1/3,01	6,1/3,41	7,1/3,23
Energijos įvertinimas	A++	A++	A++	A++
Įvesties galia (aušinimas)	kW 0,80 (0,30 - 1,20)	kW 1,06 (0,30 - 1,60)	kW 1,46 (0,40 - 2,00)	kW 2,16 (0,70 - 2,90)
Metinės energijos sąnaudos (aušinimas)	kWh 149	kWh 184	kWh 287	kWh 350
Galingumas (šildymas)	Btu/h 9555 (2730 - 10920)	Btu/h 11603 (2730 - 14330)	Btu/h 17740 (4770 - 20470)	Btu/h 27640 (8190 - 34120)
Galingumas (šildymas)	kW 2,8 (0,8 - 3,2)	kW 3,4 (0,8 - 4,2)	kW 5,2 (1,4 - 6,0)	kW 8,1 (2,4 - 10,0)
Energijos vartojimo efektyvumas	SCOP / COP (vidutinis klimatas)	4,0/3,71	4,0/3,40	4,0/3,71
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (šildymas)	5,1/-	5,1/-	5,1/-	5,1/-
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (šildymas)	A+/A+++/+	A+/A+++/+	A+/A+++/+	A+/A+++/+
Galia (šildymas)	kW 0,75 (0,30 - 1,40)	kW 1,0 (0,30 - 1,60)	kW 1,40 (0,52 - 2,5)	kW 2,18 (0,70 - 2,90)
Metinės energijos sąnaudos (šildymas)	kWh 840	kWh 980	kWh 1610	kWh 1963
Vėdinimo pajėgumas (aušinimas)	°C -10 - 43	°C -10 - 43	°C -10 - 43	°C -10 - 43
Vėdinimo pajėgumas (šildymas)	°C -15 - 24	°C -15 - 24	°C -15 - 24	°C -15 - 24
Matavimo vienetas	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Matavimo vienetas	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Modelis / Įrenginys	JS025-C2 J2025-C2	JS035-C2 J2035-C2	JS050-C2 J2050-C2	JS070-C2 J2070-C1
Pakuotės matmenys	mm 820/195/280	mm 820/195/280	mm 1088/225/318	mm 1125/240/335
Matmenys su pakuote	mm 909/279/355	mm 909/279/355	mm 1085/329/403	mm 1206/342/418
Grynasis / bendrasis svoris	kg 8,2/10,5	kg 8,2/10,5	kg 11,6/14,4	kg 14,1/17,5
Oro srautas (aušinimas / šildymas)	m³/h 500	m³/h 550	m³/h 900	m³/h 1200
Garso galios lygis	dB(A) 54	dB(A) 56	dB(A) 57	dB(A) 60
Garso slėgio lygis	dB(A) 37/33/29/19	dB(A) 38/34/29/20	dB(A) 44/40/35/28	dB(A) 47/43/37/30
Dregmės pašalinimo pajėgumai	10⁻³m³/h	1	1,4	2,0
Modelis / Įrenginys	JS025-C2 J2025-C2	JS035-C2 J2035-C2	JS050-C2 J2050-C2	JS070-C1 J2070-C1
Kompresorius	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Matmenys	mm 700/245/544	mm 700/245/544	mm 800/275/553	mm 890/353/697
Pakuotės matmenys	mm 845/320/593	mm 845/320/593	mm 954/409/625	mm 1046/460/780
Oro srautas (aušinimas / šildymas)	m³/h 22,8/25,3	m³/h 23,5/26,5	m³/h 32,7/36,5	m³/h 47,3/52,3
Garso galios lygis	dB(A) 62	dB(A) 63	dB(A) 65	dB(A) 65
Garso slėgio lygis	dB(A) 49	dB(A) 50	dB(A) 53	dB(A) 52
Veikimo srovė	A 6,2	A 7,1	A 11,3	A 13
Saltinio užpildymas	R32	R32	R32	R32
Saltinio užpildymas	g 510	g 530	g 900	g 1200
Saltinio vamzdžio skersmuo	mm 6,35	mm 6,35	mm 6,35	mm 6,35
Diujų vamzdžio skersmuo	mm 9,52	mm 9,52	mm 12,7	mm 12,7
Maksimalus vamzdžio ilgis / didžiausias lygio skirtumas	m 20/10	m 20/10	m 25/15	m 25/15
Maksimalus vamzdžio ilgis be papildomo užpildymo	m 5	m 5	m 7	m 7
Papildomas šaltinis	g/m 20	g/m 20	g/m 20	g/m 20
Metrai dujotiekio				



MULTI SPLIT D1 wall-mounted air conditioners



Indoor unit	JSQ24-D1	JSQ35-D1
-------------	----------	----------

TEMPERATURE SETPOINT from 16 to 30°C



High energy efficiency

Innovative solutions enabled a significant reduction of energy consumption in both cooling and heating mode. The appliances have A++/A+ energy rating.



Quick and easy installation

The design of the air conditioners and new technological solutions enable trouble-free and efficient installation. Easier access, increased installation space and right- and left-sided connection options reduce the installation time to as little as 40 min.



R32 refrigerant

The R32 refrigerant used in air conditioners makes them far more efficient than the appliances operating on the commonly used R410A refrigerant.



SMART airflow

An innovative solution for airflow control. The stream is directed upwards during the cooling and downwards during the heating, which enables an even distribution of air, thus preventing direct airflow on the user.



Quiet operation

The components comprising the air conditioner and the optimum airflow system ensure quiet operation for comfort during work and leisure.



Rated capacity	Cooling	kW	2.4	3.6
----------------	---------	----	-----	-----

	Heating	kW	2.9	3.7
--	---------	----	-----	-----

Electrical parameters	Power supply	Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50
-----------------------	--------------	---------	----------	----------

Performance	Airflow	m³/h	500	550
-------------	---------	------	-----	-----

	Sound power level	dB(A)	53	55
--	-------------------	-------	----	----

	Sound pressure level	dB(A)	37/32/28/20	38/33/29/21
--	----------------------	-------	-------------	-------------

Installation	Dimensions without packaging (W/D/H)	mm	820/195/280	820/195/280
--------------	--------------------------------------	----	-------------	-------------

	Dimensions with packaging (W/D/H)	mm	909/279/355	909/279/355
--	-----------------------------------	----	-------------	-------------

	Net/gross weight	kg	8.4/10.5	8.4/10.5
--	------------------	----	----------	----------

	Liquid pipe diameter	mm	6.35	6.35
--	----------------------	----	------	------

	Gas pipe diameter	mm	9.52	9.52
--	-------------------	----	------	------

	Controller	Standard	YR-HAC01	YR-HAC01
--	------------	----------	----------	----------



MULTI SPLIT Outdoor units



R32 refrigerant

The R32 refrigerant used in air conditioners makes them far more efficient than the appliances operating on the commonly used R410A refrigerant.



Inverter technology

The inverter technology enables economical operation of the system without sudden spikes in compressor frequency, while ensuring energy-efficient and quiet operation of the appliance.



Automatic defrosting

Efficient operation of the MULTI SPLIT system in the heating mode, under difficult weather conditions, is possible with automatic defrosting of the heat exchanger of the outdoor unit.



DC motor

The high-efficiency DC motor with a compact design ensures energy-efficient operation of the fan of the outdoor unit. The DC motor, compared to conventional AC motors, ensures lower operation noise of the outdoor unit.



Hydrophilic aluminium film

The special coating of heat exchangers prevents corrosion and extends the service life of the appliance.

ELECTRONIC EXPANSION VALVE

OPERATION RANGE COOLING: -18 ~ 26°C

OPERATION RANGE HEATING: -18 ~ 24°C

Outdoor unit	M210S-P01	M3107-P01	M3104-P01
Electrical parameters			
Power supply	1/230/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Airflow	2400	3000	4200
Sound power level			
Sound pressure level	63	66	71
Dimensions without packaging (W/D/H)			
mm	800/275/553	850/340/700	920/372/760
Dimensions with packaging (W/D/H)			
mm	954/439/825	958/443/770	1036/478/820
Net/gross weight			
kg	36/39	54/58	66/71
Compressor type	Twin rotary	Twin rotary	Twin rotary
Refrigerant	R32	R32	R32
GWP	675	675	675
Liquid pipe diameter	26.65	31.65	31.65
Gas pipe diameter	29.52	31.65	31.65
Total pipeline length (max)	30	60	60
Max level difference	15	25	25
Refrigerant filling	1.4	1.6	2.4
Total pipeline length without filling	20	30	40
Extra refrigerant per metre of pipeline	20	20	20
Cooling (min ~ max)	-10 ~ -46	-10 ~ -46	-10 ~ -46
Heating (min ~ max)	-15 ~ -24	-15 ~ -24	-15 ~ -24
Working conditions (out)			
°C	-15 ~ -24	-15 ~ -24	-15 ~ -24
Indoor units			
Max number of indoor units per outdoor unit	2	3	5
Nominal value			
Cooling capacity	5.1 (1.1 ~ 5.7)	6.2	9.5
Heating capacity	5.2 (1.6 ~ 6.1)	6.8	10.0
Cooling power input	1.45 (0.35 ~ 2.55)	1.85	3.4
Heating power input	1.4 (0.55 ~ 2.8)	2.05	2.8
EER/COP	3.45/3.71	3.3/3.3	2.7/3.2
SEER/SCOP	6.50/4.00	6.2/3.8	6.2/3.8
Energy rating (cooling/heating)	A++/A+	A++/A	A++/A
Annual energy consumption (cooling)	269	332	537
Annual energy consumption (heating)	1645	2012	2889

