VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 21-C-3659 2021-10-20

Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir UAB „Furnistilius" (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Dainiaus Beliukevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2021 m. balandžio mėn 19 d. skelbtą atviro konkurso būdu vykusį *„Baldų pirkimas Nr.2842"* viešąjį pirkimą (CVP IS pirkimo Nr. 542313) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui Baldus (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotų įkainių maksimalios sumos kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių preliminarūs kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. . Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM: 121 000,00 Eur (vienas šimtas dvidešimt vienas tūkstantis Eur 00 ct).
PVM suma: 25 410 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai keturi šimtai dešimt Eur 00 ct).
Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM: **146 410,00** Eur (vienas šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai dešimt Eur 00 ct).

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiu. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.
2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.
2.5. Pirkėjas, esant poreikiui, gali pagal šią Sutartį įsigyti iš Pardavėjo Sutarties priede Nr. 1 nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, kurių bendra vertė ne didesnė nei 10 % pradinės (maksimalios) Sutarties vertės. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnėmis nei užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, konkurencingomis kainomis.
Bendra Sutarties priede Nr. 1 nurodytų, bei šiame priede nenurodytų prekių, įsigyjamų pagal šį papunktį, vertė negali viršyti šios Sutarties 2.2 p. nurodytos sumos.
2.6. Sutarties kaina – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.
2.7. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti ir sumontuoti/surinkti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1.
Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus prekių kiekio. Prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, pirkėjas gali išpirkti mažesnį arba didesnį kiekį nei preliminarus kiekis, tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarties vertė.
3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas turi raštu suderinti su Pirkėju tikslius prekių (baldų) išmatavimus, apdailas (kur taikoma), rankenėles (kur taikoma), pateikti Pirkėjui derinimui atspalvių paletes ir gaminamų baldų brėžinius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Baldų spalvos ir atspalviai turi būti derinami su perkančiosios organizacijos atstovu ir turi atitikti interjero spalvinę koncepciją.
4.2. Įvykdžius 4.1. p. numatytas sąlygas, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ir jas sumontuoti/surinkti (jei reikia) Sutarties priede Nr.1 nustatyta tvarka ir terminais (ne vėliau kaip per 120

kalendorinių dienų) nuo Pirkėjo patvirtintame užsakyme (raštu, faksu ar el. paštu) nurodytos datos (jei techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip)).
4.3. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Vaikų raidos centras ir Pediatrijos korpusas (Santariškių g. , LT-08661 Vilnius).
4.4. Paskirti atsakingi asmenys –

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir anglų kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).
5.3. Visoms prekėms taikoma garantija nurodyta Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija".

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita" priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita" priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas reikalaujamas - banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo, kartu su apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu, pateikimo terminas - ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė 4 pirkimo daliai – 5 proc. nuo Sutarties vertės su PVM, nurodytos Sutarties 2.2. papunktyje.
7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų. Jeigu Pardavėjas vėliuoja pristatyti prekes daugiau nei 30 kalendorinių dienų. Pirkėjas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu.
7.3. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.
7.4. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis", taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Paslaugų teikėjas pateikia sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) ir galioja 12 mėnesių. Kartu su pasiūlymo galiojimą užtikrinančiu dokumentu privaloma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (taikoma draudimo bendrovės išduotam laidavimui). Paslaugų teikėjas sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.
9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:
9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtiną terminą;
9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.
9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;
9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.
9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.
10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.
10.3. Jei Tiekėjas nenurodė savo pasiūlyme konkursui, kad pasitelks subtiekėjus, tokiu atveju jis neturės galimybės pasitelkti subtiekėjų Sutarties vykdymo metu.
Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekėjus.
Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.
10.4. Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekėjus tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.
10.5. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo, numatyto Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.
10.6. Pirkėjui sutikus su subtiekėjo pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
10.7. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.3 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.
10.8. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
10.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
10.10. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.
10.11. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo

PRIDEDAMA. Specifikacija ir įkainiai.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas
UAB „Furnistilius“
Pilaitės Sodų g. 19-1, LT-06230 Vilnius
Įmonės kodas 305545573
PVM mok. kodas LT100013127315
A.s. LT24 7300 0101 6229 8278
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. 8 698 75775

Direktorius Dainius Beliukevičius

Pirkėjas
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius

LIETUVOS RESPUBLIKA * REPUBLIC OF LITHUANIA UAB „Furnistilius“ LTD

LIETUVOS RESPUBLIKA Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos VILNIUS

Sutarties priedas Nr.1

21-C-3659 2021-10-20

SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

4 pirkimo dalis "Spintos, spintelės, lentynos"

PREKIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas	Kiekis preliminarus	Mato vnt.	1 vnt. įkainis Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
1	Atvira 2H mobili žaislų lentyna, Gamintojas - UAB Furnistilius	1	vnt.	80,00	80,00
2	Uždara 2H antresolė, Gamintojas - UAB Furnistilius	48	vnt.	95,00	4560,00
3	Uždara 2H spinta seifui, Gamintojas - UAB Furnistilius	1	vnt.	105,00	105,00
4	Uždara 2H spinta dokumentams, Gamintojas - Nowystyl	4	vnt.	95,00	380,00
5	Atvira 3H spinta dokumentams, Gamintojas - Nowystyl	19	vnt.	115,00	2185,00
6	Uždara 3H spinta dokumentams, Gamintojas - Nowystyl	3	vnt.	120,00	360,00
7	Atvira 4H spinta dokumentams, Gamintojas - Nowystyl	2	vnt.	120,00	240,00
8	Pusiau uždara 4H spinta dokumentams, Gamintojas - Nowystyl	1	vnt.	135,00	135,00
9	Pusiau uždara 4H spinta dokumentams (su stalčiais), Gamintojas - UAB Furnistilius	1	vnt.	185,00	185,00
10	Pusiau uždara 5H spinta dokumentams (su stalčiais), Gamintojas - UAB Furnistilius	2	vnt.	185,00	370,00
11	Atvira 5H spinta dokumentams, Gamintojas - Nowystyl	4	vnt.	130,00	520,00
12	Pusiau uždara 5H spinta dokumentams, Gamintojas - UAB Furnistilius	26	vnt.	152,00	3952,00
13	Uždara 5H spinta dokumentams su stumdomomis durimis (nišoje), Gamintojas - UAB Furnistilius	11	vnt.	260,00	2860,00
14	Uždara 5H spinta dokumentams su stumdomomis durimis, Gamintojas - UAB Furnistilius	2	vnt.	245,00	490,00
15	Uždara 5H spinta dokumentams su stumdomomis durimis, Gamintojas - Nowystyl	7	vnt.	420,00	2940,00
16	Uždara 5H spinta dokumentams su stumdomomis durimis, Gamintojas -UAB Furnistilius	2	vnt.	460,00	920,00
17	Uždara 5H spinta dokumentams su 2 stalčiais, Gamintojas UAB Furnistilius	3	vnt.	210,00	630,00
18	Uždara 5H spinta dokumentams 600, Gamintojas - Nowystyl	10	vnt.	145,00	1450,00
19	Uždara 5H spinta dokumentams, Gamintojas - Nowystyl	244	vnt.	175,00	42700,00
20	Pakabinama lentyna, Gamintojas -UAB Furnistilius	32	vnt.	85,00	2720,00
21	Persirengimo spintelė (dviguba), Gamintojas -UAB Furnistilius	1	vnt.	160,00	160,00
22	Spintelė su 3 stalčiais (komoda), Gamintojas - Nowystyl	2	vnt.	220,00	440,00
23	Spintelė su 4 stalčiais (komoda), Gamintojas - Nowystyl	2	vnt.	245,00	490,00
24	Spintelė su stalčiais (komoda), Gamintojas - Nowystyl	1	vnt.	230,00	230,00

25	Spinta su lentynomis (rakinama), Gamintojas UAB Furnistilius	6	vnt.	170,00	1020,00
26	Spintelė prie lovos, Gamintojas UAB Furnistilius	66	vnt.	110,00	7260,00
27	Spinta su lentynomis, Gamintojas - Nowystyl	83	vnt.	170,00	14110,00
28	Rūbų spinta su lentynomis šone, Gamintojas UAB Furnistilius	11	vnt.	160,00	1760,00
29	Rūbų spinta, Gamintojas - Nowystyl	96	vnt.	150,00	14400,00
Pradinė (maksimali) 4 pirkimo dalies vertė Eur be PVM				**121 000,00**	
PVM 21 % suma Eur				**25 410,00**	
Pradinė (maksimali) 4 pirkimo dalies vertė Eur su PVM				**146 410,00**	

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami tiekėjo lėšomis, perkančiosios organizacijos atstovo nurodytose vietose (pagal numatytus kiekius) adresu: Santariškių g. 7, Vilnius.
2. Į sutarties vykdymo kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui: baldų projektavimo, gamybos, pakavimo, pakrovimo, iškrovimo, transportavimo, sumontavimo, baldų gamyklinių pakuočių išvežimo, garantijos, administraciniai ir bet kurie kiti kaštai
3. Prekės, jų dalys ir priedai turi būti naujos, nenaudotos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje
4. Prekės turi būti pateikiamos su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes(baldus).
5. Visos dalys, kurias naudodamiesi baldais lies vartotojai, turi būti be atplaišų ir aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, vartotojai turi būti apsaugoti nuo sužalojimo.
6. Technologinės skylės, kurių skersmuo didesnis kaip 7 mm, turi būti uždengtos.
7. Baldų kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis ir turi turėti apsaugą nuo braižymosi.
7. Baldai turi būti estetiški, tvirti, stabilūs, ergonomiški ir jų kokybė turi atitikti tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.
8. Baldams suteikiama 5 metų garantija, kėdėms 2 metų nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
10. Baldų išmatavimai yra preliminarūs, yra nurodyti leidžiami nuokrypiai (paklaida) nuo nurodytų reikalaujamų matmenų
11. Pardavėjas turi raštu suderinti su Pirkėju tikslius prekių (baldų) išmatavimus, apdailas (kur taikoma), rankenėles (kur taikoma), pateikti Pirkėjui derinimui atspalvių paletes ir gaminamų baldų brėžinius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Baldų spalvos ir atspalviai turi būti derinami su perkančiosios organizacijos atstovu ir turi atitikti interjero spalvinę koncepciją. Pardavėjo pateikta spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų.
12. Baldų gamybai naudojama (jei nenurodyta kitaip) medžio drožlių plokštė (LMDP), kurios kenksmingų medžiagų kiekis neviršija Europos Sąjungos normatyvuose leistinų normų – E-1 klasė. Baldams gaminti turi būti naudojamos plokštės, kurios turi atitikti LST EN 14322 standartą arba jam lygiaverčio reikalavimus.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	matmenys: (mm) plotisxgylisxaukšti, galima paklaida (+/- 10mm)	Parametras Parametro reikšmė	Siūlomi parametrai, parametrų reikšmės
4.1	Atvira 2H mobili žaislų lentyna	100x600x750H	Žaislų lentyna su ratukais, turi būti atvira, dvi + stoginė, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos turi būti fiksuojamos stacionariai, turi turėti bortelius, kad neiškristų žaislai. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Atvira 2H mobili žaislų lentyna. Žaislų lentyna su ratukais, atvira, dvi + stoginė, pagaminta iš18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentynos fiksuojamos stacionariai, turi bortelius, kad neiškristų žaislai. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi siūlo 10 melamino spalvų variantų). 100x600x750H. Gamintojas - UAB Furnistilius
4.2	Uždara 2H antresolė	800x445x720H	Antresolė turi būti su dvejomis varstomosiomis durimis per visą spintos aukštį, viena lentyna (2 tarpai), pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentyna turi būti fiksuojama ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Antresolė su dvejomis varstomosiomis durimis per visą spintos aukštį, viena lentyna (2 tarpai), pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentyna fiksuojama ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys pritvirtintos dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo10 melamino spalvų variantų). 800x445x720H. Gamintojas - UAB Furnistilius
4.3	Uždara 2H spinta seifui	800x600x740H	Spinta turi būti su dvejomis varstomosiomis durimis per visą spintos aukštį, 1 lentyna (2 tarpai) šone, kitame – įmontuojamas seifas (užsakovo), ant sustiprinto cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentyna turi būti fiksuojama ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Spinta su dvejomis varstomosiomis durimis per visą spintos aukštį, 1 lentyna (2 tarpai) šone, kitame – įmontuojamas seifas (užsakovo), ant sustiprinto cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentyna fiksuojama ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys pritvirtintos dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo10 melamino spalvų variantų). 800x600x740H. Gamintojas - UAB Furnistilius

4.4	Uždara 2H spinta dokumentams	800x445x765H	Dokumentų spinta turi būti su dvejomis varstomosiomis durimis per visą spintos aukštį, 1 lentyna (2 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentyna turi būti fiksuojama ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavertė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Spinta turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Dokumentų spinta su dvejomis varstomosiomis durimis per visą spintos aukštį, 1 lentyna (2 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentyna fiksuojama ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys pritvirtintos dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas pasiūlo 10 melamino spalvų variantų). Spinta sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos iratitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004. 800x445x765H. Gamintojas - Nowystyl
4.5	Atvira 3H spinta dokumentams	800x445x1115H	Dokumentų spinta turi būti atvira, trys lentynos (4 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavertė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Spinta turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Nr. 5 Atvira 3H spinta dokumentams. Dokumentų spinta atvira, trys lentynos (4 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. LMDP spalvos (Egger spalvų paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). Spinta sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004. 800x445x1115H . Gamintojas - Nowystyl
4.6	Uždara 3H spinta dokumentams	800x445x1115H	Dokumentų spinta turi būti su dvejomis varstomosiomis durimis per visą spintos aukštį, ne mažiau 2 lentynos (3 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne	Dokumentų spinta su dvejomis varstomosiomis durimis per visą spintos aukštį, 2 lentynos (3 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų -

			plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentyna turi būti fiksuojama ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Spinta turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentyna fiksuojama ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys pritvirtintos dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas pasiūlo10 melamino spalvų variantų). Spinta sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004. 800x445x1115H. Gamintojas - Nowystyl
4.7	Atvira 4H spinta dokumentams	800x445x1470H	Dokumentų spinta turi būti atvira, trys lentynos (4 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Spinta turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Atvira 3H spinta dokumentams. Dokumentų spinta atvira, trys lentynos (4 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. LMDP spalvos (Egger spalvų paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). Spinta sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004. 800x445x1470H. Gamintojas - UAB Nowystyl
4.8	Pusiau uždara 4H spinta dokumentams	800x445x1470H	Dokumentų spinta turi būti su dvejomis varstomosiomis durimis ir dengti vieną lentyną (2 tarpus), viršutinė lentyna (2 tarpai) - atviri, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms	Pusiau uždara 4H spinta dokumentams. Dokumentų spinta su dvejomis varstomosiomis durimis ir dengia vieną lentyną (2 tarpus), viršutinė lentyna (2 tarpai) - atviri, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių,

			judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavertė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Spinta turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. LMDP spalvos (Egger spalvų paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). Spinta sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 irLST EN 14074-3:2004. 800x445x1470H. Gamintojas - Nowystyl
4.9	Pusiau uždara 4H spinta dokumentams (su stalčiais)	800x445x1470H	Dokumentų spinta turi būti su trimis stalčiais apačioje, viršutinė lentyna (2 tarpai) - atviri, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Stalčių kreipiančiosios ir bėgeliai metaliniai. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių (išskyrus konstrukcinę), neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavertė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Pusiau uždara 4H spinta dokumentams (su stalčiais). Dokumentų spinta su trimis stalčiais apačioje, viršutinė lentyna (2 tarpai) - atviri, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Stalčių kreipiančiosios ir bėgeliai metaliniai. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių (išskyrus konstrukcinę), neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). 800x445x1470H Gamintojas - UAB Furnistilius
4.10	Pusiau uždara 5H spinta dokumentams (su stalčiais)	800x445x1840H	Dokumentų spinta turi būti su trimis stalčiais apačioje, viršuje dvi lentynos (3 tarpai) - atviri, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Stalčių kreipiančiosios ir bėgeliai metaliniai. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių (išskyrus konstrukcinę), neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavertė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau	Pusiau uždara 5H spinta dokumentams (su stalčiais). Dokumentų spinta su trimis stalčiais apačioje, viršuje dvi lentynos (3 tarpai) - atviri, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Stalčių kreipiančiosios ir bėgeliai metaliniai. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių (išskyrus konstrukcinę), neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu

			kaip 10 melamino spalvų variantų). Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	(tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). 800x445x1840H. Gamintojas - UAB Furnistilius
4.11	Atvira 5H spinta dokumentams	800x445x1840H	Dokumentų spinta turi būti atvira, keturios lentynos (5 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavertė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Spinta turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Atvira 5H spinta dokumentams. Dokumentų spinta atvira, keturios lentynos (5 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melamine apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. LMDP spalvos (Egger spalvų paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). Spinta sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. 800x445x1840H Gamintojas - Nowystyl
4.12	Pusiau uždara 5H spinta dokumentams	800x445x1840H	Dokumentų spinta turi būti su dvejomis varstomosiomis durimis ir dengti apatinę lentyną (2 tarpus), viršutinės dvi lentynos (3 tarpai) - atviri, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavertė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Dokumentų spinta su dvejomis varstomosiomis durimis ir dengia apatinę lentyną (2 tarpus), viršutinės dvi lentynos (3 tarpai) - atviri, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys pritvirtintos dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). Siūlomų. 800x445x1840H. Gamintojas - UAB Furnistilius
4.13	Uždara 5H spinta dokumentams su stumdomomis durimis (nišoje)	1330x445x1840H	Dokumentų spinta turi būti su dvejomis stumdomomis durimis per visą spintos aukštį, keturios lentynos (5 tarpai), pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių	Dokumentų spinta su dvejomis stumdomomis durimis per visą spintos aukštį, keturios lentynos (5 tarpai), pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti

			metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Stumdomos durys turi būti įtvirtintos bėgiuose. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	horizontalia kryptimi. Stumdomos durys įtvirtintos bėgiuose. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). 1330x445x1840H. Gamintojas - UAB Furnistilius
4.14	Uždara 5H spinta dokumentams su stumdomomis durimis	1330x445x1840H	Dokumentų spinta turi būti su dvejomis stumdomomis durimis per visą spintos aukštį, keturios lentynos (5 tarpai), pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Stumdomos durys turi būti įtvirtintos bėgiuose. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Dokumentų spinta su dvejomis stumdomomis durimis per visą spintos aukštį, keturios lentynos (5 tarpai), pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Stumdomos durys įtvirtintos bėgiuose. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). 1330x445x1840H. Gamintojas - UAB Furnistilius
4.15	Uždara 5H spinta dokumentams su stumdomomis durimis	1600x445x1840H	Dokumentų spinta turi būti su dvejomis stumdomomis durimis per visą spintos aukštį, keturios lentynos (5 tarpai), pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Stumdomos durys turi būti įtvirtintos bėgiuose. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Spinta turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Dokumentų spinta su dvejomis stumdomomis durimis per visą spintos aukštį, keturios lentynos (5 tarpai), pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Stumdomos durys įtvirtintos bėgiuose. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). Spinta sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinkatarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004. 1600x445x1840H. Gamintojas - UAB Nowystyl

4.16	Uždara 5H spinta dokumentams su stumdomomis durimis	2400x445x1840H	Dokumentų spinta turi būti su trejomis stumdomomis durimis per visą spintos aukštį, keturios lentynos (5 tarpai), pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Stumdomos durys turi būti įtvirtintos bėgiuose. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavertė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Nr.16 Dokumentų spinta su trejomis stumdomomis durimis per visa spintos aukštį, keturios lentynos (5 tarpai), pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Stumdomos durys įtvirtintos bėgiuose. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). 2400x445x1840H. Gamintojas - UAB Furnistilius
4.17	Uždara 5H spinta dokumentams su 2 stalčiais	800x445x1840H	Dokumentų spinta turi būti su keturiomis varstomosiomis durimis ir dvejais stalčiais per visą spintos aukštį, trys lentynos (4 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavertė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Nr.17 Dokumentų spinta su keturiomis varstomosiomis durimis ir dvejais stalčiais per visą spintos aukštį, trys lentynos (4 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys pritvirtintos dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). 800x445x1840H. Gamintojas - UAB Furnistilius
4.18	Uždara 5H spinta dokumentams 600	600x445x1840H	Dokumentų spinta turi būti su dvejomis varstomosiomis durimis per visą spintos aukštį, keturios lentynos (5 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos daugiau kaip dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos	Dokumentų spinta su dvejomis varstomosiomis durimis per visą spintos aukštį, keturios lentynos (5 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys pritvirtintos trimis metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės stačiakampio formos,

			išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Spinta turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo10 melamino spalvų variantų). Spinta sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004. 600x445x1840H. Gamintojas - Nowystyl
4.19	Uždara 5H spinta dokumentams	800x445x1840H	Dokumentų spinta turi būti su dvejomis varstomosiomis durimis per visą spintos aukštį, keturios lentynos (5 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos daugiau kaip dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Spinta turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Dokumentų spinta su dvejomis varstomosiomis durimis per visą spintos aukštį, keturios lentynos (5 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys pritvirtintos trimis metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo10 melamino spalvų variantų). Spinta sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004. 800x445x1840H. Gamintojas - UAB Nowystyl
4.20	Pakabinama lentyna	800x300x400H	Korpusas gaminamas iš ne plonesnės kaip 18mm LMDP. Korpuso briauna ne plonesnė kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Turi būti numatyti tvirtinimo elementai, kad būtų galima tvirtinti prie sienos. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Korpusas gaminamas iš 18mm LMDP. Korpuso briauna 2mm PVC briauna. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Numatyti tvirtinimo elementai, galima tvirtinti prie sienos. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). 800x300x400H. Gamintojas - UAB Furnistilius
4.21	Persirengimo spintelė (dviguba)	800x450x1900H	Spinta turi būti su dvejomis varstomosiomis durimis, dviem dvigubais kabliukais kiekviename skyriuje, lentynomis – viršuje ir apačioje, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai	Spinta su dvejomis varstomosiomis durimis, dviem dvigubais kabliukais kiekviename skyriuje, lentynomis – viršuje ir apačioje, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai

			kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentyna turi būti fiksuojama stacionariai, užtikrinti spintos stabilumą. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos daugiau kaip dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavertė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	kampai ir medsraigčiai. Lentyna fiksuojama stacionariai, užtikrina spintos stabilumą. Varstomosios durys pritvirtintos trimis metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). 800x450x1900H. Gamintojas - UAB Furnistilius
4.22	Spintelė su 3 stalčiais (komoda)	800x445x1115H	Spintelė turi būti su ne mažiau kaip trimis stalčiais per visą jos plotį ir aukštį, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Stalčių kreipiančiosios metalinės. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. Spintelė turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavertė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų).	Spintelė su trimis stalčiais per visą jos plotį ir aukštį, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Stalčių kreipiančiosios metalinės. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. Spintelė sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). 800x445x1115H. Gamintojas - Nowystyl
4.23	Spintelė su 4 stalčiais (komoda)	800x445x1115H	Spintelė turi būti su ne mažiau kaip keturiais stalčiais per visą jos plotį ir aukštį, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Stalčių kreipiančiosios metalinės. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. Spintelė turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavertė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų).	Spintelė su trimis stalčiais per visą jos plotį ir aukštį, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Stalčių kreipiančiosios metalinės. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. Spintelė sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). 800x445x1115H. Gamintojas - Nowystyl

4.24	Spintelė su stalčiais (komoda)	800x445x765H	Spintelė turi būti su ne mažiau kaip keturiais stalčiais per visą jos plotį ir aukštį, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Stalčių kreipiančiosios metalinės. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. Spintelė turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavertė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų).	Spintelė su trimis stalčiais per visą jos plotį ir aukštį, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Stalčių kreipiančiosios metalinės. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. Spintelė sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). 800x445x765H. Gamintojas - Nowystyl
4.25	Spinta su lentynomis (rakinama)	800x450x1900H	Spinta turi būti su dvejomis varstomosiomis durimis, Turi būti pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Viduje keturios lentynos (penki tarpai), lentynos turi būti fiksuojamos stacionariai, užtikrinti spintos stabilumą. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos daugiau kaip dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės, aukštis ne mažiau 50mm. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavertė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Spinta su dvejomis varstomosiomis durimis, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Viduje keturios lentynos (penki tarpai), lentynos fiksuojamos stacionariai, kad užtikrinti spintos stabilumą. Varstomosios durys pritvirtintos trimis metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės, aukštis 50mm. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). Gamintojas - 800x450x1900H. UAB Furnistilius
4.26	Spintelė prie lovos	450x450x650H	Spinta su durelėmis, pastatoma. Turi būti pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Viduje viena lentyna, lentyna turi būti fiksuojamos stacionariai, užtikrinti spintos stabilumą. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos daugiau kaip dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės, aukštis ne mažiau 50mm. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Konstrukcija turi būti ypatingai	Spintelė prie lovos. Spinta su durelėmis, pastatoma. Pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Viduje viena lentyna, lentyna fiksuojamos stacionariai, užtikrinti spintos stabilumą. Varstomosios durys pritvirtintos trimis metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės, aukštis 50mm. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Konstrukcija ypatingai tvirta. LMDP spalvos (Egger paletė)

			tvirta. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavertė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). 450x450x650H. Gamintojas - UAB Furnistilius
4.27	Spinta su lentynomis	800x450x1900H	Spinta turi būti su dvejomis varstomosiomis durimis, Turi būti pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Viduje keturios lentynos (penki tarpai), lentynos turi būti fiksuojamos stacionariai, užtikrinti spintos stabilumą. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos daugiau kaip dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės, aukštis ne mažiau 50mm. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavertė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Dokumentų spinta su dvejomis varstomosiomis durimis per visą spintos aukštį, keturios lentynos (5 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys pritvirtintos trimis metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo10 melamino spalvų variantų). Spinta sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004. 800x450x1900H. Gamintojas - Nowystyl
4.28	Rūbų spinta su lentynomis šone	800x445x1840	Rūbų spinta turi būti su dvejomis varstomosiomis durimis, ištraukiama rūbų kabykla, lentyna - viršuje ir ne mažiau kaip trimis lentynomis (4 tarpai) šone, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentyna turi būti fiksuojama stacionariai, užtikrinti spintos stabilumą. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos daugiau kaip dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavertė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Rūbų spinta su dvejomis varstomosiomis durimis, ištraukiama rūbų kabykla, lentyna - viršuje ir trimis lentynomis (4 tarpai) šone, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentyna fiksuojama stacionariai, užtikrinti spintos stabilumą. Varstomosios durys pritvirtintos trimis metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melamino spalvų variantų). 800x445x1840.
4.29	Rūbų spinta	800x445x1840	Rūbų spinta turi būti su dvejomis varstomosiomis durimis, ištraukiama rūbų kabykla, lentyna – viršuje, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir	Rūbų spinta su dvejomis varstomosiomis durimis, ištraukiama rūbų kabykla, lentyna – viršuje, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai. Lentyna

			medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentyna turi būti fiksuojama stacionariai, užtikrinti spintos stabilumą. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos ne mažiau trimis metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė arba lygiavertė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų). Spinta turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Siūlomų LMDP dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	fiksuojama stacionariai, užtikrinti spintos stabilumą. Varstomosios durys pritvirtintos trimis metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje pritvirtintos keturios reguliuojamos išlyginimo kojelės. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Rakinama. LMDP spalvos (Egger paletė) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi siūlo 10 melamino spalvų variantų). Spinta sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004. 800x445x1840. Gamintojas - Nowystyl

Pardavėjas
UAB „Furnistilius“
Pilaitės Sodų g. 19-1, LT-06230 Vilnius
Įmonės kodas 305545573
PVM mok. kodas LT100013127315
A.s. LT24 7300 0101 6229 8278
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. 8 698 75775

Direktorius
Dainius Beliukev

Pirkėjas
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius