

HENKEL POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
Zakład Produkcyjny Stąporków
Stara Góra
26-220 Stąporków
KONTROLA JAKOŚCI

HENKEL POLSKA Sp. z o. o.
biurowe w Warszawie
Stomporkuwo gamybos įmonė
Stara Gura
26-220 Stomporkuvas
KOKYBĖS KONTROLĖ



Excellence is our Passion

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 00477

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

CE 33

Pagerintų parametų cemento mišinys siūlėms glaistyti, pasižymintis papildoma savybe – dideliu atsparumu dilimui (CG2 A)

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

Partijos numeris nurodytas ant produkto pakuotės

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Cemento mišinys iki 8 mm pločio siūlėms glaistyti

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

**„Henkel Polska“ Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa (Varšuva)**

Stomporkuwo (Stąporków) gamybos įmonė 26-220 Stąporków Stara Góra	Produktą gamina: Dzierżoniowo (Dzierżoniów) gamybos įmonė 58-200 Dzierżoniów ul. Pieszycza 6	Vžoncos (Wrząca) gamybos įmonė 64-905 Stobno
---	---	---

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikytina

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir sertifikavimo sistema:

Sistema 4

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

**PN-EN 1388 Plytelių glaistai.
Reikalavimai, atitikties įvertinimas, klasifikavimas ir žymėjimas
Notifikuoto vieneto pavadinimas ir identifikacinis numeris:
Netaikytina**

Gamintojas atliko:

Gaminio tipo nustatymą pagal tipo tyrimus, tipo skaičiavimus, lentelės vertes arba dokumentacijoje pateiktus aprašus ir vidinę gamybos kontrolę

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikytina

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
Degumas	F	PN-EN 13501-1
Lenkimo stipris, laikant sausomis sąlygomis	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Lenkimo stipris po šaldymo ir šildymo ciklą	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Gniuždymo stipris, laikant sausomis sąlygomis	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Gniuždymo stipris po šaldymo ir šildymo ciklą	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Susitraukimas	$\leq 3,0 \text{ mm}$	EN 12808-4
Vandens sugertis po 30 minučių	$\leq 5 \text{ g}$	EN 12808-5
Vandens sugertis po 240 minučių	$\leq 10 \text{ g}$	EN 12808-5
Didelis atsparumas dilinimui	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	EN 12808-2


10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:


Mariusz Garecki
Vyriausiasis kokybės ir diegimų specialistas
(vardas ir pavardė, pareigos)

/parašas/



Piotr Urynek
Kokybės kontrolės skyriaus vadovas
(vardas ir pavardė, pareigos)

/parašas/



Stąporków, 2013-07-01
(išleidimo vieta ir data)