

Master Pro



Tinkami klijuoti stiklo pluošto ir džiuto tapetus sausose patalpose. Galima dažyti po 24 val. Taip pat tinkami popieriaus pagrindo tekstilės ir vinilo tapetams.



- tinka stiklo pluošto ir džiuto tapetams
- galima dažyti po 1 d.

PANAUDOJIMO SRITIS

Atitinka M1 statybinių medžiagų emisijos klasę. Tinkami klijuoti stiklo pluošto ir storo audeklo austus audinius sausose patalpose. Taip pat tinkami klijuoti tekstilinius ir vinilinius tapetus popieriaus pagrindu. Netinkami kietoms plastiko medžiagoms.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Darbus reikia atlikti įprastoje kambario temperatūroje. Tapetai ir pasta turi pasiekti patalpos temperatūrą. Paviršius turi būti sausas, tolygus, tvirtas ir švarus. Itin porėti paviršiai turi būti nugruntuoti vandeniu skiestais klijais. Dažyti paviršiai turi būti nušlifuoti ir nuplauti, pvz., su „Kiilto Maalariņpesu“, tada kruopščiai nuskalauti prieš klijavimą.

Laikykitės tapetų gamintojo instrukcijų. Tepkite klijus ant sienos paviršiaus, 1–2 tapetų juostoms per visą ilgį, naudodami, pvz., dažymo volelį. Kol klijai drėgni koreguokite sujungimus. Nedelsiant pašalinkite šviežias klijų dėmes drėgnu audiniu arba kempine. Intensyviai trinant gali būti pažeista tapetų spalva ar blizgesys. Sienos gali būti dažomos anksčiausiai po 24 val. pabaigus klijuoti. Klijuojant tekstilės tapetus su popieriaus pagrindu, kai paviršius suformuojamas iš lygiagrečių lakštų, klijus privalote tepti ant tapeto.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikrina aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

GRINDŲ PAGRINDO	medis: 8–12 %, betonas: maks. 3 % svorio arba mažiau 85 % RH
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	+18–20 °C
ATSPARUMAS ŠALČIUI	Užšąla
PADENGIMAS	4–5 m ² /l
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	apytikr. 1,05
RIŠIKLIO RŪŠIS	PVAC dispersija ir krakmolai
DARBO LAIKAS	Įgeriantis paviršius 15–20 min., dažytas paviršius maks. 30 min. Atkreipkite dėmesį į drėgną klijavimą! Naudotas klijų kiekis, medžiagos ir vyraujančios sąlygos daro didelę įtaką klijavimo laikui.
PAKUOTĖS DYDŽIAI	1 l, 5 l, 15 l
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 18 mėn. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti. Atidaryta pakuotė turi būti sunaudota per mėnesį.