

BITUMEN PRIME COATING

BITUMINIS GRUNTAS

PASKIRTIS

Pagrindų paruošimas (gruntavimas) prieš klojant prilydomąsias, savaime prisiklijuojančias stogo dangas ir hidroizoliacines medžiagas. Gruntavimas būtinas, kai reikia užtikrinti patikimą hidroizoliacinių medžiagų sukibimą su akylais, nelygiais ir dulketais paviršiais.

PRODUKTO APRAŠYMAS

Tai aukštos kokybės naftos bitumo tirpalas, kurio minkštėjimo temperatūra ne žemesnė kaip 80 °C. Jis ypač gerai sudrėkina paviršių, giliai įsigeria ir greitai džiūsta.

Paruoštu naudoti gruntu galima iš karto dengti pagrindą – tai leidžia patogiau ir efektyviau atlikti darbus.

NAUDOJIMO BŪDAS

Bitumen Prime Coating rekomenduojama dengti ant paruošto paviršiaus šepetiu arba teptuku. Gruntas teptuku įtrinamas į paviršių, prisotina jį. Taip nugruntuotas paviršius užtikrina tvirtą hidroizoliacinės dangos sukibimą su pagrindu.

Grunto išeiga: 0.25-0.35 l/m² (1 l grunto/ 3.33 m²).

LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti sausoje, nuo saulės spindulių apsaugotoje vietoje, aplinkos temperatūra - nuo -20 °C iki +30 °C.

Garantinis saugojimo laikotarpis – 18 mėnesių.



RODIKLIS	VIENETAI	BITUMEN PRIME COATING BITUMINIS GRUNTAS
Nelakiųjų dalelių kiekis pagal svorį	%	45-55
Džiūvimo laikas prie 20 °C	h	12
Santykinis klampumas	s	15-40
Minkštėjimo temperatūra	°C	70

PAKUOTĖ	SVORIS, NETO, kg	PRODUKCIJOS KIEKIS ANT PADĖKLO, vnt.	PADĖKLO SVORIS, NETO, kg	PADĖKLO PAKROVIMO TŪRIS, l
kibiras, 10 l	8	60	480	600
kibiras, 20 l	16	36	576	720