

UAB "Margučiai"

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“

**PASIŪLYMAS
DĖL TRAKTORIAUS PIRKIMO**

2021-06-01 Nr.1

(Data) (Numeris)

Margučiai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Margučiai"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Margučių g. 3, Margučių k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@marguciai.lt

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas Perkamų darbų kaina	Kaina, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur su PVM
1.	Traktorius (pagal pateiktą specifikaciją)	34049,59	41200,00
PVM, 21 proc. ¹⁾, Eur.			7150,41
Viso Eur su PVM			41200,00

¹⁾ Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

²⁾ Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su prekės pristatymu. Turi būti įtraukti visi mokėtini mokesčiai.

Mūsų bendra darbų kaina be PVM yra: (Trisdešimt keturi tūkstančiai keturiasdešimt devyni eurai, 59 ct [34049,59]).

PVM sudaro: (Septyni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt eurų , 00 ct[7150,41]).

Pasiūlymo kaina su PVM yra : (Keturiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai eurų , 00 ct [41200,00]).

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Ar pateiktas dokumentas yra konfidencialus*
	Komercinis pasiūlymas	

Nurodytos konfidencialios informacijos perkantysis subjektas negali atskleisti tretiesiems asmenims ir tokia informacija neviešinama. Rekomenduojame konfidencialų dokumentą (ar jo dalį, ar visą elektroninį aplanką) pažymėto žodžiu „Konfidencialu“.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
vardas ir pavardė)

2 Priedas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Eil. Nr.	Prekės charakteristika	Atsakymas taip/ne arba parašoma tiksli reikšmė
	Gamintojas, modelis	Nurodyti gamintoją ir modelį
1.	Variklis: <ul style="list-style-type: none"> - Galia nuo 72 iki 80 (AG) esant didžiausiam sukimo momentui 1300- 1400 aps/min (Nm) - Variklis atitinka EURO III B - Variklis turbo - dyzelinis, 4 cilindrų. - Aušinimas- skysčiu. - Oro filtras 2 pakopų, sauso tipo. - Kuro sąnaudos 6-8 litr./val. 	TAIP
2.	Transmisija <ul style="list-style-type: none"> - Pavarų dėžė mechaninė, sinchronizuota su reversu - Sankaba nepriklausoma, diskinė. - Pavarų skaičius nėra svarbus, gamintojo sprendimas kiek jų yra (pirmyn ir atgal). Pvz.,12/12. - Blokiuotė - mechaninė. - Važiavimo greitis nuo 0,4- 35 km/val. 	TAIP
3.	Darbinis velenas <ul style="list-style-type: none"> - Darbinis velenas nepriklausomas arba priklausomas nuo apsukų. - Veleno greitis/ variklio apsisukimai 500/2000; 950/2000 - Veleno skersmuo/ išdrožų kiekis 32/6- 35/6 mm/vnt. - Įjungimo tipas - elektrohidraulinis. 	TAIP
4.	Galinis hidraulinis keltuvas <ul style="list-style-type: none"> - Funkcijos – jėginė ir pozicinė kontrolė, tepalo siurblio našumas 50-56 litr/min prie 2000/2200 aps /min. - Tepalo spaudimas (nominalus) 16-20 MPa, trijų taškų prikabinimas, su automatiniiais prikabinimo kabliais, - Keltuvo kėlimo galia - 2500-2700 kg - Hidrauliniai išėjimai nemažiau 2 poros. 	TAIP
5.	Valdymas <ul style="list-style-type: none"> - Vairas - hidrostatinis, Vairo padėtis reguliuojama 	TAIP
6.	Priekinė ašis <ul style="list-style-type: none"> - Tipas 4WD su automatiniu diferencialo blokavimu, Įjungimo tipas – Elektrohidraulinis 	TAIP

7.	<p>Stabdžių sistema</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskiniai valdomi mechaniniu būdu - Stovėjimo stabdys- rankinis. - Stabdžių tipas/išėjimai pneumatiniis iki 2 vnt. - Padangos - Priekinės 10,8-11,4- 22-26 - Galinės 15,6-32,0 - Purvasargiai priekiniams ratams privalomi. 	TAIP
8.	<p>Sukabinimo mechanizmas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Priekinis buksyravimo, galinis (su vertikaliu stumdymu) priekabai. 	TAIP
9.	<p>Kabina</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dviejų durų, sandari, komfortiška, šildomas, su priverstine ventiliacija, šoniniai ir galinis langai atidaromi, skydelis nuo saulės, priekinio lango apiplovimas, priekinio ir galinio lango apiplovimas, priekinio ir galinio langų valymo mechanizmas, šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai pageidautina 2 vnt, kabinos apšvietimas-LED lempa, - Su oro kondicionieriumi, grotuvas, - Vairuotojo sėdynė- pneumatinė, pageidaujama galinio vaizdo kamera - Papildomi žibintai, švyturėliai iki 2 vnt, traktoriaus spalva neaktuali. 	TAIP
	<p>Išmatavimai ir svoris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ilgis 3500-4500 mm - Plotis 1900-2500 mm - Aukštis 2400- 2600 mm - Važiuklės bazė 2300-2400 mm - Prošvaisa 370-480 mm - Masė be priedų svorių 3800-4000 kg <p>Talpos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuro bakas 90-100 litr. <p>Reikalingi priedai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frontalinis krautuvas komplekte - Kaušas - Hidro akumulatoriai <p>Garantija- ne mažiau 2 metai.</p>	TAIP



UAB „MARGUČIAI“

el. paštas: info@marguciai.lt, www.marguciai.lt

UAB „Margučiai“
Įm.k. 301400534
PVM k. LT100003668814
Margučių g. 3, Margučių k.,
Miežiškių sen., Panevėžio r

Elektrėnu komunalinis ūkis
El. p. [REDACTED]

KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2021-03-24

PAVADINIMAS	YPATYBĖS	KILMĖS ŠALIS	KAINA BE PVM (EUR)	KAINA SU PVM (EUR)
Traktorius FARMTRAC 675 DTN KING	Modelis: 675 DTN HYD KING Variklio galia esant 2200 aps/min (AG): 75 Didžiausias sukimo momentas esant 1400 aps/min (Nm): 318 Variklis Variklio markė, modelis: Perkins 854F-E34T, EURO IIIB Cilindrų skaičius / darbinis tūris (vnt/cm ³): 4/3387, su turbina Aušinimo sistema: Skysčiu Oro filtras: 2 pakopų, sausas Vidutinės degalų sąnaudos (litr/val): 7-8 Vidutinės degalų sąnaudos (g/kW.val): 234 Transmisija Transmisijos markė: Carraro Sankaba / darbinis velenas: 2 diskai su nepriklausoma darbinio veleno kontrole (vienas pavarų dėžei, kitas darbiniam velenui), su elektrohidrauliniu darbinio veleno valdymu Pavarų dėžės tipas: Mechaninė, sinchronizuota, su reversu Pavarų skaičius (į priekį/atgal): 12/12 Blokiruotė: Mechaninė Važiavimo greitis (km/val): 0,4 – 30 Darbinis velenas Darbinio veleno tipas: Nepriklausomas arba priklausomas, nuo apsukų Darbinio veleno greitis / variklio apsukos (aps/min): 540/1938; 1000/1962 Darbinio veleno skersmuo / išdrožų kiekis (mm/vnt):35/6 Įjungimo tipas: Elektrohidraulinis	Lenkija	34049,59	41200,00



UAB „MARGUČIAI“

el. paštas: info@marguciai.lt, www.marguciai.lt

Galinis hidraulinis keltuvas

Funkcijos: Jėginė ir pozicinė kontrolė
Tepalo siurblio našumas esant 2200
aps/min (litr/min): 55
Nominalus tepalo spaudimas (MPa): 18
3 taškų prikabinimo sistema: 2 kat. ISO 730-1,
su automatiniais prikabinimo kabliais
Hidraulinio keltuvo didžiausia keliamoji galia
(kg): 2400
Hidrauliniai išėjimai (poros): 2
Išorinio valdymo tipas: Mechaninis, ant galinio
sparno

Valdymas

Vairavimo mechanizmas: Hidrostatinis
Vairo padėties nustatymas: Reguliuojamas

Stabdžių sistema

Darbiniai stabdžiai: Diskiniai, drėgnieji,
valdomi mechaniniu būdu
Stovėjimo stabdys: Valdomas ranka
Stabdžių tipas / išėjimai (vnt): Pneumatiniai / 1
arba 2

Oro kompresorius: Yra

Priekinė ašis

Priekinės ašies markė: Farmtrac
Priekinės ašies tipas: 4 WD, su planetarinėmis
krumplinėmis pavaromis ir automatinio
diferencialo blokavimu
Įjungimo tipas: Elektrohidraulinis

Padangų išmatavimai

Priekinės padangos: 11.2 – 24
Galinės padangos: 16.9 – 30
Priekinių ratų purvasaugiai: Yra

Sukabinimo mechanizmai: Priekinis
bukšyravimo kablys ir galinis aukštesnis
(vertikaliai stumdomas) priekabos kablys

Saugi vairuotojo kabina

Kabinos tipas: Komfortiška, saugi, dvejų
durys, sandari (nepraleidžia triukšmo)
Kabinos įranga: Šildymas,
priverstinė ventiliacija, **skaidrus ventiliacinis -
evakuacinis stoglangis**, atidaromi šoniniai ir
galinis langai, skydelis nuo saulės, priekinio
lango apiplovimo įtaisas, priekinio ir
galinio langų valymo mechanizmai, šoniniai
galinio vaizdo veidrodėliai, **priekinės ir
galinės LED lempos kabinos viršuje**
Klimato kontrolės sistema: **Yra, su oro**



UAB „MARGUČIAI“

el. paštas: info@marguciai.lt, www.marguciai.lt

<p>kondicionieriumi CD grotuvas: Yra Šviesų jungikliai: Vertikaliai išdėstyti kabinos šone ir ant sudėtinės svirties prie vairo Vairuotojo sėdynės tipas: Pneumatinė Vaizdo įranga: Vaizdo kamera su monitoriumi Papildomi žibintai: Yra Švyturėliai (vnt): Yra, 1 Laiptelių apšvietimas: Yra, LED Centrinis durų užraktas: Yra Spalva: Mėlyna Išmatavimai ir svoris Ilgis (mm): 3536 – 4439 Plotis (mm): 1939 – 2403 Aukštis (mm): 2466 – 2584 Važiuoklės bazė (mm): 2374 Prošvaisa (mm): 379 – 478 Masė be papildomų svorių (kg): 3418 Talpos Degalų bako talpa (litr): 98 Papildoma komplektacija: Frontalinis krautuvas Inter - tech Hidro akumulatoriai Kaušas Spawex Suteikiama 2 metų arba 1500 moto valandų garantija.</p>			
---	--	--	--

Pasiūlymas galioja: 2021-06-31.

Technika nauja, nenaudota, atitinka LR ir EB nustatytus teisės aktų ir darbo saugos reikalavimus.*

*Pasiūlymas galioja tik jei klientas priima šiuos sąlyginius reikalavimus. Kaina keisis.