

**Patikimas kruopštus valymas**

Indaplovės „600 SatelliteClean®“ purkštuvas neprikaištingai išplauna visus indus. Naudojant mūsų technologiją, virtuvės reikmenys net triskart efektyviau apipurškiami vandeniu nei įprastoje indaplovėje, todėl netgi arti vienas kito sudėti daiktai yra kruopščiai išplaunami. Jokių dryžių ir dėmių, tik neprikaištingai švarūs

600 Montuojama indaplovė, 60 cm, 13 komplkt.

Gaminio privalumai ir ypatybės**Visapusiškas apipurškimas naudojant funkciją „SatelliteClean“**

„SatelliteClean“ indaplovė išplauti virtuvės reikmenys lieka be menkiausios dėmelės, nes ji veikia net triskart efektyviau nei įprasta indaplovė. Dvigubas besisukantis purkštuvas, kuris nuolat keičia purškimo kampą, kruopščiai išplauna netgi didelius daiktus.

**Triskart efektyvesnis džiovinimas su „AirDry“**

Naujoji „AirDry“ technologija užbaigia džiovinimą natūraliu oro srautu, todėl džiovinimas triskart efektyvesnis nei uždarų durelių sistemose. Baigiantis ciklui durelės atidaromos 10 cm ir oras gali cirkuliuoti, kad indai išdžiūtų neprikaištingai.

**Paprasta įrengti su „PerfectFit“**

Naudojant slankiojančius lankstus „PerfectFit“, įrengti naują indaplovę ypač paprasta. Lankstai prisitaiko prie visų nišoje įrengiamų prietaisų aukščių ir netgi nereikia pjauti grindjuostės. Galite būti tikri, kad prietaisas puikiai tils Jūsų virtuvėje.



- Krovimo talpa: 13 pagal IEC normą
- Garso lygis: tik 48 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)
- 6 programos, 3 temperatūros

- Indaplovės programos: 90 minučių, AUTO Sense, Eco, Indaplovės priežiūra, Greitas 30 minučių, Praskalaut ir palaikyt

- „FlexiSpray Satellite“ purkštukas

- Skydelis su tekstu / simboliais

- Skydelis su simboliais

- Jutiklinis valdymo skydelis, kuriame galima pasirinkti programas ir funkcijas
- Automatinio išsijungimo funkcija

- Prijungimas prie karšto vandens iki 60°C.
- Uždelsto įsijungimo galimybė: 3 val.

- Vandens jutiklis aptinka nešvarumų lygį ir sureguliuoja vandens sąnaudas

- Druskos ir skalavimo priemonės indikatorius

- Viršutinis krepšys su „FlexiLift“

- Viršutinio krepšio aukštis reguliuojamas net tada, kai yra visiškai prikrautas.

- Viršutinis krepšys su sulankstomomis lentynomis puodeliams

- Apatinis krepšelis su Fiksuoti lėkščių laikikliai

- Krepšys stalo įrankiams

- „Waterstop“ sistema

- Įmontuoto A (min./maks.) × P × G (mm): 820/880 × 600 × 550

- Inverterinis variklis
- Slankiojantys vyriai lengvam montavimui

Gaminio techninės savybės

Tipas	Montuojamas	Įtampa, V	220-240
Energijos vartojimo efektyvumo etiketė	F	Galingumas, W	1950
Indų įkrova (komplektai)	13	Įrengimo priedai	Elastingas metalinis spaustukas, Garų apsauga, Šablonas, Viršutinis ir šoninis laikikliai, Šoniniai sandarikliai
Programų skaičius	6	FuzzyLogic sistema	Ne
Temperatūrų skaičius	3	Saugiklis (A)	10
Džiovinimo sistema	„AirDry“ technologija	Vidaus apšvietimas	Ne
Plovimo programos	90 minučių, AUTO Sense, Eco, Indaplovės priežiūra, Greitas 30 minučių, Praskalaut ir palaikyti	Apsauga nuo vaikų	Nėra
Mygtukų funkcijos	Atidėta pradžia, On/off, Programos pasirinkimas, Atstatyti, "XtraPower"	Plovimo efektyvumas	1.13
Programų indikatorius	LED	Džiovinimo efektyvumas	1.07
Ekranėlis	Nėra	Energijos suvartojimas 100-ai ciklų, kWh	104
Maitinimo laido ilgis, m	1.5	Vandens sunaudojimas, l	9.9
Aukštis, mm	818	Gręžimo triukšmas, dB(A) re 1 pW	48
Plotis, mm	596	Viršutinio krepšio tipas	Reguliuojamas, pilnas pakrovimas
Gylis, mm	550	Stalo įrankių laikymo vieta	Krepšyje
Vandens tiekimas	Šaltas arba karštas	Stalo įrankių lentynos	Nėra
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Plūduriuojantis jungiklis	Valdymas išmaniąją programėle	Ne
Viršutinis purkštuvas	Nėra		
Apatinis purkštuvas	Satelitinis		
Filtro medžiaga	Nerūdijančio plieno		
Dažnis	50		

