

Pasiūlymo forma

ISKU

UAB Isku baldai

Lukšio g. 21, LT-09132 Vilnius

Įmonės kodas 21154790

PVM mokėtojo kodas LT115457917

Tel. +370 633 50000

info@isku.lt

www.isku.lt

VŠĮ KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

II PIRKIMO DALIS

„KIETI BALDAI“

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus informaciją apie subtiekėjus ir 2 punktą, tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti ir bus laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų (subtiekėjų) nepasitelks ir pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

A DALIS.

TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

2021-10-11 Nr. _____

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

| | |
|---|-------------------|
| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: | UAB “ISKU Baldai” |
|---|-------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Partneris Nr. 2 ir t.t.): | |
|---------------------------|--|

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-ų)

| | |
|---|--|
| Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai) | |
| Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai) | |
| Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekęją | |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (*perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą*);
- 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktų atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
|----------|--------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

1 Mes siūlome šias prekes:

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Prekės kodas</i> | <i>Prekių pavadinimas</i> | <i>Kieki s</i> | <i>Prekėms reikalaujami techniniai rodikliai (Perkančioji organizacija perkelia informaciją iš techninės specifikacijos)</i> | <i>Siūlom o baldo brėžini o Nr. (pildo Tiekėja s)</i> | <i>Siūlomos charakteristikos Prekių pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslūs prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikti tai patvirtinančius dokumentus (pildo tiekėjas)</i> |
|-----------------|---------------------|---------------------------|----------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | SPINTOS IR LENTYNOS | | |
| 1 | SL1 | Spinta su lentynomis | 9 | <p>Fasadai ir korpusas gaminami iš ne plonesnės nei 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojamas ne plonesne kaip 0,8 mm ABS, fasadai ne plonesne nei 1 mm storio ABS briauna. Visa furnitūra ne prasčiau kaip BLUM arba lygiavertė. Durelės atsidaro nuo TIP-ON paspaudimo mechanizmo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. 8 vnt. durelėse įmontuotos spynelės su raktu. Visas baldas tvirtinamas tiek prie lubų tiek prie sienos.</p> <p>Baldo bendras gabaritas 1200x350x2300mm h. Baldas sudarytas iš 2 vienodo gabarito spintelių su skirtingo dydžio durelėmis , kurių viduje LMDP lentynos. Bendras matmuo 600x350x2300 mm h. Durelės, dengiančios nišas: 200x758 - 1 vnt., 400x758 mm h - 1 vnt.; virš jų - 400x379 mm h - 1 vnt., 200x379 h - 1 vnt.; virš jų - 200x379 mm h - 1 vnt., 400x379mm h - 1 vnt., virš jų 400x758 mm h - 1 vnt., 200x758 mm h - 1 vnt. Viduje esančios lentynos kilnojamoms.</p> <p>Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.</p> | 1 | <p>Fasadai ir korpusas gaminami iš 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojamas 0,8 mm ABS, fasadai 1 mm storio ABS briauna. Visa furnitūra yra BLUM. Durelės atsidaro nuo TIP-ON paspaudimo mechanizmo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. 8 vnt. durelėse įmontuotos spynelės su raktu. Visas baldas tvirtinamas tiek prie lubų tiek prie sienos.</p> <p>Baldo bendras gabaritas 1200x350x2300mm h. Baldas sudarytas iš 2 vienodo gabarito spintelių su skirtingo dydžio durelėmis , kurių viduje LMDP lentynos. Bendras matmuo 600x350x2300 mm h. Durelės, dengiančios nišas: 200x758 - 1 vnt., 400x758 mm h - 1 vnt.; virš jų - 400x379 mm h - 1 vnt., 200x379 h - 1 vnt.; virš jų - 200x379 mm h - 1 vnt., 400x379mm h - 1 vnt., virš jų 400x758 mm h - 1 vnt., 200x758 mm h - 1 vnt. Viduje esančios lentynos kilnojamoms.</p> <p>Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> |

| | | | | | | |
|---|-----|----------------------|---|---|---|---|
| 2 | SL2 | Spinta su lentynomis | 1 | <p>Fasadai ir korpusas ir gaminami iš ne plonesnės nei 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojamas ne plonesne kaip 0,8 mm ABS, fasadai ne plosnesne nei 1 mm storio ABS briauma. Visa furnitūra ne prasčiau kaip BLUM arba lygiavertė. Durelės atsidaro nuo TIP-ON paspaudimo mechanizmo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. 6 vnt. durelėse įmontuotos spynelės su raktu. Metalų profilis, iš kurio gaminamos atviros lentynos, kuriuose integruotos LMDP plokštės gaminamos iš 20x20 metalo profilio, kuris dažytas pagal RAL milteliniu būdu. Visas baldas tvirtinamas tiek pri lubų tiek prie sienos.</p> <p>Baldą sudaro apatinis ir viršutinis segmentai, kurio bendras gabaritas 900x350x2300mm h:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apatinė dalis 900x350x1517 mm h, kurių viduje LMDP lentynos. Durelės, dengiančios nišas 450x758mm h - 1 vnt. 225x758 mm h - 2 vnt., virš jų durelės - 225x379 mm h - 2 vnt., 450x379 - 1 vnt., virš jų - 450x379mm h - 1 vnt., 225x379 mm h - 2 vnt. - viršutinė dalis, kurios išornis gabaritas 900x350x758 mm h - atviros iš metalo profilio pagamintos lentynos. Viso 8vnt. vienodo gabarito nišų, kuriose integruotos LMDP lentynos. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ±20 mm. | 2 | <p>Fasadai ir korpusas ir gaminami iš 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojamas 0,8 mm ABS, fasadai 1 mm storio ABS briauna. Visa furnitūra yra BLUM. Durelės atsidaro nuo TIP-ON paspaudimo mechanizmo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. 6 vnt. durelėse įmontuotos spynelės su raktu. Metalų profilis, iš kurio gaminamos atviros lentynos, kuriuose integruotos LMDP plokštės gaminamos iš 20x20 metalo profilio, kuris dažytas pagal RAL milteliniu būdu. Visas baldas tvirtinamas tiek prie lubų tiek prie sienos.</p> <p>Baldą sudaro apatinis ir viršutinis segmentai, kurio bendras gabaritas 900x350x2300mm h:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apatinė dalis 900x350x1517 mm h, kurių viduje LMDP lentynos. Durelės, dengiančios nišas 450x758mm h - 1 vnt. 225x758 mm h - 2 vnt., virš jų durelės - 225x379 mm h - 2 vnt., 450x379 - 1 vnt., virš jų - 450x379mm h - 1 vnt., 225x379 mm h - 2 vnt. - viršutinė dalis, kurios išornis gabaritas 900x350x758 mm h - atviros iš metalo profilio pagamintos lentynos. Viso 8vnt. vienodo gabarito nišų, kuriose integruotos LMDP lentynos. Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu. |
| 3 | SL3 | Spinta su lentynomis | 8 | <p>Fasadai ir korpusas ir gaminami iš ne plonesnės nei 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojamas ne plonesne kaip 0,8 mm ABS, fasadai ne plosnesne nei 1 mm storio ABS briauma. Visa furnitūra ne prasčiau kaip BLUM arba lygiavertė. Durelės atsidaro nuo TIP-ON paspaudimo mechanizmo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. 8 vnt. durelėse įmontuotos spynelės su raktu. . Visas baldas tvirtinamas tiek pri lubų tiek prie sienos.</p> <p>Baldo gabaritas 800x350x2300mm h, jų viduje LMDP lentynos. Durelės, dengiančios nišas: 200x758 mm h - 2 vnt., 400x758 mm h - 1 vnt., virš jų - 400x379 mm h - 1 vnt., 200x379 mm h - 2 vnt., virš jų 200x379 mm h - 2 vnt., 400x379 mm h - 1 vnt., virš jų - 400x758 mm h - 1 vnt., 200x758 mm h - 2 vnt.</p> <p>Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis</p> | 3 | <p>Fasadai ir korpusas ir gaminami iš 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojamas 0,8 mm ABS, fasadai 1 mm storio ABS briauna. Visa furnitūra yra BLUM. Durelės atsidaro nuo TIP-ON paspaudimo mechanizmo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. 8 vnt. durelėse įmontuotos spynelės su raktu. . Visas baldas tvirtinamas tiek prie lubų tiek prie sienos.</p> <p>Baldo gabaritas 800x350x2300mm h, jų viduje LMDP lentynos. Durelės, dengiančios nišas: 200x758 mm h - 2 vnt., 400x758 mm h - 1 vnt., virš jų - 400x379 mm h - 1 vnt., 200x379 mm h - 2 vnt., virš jų 200x379 mm h - 2 vnt., 400x379 mm h - 1 vnt., virš jų - 400x758 mm h - 1 vnt., 200x758 mm h - 2 vnt.</p> <p>Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra</p> |

Pasiūlymo A dalis pirkimo objekto

| | | | | | | |
|---|------|----------------------|---|--|---|---|
| | | | | montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. | | stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu. |
| 4 | SL 4 | Spinta su lentynomis | 2 | <p>Fasadai ir korpusas ir gaminami iš ne plonesnės nei 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojamas ne plonesne kaip 0,8 mm ABS, fasadai ne plonesne nei 1 mm storio ABS briauna. Visa furnitūra ne prasčiau kaip BLUM arba lygiavertė. Durelės atsidaro nuo TIP-ON paspaudimo mechanizmo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. 6 vnt. durelėse įmontuotos spynelės su raktu. Metalų profilis, iš kurio gaminamos atviros lentynos, kuriuose integruotos LMDP plokštės gaminamos iš 20x20 metalo profilio, kuris dažytas pagal RAL milteliniu būdu. Visas baldas tvirtinamas tiek prie lubų tiek prie sienos.</p> <p>Baldą sudaro apatinis ir viršutinis segmentai, kurio bendras gabaritas 860x350x2300mm h:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apatinė dalis 860x350x1517 mm h, kurių viduje LMDP lentynos. Durelės, dengiančios nišas 430x758mm h - 1 vnt. 215x758 mm h - 2 vnt., virš jų durelės - 215x379 mm h - 2 vnt., 430x379 - 1 vnt., virš jų - 430x379mm h - 1 vnt., 215x379 mm h - 2 vnt. - viršutinė dalis, kurios išornis gabaritas 860x350x758 mm h - atviros iš metalo profilio pagamintos lentynos. Viso 8vnt. vienodo gabarito nišų, kuriuose integruotos LMDP lentynos. <p>Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.</p> | 4 | <p>Fasadai ir korpusas ir gaminami iš 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojamas 0,8 mm ABS, fasadai 1 mm storio ABS briauna. Visa furnitūra yra BLUM. Durelės atsidaro nuo TIP-ON paspaudimo mechanizmo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. 6 vnt. durelėse įmontuotos spynelės su raktu. Metalų profilis, iš kurio gaminamos atviros lentynos, kuriuose integruotos LMDP plokštės gaminamos iš 20x20 metalo profilio, kuris dažytas pagal RAL milteliniu būdu. Visas baldas tvirtinamas tiek prie lubų tiek prie sienos.</p> <p>Baldą sudaro apatinis ir viršutinis segmentai, kurio bendras gabaritas 860x350x2300mm h:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apatinė dalis 860x350x1517 mm h, kurių viduje LMDP lentynos. Durelės, dengiančios nišas 430x758mm h - 1 vnt. 215x758 mm h - 2 vnt., virš jų durelės - 215x379 mm h - 2 vnt., 430x379 - 1 vnt., virš jų - 430x379mm h - 1 vnt., 215x379 mm h - 2 vnt. - viršutinė dalis, kurios išornis gabaritas 860x350x758 mm h - atviros iš metalo profilio pagamintos lentynos. Viso 8vnt. vienodo gabarito nišų, kuriuose integruotos LMDP lentynos. <p>Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> |

| | | | | | | |
|---|----|----------|---|--|---|---|
| 5 | S1 | Spintelė | 1 | <p>Spintelės korpusas ir fasadai gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), fasadai kantuojami ne plonesne nei 1 mm ABS, korpusas - ne plonesne nei 0,8 mm ABS. Nugarėlė 18 mm LMDP dengta 4 mm HDF. Visi fasadai atsidaromi nuo paspaudimo TIP - ON funkcija. Furnitūra ne prasčiau BLUM arba lygiavertė. Lankstai su tyliu uždarymu. Metalų profilis 20x20 dažytas pagal RAL milteliniu būdu. Viršutinėje baldų dalyje į stalviršį integruotas 60 mm diametro plastikinis laidų nuvedimo dangtelis. Baldų viduje integruotos reguliuojamo aukščio lentynos.</p> <p>Spintelės bendras gabaritas 1320x530x750 mm h. Baldas sudarytas iš trijų vienodo dydžio spintelių su atskiromis į šoną atidaromomis durelėmis. Visa spintelė sumontuota ant metalo bazės. Bazę sudaro ties grindimis ir ties spintelės dugnu visu perimetru suvirintas metalo profilis į vientisą rėminę konstrukciją, kuri dažyta pagal RAL milteliniu būdu. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldų išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldų estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ±20 mm.</p> | 5 | <p>Spintelės korpusas ir fasadai gaminami iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), fasadai kantuojami 1 mm ABS, korpusas - 0,8 mm ABS. Nugarėlė 18 mm LMDP dengta 4 mm HDF. Visi fasadai atsidaromi nuo paspaudimo TIP - ON funkcija. Furnitūra yra BLUM. Lankstai su tyliu uždarymu. Metalų profilis 20x20 dažytas pagal RAL milteliniu būdu. Viršutinėje baldų dalyje į stalviršį integruotas 60 mm diametro plastikinis laidų nuvedimo dangtelis. Baldų viduje integruotos reguliuojamo aukščio lentynos.</p> <p>Spintelės bendras gabaritas 1320x530x750 mm h. Baldas sudarytas iš trijų vienodo dydžio spintelių su atskiromis į šoną atidaromomis durelėmis. Visa spintelė sumontuota ant metalo bazės. Bazę sudaro ties grindimis ir ties spintelės dugnu visu perimetru suvirintas metalo profilis į vientisą rėminę konstrukciją, kuri dažyta pagal RAL milteliniu būdu. Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldų išorėje nesimato montavimo žymių. Baldų estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> |
| 6 | S2 | Spintelė | 6 | <p>Spintelės korpusas ir fasadai gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), fasadai kantuojami ne plonesne nei 1 mm ABS, korpusas - ne plonesne nei 0,8 mm ABS. Nugarėlė 18 mm LMDP dengta 4 mm HDF. Visi fasadai atsidaromi nuo paspaudimo TIP - ON funkcija. Furnitūra ne prasčiau BLUM arba lygiavertė. Lankstai su tyliu uždarymu. Metalų profilis 20x20 dažytas pagal RAL milteliniu būdu. Viršutinėje baldų dalyje į stalviršį integruotas 60 mm diametro plastikinis laidų nuvedimo dangtelis. Baldų viduje integruotos reguliuojamo aukščio lentynos.</p> <p>Spintelės bendras gabaritas 1640x350x750 mm h. Baldas sudarytas iš keturių vienodo dydžio spintelių su atskiromis į šoną atidaromomis durelėmis. Visa spintelė sumontuota ant metalo bazės. Bazę sudaro ties grindimis ir ties spintelės dugnu visu perimetru suvirintas metalo profilis į vientisą rėminę konstrukciją, kuri dažyta pagal RAL milteliniu būdu. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldų išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldų estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti</p> | 6 | <p>Spintelės korpusas ir fasadai gaminami 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), fasadai kantuojami 1 mm ABS, korpusas - ne plonesne nei 0,8 mm ABS. Nugarėlė 18 mm LMDP dengta 4 mm HDF. Visi fasadai atsidaromi nuo paspaudimo TIP - ON funkcija. Furnitūra ne prasčiau BLUM arba lygiavertė. Lankstai su tyliu uždarymu. Metalų profilis 20x20 dažytas pagal RAL milteliniu būdu. Viršutinėje baldų dalyje į stalviršį integruotas 60 mm diametro plastikinis laidų nuvedimo dangtelis. Baldų viduje integruotos reguliuojamo aukščio lentynos.</p> <p>Spintelės bendras gabaritas 1640x350x750 mm h. Baldas sudarytas iš keturių vienodo dydžio spintelių su atskiromis į šoną atidaromomis durelėmis. Visa spintelė sumontuota ant metalo bazės. Bazę sudaro ties grindimis ir ties spintelės dugnu visu perimetru suvirintas metalo profilis į vientisą rėminę konstrukciją, kuri dažyta pagal RAL milteliniu būdu. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 5 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldų išorėje</p> |

Pasiūlymo A dalis pirkimo objekto

| | | | | | | |
|---|----|------------------|---|--|---|--|
| | | | | vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. | | negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. |
| 7 | L1 | Metalinė lentyna | 1 | Atvira 60 vienodo gabarito nišų lentyna gaminama iš 20x20 mm metalo profilio, kuris dažomas milteliniu būdu pagal RAL. Suvirinimo vietos preciziškai priešveistos. Į kiekvieną nišą integruojamos ne plonesnės nei 18 mm storio laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP) lentynos, kurios kantuojamos 0,8 mm ABS briauna. Lentynos išorinis gabaritas 5260x260x1415mmh. Lentyna surenkama ir kabinama prie gipso sienelės ir lubų. Būtina numatyti estetiniai tvirtinimo elementai. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. | 7 | Atvira 60 vienodo gabarito nišų lentyna gaminama iš 20x20 mm metalo profilio, kuris dažomas milteliniu būdu pagal RAL. Suvirinimo vietos preciziškai priešveistos. Į kiekvieną nišą integruojamos 18 mm storio laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP) lentynos, kurios kantuojamos 0,8 mm ABS briauna. Lentynos išorinis gabaritas 5260x260x1415mmh. Lentyna surenkama ir kabinama prie gipso sienelės ir lubų. Būtina numatyti estetiniai tvirtinimo elementai. Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu. |
| 8 | L2 | Metalinė lentyna | 2 | Fasadai ir korpusas ir nugarėlė gaminami iš ne plonesnės nei 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojamas ne plonesne kaip 0,8 mm ABS, fasadai ne plonesne nei 1 mm storio ABS briauna. Visa furnitūra ne prasčiau kaip BLUM arba lygiavertė. Durelės atsidaro nuo TIP-ON paspaudimo mechanizmo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. 18 vnt. durelėse įmontuotos spynelės su raktu. Metalų profilis, iš kurio gaminamos atviros lentynos, kuriuose integruotos LMDP plokštės gaminamos iš 20x20 metalo profilio, kuris dažytas pagal RAL milteliniu būdu. Visas baldas tvirtinamas tiek prie lubų tiek prie sienos. Baldą sudaro apatinis ir viršutinis segmentai, kurio bendras gabaritas 2700x350x2900mm h: - apatinė dalis sudarta iš 3 vienodo gabarito spintelių su skirtingo dydžio durelėmis 900x350x1517 mm h, kurių viduje LMDP lentynos. Durelės, dengiančios nišas 450x758mm h - 1 vnt. 225x758 mm h - 2 vnt., virš jų durelės - 225x379 mmh - 2 vnt., 450x379 - 1 vnt., virš jų - 450x379mm h - 1 vnt., 225x379 mm h - 2 vnt. - viršutinė dalis, kurios išorinis gabaritas 2700x350x758 mm h - atviros iš metalo profilio pagamintos lentynos. Viso 24 vnt. vienodo gabarito nišų, kuriuose integruotos LMDP lentynos. Virš metalinių lentynų papildomai montuojami metalo profilio strypai, kurių aukštis 600 mm h, kaip tvirtinimo detalės. | 8 | Fasadai ir korpusas ir nugarėlė gaminami iš 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojamas 0,8 mm ABS, fasadai 1 mm storio ABS briauna. Visa furnitūra yra BLUM. Durelės atsidaro nuo TIP-ON paspaudimo mechanizmo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. 18 vnt. durelėse įmontuotos spynelės su raktu. Metalų profilis, iš kurio gaminamos atviros lentynos, kuriuose integruotos LMDP plokštės gaminamos iš 20x20 metalo profilio, kuris dažytas pagal RAL milteliniu būdu. Visas baldas tvirtinamas tiek prie lubų tiek prie sienos. Baldą sudaro apatinis ir viršutinis segmentai, kurio bendras gabaritas 2700x350x2900mm h: - apatinė dalis sudaryta iš 3 vienodo gabarito spintelių su skirtingo dydžio durelėmis 900x350x1517 mm h, kurių viduje LMDP lentynos. Durelės, dengiančios nišas 450x758mm h - 1 vnt. 225x758 mm h - 2 vnt., virš jų durelės - 225x379 mm - 2 vnt., 450x379 - 1 vnt., virš jų - 450x379mm h - 1 vnt., 225x379 mm h - 2 vnt. - viršutinė dalis, kurios išorinis gabaritas 2700x350x758 mm h - atviros iš metalo profilio pagamintos lentynos. Viso 24 vnt. vienodo gabarito nišų, kuriuose integruotos LMDP lentynos. |

Pasiūlymo A dalis pirkimo objekto

| | | | | | | |
|---|----|------------------|---|--|---|--|
| | | | | <p>Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.</p> | | <p>Virš metalinių lentynos papildomai montuojami metalo profilio strypai, kurių aukštis 600 mm h, kaip tvirtinimo detalės.</p> <p>Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> |
| 9 | L3 | Metalinė lentyna | 1 | <p>Fasadai ir korpusas ir nugarėlė gaminami iš ne plonesnės nei 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojamas ne plonesne kaip 0,8 mm ABS, fasadai ne plonesne nei 1 mm storio ABS briauma. Visa furnitūra ne prasčiau kaip BLUM arba lygiavertė. Durelės atsidaro nuo TIP-ON paspaudimo mechanizmo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. 12 vnt. durelėse įmontuotos spynelės su raktu. Metalų profilis, iš kurio gaminamos atviros lentynos, kuriuose integruotos LMDP plokštės gaminamos iš 20x20 metalo profilio, kuris dažytas pagal RAL milteliniu būdu. Visas baldas tvirtinamas tiek pri lubų tiek prie sienos.</p> <p>Baldą sudaro apatinis ir viršutinis segmentai, kurio bendras gabaritas 1800x350x2300mm h:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apatinė dalis sudaryta iš 2 vienodo gabarito spintelių su skirtingo dydžio durelėmis 900x350x1517 mm h, kurių viduje LMDP lentynos. Durelės, dengiančios nišas 450x758mm h - 1 vnt. 225x758 mm h - 2 vnt., virš jų durelės - 225x379 mmh - 2 vnt., 450x379 - 1 vnt., virš jų - 450x379mm h - 1 vnt., 225x379 mm h - 2 vnt. - viršutinė dalis, kurios išorinis gabaritas 1800x350x758 mm h - atviros iš metalo profilio pagamintos lentynos. Viso 16vnt. vienodo gabarito nišų, kuriuose integruotos LMDP lentynos. <p>Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.</p> | 9 | <p>Fasadai ir korpusas ir nugarėlė gaminami iš 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojamas 0,8 mm ABS, fasadai 1 mm storio ABS briauna. Visa furnitūra yra BLUM. Durelės atsidaro nuo TIP-ON paspaudimo mechanizmo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. 12 vnt. durelėse įmontuotos spynelės su raktu. Metalų profilis, iš kurio gaminamos atviros lentynos, kuriuose integruotos LMDP plokštės gaminamos iš 20x20 metalo profilio, kuris dažytas pagal RAL milteliniu būdu. Visas baldas tvirtinamas tiek prie lubų tiek prie sienos.</p> <p>Baldą sudaro apatinis ir viršutinis segmentai, kurio bendras gabaritas 1800x350x2300mm h:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apatinė dalis sudaryta iš 2 vienodo gabarito spintelių su skirtingo dydžio durelėmis 900x350x1517 mm h, kurių viduje LMDP lentynos. Durelės, dengiančios nišas 450x758mm h - 1 vnt. 225x758 mm h - 2 vnt., virš jų durelės - 225x379 mm - 2 vnt., 450x379 - 1 vnt., virš jų - 450x379mm h - 1 vnt., 225x379 mm h - 2 vnt. - viršutinė dalis, kurios išorinis gabaritas 1800x350x758 mm h - atviros iš metalo profilio pagamintos lentynos. Viso 16vnt. vienodo gabarito nišų, kuriuose integruotos LMDP lentynos. <p>Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> |

| | | | | | | |
|----|----|-------------|---|---|----|---|
| 10 | S3 | Rūbų spinta | 1 | <p>Spintos korpusas ir fasadai gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), fasadai kantuojami ne plonesne nei 1 mm ABS, korpusas - ne plonesne nei 0,8 mm ABS. Nugarėlė 18 mm LMDP dengta 4 mm HDF. Visi fasadai atsidaromi nuo paspaudimo TIP - ON funkcija. Furnitūra ne prasčiau BLUM arba lygiavertė. Lankstai su tyliu uždarymu. Rankenėlės aliuminio profilio, dažytos milteliniu būdu pagal RAL. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. Viduje integruotas vamzdis pakaboms, lentynos reguliuojamo aukščio. Baldas tvirtinamas prie sienos. Baldo bendras matmuo su antresolėmis 2610x600x2300mm h. Baldas sudarytas penkių segmentų:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trys segmentai su antresolėmis vienodo gabarito 510x600x2300 mm h su į šoną atidaromomis durimis. Apatinėje dalyje nuo korpuso dugno 340 mm aukštyje montuojama LMDP lentyna, viršuje - strypas pakaboms. Antresolės aukštis - 500 mm h. - du segmentai su antresolėmis vienodo gabarito 510x400x2300 mm h su į šoną atidaromomis durimis, viduje 4 LMDP lentynos. Antresolės aukštis - 500 mm h. <p>Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.</p> | 10 | <p>Spintos korpusas ir fasadai gaminami iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), fasadai kantuojami 1 mm ABS, korpusas - 0,8 mm ABS. Nugarėlė 18 mm LMDP dengta 4 mm HDF. Visi fasadai atsidaromi nuo paspaudimo TIP - ON funkcija. Furnitūra yra BLUM. Lankstai su tyliu uždarymu. Rankenėlės aliuminio profilio, dažytos milteliniu būdu pagal RAL. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. Viduje integruotas vamzdis pakaboms, lentynos reguliuojamo aukščio. Baldas tvirtinamas prie sienos. Baldo bendras matmuo su antresolėmis 2610x600x2300mm h. Baldas sudarytas iš penkių segmentų:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trys segmentai su antresolėmis vienodo gabarito 510x600x2300 mm h su į šoną atidaromomis durimis. Apatinėje dalyje nuo korpuso dugno 340 mm aukštyje montuojama LMDP lentyna, viršuje - strypas pakaboms. Antresolės aukštis - 500 mm h. - du segmentai su antresolėmis vienodo gabarito 510x400x2300 mm h su į šoną atidaromomis durimis, viduje 4 LMDP lentynos. Antresolės aukštis - 500 mm h. <p>Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> |
| | | | | <u>STALAI</u> | | |

| | | | | | | |
|----|-----|-----------------------------------|----|---|----|--|
| 11 | ST1 | Darbo stalas reguliuojamo aukščio | 38 | <p>Stalo stalviršis turi būti ne trumpesnis nei 1400 mm ir ne mažesnis nei 800 mm pločio. Stalviršis turi būti iš ne mažiau nei 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) ar lygiavertės medžiagos. Stalviršio briaunos turi būti apkantuos 1 mm storio ABS apdailos juosta. Stalviršio atitraukimo galimybė ne mažiau nei 80mm. Prie stalo turi būti prikomplektuota gobelenu aptraukta pertvara. Pertvaros ilgis turi būti ne mažesnis nei 1300 mm, aukštis ne mažesnis nei 650 mm. Pertvaros storis ne mažiau nei 12 mm. Pertvara turi būti gaminama iš MDP paminkštinios ir aptrauktos gobelenu. Pertvaros kraštai turi būti suapvalinti 30 laipsnių radiusu. Pertvara tvirtinama metaliniais laikikliais. Pertvara turi būti sumontuota po 50 mm atstumu nuo abiejų stalviršio kraštų. Stalviršyje turi būti sumontuotas apvalus laidų dangtelis su 200 V bei 4 jungtys laidmas. Elektros blokas ne mažesnio diametro nei 80 mm.</p> <p>Po stalviršiu montuojamas perforuotos skardos metalinis laidų nuvedimo lankstinys, kuris dažomas miltelinu būdu pagal RAL. Lovio ilgis ne mažiau kaip 820 mm, gylis ne mažiau kaip 360 mm. Stalo stalviršis tvirtinamas ant metalinio rėmo - dviejų apverstų "T" formos elektra reguliuojamų kojų. Stalo valdymo mygtukas turi turėti pakėlimo/nuleidimo funkcijas, 2 atminties pozicijas bei klūtės atpažinimo funkcijas, Bluetooth valdymo technologiją. Aukščio reguliuojamos stalo kojos turi būti ne mažiau dviejų kolonų. Kojos turi būti iš ne mažesnės nei 80x50 mm storio metalo profilio. Pėda turi būti ne ilgesnio nei 690 mm ilgio. Pėda pagaminta su su įstrižai nusklemptais kampais. Prie vienos iš kojų magnetinėmis juostomis montuojamas laidų nuvedimo uždengimas, kuris pagamintas iš metalo lankstinio. Stalo kojos turi keliant turi atlaikyti apkrovą 100 kg.</p> <p>Aukščio reguliavimo amplitudė ne mažiau kaip 700- 1210mm h. Stalo kojos turi būti sertifikuotos pagal EN 527:2 -2016; EN 1730. Visi varikliai, valdymo blokai ir kt. tvirtinimo detalės paslėptos metalinėje konstrukcijos dalyje ir išoriškai nėra matomos. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.</p> | 11 | <p>Stalo stalviršis 1400 mm ir 800 mm pločio. Stalviršis iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės. Stalviršio briaunos apkantuos 1 mm storio ABS apdailos juosta. Stalviršio atitraukimo galimybė 80mm. Prie stalo prikomplektuota gobelenu aptraukta pertvara. Pertvaros ilgis 1300 mm, aukštis 650 mm. Pertvaros storis 12 mm. Pertvara gaminama iš MDP paminkštinios ir aptrauktos gobelenu. Pertvaros kraštai suapvalinti 30 laipsnių radiusu. Pertvara tvirtinama metaliniais laikikliais. Pertvara sumontuota po 50 mm atstumu nuo abiejų stalviršio kraštų. Stalviršyje sumontuotas apvalus laidų dangtelis su 200 V bei 4 jungtys laidams. Elektros blokas 80 mm.</p> <p>Po stalviršiu montuojamas perforuotos skardos metalinis laidų nuvedimo lankstinys, kuris dažomas miltelinu būdu pagal RAL. Lovio ilgis 820 mm, gylis 360 mm.</p> <p>Stalo stalviršis tvirtinamas ant metalinio rėmo - dviejų apverstų "T" formos elektra reguliuojamų kojų. Stalo valdymo mygtukas turi pakėlimo/nuleidimo funkcijas, 2 atminties pozicijas bei klūtės atpažinimo funkcijas, Bluetooth valdymo technologiją. Aukščio reguliuojamos stalo kojos dviejų kolonų. Kojos iš 80x50 mm storio metalo profilio. Pėda 690 mm ilgio. Pėda pagaminta su įstrižai nusklemptais kampais. Prie vienos iš kojų magnetinėmis juostomis montuojamas laidų nuvedimo uždengimas, kuris pagamintas iš metalo lankstinio. Stalo kojos keliant atlaiko apkrovą 100 kg.</p> <p>Aukščio reguliavimo amplitudė 700- 1210mm h. Stalo kojos sertifikuotos pagal EN 527:2 -2016; EN 1730. Visi varikliai, valdymo blokai ir kt. tvirtinimo detalės paslėptos metalinėje konstrukcijos dalyje ir išoriškai nėra matomos.</p> <p>Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> |
|----|-----|-----------------------------------|----|---|----|--|

| | | | | | | |
|----|-------|-----------------------------------|---|--|----|--|
| 12 | ST1.2 | Darbo stalas reguliuojamo aukščio | 1 | <p>Stalo stalviršis turi būti ne trumpesnis nei 1600 mm ir ne mažesnis nei 800 mm pločio. Stalviršis turi būti iš ne mažiau nei 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) ar lygiavertės medžiagos. Stalviršio briaunos turi būti apkantutos ne mažiau 1 mm storio ABS apdailos juosta. Stalviršio atitraukimo galimybė ne mažiau nei 80mm.</p> <p>Prie stalo turi būti prikomplektuota gobelenu aptraukta pertvara. Pertvaros ilgis turi būti ne mažesnis nei 1500 mm, aukštis ne mažesnis nei 650 mm. Pertvaros storis ne mažiau nei 12 mm. Pertvara turi būti gaminama iš MDP paminkštinios ir aptrauktos gobelenu. Pertvaros kraštai turi būti suapvalinti 30 laipsnių radiusu. Pertvara tvirtinama metaliniais laikikliais. Pertvara turi būti sumontuota po 50 mm atstumu nuo abiejų stalviršio kraštų. Stalviršyje turi būti sumontuotas apvalus laidų dangtelis su 200 V bei 4 jungtys laidmas. Elektros blokas ne mažesnio diametro nei 80 mm.</p> <p>Po stalviršių montuojamas perforuotos skardos metalinis laidų nuvedimo lankstinys, kuris dažomas miltelinio būdu pagal RAL. Lovio ilgis ne mažiau kaip 1000 mm, gylis ne mažiau kaip 360 mm. Stalo stalviršis tvirtinamas ant metalinio rėmo - dviejų apverstų "T" formos elektra reguliuojamų kojų. Stalo valdymo mygtukas turi turėti pakėlimo/nuleidimo funkcijas, 2 atminties pozicijas bei klūtės atpažinimo funkcijas, Bluetooth valdymo technologiją. Aukščio reguliuojamos stalo kojos turi būti ne mažiau dviejų kolonų. Kojos turi būti iš ne mažesnės nei 80x50 mm storio metalo profilio. Pėda turi būti ne ilgesnio nei 690 mm ilgio. Pėda pagaminta su įstrižai nusklemptais kampais. Prie vienos iš kojų magnetinėmis juostomis montuojamas laidų nuvedimo uždengimas, kuris pagamintas iš metalo lankstinio. Stalo kojos turi keliant turi atlaikyti apkrovą 100 kg.</p> <p>Aukščio reguliavimo amplitudė ne mažiau kaip 700- 1210mm h. Stalo kojos turi būti sertifikuotos pagal EN 527:2 -2016; EN 1730. Visi varikliai, valdymo blokai ir kt. tvirtinimo detalės paslėptos metalinėje konstrukcijos dalyje ir išoriškai nėra matomos. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ±20 mm.</p> | 12 | <p>Stalo stalviršis 1600 mm ir 800 mm pločio. Stalviršis iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės). Stalviršio briaunos iš 1 mm storio ABS apdailos juosta. Stalviršio atitraukimo galimybė 80mm.</p> <p>Prie stalo prikomplektuota gobelenu aptraukta pertvara. Pertvaros ilgis 1500 mm, aukštis 650 mm. Pertvaros storis 12 mm. Pertvara gaminama iš MDP paminkštinios ir aptrauktos gobelenu. Pertvaros kraštai suapvalinti 30 laipsnių radiusu. Pertvara tvirtinama metaliniais laikikliais. Pertvara sumontuota po 50 mm atstumu nuo abiejų stalviršio kraštų.</p> <p>Stalviršyje sumontuotas apvalus laidų dangtelis su 200 V bei 4 jungtys laidams. Elektros blokas 80 mm.</p> <p>Po stalviršių montuojamas perforuotos skardos metalinis laidų nuvedimo lankstinys, kuris dažomas miltelinio būdu pagal RAL. Lovio ilgis 1000 mm, gylis 360 mm.</p> <p>Stalo stalviršis tvirtinamas ant metalinio rėmo - dviejų apverstų "T" formos elektra reguliuojamų kojų. Stalo valdymo mygtukas turi pakėlimo/nuleidimo funkcijas, 2 atminties pozicijas bei klūtės atpažinimo funkcijas, Bluetooth valdymo technologiją. Aukščio reguliuojamos stalo kojos iš dviejų kolonų. Kojos yra iš 80x50 mm storio metalo profilio. Pėda 690 mm ilgio. Pėda pagaminta įstrižai nusklemptais kampais. Prie vienos iš kojų magnetinėmis juostomis montuojamas laidų nuvedimo uždengimas, kuris pagamintas iš metalo lankstinio. Stalo kojos atlaiko apkrovą 100 kg.</p> <p>Aukščio reguliavimo amplitudė 700- 1210mm h. Stalo kojos sertifikuotos pagal EN 527:2 -2016; EN 1730. Visi varikliai, valdymo blokai ir kt. tvirtinimo detalės paslėptos metalinėje konstrukcijos dalyje ir išoriškai nėra matomos.</p> <p>Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> |
|----|-------|-----------------------------------|---|--|----|--|

| | | | | | | |
|----|------|-----------------|---|--|----|--|
| 13 | ST2 | Kavos staliukas | 2 | <p>Staliukas pagamintas iš natūralaus uosio masyvo, kuris yra dažytas spalva. Stalo stalviršio diameteras ne mažiau kaip 700mm. Storis ne daugiau kaip 26 mm. Briauna iš viršaus ir apačios susiaurėjanti. Po stalviršių montuojamos trys 50 mm diametro masyvo kojos. Ant kojų ties stalviršio jungimu "užmauti" metalo detalės, kurios dažytos pagal RAL milteliniu būdu. Stalo bendri matmenys ne mažiau kaip D700 mm, 400 h.</p> <p>Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.</p> | 13 | <p>Staliukas pagamintas iš natūralaus uosio masyvo, kuris yra dažytas spalva. Stalo stalviršio diameteras 700mm. Storis 26 mm. Briauna iš viršaus ir apačios susiaurėjanti. Po stalviršių montuojamos trys 50 mm diametro masyvo kojos. Ant kojų ties stalviršio jungimu "užmauti" metalo detalės, kurios dažytos pagal RAL milteliniu būdu. Stalo bendri matmenys D700 mm, 400 h.</p> <p>Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> |
| 14 | ST3 | Kavos staliukas | 2 | <p>Staliukas pagamintas iš natūralaus uosio masyvo, kuris yra dažytas spalva. Stalo stalviršio diameteras ne mažiau kaip 500mm. Storis ne daugiau kaip 26 mm. Briauna iš viršaus ir apačios susiaurėjanti. Po stalviršių montuojamos trys 50 mm diametro masyvo kojos. Ant kojų ties stalviršio jungimu "užmauti" metalo detalės, kurios dažytos pagal RAL milteliniu būdu. Stalo bendri matmenys ne mažiau kaip D500 mm, 600 h.</p> <p>Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.</p> | 14 | <p>Staliukas pagamintas iš natūralaus uosio masyvo, kuris yra dažytas spalva. Stalo stalviršio diameteras 500mm. Storis 26 mm. Briauna iš viršaus ir apačios susiaurėjanti. Po stalviršių montuojamos trys 50 mm diametro masyvo kojos. Ant kojų ties stalviršio jungimu "užmauti" metalo detalės, kurios dažytos pagal RAL milteliniu būdu. Stalo bendri matmenys D500 mm, 600 h.</p> <p>Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> |
| 15 | ST 4 | Kavos staliukas | 1 | <p>Staliukas pagamintas iš natūralaus uosio masyvo, kuris yra dažytas spalva. Stalo bendras stalviršio diameteras ne mažiau kaip 600mm. Stalviršis dubens formos, kai pagrindą juosia masyvo bortelis. Vidinis stalviršio diameteras ne mažiau kaip 540 mm. Bendras stalviršio aukštis kartu su šoniniu borteliu ne daugiau kaip 80 mm. Po stalviršių montuojama bazė, kuri gaminama iš trijų į šoną pasvirusių metalinių kėlių, kurių diameteras ne daugiau kaip 13 mm. Kojelės dažytos pagal RAL milteliniu būdu. Pasvirusios šoninės 30 laipsniu.</p> <p>bendras stalo gabaritas ne mažiau kaip 600Dx430H. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti</p> | 15 | <p>Staliukas pagamintas iš natūralaus uosio masyvo, kuris yra dažytas spalva. Stalo bendras stalviršio diameteras 600mm. Stalviršis dubens formos, kai pagrindą juosia masyvo bortelis. Vidinis stalviršio diameteras 540 mm. Bendras stalviršio aukštis kartu su šoniniu borteliu 80 mm. Po stalviršių montuojama bazė, kuri gaminama iš trijų į šoną pasvirusių metalinių kėlių, kurių diameteras 13 mm. Kojelės dažytos pagal RAL milteliniu būdu. Pasvirusios šoninės 30 laipsniu. Bendras stalo gabaritas 600Dx430H.</p> <p>Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje</p> |

Pasiūlymo A dalis pirkimo objekto

| | | | | | | |
|----|-----|----------------------|---|--|----|--|
| | | | | vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. | | ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu. |
| 16 | ST5 | Valgomojo stalas | 4 | <p>Stalo stalviršis turi būti iš ne mažiau nei 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) ar lygiavertės medžiagos. Stalviršio briaunos turi būti apkantutos ne mažiau 1 mm storio ABS apdailos juosta.</p> <p>Stalo kojos bei po stalviršiu matoma kojų rėminės konstrukcijos dalis turi būti gaminamos iš ne mažesnio nei 40x40 mm metalinio profilio dažyto miltelinio būdu. Kojos po stalviršiu tarpusavyje sujungiamos dvejais papildomais metalo elementais, kurie montuojami ne mažiau kaip 200 mm nuo stalviršio briaunos atstumu. Kojelės reguliuojamos, grindų nelygumams išlyginti. Tarp stalviršio ir stalo rėmo turi būti 5 mm tarpelis. Tarpelis atsiranda pritvirtinus du kronšteinus iš stalviršio šonų. Bendras stalo gabaritas 900x900x750 mm h. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.</p> | 16 | <p>Stalo stalviršis iš 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės). Stalviršio briaunos apkantutos 1 mm storio ABS apdailos juosta.</p> <p>Stalo kojos bei po stalviršiu matoma kojų rėminės konstrukcijos dalis gaminamos iš 40x40 mm metalinio profilio dažyto miltelinio būdu. Kojos po stalviršiu tarpusavyje sujungiamos dvejais papildomais metalo elementais, kurie montuojami 200 mm nuo stalviršio briaunos atstumu.</p> <p>Kojelės reguliuojamos, grindų nelygumams išlyginti. Tarp stalviršio ir stalo rėmo 5 mm tarpelis. Tarpelis atsiranda pritvirtinus du kronšteinus iš stalviršio šonų. Bendras stalo gabaritas 900x900x750 mm h. Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> |
| 17 | ST6 | Staliukas prie sofos | 5 | <p>Staliukas U formos, pagamintas iš metalo. Stalviršis kvadrato formos pagamintas iš ne mažiau kaip 2 mm plieno, kuris dažytas miltelinio būdu. Stalviršio gabaritas ne mažiau kaip 430x330x2mm h. Po stalviršiu tvirtinama metalo rėminė konstrukcija, kuri gaminama iš 15x15 kvadratinio vamzdžio dažyto miltelinio būdu pagal RAL. Bendras stalo gabaritas ne mažiau 430x330x620 h. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.</p> | 17 | <p>Staliukas U formos, pagamintas iš metalo. Stalviršis kvadrato formos pagamintas iš 2 mm plieno, kuris dažytas miltelinio būdu. Stalviršio gabaritas 430x330x2mm h. Po stalviršiu tvirtinama metalo rėminė konstrukcija, kuri gaminama iš 15x15 kvadratinio vamzdžio dažyto miltelinio būdu pagal RAL. Bendras stalo gabaritas 430x330x620 h. Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> |

| | | | | | | |
|----|------|--------------|---|---|----|--|
| 18 | ST 7 | Baro stalias | 2 | <p>Stalo stalviršis turi būti ne trumpesnis nei 2000 mm ir ne mažesnio nei 1000 mm pločio. Stalviršis turi būti iš ne mažiau nei 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) ar lygiavertės medžiagos. Stalviršio briaunos turi būti apkantutos ne mažiau 1 mm storio ABS apdailos juosta. Bendras stalo gabaritas 2000x1000x1100 mm h. Stalo stalviršis tvirtinamas ant metalinio rėmo ne mažesnio nei 30x30 mm. Stalo kojos turi būti iš ne mažesnio nei 30x30 mm metalinio profilio dažyto milteliniu būdu. Kojelės reguliuojamos, grindų nelygumams išlyginti. Tarp stalviršio ir stalo rėmo turi būti 5 mm tarpelis. Tarpelis atsiranda pritvirtinus du kronšteinus iš stalviršio šonų. Skersai tarp dviejų šoninių kojų, ne mažiau nei 280 mm nuo grindų aukštyje, turi būti suvirinti 30x30 mm profiliai dažyti milteliniu būdu. Ir tarp jų, ties viduriu, turi būti suvirintas išilginis profilis ne mažesnis nei 30x30 mm, stabilumui užtikrinti. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.</p> | 18 | <p>Stalo stalviršis 2000 mm ilgio ir 1000 mm pločio. Stalviršis iš 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės). Stalviršio briaunos apkantutos 1 mm storio ABS apdailos juosta. Bendras stalo gabaritas 2000x1000x1100 mm h. Stalo stalviršis tvirtinamas ant metalinio rėmo 30x30 mm. Stalo kojos 30x30 mm metalinio profilio dažyto milteliniu būdu. Kojelės reguliuojamos, grindų nelygumams išlyginti. Tarp stalviršio ir stalo rėmo 5 mm tarpelis. Tarpelis atsiranda pritvirtinus du kronšteinus iš stalviršio šonų. Skersai tarp dviejų šoninių kojų, 280 mm nuo grindų aukštyje suvirinti 30x30 mm profiliai dažyti milteliniu būdu. Ir tarp jų, ties viduriu, suvirintas išilginis profilis 30x30 mm, stabilumui užtikrinti. Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> |
| 19 | ST 8 | Baro stalias | 2 | <p>Stalo stalviršis turi būti ne trumpesnis nei 2100 mm ir ne mažesnio nei 500 mm pločio. Stalviršis turi būti iš ne mažiau nei 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) ar lygiavertės medžiagos. Stalviršio briaunos turi būti apkantutos ne mažiau 1 mm storio ABS apdailos juosta. Bendras stalo gabaritas 2100x500x1100 mm h. Stalo stalviršis tvirtinamas ant metalinio rėmo ne mažesnio nei 30x30 mm. Stalo kojos turi būti iš ne mažesnio nei 30x30 mm metalinio profilio dažyto milteliniu būdu. Kojelės reguliuojamos, grindų nelygumams išlyginti. Tarp stalviršio ir stalo rėmo turi būti 5 mm tarpelis. Tarpelis atsiranda pritvirtinus du kronšteinus iš stalviršio šonų. Skersai tarp dviejų šoninių kojų, ne mažiau nei 280 mm nuo grindų aukštyje, turi būti suvirinti 30x30 mm profiliai dažyti milteliniu būdu. Ir tarp jų, ties viduriu, turi būti suvirintas išilginis profilis ne mažesnis nei 30x30 mm, stabilumui užtikrinti. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> | 19 | <p>Stalo stalviršis 2100 mm ilgio ir 500 mm pločio. Stalviršis iš 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės). Stalviršio briaunos apkantutos 1 mm storio ABS apdailos juosta. Bendras stalo gabaritas 2100x500x1100 mm h. Stalo stalviršis tvirtinamas ant metalinio rėmo 30x30 mm. Stalo kojos iš 30x30 mm metalinio profilio dažyto milteliniu būdu. Kojelės reguliuojamos, grindų nelygumams išlyginti. Tarp stalviršio ir stalo rėmo 5 mm tarpelis. Tarpelis atsiranda pritvirtinus du kronšteinus iš stalviršio šonų. Skersai tarp dviejų šoninių kojų, 280 mm nuo grindų aukštyje, suvirinti 30x30 mm profiliai dažyti milteliniu būdu. Ir tarp jų, ties viduriu suvirintas išilginis profilis 30x30 mm, stabilumui užtikrinti. Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> |

| | | | | | | |
|----|------|-----------------|---|---|----|---|
| | | | | Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. | | |
| 20 | ST 9 | Posėdžių stalas | 1 | Stalas kvadrato formos sudarytas iš dviejų dalių ant dviejų kūgio formos bazių. Bazė turi būti pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos. Bazė turi būti stabili. Bazės pagrindas turi būti ne mažesnio diametro nei 550 mm. Bazės viršutinė dalis prie kurios tvirtinasi ketaus arba lygiavertės medžiagos plokštelė turi būti ne mažesnio diametro nei 200mm. Stalo stalviršis turi būti ne mažiau nei 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštė) arba lygiavertės medžiagos. Stalviršio briaunos turi būti apkantuos ne mažiau 1 mm storio PVC apdailos juosta. Stalviršiuose montuojami du metaliniai laidų nuvedimo dangteliai su atvertimo funkcija. Po dangteliais montuojami metaliniai laidų nuvedimo latakai, kurių ilgis ne mažiau kaip 340 mm. Iš stalviršio apačios įfrezuojamas ir pritvirtinamas metalinis kampuočio stalviršių stabilumui užtikrinti. Bendras stalo matmuo 3000x1200x735mm h. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. | 20 | Stalas kvadrato formos sudarytas iš dviejų dalių ant dviejų kūgio formos bazių. Bazė pagaminta iš polipropileno medžiagos. Bazė stabili. Bazės pagrindas diametro 550 mm. Bazės viršutinė dalis prie kurios tvirtinasi ketaus medžiagos plokštelė yra 200mm diametro. Stalo stalviršis iš 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštė). Stalviršio apkantuos 1 mm storio PVC apdailos juosta. Stalviršiuose montuojami du metaliniai laidų nuvedimo dangteliai su atvertimo funkcija. Po dangteliais montuojami metaliniai laidų nuvedimo latakai, kurių ilgis 340 mm. Iš stalviršio apačios įfrezuojamas ir pritvirtinamas metalinis kampuočio stalviršių stabilumui užtikrinti. Bendras stalo matmuo 3000x1200x735mm h. Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu. |
| 21 | ST10 | Posėdžių stalas | 1 | Stalas kvadrato formos sudarytas iš dviejų dalių ant trijų kūgio formos bazių. Bazė turi būti pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos. Bazė turi būti stabili. Bazės pagrindas turi būti ne mažesnio diametro nei 550 mm. Bazės viršutinė dalis prie kurios tvirtinasi ketaus arba lygiavertės medžiagos plokštelė turi būti ne mažesnio diametro nei 200mm. Stalo stalviršis turi būti ne mažiau nei 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštė) arba lygiavertės medžiagos. Stalviršio briaunos turi būti apkantuos ne mažiau 1 mm storio PVC apdailos juosta. Stalviršiuose montuojami du metaliniai laidų nuvedimo dangteliai su atvertimo funkcija. Po dangteliais montuojami metaliniai laidų nuvedimo latakai, kurių ilgis ne mažiau kaip 450 mm. Iš stalviršio apačios įfrezuojamas ir pritvirtinamas metalinis kampuočio stalviršių stabilumui užtikrinti. Bendras stalo matmuo 3500x1500x735mm h. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. | 21 | Stalas kvadrato formos sudarytas iš dviejų dalių ant trijų kūgio formos bazių. Bazė pagaminta iš polipropileno medžiagos. Bazė stabili. Bazės pagrindas diametro 550 mm. Bazės viršutinė dalis prie kurios tvirtinasi ketaus medžiagos plokštelė yra 200mm diametro. Stalo stalviršis iš 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštė). Stalviršio briaunos apkantuos 1 mm storio PVC apdailos juosta. Stalviršiuose montuojami du metaliniai laidų nuvedimo dangteliai su atvertimo funkcija. Po dangteliais montuojami metaliniai laidų nuvedimo latakai, kurių ilgis 450 mm. Iš stalviršio apačios įfrezuojamas ir pritvirtinamas metalinis kampuočio stalviršių stabilumui užtikrinti. Bendras stalo matmuo 3500x1500x735mm h. Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu. |

Pasiūlymo A dalis pirkimo objekto

| | | | | | | |
|----|-------|------------------|---|--|----|--|
| | | | | Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. | | |
| 22 | ST11 | Posėdžių stalas | 1 | Stalas kvadrato formos sudarytas iš dviejų dalių ant dviejų kūgio formos bazių. Bazė turi būti pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos. Bazė turi būti stabili. Bazės pagrindas turi būti ne mažesnio diametro nei 550 mm. Bazės viršutinė dalis prie kurios tvirtinasi ketaus arba lygiavertės medžiagos plokštelė turi būti ne mažesnio diametro nei 200mm. Stalo stalviršis turi būti ne mažiau nei 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštė) arba lygiavertės medžiagos. Stalviršio briaunos turi būti apkantutos ne mažiau 1 mm storio PVC apdailos juosta. Stalviršiuose montuojami du metaliniai laidų nuvedimo dangteliai su atvertimo funkcija. Po dangteliais montuojami metaliniai laidų nuvedimo latakai, kurių ilgis ne mažiau kaip 450 mm. Iš stalviršio apačios įfrezuojamas ir pritvirtinamas metalinis kampuočio stalviršių stabilumui užtikrinti. Bendras stalo matmuo 2200x1000x735mm h. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. | 22 | Stalas kvadrato formos sudarytas iš dviejų dalių ant dviejų kūgio formos bazių. Bazė pagaminta iš polipropileno medžiagos. Bazė stabili. Bazės pagrindas 550 mm diametro. Bazės viršutinė dalis prie kurios tvirtinasi ketaus medžiagos plokštelė 200mm diametro. Stalo iš 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštė). Stalviršio briaunos apkantutos 1 mm storio PVC apdailos juosta. Stalviršiuose montuojami du metaliniai laidų nuvedimo dangteliai su atvertimo funkcija. Po dangteliais montuojami metaliniai laidų nuvedimo latakai, kurių ilgis 450 mm. Iš stalviršio apačios įfrezuojamas ir pritvirtinamas metalinis kampuočio stalviršių stabilumui užtikrinti. Bendras stalo matmuo 2200x1000x735mm h. Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu. |
| 23 | ST 12 | Lankytojų stalas | 6 | Stalo stalviršis turi būti iš ne mažiau nei 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) ar lygiavertės medžiagos. Stalviršio briaunos turi būti apkantutos ne mažiau 1 mm storio ABS apdailos juosta. Stalo kojos bei po stalviršiu matoma kojų rėminės konstrukcijos dalis turi būti gaminamos iš ne mažesnio nei 40x40 mm metalinio profilio dažyto milteliniu būdu. Kojos po stalviršiu tarpusavyje sujungiamos dvejais papildomais metalo 40x10mm elementais, kurie motuojami ne mažiau kaip 180 mm nuo stalviršio briaunos atstumu. Kojelės reguliuojamos, grindų nelygumams išlyginti. Tarp stalviršio ir stalo rėmo turi būti 5 mm tarpelis. Tarpelis atsiranda pritvirtinus du kronšteinus iš stalviršio šonų. Bendras stalo gabaritas 1640x700x750 mm h. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. | 23 | Stalo stalviršis iš 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) ar lygiavertės medžiagos. Stalviršio briaunos turi būti apkantutos ne mažiau 1 mm storio ABS apdailos juosta. Stalo kojos bei po stalviršiu matoma kojų rėminės konstrukcijos dalis turi būti gaminamos iš ne mažesnio nei 40x40 mm metalinio profilio dažyto milteliniu būdu. Kojos po stalviršiu tarpusavyje sujungiamos dvejais papildomais metalo 40x10mm elementais, kurie motuojami ne mažiau kaip 180 mm nuo stalviršio briaunos atstumu. Kojelės reguliuojamos, grindų nelygumams išlyginti. Tarp stalviršio ir stalo rėmo turi būti 5 mm tarpelis. Tarpelis atsiranda pritvirtinus du kronšteinus iš stalviršio šonų. Bendras stalo gabaritas 1640x700x750 mm h. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 5 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. |

| | | | | | | |
|----|---------|------------------|---|---|----|--|
| | | | | Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. | | |
| 24 | ST 12.1 | Lankytojų stalas | 1 | <p>Stalo stalviršis turi būti iš ne mažiau nei 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) ar lygiavertės medžiagos. Stalviršio briaunos turi būti apkantuos ne mažiau 1 mm storio ABS apdailos juosta.</p> <p>Stalo kojos bei po stalviršiu matoma kojų rėminės konstrukcijos dalis turi būti gaminamos iš ne mažesnio nei 40x40 mm metalinio profilio dažyto milteliniu būdu. Kojos po stalviršiu tarpusavyje sujungiamos dvejais papildomais metalo 40x10mm elementais, kurie motuojami ne mažiau kaip 180 mm nuo stalviršio briaunos atstumu. Kojelės reguliuojamos, grindų nelygumams išlyginti. Tarp stalviršio ir stalo rėmo turi būti 5 mm tarpelis. Tarpelis atsiranda pritvirtinus du kronšteinus iš stalviršio šonų. Bendras stalo gabaritas 1400x700x750 mm h. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tikt patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.</p> | 24 | <p>Stalo stalviršis iš 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės). Stalviršio briaunos apkantuos 1 mm storio ABS apdailos juosta.</p> <p>Stalo kojos bei po stalviršiu matoma kojų rėminės konstrukcijos dalis gaminamos iš 40x40 mm metalinio profilio dažyto milteliniu būdu. Kojos po stalviršiu tarpusavyje sujungiamos dvejais papildomais metalo 40x10mm elementais, kurie montuojami 180 mm nuo stalviršio briaunos atstumu.</p> <p>Kojelės reguliuojamos, grindų nelygumams išlyginti. Tarp stalviršio ir stalo rėmo 5 mm tarpelis. Tarpelis atsiranda pritvirtinus du kronšteinus iš stalviršio šonų. Bendras stalo gabaritas 1400x700x750 mm h. Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tikt patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> |
| 25 | ST13 | Lankytojų stalas | 1 | <p>Stalviršis gaminamas iš ne plonesnės nei 25 mm storio LMDP (laminuotos medžių drožlių)plokštės. Stalviršio briauna turi būti apkantuota ne mažiau 1 mm storio PVC apdailos juosta. Stalviršio diametras ne mažiau kaip 900 mm. Po stalviršiu išcentruotai montuojama bazė, kuri gaminama iš metalo ir dažoma milteliniu būdu pagal RAL. Bazė sudaryta iš apatinės kryžmės (kojelių), kurių apačioje primontuoti papildomi padeliai, centrinio metalinio strypo ir viršutinės kryžmės, prie kurios tvirtinamas stalviršis. Bendras gabaritas stalo D900x755h. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tikt patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.</p> | 25 | <p>Stalviršis gaminamas iš 25 mm storio LMDP (laminuotos medžių drožlių plokštės). Stalviršio briauna 1 mm storio PVC apdailos juosta. Stalviršio diametras 900 mm. Po stalviršiu išcentruotai montuojama bazė, kuri gaminama iš metalo ir dažoma milteliniu būdu pagal RAL. Bazė sudaryta iš apatinės kryžmės (kojelių), kurių apačioje primontuoti papildomi padeliai, centrinio metalinio strypo ir viršutinės kryžmės, prie kurios tvirtinamas stalviršis. Bendras gabaritas stalo D900x755h. Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tikt patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> |
| | | | | KITA | | |

| | | | | | | |
|----|-----|------------------|---|---|----|--|
| 26 | KB1 | Paltų kabykla | 2 | <p>Kabykla gaminama iš kvadratinio vamzdžio 25x25mm, kuris dažomas milteliniu būdu pagal RAL. Kabykla yra mobili. Metalo konstrukcija montuojama ant 4 su stabdžiais ratukų. Kabykla sudaryta iš dviejų "namelio" formos vientisos konstrukcijos šoninių detalių, kurios viršutinėje dalyje sujungiamos metaliniu 25 mm diametro vamzdžiu. Apatinėje dalyje detalės sujungiamos metaliniais kvadratiniais strypais ir sudaro vientisą rėminę konstrukciją. Bendras kabyklos matmuo 1040x470x1475 mm h. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.</p> | 26 | <p>Kabykla gaminama iš kvadratinio vamzdžio 25x25mm, kuris dažomas milteliniu būdu pagal RAL. Kabykla yra mobili. Metalo konstrukcija montuojama ant 4 su stabdžiais ratukų. Kabykla sudaryta iš dviejų "namelio" formos vientisos konstrukcijos šoninių detalių, kurios viršutinėje dalyje sujungiamos metaliniu 25 mm diametro vamzdžiu. Apatinėje dalyje detalės sujungiamos metaliniais kvadratiniais strypais ir sudaro vientisą rėminę konstrukciją. Bendras kabyklos matmuo 1040x470x1475 mm h. Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> |
| 27 | PS1 | Primamojo stalas | 1 | <p>Baldo korpusas gaminamas iš ne plonesnės nei 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) ir kantuojamas ne plonesne nei 0,4 mm ABS briauna. Stalviršis gaminamas iš ne plonesnės nei 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) ir kantuojamas ne plonesne nei 1 mm ABS briauna. Anstatas gaminamas iš ne plonesnės nei 36 mm storio presuotos dulkių plokštės (MDF) dažytos pusiau matiniu paviršiumi. Kjelės - reguliuojamo aukščio atramėlės. Balde integruotas LED apšvietimas su jungikliu ir ALU profliu. Stalviršyje integruotas plastikinis 80 mm diametro dangtelis laidams nuvesti (2 vnt.) Baldo bendras gabaritas 2500x700x900mm h. Baldas sudarytas iš užapvalinto vieno kampo, kurio radiusas 400 mm, anstato. Pakabinamo prie stalo anstato bendras gabaritas 2500x820x36mm. Po juo prie darbo vietos baldo, montuojamas LED apšvietimas, kuris įgilintas ne mažiau kaip 200 mm atsumu nuo anstato fasadinės dalies. Vidinis darbo vieta gaminama iš LMDP plokštės. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.</p> | 27 | <p>Baldo korpusas gaminamas iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) ir kantuojamas 0,4 mm ABS briauna. Stalviršis gaminamas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) ir kantuojamas 1 mm ABS briauna. Anstatas gaminamas iš 36 mm storio presuotos dulkių plokštės (MDF) dažytos pusiau matiniu paviršiumi. Kojelės - reguliuojamo aukščio atramėlės. Balde integruotas LED apšvietimas su jungikliu ir ALU profiliu. Stalviršyje integruotas plastikinis 80 mm diametro dangtelis laidams nuvesti (2 vnt.) Baldo bendras gabaritas 2500x700x900mm h. Baldas sudarytas iš užapvalinto vieno kampo, kurio radiusas 400 mm, anstato. Pakabinamo prie stalo anstato bendras gabaritas 2500x820x36mm. Po juo prie darbo vietos baldo, montuojamas LED apšvietimas, kuris įgilintas ne mažiau kaip 200 mm atstumu nuo anstato fasadinės dalies. Vidinis darbo vieta gaminama iš LMDP plokštės. Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> |

| | | | | | | |
|----|------|---|---|---|----|---|
| 28 | VIR1 | Virtuvės baldų komplektas su lentynomis | 1 | <p>Fasadai ir korpusas gaminami iš ne plonesnės nei 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojamas ne plonesne kaip 0,8 mm PVC, fasadai ne plonesne nei 1 mm storio PVC briauna. Stalviršis gaminamas iš 10 mm aukšto slėgio laminato (kompaktlaminatas), kurio briaunos poliruotos. Sienelė virš stalviršio gaminama iš 10 mm MDP plokštės, kuri presuota 0,6 mm storio aukšto slėgio laminatu (HPL). Visa furnitūra ne prasčiau kaip BLUM arba lygiavertė. Stalčiai pilno ištraukimo su tyliu uždarymu, lankstai su švelniu uždarymu. Balde esančios rankenėlės ne trumpesnės kaip 200mm, pagamintos iš metalo. Balde ventiliacinės grotelės aliuminio, dažytos pagal RAL miltelinio būdu. Baldai statomi ant reguliuojamo aukščio kojelių - 100 mm h, kurios uždengiamos LMDP plokšte su vandens juosta. Balde įmontuotos dvi kriauklės ir du maišytuvai, nerūdijančio plieno su visais būtiniais priedais veikti. Gamintojas ne prasčiau Franke arba lygiavertis. Baldas sudarytas iš dviejų atskirų segmentų:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spintų blokas, kurio išoriniai gabaritai 2490x320x2300h sudarytas iš dviejų vienodo matmens spintų su 5 vnt. lentynomis viduje. bei spintos, kurios viršutinėje dalyje turi būti paslėptas agregatas, kurio plotis 490 mm. Po agregatu montuojamos dvi LMDP lentynos. Iš abiejų spintų pusių montuojamos 280 mm ir 260 mm pločio nefunkcinės panelės iš LMDP plokštės. - 9 vnt. spintelių blokas su 2 vnt. virš spintelių pakabinamomis LMDP lentynomis, kurių storis 36mm, gylis 200mm. Bloko išorinis garabritas 5490x600x1950h mm. Bloke integruotos 4 spintelės su į šoną atidaromomis durelėmis (2 vnt. skirti kriauklėms, 2 vnt. su lentyna viduje); numatyta viena vieta įmontuojamai indaplovei; dviem montuojamiems šaldytuvams. Likusios dvi spintelės su 3 stalčiais. Viršutiniuose stalčiuose integruoti įrankių dėklai. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Įmontuojamos įrangos reikalavimai: įmontuojamas šaldytuvas su šaldikliu viduje (montuojamas į 60 cm spintelę) 2vnt. Montavimo tipas – įmontuojamas; Aukštis – 81.5 cm, galima paklaida $\pm 0,5$ cm; Plotis – 59.5 cm. galima paklaida $\pm 0,5$ cm; Gylis – 55 cm, galima paklaida $\pm 0,5$ cm; Spalva – balta; Valdymas – mechaninis; Naudingo šaldytuvo talpa – ne mažiau kaip 105 l; Naudinga šaldiklio talpa – ne mažiau kaip 16 l; Energijos | 28 | <p>Fasadai ir korpusas gaminami iš 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojamas 0,8 mm PVC, fasadai 1 mm storio PVC briauna. Stalviršis gaminamas iš 10 mm aukšto slėgio laminato (kompaktlaminatas), kurio briaunos poliruotos. Sienelė virš stalviršio gaminama iš 10 mm MDP plokštės, kuri presuota 0,6 mm storio aukšto slėgio laminatu (HPL). Visa furnitūra yra BLUM. Stalčiai pilno ištraukimo su tyliu uždarymu, lankstai su švelniu uždarymu. Balde esančios rankenėlės 200mm, pagamintos iš metalo. Balde ventiliacinės grotelės aliuminio, dažytos pagal RAL miltelinio būdu. Baldai statomi ant reguliuojamo aukščio kojelių - 100 mm h, kurios uždengiamos LMDP plokšte su vandens juosta. Balde įmontuotos dvi kriauklės ir du maišytuvai, nerūdijančio plieno su visais būtiniais priedais veikti. Gamintojas Franke. Baldas sudarytas iš dviejų atskirų segmentų:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spintų blokas, kurio išoriniai gabaritai 2490x320x2300h sudarytas iš dviejų vienodo matmens spintų su 5 vnt. lentynomis viduje. bei spintos, kurios viršutinėje dalyje paslėptas agregatas, kurio plotis 490 mm. Po agregatu montuojamos dvi LMDP lentynos. Iš abiejų spintų pusių montuojamos 280 mm ir 260 mm pločio nefunkcinės panelės iš LMDP plokštės. - 9 vnt. spintelių blokas su 2 vnt. virš spintelių pakabinamomis LMDP lentynomis, kurių storis 36mm, gylis 200mm. Bloko išorinis gabaritas 5490x600x1950h mm. Bloke integruotos 4 spintelės su į šoną atidaromomis durelėmis (2 vnt. skirti kriauklėms, 2 vnt. su lentyna viduje); numatyta viena vieta įmontuojamai indaplovei; dviem montuojamiems šaldytuvams. Likusios dvi spintelės su 3 stalčiais. Viršutiniuose stalčiuose integruoti įrankių dėklai. Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu. Įmontuojamos įrangos reikalavimai: įmontuojamas šaldytuvas su šaldikliu viduje (montuojamas į 60 cm spintelę) 2vnt. Montavimo tipas – įmontuojamas; Aukštis – |
|----|------|---|---|---|----|---|

Pasiūlymo A dalis pirkimo objekto

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė nei F; Vidaus apšvietimas – LED; Šaldytuvo lentynėlių skaičius – ne mažiau kaip 3 vnt; Triukšmo lygis – ne didesnis kaip 39 db. Įmontuojama indaplovė (montuojamas į 60 cm spintelę) 1vnt. Montavimo tipas – įmontuojamas; Aukštis – 81.8 cm, galima paklaida +-0,5 cm; Plotis – 59.6 cm. galima paklaida +- 0,5 cm; Gylis – 55 cm, galima paklaida +- 0,5 cm; Spalva – balta; Plovimo programos – Auto-programa, Delikatus plovimas, Greitas plovimas, Intensyvus plovimas, Išankstinis skalavimas; Indikatoriai - Druskos indikatorius, Skalavimo skysčio indikatorius, Vandens švarumo indikatorius; Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė nei F; Energijos efektyvumo klasės skalė – A-G; Plovimo efektyvumo klasė – A; Džiovinimo efektyvumo klasė – A; Triukšmo lygis – ne didesnis kaip 48 db. Pateikti įrangos reikalavimus įrodančius dokumentus.</p> | | <p>81.5 cm; Plotis – 59.6 cm; Gylis – 54,5 cm; Spalva – balta; Valdymas – mechaninis; Naudingo šaldytuvo talpa – 108 l; Naudinga šaldiklio talpa –18 l; Energijos vartojimo efektyvumo klasė – F; Vidaus apšvietimas – LED; Šaldytuvo lentynėlių skaičius –3 vnt; Triukšmo lygis –39 db. Įmontuojama indaplovė (montuojamas į 60 cm spintelę) 1vnt. Montavimo tipas – įmontuojamas; Aukštis – 81.8 cm; Plotis – 59.6 cm; Gylis – 55 cm; Spalva – balta; Plovimo programos – Auto-programa, Delikatus plovimas, Greitas plovimas, Intensyvus plovimas, Išankstinis skalavimas; Indikatoriai - Druskos indikatorius, Skalavimo skysčio indikatorius, Vandens švarumo indikatorius; Energijos vartojimo efektyvumo klasė – F; Energijos efektyvumo klasės skalė – A-G; Plovimo efektyvumo klasė – A; Džiovinimo efektyvumo klasė – A; Triukšmo lygis –48 db. Pateikti įrangos reikalavimus įrodantys dokumentai</p> |
|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | |
|----|------|-----------------------------|----|--|----|---|
| 29 | TK03 | Stalčių spintelė ant ratukų | 39 | <p>Stalčių spintelė su gumos ar kaučiuko pagrindo 4 ratukais. Visi 4 ratukai turi būti besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų guoliai turi būti uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. Vieno ratuko atlaikomas svoris ne mažiau 70 kg. Spintelės plotis turi būti ne mažesnis nei 420 mm, gylis ne mažesnis nei 550 mm, aukštis ne mažesnis nei 595 mm. Spintelės korpusas ir fasadas gaminamas iš ne mažesnės nei 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) ar lygiavertės medžiagos, juodos spalvos. Spintelė su trim stalčiukais. Stalčiukų dėžutės gaminamos iš ne mažesnės nei 18 mm LMDP ar lygiavertės medžiagos, baltos spalvos. Spintelės fasadų briaunos laminuojamos ne plonesne nei 2 mm ABS briauna, visos kitos spintelės detalės laminuojamos ne plonesne nei 0,45 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su visos spintelės spalva. Rankenėlės iš aliuminio profilio. Stalčių bėgeliai ritininiai be švelnaus uždarymo, dalinio ištraukimo. Naudojami bėgeliai Blum, Grass arba lygiaverčiai. Bėgelių apkrova ne mažiau kaip 25 kg. Gamintojo garantija turi būti suteikiama ne mažiau 2 metai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.</p> | 29 | <p>Stalčių spintelė su gumos ar kaučiuko pagrindo 4 ratukais. Visi 4 ratukai besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų guoliai uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. Vieno ratuko atlaikomas svoris 70 kg. Spintelės plotis 420 mm, gylis 550 mm, aukštis 595 mm. Spintelės korpusas ir fasadas gaminamas iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), juodos spalvos. Spintelė su trimis stalčiukais. Stalčiukų dėžutės gaminamos iš 18 mm LMDP, baltos spalvos. Spintelės fasadų briaunos laminuojamos 2 mm ABS briauna, visos kitos spintelės detalės laminuojamos 0,45 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su visos spintelės spalva. Rankenėlės iš aliuminio profilio. Stalčių bėgeliai ritininiai be švelnaus uždarymo, dalinio ištraukimo. Naudojami bėgeliai Blum. Bėgelių apkrova 25 kg. Gamintojo garantija suteikiama 5 metams. Gaminys yra stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas turi tiktai patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> |
|----|------|-----------------------------|----|--|----|---|

3. Kartu su šiuo pasiūlymu pateikiame:

| Kriterijų pavadinimas | Kriterijaus reikšmė / informacija (tiekėjas įrašo reikšmes) |
|--|--|
| Antras kriterijus – Baldams (įskaitant jų sudėtinės dalis) suteikiamos garantijos laikotarpis (T1). (Tiekėjas, pasiūlęs ilgiausią 5 metų garantijos laikotarpį, gauna maksimalų įvertinimą) | Suteikiama 5 metų garantija |
| Trečias kriterijus – techninių brėžinių kokybė. (T2) Tiekėjas įrašo pateiktų brėžinių kiekį prisegtų prie pasiūlymo | 29 vienetai pateikti viename dokumente. |
| Ketvirtas kriterijus – pateikiamo pavyzdžio kokybė ir vaizdas (T3) Tiekėjas įrašo pateiktų pavyzdžių pavadinimus ir kiekį (pagal pirkimo sąlygų reikalavimus) | Metalo dalies lentynos kampo suvirinimo detalės pavyzdys (L1) – 1 vnt. Darbo stalo reguliuojamo aukščio (ST1) – 1 vnt. Kavos staliukas (ST4) – 1 vnt. |

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas <i>(tiekęjas nurodo prisegtus dokumentus, brėžinius, standartus, sertifikatus, patvirtinančių techninių duomenų lapus, ir kitus dokumentus ar jų kopijas reikalaujamas pirkimo dokumentuose)</i> | Dokumento puslapių skaičius |
|--------------------|--|--|
| 1. | Pasiūlymo forma II pirkimo dalis A dalis | 22 |
| 2. | ISKU EBVPD | 14 |
| 3. | ISKU EBVPD xml | 14 |
| 4. | Igaliojimas | 1 |
| 5. | Indaplovės specifikacija | 2 |
| 6. | Šaldytuvų Whirlpool specifikacija | 1 |
| 7. | LST EN 527-2 | 1 |
| 8. | LST EN 1730 | 1 |
| 9. | Sudarytų sutarčių sąrašas | 1 |
| 10. | Pasiūlymo forma II pirkimo dalis B dalis | 3 |
| 11. | pažyma dėl kvalifikacijos atitikimo.adoc | 1 |
| 12. | Brėžiniai II pirkimas Kieti baldai | 55 |
| 13. | ISO45001 LT | 5 |
| 14. | ISO14001 LT | 7 |
| 15. | Isku Interior Oy ISO 9001 LT | 7 |
| 16. | ISO 9001 | 1 |
| 17. | ISO 14001 | 1 |
| 18. | ISO 45001 | 1 |
| 19. | UAB ISKU Baldai jungtinė pažyma | 2 |
| 20. | Frančizinio bendradarbiavimo patvirtinimo sutartis | 2 |

Komercijos direktorius **Tarek Nofal**

(Paslaugų teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

