









2.1 priedas



Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimus palyginamoji lentelė




Eil. Nr.	Prekės/ baldų/ gaminio pavadinimas	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Siūlomų prekių techniniai parametrai (pildo Tiekėjas)	Pateikiami dokumentai (sertifikatai, brėžiniai, nuotraukos, arba nuorodą į pr segtą dokumentą) (pildo Tiekėjas)	LTG vertinimas (atitinka/ne atitinka) (pildo LTG)
II pirkimo objekto dalis. Sėdimieji bendrųjų erdvių baldai					
1.	Suolas-kėdės  M 1 (1 22 pata poje)  	1. Matmenys: Bendras matavimas plotis (W) 1200 mm, bendras gyris (D) 670mm, bendras aukštis (H) 840 mm. 2. Matavimas su turimi su porankiais, atais. 3. Nugara atremti skaita atais da s turimi patogų sėdėjimą. 4. Matavimas iš visų pusių aptrauktas audiniu. 5. Audinio atsparumas trina ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindale skaity. Pateikti dokumentus įrodančius gaminio atitikimą keliams reikalavimams	1. Matmenys: Bendras matavimas plotis (W) 1200 mm, bendras gyris (D) 670mm, bendras aukštis (H) 840 mm. 2. Matavimas su su porankiais, atais. 3. Nugara atremti skaita atais da s užtikrina patogų sėdėjimą. 4. Matavimas iš visų pusių aptrauktas audiniu. 5. Audinio atsparumas trina 100 000 ciklų pagal Martindale skaity. 6. Audinio spalvos: numatyta gamybinė rinktina 10 spalvų, įskaitant piktoriaus spalvos atspausdinti (sutarties vykdymo metu bus pateiktos siūlomo audinio spalvos: nuotraukos ir/ar nukreipimas į tiekėjo/gamintojo	   Pateikiamas dokumentas: "01_audinis"	

		<p>6. Audinio spalvos: Gamybė rinktis šne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant piktoriaus spalvos atspavus (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą)</p> <p>7. Minkštasuosis tur būt ant metao rėmo r tur uždaro rėmo metao kojas.</p> <p>8. Vissos meta nės detaės dažytos mte nu būdu ta pača spa va.</p> <p>9. Kojos tur turėt padukus apsauga nuo gr ndų subražymo.</p> <p>10. Kojos yra pagamntos š ne mažesn o ne 12mm diametro p enno vamzdžio.</p> <p>11. Sėdynė rat ošas yra padengt ugn a atspar u poronu</p> <p>12. Sū omos prekės d za nas tur at t kt ar būt panašus pate ktam nuotraukoje.</p>	<p>internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą)</p> <p>7. Minkštasuosis ant metao rėmo r tur uždaro rėmo metao kojas.</p> <p>8. Vissos meta nės detaės dažytos mte nu būdu ta pača spa va.</p> <p>9. Kojos turės padukus apsauga nuo gr ndų subražymo.</p> <p>10. Kojos yra pagamntos š 12mm diametro p enno vamzdžio.</p> <p>11. Sėdynė rat ošas yra padengt ugn a atspar u poronu</p> <p>12. Sū omos prekės d za nas at t nka pate ktam nuotraukoje.</p>		
2.	Akustinis minkštasuolis	<p>1. Matmenys: plotis (W) 780 mm, gys 750 mm, aukštis 1450 mm. Matmenų ga ma pak a da + 150mm.</p>	<p>1. Matmenys: plotis (W) 780 mm, gys 750 mm, aukštis 1450 mm.</p> <p>2. Minkštasuosis yra aukšta nugara r aukštasis šona s.</p>		


	<p>M 3, M 10 (1 22 pata poje) r M 2, M 1 (4 15 pata poje)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Minkštasuo s yra aukšta nugara r aukšta s šona s.</li> <li>3. Rėmas gam namas š medž o masyvo r faneros.</li> <li>4. Naudojamas poro onas minkštasuo o gamyboje tur būt patvarus r atsparus ugn a .</li> <li>5. Minkštasuo s tur būt š v sų pusų aptrauktas aud n u.</li> <li>6. Aud n o atsparumas tr nč a ne maž au ne 100 000 c kų paga Mart nde o ska ė. (pate kt dokumentus, įrodanč us gam n o at t k mą ke am ems re ka av mams).</li> <li>7. Aud n o spa vos: ga mybė pas r nkt š ne maž au ne 10 aud n o spa vų, įska tant ža ė be p ką atspa v us (sutart es vykdymo metu t ekėjas turės pate kt s ū omas aud n o spa vas: nuotraukas r/ar nukre p mą į t ekėjo/gam ntojo nternet n ame pus apyje esantį spa vų kata ogą).</li> <li>8. Minkštasuo s su ketur om s medž o masyvo koje ėm s.</li> <li>9. S ū omos prekės d za nas tur at t kt ar būt panašus pate ktam nuotraukoje.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rėmas gam namas š medž o masyvo r faneros.</li> <li>4. Naudojamas poro onas minkštasuo o gamyboje patvarus r atsparus ugn a .</li> <li>5. Minkštasuo s š v sų pusų aptrauktas aud n u.</li> <li>6. Aud n o atsparumas tr nč a at t nka 100 000 c kų paga Mart nde o ska ė.</li> <li>7. Aud n o spa vos: numatyta ga mybė pas r nkt š 10 aud n o spa vų, įska tant ža ė be p ką atspa v us (<i>sutarties vykdymo metu bus pateiktos siūlomo audinio spalvos: nuotraukos ir/ar nukreipimas į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>)</li> <li>8 Minkštasuo s su ketur om s medž o masyvo koje ėm s.</li> <li>9 S ū omos prekės d za nas panašus pate ktam nuotraukoje.</li> </ol>	 <p>Pate k amas dokumentas: „02_aud nys“</p>	
--	---	--	--	---	--

3.	<p><b>Minkštasuolis su žemu atlošu</b></p> <p>M 1, M 2 (2 14 pata poje) r M 2 (3 12 pata poje)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matmenys: Plotis (W) 760 mm, gylis (D) 785 mm, aukštis (H) 824 mm (+ 150 mm)</li> <li>2. Minkštasuolis su atlošu raminančias porankas.</li> <li>3. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindalo skaičių. (Pateiktus dokumentus, įrodančius gamintojo atitikimą kėlimams reikavimams).</li> <li>4. Audinio spalvos: Gamintojas turi pasiūlyti ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant žaigrią atspalvų (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti su omos audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetinę puslapį esančių spalvų katalogą).</li> <li>5. Atlošas rėdinyje išformuoto įpurškamo anksto ne žemesnio nei 80 kg/m<sup>3</sup> tankio arba lygaverčio ar aukštesnės klasės techninių savybių, porono.</li> <li>6. Su keturomis kūgio formos natūra aus medžio kojomis.</li> <li>7. Kojos tur turėti padukus apsauganuos grūdų subraižymo.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matmenys: Plotis (W) 760 mm, gylis (D) 785 mm, aukštis (H) 824 mm</li> <li>2. Minkštasuolis su atlošu raminančias porankas.</li> <li>3. Audinio atsparumas trinčiai 100 000 ciklų pagal Martindalo skaičių.</li> <li>4. Audinio spalvos: Numatyta gamintojas turi pasiūlyti ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant žaigrią atspalvų (sutarties vykdymo metu bus pateiktos su omos audinio spalvos: nuotraukos ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetinę puslapį esančių spalvų katalogą).</li> <li>5. Atlošas rėdinyje išformuoto įpurškamo anksto 80 kg/m<sup>3</sup> tankio porono.</li> <li>6. Su keturomis kūgio formos natūra aus medžio kojomis.</li> <li>7. Kojos turės padukus apsauganuos grūdų subraižymo.</li> <li>8. Su omos prekės dizainas atitiks pateiktam nuotraukoje.</li> </ol>	  <p>Pateiktas dokumentas: „03_audiniai“</p>	
----	---	--	---	--	--



		8. S ū omos prekės d za nas tur at t kt ar būt panašus pate ktam nuotraukoje.			
4.	<p><b>Minkštasuolis</b></p> <p>M 2, M 1 (4 16 pata poje) r</p> <p>M 2 (2 17 pata poje)</p> 	<p>1. Matmenys: plotis (W) 760 mm, gyris (D) 834 mm, aukštis (H) 1044 mm (+ 150mm)</p> <p>2. Minkštasuolis su aukštu atošu raminama s poranka s.</p> <p>3. Audinio atsparumas trnčia ne mažiau nei 100 000 cikų pagal Martindalo skaičių. <i>Pateikti dokumentus įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams</i></p> <p>4. Audinio spalvos: Gamintojas turi pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą)</p> <p>5. Atošas r sėdynė š formuoto įpurškamo ankstaus ne žemesnio nei 80 kg/m3 tankio arba lygavero ar aukštesnės klasės techninių savybių, poro.</p> <p>6. Pasukama sėdynė su sava m n o grįžimo sistema.</p>	<p>1. Matmenys: plotis (W) 760 mm, gyris (D) 834 mm, aukštis (H) 1044 mm</p> <p>2. Minkštasuolis su aukštu atošu raminama s poranka s.</p> <p>3. Audinio atsparumas trnčia 100 000 cikų pagal Martindalo skaičių.</p> <p>4. Audinio spalvos: Numatyta gamintojas turi pateikti 10 spalvų, įskaitant piktogramas ir ža os spalvos atspausdinti (sutarties vykdymo metu bus pateiktos siūlomo audinio spalvos: nuotraukos ir/ar nukreipimas į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą)</p> <p>5. Atošas r sėdynė š formuoto įpurškamo ankstaus 80 kg/m3 poro.</p> <p>6. Pasukama sėdynė su sava m n o grįžimo sistema.</p> <p>7. Bazė su keturimis p ramdės formos natūralaus medžio (buko) kojomis,</p> <p>8. Kojos turintis apsaugą nuo grindų subraižymo.</p> <p>9. Kojos stabilios konstrukcijos, nebražančios grindų dangos.</p>	 <p>Pateiktas dokumentas: „03_audinis“</p>	



		<p>7. Bazė su ketur om s p ram dės formos natūra aus medžio (buko) kojoms,</p> <p>8. Kojos tur turėt past kn us padukus apsauga nuo gr ndų subra žymo.</p> <p>9. Kojos tur būt stab os konstrukc jos, nebra žanč os gr ndų dangos.</p> <p>10. S ū omos prekės d za nas tur at t kt ar būt panašus pate ktam nuotraukoje.</p>	<p>10. S ū omos prekės d za nas panašus pate ktam nuotraukoje.</p>		
5.	<p><b>Vienvietė akustinė darbo erdvė su staliuku</b></p> <p>M 3 (3 13 r 4 16 pata pose)</p> 	<p>1. Išorės matmenys: plotis (W) 1200 mm, gylis (D) 800 mm, aukštis (H) 1300 mm (+ 100mm)</p> <p>2. Akustinė darbo erdvė su aukšta šona s r nugara. Komponentuojama kartu su minkštasuo u r staliuku.</p> <p>3. Erdvės rėmas pagamintas iš medžio masyvo, metalo r faneros arba k tų, tinkamų tok ū gamn ū gamyba , medžiagų.</p> <p>4. Minkštasuo o sėdynė r at ošas gam nam iš faneros, padengtos ugn a atspar u poro onu su pr tv r t nta sėdyne r nugaros atrama.</p>	<p>1. Išorės matmenys: plotis (W) 1220 mm, gylis (D) 800 mm, aukštis (H) 1300 mm</p> <p>2. Akustinė darbo erdvė su aukšta šona s r nugara. Komponentuojama kartu su minkštasuo u r staliuku.</p> <p>3. Erdvės rėmas pagamintas iš medžio masyvo, metalo r faneros arba k tų, tinkamų tok ū gamn ū gamyba , medžiagų.</p> <p>4. Minkštasuo o sėdynė r at ošas gam nam iš faneros, padengtos ugn a atspar u poro onu su pr tv r t nta sėdyne r nugaros atrama.</p> <p>5. Minkštasuo o kojos gam namos iš metalo, dažytos m te n ū būdu juoda spalva, nes ystantys paduka</p>	  <p>Pate k amas dokumentas: „02_aud nys“</p>	

		<p>5. Minkštasuo o kojos gam namos š meta o, dažytos m te n u būdu juoda spa va, nes ystantys paduka</p> <p>6. Minkštasuo o be pač s erdvės aud n o atsparumas tr nč a ne maž au ne 100 000 c k ū paga Mart nde o ska ę (<i>pateikti dokumentus įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams</i>)</p> <p>7. Aud n o spa vos: Ga mybė r nkt s š ne maž au ne 10 spa vų, įska tant p kos r ža os spa vos atspa v us (sutart es vykdymo metu t ekėjas turės pate kt s ū omas aud n o spa vas: nuotraukas r/ar nukre p mą į t ekėjo/gam ntojo nternet n ame pus apyje esantį spa vų kata ogą).</p> <p>8. Sta ukas: kojos meta as, m te n u būdu dažytos juoda spa va.</p> <p>9. Sta uko sta v rš s juodos spa vos.</p> <p>10. S ū omos prekės d za nas tur at t kt ar būt panašus pate ktam nuotraukoje</p>	<p>6. Minkštasuo o be pač os erdvės aud n o atsparumas tr nč a 100 000 c k ū paga Mart nde o ska ę.</p> <p>7. Aud n o spa vos: Numatyta ga mybė r nkt s š 10 spa vų, įska tant p kos r ža os spa vos atspa v us (sutart es vykdymo metu bus pate ktos s ū omo aud n o spa vos: nuotraukos r/ar nukre p mas į t ekėjo/gam ntojo nternet n ame pus apyje esantį spa vų kata ogą).</p> <p>8. Sta ukas: kojos meta as, m te n u būdu dažytos juoda spa va.</p> <p>9. Sta uko sta v rš s juodos spa vos.</p> <p>10. S ū omos prekės d za nas panašus pate ktam nuotraukoje</p>		
6.	Minkštasuolis	1. Matmenys: Bendras m nkštasuo o p ot s (W) 1700 mm (+ 50mm), bendras gy s (D) 860 mm (+	1. Matmenys: Bendras m nkštasuo o p ot s (W) 1700 mm, bendras gy s (D) 960 mm, bendras aukšt s (H) 800 mm.		



	<p>M 4 (0 3, 1 18 pata pose)</p> 	<p>100mm), bendras aukštis (H) 800 mm (+ 110 mm).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Minkštasuosis tur būt su poranka s, at ošu.</li> <li>3. Nugara atremt sk rta at ošo da s tur užt kr nt patogų sėdėj mą.</li> <li>4. Minkštasuosis š v sų pusų aptrauktas aud n u.</li> <li>5. Aud n o atsparumas tr nč a ne maž au ne 100 000 c k ū paga Mart nde o ska ė. <i>Pateikti dokumentus įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams</i></li> <li>6. Aud n o spa vos: Ga mybė r nkt s š ne maž au ne 10 spa vų, įska tant p kos r ža os spa vos atspa v us (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>)</li> <li>7. Minkštasuosis tur būt ant meta n o rėmo r turėt koje es.</li> <li>8. V sos meta nės deta ės tur būt dažytos m te n u būdu ta pač a spa va.</li> <li>9. Kojos tur turėt padukus apsauga nuo gr ndų subra žymo.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Minkštasuosis su poranka s, at ošu.</li> <li>3. Nugara atremt sk rta at ošo da s užt kr ns patogų sėdėj mą.</li> <li>4. Minkštasuosis š v sų pusų aptrauktas aud n u.</li> <li>5. Aud n o atsparumas tr nč a 100 000 c k ū paga Mart nde o ska ė.</li> <li>6. Aud n o spa vos: Numatyta ga mybė r nkt s š 10 spa vų, įska tant p kos r ža os spa vos atspa v us (<i>sutarties vykdymo metu bus pateiktos siūlomo audinio spalvos: nuotraukos ir/ar nukreipimas į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>)</li> <li>7. Minkštasuosis ant meta n o rėmo r turės koje es.</li> <li>8. V sos meta nės deta ės dažytos m te n u būdu ta pač a spa va.</li> <li>9. Kojos tur padukus apsauga nuo gr ndų subra žymo.</li> <li>10. S ū omos prekės d za nas panašus pate ktam nuotraukoje.</li> </ol>	<p>Pate k amas dokumentas: „02_aud nys”</p>	
--	--	--	---	---	--





		10. S ū omos prekės d za nas tur at t kt ar būt panašus pate ktam nuotraukoje.			
7.	<p><b>Traukinio tipo minkštasuolis</b></p> <p><b>M-8</b></p> 	<p>1. Matmenys: l g s (W) 1200 mm, bendras gy s (D) ne maž au ne 620 mm r ne daug au ne 700 mm, bendras aukšt s (H) ne maž au ne 1000mm r ne daug au ne 1100mm.</p> <p>2. M nkštasuo s tur būt be porank ū, su aukštu at ošu.</p> <p>3. Sėd mos os da es r at ošo karkasas tur būt pagam ntas š anksč os faneros, med enos arba yg avertės medž agos, naudojamos m nkštasuo ū gamyboje.</p> <p>4. Nugara atremt sk rta at ošo da s tur užt kr nt patogų sėdėj mą.</p> <p>5. M nkštasuo s š v sų pus ū aptrauktas aud n u.</p> <p>6. Aud n o atsparumas tr nč a ne maž au ne 100 000 c k ū paga Mart nde o ska ė. <i>Pateikti dokumentus įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams</i></p> <p>7 Aud n o spa vos: ga mybė pas r nkt š ne maž au ne 10 aud n o spa vų, įska tant ža ā be p k ā atspa v us (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas</i></p>	<p>1. Matmenys: l g s (W) 1200 mm, bendras gy s (D) 620 mm, bendras aukšt s (H) 1030 mm.</p> <p>2. M nkštasuo s be porank ū, su aukštu at ošu.</p> <p>3. Sėd mos os da es r at ošo karkasas pagam ntas š anksč os faneros r med enos, naudojamos m nkštasuo ū gamyboje.</p> <p>4. Nugara atremt sk rta at ošo da s užt kr na patogų sėdėj mą.</p> <p>5. M nkštasuo s š v sų pus ū aptrauktas aud n u.</p> <p>6. Aud n o atsparumas tr nč a 100 000 c k ū paga Mart nde o ska ė.</p> <p>7 Aud n o spa vos: yra numatyta ga mybė pas r nkt š 10 aud n o spa vų, įska tant ža ā be p k ā atspa v us (<i>sutarties vykdymo metu bus pateiktos siūlomo audinio spalvos: nuotraukos ir/ar nukreipimas į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>)</p> <p>8. V sos meta nės deta ės dažytos m te n u būdu ta pač a spa va.</p>	 <p>Pate k amas dokumentas: „02_aud nys“</p>	



		<p>turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą)</p> <p>8. Vėsos metalinės detalės turėtų būti dažytos miltiniu būdu taip pat apsaugos.</p> <p>9. Kojos turėtų turėti padukus apsaugančius grindų subraižymo.</p> <p>10. Kojos turėtų būti stabilios konstrukcijos, nebūtinai su grindų dangos.</p> <p>11. Siūlomoms prekėms dizainas turėtų būti patogi ir būtų panašus pateiktam nuotraukoje.</p>	<p>9. Kojos turėtų padukus apsaugančius grindų subraižymo.</p> <p>10. Kojos turėtų būti stabilios konstrukcijos, nebūtinai su grindų dangos.</p> <p>11. Siūlomoms prekėms dizainas turėtų būti patogi ir būtų panašus pateiktam nuotraukoje.</p>		
8.	<p><b>Baro kėdė</b></p> <p><b>K-2</b></p> 	<p>1. Matmenys: bendras plotis (W) ne mažiau nei 440 mm ir ne daugiau nei 550mm, bendras gyris (D) ne mažiau nei 465mm ir ne daugiau nei 580mm, bendras gamtinio aukštis (H) ne mažiau nei 945 mm ir ne daugiau nei 1200 mm.</p> <p>2. Kėdės statomos priešais 5 bažnyčią, tad kėdžių aukštis turėtų būti pritaikytas priešais 5 stačią aukščio.</p> <p>3. Sėdynė ir atšakas ventiliacijos konstrukcija.</p>	<p>1. Matmenys: bendras plotis (W) 500mm, bendras gyris (D) 500mm, bendras gamtinio aukštis (H) 1140mm.</p> <p>2. Kėdės statomos priešais 5 bažnyčią, tad kėdžių aukštis pritaikytas priešais 5 stačią aukščio.</p> <p>3. Sėdynė ir atšakas ventiliacijos konstrukcija.</p> <p>4. Kėdės korpusas gamtinis iš medžio plokštės, pritaikytas vėšėjimo erdvių naudojimui.</p> <p>5. Korpusas tvirtinamas ant tvirtos metalinės rėmo.</p>	 <p>Pateiktas dokumentas: „04_audinis“</p>	



		<p>4. Kėdės korpusas ga būt gam namas š faneros ar medžio/medžio p okštės ar k tos yg avertės medžio agos, pr ta kytos v ešųjų erdv ū naudoj mu .</p> <p>5. Korpusas tur būt tv rto namas ant tv rto meta n o rėmo.</p> <p>6. Gam nys aptrauktas aud n u.</p> <p>7. Aud n o atsparumas tr nč a ne maž au ne 100 000 c k ū paga Mart nde o ska ė (pateikti dokumentus įrodančius gaminio atitikimą keliams reikalavimams)</p> <p>8. Ga mybė r nkt s š ne maž au ne 10 spa vų, įska tant ža os spa vos atspa v us (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų audinių spalvos pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą)</p> <p>9. Kojos r kojų atrama tur būt gam namos š meta o. Dažomas m te n u būdu juoda spa va.</p> <p>10. Kojų forma „s dės“.</p> <p>11. Kojos tur turēt apsaugas nuo gr ndų subra žymo.</p>	<p>6. Gam nys aptrauktas aud n u.</p> <p>7. Aud n o atsparumas tr nč a 100 000 c k ū paga Mart nde o ska ė</p> <p>8. Numatyta ga mybė r nkt s š 10 spa vų, įska tant ža os spa vos atspa v us (sutarties vykdymo metu bus pateikti siūlomų audinių spalvos pavyzdžiai: nuotraukos ir/ar nukreipimas į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą)</p> <p>9. Kojos r kojų atrama gam namos š meta o. Dažomas m te n u būdu juoda spa va.</p> <p>10. Kojų forma „s dės“.</p> <p>11. Kojos tur apsaugas nuo gr ndų subra žymo.</p> <p>12. S ū omos prekės d za nas panašus pate ktam nuotraukoje.</p>		
--	--	--	---	--	--

		12. S ū omos prekės d za nas tur at t kt ar būt panašus pate ktam nuotraukoje.			
9.	<p>Konferencinė kėdė su porankiais</p> <p>K-3</p> 	<p>1. Matmenys: bendras p ot s ne maž au ne 485mm r ne daug au ne (W) 620 mm, bendras gy s (D) ne maž au ne 520 mm r ne daug au ne 600mm, bendras gam n o aukšt s (H) ne maž au ne 800 mm r ne daug au ne 900 mm.</p> <p>2. Sėdynė r at ošas v ent sa konstrukc ja.</p> <p>3. Sėd moj da s r at ošas aptraukta aud n u.</p> <p>4 Aud n o atsparumas tr nč a ne maž au ne 100 000 c k ū paga Mart nde o ska ė. <i>(pateikti dokumentus įrodančius gaminio atitikimą keliams reikalavimams)</i></p> <p>5. Aud n o spa vos: tur būt ga mybė pas r nkt š ne maž au ne 10 aud n o spa vų, įska tant ža ė be p ką atspa v us <i>(sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą)</i></p>	<p>1. Matmenys: bendras p ot s (W) 530mm, bendras gy s (D) 570mm, bendras gam n o aukšt s (H) 830mm</p> <p>2. Sėdynė r at ošas v ent sa konstrukc ja.</p> <p>3. Sėd moj da s r at ošas aptraukta aud n u.</p> <p>4 Aud n o atsparumas tr nč a 100 000 c k ū paga Mart nde o ska ė.</p> <p>13. Aud n o spa vos: numatyta ga mybė pas r nkt š 10 aud n o spa vų, įska tant ža ė be p ką atspa v us <i>(sutarties vykdymo metu bus pateikti siūlomų audinių spalvos pavyzdžiai: nuotraukos ir/ar nukreipimas į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą)</i></p> <p>5. Kėdė su meta n a s š enka s porank a s.</p> <p>6. Kėdės bazė/rėmas meta n s, dažytas m te n u būdu juoda spa va.</p> <p>7. Kėdė ant meta n ū ketur ū koje ū, dažyto m te n u būdu juoda spa va.</p> <p>8. Kojos stab os konstrukc jos, nebra žanč os gr ndų dangos.</p>	 <p>Pate k amas dokumentas: „04_aud nys“</p>	



		<p>6. Kėdė tur būt su meta n a s š enkt a s porank a s.</p> <p>7. Kėdės bazė/rėmas meta n s, dažytas m te n u būdu juoda spa va.</p> <p>8. Kėdė ant meta n ū ketur ū koje ū, ka p pava zduota nuotraukoje, dažyto m te n u būdu juoda spa va.</p> <p>9. Kojos stab os konstrukc jos, nebra žanč os gr ndų dangos.</p> <p>10. Kėdės at ošas r sėd moj da s tur būt š enkt , kad kėdė kuo t ks au pr s ta kytų pr e sėd nč ojo.</p> <p>11. S ū omos prekės d za nas tur at t kt ar būt panašus pate ktam nuotraukoje.</p>	<p>9 Kėdės at ošas r sėd moj da s š enkt , kad kėdė kuo t ks au pr s ta kytų pr e sėd nč ojo.</p> <p>10 S ū omos prekės d za nas panašus pate ktam nuotraukoje.</p>		
10.	<p>Konferencinė kėdė</p> <p>K-4, K-5</p> 	<p>1. Matmenys: bendras p ot s ne maž au ne 485mm r ne daug au ne (W) 620 mm, bendras gy s (D) ne maž au ne 520 mm r ne daug au ne 600mm, bendras gam n o aukšt s (H) ne maž au ne 800 mm r ne daug au ne 900 mm.</p> <p>2. Sėdynė r at ošas v ent sa konstrukc ja.</p> <p>3. Sėd moj da s r at ošas aptraukta aud n u.</p>	<p>1. Matmenys: bendras p ot s (W) 510mm, bendras gy s (D) 600mm, bendras gam n o aukšt s (H) 830mm</p> <p>2. Sėdynė r at ošas v ent sa konstrukc ja.</p> <p>3. Sėd moj da s r at ošas aptraukta aud n u.</p> <p>4. Aud n o atsparumas tr nč a 100 000 c k ū paga Mart nde o ska ė.</p> <p>5. Aud n o spa vos: numatyta ga mybė pas r nkt š 10 aud n o spa vų, jska tant ža ė be p ką atspa v us (<i>sutarties vykdymo metu bus pateikti siūlomų</i></p>	 <p>Pate k amas dokumentas: „04_aud nys“</p>	

		<p>4. Aud n o atsparumas tr nč a ne maž au ne 100 000 c k ū paga Mart nde o ska ę. (pate kt dokumentus, įrodanč us gam n o at t k mą ke am ems re ka av mams).</p> <p>5. Aud n o spa vos: tur būt ga mybė pas r nkt š ne maž au ne 10 aud n o spa vų, įska tant ža ą be p ką atspa v us (sutart es vykdymo metu t ekėjas turės pate kt s ū omas aud n o spa vas: nuotraukas r/ar nukre p mą į t ekėjo/gam ntojo nternet n ame pus apyje esantį spa vų kata ogą).</p> <p>6. Kėdė tur būt be porank ū.</p> <p>7. Kėdės bazė/rėmas meta as, dažytas m te n u būdu juoda spa va.</p> <p>8. Kėdė ant meta n ū, v ent sos „s dės“ formos kojų, ka p pava zduota nuotraukoje, dažyto m te n u būdu juoda spa va.</p> <p>9. Kojos stab os konstrukc jos, nebra žanč os gr ndų dangos.</p> <p>10. Kėdės at ošas r sėd moj da s tur būt š enkt , kad kėdė kuo t ks au pr s ta kytų pr e sėd nč ojo.</p>	<p><i>audinių spalvos pavyzdžiai: nuotraukos ir/ar nukreipimas į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą)</i></p> <p>6. Kėdė be porank ū.</p> <p>7. Kėdės bazė/rėmas meta as, dažytas m te n u būdu juoda spa va.</p> <p>8. Kėdė ant meta n ū, v ent sos „s dės“ formos kojų, dažyto m te n u būdu juoda spa va.</p> <p>9. Kojos stab os konstrukc jos, nebra žanč os gr ndų dangos.</p> <p>10. Kėdės at ošas r sėd moj da s š enkt , kad kėdė kuo t ks au pr s ta kytų pr e sėd nč ojo.</p> <p>11. S ū omos prekės d za nas panašus pate ktam nuotraukoje.</p>		
--	--	---	---	--	--

		11. S ū omos prekės d za nas tur at t kt ar būt panašus pate ktam nuotraukoje.			
11.	<b>Virtuvės kėdė</b>  <b>K-6</b>  	1. Matmenys: Plotis (W) 520 mm, gyris (D) 530 mm, bendras aukštis (H) 880 mm. Matmenų galimasis pakilimas + 100mm. 2. Sėdimo dirzų atšakų ventiliacinė konstrukcija. 3. Atšakų stačiakampio formos. 4. Sėdimo dirzų atšakų gamtinis faneros ar lygavertės medžiagos. 5. Spalvų juoda. 6. Kojų gamtinis metalo, dažytos metalinės būdu juoda spalva. 7. Kėdė turi 4 atskiras kojas. 8. Kėdė turi turėti apsaugines atramines kėdės arba minkštą grindų dangą. 9. S ū omos prekės d za nas tur at t kt ar būt panašus pate ktam nuotraukoje.	1. Matmenys: Plotis (W) 530 mm, gyris (D) 570 mm, bendras aukštis (H) 830 mm. 2. Sėdimo dirzų atšakų ventiliacinė konstrukcija. 3. Atšakų stačiakampio formos. 4. Sėdimo dirzų atšakų gamtinis faneros. 5. Spalvų juoda. 6. Kojų gamtinis metalo, dažytos metalinės būdu juoda spalva. 7. Kėdė turi 4 atskiras kojas. 8. Kėdė turi apsaugines atramines kėdės arba minkštą grindų dangą. 9. S ū omos prekės d za nas panašus pate ktam nuotraukoje.		

12.	<p><b>Virtuvės pusbario kėdė prie S-22 stalo</b></p> <p><b>K-7</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matmenys: plotis (W) 470, gylis (D) 450 mm, bendras gamnio aukštis (H) 760 mm. Matmenų galimasis pakilimas + 100mm</li> <li>2. Kėdės statomos prie S 22 baldų, todėl kėdžių aukštis turi būti pritaikytas prie šio stalo aukščio.</li> <li>3. Sėdynė ratuotais ventiliatoriaus konstrukcija.</li> <li>4. Kėdės korpusas gamnamas iš apšilęs atsparaus plastiko ar kitos ypatingai atsparios medžiagos, pritaikytos vėšųjų erdvių naudojimui.</li> <li>5. Korpusas turi būti tvirtinamas ant tvirtinimo metalo rėmo.</li> <li>6. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos.</li> <li>7. Kojos turi turėti apsaugas nuo grindų subraižymo.</li> <li>8. Spalva: turi būti galimybė pasirinkti šviesiai arba tamsiai spalvą (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomą gaminių spalvas: nuotrauką ir/ar nukreipimą į</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matmenys: plotis (W) 470, gylis (D) 450 mm, bendras gamnio aukštis (H) 760mm.</li> <li>2. Kėdės statomos prie S 22 baldų, todėl kėdžių aukštis pritaikytas prie šio stalo aukščio.</li> <li>3. Sėdynė ratuotais ventiliatoriaus konstrukcija.</li> <li>4. Kėdės korpusas gamnamas iš apšilęs atsparaus plastiko, pritaikytos vėšųjų erdvių naudojimui.</li> <li>5. Korpusas tvirtinamas ant tvirtinimo metalo rėmo.</li> <li>6. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos.</li> <li>7. Kojos turi apsaugas nuo grindų subraižymo.</li> <li>8. Spalva: numatyta galimybė pasirinkti šviesiai arba tamsiai spalvą, įskaitant juodą spalvą (sutarties vykdymo metu bus pateikti siūlomų audinių spalvos pavyzdžiai: nuotraukos ir/ar nukreipimas į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą)</li> <li>9. Sušios prekės džiaugsmo panašus pateiktam nuotraukoje</li> </ol>		
-----	---	---	--	---	--



		<p><i>tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą)</i></p> <p>9. Sūomos prekės d ža nas tur at t kt ar būt panašus pate ktam nuotraukoje</p>			
13.	<p>Pusbario kėdė</p> <p>K-8</p> 	<p>1. Matmenys: bendras p ot s (W) ne maž au ne 440 mm r ne daug au ne 520mm, bendras gy s (D) ne maž au ne 465mm r ne daug au ne 580mm, bendras gam n o aukšt s (H) ne maž au ne 850 r ne daug au ne 1150 mm.</p> <p>2. Kėdės statomos pr e S 21 r S 20 ba do, tad kėdž ū aukšt s tur būt pr ta komas pr e m nėtų sta ū aukšč o.</p> <p>3. Sėdynė r at ošas v ent sa konstrukc ja.</p> <p>4. Kėdės korpusas ga būt gam namas š faneros ar medž o/medž o p okštės ar k tos yg avertės medž agos, pr ta kytos v ešųjų erdv ū naudoj mu .</p> <p>5. Korpusas tur būt tv rt namas ant tv rto meta n o rėmo.</p> <p>6. Gam nys aptrauktas aud n u.</p> <p>7. Aud n o atsparumas tr nč a ne maž au ne 100 000 c k ū paga</p>	<p>1. Matmenys: bendras p ot s (W) 500mm, bendras gy s (D) 500mm, bendras gam n o aukšt s (H) 1140mm.</p> <p>2. Kėdės statomos pr e S 21 r S 20 ba do, kėdž ū aukšt s pr ta komas pr e m nėtų sta ū aukšč o.</p> <p>3. Sėdynė r at ošas v ent sa konstrukc ja.</p> <p>4. Kėdės korpusas gam namas š faneros, pr ta kytos v ešųjų erdv ū naudoj mu .</p> <p>5. Korpusas tv rt namas ant tv rto meta n o rėmo.</p> <p>6. Gam nys aptrauktas aud n u.</p> <p>7. Aud n o atsparumas tr nč a 100 000 c k ū paga Mart nde o ska ė</p> <p>8. Numatyta ga mybė r nkt s 10 spa vų, įska tant ža os spa vos atspa v us (sutarties vykdymo metu bus pateikti siūlomų audinių spalvos pavyzdžiai: nuotraukos ir/ar nukreipimas į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą)</p>	 <p>Pate k amas dokumentas: „04 _aud nys“</p>	

		<p>Mart nde o ska ę (<i>pateikti dokumentus įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams</i>)</p> <p>8. Gamybė rinkt š š ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant ža os spalvos atspavus (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų audinių spalvos pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>)</p> <p>9. Kojos r kojų atrama tur būt gamamos š meta o. Dažomas m te n u būdu juoda spalva.</p> <p>10. Kojų forma „s dės“.</p> <p>11. Kojos tur turēt apsaugas nuo gr ndų subra žymo.</p> <p>12. S ū omos prekės d za nas tur at t kt ar būt panašus pate ktam nuotraukoje.</p>	<p>9. Kojos r kojų atrama gamamos š meta o. Dažomas m te n u būdu juoda spalva.</p> <p>10. Kojų forma „s dės“.</p> <p>11. Kojos tur apsaugas nuo gr ndų subra žymo.</p> <p>12. S ū omos prekės d za nas panašus pate ktam nuotraukoje.</p>		
--	--	---	--	--	--