

ISUZU NOVOciti VOLT

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ISMATAVIMAI (mm)	
Maksimalus ilgis	8010
Maksimalus plotis	2463
Maksimalus aukštis (įskaitant oro kondicionieriaus įrenginį)	3250
Ratų bazė	4259
Priekinė iškyša	1940
Galinė iškyša	1811
MAŠE (kg)	
Bendras svoris	11600
VARIKLIS	
Pavaros tipas	Battery Electric Vehicle (BEV)
Variklio tipas	Electric Traction Motor - Direct Drive
Variklio modelis	TM4 Sumo MD
Maksimali galia (kW)	Momentinė 255 kW, nuolatinė 189 kW
Maksimalus sukimo momentas (Nm/rpm)	2355 Nm
ELEKTROS SISTEMA	
Baterijos tipas	Lithium Ion (LFP Hybrid)
Baterijos talpa	211 kWh
Baterijos vieta	Ant stogo
Darbinė įtampa	600 V
ĮKROVIMO SISTEMA	
Įkrovimo tipas	AC Type 2 arba DC Type 2 (CCS Type 2)
Įkrovimo galimumas	AC jungtis – 22 kW DC jungtis – iki 150 kW
PAVANGOS	
Priekinė pakaba	Pneumatinė
PAKABA	
Priekinė	Orinė, 2 pneumatinės atramos, 2 hidrauliniai amortizatoriai
Galinė	Orinė, 2 pneumatinės atramos, 2 hidrauliniai amortizatoriai
Aukščio reguliavimas ir pasvirimas	S (ELC)
STABDŲ SISTEMA	
Priekiniai/galiniai stabdžiai	Diskiniai/Diskiniai
ABS	S
ESP	S
EBS	S
TCS	S
Retarderis	Variklio atbulinės eigos stabdymas ir stabdžių regeneravimas
VAIRAVIMO SISTEMA	
Elektrinis hidraulinis vairo stiprintuvas	
KELEIVIŲ SKAICIUS	
Maksimalus keleivių skaičius	Iki 52 keleivių
Standartinis išdėstymas	Ne mažiau 25 sėdimos (4 atlenkiamos) + 26 stovimos vietos Ne mažiau 21 sėdimos + 1 neįgaliojo vieta + 26 stovimos vietos Ne mažiau 21 sėdimos + 31 stovimos vietos

KOMPLEKTACIJA

SILDYMAS IR VĖDINIMAS	
Oro kondicionierius	S
Sildymas	S
DURYS	
Durų plotis	Pirmosios durys: 670 mm, antrosios durys: 1200 mm
Durų tipai	Pirmosios: viensparnės, pneumatinės, atsidarančios į vidų Antrosios: dvisparnės, pneumatinės, atsidarančios į l vidų
Neįgalųjų rampa	Reguliuojama rankiniu būdu (S)
SAUGUMAS IR KOFORTAS	
Vairuotojo kabina	S
Pneumatinė, reguliuojama vairuotojo sėdynė	S
Vairuotojo daiktų skyrius	S
Vairuotojo reguliuojamas apšvietimas	
Vairuotojo apsauga nuo saulės	
USB jungtis	S
USB jungtis keleiviams	S
Gesintuvas	S
Garso apikimo sistema variklio	S
Keleivinių sėdynių medžiaga	Audinys ant plastiko
Interjero lubų medžiaga	Plastikas
Interjero grindų danga	Vimilas
Soninių sienų pamušalo medžiaga	ABS
Turėklai	S
Ruko žibintai	Gale (S)
Dienos žibintai (DRL)	S
Pagrindinė akumuliatoriaus sistema	S
Užsidarymo sistema	S
Alkosteris	S
KAMEROS	
Galinio vaizdo kamera	0
Priekinė kamera	0
Interjero kamera	0
Eksterjero kamera	0
Įrašymo įrenginio paruošimas	0
Įrašymo įrenginys (DVR)	0
APŠVIETIMAS IR SIGNALIZACIJA	
Interjero lubų apšvietimas	S (tęstinis, LED)
STOP mygtukai, išskabos	S
Skaitmeniniai informacijos ekranai	Priekyje (S), gale (S)
AUDIO SISTEMA	
Radjas	Radjas, USB, SD kortelė (S), DVD grotuvas, MP3 (0)
Garso sistema	0 (priekyje)
Garsoakalbis	S
Skaitmeninis laikrodis	S

Turite klausimų? Galite kreiptis:

UAB „Saločiai ir partneriai“

Mokyklos g. 23, Bukiškio k., LT-14182 Vilniaus r., Lietuva

Ruslan Andrejev, +37068253902, info@isuzubus.lt

Vygantas Šulga, +37061232832, vygantas.sulga@isuzubus.lt



ISUZU
NOVO_{CITI} VOLT

ISUZU
BUS