

Fasadų apšiltinimo įranga – 1 kompl.

1.	Apsaugos nuo elektros mokomasis standas – 1 vnt.		
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel 2330
2.	Integruotas saugos sistemų matavimas	TN arba lygiavertės	TN
3.		TT arba lygiavertės	TT
4.		IT arba lygiavertės	IT
5.		Su analoginiu arba lygiaverčiu ekranu	Su analoginiu ekranu
6.	Izoliacijos matavimo prietaiso varža	Reguliuojama	Reguliuojama
7.	Min. izoliacijos matavimo prietaiso varža	Ne didesnė kaip 20 kΩ	20 kΩ
8.	Maks. izoliacijos matavimo prietaiso varža	Ne mažesnė kaip 100 kΩ	120 kΩ
9.	Nunulinimo mygtuku	Integruotas	Integruotas
10.	Šviesos diodo gedimo indikacija	Integruota	Integruota
11.	Testavimo mygtukas	Integruotas	Integruotas
12.	Žmogaus schema	Integruota	Integruota
13.	Prie žmogaus schemos prijungiama varža	Ne mažiau kaip 800 Ω	820 Ω
14.	Prie žmogaus schemos prijungiama varža	Ne mažiau kaip 2.0 kΩ	2.4 kΩ
15.	Variklio apkrova	Integruota	Integruota
16.	Prie variklio apkrovos prijungiama varža	Ne mažiau kaip 2,0 Ω	2,2 Ω
17.	Prie variklio apkrovos prijungiama varža	Ne mažiau kaip 10 Ω	10 Ω
18.	Prie variklio apkrovos prijungiama varža	Ne mažiau kaip 800 Ω	820 Ω
19.	Variklio apkrovoje integruota	Šviesos diodo indikacija arba lygiaverte	Šviesos diodo indikacija

20.	Lempos apkrova	Integruota	Integruota
21.	Lempos apkrovoje prijungiama varža	Ne mažiau kaip 2,0 Ω	2,2 Ω
22.	Lempos apkrovoje prijungiama varža	Ne mažiau kaip 1,0 k Ω	1,0 k Ω
23.	Lempos apkrova	Su šviesos diodo indikacija arba lygiaverte	Su šviesos diodo indikacija
24.	Transformatorius	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
25.	Transformatoriaus funkcijos	Autotransformatorius Žemos įtampos transformatorius Srovės sumavimo transformatorius Izoliuotas transformatorius	Autotransformatorius Žemos įtampos transformatorius Srovės sumavimo transformatorius Izoliuotas transformatorius
26.	Transformatoriaus pirmos linijos įtampa	Ne mažiau kaip 10 V	11.5 V
27.	Transformatoriaus antros linijos įtampa	Ne mažiau kaip 10 V	11.5 V
28.	Transformatoriaus trečios linijos įtampa	Ne mažiau kaip 18 V	18.5 V
29.	Transformatoriaus ketvirtos linijos įtampa	Ne daugiau kaip 4,5 V	4,5 V
30.	Įžeminimo elektrodai	Nuo 1 m iki ne mažiau kaip 20 m	Nuo 1 m iki 20 m
31.	Integruoti žmogaus kūno elementai	Sujungiami su įžeminimo varžomis	Sujungiami su įžeminimo varžomis
32.	Prie žmogaus kūno prijungiamos varžos	Ne mažiau kaip 10 vnt. Ne mažesnės kaip 1 Ω , 2 Ω , 2.2 Ω , 5.0 Ω , 10 Ω , 25 Ω , 220 Ω , 500 Ω , 2.2 k Ω , 10 k Ω	10 vnt. 1 Ω , 2 Ω , 2.2 Ω , 5.1 Ω , 10 Ω , 25 Ω , 220 Ω , 510 Ω , 2.2 k Ω , 10 k Ω
33.	Išėjimo įtampos linija	Integruota	Integruota
34.	Išėjimo įtampa	Ne mažiau kaip 20 V	23 V
35.	Išėjimo įtampos linijos srovė	Ne mažiau kaip 1,5 A	1,5 A
36.	Išėjimo įtampos linija	Su integruota šviesos diodo indikacija arba lygiaverte	Su integruota šviesos diodo indikacija
37.	Integruotas trijų fazių išėjimas	Su vienos fazės pajungimu, bei su nuliniu ir įžeminimo kontaktais	Su vienos fazės pajungimu, bei su nuliniu ir įžeminimo kontaktais
38.	Klaidingos grandinės srovės pertraukėjas	Integruotas	Integruotas
39.	Klaidingos grandinės srovės pertraukėjas	Vienfazis	Vienfazis
40.	Klaidingos grandinės srovės pertraukėjas	Su patikros mygtuku	Su patikros mygtuku
41.	Klaidingos grandinės srovės pertraukėjo srovė	Ne mažiau kaip 30 mA	30 mA

42.	Stendo pagrindas	Patogios formos ir pritaikytas laikymui, bei darbui ant mokyklinio stalo	Patogios formos ir pritaikytas laikymui, bei darbui ant mokyklinio stalo
43.	Pagrindo paviršiaus storis	Neplonesnis kaip 5 mm	5 mm
44.	Pagrindo schematiniai žymėjimai	Atitikti IEC standartą arba lygiavertį	Atitikti IEC standartą
45.	Pagrindo schematiniai žymėjimai	Išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas	Išgraviruoti lazeriu, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas
46.	Mokymo medžiagoje pateikiama informacija apie gedimus	Ižeminimo	Ižeminimo
47.		Trumpasis	Trumpasis
48.		Laidininko	Laidininko
49.		Atviros laidžiosios dalies	Atviros laidžiosios dalies
50.		Izoliacijos	Izoliacijos
51.	Mokymo medžiagoje pateikiama informacija	Apsauginė izoliacija	Apsauginė izoliacija
52.		Ižemikliai	Ižemikliai
53.		Apsauginės priemonės IT, TN, TT sistemoje	Apsauginės priemonės IT, TN, TT sistemoje
54.		Ižeminimo varžos matavimas	Ižeminimo varžos matavimas
55.		Apsauga nuo srovės nuotėkio	Apsauga nuo srovės nuotėkio
56.		Suminis srovės transformatorius	Suminis srovės transformatorius
57.		Apsauginiai prietaisai nuo viršsrovių	Apsauginiai prietaisai nuo viršsrovių
58.		Autotransformatorius	Autotransformatorius
59.		Apsauga naudojant apsauginę žemą įtampą	Apsauga naudojant apsauginę žemą įtampą
60.		Apsauga nuo tiesioginio	Apsauga nuo tiesioginio
61.		Apsauga nuo netiesioginio kontakto	Apsauga nuo netiesioginio kontakto
9.	Putplasčio pjauštymo staklės - 1 vnt.		
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	EDMA 266555
2.	Putplasčio pjovimo forma	Stačiakampė	Stačiakampė

3.		Kampu	Kampu
4.		Laiptuota	Laiptuota
5.		Grioveliais	Grioveliais
6.		Nuožulnios plokštumos	Nuožulnios plokštumos
7.	Pjovimas	Lygus su porų uždeginimu	Lygus su porų uždeginimu
8.	Galimybė pjauti	Polistireninis putplastį	Polistireninis putplastį
9.		Ekstruzinį putplastį	Ekstruzinį putplastį
10.	Pjovimo gylis	Ne mažiau kaip 300 mm	330 mm
11.	Pjovimo aukštis	Ne mažiau kaip 1300 mm	1320 mm
12.	Pjovimo plotis	Ne mažiau kaip 1500 mm	1550 mm
13.	Pjovimo kampas	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 90 laipsnių	Nuo 0 iki 90 laipsnių
14.	Nuožulnių kampų	Nuo 90 iki ne mažiau kaip 15 laipsnių pjovimas	Nuo 90 iki 15 laipsnių pjovimas
15.	Pjovimo griovelio gylis	Ne mažesnis kaip 300 mm	300 mm
16.	Transformatoriaus galingumas	Ne mažiau kaip 0.2 kW	0.2 kW
17.	Transformatoriaus maitinimas	Vienfazis (230 V)	Vienfazis (230 V)
18.	Transformatoriaus išėjimo įtampa po transformacijos	Ne mažiau kaip 40 V	40 V
19.	Komplekte	Mobilus lagaminas su ratukai	Mobilus lagaminas su ratukai
20.	Komplekte	Ne mažiau kaip 2 pjovimo antgaliai	2 pjovimo antgaliai
10.	Mineralinės vatos pjovimo staklės - 1 vnt.		
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	EDMA 366955
2.	Pjaunama medžiaga	Stiklo vatos	Stiklo vatos
3.		Celiuliozės vatos	Celiuliozės vatos
4.	Konstrukcija	Lengva aliuminio arba lygiaverčio lengvo metalo konstrukcija, kad būtų patogų mokiniams transportuoti	Lengva aliuminio lengvo metalo konstrukcija, kad būtų patogų mokiniams transportuoti

5.	Pjovimo kampas	Nuožulnus	Nuožulnus
6.		Pakreiptas	Pakreiptas
7.		Stačiakampis	Stačiakampis
8.	Konstrukcija	Su viena išilgine koja skirta stabiliai stendo stovėsenai	Su viena išilgine koja skirta stabiliai stendo stovėsenai
9.	Pjaunamos medžiagos aukštis	Ne mažiau kaip 1200 mm	1200 mm
10.	Maksimalus pjaunamos medžiagos storis	Ne mažiau kaip 250 mm	260 mm
11.	Pjovimo kampas	Iki ne mažiau kaip 50 laipsnių	Iki 50 laipsnių
12.	Istrižas pjovimas	Iki ne mažiau kaip 45 laipsnių	Iki 45 laipsnių
13.	Peilio ilgis	Ne mažiau kaip 300 mm	300 mm
14.	Komplekte	Lagaminas su ratukais patogiam transportavimui	Lagaminas su ratukais patogiam transportavimui
38.	Skaitmeninis kampomatis - 2 vnt.		
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Insize 2172-360A
2.	Kampo matavimas	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 360 laipsnių	Nuo 0 iki 360 laipsnių
3.	Rezoliucija	Ne didesnė kaip 0,005 laipsnio	0,005 laipsnio
4.	Tikslumas	Ne daugiau kaip $\pm 5'$	$\pm 5'$
5.	Komplekte	300 mm liniuotė	300 mm liniuotė
6.	Integruota galimybė pasirinkti matavimo sistemas	Nuo 0 iki 90 laipsnių	Nuo 0 iki 90 laipsnių
7.	Integruota galimybė pasirinkti matavimo sistemas	Nuo 0 iki 180 laipsnių	Nuo 0 iki 180 laipsnių
8.	Integruota galimybė pasirinkti matavimo sistemas	Nuo 0 iki 360 laipsnių	Nuo 0 iki 360 laipsnių
9.	Integruoti mygtukai	Ijungimo ir išjungimo mygtukas, bei nunulinimo mygtukas	Ijungimo ir išjungimo mygtukas, bei nunulinimo mygtukas
10.	Apsauga	Automatinis prietaiso išjungimas	Automatinis prietaiso išjungimas
11.	Integruota sistema	Duomenų išvedimo	Duomenų išvedimo

12.	Pagrindas	Iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos	Iš nerūdijančio plieno medžiagos
13.	Komplekte	Kampainis	Kampainis
43.	Termovizorius – 1 vnt.		
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Umarex 082.085A
2.	Infraraudonųjų spindulių rezoliucija	Ne mažesnė kaip 160x120 pikseliai	160x120 pikseliai
3.	Kadrai per sekundę	Ne mažiau kaip 50	50
4.	Jutiklis	Su nevėsinau mikrobolometru	Su nevėsinau mikrobolometru
5.	Min. jutiklio matavimas	Ne didesnis 8 µm	8 µm
6.	Maks. jutiklio matavimas	Ne mažesnis kaip 14 µm	14 µm
7.	Infraraudonųjų spindulių optika	Su keičiamais lęšiais	Su keičiamais lęšiais
8.	Matymo laukas	Ne mažesnis kaip 30x20 laipsniai	33x24 laipsniai
9.	Momentinis regėjimas	Ne mažesnis kaip 3.30 mrad.	3.33 mrad.
10.	Terminis jautrumas	Ne didesnis kaip 0.08 C	0.08 C
11.	Tikslumas	Ne daugiau kaip 2 % nuo pamatuotų verčių	2 % nuo pamatuotų verčių
12.	Minusinės temperatūros matavimo ribos	Iki ne aukštesnės kaip – 20 °C	Iki – 20 °C
13.	Plusinės temperatūros matavimo ribos	Iki ne žemesnės kaip + 400 °C	Iki + 400 °C
14.	Ekranas	Integruotas	Integruotas
15.	Ekrano dydis	Ne mažesnis kaip 3.5“	3.5“
16.	Ekranas	Spalvotas	Spalvotas
17.		Lietimui jautrus	Lietimui jautrus
18.		Plonasienių tranzistorių arba lygiavertis	Plonasienių tranzistorių
19.	Vaizdavimo metodas	Infraraudonųjų spindulių	Infraraudonųjų spindulių
20.		Skaitmeninis infraraudonųjų spindulių	Skaitmeninis infraraudonųjų spindulių
21.		Vaizdas-Vaizdas infraraudonųjų spindulių	Vaizdas-Vaizdas infraraudonųjų spindulių

22.		Mišrus infraraudonųjų spindulių	Mišrus infraraudonųjų spindulių
23.	Vaizdo didinimas	Ne mažesnis kaip x1, x2	x1, x2
24.	Skaitmeninės kameros rezoliucija	Ne prastesnė kaip 640x480 pikselių	640x480 pikselių
25.	Formato palaikymas	JPEG arba lygiavertė.	JPEG
26.		MPEG4 arba lygiavertė.	MPEG4
27.	Formatų greitis	Ne mažesnis kaip 30 kadrų per sekundę	30 kadrų per sekundę
28.	Palaikoma atmintis	Ne mažesnė kaip 16 GB	16 GB
29.	Objekto apšvietimas	Integruotas	Integruotas
30.	Lazerio klasė	Ne žemesnė kaip 2	2
31.	Integruota sąsaja	USB arba lygiavertė	USB
32.		Mikro SD arba lygiavertė	Mikro SD
33.		Ausinių arba lygiavertė	Ausinių
34.		Vaizdo arba lygiavertė	Vaizdo
35.	Įkrovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 8 val.	7 val.
36.	Funkcija	Dviejų vaizdų (infraraudonųjų spindulių ir kameros) kryžminimo	Dviejų vaizdų (infraraudonųjų spindulių ir kameros) kryžminimo
37.	Pamatuotų verčių korekcija	Ofsetinės temperatūros.	Ofsetinės temperatūros.
38.		Santykinės drėgmės	Santykinės drėgmės
39.		Atstumo	Atstumo
40.	Realaus laiko analizė	Integruota	Integruota
41.		Su ne mažiau kaip 3 matavimo taškais	Su 3 matavimo taškais
42.		Su ne mažiau kaip 2 matavimo linijomis	Su 2 matavimo linijomis
43.		Su ne mažiau kaip 1 matavimo plotu	Su 3 matavimo plotais
44.	Funkcijos	Izoterminės	Izoterminės
45.	Integruota automatinė karšto ir šalto taško pažymėjimo funkcija	Turi būti	Yra
46.	Funkcijos	Tekstų/komentarų įrašymo	Tekstų/komentarų įrašymo
47.		Vaizdo įrašymo	Vaizdo įrašymo
48.	Galimybės	Sudaryti individualius šablonus atskiroms programoms	Sudaryti individualius šablonus atskiroms programoms

49.	Dinaminės temperatūros kreivės	Integruotos	Integruotos
50.	Akumulatoriai	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
51.	Maitinimo šaltinis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
52.	USB kabelis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
53.	Audio kabelis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
54.	Video kabelis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
55.	Ausinių kabelis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
56.	Programinė įranga su ataskaitomis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
57.	Mikro SD laikmena	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
58.	Mikro SD talpa	Ne mažesnė kaip 4 GB	4 GB
59.	Trikojo laikiklis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
60.	Lagaminas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
44.	Trikojis stovas termovizoriui - 1 vnt.		
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Umarex 090.132A
2.	Kampas tarp kojų ir pagrindo	Ne didesnis kaip 60 laipsnių	60 laipsnių
3.	Min. aukštis	Ne didesnis kaip 600 mm	570 mm
4.	Maks. aukštis	Ne mažesnis kaip 1500 mm	1500 mm
5.	Fiksatorius	Ne mažesnis kaip 1/4“	1/4“
6.	Fiksavimo pozicija	Į priekį ir atgal	Į priekį ir atgal
7.	Fiksavimo pozicija	Į šonus	Į šonus
8.	Sukimosi pozicija	360 aplink savo ašį	360 aplink savo ašį
9.	Alkūninis fiksys	Ne mažesnis kaip 300 mm	300 mm
10.	Integruota rankena pritaikyta	Kampo reguliavimui	Kampo reguliavimui
11.	Komplekte	Transportavimo krepšys	Transportavimo krepšys
45.	Lazerinis atstumų matuoklis - 1 vnt.		
Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos

1.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	Umarex
	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	080.850A
2.	Tikslumas	Ne didesnis kaip ± 2 mm	± 2 mm
3.	Matavimo atstumas	Min. ne didesnis kaip 0.25 m	Min. 0.20 m
4.	Maks. matavimo atstumas	Ne mažesnis kaip 40 m	40 m
5.	Lazerio klasė	Ne žemesnė kaip 2	2
6.	Lazerio bangos ilgis	Ne mažiau kaip 640 nm	650 nm
7.	Darbinė temp.	Ne mažiau kaip 40 °C	40 °C
8.	Matavimo vienetai	m.	m.
9.	Integruota funkcija	Automatinio lazerio išjungimo	Automatinio lazerio išjungimo
10.		Automatinio sistemos išjungimo	Automatinio sistemos išjungimo
11.	Matavimas	Atstumo	Atstumo
12.		Ploto	Ploto
13.		Tūrio	Tūrio
14.		Pastovus	Pastovus
15.	Teorema	I Pitagoro arba lygiavertė	I Pitagoro
16.		II Pitagoro arba lygiavertė	II Pitagoro
17.	Kampų matavimo funkcijos	Ne mažiau kaip 2	2
18.	Integruota sąsaja	Bluetooth arba lygiavertė sistema, kad mokiniai galėtų sujungti matavimo prietaisą su savo mobiliaisiais telefonais	Bluetooth sistema, kad mokiniai galėtų sujungti matavimo prietaisą su savo mobiliaisiais telefonais
19.	Integruotas jutiklis	Pokrypio	Pokrypio
20.	Integruotas parinkimas	Referencinių taškų	Referencinių taškų
21.	Referencinis taškas	Priekinis	Priekinis
22.		Trikojo	Trikojo
23.		Galinis	Galinis
24.	Ekrano funkcijos	Liečiamos	Liečiamos
25.	Kampo matavimas	Ne mažiau kaip ± 90 laipsnių	± 90 laipsnių
26.	Kampo matavimo rezoliucija	Ne didesnė kaip $\pm 0.1^0$	$\pm 0.1^0$
27.	Kampo matavimo tikslumas	Ne didesnis kaip $\pm 0.1^0$	$\pm 0.1^0$
46.	Lazerinis nivelyras - 1 vnt.		

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Umarex 036.400A
2.	Tikslumas matuojant 1 metro atstume	Ne daugiau kaip ± 0.15 mm	± 0.15 mm
3.	Savaiminis lygiavimas	Ne daugiau kaip ± 2 laipsniai	± 2 laipsniai
4.	Spindulio maks. atstumas	Ne mažesnis kaip 20 m.	20 m.
5.	Lazerio klasė	Nežemesnė kaip 2	2
6.	Lazerio bangos ilgis	Ne mažiau kaip 600 nm	635 nm
7.	Maitinimas	Iš ličio jonų arba lygiaverčio akumuliatoriaus	Iš ličio jonų akumuliatoriaus
8.	Integruoti (-os) lygiavimo lazeriai (linijos)	Ne mažiau kaip 3	3
9.	Lygiavimo kampas	Ne mažesnis kaip 360 laipsnių	360 laipsnių
10.	Integruotas pozicionavimo sensorius	Automatinis	Automatinis
11.	Elektroninis pozicionavimo variklis	Valdomas iš nuotemperatūros nepriklausomo jutiklio arba lygiaverčio	Valdomas iš nuotemperatūros nepriklausomo jutiklio
12.	Integruota nuolydžio funkcija	Su nuožulnių paviršių mechanizuotu lygiavimu	Su nuožulnių paviršių mechanizuotu lygiavimu
13.	Mechanizuotas lygiavimas	Ne didesnis kaip ± 2	± 2
14.	Lazerio linijos perjungiamos	Individualiai	Individualiai
15.	Integruotas optinis signalas	Kuomet lazeris išeina iš matavimo ribų	Kuomet lazeris išeina iš matavimo ribų
16.	Integruota galimybė	Susieti su rankiniu spindulio priėmimo prietaisu	Susieti su rankiniu spindulio priėmimo prietaisu
17.	Naudojant spindulio priėmimo prietaisą matavimo spindulys	Ne mažesnis kaip 40 m.	40 m.
18.	Integruota apsauga	Transportavimo, kad mokiniams pernešant prietaisą jis nebūtų pažeistas	Transportavimo, kad mokiniams pernešant prietaisą jis nebūtų pažeistas
19.	Komplekte	Transportavimo lagaminas	Transportavimo lagaminas
64.	Šiltinimo medžiagų montavimo stendas su priedais. Konstrukcija: stogo – 1 vnt.		

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Asela 8.2.1.0.N
2.	Integruota lango konstrukcija	Mokiniai atlieka sandarinimo procesą	Mokiniai atlieka sandarinimo procesą
3.	Integruota kamino vamzdžio konstrukcija	Mokiniai atlieka kamino sandarinimo procesą	Mokiniai atlieka kamino sandarinimo procesą
4.	Integruota metalinio vamzdžio konstrukcija	Mokiniai atlieka sandarinimo procesą.	Mokiniai atlieka sandarinimo procesą.
5.	Profilio tempimo stiprumas	Ne mažiau kaip 200 N/mm ²	240 N/mm ²
6.	Profilio elastiškumo modulis	Ne mažesnis kaip 60 000 N/mm ²	70 000 N/mm ²
7.	Profilio kietumas	Pagal Brinelio arba lygiavertę skalę ne mažiau kaip 75 HB	Pagal Brinelio skalę 75 HB
8.	Integruoti ratukai	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
9.	Vieno ratuko atlaikomas svoris	Ne mažesnis kaip 150 kg.	180 kg.
10.	Slydimo guolis	Integruotas	Integruotas
11.	Ratukai pagaminti iš	Aukštos kokybės lūžimui atsparios medžiagos arba lygiavertės	Aukštos kokybės lūžimui atsparios medžiagos
12.	Ratukai	Su mažu pasipriešinimu riedėjimui	Su mažu pasipriešinimu riedėjimui
13.		Su dideliu atsparumu dilimui	Su dideliu atsparumu dilimui
14.	Ratuko perkėlimo sistemos aukštis	Ne mažesnis kaip 8 mm.	8 mm.
15.	Stende integruotas	Ekranas su mokymo medžiaga	Ekranas su mokymo medžiaga
16.	Kartu su pasiūlymu pateikiama	Gamintojo dokumentacija su stendo nuotraukomis	Gamintojo dokumentacija su stendo nuotraukomis