

TIEKĖJO SIŪLOMŲ PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

VANDENS NUGELEŽINIMO STOTIES SU ARTEZINIU GRĘŽINIU PAPRASTOJO REMONTO IR VANDENTIEKIO TINKLO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ SUPAPRASTINTAS ATVIRAS PIRKIMAS

Sienos, lubos: gipso kartonas (pateikiama informacija apie visas šias medžiagas, reikalingas naudoti vykdant darbus. Tiekėjas su pasiūlymu pateikia deklaruojamas reikšmes):

Reikalavimas	Tiekėjo siūloma reikšmė
Medžiagos tipas, paskirtis ir panaudojimo vieta pagal techninį projektą	Gipso kartono plokštės. Plokštės tipas parenkamas pagal patalpos paskirtį. PRO Hydro.
Gamintojas/gamintojai ir kilmės šalis	Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy(Suomija); Saint-Govain Construction Products Polska Sp.z.o.o.(Lenkija)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ UAB „Kesko Senukai Lithuania“ UAB „Lemora“
Su pasiūlymu pateikiami atitiktį įrodantys išvardinti dokumentai:	Failas: Gipso kartonas
Šilumos laidumo koeficientas	0.25W/mK
Degumo klasė	A2-s1, d0
Svoris kg/m ²	8,75kg/m2
Atsparumas lenkimui	550/210N

Reikalavimas	Tiekėjo siūloma reikšmė
Medžiagos tipas, paskirtis ir panaudojimo vieta pagal techninį projektą	Gipso kartono plokštės. Plokštės tipas parenkamas pagal patalpos paskirtį. PRO Fire+
Gamintojas/gamintojai ir kilmės šalis	Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy(Suomija); Saint-Govain

	Construction Products Polska Sp.z.o.o.(Lenkija)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ UAB „Kesko Senukai Lithuania“ UAB „Lemora“
Su pasiūlymu pateikiami atitiktį įrodantys išvardinti dokumentai:	Failas: Gipso kartonas
Šilumos laidumo koeficientas	0.25W/mK
Degumo klasė	A2-s1, d0
Svoris kg/m ²	10,10kg/m ²
Atsparumas lenkimui	550/210N

Dažai: (pateikiama informacija apie visas šias medžiagas, reikalingas naudoti vykdant darbus. Tiekėjas su pasiūlymu pateikia deklaruojamas reikšmes):

Reikalavimas	Tiekėjo siūloma reikšmė
Medžiagos tipas, paskirtis ir panaudojimo vieta pagal techninį projektą	<i>Dispersiniai dažai vandens pagrindu Caparol Samtex 3. Naudojami vidaus patalpų dažymui.</i>
Gamintojas/gamintojai ir kilmės šalis	DAW SE Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Kesko Senukai Lithuania“ UAB „Lemora“
Su pasiūlymu pateikiami atitiktį įrodantys išvardinti dokumentai:	Failas: Dažai
Medžiagos techninės charakteristikos: sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008	Neturi

Grindų danga: akmens masės plytelės (pateikiama informacija apie visas šias medžiagas, reikalingas naudoti vykdant darbus. Tiekėjas su pasiūlymu pateikia deklaruojamas reikšmes):

Reikalavimas	Tiekėjo siūloma reikšmė
Medžiagos tipas, paskirtis ir panaudojimo vieta pagal techninį projektą	Akmens masės plytelės. Vidaus patalpos
Gamintojas/gamintojai ir kilmės šalis	Marazzi Groupo S.r.l. Sede Legale, Viale Virgilio 30, 41123 Modena, Italija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Kesko Senukai Lithuania“ UAB „Lemora“
Su pasiūlymu pateikiami atitiktį įrodantys išvardinti dokumentai:	Failas: plytelės Marazzi
Slidumo klasė	Nenustatyta, atlikti bandymai pagal EN14411:2012
Vandens įmirkis	≤0,5

Termoizoliacinės medžiagos: akmens vata (pateikiama informacija apie visas šias medžiagas, reikalingas naudoti vykdant darbus. Tiekėjas su pasiūlymu pateikia deklaruojamas reikšmes):

Reikalavimas	Tiekėjo siūloma reikšmė
Medžiagos tipas, paskirtis ir panaudojimo vieta pagal techninį projektą	Mineralinė (stiklo ir akmens) vata. Šiluminė ir garso izoliacija. Standart 35.
Gamintojas/gamintojai ir kilmės šalis	Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy(Suomija); Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z.o.o.(Lenkija)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ UAB „Kesko Senukai Lithuania“ UAB „Lemora“
Su pasiūlymu pateikiami atitiktį įrodantys išvardinti dokumentai:	Failas: Isover
Degumo klasė	A1
Šilumos laidumas	0,035(W/mK)