

ES ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Užbaigta transporto priemonei

	Metai: 2021	Eilės numeris:	7849.2
Aš, žemiau pasirašęs:		Barbora Hnaníčková - pardavimų tarnautoja (pilnas vardas ir pareigos)	
Patvirtinu, kad transporto priemonė:			
1.1.	Markė (gamintojo pavadinimas):	ZETOR	
1.2.	Tipas:	MA08W	
1.2.1.	Variantas:	CU3433	
1.2.2.	Versija:	-	
1.2.3.	Komercinis pavadinimas (jei yra):	MAJOR CL 80	
1.3.	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas:	T1a	
1.4.	Gamintojo pavadinimas ir adresas:	ZETOR TRACTORS a.s. Trnkova 111, CZ-628 00 Brno Čekijos Respublika	
1.4.2.	Gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei yra):	-	
1.5.1.	Gamintojo įstatymais nustatytos, lentelės (-ių) vieta:	Kairėje kabinos pusėje ant sienos, išorėje	
1.5.2.	Gamintojo įstatyminės lentelės (-ių) pritvirtinimo būdas:	Priključta	
1.6.1.	Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta ant važiuoklės:	Ant priekinės ašies gembės	
2.	Transporto priemonės identifikavimo numeris:	TKBACU34K33ZK0142	
	visais atžvilgiais patvirtina tipą, aprašytą ES tipo patvirtinime	e8*167/2013*00021*05	
	išduotas	03.05.2021	
ir gali būti visam laikui užregistruotas valstybės narėse, turinčiose dešiniąją / kairiąją pusę eismą ir naudojant metrinį / imperinį vienetų spidometrui.			

Brno, 21. 06. 2021

vieta, data

parašas

Bendra traktoriaus konstrukcinė charakteristika		
3.3.1.	Ašių ir ratų skaičius:	2 ašys, 4 ratai
3.3.2.	Skaičius ir ašių su sudvejinti ratai pozicija:	N/A
3.3.3.	Vairuojančių ašių skaičius ir padėtis:	1, F (priekyje)
3.3.4.	Varančiųjų ašių skaičius ir padėtis:	2, F & R (priekyje ir gale)
3.3.5.	Skaičius ir stabdomos ašies padėtis:	2, F & R (priekyje ir gale) (priekinė su automatine priekinio stabdžio jungtimi)
3.4.1.	Vikšrinė važiuoklės konfigūracija:	N/A
3.4.2.	Maitinimo rinkinių skaičius ir vieta:	N/A
3.4.3.	Stabdžių rinkinių skaičius ir vieta:	N/A
3.4.4.	Vairo mechanizmas:	
	keičiant greitį tarp kairiojo ir dešiniojo rato:	N/A
	dvių priešingų arba visų keturių ratų sukimas:	N/A
	priekinės ir galinės transporto priemonės dalies sujungimas aplink centrinę vertikalią ašį:	N/A
	priekinės ir galinės transporto priemonės dalies sujungimas aplink centrinę vertikalią ašį ir ratų ašies krypties pakeitimas:	N/A
Konstrukcijų charakteristikos specialiesiems tikslams		
47.1.	Transporto priemonė, kurioje įrengtos kritimo objektų apsaugos struktūros (FOPS) miškininkystės reikmėms:	Ne
47.2.	Transporto priemonė, kurioje įrengta kritimo objektų apsauginė konstrukcija (FOPS) kitoms reikmėms, nei miškininkystei:	Taip
55.1.	Transporto priemonė, apsaugota nuo skvarbių objektų (OPS) miškininkystės reikmėms:	Ne
55.2.	Transporto priemonė, apsaugota nuo skvarbių objektų (OPS) kitoms reikmėms, nei miškininkystei:	Ne
58.3.	Transporto priemonė su kabina, klasifikuojama kategorijoje, kaip apsauga nuo pavojingų medžiagų:	2 ir dulkių filtras, atsižvelgiant į apsaugą nuo pavojingų medžiagų
59.	Transporto priemonė su mašina ant jos:	Ne
59.1.	Bendrasis mašinos aprašas ir jos sąveika su transporto priemone:	N/A

Masės		
4.1.1.1.	Nepakrautos transporto priemonės masė (-os) eksploatuojant	
4.1.1.1.1.	Maksimumas:	3 645 kg
4.1.1.1.2.	Minimumas:	2 960 kg
4.1.2.1.	Didžiausia techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė:	4 300 kg
4.1.2.1.1.	Didžiausia techniškai leistina masė vienai ašiai: ašis1	2 000 kg
	ašis2	2 300 kg
4.1.2.2.	Masė (-ės) ir padanga (-os)	

Padan gų kombi nacijos nr.	Ašies nr.	Padangos dydis, įskaitant apkrovos indeksą ir greičio kategorijos simbolį	Apsisuki mo spinduly s [mm]	Apkrova padangai [kg]	Didžiaus ia leistina ašies masė [kg]	Didžiausia leistina transporto priemonės masė [kg]	Didžiausia leistina sukabinimo taško vertikali apkrova [kg]	Vėžės plotis [mm]	
								Minimuma s	Maksimuma s
1	1	11,2-24 116 A6 (108 A8)	520	1250	2000	4300	2000	1528	1922
	2	16,9-28 139 A6 (131 A8)	670	2430	2300	4300	2000	1512	1812
	2	16,9-30 140 A6 (132 A8)	685	2500	2300	4300	2000	1512	1812
2	1	280/85 R 24 (11.2 R 24) 115 A8 (115 B)	525	1300	2000	4300	2000	1528	1922
	2	420/85 R 30 (16.9 R 30) 140 A8 (140 B)	700	2675	2300	4300	2000	1512	1812
	2	16,9-30 140 A6 (132 A8)	685	2500	2300	4300	2000	1512	1812
	2	320/85 R 34 (12.4 R 34) 133 A8 (133 B)	675	2205	2300	4300	2000	1512	1812
3	1	360/70 R20 120 A8 (120 B)	500	1500	2000	4300	2000	1605	1695
	2	420/70 R30 134 A8 (134B)	675	2270	2300	4300	2000	1512	1812

4.1.3.	Techniškai leistina vilkti masė (-ės) kiekvienai R arba S kategorijos transporto priemonės važiuoklės ar stabdymo konfigūracijai:																							
<table border="1"> <tr> <th>R ir S kat. transporto priemonė Stabdis</th> <th>Grąžulas</th> <th>Standus grąžulas</th> <th>Centrinė ašis</th> </tr> <tr> <td>Nestabdomas</td> <td>550 kg</td> <td>550 kg</td> <td>550 kg</td> </tr> <tr> <td>Inercijos jėgų stabdomi</td> <td>4 000 kg</td> <td>4 000 kg</td> <td>4 000 kg</td> </tr> <tr> <td>Hidrauliškai stabdomas</td> <td>20 000 kg</td> <td>20 000 kg</td> <td>20 000 kg</td> </tr> <tr> <td>Pneumatiškai stabdomas</td> <td>20 000 kg</td> <td>20 000 kg</td> <td>20 000 kg</td> </tr> </table>			R ir S kat. transporto priemonė Stabdis	Grąžulas	Standus grąžulas	Centrinė ašis	Nestabdomas	550 kg	550 kg	550 kg	Inercijos jėgų stabdomi	4 000 kg	4 000 kg	4 000 kg	Hidrauliškai stabdomas	20 000 kg	20 000 kg	20 000 kg	Pneumatiškai stabdomas	20 000 kg	20 000 kg	20 000 kg		
R ir S kat. transporto priemonė Stabdis	Grąžulas	Standus grąžulas	Centrinė ašis																					
Nestabdomas	550 kg	550 kg	550 kg																					
Inercijos jėgų stabdomi	4 000 kg	4 000 kg	4 000 kg																					
Hidrauliškai stabdomas	20 000 kg	20 000 kg	20 000 kg																					
Pneumatiškai stabdomas	20 000 kg	20 000 kg	20 000 kg																					
4.1.4.	Bendra techniškai leistina traktoriaus (T arba C kategorijos transporto priemonė) ir velkamos transporto priemonės (R arba S kategorijos transporto priemonės) masė (-ės) kiekvienai R ar S kategorijos transporto priemonės važiuoklės ar stabdymo konfigūracijai:																							
<table border="1"> <tr> <th>R ir S kat. transporto priemonė Stabdis</th> <th>Grąžulas</th> <th>Standus grąžulas</th> <th>Centrinė ašis</th> </tr> <tr> <td>Nestabdomas</td> <td>4 850 kg</td> <td>4 850 kg</td> <td>4 850 kg</td> </tr> <tr> <td>Inercijos jėgų stabdomi</td> <td>8 300 kg</td> <td>8 300 kg</td> <td>8 300 kg</td> </tr> <tr> <td>Hidrauliškai stabdomas</td> <td>24 300 kg</td> <td>24 300 kg</td> <td>24 300 kg</td> </tr> <tr> <td>Pneumatiškai stabdomas</td> <td>24 300 kg</td> <td>24 300 kg</td> <td>24 300 kg</td> </tr> </table>			R ir S kat. transporto priemonė Stabdis	Grąžulas	Standus grąžulas	Centrinė ašis	Nestabdomas	4 850 kg	4 850 kg	4 850 kg	Inercijos jėgų stabdomi	8 300 kg	8 300 kg	8 300 kg	Hidrauliškai stabdomas	24 300 kg	24 300 kg	24 300 kg	Pneumatiškai stabdomas	24 300 kg	24 300 kg	24 300 kg		
R ir S kat. transporto priemonė Stabdis	Grąžulas	Standus grąžulas	Centrinė ašis																					
Nestabdomas	4 850 kg	4 850 kg	4 850 kg																					
Inercijos jėgų stabdomi	8 300 kg	8 300 kg	8 300 kg																					
Hidrauliškai stabdomas	24 300 kg	24 300 kg	24 300 kg																					
Pneumatiškai stabdomas	24 300 kg	24 300 kg	24 300 kg																					
Balasto masės																								
29.2.	Balasto masių rinkinių skaičius:		3																					
29.2.1.	Komponentų skaičius kiekviename rinkinyje:																							
	Rinkinys 1:	4																						
	Rinkinys 2:	8																						
	Rinkinys 3:	4																						
	Rinkinys 4:	-																						
29.4.	Bendra balasto masių masė:																							
	Rinkinys 1:	367 kg																						
	Rinkinys 2:	240 kg																						
	Rinkinys 3:	120 kg																						
	Rinkinys 4:	-																						

Pagrindiniai matmenys		
4.2.1.	Nesukomplektuotos transporto priemonės	N/A
4.2.1.1.	Leidžiamas sukomplektuotos transporto priemonės ilgis:	-
4.2.1.2.	Leidžiamas sukomplektuotos transporto priemonės plotis:	-
4.2.1.3.	Aukštis (eksploatacinis):	-
4.2.2.	Užbaigtos / sukomplektuotos transporto priemonės	
4.2.2.1.1.	Ilgis naudojimui keliuose:	maks. 4511 mm; min. 3505 mm
4.2.2.1.2.	Plotis važiuojant keliu:	maks. 2241 mm; min. 1939 mm
4.2.2.1.3.	Aukštis važiuojant keliu:	maks. 2575 mm; min. 2525 mm
4.2.2.5.	Ratų bazė:	2210 mm
4.2.2.8.	Tarpuvėžio plotis: ašis 1	maks. 1922 mm; min. 1528 mm
	Ašis 2	Maks. 1812 mm; min. 1512 mm
Bendrosios galios perdavimo charakteristikos		
5.1.1.1.	Patvirtintas didžiausias projektinis transporto priemonės greitis:	30 km/h
5.1.2.1.	Patvirtintas didžiausias atbulinis projektinis transporto priemonės greitis:	30 km/h
Variklis		
2.1.	Gamintojas (-iai) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):	Deutz
2.2.	Tipas:	TCD2.9L4 Code C5ET55E
2.2.2.	Tipo patvirtinimo numeris, be pratęsimo:	e1*2016/1628*2016/1628EV4/D*0094
6.1.7	Variklio kategorija ir subkategorija	NRE-v-4
6.2.1	Degimo ciklas	
6.2.2.	Uždegimo tipas	slėginis uždegimas
6.2.3.1.	Cilindrų skaičius:	4LI
6.2.8.	Kuras	
6.2.8.1.	Kuro tipas:	0
6.2.8.3.	Papildomų degalų, degalų mišinių ar emulsijų, suderinamų su variklio naudojimu, sąrašas, kurį gamintojas nurodo pagal deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 I priedo 1.4 punktą (nurodykite pripažintą standartą arba specifikaciją)	B30
6.3.2.1.2.	Nominali variklio galia:	55,4 kW
6.3.2.2.2.	Didžiausia variklio galia:	55,4 kW
6.3.6.4	Variklio darbinis tūris:	2925 cm ³

Pavarų dėžė		
11.2.8.	Perjungimo sistemos tipas:	M1
Vairavimas		
13.2.	Vairavimo kategorija:	Servo vairavimas
Stabdymas		
43.6.1.	Velkamų transporto priemonių stabdžių valdymo sistemos technologija:	Pneumatinė
43.6.4.	Jungčių tipas:	Viena linija / Dvi linijos
43.6.4.1.	Tiekimo slėgis Hidraulinis:	Viena linija: 14 kPa
43.6.4.2.	Tiekimo slėgis Pneumatinis:	Viena linija: 810±20 kPa
		Dvi linijos: 810±20 kPa
43.6.5.	Esama ISO 7338: 2003 jungtis:	Taip
Apsauginė konstrukcija nuo apsisvertimo (ROPS)		
2.1.	Gamintojas (-iai) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):	Zetor UBK 7041
2.2.2.	Tipo patvirtinimo numeris (-ai):	OECD No. 4/1362
46.1.	ROPS įranga:	Standartinis
46.2.	ROPS:	Kabina
46.2.1.	Kai sukamas strypas/sija:	-
46.2.2.	Kai sulenkiamas sukamas strypas/sija:	-
46.2.2.1.	Sulenkimo operacija	-
46.2.2.2.1.	Rankinio sulenkimo ROPS:	-
46.2.2.4.	Užrakinimo mechanizmas:	-

Sėdimosios vietos		
49.1.	Sėdimosios vietos konfigūracija:	Sėdynė
49.4.2.	Vairuotojo sėdynės tipo kategorija:	A kategorijos I / II klasė
49.4.3.	Reversinė vairavimo vieta:	Ne
49.5.1.	Keleivių vietų skaičius:	-
Mechaninės movos		
38.3.	Galinis mechaninis kablys:	Žr. 10 psl.

Trijų taškų pakėlimo mechanizmas		
39.1.	Trijų taškų mechanizmas:	Priekinis montavimas (pasirinktinai) / montuojamas gale
39.2.	Maksimali velkama masė:	1360 kg



Papildomi prikabinimo taškai		
40.1.	Papildomi prikabinimo taškai	Ne
Galiao kilimas (-ai)		
51.2.	Pagrindinis GTV:	Pozicija: galinis
51.3.	Antrinis GTV:	Pozicija: priekinis
51.2.3.	Pasirinktinai: galia esant galios kilimui (GTV) esant vardiniam apsisukimų dažniui [pagal OECD kodeksą 2 arba ISO 789-1: 1990 (Žemės ūkio traktoriai. Bandymo procedūros. 1 dalis. Galios pakilimo galios bandymai.)	

Nominalus GTV greitis (min ⁻¹)	Atitinkamas variklio greitis (min ⁻¹)		Galia (kW)	
	Pagrindinis GTV	Antrinis GTV	Pagrindinis GTV	Antrinis GTV
1 - 540				
2 - 1000				
540E				
1000E				

Garso lygio bandymo rezultatas (išorinis):		
	Išmatuotas pagal Komisijos deleguoto reglamento (ES) 2015/96 III priedą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) ... /	
	Važiuojant:	79,9 dB(A)
	Stovint:	72,4 dB(A)
	Variklio greitis:	1650 min-1
Vairuotoją veikiantis garso lygis:		
	Išmatuotas pagal Komisijos deleguoto Reglamente (ES) Nr. 1322/2014 XIII priedą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) ... /	
	Vairuotojo triukšmo poveikio lygis:	84,0 dB(A)
	Bandymo metodas:	2

Išmetamųjų teršalų bandymų (įskaitant nuostolių koeficientą) rezultatas		
	Išmatuota pagal:	
	Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/985 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/985	Taip
	Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1040	Taip
	Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 595/2009 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES)	Ne

Ciklas	NRSC	NRTC
CO	0,035 g/kWh	0,042 g/kWh
HC	0,068 g/kWh	0,044 g/kWh
NO _x	4,200 g/kWh	4,183 g/kWh
HC + NO _x	4,268 g/kWh	4,227 g/kWh
PM	0,0062 g/kWh	0,0041 g/kWh
PM	4,9 x 10 ¹¹ #/kWh	1,5 x 10 ¹¹ #/kWh

Komentariai:	Variklio nr.: 12673457
--------------	------------------------



Tipas (pagal Komisijos deleguoto reglamento ES 2015/208 XXXIV priedo 1 priedėlį):			Ašinis mechaninis kablys (ne automatinis)	Ašinis mechaninis kablys (automatinis)	Traktoriaus prikabinimo sija	Mechaninis Piton kablys	Nepasukamas mechaninis kablys
Gamintojas:			CBM	CBM	CBM	CBM	CBM
Gamintojo tipo pavadinimas:			GTF30023D	GTF30014D	GTB30002D	GTP 001	X244-389SLD
ES tipo patvirtinimo ženklas ar numeris:			e1*0059ND	e1*00542ND	e1*00557ND	e3*30101NS	e1*00538ND
Didžiausia horizontalioji apkrova / D-vertė:			60,0 kN	96,4 kN	35,0 kN	N/A	50,0 kN
Vilkimo masė T:			N/A	N/A	N/A	20000 kg	N/A
Didžiausia leidžiamoji vertikali apkrova prikabinimo taške:			1275 kg	1275 kg	736 kg	1275 kg	1275 kg
Pozicija sukabinimo taško:	aukštis virš žemės	min.	398 mm	395 mm	423 mm	455 mm	405 mm
		maks.	843 mm	843 mm	473 mm	505 mm	850 mm
	atstumas nuo vertikalios plokštumos, einančios per galinės ašies ašį	min.	536 mm	573 mm	800 mm	490 mm	533 mm
		maks.	536 mm	573 mm	800 mm	490\ mm	533 mm

Zetor