

RADIATORIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. SUB-2-3440

PIRKIMO NR. 562035

Du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų gruodžio mėnesio 1 diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Teisės tarnybos vadovės Aušrinės Amšiejūtės, veikiančios pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 29 įsakymą Nr. V-1364, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Ugnis ir ledas“, juridinio asmens kodas 302594729, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 4B, LT- 52322 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Aleksandro Naumovo, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,
toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. radiatorių (toliau - Prekės) pirkimas atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) būdu, įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties I priede, Techninė specifikacija.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMUL Kauno klinikos, adresas Eivenių g. 2, Kaunas	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes Tiekėjas savo sąskaita pristatys, suderins ir paleis ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	15.470,21 Eur (penkiolika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt eurų 21 ct)
PVM	3.248,74 Eur (trys tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 74 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	18.718,95 Eur (aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai aštuoniolika eurų 95 ct)

Detali sutarties kaina ir prekių sąrašas detalizuotas sutarties 2 priede „Prekių žiniaraštis“.

- 2.3. Pirkėjas nebegali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekiamas bent vienas iš numatytų kriterijų – maksimalūs Prekių kiekiai, nurodyti Sutarties 2 priede, arba maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.
- 2.4. Sutarties vykdymo metu įsigijami Prekių kiekiai, taip pat Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigijami Prekių kiekiai negali viršyti Sutartyje pagal Metodikos taisyklės nustatytos Prekių kiekio viršutinės ribos (nurodytos vienetais arba suma) (žr. Sutarties 2 priedą), o išpirkti mažesnę kiekį (tačiau ne mažiau nei nustatyta apatinė riba (jei nustatyta)) Pirkėjas gali.
- 2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte. Sutarties kaina priklauso nuo Prekių kiekių pokyčių, nurodytų Sutarties 2 priede, tačiau neviršys Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.
- 2.3. Mokėjimo sąlygos:
- 2.3.1. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašą paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.
- 2.3.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.
- 2.3.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:
- 2.3.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;
- 2.3.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;
- 2.3.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.
- 2.3.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.
- 2.3.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.
- 2.3.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.
- 2.3.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.
- 2.3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

- 4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.
- 4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 5 darbo dienų terminą.
- 4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo Pridėtinės Sutarties vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.
- 4.4. Tiekėjas Prekėms suteikia 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją, skaičiuojant nuo Prekių perdavimo Pirkėjo nuosavybės dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos).

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, laikoma, kad Prekės nebuvo pristatytos ir Pirkėjas taiko 30 % baudą nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos.

5.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Jei viešasis pirkimas yra finansuojamas iš biudžeto, finansavimo vėlavimas yra sąlyga, visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir netesybų mokėjimo Tiekėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekęjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

2.6. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Vytautas Mankevičius	Nerijus Beiga
Adresas	Ateities pl. 4B, Kaunas	Eivenių g. 2, Kaunas
Telefonas	+370 687 39236	+370 37 326805
Faksas	-	-
El. paštas	info@ugnisirledas.lt	nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Vaida Juodrienė, viešųjų pirkimų specialistė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Vytautas Mankevičius	Nerijus Beiga
Adresas	Ateities pl. 4B, Kaunas	Eivenių g. 2, Kaunas
Telefonas	+370 687 39236	+370 37 326805
Faksas	-	-
El. paštas	info@ugnisirledas.lt	nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>).

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.5. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:

- 9.5.1. Sutarties specialiosios sąlygos;
 9.5.2. Sutarties priedai:
 9.5.2.1. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepridedamas);
 9.5.2.2. Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama);
 9.5.2.3. Techninė specifikacija (1 priedas);
 9.5.2.4. Prekių žiniaraštis (2 priedas);
 9.5.2.5. Kiti dokumentai (jei tokių yra);
 9.5.3. Sutarties bendrosios sąlygos.
 9.6. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujasi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

UAB „Ugnis ir ledas“

Ateities pl. 4B, LT- 52322 Kaunas
 Juridinio asmens kodas 302594729

PVM mokėtojo kodas LT100006075211
 LT45 7300 0101 2580 3493
 Swedbank AB
 Banko kodas 73000

Direktorius
 Aleksandras Naumovas

Parašas:

Data:
 A.V.



Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų
 universiteto ligoninė Kauno klinikos
 Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
 Juridinio asmens kodas 135163499

PVM mokėtojo kodas LT351634917
 LT21 7300 0100 0222 6410
 Swedbank AB
 Banko kodas 73000

Teisės tarnybos vadovė
 Aušrinė Amšiejūtė

Parašas:

Data:
 A.V.



2021-12-01

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Perkamo objekto pavadinimas ir apibūdinimas (charakteristikos)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas, modelis
1.	Šildymo radiatorius apatinio pajungimo: Veikimo principas: vanduo Medžiaga: plienas arba lygiavertis Pajungimas: apatinis Paviršius: lygus Tipas: 20 Ilgis: 405mm ± 10mm Matmenys: 505mm± 10mm x 405mm± 10mm Aukštis: 505mm ± 10mm Spalva: balta pagal RAL 9016. Didžiausias darbinis slėgis: ne mažiau 10 bar. Didžiausia darbinė temperatūra: ne mažiau 95C Šiluminė radiatorių galia turi atitikti EN 442 normas. Plieninis (arba lygiavertis) radiatorius gaminamas iš šaltai valcuoto lakštinio plieno (arba lygiavertės medžiagos), skirto (-s) giliam štam pavimui, storis pagal EN 10130. Radiatorius turi atitikti LST EN 442-1:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos ir reikalavimai“; LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios nustatymas“, ISO 9001/140001/50001 reikalavimus. Radiatoriai turi būti sukomplektuoti kartu su termostatinio ventiliu, tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Garantija ne mažiau kaip 10m.	Higieninis radiatorius PTV20 050 040 1R2K (PTV20 505 405) Tipas: 20 h(aukštis 505mm) L(ilgis 405mm) Higieniniai. Paviršius: lygus, be konvekcinių elementų ir uždengimo. Spalva: balta pagal RAL 9016. Techniniai duomenys: Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų. Maksimalus bandomasis slėgis: 13 barų. Maksimali darbinė temperatūra: 110 °C Garantija: 10m Gamintojas: KERMI Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D- 94447 Plattling, Vokietija Sukomplektuotas kartu su termostatinio ventiliu, tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Atitinka EN ir gamintojo deklarauomoms savybėms bei gamybos procesų atestacijai (DIN) EN ISO 9001; LST (DIN) EN 442. Radiatorių gamybos kontrolės sistema sertifikuota pagal (DIN) EN ISO 9001:2008 ir 14001:2004 standartą. Visi radiatorių parametrai, šiluminiai galingumai nustatyti ir pateikiami pagal LST (DIN) EN 442 (Europinės normos – 3 dalys) standartą.
2.	Šildymo radiatorius apatinio pajungimo: Veikimo principas: vanduo Medžiaga: plienas arba lygiavertis Pajungimas: apatinis Paviršius: lygus Tipas: 20 Ilgis: 605mm ± 10mm Matmenys: 505mm±10mm x 605mm±10mm Aukštis: 505mm ± 10mm Spalva: balta pagal RAL 9016. Didžiausias darbinis slėgis: ne mažiau 10 bar. Didžiausia darbinė temperatūra: ne mažiau 95C Šiluminė radiatorių galia turi atitikti EN 442 normas. Plieninis(arba lygiavertis) radiatorius gaminamas iš šaltai valcuoto lakštinio plieno (arba lygiavertės medžiagos), skirto (-s) giliam štam pavimui, storis pagal EN 10130. Radiatorius turi atitikti LST EN 442-1:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos ir reikalavimai“; LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios nustatymas“, ISO 9001/140001/50001 reikalavimus. Radiatoriai turi būti sukomplektuoti kartu su	Higieninis radiatorius PTV200500601R2K (PTV20 505 605) Tipas: 20 h(aukštis 505mm) L(ilgis 605mm) Higieniniai. Paviršius: lygus, be konvekcinių elementų ir uždengimo. Spalva: balta pagal RAL 9016. Techniniai duomenys: Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų. Maksimalus bandomasis slėgis: 13 barų. Maksimali darbinė temperatūra: 110 °C Garantija: 10m Gamintojas: KERMI Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D- 94447 Plattling, Vokietija Sukomplektuotas kartu su termostatinio ventiliu, tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Atitinka EN ir gamintojo deklarauomoms savybėms bei gamybos procesų atestacijai (DIN) EN ISO 9001; LST (DIN) EN 442. Radiatorių gamybos kontrolės sistema sertifikuota pagal (DIN) EN ISO

	termostatinu ventiliu, tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Garantija ne mažiau kaip 10m.	9001:2008 ir 14001:2004 standartą. Visi radiatorių parametrai, šiluminiai galingumai nustatyti ir pateikiami pagal LST (DIN) EN 442 (Europinės normos – 3 dalys) standartą.
3.	Šildymo radiatorius apatinio pajungimo: Veikimo principas: vanduo Medžiaga: plienas arba lygiavertis Pajungimas: apatinis Paviršius: lygus Tipas: 20 Ilgis: 705mm ± 10mm Matmenys: 505mm±10mm x 705mm±10mm Aukštis: 505mm ± 10mm Spalva: balta pagal RAL 9016. Didžiausias darbinis slėgis: ne mažiau 10 bar. Didžiausia darbinė temperatūra: ne mažiau 95C Šiluminė radiatorių galia turi atitikti EN 442 normas. Plieninis(arba lygiavertis) radiatorius gaminamas iš šaltai valcuoto lakštinio plieno(arba lygiavertės medžiagos) , skirto(-s) giliam šampavimui, storis pagal EN 10130. Radiatorius turi atitikti LST EN 442-1:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos ir reikalavimai“; LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios nustatymas“, ISO 9001/14001/50001 reikalavimus. Radiatoriai turi būti sukomplektuoti kartu su termostatinu ventiliu, tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Garantija ne mažiau kaip 10m.	Higieninis radiatorius PTV200500701R2K (PTV20 505 705) Tipas: 20 h(aukštis 505mm) L(ilgis 705mm) Higieniniai. Paviršius: lygus, be konvekcinių elementų ir uždengimo. Spalva: balta pagal RAL 9016. Techniniai duomenys: Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų. Maksimalus bandomasis slėgis: 13 barų. Maksimali darbinė temperatūra: 110 °C Garantija: 10m Gamintojas: KERMI Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D- 94447 Plattling, Vokietija Sukomplektuotas kartu su termostatinu ventiliu, tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Atitinka EN ir gamintojo deklaracijas savybėms bei gamybos procesų atestacijai (DIN) EN ISO 9001; LST (DIN) EN 442. Radiatorių gamybos kontrolės sistema sertifikuota pagal (DIN) EN ISO 9001:2008 ir 14001:2004 standartą. Visi radiatorių parametrai, šiluminiai galingumai nustatyti ir pateikiami pagal LST (DIN) EN 442 (Europinės normos – 3 dalys) standartą.
4.	Šildymo radiatorius apatinio pajungimo: Veikimo principas: vanduo Medžiaga: plienas arba lygiavertis Pajungimas: apatinis Paviršius: lygus Tipas: 20 Ilgis: 805mm ± 10mm Matmenys: 505mm ± 10mm x 805mm±10mm Aukštis: 505mm ± 10mm Spalva: balta pagal RAL 9016. Didžiausias darbinis slėgis: ne mažiau 10 bar. Didžiausia darbinė temperatūra: ne mažiau 95C Šiluminė radiatorių galia turi atitikti EN 442 normas. Plieninis (arba lygiavertis) radiatorius gaminamas iš šaltai valcuoto lakštinio plieno (arba lygiavertės medžiagos), skirto(-s) giliam šampavimui, storis pagal EN 10130. Radiatorius turi atitikti LST EN 442-1:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos ir reikalavimai“; LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios nustatymas“, ISO 9001/14001/50001 reikalavimus. Radiatoriai turi būti sukomplektuoti kartu su termostatinu ventiliu, tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Garantija ne mažiau kaip 10m.	Higieninis radiatorius PTV200500801R2K (PTV20 505 805) Tipas: 20 h(aukštis 505mm) L(ilgis 805mm) Higieniniai. Paviršius: lygus, be konvekcinių elementų ir uždengimo. Spalva: balta pagal RAL 9016. Techniniai duomenys: Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų. Maksimalus bandomasis slėgis: 13 barų. Maksimali darbinė temperatūra: 110 °C Garantija: 10m Gamintojas: KERMI Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D- 94447 Plattling, Vokietija Sukomplektuotas kartu su termostatinu ventiliu, tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Atitinka EN ir gamintojo deklaracijas savybėms bei gamybos procesų atestacijai (DIN) EN ISO 9001; LST (DIN) EN 442. Radiatorių gamybos kontrolės sistema sertifikuota pagal (DIN) EN ISO 9001:2008 ir 14001:2004 standartą. Visi radiatorių parametrai, šiluminiai galingumai nustatyti ir pateikiami pagal LST (DIN) EN 442 (Europinės normos – 3 dalys) standartą.
5.	Šildymo radiatorius apatinio pajungimo:	Higieninis radiatorius

	Veikimo principas: vanduo Medžiaga: plienas arba lygiavertis Pajungimas: apatinis Paviršius: lygus Tipas: 30 Ilgis: 805mm ± 10mm Matmenys: 505mm±10mm x 805mm±10mm Aukštis: 505mm ± 10mm Spalva: balta pagal RAL 9016. Didžiausias darbinis slėgis: ne mažiau 10 bar. Didžiausia darbinė temperatūra: ne mažiau 95C Šiluminė radiatorių galia turi atitikti EN 442 normas. Plieninis (arba lygiavertis) radiatorius gaminamas iš šaltai valcuoto lakštinio plieno (arba lygiavertės medžiagos), skirto (-s) giliam štapavimui, storis pagal EN 10130. Radiatorius turi atitikti LST EN 442-1:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos ir reikalavimai“; LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios nustatymas“, ISO 9001/140001/50001 reikalavimus. Radiatoriai turi būti sukomplektuoti kartu su termostatinio ventiliu ,tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Garantija ne mažiau kaip 10m.	PTV300500801R2K (PTV30 505 805) Tipas: 30 h(aukštis 505mm) L(ilgis,805mm) Higieniniai. Paviršius: lygus, be konvekcinių elementų ir uždengimo. Spalva: balta pagal RAL 9016. Techniniai duomenys: Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų. Maksimalus bandomasis slėgis: 13 barų. Maksimali darbinė temperatūra: 110 °C Garantija: 10m Gamintojas: KERMI Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D- 94447 Plattling, Vokietija Sukomplektuotas kartu su termostatinio ventiliu, tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Atitinka EN ir gamintojo deklarauomoms savybėms bei gamybos procesų atestacijai (DIN) EN ISO 9001; LST (DIN) EN 442. Radiatorių gamybos kontrolės sistema sertifikuota pagal (DIN) EN ISO 9001:2008 ir 14001:2004 standartą. Visi radiatorių parametrai, šiluminiai galingumai nustatyti ir pateikiami pagal LST (DIN) EN 442 (Europinės normos – 3 dalys) standartą.
6.	Šildymo radiatorius apatinio pajungimo: Veikimo principas: vanduo Medžiaga: plienas arba lygiavertis Pajungimas: apatinis Paviršius: lygus Tipas: 20 Ilgis: 905mm ± 10mm Matmenys: 605mm±10mm x 905mm±10mm Aukštis: 605mm ± 10mm Spalva: balta pagal RAL 9016. Didžiausias darbinis slėgis: ne mažiau 10 bar. Didžiausia darbinė temperatūra: ne mažiau 95C Šiluminė radiatorių galia turi atitikti EN 442 normas. Plieninis(arba lygiavertis) radiatorius gaminamas iš šaltai valcuoto lakštinio plieno (arba lygiavertės medžiagos), skirto (-s) giliam štapavimui, storis pagal EN 10130. Radiatorius turi atitikti LST EN 442-1:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos ir reikalavimai“; LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios nustatymas“, ISO 9001/140001/50001 reikalavimus. Radiatoriai turi būti sukomplektuoti kartu su termostatinio ventiliu ,tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Garantija ne mažiau kaip 10m.	Higieninis radiatorius PTV200600901R2K (PTV20 605 905) Tipas: 20 h(aukštis 605mm) L(ilgis 905mm) Higieniniai. Paviršius: lygus, be konvekcinių elementų ir uždengimo. Spalva: balta pagal RAL 9016. Techniniai duomenys: Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų. Maksimalus bandomasis slėgis: 13 barų. Maksimali darbinė temperatūra: 110 °C Garantija: 10m Gamintojas: KERMI Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D- 94447 Plattling, Vokietija Sukomplektuotas kartu su termostatinio ventiliu, tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Atitinka EN ir gamintojo deklarauomoms savybėms bei gamybos procesų atestacijai (DIN) EN ISO 9001; LST (DIN) EN 442. Radiatorių gamybos kontrolės sistema sertifikuota pagal (DIN) EN ISO 9001:2008 ir 14001:2004 standartą. Visi radiatorių parametrai, šiluminiai galingumai nustatyti ir pateikiami pagal LST (DIN) EN 442 (Europinės normos – 3 dalys) standartą.
7.	Šildymo radiatorius apatinio pajungimo: Veikimo principas: vanduo Medžiaga: plienas arba lygiavertis Pajungimas: apatinis Paviršius: lygus Tipas: 30	Higieninis radiatorius PTV300600901R2K (PTV30 605 905) Tipas: 30 h(aukštis 605mm) L(ilgis 905mm) Higieniniai.

	Ilgis: 905mm ± 10mm Matmenys: 605mm±10mm x 905mm±10mm Aukštis: 605mm ± 10mm Spalva: balta pagal RAL 9016. Didžiausias darbinis slėgis: ne mažiau 10 bar. Didžiausia darbinė temperatūra: ne mažiau 95C Šiluminė radiatorių galia turi atitikti EN 442 normas. Plieninis(arba lygiavertis) radiatorius gaminamas iš šaltai valcuoto lakštinio plieno (arba lygiavertės medžiagos), skirto (-s)giliam šampavimui, storis pagal EN 10130. Radiatorius turi atitikti LST EN 442-1:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos ir reikalavimai“; LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios nustatymas“, ISO 9001/140001/50001 reikalavimus. Radiatoriai turi būti sukomplektuoti kartu su termostatinio ventiliu, tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Garantija ne mažiau kaip 10m.	Paviršius: lygus, be konvekcinių elementų ir uždengimo. Spalva: balta pagal RAL 9016. Techniniai duomenys: Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų. Maksimalus bandomasis slėgis: 13 barų. Maksimali darbinė temperatūra: 110 °C Garantija: 10m Gamintojas: KERMI Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D- 94447 Plattling, Vokietija Sukomplektuotas kartu su termostatinio ventiliu, tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Atitinka EN ir gamintojo deklarauomoms savybėms bei gamybos procesų atestacijai (DIN) EN ISO 9001; LST (DIN) EN 442. Radiatorių gamybos kontrolės sistema sertifikuota pagal (DIN) EN ISO 9001:2008 ir 14001:2004 standartą. Visi radiatorių parametrai, šiluminiai galingumai nustatyti ir pateikiami pagal LST (DIN) EN 442 (Europinės normos – 3 dalys) standartą.
8.	Šildymo radiatorius apatinio pajungimo: Veikimo principas: vanduo Medžiaga: plienas arba lygiavertis Pajungimas: apatinis Paviršius: lygus Tipas: 20 Ilgis: 605mm ± 10mm Matmenys: 505mm±10mm x 505mm±10mm Aukštis: 505mm ± 10mm Spalva: balta pagal RAL 9016. Didžiausias darbinis slėgis: ne mažiau 10 bar. Didžiausia darbinė temperatūra: ne mažiau 95C Šiluminė radiatorių galia turi atitikti EN 442 normas. Plieninis(arba lygiavertis) radiatorius gaminamas iš šaltai valcuoto lakštinio plieno (arba lygiavertės medžiagos), skirto (-s)giliam šampavimui, storis pagal EN 10130. Radiatorius turi atitikti LST EN 442-1:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos ir reikalavimai“; LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios nustatymas“, ISO 9001/140001/50001 reikalavimus. Radiatoriai turi būti sukomplektuoti kartu su su termostatinio ventiliu, tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Garantija ne mažiau kaip 10m.	Higieninis radiatorius PTV200500601R2K (PTV20 505 605) Tipas: 20 h(aukštis 505mm) L(ilgis 605 mm) Higieniniai. Paviršius: lygus, be konvekcinių elementų ir uždengimo. Spalva: balta pagal RAL 9016. Techniniai duomenys: Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų. Maksimalus bandomasis slėgis: 13 barų. Maksimali darbinė temperatūra: 110 °C Garantija: 10m Gamintojas: KERMI Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D- 94447 Plattling, Vokietija Sukomplektuotas kartu su termostatinio ventiliu, tvirtinamosiomis detalėmis, laikikliais, su nuorinimo vožtuvu, drenažiniu ventiliu ir aklėmis. Atitinka EN ir gamintojo deklarauomoms savybėms bei gamybos procesų atestacijai (DIN) EN ISO 9001; LST (DIN) EN 442. Radiatorių gamybos kontrolės sistema sertifikuota pagal (DIN) EN ISO 9001:2008 ir 14001:2004 standartą. Visi radiatorių parametrai, šiluminiai galingumai nustatyti ir pateikiami pagal LST (DIN) EN 442 (Europinės normos – 3 dalys) standartą.
9.	Termostatinė galvutė: Reguliavimo ribos: 6C - 28C ± 2C Komplektuoti kartu su apatinio pajungimo radiatoriumi	Termostatinė galva „higieninė“, 6-28°C, Heimeier, GX M30X1,5
10.	Dvivamzdis šildymo sistemos apatinio pajungimo radiatorių pajungimo mazgas (h). Jungimas rad. 1/2", sistemos 3/4", kampinis, komplekte su tarpinėmis, nipeliais	H pajungimo mazgas, RLV-KB, Danfoss, 003L0392

Prekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM	Kaina viso be PVM	Kaina viso su PVM
1.	Šildymo radiatorius apatinio pajungimo	vnt.	1	90,70	90,70	109,75
2.	Šildymo radiatorius apatinio pajungimo	vnt.	4	97,70	390,80	472,87
3.	Šildymo radiatorius apatinio pajungimo	vnt.	8	101,50	812,00	982,52
4.	Šildymo radiatorius apatinio pajungimo	vnt.	82	105,00	8.610,00	10.418,10
5.	Šildymo radiatorius apatinio pajungimo	vnt.	12	143,50	1722,00	2.083,62
6.	Šildymo radiatorius apatinio pajungimo	vnt.	15	115,50	1732,50	2.096,33
7.	Šildymo radiatorius apatinio pajungimo	vnt.	2	158,00	316,00	382,36
8.	Šildymo radiatorius apatinio pajungimo	vnt.	2	98,00	196,00	237,16
9.	Termostatinė galvutė	vnt.	126	6,40	806,40	975,74
10.	Dvivamzdis šildymo sistemos apatinio pajungimo radiatorių pajungimo mazgas (h).	vnt.	126	6,30	793,80	960,50
Pradinės sutarties vertė Eur su PVM:						18.718,95

Tiekėjas

UAB „Ugnis ir ledas“

Ateities pl. 4B, LT- 52322 Kaunas
Juridinio asmens kodas 302594729

PVM mokėtojo kodas LT100006075211
LT45 7300 0101 2580 3493
Swedbank AB
Banko kodas 73000

Direktorius
Aleksandras Naumovas

Parašas:

Data:



Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499

PVM mokėtojo kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
Swedbank AB
Banko kodas 73000

Teisės tarnybos vadovė
Aušrinė Amšiejūtė

Parašas:

Data:



2021-12-01