

**TEKSTILĖS GAMINIŲ MEDICINAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Tekstilės gaminiai siuvami iš baltos spalvos audinio, išskyrus paklodes, vystyklaus, kurie siuvami iš mėlynos, spalvos audinio (audinio spalva parenkama atliekant užsakymą). Visi tekstilės gaminiai turi būti susiuvami ne sintetiniais siūlais.

<i>Pirkimo objekto dalis</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Išmatavimas</i>	<i>Žaliava, audinys, sudėtis, svoris (g/m<sup>2</sup>), specialieji reikalavimai</i>	<i>Maksimalus poreikis 12 mėnesių, vnt.</i>	<i>Tiekėjo pasiūlyta vienetų kaina, Eur. be PVM</i>	<i>Tiekėjo pasiūlyta vienetų kaina, Eur. su PVM</i>	<i>Perkamo kiekio kaina su PVM, Eur.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	- Paklodės	220 x 160 cm (± 5 cm)	100% medvilnė, audinio tankis ne mažiau 180 g/m <sup>2</sup> , audinys turi gerai praleisti orą, drėgmę, turi būti higroskopiškas, turi būti patvarus, standus, ilgainiui nepakeisti savo savybių dėl mirkimo dezinfekcijos tirpale, būti atsparus virinimui 95°-100°C temperatūroje (pagal liginės specifikaciją paklodės bus antro užterštumo laipsnio), bei sterilizacijai garais iki 134° C, gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±1,5 cm. Paklodė turi būti kruopščiai susiūtoms siūlėmis. Audinio spalva mėlyna.	1000	5,78	6,99	6 990,00
2.	- Paklodės	220 x 160 cm (± 5 cm)	100% medvilnė, audinio tankis ne mažiau 180 g/m <sup>2</sup> , audinys turi gerai praleisti orą, drėgmę, turi būti higroskopiškas, turi būti patvarus, standus, ilgainiui nepakeisti savo savybių dėl mirkimo dezinfekcijos tirpale, būti atsparus virinimui 95°-100°C temperatūroje (pagal liginės specifikaciją paklodės bus antro užterštumo laipsnio), bei sterilizacijai garais iki 134° C, gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±1,5 cm. Paklodė turi būti kruopščiai susiūtoms siūlėmis. Audinio spalva balta.	400			
3.	- Puspaklodės	150 x 100 cm (± 5 cm)	100% medvilnė, audinio tankis >180g/m <sup>2</sup> turi gerai praleisti orą, drėgmę, turi būti higroskopiškas, turi būti patvarus, standus, ilgainiui nepakeisti savo savybių dėl mirkimo dezinfekcijos tirpale, būti atsparus virinimui 95°-100°C temperatūroje (pagal liginės specifikaciją puspaklodės bus antro užterštumo laipsnio), bei sterilizacijai garais iki 134° C, gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±1,5 cm. Puspaklodė turi būti kruopščiai susiūtoms siūlėmis. Audinio spalva balta.	300			
4.	- Vystykilai	110 x 110 cm (± 5 cm)	100% medvilnė, audinio tankis >180g/m <sup>2</sup> turi gerai praleisti orą, drėgmę, turi būti higroskopiškas, turi būti patvarus, standus, ilgainiui nepakeisti savo savybių dėl mirkimo dezinfekcijos tirpale, būti atsparus virinimui 95°-100°C temperatūroje (pagal liginės specifikaciją vystykilai bus antro užterštumo laipsnio), bei sterilizacijai garais iki 134° C, gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±1,5 cm. Vystykilai turi būti palenkti ir apsiūti vienos adatos universalia siūle. Audinio spalva mėlyna.	1000			

5.	- Vystyklai	110 x 110 cm (± 5 cm)	100% medvilnė, audinio tankis >180g/m <sup>2</sup> turi gerai praleisti orą, drėgmę, turi būti higroskopiškas, turi būti patvarus, standus, ilgainiui nepakeisti savo savybių dėl mirkimo dezinfekcijos tirpale, būti atsparus virinimui 95°-100°C temperatūroje (pagal lignonės specifkaciją vystyklai bus antro užterštumo laipsnio), bei sterilizacijai garais iki 134° C, gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±1,5 cm. Vystyklai turi būti palenkšti ir apsiūti vienos adatos universalia siūle. Audinio spalva balta.	500		
6.	Maišai skalbiniams	210 x 140 cm (± 5 cm)	Medvilniniai (gali būti poliesterio) >220 g/m <sup>2</sup> , gobeleninis audinys, neužsiūtas 100 cm vienas galas, rašteliai įverti visame neužsiūtame gale. (Prieš siuvant pateikti pavyzdį).	200		
7.	Baltiniai lignoniams	52 - 66 dydžio	Medvilnė 100 %, ne mažiau 180 gr/m <sup>2</sup> (± 5 gr/m <sup>2</sup> ), baltos spalvos ir/ar marginti smulkiu raštu, pastelinių spalvų. Kaklo iškirptė ovalo formos su skeltuku priekyje, surišami rašteliais, tiesaus silueto, rankovės ¾ plačios, ilgis apie 90 cm (proporcingai pagal dydį). Galima skalbti iki 95°-100°C temperatūroje (pagal lignonės specifkaciją baltiniai bus antro užterštumo laipsnio), bei sterilizacijai garais iki 134° C, gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±1,5 cm. (Prieš siuvant pateikti pavyzdį).	800	3,47	4,20 3 360,00



