



KOMUVA

AB „Kelių priežiūra“

TECHNINIO ATITIKIMO DEKLARACIJA

2021 m. Spalio 04 d.

UAB „Komuva“, įgaliotoji AEBI Schmidt International atstovė Lietuvoje, (toliau - **Tiekėjas**) šiuo raštu patvirtina, kad AB „Kelių priežiūra“ organizuojamame „Pirkimas Pirkimas 562666 - (PU-868821) [ITP] Žoliapjovės (šlaitinės, atitvarų, kelkraščių) konkurso 3 dalyje siūloma Ducker gamintojo žoliapjovė Ducker USM13 (toliau - **Prekės**) atitinka Techninės specifikacijos reikalavimams:

Eil. Nr.	Charakteristikų apibūdinimas	Pirkėjo reikalaujama	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tiksliai siūlomos Prekės charakteristiką/parametrą . Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmės įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.
1. Bendri reikalavimai			
1.1.	Paskirtis	Skirta žolės ir smulkių krūmokšnių (iki 10 mm skersmens) stiebų nupjovimui ir susmulkinimui kelio sankasos šlaite, už savaeigio mechanizmo iš dešinės pusės.	Taip Tikslus žoliapjovės modelis - Ducker USM13.
1.2.	Komplektacija	Kelkraščių žoliapjovę sudaro tokie mazgai: tvirtinimo/pakabinimo mazgas (rėmas, konstrukcija), būgninis pjovimo-smulkinimo įrenginys (galva), kardaninis velenas, valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga.	Taip
1.3.	Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams	Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Kelkraščių žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą.	Taip
1.4.	Tipas	Būgninė žoliapjovė su šoninio (dešinio) siekio įrenginiu žolei pjauti.	Taip
1.5.	Pakabinimas/montavimas	Pakabinama prie bendrovėje eksploatuojamų savaeigių mechanizmų Schmidt Aebi TT240 arba lygiavertės technikos standartinės galinės tritaškės pakabos.	Taip
1.6.	Valdymas	Visų reikalingų funkcijų valdymas (hidraulinių cilindų, visomis kryptimis ir galvos pavaros) atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (savaeigio mechanizmo	Taip



KOMUVA

		kabinos).	
1.7.	Darbuotojų apmokymas	Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją.	Taip
1.8.	Pilna garantija įrenginiui	Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 24 mėnesių, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo.	Taip <i>Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje.</i>
1.9.	Papildoma patikra	Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija.	Taip
1.10.	Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą	Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.	Taip <i>Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - Įgaliojimas.pdf.</i>
1.11.	Pageidautina įrangos dominuojanti spalva	Pantone 7544C arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų.	Siūlomos spalvos kodas – RAL3000
1.12.	Dokumentacija	Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija su elektrinėmis ir hidraulinėmis schemomis originalo ir lietuvių kalba, detalių katalogai – pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną.	Taip
1.13.	Žoliapjovės svoris	Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą, ne mažiau 450 kg	<i>Svoris -450 kg;</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda – UAB Komuva Deklaracija.</i>
1.14.	Pavara	Mechaninė sukimo pavara nuo savaeigio mechanizmo galinio galios tiekimo veleno (GTV)	Taip
2 Pjovimo-smulkinimo įranga			
2.1.	Būgninis pjovimo smulkinimo įrenginys (galva)	Darbinis plotis ne mažiau 1200 mm	Plotis -1300 mm; <i>Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda -</i>
2.2.	Pjovimo siekis į dešinę	Nuo savaeigio mechanizmo centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto – ne mažiau 2000 mm	Siekis -2400 mm; <i>Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda -</i>



KOMUVA

			Schlegelmäher_USM-SMT-SMK_2020_GB.pdf 5psl. .
2.3	Pjovimo elementų (peiliukų) tipas	Pjovimo elementai paslankūs, tvirtinami varžtais arba greito keitimo jungtimi. Prioritetas teikiamas „Y“ tipo, greito keitimo pjovimo elementams (pakeičiami iškabinant/įkabinant, nenaudojant veržliarakčių). Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda į juos.	Siūlomas parametras „Y“ tipo, greito keitimo pjovimo elementams Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda – UAB Komuva Deklaracija.
2.4	Pjovimo aukštis	Reguliuojamas keičiant atraminio veleno padėtį, 30-60 mm ribose	Siūlomas parametras 30-60 mm Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda – UAB Komuva Deklaracija.
2.5	Pjovimo galvos posvyrio kampai	Pjovimo galvos posvyrio į šlaito pusę kampas – ne mažiau 45° Pjovimo galvos posvyrio į viršų kampas (transportinė padėtis) – ne mažiau 90°	Posvyrio kampas į šlaito pusę - 70 °. Posvyrio kampas į viršų - 90 °. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - Schlegelmäher_USM-SMT-SMK_2020_GB.pdf 5psl..
2.6.	Apsaugos	Pjovimo galva privalo turėti laisvai kabančias grandinines ar lygiavertes apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale.	Taip
2.7.	Hidraulinių žarnų bandažai, apsaugos	Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos).	Taip
2.8.	Ženklinimas, žibintai	Žoliapjovės šoniniai gabaritai paženklininti šviesą atspindinčiais atšvaitais. Galinėje žoliapjovės dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“:  - signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūtis apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V/ 24 V.	Taip



KOMUVA

			
--	--	---	--

Pagarbiai,

■■■■■
■■■■■
■■■■■

