

PASIŪLYMAS DĖL TINKLO KOMUTATORIŲ (L2, 10 PORTŲ) PIRKIMO

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekių nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

2021 m. lapkričio 19 d. Nr. PSL211104ISA1-01
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	Blue Bridge MSP, UAB
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Valdas Statauskas
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 1.2. šiose konkurso sąlygose;
 - 1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
 - 1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad Tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų kitus ūkio subjektus (jei jie yra žinomi), kurių kvalifikacija nesiremia siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojo nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (atsižvelgiant į pirkimo sąlygų 6.1. punkte nustatytus reikalavimus):

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalis (nurodomos prekės, paslaugos, darbai ar pan.), numatyta atlikti kitų ūkio subjektų	Kito ūkio subjekto pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas.
1	Kita (pildoma, jei pasitelkiama)	-
	-	-
	-	-

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija* (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, konfidencialia informacija taip pat negali būti laikoma informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
----------	--------------------------------	--

1.	-	-
----	---	---

Pastaba: *- Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, tiekėjo pasiūlyme turi būti aiškiai nurodoma, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios. Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešinti visus tiekėjo pasiūlymo dokumentus, kurie nepažymėti kaip konfidencialūs.

4. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus kiekis	Vieneto įkainis, eurai be PVM
1	2	3	4	5
1.	Tinklo įranga (komutatoriai L2, 10 portų)	kompl.	400	482,75
Bendra kaina eurai be PVM				193.100,00
PVM				40.551,00
Bendra kaina eurai su PVM				233.651,00

Bendra pasiūlymo kaina (Eur, su PVM): Du šimtai trisdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt vienas euras ir nulis euro centų.

Pastabos:

- kaina (tiek vieneto, tiek bendra) su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;
- Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

- ✓ Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų prekių kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
- ✓ Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
- ✓ Užtikriname, kad siūlomos gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. *end of life time* arba *Discontinued*);
- ✓ Užtikriname, kad įsigyjamoje įrangoje nėra įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: įranga bus grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; taip pat įsipareigojame padengti pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.

- ✓ Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo pasiūlymas
1.	Gamintojas		<i>Gamintojas: Cisco</i>
2.	Produkto pavadinimas	Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas.	<i>Catalyst 1000 8port GE, Ext PS, 2x1G SFP (C1000-8T-E-2G-L)</i> https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-1000-series-switches/nb-06-cat1k-ser-switch-ds-cte-en.html
Bendrieji reikalavimai įrangai			
3.	Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. <i>refurbished</i>), nepažeistose gamintojo pakuotėse		Siūlomos įranga <u>Atitinka/Neatitinka</u> šio punkto reikalavimus
4.	Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą, medžiagas ir įdiegimo bei suderinimo paslaugas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti		<u>Atitinka/Neatitinka</u> šio punkto reikalavimus
5.	Siūlomos įrangos gamintojas turi užtikrinti kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi. Tai patvirtinančiais dokumentais, kuriuos Tiekėjas turi pateikti, laikomi ISO9001 sertifikatas arba kitas lygiavertis kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad gamintojo kokybės vadybos sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos tarptautinius ar Europos standartus (turi būti pateikiama nuoroda į standarto puslapyje internete paskelbtą informaciją arba į gamintojo puslapyje paskelbtą informaciją). Reikalavimas netaikomas programinei įrangai		<u>Atitinka/Neatitinka</u>) šio punkto reikalavimus https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac50/ac208/ac243/ac244/docs/iso-9001-web-certificate.pdf
6.	Gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. <i>end of life time ar Discontinued</i>)		Siūlomos įranga <u>Atitinka/Neatitinka</u> šio punkto reikalavimus
7.	Jeigu nenurodyta kitaip, techninės įrangos tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu įrangos remontą atliks įrangos gamintojas ar gamintojo sertifikuoti specialistai, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus (reikalavimas netaikomas programinei įrangai)		<i>Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia dokumentą, patvirtinantį, jog garantiniu laikotarpiu siūlomos įrangos remontą atliks gamintojo sertifikuoti specialistai.</i> <i>Garantinio aptarnavimo centro telefono numeris: +32 2 704 5555</i> <i>Garantinio aptarnavimo centro elektroninio pašto adresas: tac@cisco.com</i>

		https://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/trouble/5_0_1/tb501a.pdf	
8.	Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba	<u>Atitinka/Neatitinka</u> šio punkto reikalavimus	
9.	Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7), jeigu nenurodyta kitaip	<i>Visos techninės įrangos maitinimo įtampa yra 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7)</i>	
10.	Jeigu nenurodyta kitaip, techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10°C iki +40°C, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė	<i>Techninė įranga veiks be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo -5°C iki +40°C, o santykinė oro drėgmė – nuo 5% iki 90%</i>	
11.	Jeigu nenurodyta kitaip, visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui	<u>Atitinka/Neatitinka</u> šio punkto reikalavimus	
12.	Įsigyjamoje įrangoje nėra įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresnė, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; - tiekėjas padengia pirkėjo patirtą materialinę žalą.	<u>Atitinka/Neatitinka</u> šio punkto reikalavimus	
13.	Tinklo įrangai tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus	C1000-8T-E-2G-L RCKMNT-19-CMPCT= CON-SNT-C10008TE CAB-ACE PWR-ADPT-18W	
14.	Jeigu nenurodyta kitaip, tinklo įranga (komutatoriai) privalo turėti valdymo galimybę iš pirkėjo turimos Cisco Prime programinės įrangos arba tiekėjas privalo nemokamai pateikti tinklo įrenginių valdymo įrangą funkcionalumu ne blogesnę nei Cisco Prime, kuri valdys pagal šią pirkimo dalį įsigyjamą įrangą ir pirkėjo turimą tinklo įrangą: Cisco 29XX, Cisco 68XX, Cisco ASR 9XX, Cisco ME3XXX	Siūloma įranga <u>Atitinka/Neatitinka</u> šio punkto reikalavimus	
KOMUTATORIUS, 10 portų, L2			
15.	Licencijos	Į įrenginio kainą įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti	Siūloma įranga <u>Atitinka/Neatitinka</u> šio punkto reikalavimus
16.	Konstrukcija	- Montuojamas į 19 colių komutacinę spintą;	- Montuojamas į 19 colių komutacinę spintą;

		<ul style="list-style-type: none"> - montavimui reikalingos detalės turi būti pridedamos; - ne didesnis kaip 1U aukštis; - gylis ne daugiau 50 cm; - svoris (be SFP modulių) ne daugiau 3 kg. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>montavimui reikalingos detalės pridedamos;</i> - <i>1U aukštis;</i> - <i>gylis 18,49 cm (7,28")</i> - <i>svoris (be SFP modulių) 1,55 kg.</i>
17.	Maitinimo šaltinis	<ul style="list-style-type: none"> - elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamą kintamą įtampą; - komplektuojami su maitinimo kabeliais maitinimo šaltiniui. 	<p>Siūloma įranga <u>Atitinka/Neatitinka</u> šio punkto reikalavimus</p>
18.	Valdymo prievada	<ul style="list-style-type: none"> - Turi būti serijinis konsolės prievadas (RJ-45 Serial) - prievada turi būti USB atmintinės prievadas, konfigūracijos ir programinės įrangos perkėlimui į ir iš komutatoriaus; - turi būti nemažiau kaip 8 vnt. 10/100/1000 Base-T prievada su automatinio greitaveikos atpažinimu; - turi būti nemažiau kaip 2 vnt. 1000 Base-T prievada; - turi būti nemažiau kaip 2 vnt. SFP prievada optiniams moduliams įrengti (gali būti Combo variantas su 2 vnt. 1000 Base-T prievadais); - komutatorius turi dirbti su tokio tipo optiniais moduliais: 1000BASE-SX; 1000BASE-EX; 1000BASE-BX-D; 1000BASE-BX-U. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Yra serijinis konsolės prievadas (RJ-45 Serial)</i> - <i>Yra USB atmintinės prievadas, konfigūracijos ir programinės įrangos perkėlimui į ir iš komutatoriaus;</i> - <i>Yra 8 vnt. 10/100/1000 Base-T prievada su automatinio greitaveikos atpažinimu;</i> - <i>Yra 2 vnt. SFP prievada optiniams moduliams įrengti , Combo variantas su 2 vnt. 1000 Base-T prievadais;</i> - <i>komutatorius dirba su tokio tipo optiniais moduliais: 1000BASE-SX; 1000BASE-EX; 1000BASE-BX-D; 1000BASE-BX-U.</i>
19.	Našumas	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimalus galimas komutavimo matricos pralaidumas dvikrypčiame perdavime (angl. full duplex) turi būti ne mažesnis kaip 20 Gbps; - maksimalus paketų perdavimas turi būti ne mažesnis kaip 14 Mpps; - virtualių VLAN identifikatorių kiekis vienu metu turi būti ne mažesnis kaip 255; - maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų dydis nemažesnis kaip 10 000 baitų (angl. Jumbo frames); - ne mažiau kaip 512 MB DRAM atminties; - ne mažiau kaip 256 MB FLASH tipo atminties. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Maksimalus galimas komutavimo matricos pralaidumas dvikrypčiame perdavime (angl. full duplex) 20 Gbps;</i> - <i>maksimalus paketų perdavimas 14,88 Mpps;</i> - <i>virtualių VLAN identifikatorių kiekis vienu metu 255;</i> - <i>maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų dydis 10 240 baitų (angl. Jumbo frames);</i> - <i>512 MB DRAM atminties;</i> - <i>256 MB FLASH tipo atminties.</i>

20.	Veikimo sąlygos	Galima veikimo temperatūra turi būti nuo -5° ik 45°C; drėgmė (nesikondicionuojanti) nuo 5% iki 90%	<i>Galima veikimo temperatūra nuo -5° ik 45°C; drėgmė (nesikondicionuojanti) nuo 5% iki 90%</i>
21.	Standartų ir protokolų palaikymas	<p>Turi būti palaikomi šie standartai ir protokolai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IEEE 802.1d Spanning Tree protokolas; - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas; - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas; - IEEE 802.1Q VLAN; - IEEE 802.1p CoS prioritetizavimas; - IEEE 802.3x kadrių siuntimo užlaikymas; - IEEE 802.3ad prievadų loginis sujungimas; - IEEE 802.1AB LLDP protokolas; - IGMPv2, IGMPv3 (angl. Multicast) protokolas; - RFC 1305 NTP laiko protokolas. 	<p>Siūloma įranga <u>Atitinka/Neatitinka</u> šio punkto reikalavimus</p>
22.	Paslaugos kokybė (angl. QoS)	<ul style="list-style-type: none"> - Turi būti standartas <i>IEEE 802.1p CoS</i>; - Ethernet kadrių CoS prioritetizavimas, klasifikavimas; - siuntimo eilių skaičius kiekvienam prievadui ne mažiau kaip 8; - turi būti Voice VLAN funkcionalumas – automatinis telefono VLAN konfigūravimas. 	<p><i>- Yra standartas IEEE 802.1p CoS;</i> <i>- Ethernet kadrių CoS prioritetizavimas, klasifikavimas;</i> <i>- siuntimo eilių skaičius kiekvienam prievadui 8;</i> <i>- yra Voice VLAN funkcionalumas – automatinis telefono VLAN konfigūravimas.</i></p>
23.	Saugumo funkcionalumas	<ul style="list-style-type: none"> - Turi būti apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security), ribojant leistinių MAC adresų skaičių; - turi būti apsauga nuo neleistino DHCP serverio įjungimo į tinklą (angl. DHCP snooping); - turi būti apsauga nuo neleistinių ARP užklausų ir atsakymų (angl. Dynamic ARP inspection); - turi būti tapatumo nustatymas IEEE 802.1x protokolu; - turi būti tapatumo nustatymas pagal MAC adresą (angl. MAC 	<p>Siūloma įranga <u>Atitinka/Neatitinka</u> šio punkto reikalavimus</p>

		<p>authentication Bypass arba MAC authentication);</p> <ul style="list-style-type: none"> - turi būti tapatumo nustatymas pagal Web autentifikaciją (angl. web-based authentication); - turi būti lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį; - turi būti palaikomas centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą/slaptažodį RADIUS ir TACACS+ protokolais; - turi būti skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; turi būti palaikomos prievadų prieigos taisyklė (angl. Port-Based AccessControl List); - turi būti palaikoma RADIUS apskaita (angl. Accounting); - turi būti palaikomi VTPv2 ir VTPv3 VLAN automatinės konfigūracijos protokoliai arba lygiaverčiai; - turi būti palaikomi STP apsaugo nuo kilpų protokolo funkcijos arba lygiavertės: <ul style="list-style-type: none"> • BPDU Filtering; • BPDU Guard; • Root Guard; • Loop Guard; • PortFast; • UplinkFast; • BackboneFast. 	
24.	Kitos funkcijos ir savybės	<ul style="list-style-type: none"> - Turi būti DHCP serverio, kliento, relės (angl. relay or helper) funkcijos; - turi būti duomenų srautų statistikos protokolo NetFlow arba lygiaverčio palaikymas; - turi būti duomenų srauto įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui (angl. Port mirroring). 	<p>Siūloma įranga <u>Atitinka/Neatitinka</u> šio punkto reikalavimus</p>
25.	Valdymas ir stebėjimas	<ul style="list-style-type: none"> - Turi būti valdymo komandinė eilutė CLI (angl. Command Line Interface); 	<p>- Yra valdymo komandinė eilutė CLI (angl. Command Line Interface);</p> <p>- Yra valdymo grafinė vartotojo sąsaja (angl. GUI/Web);</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - turi būti valdymo grafinė vartotojo sąsaja (angl. GUI/Web); - protokolai naudojami prisijungimui prie įrangos valdymo: SSHv2 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų), HTTP, HTTPS; turi būti palaikomi įrangos stebėsenos protokolai: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų), RMON1, RMON2, Syslog; aptikus sisteminį įvykį turi būti siunčiamas SNMP ir/arba Syslog pranešimas; turi būti programinės įrangos ir konfigūracijos persiuntimas šiais protokolais: TFTP. 	<p><i>- protokolai naudojami prisijungimui prie įrangos valdymo: SSHv2 (šifravimas –128 bitų), HTTP, HTTPS; palaikomi įrangos stebėsenos protokolai: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 (šifravimas –128 bitų), RMON1, RMON2, Syslog; aptikus sisteminį įvykį siunčiamas SNMP arba Syslog pranešimas; yra programinės įrangos ir konfigūracijos persiuntimas šiais protokolais: TFTP.</i></p>
26.	Elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertifikacijos, saugumo standartai	<p>Turi būti šios elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertifikacijos ir saugumo standartai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EN55032 Class A (CISPR32 Class A); - EN61000-3-2; - EN61000-3-3; - EN 60950-1 Second Edition; - IEC 60950-1 Second Edition. 	<p>Siūloma įranga <u>Atitinka</u>/Neatitinka šio punkto reikalavimus</p>
27.	Garantinė priežiūra	<p>Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija. Garantiniu laikotarpiu nemokamas sugedusio įrenginio keitimas nauju.</p> <p>Garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja komutatoriaus programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas, turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą dėl probleminių klausimų.</p> <p>Turi būti pateiktas įrangos gamintojo serviso paketo kodas. Gamintojo serviso paketas turi būti pateiktas visam garantiniam laikotarpiui iš karto.</p> <p>Garantinio remonto trukmė privalo trukti ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja</p>	<p><i>- garantijos trukmė (mėn.): 36 mėn. gamintojo garantija. Garantiniu laikotarpiu nemokamas sugedusio įrenginio keitimas nauju.</i></p> <p><i>- garantinio remonto trukmė (kalendorinėmis dienomis): iki 10 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja.</i></p> <p><i>- Įrangos gamintojo serviso paketo kodas: CON-SNT-C10008TE. Gamintojo serviso paketas pateiktas visam garantiniam laikotarpiui iš karto.</i></p>
28.	Kiti reikalavimai	Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai, turi būti užregistruotos gamintojo palaikymo	<p><u>Atitinka</u>/Neatitinka šio punkto reikalavimus</p>

		sistemoje perkančiosios organizacijos vardu. Komutatoriaus licencijos turi būti aktyvuotos įrengtos gamintojo prieš įrangos perdavimą pirkėjui.	
--	--	---	--

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	13
3.	Gamintojo patvirtinimas dėl įrangos garantijos	1

6. Pasiūlymas galioja iki 2022 m. vasario 21 d.

(ne trumpiau nei iki termino nurodyto pirkimo sąlygų 7.14. punkte)