

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta pasiūlymo techninės charakteristikos pagrindianti techninė dokumentacija – dokumentai, rodantys siūlomo pirkimo objekto atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 1 lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kitus parametrų reikšmes įrodančius prekės gamintojo dokumentus, kuriuose būtų siūlomo pirkimo objekto išsamus techninių charakteristikų aprašymas – prekės pavadinimas, modelis (jei yra), gamintojas, kilmės šalis, techninės charakteristikos pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir/arba lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) kurį techninės specifikacijos parametą patvirtina nurodytas parametras Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.
2. Įranga turi būti pažymėta CE ženklu. Sertifikatas turi būti pateikiamas su kartu pirkimo objektu.

1 lentelė

Nr.	Pavadinimas	Kiekis		Tiekėjo siūlomo pirkimo objekto techniniai parametrai
2	Multisensorinė įranga			
2.1.	Multisensorinė įranga	1	kompl.	<i>SENSEMICRO, Integrex Ltd; Slaugivita Giant, Slaugivita/antstalis, Slaugivita-dezute, UAB „LUMO LUMUS“; SLS02, SLS16, SLS06 OPTEC s.c.; Soft Drop; 20698, 15192, 20940, 22869, Rompa LTD; PLAT-TIES-2, UAB Euroatletas; veidr120185, UAB "Heliopolis"</i>
2.1.1.	Kompaktiška interaktyvi projekcijų sistema, skirta multisensorinės pasyvios ir aktyvios aplinkos sukūrimui.			Kompaktiška interaktyvi projekcijų sistema, skirta multisensorinės pasyvios ir aktyvios aplinkos sukūrimui.
2.1.2.	Interaktyvios projekcijos sistema: 1. į sistemą integruotos garso kolonėlės, judesio jutiklis (kamera) ir projektorius; 2. Programinė įranga, vaizdų, garsų ir temų bankas (ne mažiau 17 temų, ne mažiau 300 garsų, ne mažiau 1000 vaizdų ir ne mažiau 150 video klipų, kuriuos galima redaguoti, kurti naujas temas ir projektuoti); 3. Sudedamas kilimas 125x95 (±3) cm.			Interaktyvios projekcijos sistema: 1. į sistemą integruotos garso kolonėlės, judesio jutiklis (kamera) ir projektorius; 2. Programinė įranga, vaizdų, garsų ir temų bankas (17 temų, 400 garsų, 1000 vaizdų ir 150 video klipų, kuriuos galima redaguoti, kurti naujas temas ir projektuoti); 3. Sudedamas kilimas 125x95cm.

2.1.3.	Šviesos stalas: išmatavimai 123 x 70 x 70 cm / (± 2 cm); stalo viršus nelaidus vandeniui; antstaliai skaidraus nedūžtančio stiklo (arba lygiavertės medžiagos), skaidantys šviesą ≥ 2 vnt.; stalviršis su borteliu 3-10 cm aukščio ribose.			Šviesos stalas: išmatavimai 123,6 x 70,8 x 70 cm ; stalo viršus nelaidus vandeniui; antstaliai skaidraus nedūžtančio stiklo, skaidantys šviesą 2 vnt.; stalviršis su borteliu 3 cm aukščio ribose.
2.1.4.	Šviesos dėžutė: išmatavimai 70 x 50 cm / (± 2 cm); su neslidžiomis guminėmis kojytėmis; dėžutės stalviršis iš skaidraus nedūžtančio stiklo (arba lygiavertės medžiagos) skaidančio šviesą; su borteliu.			Šviesos dėžutė: išmatavimai 70,5 x 50,5 cm; su neslidžiomis guminėmis kojytėmis; dėžutės stalviršis iš skaidraus nedūžtančio stiklo skaidančio šviesą; su borteliu.
2.1.5.	Šviečiantis pluoštas su šviesos šaltiniu: 1. Pluošto ilgis: ≥ 145 cm; 2. Pluošto gyslelių: ≥ 150 vnt.; 3. Pluoštas valomas dezinfekcinėmis medžiagomis; 4. Šviesos šaltinis jungiamas į tinklą; 5. Spalvų keitimas valdymo pulto pagalba.			Šviečiantis pluoštas su šviesos šaltiniu: 1. Pluošto ilgis: 150 cm; 2. Pluošto gyslelių: 150 vnt.; 3. Pluoštas valomas dezinfekcinėmis medžiagomis; 4. Šviesos šaltinis jungiamas į tinklą; 5. Spalvų keitimas valdymo pulto pagalba.
2.1.6.	Vertikalus burbuliuojančio vandens vamzdis interaktyvios aplinkos sukūrimui. Komplektacijoje: 1) Burbulų vamzdis - ne mažiau 2 vnt. Vamzdžio išmatavimai: aukštis: ne mažiau 195 cm, $\varnothing 20$ cm ± 2 cm; pagamintas iš medžiagos, atsparios smūgiams. LED lemputės vamzdžio pagrinde ne mažiau 6 spalvų, apšvietimo spalvos keičiamos valdymo pulto pagalba. Vamzdžio užpildymas vandeniu per viršų, išleidimas per apačią. Pripildytame vandeniu vamzdyje elektrinis kompresorius pučia burbulus. 2) Mažo mineralingumo vanduo pilnam vamzdžių užpildymui; 3) Vandens dezinfekcinis skystis (kiekis pagal santykį, rekomenduojamą gamintojo atliekant montavimo darbus); 4) belaidis valdymo pultas (ne mažiau 2 vnt.); 5) Burbulų vamzdžio laikiklis tvirtinamas prie sienos (ne mažiau 2 vnt.).			Vertikalus burbuliuojančio vandens vamzdis interaktyvios aplinkos sukūrimui. Komplektacijoje: 1) Burbulų vamzdis - 2 vnt. Vamzdžio išmatavimai: aukštis: 200 cm, $\varnothing 20$ cm ; pagamintas iš medžiagos, atsparios smūgiams. LED lemputės vamzdžio pagrinde 16 spalvų, apšvietimo spalvos keičiamos valdymo pulto pagalba. Vamzdžio užpildymas vandeniu per viršų, išleidimas per apačią. Pripildytame vandeniu vamzdyje elektrinis kompresorius pučia burbulus. 2) Mažo mineralingumo vanduo pilnam vamzdžių užpildymui; 3) Vandens dezinfekcinis skystis (kiekis pagal santykį, rekomenduojamą gamintojo atliekant montavimo darbus); 4) belaidis valdymo pultas (2 vnt.); 5) Burbulų vamzdžio laikiklis tvirtinamas prie sienos (2 vnt.).

2.1.7.	Platforma su angomis vandens burbulų vamzdžiams ir šviesos pluoštui: išmatavimai 120 x 120 x 30 (±3) cm; su stabiliu rėmu, aptrauktu paminkštinimu ir medžiaga, atsparia vandeniui, valymui ir dezinfekcinėms medžiagoms, kurios spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau 4 spalvų.			Platforma su angomis vandens burbulų vamzdžiams ir šviesos pluoštui: išmatavimai 120 x 120 x 30 cm; su stabiliu rėmu, aptrauktu paminkštinimu ir medžiaga, atsparia vandeniui, valymui ir dezinfekcinėms medžiagoms, kurios spalvą galima pasirinkti iš 4 spalvų.
2.1.8.	Veidrodis: pagamintas iš atsparios smūgiams medžiagos; tvirtinamas prie sienos; išmatavimai $\geq 100 \times 185$ cm.			Veidrodis: pagamintas iš atsparios smūgiams medžiagos; tvirtinamas prie sienos; išmatavimai 100 x 185 cm.
2.1.9.	Taktilinis abstrakčių formų skydas: išmatavimai: $\geq 115 \times 115$ cm; skydo paviršiuje ≥ 8 skirtingos tekstūros medžiagų; tvirtinamas prie sienos.			Taktilinis abstrakčių formų skydas: išmatavimai: 115 x 115 cm; skydo paviršiuje 10 skirtingos tekstūros medžiagų; tvirtinamas prie sienos.
2.1.10.	Šviečiantis kilimas su šviesos šaltiniu jungiamu į tinklą: išmatavimai $\geq 120 \times 80$ cm (± 3 cm); kilime jausti šviesos diodai, keičiantys spalvą valdant pulteliu; galimybė pasirinkti ne mažiau 5 spalvų.			Šviečiantis kilimas su šviesos šaltiniu jungiamu į tinklą: išmatavimai 120 x 80 cm; kilime jausti šviesos diodai, keičiantys spalvą valdant pulteliu; galima pasirinkti 16 spalvų.
2.1.11.	Sienos skydas begalybės tyrinėtojams su LED lemputėmis: naudojamas vaizdinei, garsinei ir lytėjimo stimuliacijai; režimai ≥ 2 , kombinacijų ≥ 1000 ; formos ≥ 6 ; spalvos ≥ 8 ; greičiai ≥ 2 ; modeliai ≥ 4 . Išmatavimai: 115 x 67 x 10 cm (± 2 cm). Jungiamas į elektros tinklą, tvirtinamas prie sienos.			Sienos skydas begalybės tyrinėtojams su LED lemputėmis: naudojamas vaizdinei, garsinei ir lytėjimo stimuliacijai; režimai 3, kombinacijų 1500; formos 8; spalvos 11; greičiai 3; modeliai 6. Išmatavimai: 115 x 67 x 10 cm . Jungiamas į elektros tinklą, tvirtinamas prie sienos.