

**HCS KOMPRESSIIONSSCHRAUBEN 2.5 MM**  
**KANÜLIERTE KOMPRESSIIONSSCHRAUBEN,**  
**FARB CODIERT**

**HCS COMPRESSION SCREWS 2.5 MM**  
**CANNULATED COMPRESSION SCREWS,**  
**COLOR CODED**

 2.5 HCS Kompressionsschrauben, Farbcode: Türkisblau / 2.5 HCS Headless compression screws, color code: Turquoise blue

UNSTERIL / NON-STERILE	Länge / Length	STERIL / Sterile	Länge / Length
91-HBS-2000-08	8,0 mm	91-HBS-2000-08-S	8,0 mm
91-HBS-2000-10	10,0 mm	91-HBS-2000-10-S	10,0 mm
91-HBS-2000-12	12,0 mm	91-HBS-2000-12-S	12,0 mm
91-HBS-2000-14	14,0 mm	91-HBS-2000-14-S	14,0 mm
91-HBS-2000-16	16,0 mm	91-HBS-2000-16-S	16,0 mm
91-HBS-2000-18	18,0 mm	91-HBS-2000-18-S	18,0 mm
91-HBS-2000-20	20,0 mm	91-HBS-2000-20-S	20,0 mm
91-HBS-2000-22	22,0 mm	91-HBS-2000-22-S	22,0 mm
91-HBS-2000-24	24,0 mm	91-HBS-2000-24-S	24,0 mm
91-HBS-2000-26	26,0 mm	91-HBS-2000-26-S	26,0 mm
91-HBS-2000-28	28,0 mm	91-HBS-2000-28-S	28,0 mm
91-HBS-2000-30	30,0 mm	91-HBS-2000-30-S	30,0 mm
91-HBS-2000-32	32,0 mm	91-HBS-2000-32-S	32,0 mm
91-HBS-2000-34	34,0 mm	91-HBS-2000-34-S	34,0 mm
91-HBS-2000-36	36,0 mm	91-HBS-2000-36-S	36,0 mm



**Technische Details: / Technical Details:**

Schaftgewinde Ø / Shaft thread Ø	2.5 mm	Max. Kompressionsweg / Max. compression path:	1.4 mm
Kopfgewinde Ø / Head thread Ø	3.0 mm	Schaftkern Ø / Shaft core Ø	1.8 mm
Gewindelänge Schaft / Thread length shank	1/3 der Gesamtlänge 1/3 of the total length	Kanülierung Schaft Ø / Shaft cannulation Ø	1.1 mm
Gewindelänge Kopf / Thread length head	4.6 mm	Hex. Schraubendreher / Hex. screwdriver	1.5 mm
Gewindesteigung Schaft / Thread pitch shank	1.2 mm	Material:	Ti6Al-4V
Gewindesteigung Kopf / Thread pitch head	1.0 mm	Verpackung / Packaging:	Steril VE 1 St.

**HCS KOMPRESSIIONSSCHRAUBEN 3.0 MM**  
**KANÜLIERTE KOMPRESSIIONSSCHRAUBEN,**  
**FARBCODIERT**

**HCS COMPRESSION SCREWS 3.0 MM**  
**CANNULATED COMPRESSION SCREWS,**  
**COLOR CODED**

 3.0 HCS Kompressionsschraube, Farbcode: Gelbgrün / 3.0 HCS Headless compression screws, color code: Yellow green

UNSTERIL / NON-STERILE	Länge / Length	STERIL / Sterile	Länge / Length
91-HBS-2001-08	8,0 mm	91-HBS-2001-08-S	8,0 mm
91-HBS-2001-10	10,0 mm	91-HBS-2001-10-S	10,0 mm
91-HBS-2001-12	12,0 mm	91-HBS-2001-12-S	12,0 mm
91-HBS-2001-14	14,0 mm	91-HBS-2001-14-S	14,0 mm
91-HBS-2001-16	16,0 mm	91-HBS-2001-16-S	16,0 mm
91-HBS-2001-18	18,0 mm	91-HBS-2001-18-S	18,0 mm
91-HBS-2001-20	20,0 mm	91-HBS-2001-20-S	20,0 mm
91-HBS-2001-22	22,0 mm	91-HBS-2001-22-S	22,0 mm
91-HBS-2001-24	24,0 mm	91-HBS-2001-24-S	24,0 mm
91-HBS-2001-26	26,0 mm	91-HBS-2001-26-S	26,0 mm
91-HBS-2001-28	28,0 mm	91-HBS-2001-28-S	28,0 mm
91-HBS-2001-30	30,0 mm	91-HBS-2001-30-S	30,0 mm
91-HBS-2001-32	32,0 mm	91-HBS-2001-32-S	32,0 mm
91-HBS-2001-34	34,0 mm	91-HBS-2001-34-S	34,0 mm
91-HBS-2001-36	36,0 mm	91-HBS-2001-36-S	36,0 mm
91-HBS-2001-38	38,0 mm	91-HBS-2001-38-S	38,0 mm
91-HBS-2001-40	40,0 mm	91-HBS-2001-40-S	40,0 mm



**Technische Details: / Technical Details:**

Schaftgewinde Ø / Shaft thread Ø	3.0 mm	Max. Kompressionsweg / Max. compression path:	1.4 mm
Kopfgewinde Ø / Head thread Ø	3.5 mm	Schaftkern Ø / Shaft core Ø	2.2 mm
Gewindelänge Schaft / Thread length shank	1/3 der Gesamtlänge 1/3 of the total length	Kanülierung Schaft Ø / Shaft cannulation Ø	1.2 mm
Gewindelänge Kopf / Thread length head	4.6 mm	Hex. Schraubendreher / Hex. screwdriver	2.0 mm
Gewindesteigung Schaft / Thread pitch shank	1.2 mm	Material:	Ti6Al-4V
Gewindesteigung Kopf / Thread pitch head	1.0 mm	Verpackung / Packaging:	Steril VE 1 St.

Um Ihnen im Falle eines Falles die Entfernung der Schrauben zu erleichtern, sind alle unsere HCS Schrauben mit einem „Gewinderückanschnitt“ versehen.

Mit dieser Technologie sind die Schrauben auch nach langer Zeit im Knochen gut zu entfernen.

In order to make it easier for you to remove the screws regardless of the situation, all our HCS screws feature a „recessed thread.“

With this technology, the screws are easy to remove even after a long time in the bone.

