

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„Įranga hibridiniam mokymui ir paskaitų vedimui nuotoliniu būdu, Nr. VU22993“

II pirkimo dalis – Vaizdo kameros – 20 vnt.

Atitikimas techniniams reikalavimams:

Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekvienas siūlomos įrangos parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais.

Lentelė 1. Minimalūs keliami reikalavimai vaizdo kameroms:

Eil. Nr.	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Pildo tiekėjas <i>Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų.</i> <i>Gamintojo prekių aprašymas (nurodant konkretų psl.) ar lygiavertis dokumentas (-ai), patikimai įrodantis, kad siūlomos prekės atitinka visus techninėje specifikacijoje, išskyrus * simboliu, pažymėtus reikalavimus.</i>
1.	Kameros filmavimo kokybė turi būti ne mažesnė kaip 1080p filmuojant 30 kadru per sekundę	Kameros filmavimo kokybė 1080p filmuojant 30 kadru per sekundę. ptz-pro-2-datasheet. pdf (2 puslapis)
2.	Kamera turi savarankiškai apdoroti vaizdą, mažindama transliuojamo vaizdo duomenų kiekį	Kamera savarankiškai apdoroja vaizdą, mažindama transliuojamo vaizdo duomenų kiekį. ptz-pro-2-datasheet. pdf (2 puslapis)
3.	Kameros matymo laukas turi būti ne mažesnis, nei 90 laipsnių	Kameros matymo laukas 90 laipsnių. ptz-pro-2-datasheet. pdf (2 puslapis)
4.	Kameros pasukimo kampas ir vaizdo priartinimas turi būti valdomi nuotolinio valdymo pulteliu	Kameros pasukimo kampas ir vaizdo priartinimas valdomas nuotolinio valdymo pulteliu ptz-pro-2-datasheet. pdf (2 puslapis)
5.	Kamera turi sukinėtis skirtingomis kryptimis - nemažiau kaip 240 laipsnių viena kryptimi ir ne mažiau kaip 120 laipsnių kita kryptimi (statmena pirmajai)	Kamera sukinėjasi skirtingomis kryptimis - 260 laipsnių viena kryptimi ir ne mažiau kaip 130 laipsnių kita kryptimi (statmena pirmajai). ptz-pro-2-datasheet. pdf (2 puslapis)
6.	Vaizdo priartinimas turi būti ne mažesnis nei 10 kartų, neprarandant HD kokybės	Vaizdo priartinimas 10 kartų, neprarandant HD kokybės. ptz-pro-2-datasheet. pdf (2 puslapis)
7.	Kamera turi turėti automatinio fokusavimo funkciją	Kamera turi automatinio fokusavimo funkciją. ptz-pro-2-datasheet. pdf (2 puslapis)
8.	Turi turėti ne mažiau nei 3 programuojamas kameros vaizdo pozicijas, pasiekiamas pulteliu.	3 programuojamas kameros vaizdo pozicijos, pasiekiamos pulteliu. ptz-pro-2-datasheet. pdf (2 puslapis)
9.	Kamera turi turėti standartinį sriegį tvirtinimui prie trikojo stovo	Kamera turi standartinį sriegį tvirtinimui prie trikojo stovo. ptz-pro-2-datasheet. pdf (2 puslapis)

10.	Kameros svoris turi būti ne didesnis kaip 600 g.	Kameros svoris 580 g. ptz-pro-2-datasheet. pdf (2 puslapis)
11.	Kamera turi turėti Kensington arba lygiavertį saugumo lizdą	Kamera turi Kensington. ptz-pro-2-datasheet. pdf (2 puslapis)
12.	Kameros komplektacijoje turi būti laikiklis jos tvirtinimui prie sienos	Kameros komplektacijoje laikiklis tvirtinimui prie sienos. ptz-pro-2-datasheet. pdf (2 puslapis)
13.*	Maitinimo laido ilgis- ne mažesnis nei 3m.	Maitinimo laido ilgis 3m.
14.*	Nuotolinio valdymo pultelio veikimo atstumas- ne mažesnis, nei 8m.	Nuotolinio valdymo pultelio veikimo atstumas 8m.
15.	Garantija - ne mažiau kaip 24 mėnesiai	Garantija 24 mėnesiai. ptz-pro-2-datasheet. pdf (2 puslapis)