



Vilnius

2021 m. .

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio įstaigos įstatų pagrindu ir UAB „Literna“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Gintauto Kazlausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi atviro konkurso būdu vykdytą pirkimą „Santehnikos prekės - uždaroji armatūra, 3912“ (pirkimo Nr. 567234) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui *santehnikos prekes - uždaroją armatūrą* (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir sumokėti už jas šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas fiksuotų įkainių maksimalios sumos kainodaros metodas. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių preliminarūs kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 41 322,31 Eur (keturiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai dvidešimt du eurai 31 ct).

PVM suma 8 677,69 Eur (aštuoni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt septyni eurai 69 ct).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct).

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. Pirkėjas, esant poreikiui, gali pagal šią Sutartį įsigyti iš Pardavėjo Sutarties priede Nr. 1 nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, kurių bendra vertė ne didesnė nei **10% pradinės** (maksimalios) Sutarties vertės. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnėmis nei užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis kainomis.

Bendra Sutarties priede Nr. 1 nurodytų, bei šiame priede nenurodytų prekių, įsigyjamų pagal šį papunktį, vertė negali viršyti šios Sutarties 2.2 p. nurodytos sumos.

2.6. **Sutarties kaina** – už prekes pagal Sutartį Pardavėjo gaunama ekonominė nauda.

2.7. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Perkamų pagal Sutartį prekių vertė negali viršyti pradinės sutarties vertės, nustatytos Sutarties 2.2. p. Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, preliminarūs kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais. Pirkėjas, išpirkti mažesnę arba didesnę kiekį nei preliminarus kiekis.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodytų prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito gamintojo ar kitos kilmės šalies prekes su sąlyga, kad tos prekės yra ne blogesnių charakteristikų nei numatyta sutartyje ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo užsakyme (raštu, faksu ar el. paštu) nurodytos datos. Išskirtiniais atvejais, atsitikus avarijai vandentiekio ar šildymo sistemoje, prekių pristatymo terminas – **ne ilgiau kaip 8 val.**

4.2. Prekių pristatymo vieta: Santariškių g. 2, Vilnius, Santariškių g. 7, Vilnius, P. Baublio g. 5, Vilnius (Aptarnavimo tarnybos sandėlis).

4.3. Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo:

4.4. Tuo atveju, jei prekės pateikiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo – priėmimo sandėliavimui aktą, kuriame nurodoma vienetų (dėžių) skaičius ir numeriai.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

- 5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
- 5.2. Prekėms nustatomas gamintojo nustatytas garantinis terminas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
- 5.3. Prekių garantinio termino galiojimo metu pastebėjus, kad prekių kokybė neatitinka šios sutarties reikalavimų, po pirkėjo pranešimo, ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, Pardavėjas privalo pakeisti prekes.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

- 6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

- 6.2. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

- 6.3. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 6.4 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekeju.

- 6.4. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekęjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos 6.5 p. nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekęjus pateikiami ir subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

- 6.5. Tais atvejais, kai Pardavėjas nesiremia subtiekejo pajėgumais, Pirkėjas gali patikrinti, ar nėra Pardavėjo subtiekejo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekejo padėtis atitinka bent vieną nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

- 7.2. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

- 8.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius, ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius.

- 9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

- 9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

- 9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

- 9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

- 9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

- 9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

- 9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.3. Ginčai, kylantys tarp Šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai, lietuvių kalba.

10.5. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

10.6. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo:

10.7. Jei Pardavėjas nenurodė savo pasiūlyme konkursui, kad pasitelks subtiekęjus, tokiu atveju jis neturės galimybės pasitelkti subtiekęjų Sutarties vykdymo metu. Vykdam sutartį nepasitelkiami subtiekęjai.

10.8. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiekęjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekęjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekęjus. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodymas subtiekęjų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas su Pardavėju įformina susitarimą dėl subtiekęjų pakeitimo protokolą, pasirašomą sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Naujai pasitelktas subtiekęjas privalo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie reikalavimai yra keliami) ir pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus.

PRIDEDAMA. Sutarties priedas Nr. 1 „Specifikacija ir įkainiai“.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Literna“

Verkių g. 42, LT-09109 Vilnius

Įmonės kodas 124942563

PVM mok. kodas LT249425610

A. s. LT607044060001669261

AB SEB bankas b/k 74400

Tel. (8 5) 230 0376, faks. (8 5) 230 0397

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561


PVM mok. kodas LT243645610

A. s. LT717300010002492260

AB „Swedbank“ b. k. 73000

Direktorius Gintautas Kazlauskas

Generalinis direktorius Feliks [redacted] ius





Sutarties Nr. _____ -
1 priedas

21-C-4001 2021-11-26

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis. Uždaromoji armatūra

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas.	Prekės charakteristika	Gamintojas, modelis, kodas	Stūlomos prekės charakteristikos (nuoroda, jei yra)	Preliminarus kiekis	Mato vnt	Mato vnt. įkainis be PVM EUR	PVM tarifas, %
1		Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 1/4 ± 0,05 %	Modelis R250D, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, ilga rankena, diametras 1/4, sriegis vidinis, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais šiluminiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 4,2 MPa (42 bar), "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2163&controller=product&id_lang=2"	10	vnt.	1,05	21
2		Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 3/8 ± 0,05 %	Modelis R250D, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, ilga rankena, diametras 3/8, sriegis vidinis, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais šiluminiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 4,2 MPa (42 bar), "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2164&controller=product&id_lang=2"	10	vnt.	1,10	21

3								
4								
5								
6								

Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 1/2 ± 0,05 %	Modelis R250D, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, ilga rankena, diametras 1/2, sriegis vidinis, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 4,2 MPa (42 bar), "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2165&controller=product&id_lang=2"	100	vnt.	4,72	21
Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 3/4 ± 0,05 %	Modelis R250D, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, ilga rankena, diametras 3/4, sriegis vidinis, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 4,2 MPa (42 bar), "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2166&controller=product&id_lang=2"	100	vnt.	6,30	21
Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø 1/2 ± 0,05 %	Modelis R254DL, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, ilga rankena, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 4,2 MPa (42 bar), "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2171&controller=product&id_lang=2"	100	vnt.	4,99	21
Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø 3/4 ± 0,05 %	Modelis R254DL, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, ilga rankena, diametras 3/4, sriegis vidus/išorė, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 4,2 MPa (42 bar), "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2172&controller=product&id_lang=2"	100	vnt.	6,99	21

VENTILIS.

Taikymo sritis

- Min. darbinė temperatūra: -20° ± 1° C su 50% glikolio tirpalais
- Maks. darbo temperatūra sausais šiluminiais garais:

185 ° ± 1° C.

- Maks. darbinis slėgis 20 ° ± 1° C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis:

4,2 ± 0,01 MPa

7	Rutulinis, ilga rankena, išorė/išorė, Ø 1/2 ± 0,05 %	Modelis R253DL, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, ilga rankena, diametras 1/2, sriegis išorinis, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais šiluminiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 4,2 MPa (42 bar), "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2177&controller=product&id_lang=2"	50	vnt.	4,40	21
8	Rutulinis, ilga rankena, išorė/išorė, Ø 3/4 ± 0,05 %	Modelis R253DL, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, ilga rankena, diametras 3/4, sriegis išorinis, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais šiluminiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 4,2 MPa (42 bar), "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2178&controller=product&id_lang=2"	50	vnt.	6,31	21
9	Rutulinis, trumpa rankena, vidus/vidus, Ø 1/2 ± 0,05 %	Modelis R251D, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, trumpa rankena, diametras 1/2, sriegis vidinis, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais šiluminiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 4,2 MPa (42 bar), "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2181&controller=product&id_lang=2"	100	vnt.	4,23	21
10	Rutulinis, trumpa rankena, vidus/vidus, Ø 3/4 ± 0,05 %	Modelis R251D, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, trumpa rankena, diametras 3/4, sriegis vidinis, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais šiluminiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 4,2 MPa (42 bar), "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2182&controller=product&id_lang=2"	100	vnt.	6,40	21

11	Rutulinis, trumpa rankena, išorė/išorė, Ø 1/2 ± 0,05 %	Modelis R253D, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, trumpa rankena, diametras 1/2, sriegis išorinis, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 4,2 MPa (42 bar), " https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2184&controller=product&id_lang=2 "	50	vnt.	4,35	21
12	Rutulinis, trumpa rankena, išorė/išorė, Ø 3/4 ± 0,05 %	Modelis R253D, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, trumpa rankena, diametras 3/4, sriegis išorinis, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 4,2 MPa (42 bar), " https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2185&controller=product&id_lang=2 "	20	vnt.	6,31	21
13	Rutulinis, trumpa rankena, vidus/išorė, Ø 1/2 ± 0,05 %	Modelis R254D, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, trumpa rankena, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 4,2 MPa (42 bar), " https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3946&controller=product&id_lang=2 "	100	vnt.	4,84	21
14	Rutulinis, trumpa rankena, vidus/išorė, Ø 3/4 ± 0,05 %	Modelis R254D, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, trumpa rankena, diametras 3/4, sriegis vidus/išorė, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 4,2 MPa (42 bar), " https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3947&controller=product&id_lang=2 "	100	vnt.	7,21	21

15	Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø 1 ± 0,05 %	Modelis R254DL, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, ilga rankena, diametras 1", sriegis vidus/išorė, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 3,5 MPa (35 bar), "https://www.e- litera.lt/index.php?id_product=2173&controller=produ ct&id_lang=2"	10	vnt.	10,53	21
16	Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø 1,25 ± 0,05 %	Modelis R254DL, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, ilga rankena, diametras 1 1/4, sriegis vidus/išorė, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 3,5 MPa (35 bar), "https://www.e- litera.lt/index.php?id_product=2174&controller=produ ct&id_lang=2"	10	vnt.	8,48	21
17	Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø 1,5 ± 0,05 %	Modelis R254DL, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, ilga rankena, diametras 1 1/2, sriegis vidus/išorė, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 3,5 MPa (35 bar), "https://www.e- litera.lt/index.php?id_product=2175&controller=produ ct&id_lang=2"	10	vnt.	10,92	21
18	Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø 2 ± 0,05 %	Modelis R254DL, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, ilga rankena, diametras 2", sriegis vidus/išorė, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 3,5 MPa (35 bar), "https://www.e- litera.lt/index.php?id_product=2176&controller=produ ct&id_lang=2"	2	vnt.	12,83	21

19		Rutulinis, ilga rankena, išorė/išorė, Ø 1 ± 0,05 %	Modelis R253DL, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, ilga rankena, diametras 1", sriegis išorinis, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 3,5 MPa (35 bar), "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2179&controller=product&id_lang=2"	10	vnt.	8,73	21
20	Ventilis. Taikymo sritys • Min. darbinė temperatūra: -20° ± 1° C su 50% glikolio tirpalais. • Maks. darbo temperatūra sausais socialiais garais: 185 ° ± 1° C.	Rutulinis, ilga rankena, išorė/išorė, Ø 1,25 ± 0,05 %	Modelis R253DL, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, ilga rankena, diametras 1 1/4, sriegis išorinis, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 3,5 MPa (35 bar), "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2180&controller=product&id_lang=2"	2	vnt.	13,54	21
21	• Maks. darbinis slėgis 20 ° ± 1° C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis: 3,5 ± 0,01 MPa	Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 1 ± 0,05 %	Modelis R250D, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, ilga rankena, diametras 1", sriegis vidinis, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 3,5 MPa (35 bar), "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2167&controller=product&id_lang=2"	50	vnt.	5,51	21
22		Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 1,25 ± 0,05 %	Modelis R250D, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, ilga rankena, diametras 1 1/4, sriegis vidinis, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 3,5 MPa (35 bar), "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2168&controller=product&id_lang=2"	20	vnt.	8,46	21

23	
24	
25	
26	

Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 1,5 ± 0,05 %	Modelis R250D, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, ilga rankena, diametras 1 1/2", sriegis vidinis, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 3,5 MPa (35 bar), " https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2169&controller=product&id_lang=2 "	20	vnt.	12,38	21
Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 2 ± 0,05 %	Modelis R250D, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, ilga rankena, diametras 2", sriegis vidinis, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 3,5 MPa (35 bar), " https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2170&controller=product&id_lang=2 "	20	vnt.	13,83	21
Rutulinis, trumpa rankena, vidus/vidus, Ø 1 ± 0,05 %	Modelis R251D, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, trumpa rankena, diametras 1", sriegis vidinis, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 3,5 MPa (35 bar), " https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2183&controller=product&id_lang=2 "	50	vnt.	10,48	21
Rutulinis, trumpa rankena, vidus/išorė, Ø 1 ± 0,05 %	Modelis R254D, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, trumpa rankena, diametras 1", sriegis vidus/išorė, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais socialiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 3,5 MPa (35 bar), " https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3948&controller=product&id_lang=2 "	20	vnt.	10,80	21

27		Rutulinis, trumpa rankena, išorė/išorė, Ø 1 ± 0,05 %	Modelis R253D, Gamintojas Giacomini, Italija	Rutulinis ventilis, trumpa rankena, diametras 1", sriegis išorinis, minimali darbinė temperatūra -20 °C su 50 glikolio tirpalais, maksimali darbinė temperatūra sausais sočiaisiais garais 185 °C, Maksimalus darbinis slėgis 20 °C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis 3,5 MPa (35 bar), "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2186&controller=produkt&id_lang=2"	10	vnt.	9,03	21
28	Ventilis, sodo	Rutulinis, sodo, didžiausia temperatūra, su ilga rankena, Ø 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Ventilis Rutulinis sodo, diametras 1/2, ilga rankena, temperatūra iki +100°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2192&controller=produkt&id_lang=2"	30	vnt.	2,70	21
29		Rutulinis, sodo, didžiausia temperatūra, su ilga rankena, Ø 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Ventilis Rutulinis sodo, diametras 3/4, ilga rankena, temperatūra iki +100°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2193&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	2,20	21
30		Rutulinis, sodo, didžiausia temperatūra, su ilga rankena, Ø 1 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Ventilis Rutulinis sodo, diametras 1", ilga rankena, temperatūra iki +100°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2194&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	2,99	21
31		Rutulinis, su išardoma jungtimi, tiesus, Ø 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Arco, Ispanija	Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, tiesus "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2187&controller=produkt&id_lang=2"	30	vnt.	3,09	21
32	Ventilis, išardoma jungtimi.	Rutulinis, su išardoma jungtimi, tiesus, Ø 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Arco, Ispanija	Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi, diametras 3/4, sriegis vidus/išorė, tiesus "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2188&controller=produkt&id_lang=2"	30	vnt.	4,70	21
33		Rutulinis, su išardoma jungtimi, tiesus, Ø 1 ± 0,05 %	Gamintojas Arco, Ispanija	Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi, diametras 1", sriegis vidus/išorė, tiesus "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2189&controller=produkt&id_lang=2"	10	vnt.	7,60	21
34		Rutulinis, su išardoma jungtimi, tiesus, Ø 1 1/4 ± 0,05 %	Gamintojas Arco, Ispanija	Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi, diametras 1 1/4, sriegis vidus/išorė, tiesus "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2190&controller=produkt&id_lang=2"	2	vnt.	11,69	21

35		Rutulinis, kampinis, su išardoma jungtimi, Ø 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Arco, Ispanija	Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, kampinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3949&controller=produkt&id_lang=2"	30	vnt.	3,08	21
36		Rutulinis, kampinis, su išardoma jungtimi, Ø 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Arco, Ispanija	Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi, diametras 3/4, sriegis vidus/išorė, kampinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3950&controller=produkt&id_lang=2"	30	vnt.	4,68	21
37		Rutulinis, kampinis, su išardoma jungtimi, Ø 1 ± 0,05 %	Gamintojas Arco, Ispanija	Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi, diametras 1", sriegis vidus/išorė, kampinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3951&controller=produkt&id_lang=2"	30	vnt.	4,80	21
38		Rutulinis, su nuorintoju, Ø 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Rutulinis ventilis su nuorintoju, diametras 1/2, sriegis vidinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=2191&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	4,20	21
39	Ventilis.	Rutulinis, su nuorintoju, Ø 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Rutulinis ventilis su nuorintoju, diametras 3/4, sriegis vidinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3952&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	3,99	21
40		Rutulinis, katilo išleidimui, Ø 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Rutulinis ventilis, skirtas katilo išleidimui, diametras 1/2 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4109&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	3,67	21
41		Žalvarinė PN 16, vidus/vidus, Ø 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Arco, Ispanija	Sklendė, žalvarinė, diametras 1/2, sriegis vidinis, PN16 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3442&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	1,89	21
42		Žalvarinė PN 16, vidus/vidus, Ø 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Arco, Ispanija	Sklendė, žalvarinė, diametras 3/4, sriegis vidinis, PN16 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3443&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	2,20	21
43		Žalvarinė PN 16, vidus/vidus, Ø 1 ± 0,05 %	Gamintojas Arco, Ispanija	Sklendė, žalvarinė, diametras 1", sriegis vidinis, PN16 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3444&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	3,60	21
44	Sklendė	Žalvarinė PN 16, vidus/vidus, Ø 1,25 ± 0,05 %	Gamintojas Arco, Ispanija	Sklendė, žalvarinė, diametras 1 1/4, sriegis vidinis, PN16 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3445&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	4,08	21

45		Žalvarinė PN 16, vidus/vidus, Ø 1,5 ± 0,05 %	Gamintojas Arco, Ispanija	Sklendė, žalvarinė, diametras 1 1/2, sriegis vidinis, PN16 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3446&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	5,43	21
46		Žalvarinė PN 16, vidus/vidus, Ø 2 ± 0,05 %	Gamintojas Arco, Ispanija	Sklendė, žalvarinė, diametras 2", sriegis vidinis, PN16 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3447&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	6,91	21
47		Manometro, Ø 1/2, vid./vid. 50°C ± 0,05 %, PN 10, žalvarinis	Gamintojas Abradox, Rusija	Ventilis manometro, diametras 1/2, sriegis vidinis, PN20, "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3780&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	5,70	21
48		Manometro, Ø 1/2, vid./iš. 50°C ± 0,05 %, PN 10, žalvarinis	Gamintojas Abradox, Rusija	Ventilis manometro, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, PN16, "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3954&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	6,15	21
49		Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø15 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis rutulinis, privirinamas, PN40, Tmax 200 °C, diametras 15 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3802&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	32,40	21
50		Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø20 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis rutulinis, privirinamas, PN40, Tmax 200 °C, diametras 20 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3803&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	36,99	21
51		Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø25 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis rutulinis, privirinamas, PN40, Tmax 200 °C, diametras 25 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3955&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	36,80	21
52		Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø32 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis rutulinis, privirinamas, PN40, Tmax 200 °C, diametras 32 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3956&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	38,79	21
53		Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø40 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis rutulinis, privirinamas, PN40, Tmax 200 °C, diametras 40 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3957&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	58,01	21
54		Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø50 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis rutulinis, privirinamas, PN40, Tmax 200 °C, diametras 50 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3958&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	62,80	21

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø65 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis rutulinis, privirinamas, PN25, Tmax 200 °C, diametras 65 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3959&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	99,70	21
Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø80 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis rutulinis, privirinamas, PN25, Tmax 200 °C, diametras 80 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3960&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	110,60	21
Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø100 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis rutulinis, privirinamas, PN25, Tmax 200 °C, diametras 100 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3961&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	120,20	21
Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø125 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis rutulinis, privirinamas, PN25, Tmax 200 °C, diametras 125 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3962&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	199,20	21
Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø150 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis rutulinis, privirinamas, PN25, Tmax 200 °C, diametras 150 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3963&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	235,10	21
Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø200 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis rutulinis, privirinamas, PN25, Tmax 200 °C, diametras 200 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3964&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	260,84	21
Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø250 mm ± 0,05 %	Gamintojas Vexve, Suomija	Ventilis rutulinis, privirinamas, PN25, Tmax 200 °C, diametras 250 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3965&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	319,90	21
Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø300 mm ± 0,05 %	Gamintojas Vexve, Suomija	Ventilis rutulinis, privirinamas, PN25, Tmax 200 °C, diametras 300 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3966&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	350,00	21
rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 15 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis rutulinis, falšninis, diametras 15 mm, PN 40, plieninis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3967&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	52,80	21
rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 20 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis rutulinis, falšninis, diametras 20 mm, PN 40, plieninis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3968&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	53,71	21

Ventilis

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 25 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis rutulinis, falšninis, diametras 25 mm, PN 40, plieninis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3969&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	58,01	21
rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 32 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis rutulinis, falšninis, diametras 32 mm, PN 40, plieninis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3970&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	75,75	21
rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 40 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis rutulinis, falšninis, diametras 40 mm, PN 40, plieninis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3971&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	101,60	21
rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 50 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis rutulinis, falšninis, diametras 50 mm, PN 40, plieninis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3972&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	115,05	21
rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 65 mm ± 0,05 %	Gamintojas Vexve, Suomija	Ventilis rutulinis, falšninis, diametras 65 mm, PN 25, plieninis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3973&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	148,82	21
rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 80 mm ± 0,05 %	Gamintojas Vexve, Suomija	Ventilis rutulinis, falšninis, diametras 80 mm, PN 25, plieninis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3974&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	172,37	21
rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 100 mm ± 0,05 %	Gamintojas Vexve, Suomija	Ventilis rutulinis, falšninis, diametras 100 mm, PN 25, plieninis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3975&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	199,23	21
rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 125 mm ± 0,05 %	Gamintojas Vexve, Suomija	Ventilis rutulinis, falšninis, diametras 125 mm, PN 25, plieninis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3976&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	215,56	21
rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 150 mm ± 0,05 %	Gamintojas Vexve, Suomija	Ventilis rutulinis, falšninis, diametras 150 mm, PN 25, plieninis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3977&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	239,60	21
rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 200 mm ± 0,05 %	Gamintojas Vexve, Suomija	Ventilis rutulinis, falšninis, diametras 200 mm, PN 25, plieninis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3978&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	270,69	21

75		rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 250 mm ± 0,05 %	Gamintojas Vexve, Suomija	Ventilis rutulinis, fahnšinis, diametras 250 mm, PN 25/40, plieninis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3979&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	318,50	21
76		rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 300 mm ± 0,05 %	Gamintojas Vexve, Suomija	Ventilis rutulinis, fahnšinis, diametras 300 mm, PN 25/40, plieninis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3980&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	360,60	21
77		Tarpinė EPDM; PN 16; Tmax-120 C ± 0,05 %, cinkuotas diskas, Ø 50 mm ± 0,05 %	Gamintojas Jafar, Lenkija	Tarpflanšinis uždoris, tarpinė EPDM, PN16, temperatūra maksimali 120°C, cinkuotas diskas, diametras 50 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3981&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	55,60	21
78		Tarpinė EPDM; PN 16; Tmax-120 C ± 0,05 %, cinkuotas diskas, Ø 65 mm ± 0,05 %	Gamintojas Jafar, Lenkija	Tarpflanšinis uždoris, tarpinė EPDM, PN16, temperatūra maksimali 120°C, cinkuotas diskas, diametras 65 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3982&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	65,63	21
79		Tarpinė EPDM; PN 16; Tmax-120 C ± 0,05 %, cinkuotas diskas, Ø 80 mm ± 0,05 %	Gamintojas Jafar, Lenkija	Tarpflanšinis uždoris, tarpinė EPDM, PN16, temperatūra maksimali 120°C, cinkuotas diskas, diametras 80 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3983&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	84,38	21
80		Tarpinė EPDM; PN 16; Tmax-120 C ± 0,05 %, cinkuotas diskas, Ø 100 mm ± 0,05 %	Gamintojas Jafar, Lenkija	Tarpflanšinis uždoris, tarpinė EPDM, PN16, temperatūra maksimali 120°C, cinkuotas diskas, diametras 100 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3984&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	93,49	21
81	Tarpflanšinis uždoris (sparnuota sklendė)	Tarpinė EPDM; PN 16; Tmax-120 C ± 0,05 %, cinkuotas diskas, Ø 125 mm ± 0,05 %	Gamintojas Jafar, Lenkija	Tarpflanšinis uždoris, tarpinė EPDM, PN16, temperatūra maksimali 120°C, cinkuotas diskas, diametras 125 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3985&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	115,70	21
82		Tarpinė EPDM; PN 16; Tmax-120 C ± 0,05 %, cinkuotas diskas, Ø 150 mm ± 0,05 %	Gamintojas Jafar, Lenkija	Tarpflanšinis uždoris, tarpinė EPDM, PN16, temperatūra maksimali 120°C, cinkuotas diskas, diametras 150 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3986&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	110,90	21

83		Tarpinė EPDM; PN 16; Tmax-120 C ± 0,05 %, cinkuotas diskas, Ø 200 mm ± 0,05 %	Gamintojas Jafar, Lenkija	Tarpflanšinis uždoris, tarpinė EPDM, PN16, temperatūra maksimali 120°C, cinkuotas diskas, diametras 200 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3987&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	124,78	21
84		Tarpinė EPDM; PN 16; Tmax-120 C ± 0,05 %, cinkuotas diskas, Ø 250 mm ± 0,05 %	Gamintojas Jafar, Lenkija	Tarpflanšinis uždoris, tarpinė EPDM, PN16, temperatūra maksimali 120°C, cinkuotas diskas, diametras 250 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3988&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	150,58	21
85		Tarpinė EPDM; PN 16; Tmax-120 C ± 0,05 %, cinkuotas diskas, Ø 300 mm ± 0,05 %	Gamintojas Jafar, Lenkija	Tarpflanšinis uždoris, tarpinė EPDM, PN16, temperatūra maksimali 120°C, cinkuotas diskas, diametras 300 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3989&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	194,60	21
86		Flanšinis PN16, Ø 32 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Purvarinkis, flanšinis, diametras 32 mm, PN16 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3990&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	26,30	21
87		Flanšinis PN16, Ø 40 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Purvarinkis, flanšinis, diametras 40 mm, PN16 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3991&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	37,03	21
88		Flanšinis PN16, Ø 50 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Purvarinkis, flanšinis, diametras 50 mm, PN16 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3992&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	45,16	21
89		Flanšinis PN16, Ø 65 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Purvarinkis, flanšinis, diametras 65 mm, PN16 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3993&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	52,27	21
90	Purvarinkis	Flanšinis PN16, Ø 80 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Purvarinkis, flanšinis, diametras 80 mm, PN16 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3994&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	64,14	21
91		Flanšinis PN16, Ø 100 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Purvarinkis, flanšinis, diametras 100 mm, PN16 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3995&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	79,70	21

92	Ventilis	Flanšinis PN16, Ø 125 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Purvarinkis, flanšinis, diametras 125 mm, PN16 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3996&controller=product&id_lang=2"	1	vnt.	88,40	21
93		Flanšinis PN16, Ø 150 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Purvarinkis, flanšinis, diametras 150 mm, PN16 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3997&controller=product&id_lang=2"	1	vnt.	91,83	21
94		Flanšinis PN16, Ø 200 mm ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Purvarinkis, flanšinis, diametras 200 mm, PN16 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3998&controller=product&id_lang=2"	1	vnt.	108,59	21
95		Balansinis, tiesus, Ø 1/2 ± 0,05 %.	Gamintojas Ferro, Lenkija	Ventilis balansinis, tiesus, diametras 1/2 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3782&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	3,51	21
96		Balansinis, kampinis, Ø 1/2 ± 0,05 %.	Gamintojas Ferro, Lenkija	Ventilis balansinis, kampinis, diametras 1/2 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3783&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	3,89	21
97		Balansinis, tiesus, Ø 3/4 ± 0,05 %.	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis balansinis, tiesus, diametras 3/4 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3999&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	5,12	21
98		Balansinis, kampinis, Ø 3/4 ± 0,05 %.	Gamintojas Danfoss, Danija	Ventilis balansinis, kampinis, diametras 3/4 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4000&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	5,20	21
99		Balansinis, rankinis, tiesus, Ø 1/2 ± 0,05 %.	Gamintojas Ferro, Lenkija	Ventilis balansinis, rankinis, tiesus, diametras 1/2 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3784&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	3,40	21
100		Balansinis, rankinis, kampinis, Ø 1/2 ± 0,05 %.	Gamintojas Ferro, Lenkija	Ventilis balansinis, rankinis, kampinis, diametras 1/2 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3786&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	3,45	21
101		Balansinis, rankinis, tiesus, Ø 3/4 ± 0,05 %.	Gamintoja Giacomini, Italija	Ventilis balansinis, rankinis, tiesus, diametras 3/4 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3785&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	8,00	21

102		Balansinis, rankinis, kampinis, Ø 3/4 ± 0,05 %.	Gamintoja Giacomini, Italija	Ventilis balansinis, rankinis, kampinis, diametras 3/4 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4001&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	8,12	21
103	Mazgas	Radiatorių prijungimo, su nipeliais, nereguliuojamas, tiesus, dvivamzdei sistemai, Ø 3/4 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintoja Giacomini, Italija	Radiatorių pajungimo mazgas, diametras 3/4 x 1/2, su nipeliais, nereguliuojamas, tiesus, skirtas dvivamzdei sistemai "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3426&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	8,90	21
104		Radiatorių prijungimo, su nipeliais, nereguliuojamas, kampinis, dvivamzdei sistemai, Ø 3/4 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintoja Giacomini, Italija	Radiatorių pajungimo mazgas, diametras 3/4 x 1/2, su nipeliais, nereguliuojamas, kampinis, skirtas dvivamzdei sistemai "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3427&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	8,86	21
105		Radiatorių prijungimo, su nipeliais, reguliuojamas, tiesus, dvivamzdei sistemai, Ø 3/4 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintoja Giacomini, Italija	Radiatorių pajungimo mazgas, diametras 3/4 x 1/2, su nipeliais, reguliuojamas, tiesus, skirtas dvivamzdei sistemai "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4002&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	11,53	21
106		Radiatorių prijungimo, su nipeliais, reguliuojamas, kampinis, dvivamzdei sistemai, Ø 3/4 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintoja Giacomini, Italija	Radiatorių pajungimo mazgas, diametras 3/4 x 1/2, su nipeliais, reguliuojamas, kampinis, skirtas dvivamzdei sistemai "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4003&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	12,35	21
107		Termostatinis, reguliavimo, tiesus, termostatinės galvutės pajungimas M30x1,5, Ø1/2 ± 0,05 %	Gamintoja Giacomini, Italija	Vožtuvas termostatinis, reguliavimo, diametras 1/2, tiesus, termostatinės galvutės pajungimas M30x1,5 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3424&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	6,30	21
108		Termostatinis, reguliavimo, tiesus, termostatinės galvutės pajungimas M30x1,5, Ø3/4 ± 0,05 %	Gamintoja Giacomini, Italija	Vožtuvas termostatinis, reguliavimo, diametras 3/4, tiesus, termostatinės galvutės pajungimas M30x1,5 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3787&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	12,07	21
109		Termostatinis, reguliavimo, kampinis, termostatinės galvutės pajungimas M30x1,5, Ø1/2 ± 0,05 %	Gamintoja Giacomini, Italija	Vožtuvas termostatinis, reguliavimo, diametras 1/2, kampinis, termostatinės galvutės pajungimas M30x1,5 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3425&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	6,23	21

110	
111	
112	
113	
114	
115	

Termostatiniis, reguliavimo, kampinis, termostatinės galvutės pajungimas M30x1,5, Ø3/4 ± 0,05 %	Gamintoja Giacomini, Italija	Vožtuvas termostatinis, reguliavimo, diametras 3/4, kampinis, termostatinės galvutės pajungimas M30x1,5 literna.lt/index.php?id_product=3788&controller=produ ct&id_lang=2"	5	vnt.	12,00	21
Triegis, srauto skirstymo šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, M30x1,5, Dn1/2" ± 0,05 %, 110°C ± 0,05 %, Kvs 2.47, PN10	Gamintojas IMI Hydronic Engineering, JK	Triegis srauto skirstymo vožtuvas šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, jungtis M30x1,5, iš raudonosios bronzos, diametras 1/2, Kvs 2,47, PN10, 110°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3778&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	50,23	21
Triegis, srauto skirstymo šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, M30x1,5, Dn3/4" ± 0,05 %, 110°C ± 0,05 %, Kvs 3.48, PN10	Gamintojas IMI Hydronic Engineering, JK	Triegis srauto skirstymo vožtuvas šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, jungtis M30x1,5, iš raudonosios bronzos, diametras 3/4, Kvs 3,48, PN10, 110°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4004&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	49,02	21
Triegis, srauto skirstymo šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, M30x1,5, Dn1" ± 0,05 %, 110°C ± 0,05 %, Kvs 5.12, PN10	Gamintojas IMI Hydronic Engineering, JK	Triegis srauto skirstymo vožtuvas šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, jungtis M30x1,5, iš raudonosios bronzos, diametras 1", Kvs 5,12, PN10, 110°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4006&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	65,40	21
Triegis, srauto maišymo šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, M30x1,5, matmenys: Dn1/2" ± 0,05 %, 120°C ± 0,05 %, Kvs 2.5, PN10	Gamintojas IMI Hydronic Engineering, JK	Triegis srauto maišymo vožtuvas šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, jungtis M30x1,5, iš raudonosios bronzos, diametras 1/2, Kvs 2,5, PN10, 120°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3779&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	52,30	21
Triegis srauto maišymo šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, M30x1,5, matmenys: Dn3/4" ± 0,05 %, 120°C, Kvs 3.5 ± 0,05 %, PN10	Gamintojas IMI Hydronic Engineering, JK	Triegis srauto maišymo vožtuvas šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, jungtis M30x1,5, iš raudonosios bronzos, diametras 3/4, Kvs 3,5, PN10, 120°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4005&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	52,20	21

116	Vožtuvas
-----	----------

116	Trieigis srauto maišymo šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, M30x1,5, matmenys: Dn1" ± 0,05 %, 120°C ± 0,05 %, Kvs 4,6, PN10	Gamintojas IMI Hydronic Engineering, JK	Trieigis srauto maišymo vožtuvas šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, jungtis M30x1,5, iš raudonosios bronzos, diametras 1", Kvs 4,6, PN10, 120°C "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=4007&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	60,59	21
117	Trieigis srauto maišymo šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, M30x1,5, matmenys: Dn1 1/4" ± 0,05 %, 120°C ± 0,05 %, Kvs 6,4, PN10	Gamintojas IMI Hydronic Engineering, JK	Trieigis srauto maišymo vožtuvas šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, jungtis M30x1,5, iš raudonosios bronzos, diametras 1 1/4, Kvs 6,4, PN10, 120°C "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=4008&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	70,51	21
118	Atbulinis, horizontalus, Ø 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Atbulinis vožtuvas, žalvarinis, horizontalus, diametras 1/2, sriegis vidinis "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=3414&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	2,80	21
119	Atbulinis, horizontalus, Ø 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Atbulinis vožtuvas, žalvarinis, horizontalus, diametras 3/4, sriegis vidinis "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=3415&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	3,90	21
120	Atbulinis, horizontalus, Ø 1 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Atbulinis vožtuvas, žalvarinis, horizontalus, diametras 1", sriegis vidinis "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=3416&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	5,70	21
121	Atbulinis, horizontalus, Ø 1 1/4 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Atbulinis vožtuvas, žalvarinis, horizontalus, diametras 1 1/4, sriegis vidinis "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=3417&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	8,30	21
122	Atbulinis, horizontalus, Ø 1 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Atbulinis vožtuvas, žalvarinis, horizontalus, diametras 1 1/2, sriegis vidinis "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=3418&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	11,20	21
123	Atbulinis, horizontalus, Ø 2 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Atbulinis vožtuvas, žalvarinis, horizontalus, diametras 2", sriegis vidinis "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=3419&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	15,99	21
124	Atbulinis, vertikalus, Ø 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Atbulinis vožtuvas, žalvarinis, vertikalus, diametras 1/2, sriegis vidinis "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=3373&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	1,90	21

125	Atbulinis, vertikalus, Ø 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Atbulinis vožtuvas, žalvarinis, vertikalus, diametras 3/4, sriegis vidinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3374&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	2,45	21
126	Atbulinis, vertikalus, Ø 1 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Atbulinis vožtuvas, žalvarinis, vertikalus, diametras 1", sriegis vidinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3375&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	3,60	21
127	Atbulinis, vertikalus, Ø 1 1/4 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Atbulinis vožtuvas, žalvarinis, vertikalus, diametras 1 1/4, sriegis vidinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3376&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	5,00	21
128	Atbulinis, vertikalus, Ø 1 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Atbulinis vožtuvas, žalvarinis, vertikalus, diametras 1 1/2, sriegis vidinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3377&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	9,00	21
129	Atbulinis, vertikalus, Ø 2 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Atbulinis vožtuvas, žalvarinis, vertikalus, diametras 2", sriegis vidinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3378&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	12,50	21
130	Atbulinis, vertikalus, Ø 2 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Atbulinis vožtuvas, žalvarinis, vertikalus, diametras 2 1/2, sriegis vidinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4009&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	13,81	21
131	Grubaus valymo, Ø 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Filtrus grubaus valymo, žalvarinis, diametras 1/2, sriegis vidinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3408&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	1,70	21
132	Grubaus valymo, Ø 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Filtrus grubaus valymo, žalvarinis, diametras 3/4, sriegis vidinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3409&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	2,72	21
133	Grubaus valymo, Ø 1 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Filtrus grubaus valymo, žalvarinis, diametras 1", sriegis vidinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3410&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	3,99	21
134	Grubaus valymo, Ø 1 1/4 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Filtrus grubaus valymo, žalvarinis, diametras 1 1/4, sriegis vidinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3411&controller=produkt&id_lang=2"	5	vnt.	7,70	21

135	Grubaus valymo, Ø 1 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Filtras grubaus valymo, žalvarinis, diametras 1 1/2, sriegis vidinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3412&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	10,00	21
136	Grubaus valymo, Ø 2 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Filtras grubaus valymo, žalvarinis, diametras 2", sriegis vidinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3413&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	14,80	21
137	Grubaus valymo, Ø 2 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Filtras grubaus valymo, žalvarinis, diametras 2 1/2, sriegis vidinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4010&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	26,68	21
138	Grubaus valymo, Ø 3 ± 0,05 %	Gamintojas Ferro, Lenkija	Filtras grubaus valymo, žalvarinis, diametras 3", sriegis vidinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4011&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	8,25	21
139	Atbuliniam vožtuvui, Ø 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Arco, Ispanija	Sietelis atbuliniam vožtuvui, diametras 1/2 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3363&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	0,60	21
140	Atbuliniam vožtuvui, Ø 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Arco, Ispanija	Sietelis atbuliniam vožtuvui, diametras 3/4 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3367&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	0,71	21
141	Atbuliniam vožtuvui, Ø 1 ± 0,05 %	Gamintojas Arco, Ispanija	Sietelis atbuliniam vožtuvui, diametras 1" "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3368&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	0,92	21
142	Atbuliniam vožtuvui, Ø 1 1/4 ± 0,05 %	Gamintojas Arco, Ispanija	Sietelis atbuliniam vožtuvui, diametras 1 1/4 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3369&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	1,20	21
143	Atbuliniam vožtuvui, Ø 1 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Arco, Ispanija	Sietelis atbuliniam vožtuvui, diametras 1 1/2 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3370&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	1,58	21
144	Atbuliniam vožtuvui, Ø 2 ± 0,05 %	Gamintojas Arco, Ispanija	Sietelis atbuliniam vožtuvui, diametras 2" "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3371&controller=product&id_lang=2"	5	vnt.	1,40	21

145	Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 1,5 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1/2, sriegis vidinis, 1,5 bar "https://www.e- literna.lt/index.php?id_product=3379&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	5,14	21
146	Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 1,8 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1/2, sriegis vidinis, 1,8 bar "https://www.e- literna.lt/index.php?id_product=3380&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	5,10	21
147	Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 2 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1/2, sriegis vidinis, 2 bar "https://www.e- literna.lt/index.php?id_product=3381&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	4,99	21
148	Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 2,5 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1/2, sriegis vidinis, 2,5 bar "https://www.e- literna.lt/index.php?id_product=3382&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	4,20	21
149	Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 3 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1/2, sriegis vidinis, 3 bar "https://www.e- literna.lt/index.php?id_product=3383&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	4,15	21
150	Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 4 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1/2, sriegis vidinis, 4 bar "https://www.e- literna.lt/index.php?id_product=3384&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	5,12	21
151	Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 6 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1/2, sriegis vidinis, 6 bar "https://www.e- literna.lt/index.php?id_product=3385&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	3,50	21
152	Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 8 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1/2, sriegis vidinis, 8 bar "https://www.e- literna.lt/index.php?id_product=3386&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	5,10	21
153	Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 10 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1/2, sriegis vidinis, 10 bar "https://www.e- literna.lt/index.php?id_product=3387&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	4,05	21
154	Apsauginis, Ø 3/4" ± 0,05 % 1,5 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1/2x3/4, sriegis vidinis, 1,5 bar "https://www.e- literna.lt/index.php?id_product=3388&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	8,30	21

155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
163	
164	

Apsauginis, Ø 3/4" ± 0,05 % 2,5 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1/2x3/4, sriegis vidinis, 2,5 bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3389&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	8,35	21
Apsauginis, Ø 3/4" ± 0,05 % 3 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1/2x3/4, sriegis vidinis, 3 bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3390&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	8,34	21
Apsauginis, Ø 3/4" ± 0,05 % 4 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1/2x3/4, sriegis vidinis, 4 bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3391&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	8,39	21
Apsauginis, Ø 3/4" ± 0,05 % 6 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1/2x3/4, sriegis vidinis, 6 bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3392&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	7,99	21
Apsauginis, Ø 3/4" ± 0,05 % 8 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1/2x3/4, sriegis vidinis, 8 bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3393&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	8,31	21
Apsauginis, Ø 3/4" ± 0,05 % 10 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1/2x3/4, sriegis vidinis, 10 bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3394&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	8,30	21
Apsauginis, Ø 1" ± 0,05 % 1,5 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 3/4x1, sriegis vidinis, 1,5 bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3395&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	21,80	21
Apsauginis, Ø 1" ± 0,05 % 2,5 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 3/4x1, sriegis vidinis, 2,5 bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3396&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	21,91	21
Apsauginis, Ø 1" ± 0,05 % 3 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 3/4x1, sriegis vidinis, 3 bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3397&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	21,80	21
Apsauginis, Ø 1" ± 0,05 % 4 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 3/4x1, sriegis vidinis, 4 bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3398&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	21,82	21

Vožtuvas apsauginis

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Apsauginis, Ø 1" ± 0,05 % 6 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 3/4x1, sriegis vidinis, 6 bar "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=3399&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	19,00	21
Apsauginis, Ø 1" ± 0,05 % 8 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 3/4x1, sriegis vidinis, 8 bar "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=3400&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	20,85	21
Apsauginis, Ø 1" ± 0,05 % 10 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 3/4x1, sriegis vidinis, 10 bar "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=3401&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	21,85	21
Apsauginis, Ø 1 1/4" ± 0,05 % 3 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1x1 1/4, sriegis vidinis, 3 bar "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=4012&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	37,00	21
Apsauginis, Ø 1 1/4" ± 0,05 % 4 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1x1 1/4, sriegis vidinis, 4 bar "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=4014&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	37,26	21
Apsauginis, Ø 1 1/4" ± 0,05 % 6 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1x1 1/4, sriegis vidinis, 6 bar "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=4015&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	37,10	21
Apsauginis, Ø 1 1/4" ± 0,05 % 8 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apasauginis vožtuvas, diametras 1x1 1/4, sriegis vidinis, 8 bar "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=4016&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	37,20	21
Slėgio redukcinis, Ø 1/2 ± 0,05 %, 1,5-6,0 bar, įėjime maks. 25 bar.	Gamintojas Honeywell, Vokietija	Slėgio reduktorius, diametras 1/2, įėjime 25 bar, išėjime 1,5-6 bar "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=3795&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	44,00	21
Slėgio, redukcinis, Ø 3/4 ± 0,05 %, 1,5-6,0 bar, įėjime maks. 25 bar.	Gamintojas Honeywell, Vokietija	Slėgio reduktorius, diametras 3/4, įėjime 25 bar, išėjime 1,5-6 bar "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=3796&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	45,00	21
Slėgio, redukcinis, Ø 1 ± 0,05 %, 1,5-6,0 bar, įėjime maks. 25 bar.	Gamintojas Honeywell, Vokietija	Slėgio reduktorius, diametras 1", įėjime 25 bar, išėjime 1,5-6 bar "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=3797&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	62,00	21

175		Slėgio redukcinis, Ø 1 1/4 ± 0,05 %, 1,5-6,0 bar, įėjime maks. 25 bar.	Gamintojas Honeywell, Vokietija	Slėgio reduktorius, diametras 1 1/4, įėjime 25 bar, išėjime 1,5-6 bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4017&controller=product&id_lang=2"	1	vnt.	80,00	21
176		Slėgio, redukcinis, Ø 1 1/2 ± 0,05 %, 1,5-6,0 bar, įėjime maks. 25 bar.	Gamintojas Honeywell, Vokietija	Slėgio reduktorius, diametras 1 1/2, įėjime 25 bar, išėjime 1,5-6 bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4018&controller=product&id_lang=2"	1	vnt.	140,00	21
177		Slėgio, redukcinis, Ø 2 ± 0,05 %, 1,5-6,0 bar, įėjime maks. 25 bar	Gamintojas Honeywell, Vokietija	Slėgio reduktorius, diametras 2", įėjime 25 bar, išėjime 1,5-6 bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4019&controller=product&id_lang=2"	1	vnt.	170,00	21
178	Papildytojas	Automatinis, Ø 1/2" ± 0,05 % 0,3-4,0 bar, PN16	Gamintojas Honeywell, Vokietija	papildytojas, automatinis, diametras 1/2, nustatymas 0,3-4 bar, PN16 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3794&controller=product&id_lang=2"	1	vnt.	23,80	21
179	Apsaugos grupė	Žalvarinis korpusas, Ø 1" ± 0,05 %- 50 kW, su apsauginiu vožt. Ø 1/2" ± 0,05 %, 3 bar	Gamintojas Watts, Vokietija	Apsaugos grupė, žalvarinis korpusas, diametras 1", 50 KW, apsauginis vožtuvas 3 bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3402&controller=product&id_lang=2"	1	vnt.	50,40	21
180		AMV-10 tipo arba lygiavertė, 14 s/mm ± 0,05 %, 300N šildymui iki DN 25 ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Pavara AMV-10, uždarymo jėga 300N, pavaros greitis 14 s/mm, šildymui iki DN25 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4020&controller=product&id_lang=2"	2	vnt.	240,00	21
181		AMV-10 tipo arba lygiavertė, 14 s/mm ± 0,05 %, 300N šildymui iki DN 25 ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Pavara AMV-10, uždarymo jėga 300N, pavaros greitis 14 s/mm, šildymui iki DN25 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4020&controller=product&id_lang=2"	1	vnt.	240,00	21
182	Pavara	AMV-11 tipo arba lygiavertė, 7 s/mm ± 0,05 %, 300N karštam vand. iki DN 25 ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Pavara AMV-11, uždarymo jėga 300N, pavaros greitis 7 s/mm, šildymui iki DN25 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4021&controller=product&id_lang=2"	1	vnt.	291,00	21
183		AMV-20 tipo arba lygiavertė, 15 s/mm ± 0,05 %, 450N šildymui nuo DN 32 ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Pavara AMV-20, uždarymo jėga 450N, pavaros greitis 15 s/mm, šildymui iki DN32 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4022&controller=product&id_lang=2"	1	vnt.	336,00	21
184		AMV-30 tipo arba lygiavertė, 3 s/mm ± 0,05 %, 450N karštam vand. DN 15-50 ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Pavara AMV-30, uždarymo jėga 450N, pavaros greitis 3 s/mm, šildymui iki DN15-50 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4023&controller=product&id_lang=2"	1	vnt.	212,00	21

185		VS-2 tipo arba lygiavertis, DN 15 ± 0,05 %, kvs-0,63	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas 2-eigis, VS-2, skersmuo 15, Kvs reikšmės [m³/h] 0,63 m³/h, Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 130 °C, PN16, Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 10bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4024&controller=product&id_lang=2"	1	vnt.	72,20	21
186		VS-2 tipo arba lygiavertis, DN 15 ± 0,05 %, kvs-1,0	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas 2-eigis, VS-2, skersmuo 15, Kvs reikšmės [m³/h] 1 m³/h, Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 130 °C, PN16, Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 10bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4025&controller=product&id_lang=2"	1	vnt.	69,00	21
187	Vožtuvas 2-eigis VS tipo arba lygiavertis, PN16, 130°C± 0,05%,dp-10bar	VS-2 tipo arba lygiavertis, DN 15 ± 0,05 %, kvs-1,6	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas 2-eigis, VS-2, skersmuo 15, Kvs reikšmės [m³/h] 1,6 m³/h, Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 130 °C, PN16, Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 10bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4026&controller=product&id_lang=2"	1	vnt.	70,00	21
188		VS-2 tipo arba lygiavertis, DN 20 ± 0,05 %, kvs-2,5	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas 2-eigis, VS-2, skersmuo 20, Kvs reikšmės [m³/h] 2,5 m³/h, Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 130 °C, PN16, Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 10bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4027&controller=product&id_lang=2"	1	vnt.	79,00	21
189		VS-2 tipo arba lygiavertis, DN 25 ± 0,05 %, kvs-4,0	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas 2-eigis, VS-2, skersmuo 20, Kvs reikšmės [m³/h] 4,0 m³/h, Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 130 °C, PN16, Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 10bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4028&controller=product&id_lang=2"	1	vnt.	101,00	21
190		VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 15 ± 0,05 %, kvs-0,63	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas 2-eigis, VM-2, skersmuo 15, Kvs reikšmės [m³/h] 0,63 m³/h, Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 150 °C, PN25, Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 16bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4029&controller=product&id_lang=2"	1	vnt.	156,00	21

191	Vožtuvas 2-eigis VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 15 ± 0,05 %, kvs-1,0	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas 2-eigis, VM-2, skersmuo 15, Kvs reikšmės [m³/h] 1,0 m³/h, Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 150 °C, PN25, Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 16bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4030&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	154,60	21
192	Vožtuvas 2-eigis VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 15 ± 0,05 %, kvs-1,6	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas 2-eigis, VM-2, skersmuo 15, Kvs reikšmės [m³/h] 1,6 m³/h, Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 150 °C, PN25, Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 16bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4031&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	150,20	21
193	Vožtuvas 2-eigis VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 15 ± 0,05 %, kvs-2,5	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas 2-eigis, VM-2, skersmuo 15, Kvs reikšmės [m³/h] 2,5 m³/h, Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 150 °C, PN25, Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 16bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4032&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	149,87	21
194	Vožtuvas 2-eigis VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 20 ± 0,05 %, kvs-4,0	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas 2-eigis, VM-2, skersmuo 20, Kvs reikšmės [m³/h] 4,0 m³/h, Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 150 °C, PN25, Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 16bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4033&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	180,48	21
195	Vožtuvas 2-eigis VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 25 ± 0,05 %, kvs-6,3	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas 2-eigis, VM-2, skersmuo 25, Kvs reikšmės [m³/h] 6,3 m³/h, Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 150 °C, PN25, Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 16bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4034&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	199,22	21
196	Vožtuvas 2-eigis VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 32 ± 0,05 %, kvs-10,0	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas 2-eigis, VM-2, skersmuo 32, Kvs reikšmės [m³/h] 10,0 m³/h, Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 150 °C, PN25, Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 16bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4035&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	220,60	21

197		VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 40 ± 0,05 %, kvs-16,0	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas 2-eigis, VM-2, skersmuo 40, Kvs reikšmės [m³/h] 16,0 m³/h, Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 150 °C, PN25, Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 16bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4036&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	280,77	21
198		VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 50 ± 0,05 %, kvs-25,0	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas 2-eigis, VM-2, skersmuo 50, Kvs reikšmės [m³/h] 25,0 m³/h, Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 150 °C, PN25, Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 16bar "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4037&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	285,24	21
199		Ø 1/2" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 2,5, žalvarinis arba lygiavertis	Gamintojas LK Armatur, Švedija	Maišymo vožtuvas 3-eigis, sriegis vidinis, diametras 1/2, Kvs 2,5, žalvarinis, PN10, maksimali temperatūra 110°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4038&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	26,17	21
200		Ø 3/4" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 4, žalvarinis arba lygiavertis	Gamintojas LK Armatur, Švedija	Maišymo vožtuvas 3-eigis, sriegis vidinis, diametras 3/4, Kvs 4,0, žalvarinis, PN10, maksimali temperatūra 110°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4039&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	26,16	21
201	Maišymo vožtuvas 3-eigis su vidiniu sriegiu PN 10 bar, T max 110°C±0,05%,	Ø 3/4" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 6,3, žalvarinis arba lygiavertis	Gamintojas LK Armatur, Švedija	Maišymo vožtuvas 3-eigis, sriegis vidinis, diametras 3/4, Kvs 6,3, žalvarinis, PN10, maksimali temperatūra 110°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4040&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	26,08	21
202		Ø 1" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 6,3, žalvarinis arba lygiavertis	Gamintojas LK Armatur, Švedija	Maišymo vožtuvas 3-eigis, sriegis vidinis, diametras 1", Kvs 8,0, žalvarinis, PN10, maksimali temperatūra 110°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4041&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	28,63	21
203		Ø 1" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 10, žalvarinis arba lygiavertis	Gamintojas LK Armatur, Švedija	Maišymo vožtuvas 3-eigis, sriegis vidinis, diametras 1", Kvs 10,0, žalvarinis, PN10, maksimali temperatūra 110°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4042&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	28,90	21

204		Ø 1 1/4" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 15, žalvarinis arba lygiavertis	Gamintojas LK Armatur, Švedija	Maišymo vožtuvas 3-eigis, slėgis vidinis, diametras 1 1/4, Kvs 16,0, žalvarinis, PN10, maksimali temperatūra 110°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4043&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	31,05	21
205		Ø 1/2" ± 0,05 %, ne mažiau Kvs 2,5, žalvarinis arba lygiavertis	Gamintojas LK Armatur, Švedija	Maišymo vožtuvas 4-eigis, slėgis vidinis, diametras 1/2, Kvs 2,5, žalvarinis, PN10, maksimali temperatūra 110°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4044&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	16,62	21
206		Ø 3/4" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 6,3, žalvarinis arba lygiavertis	Gamintojas LK Armatur, Švedija	Maišymo vožtuvas 4-eigis, slėgis vidinis, diametras 3/4, Kvs 6,3, žalvarinis, PN10, maksimali temperatūra 110°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4045&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	19,82	21
207		Ø 1" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 10, žalvarinis arba lygiavertis	Gamintojas LK Armatur, Švedija	Maišymo vožtuvas 4-eigis, slėgis vidinis, diametras 1", Kvs 10,0, žalvarinis, PN10, maksimali temperatūra 110°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4046&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	21,64	21
208		Ø 1 1/4" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 15, žalvarinis arba lygiavertis	Gamintojas LK Armatur, Švedija	Maišymo vožtuvas 4-eigis, slėgis vidinis, diametras 1 1/4, Kvs 16,0, žalvarinis, PN10, maksimali temperatūra 110°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4047&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	23,47	21
209	Maišymo vožtuvas 4-eigis su vidiniu slėgiu PN 10 bar, T max 110°C±0,05%,	Ø 3/4" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 8, ketinis arba lygiavertis	Gamintojas Vexve, Suomija	Maišymo vožtuvas 4-eigis, slėgis vidinis, diametras 3/4, Kvs 13, ketinis, PN10, maksimali temperatūra 110°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4048&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	25,22	21
210		Ø 1" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 12, ketinis arba lygiavertis	Gamintojas Vexve, Suomija	Maišymo vožtuvas 4-eigis, slėgis vidinis, diametras 1", Kvs 17, ketinis, PN10, maksimali temperatūra 110°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4049&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	31,44	21
211		Ø 1 1/4" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 18, ketinis arba lygiavertis	Gamintojas Vexve, Suomija	Maišymo vožtuvas 4-eigis, slėgis vidinis, diametras 1 1/4, Kvs 24, ketinis, PN10, maksimali temperatūra 110°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4050&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	36,05	21

212		Ø 1 1/2" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 24, ketinis arba lygiavertis	Gamintojas Vexve, Suomija	Maišymo vožtuvas 4-eigis, sriegis vidinis, diametras 1 1/2, Kvs 31, ketinis, PN10, maksimali temperatūra 110°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4051&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	40,26	21
213		Ø 2" ± 0,05 %, ne mažiau Kvs 40, ketinis arba lygiavertis	Gamintojas Vexve, Suomija	Maišymo vožtuvas 4-eigis, sriegis vidinis, diametras 2", Kvs 41, ketinis, PN10, maksimali temperatūra 110°C "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4052&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	53,99	21
214	Ventilis balansinis su matavimo antgaliais	Ø 1/2 ± 0,05 %, ne mažiau kvs-3,88	Gamintojas Oventrop, Vokietija	Ventilis balansinis su matavimo antgaliais, diametras 1/2, Kvs 3,88 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4053&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	40,57	21
215		Ø 3/4 ± 0,05 %, ne mažiau kvs-5,71	Gamintojas Oventrop, Vokietija	Ventilis balansinis su matavimo antgaliais, diametras 3/4, Kvs 5,71 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4054&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	42,34	21
216		Ø 1 ± 0,05 %, ne mažiau kvs-8,89	Gamintojas Oventrop, Vokietija	Ventilis balansinis su matavimo antgaliais, diametras 1", Kvs 8,89 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4055&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	48,27	21
217		Ø 1 1/4 ± 0,05 %, kvs-19,45	Gamintojas Oventrop, Vokietija	Ventilis balansinis su matavimo antgaliais, diametras 1 1/4, Kvs 19,45 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4056&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	65,27	21
218		Ø 1 1/2 ± 0,05 %, kvs-27,51	Gamintojas Oventrop, Vokietija	Ventilis balansinis su matavimo antgaliais, diametras 1 1/2, Kvs 27,51 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4057&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	73,59	21
219		Ø 2 ± 0,05 %, ne mažiau kvs-38,78	Gamintojas Oventrop, Vokietija	Ventilis balansinis su matavimo antgaliais, diametras 2", Kvs 38,78 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4058&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	104,58	21
220		Balansinis, flanšinis, DN 65 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 98,0	Gamintojas Oventrop, Vokietija	Vožtuvas balansinis, diametras 65, Kvs 98,0, flanšinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4094&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	118,03	21

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

Balansinis, flanšinis, DN 80 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 122,0	Gamintojas Oventrop, Vokietija	Vožtuvas balansinis, diametras 80, Kvs 122,0, flanšinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4095&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	140,54	21
Balansinis, flanšinis, DN 100 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 201,0	Gamintojas Oventrop, Vokietija	Vožtuvas balansinis, diametras 100, Kvs 201,0, flanšinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4096&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	168,52	21
Balansinis, flanšinis, DN 125 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 293,0	Gamintojas Oventrop, Vokietija	Vožtuvas balansinis, diametras 125, Kvs 293,0, flanšinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4097&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	211,30	21
Balansinis, flanšinis, DN 150 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 404,0	Gamintojas Oventrop, Vokietija	Vožtuvas balansinis, diametras 150, Kvs 404,0, flanšinis "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4098&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	382,49	21
Balansinis, žalvarinis, Ø 1/2 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 1,7 0	Gamintojas Oventrop, Vokietija	Vožtuvas balansinis, diametras 1/2, žalvarinis, Kvs 1,7 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4059&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	38,80	21
Balansinis, žalvarinis, Ø 3/4 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 2,7	Gamintojas Oventrop, Vokietija	Vožtuvas balansinis, diametras 3/4, žalvarinis, Kvs 2,7 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4060&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	40,60	21
Balansinis, žalvarinis, Ø 1 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 3,6	Gamintojas Oventrop, Vokietija	Vožtuvas balansinis, diametras 1", žalvarinis, Kvs 3,6 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4061&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	49,20	21
Balansinis, žalvarinis, Ø 1 1/4 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 6,8	Gamintojas Oventrop, Vokietija	Vožtuvas balansinis, diametras 1 1/4, žalvarinis, Kvs 6,8 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4062&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	70,30	21
Balansinis, žalvarinis, Ø 1 1/2 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 10,0	Gamintojas Oventrop, Vokietija	Vožtuvas balansinis, diametras 1 1/2, žalvarinis, Kvs 10,0 "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4063&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	80,04	21
Balansinis, rankinis, su skale ir angaliais, vidiniu sriegiu, "USV-I 15" tipo arba lygiavertis, ne mažiau kvs 1,6, DN15 ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas USV-I, diametras 15, sriegis vidinis, su nustatymo skale, rankinis balansinis, Kvs reikšmės [m³/h] 1,6 m³/h "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4064&controller=produ ct&id_lang=2"	1	vnt.	20,10	21

231	
232	
233	
234	
235	
236	
237	
238	

Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, vidiniu sriegiu, "USV-I 20" tipo arba lygiavertis, ne mažiau kvs 2,5, DN20 ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas USV-I, diametras 20, sriegis vidinis, su nustatymo skale, rankinis balansinis, Kvs reikšmės [m³/h] 2,5 m³/h "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4065&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	21,04	21
Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, vidiniu sriegiu, "USV-I 25" tipo arba lygiavertis, ne mažiau kvs 4,0, DN25 ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas USV-I, diametras 25, sriegis vidinis, su nustatymo skale, rankinis balansinis, Kvs reikšmės [m³/h] 4,0 m³/h "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4066&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	32,20	21
Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, vidiniu sriegiu, "USV-I 32" tipo arba lygiavertis, ne mažiau kvs 6,3, DN32 ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas USV-I, diametras 32, sriegis vidinis, su nustatymo skale, rankinis balansinis, Kvs reikšmės [m³/h] 6,3 m³/h "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4067&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	40,15	21
Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, vidiniu sriegiu, "USV-I 40" tipo arba lygiavertis, ne mažiau kvs 10, DN40 ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas USV-I, diametras 40, sriegis vidinis, su nustatymo skale, rankinis balansinis, Kvs reikšmės [m³/h] 10,0 m³/h "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4068&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	50,99	21
Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, vidiniu sriegiu, "USV-I 50" tipo arba lygiavertis, ne mažiau kvs 16, DN50 ± 0,05 %	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas USV-I, diametras 50, sriegis vidinis, su nustatymo skale, rankinis balansinis, Kvs reikšmės [m³/h] 16,0 m³/h "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4069&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	80,90	21
Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, flanšinis, "MSV-F2" tipo arba lygiavertis, DN65 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 74,4	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas MSV-F2, diametras 65, balansinis, flanšinis, su nustatymo skale, rankinis balansinis, Kvs reikšmės [m³/h] 93,4 m³/h "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4099&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	112,53	21
Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, flanšinis, "MSV-F2" tipo arba lygiavertis, DN80 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 111,0	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas MSV-F2, diametras 80, balansinis, flanšinis, su nustatymo skale, rankinis balansinis, Kvs reikšmės [m³/h] 122,3 m³/h "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4100&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	148,59	21
Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, flanšinis, "MSV-F2" tipo arba lygiavertis, DN100 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 165,0	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas MSV-F2, diametras 100, balansinis, flanšinis, su nustatymo skale, rankinis balansinis, Kvs reikšmės [m³/h] 200,0 m³/h "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4101&controller=product&id lang=2"	1	vnt.	220,41	21

Vožtuvas

239	Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, flanšinis, "MSV-F2" tipo arba lygiavertis, DN125 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 242,0	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas MSV-F2, diametras 125, balansinis, flanšinis, su nustatymo skale, rankinis balansinis, Kvs reikšmės [m³/h] 304,40 m³/h "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=4102&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	299,50	21
240	Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, flanšinis, "MSV-F2" tipo arba lygiavertis, DN150 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 372,0	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas MSV-F2, diametras 150, balansinis, flanšinis, su nustatymo skale, rankinis balansinis, Kvs reikšmės [m³/h] 400,80 m³/h "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=4103&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	320,73	21
241	Balansinis, su vidiniu sriegiu, "MSV-BD" tipo arba lygiavertis, DN15 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 2,5	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas MSV-BD, diametras 15, sriegis vidinis, Kvs reikšmės [m³/h] 2,5 m³/h "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=4070&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	34,60	21
242	Balansinis, su vidiniu sriegiu, "MSV-BD" tipo arba analogiškas, DN15 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 3,0	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas MSV-BD, diametras 15, sriegis vidinis, Kvs reikšmės [m³/h] 3,0 m³/h "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=4071&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	34,99	21
243	Balansinis, su vidiniu sriegiu, "MSV-BD" tipo arba lygiavertis, DN20 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 6,6	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas MSV-BD, diametras 20, sriegis vidinis, Kvs reikšmės [m³/h] 6,6 m³/h "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=4072&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	39,90	21
244	Balansinis, su vidiniu sriegiu, "MSV-BD" tipo arba lygiavertis, DN25 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 9,5	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas MSV-BD, diametras 25, sriegis vidinis, Kvs reikšmės [m³/h] 9,5 m³/h "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=4073&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	46,00	21
245	Balansinis, su vidiniu sriegiu, "MSV-BD" tipo arba lygiavertis, DN32 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 18,0	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas MSV-BD, diametras 32, sriegis vidinis, Kvs reikšmės [m³/h] 9,5 m³/h "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=4074&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	62,14	21
246	Balansinis, su vidiniu sriegiu, "MSV-BD" tipo arba lygiavertis, DN40 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 26,0	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas MSV-BD, diametras 40, sriegis vidinis, Kvs reikšmės [m³/h] 26,0 m³/h "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=4075&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	74,00	21
247	Balansinis, su vidiniu sriegiu, "MSV-BD" tipo arba lygiavertis, DN50 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 40,0	Gamintojas Danfoss, Danija	Vožtuvas MSV-BD, diametras 50, sriegis vidinis, Kvs reikšmės [m³/h] 40,0 m³/h "https://www.e-litera.lt/index.php?id_product=4076&controller=produkt&id_lang=2"	1	vnt.	91,00	21

248	Ventilis	Triegis, termostatinis, be srieginio tvirtinimo, dešininis, plokščias, prijungimas DN20 ± 0,05 %	Gamintojas Rosswainer, Vokietija	Ventilis triegis, termostatinis, dešininis, plokščias prijungimas, diametras 20 "https://www.e- literna.lt/index.php?id_product=4077&controller=produ ct&id_lang=2"	2	vnt.	19,92	21
249		Triegis, termostatinis, be srieginio tvirtinimo, kairinis, plokščias, prijungimas DN20 ± 0,05 %	Gamintojas Rosswainer, Vokietija	Ventilis triegis, termostatinis, kairinis, plokščias prijungimas, diametras 20 "https://www.e- literna.lt/index.php?id_product=4078&controller=produ ct&id_lang=2"	2	vnt.	19,92	21
250	Sujungimas	Srieginis, triegiam termostatiniam ventiliui, su nikeliuotu antgaliu, prijungimas DN20 ± 0,05 %	Gamintojas Rosswainer, Vokietija	Sujungimas, srieginis, skirtas triegiam termostatui, su nikeliuotu antgaliu, diametras 20 "https://www.e- literna.lt/index.php?id_product=4079&controller=produ ct&id_lang=2"	2	vnt.	5,30	21
251	Ventilis	WC bakelio (apatinis), chromuotas, Ø 3/8 ± 0,05 %	Gamintojas Alcaplast, Čekija	WC bakelio padavimo mechanizmas, apatinis, diametras 3/8, sriegis išorinis, sriegis metalinis "https://www.e- literna.lt/index.php?id_product=2198&controller=produ ct&id_lang=2"	10	vnt.	6,38	21
252		WC bakelio (apatinis), chromuotas, Ø 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Alcaplast, Čekija	WC bakelio padavimo mechanizmas, apatinis, diametras 1/2, sriegis išorinis, sriegis metalinis "https://www.e- literna.lt/index.php?id_product=2197&controller=produ ct&id_lang=2"	10	vnt.	8,30	21
253		WC bakelio (šoninis), chromuotas, Ø 3/8 ± 0,05 %	Gamintojas Alcaplast, Čekija	WC bakelio padavimo mechanizmas, šoninis, diametras 3/8, sriegis išorinis, sriegis metalinis "https://www.e- literna.lt/index.php?id_product=2196&controller=produ ct&id_lang=2"	10	vnt.	8,00	21
254		WC bakelio (šoninis), chromuotas, Ø 1/2 ± 0,05 %.	Gamintojas Alcaplast, Čekija	WC bakelio padavimo mechanizmas, šoninis, diametras 1/2, sriegis išorinis, sriegis metalinis "https://www.e- literna.lt/index.php?id_product=2195&controller=produ ct&id_lang=2"	10	vnt.	8,16	21
255		Trišakis skalbimo mašinai, Ø 1/2i x 3/4i x 1/2v ± 0,05 %	Gamintojas Rubineta, Lietuva	Trišakis skalbimo mašinai, diametras 1/2 iš x 3/4 iš x 1/2 vid "https://www.e- literna.lt/index.php?id_product=3676&controller=produ ct&id_lang=2"	10	vnt.	3,01	21
256		Gręžiamas (plieno vamzdžiui), Ø 1/2 x 10 mm ± 0,05 %	Gamintojas Remer, Italija	Balnas gręžiamas, matmenys 1/2 x 10 mm "https://www.e- literna.lt/index.php?id_product=4104&controller=produ ct&id_lang=2"	10	vnt.	1,99	21

257	Laminas	Gręžiamas (plieno vamzdžiui), Ø 3/4 x 13 mm ± 0,05 %	Gamintojas Remer, Italija	Balnas gręžiamas, matmenys 3/4 x 13 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4105&controller=produkt&id_lang=2"	10	vnt.	2,20	21
258		Kampinis, su apdailos lekštute maišytuvui, Ø 1/2 x 1/2 ± 0,05 %	Modelis C408681, Gamintojas VA Albertoni, Italija	Ventilis kampinis, diametras 1/2, su apdailos lekštute, sriegis išorinis, nikeliuotas "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4080&controller=produkt&id_lang=2"	50	vnt.	3,20	21
259		Kampinis, su lekštute skalbimo mašinai, Ø 1/2 x 3/4 ± 0,05 %	Modelis D914689, Gamintojas VA Albertoni, Italija	Ventilis kampinis, diametras 3/4, su apdailos lekštute, sriegis išorinis, nikeliuotas "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4082&controller=produkt&id_lang=2"	30	vnt.	3,90	21
260		Kampinis, su lekštute maišytuvui, Ø 1/2 x 3/8 ± 0,05 %	Modelis C406281, Gamintojas VA Albertoni, Italija	Ventilis kampinis, diametras 3/8, su apdailos lekštute, sriegis išorinis, nikeliuotas "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4081&controller=produkt&id_lang=2"	30	vnt.	3,12	21
261		Kampinis su lekštute kombinuotas, Ø 1/2 x 3/8 x 3/4 ± 0,05 %	Modelis D9021851, Gamintojas VA Albertoni, Italija	Ventilis kampinis kombinuotas, diametras 1/2x3/8x3/4, su apdailos lekštute, sriegis išorinis, nikeliuotas "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4083&controller=produkt&id_lang=2"	2	vnt.	6,83	21
262	Nipelis	Užspaudžiamas su veržle, išorinis sriegis, Ø 1/2 x 10 mm ± 0,05 %	Gamintojas Schell, Vokietija	Sujungimas užspaudžiamas su veržle, sriegis išorinis, diametras 1/2 x 10 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4084&controller=produkt&id_lang=2"	50	vnt.	3,12	21
263		Užspaudžiamas su veržle, vidinis sriegis, Ø 1/2 x 10 mm ± 0,05 %	Gamintojas Schell, Vokietija	Sujungimas užspaudžiamas su veržle, sriegis vidinis, diametras 1/2 x 10 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4085&controller=produkt&id_lang=2"	50	vnt.	2,99	21
264		Dvigubas, užspaudžiamas su veržlėmis, Ø 3/8 x 10 mm x 10 mm ± 0,05 %	Gamintojas Schell, Vokietija	Sujungimas užspaudžiamas su veržlėmis, dvigubas, diametras 3/8 x 10 mm x 10 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4086&controller=produkt&id_lang=2"	50	vnt.	2,90	21
265	Alkūnė	Su užspaudžiamą veržle, vidinis sriegis, Ø 1/2 x 10 mm ± 0,05 %	Gamintojas Schell, Vokietija	Alkūnė užspaudžiamą su veržle, sriegis vidinis, diametras 1/2 x 10 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=3594&controller=produkt&id_lang=2"	50	vnt.	8,26	21
266		Su užspaudžiamą veržle, išorinis sriegis, Ø 1/2 x 10 mm ± 0,05 %	Gamintojas Schell, Vokietija	Alkūnė užspaudžiamą su veržle, sriegis išorinis, diametras 1/2 x 10 mm "https://www.e-literna.lt/index.php?id_product=4087&controller=produkt&id_lang=2"	50	vnt.	4,30	21

[illegible]

**pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminarus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, Pirkėjas gali išpirkti mažesnę arba didesnę nei preliminarus prekių kiekis nei preliminarus kiekis gali būti užsakomas / perkamas tik esant Pirkėjo administracijos leidimui / sutikimui), tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarties (sutarties dalių) vertė.
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **5981,78 EUR**.*

Pardavėjas

UAB "Literna"
Verkių g. 42, LT-09109 Vilnius
Įmonės kodas 124942563
PVM mok. kodas LT249425610
a. s. LT607044060001669261
AB SEB bankas b. k. 74400
Tel. (8 5) 230 0376, faks. (8 5) 230 0397

Direktorius

Gintautas Kazlauskas

A.V.

Pirkėjas

VsĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius

Feliksas Janų

