



Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė UAB “MBR Parduotuvių ir restoranų įranga” (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama pardavimų vadovo Valdo Klimaičio, veikiančio pagal įgaliojimą Nr.01-033, išduotą 2020 m. sausio 21 d., laimėjusi 2021-09-24 skelbtą atviro konkurso būdu vykusį „*Virtuvės įrenginių pirkimas, VUL SK Nr. 2835*“ viešąjį pirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 565899) (toliau – Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui virtuvės įrenginius (toliau – Prekės), juos instaliuoti / įdiegti, instrukuoti personalą, o Pirkėjas įsipareigoja priimti juos ir už juos sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotų įkainių maksimalių kiekių kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyti **fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių maksimalūs kiekiai**, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 158 671,7 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt vienas euras 70 centų). PVM suma 33 321,06 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai trys šimtai dvidešimt vienas euras 6 centai). **Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 191 992,76 Eur** (vienas šimtas devyniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt du eurai 76 centai).

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. Sutarties kaina – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir kaina nustatyti šios Sutarties priede Nr.1.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu, jas instaliuoti / įdiegti, apmokyti personalą tokia tvarka ir terminais kaip nurodyta kaip nurodyta sutarties priede Nr. 1. Esant nenumatytoms objektyvioms nuo Pardavėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 4.1.1 papunktyje, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam kaip 15 (penkiolikos) dienų terminui rašytiniu Šalių susitarimu:

4.1.1. Prekių pristatymo į vietą (instaliavimo (įdiegimo), personalo apmokymo) termino pratęsimas galimas esant šioms aplinkybėms (bet kuriai ar kelioms), įskaitant, bet neapsiribojant:

4.1.1.1. dėl ypatingų oro sąlygų, kurios gali pakenkti tinkamam Prekių pristatymui ir įdiegimui;

4.1.1.2. dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, apie kurias Pardavėjas buvo pranešęs Pirkėjui, ir kurios sutrukdė Pardavėjui tiekti Prekes;

4.1.1.3. kai Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir todėl Pardavėjas negali tiekti Prekių;

- 4.1.1.4. kai ne dėl Pardavėjo kaltės sustabdytas Prekių tiekimas;
- 4.1.1.5. dėl teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo, naujų teisės aktų įsigaliojimo;
- 4.1.1.6. dėl valstybės institucijų pareigūnų veikimo / neveikimo, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo Sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui;
- 4.1.1.7. kitos aplinkybės.
- 4.2. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos vaikų reabilitacijose skyrius „Saulutė“ (Vytauto g. 2, Druskininkai).
- 4.3. Paskirtas atsakingas asmuo - [redacted]

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

- 5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
- 5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir anglų kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

- 6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
- 6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.
- 7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.
- 7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

- 8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) mėnesių.
- 9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;
- 9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.
- 9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;
- 9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavējas īsipareigoja īsrašomoje saskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijojē. Taip pat ant saskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavejas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdam sutartį.

10.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekius.

10.4. Pardavējas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekėjus tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

10.5. Pardavējas Sūtarties vykdydmo metu gali inicijuoti subtieķējo, numatyto Sūtartyje, pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.6. Pirkėjui sutikus su subtiekejo pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.7. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.3 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekęjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Tiekejui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui.

10.8. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.10. Pardavējas patvīrtina, ka šīs pārdošanas preces trešieji asmenis neturi iekšēju tiesību.

10.11. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo

PRIDEDAMA. Specifikacija ir kaina.

1. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė
UAB „MBR Parduotuvių ir restoranų įranga”
Kirtimų 49 B, LT-02244 Vilnius
Įmonės kodas 110451974,
PVM kodas: LT104519716
A. s. Nr. LT70 7044060001109488
AB SEB BANKAS
Tel. 2660008
Pardavimų vadovas
Valdas Klimaitis



Pirkējas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius





SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

ĮKAINIAI

Pirki mo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Modelis, gamintojas	Kiekis* maksimalus mato vnt.	Įkainis 1 vnt. Eur be PVM	Kaina Eur be PVM
1	Virtuvės įrenginiai				
	1.1. Konvekcinė krosnis su dušu ir automatine plovimo programa (su montavimo, instaliavimo paslauga).	FKE201R_MP MKN Vokietija	1	14326,00	14326,00
	1.2. Skarda kepinui	7011040 LGS Vokietija	15	13,37	200,55
	1.3 Skarda kepinui	7011065 LGS Vokietija	15	14,11	211,65
	1.4 Skarda virimui	7111100 LGS Vokietija	5	20,79	103,95
	1.5 Skarda kepinui	7811065 LGS Vokietija	15	21,55	323,25
	1.6 Kepimo skarda	MKN_202363 MKN	20	74,91	1498,20
	1.7 Elektrinė indukcinė viryklė su 4 kaitinimo zonomis. (su montavimo, instaliavimo paslauga).	IEV-4 Metalo konceptija Lietuva	3	4352,00	13056,00
	1.8 Elektrinė indukcinė viryklė su 2 kaitinimo zonomis (su montavimo, instaliavimo paslauga).	IEV-2 Metalo konceptija Lietuva	1	2658,35	2658,35
	1.9 Pospaudiminė keptuvė su plovimo sistema (su montavimo, instaliavimo paslauga).	MKN_FLEXICHEF 2/100 MKN Vokietija	1	23108,42	23108,42
	1.10 Kuteris	K60/3V RAM Italija	1	2045,59	2045,59
	1.11 Faršo maišyklė	C/EMB50_V400 Laminerva Italija	1	3976,09	3976,09
	1.12 Mėsos malimo mašina.	C/E32N_V400_UNGE R S5 Laminerva Italija	2	2411,25	4822,50
	1.13 Šildomas lėkščių dispenseris	573779 Blanco Vokietija	1	1969,25	1969,25
	1.14 Bulvių valymo mašina (su montavimo, instaliavimo paslauga)	C/EPP30T_V400K LaMinerva Italija	1	2293,58	2293,58
	1.15 Spaudiminis dušas maišytuvas su montavimo paslauga	P0101020111 Monolyth Italija	2	167,81	335,62
	1.16 Paverčiamas virimo katilas (su montavimo, instaliavimo paslauga)	Multimix200 Autotemp 56+JF170020 Joni AS Danija	1	21232,80	21232,80
	1.17 Laikiklis paverčiamam virimo katilui su montavimo paslauga	179008 Joni AS Danija	1	737,99	737,99
	1.18 Valymo- plovimo priedas katilui , tinkantis katilui poz.nr16	175007 Joni AS Danija	1	2046,22	2046,22
	1.19 Tinklinė medžiaga (kiaurasietis) tinkantis katilui poz.nr16	175046 Joni AS Danija	1	248,24	248,24
	1.20 Virimo katilas (su montavimo, instaliavimo paslauga)	PTF.IE 200/N Icos Italija	1	8008,61	8008,61
	1.21 Rankinis mikseris	MX25 Fimar Italija	1	189,00	189,00
	1.22 Rankinis mikseris	AC100+AC101 Dynamic Prancūzija	1	352,31	352,31

	1.23 Rankinis mikseris	MF002.H Dynamic Prancūzija	1	769,50	769,50
	1.24 Daržovių pjaustymo mašina (su montavimo, instaliavimo paslauga)	RG-300i_47160+47330+84016+3208 Hallde Švedija	1	10309,61	10309,61
	1.25 Daržovių pjaustymo diskas	65049 Hallde Švedija	1	380,16	380,16
	1.26 Šildomas marmitas-vežimėlis	BMPK3120 Rm Gastro Čekija	1	1018,71	1018,71
	1.27 Indas marmitiniam vežimėliui	7011200 LGS Vokietija	10	30,24	302,40
	1.28 Indas marmitiniam vežimėliui	7012200 LGS Vokietija	5	19,65	98,25
	1.29 Indas marmitiniam vežimėliui	7013200 LGS Vokietija	10	15,12	151,20
	1.30 Dangtis	7011001 LGS Vokietija	10	11,34	113,40
	1.31 Dangtis	7012001 LGS Vokietija	5	6,80	34,00
	1.32 Dangtis	7013001 LGS Vokietija	10	4,53	45,30
	1.33 Vežimėlis skardoms GN1/1 .	VG-17, Metalo koncepcija, Lietuva	1	243,00	243,00
	1.34 Vežimėlis skardoms atitinkančioms 6 poz	Nestandartas, Metalo koncepcija	1	323,00	323,00
	1.35 Vežimėlis, pritaikytas GN indams	Metalo koncepcija Lietuva	1	293,00	293,00
	1.36 Gastronominė pjaustyklė	MIRRA300Y09 Sirman Italija	1	785,00	785,00
	1.37 Bulvių tarkavimo mašina	M9-ES Fasa Lietuva	1	4140,00	4140,00
	1.38 Vežimėlis kasetėms 500x500mm	VK-1R Metalo koncepcija Lietuva	1	159,00	159,00
	1.39 Vežimėlis -vonia	Basin trolley Hallde Švedija	2	1837,00	3674,00
	1.40 Rankplovė su montavimo paslauga	IP0067 Inoxpiave Italija	4	299,00	1196,00
	1.41 Automatinis vandens nukalkintojas su montavimo paslauga	2083.0016 KBS	1	832,00	832,00
	1.42 Konvejerinė indų plovimo mašina su kasečių traukos mechanizmu (su montavimo, instaliavimo paslauga)	M150+AS+2083.0016 Lamber Italija	1	19955,00	19955,00
	1.43 Stalas su plautuve.	PLM4 Metalo koncepcija Lietuva	1	1552,00	1552,00
	1.44 Stalas švariems indams.	PLM4 Metalo koncepcija Lietuva	1	456,00	456,00
	1.45 Šildomas vežimėlis	M6000012AXA Hallins Švedija	1	2117,00	2117,00
	1.46 Dozatorius putoms- plovimo pistoletas su montavimo paslauga	Topmater J20 - 2 BA Gamintojas Ecolab Vokietija	1	984,00	984,00
VISO 1 PIRKIMO DALIS					153675,7
PVM					32271,9
VISO 1 PIRKIMO DALIS su PVM					185947,6
3.	Virtuvės įrenginiai				
	3.1 Transportavimo vežimėlis-vonia	Metalo koncepcija Lietuva	2	471,00	942,00
	3.2 Vežimėlis platforminis	202001 Logikor Lenkija	1	420,00	420,00
	3.3 Stalas su dviguba plautuve, su lentyna, su borteliu.	PLDL147+600x500 Metalo koncepcija Lietuva	1	640,00	640,00
	3.4 Giluminė plautuvė	GPL127 Metalo koncepcija Lietuva	1	468,00	468,00
	3.5 Spintelė - darbo stalas	ST106 VD Metalo koncepcija Lietuva	2	377,00	754,00
	3.6 Oro ištraukimo gaubtas su montavimo paslauga	GD101 Metalo koncepcija Lietuva	2	252,00	504,00
	3.7 Vežimėlis servravimui	VL-2-4 Metalo koncepcija Lietuva	2	186,00	372,00

	3.8 Vežimėlis serviravimui	VL-2-10 Metalo koncepcija Lietuva	4	224,00	896,00
VISO 3 PIRKIMO DALIS					4996,00
PVM					1049,16
VISO 3 PIRKIMO DALIS su PVM					6045,16
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur be PVM					158671,70
PVM					33321,06
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur su PVM					191992,76

**Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus sutarties dalies kiekis. Pirkėjas gali nupirkti mažesnę prekių kiekį.*

Pardavėjas

Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė
UAB „MBR Parduotuvių ir restoranų įranga“
Kirtimų 49 B, LT-02244 Vilnius
Įmonės kodas 110451974,
PVM kodas: LT104519716
A. s. Nr. LT70 7044060001109488
AB SEB BANKAS
Tel. 2660008
Pardavimų vadovas
Valdas Klimaitis
A.V.



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111





21-C-4057 2021-12-02

Sutarties priedas Nr.1

TECHININĖ SPECIFIKACIJA

VIRTUVĖS ĮRENGINIŲ PIRKIMAS, VUL SK NR 2835

Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi

1. Visi įranga, komplektuojančiosios dalys ir kitos prekės turi būti nauji, nenaudoti, Pirkėjui pristatomi supakuoti. Planuojamos įsigyti įrangos aprašai, kiekiai ir charakteristikos pateikiami 1,2,3 ir 4 lentelėje. Tiekėjas turi siūlyti pilną reikalaujamos įrangos komplektaciją. Tiekėjo pasiūlymas su nepilna reikalaujamos įrangos komplektacija ar skirtingomis techninėmis charakteristikomis nei reikalaujama Techninėje specifikacijoje bus atmetamas kaip neatitinkantis konkurso reikalavimų
2. Visa įranga ir prekės turi turėti CE atitikties sertifikatus.
3. Visai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.
4. Įrangos, prekių pristatymo terminai nurodyti 1, 2, 3 ir 4 lentelės 8 stulpelyje.
5. Visi įrenginiai ir prekės privalo atitikti higienos normų reikalavimus, turi būti patogiai ir lengvai valomi, našūs ir ergonomiški.
6. Kiekvienam įrenginiui turi būti pateiktas gamintojo dokumentas, įrodantis jo technines galimybes bei pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
7. Įranga, kurią būtina sumontuoti ir instaliuoti, turi būti sumontuota, instaliuota ir paleista per 14 dienų nuo jos pristatymo dienos.
8. Tiekėjas privalės atlikti mokymus personalui trimis etapais: pirmas 1 dienos mokymas po įrangos sumontavimo, instaliavimo ir paleidimo,
9. Tiekėjas privalės atlikti įrangos techninį aptarnavimą ne mažiau kaip 24 mėn. nuo jos sumontavimo, instaliavimo ir paleidimo. Techninio aptarnav
10. Įvykus avarijai ar gedimui, tiekėjas privalės nedelsdamas, bet neilgiau kaip per 24 val. nuo pranešimo pateikimo pašalinti gedimą savo sąskaita
11. Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo raštą, kad yra autorizuos pardavimo ir techninio aptarnavimo partneris, taip užtikrinant kokybišką
12. Po įrangos priėmimo tiekėjas privalės ne mažiau kaip 12 mėn. atlikti jos profilaktikos darbus. Profilaktikai reikalingos medžiagos ir paslaugos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
13. Visi montavimo, instaliavimo ir derinimo darbai atliekami veikiančioje įstaigoje, todėl atliekant šiuos darbus privaloma laikytis švaros ir higienos reikalavimų.
14. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas reikalaujamas 1 pirkimo daliai – 2% (du) procentai nuo pasiūlymo vertės (be PVM). Kartu su pasiūlymo galiojimą užtikrinančiu dokumentu privaloma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo apmokėjamą patvirtinančius dokumentus (taikoma draudimo

1 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiek is vnt.	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas
1	2	3	4	7	8
		1 pirkimo dalis "Virtuvės įrenginiai"			
1	Konvekcinė krosnis su dušu ir automatinė plovimo programa (su montavimu, instaliavimo paslauga)	Matmenys: 1100 x 800 x 1950(±50) mm. (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 32(±1,5) kW Įtampa: 400V/3/50Hz Temperatūros režimas: ne prasčiau 30-300° C Talpa: ne mažiau 15 skardų, atitinkančių 6 poz.. Galimybė įdėti tarptautinio standarto GN1/1 kepimo skardas skersai. Tarpas tarp kreipiančiųjų ne mažiau 80mm. Automatiniai gaminimo procesai: ne mažiau 200 maisto gaminimo programų jau įvesta į atmintį, vieta ne mažiau 300 programų, 9 gaminimo kategorijos. 12 rankinių gaminimo režimų: švelnus virimas, virimas, intensyvus virimas, kombinuotas kepimas, sausas kepimas, sous-vide, Delta-T, kepimas žemoje temperatūroje, drėkinimas, regeneracija, laukimo funkcija. Kepimo kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno su padidintu molibdeno ir nikelio kiekiu EN1.4404 arba lygiavertio metalo. Valdymas lietimui jautriu ekranu. Ventilatoriaus autoreversas, ne mažiau kaip 5 ventilatoriaus greičio režimai, neboilerinė garų generavimo sistema, integruota daugiataškė vidinės temperatūros matavimo adata. Drėgmės valdymas kepimo kameroje. Integruotas šilumokaitis. Dūrys su hermetišku dvigubu stiklo paketu (trys stiklai be oro cirkuliacijos tarp jų). Automatinė plovimo sistema. Vandens sunaudojimas plovimo programos metu ne daugiau kaip 45 litrai. Integruotas rankinis apiplovimo dušas. Integruota riebalų atskyrimo sistema be filtro. USB sąsaja. Halogeninis kepimo kameros apšvietimas. Galimybė barkodų skanerio pajungimui. Komplekse vienas vežimėlis ir automatinis vandens nukaikintojas, našumas su viena užkrova ne mažiau 3600 l vandens. Ne	1	FKE201R_MP MKN Vokietija Matmenys: 1075 x 813 x 1960 mm. (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 31,7 kW Įtampa: 400V/3/50Hz Temperatūros režimas: 30-300° C Talpa: 15 skardų, atitinkančių 6 poz.. Galimybė įdėti tarptautinio standarto GN1/1 kepimo skardas skersai. Tarpas tarp kreipiančiųjų 88mm. Automatiniai gaminimo procesai: 250 maisto gaminimo programų jau įvesta į atmintį, vieta 350 programų, 9 gaminimo kategorijos. 12 rankinių gaminimo režimų: švelnus virimas, virimas, intensyvus virimas, kombinuotas kepimas, sausas kepimas, sous-vide, Delta-T, kepimas žemoje temperatūroje, drėkinimas, regeneracija, laukimo funkcija. Kepimo kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno su padidintu molibdeno ir nikelio kiekiu EN1.4404. Valdymas lietimui jautriu ekranu. Ventilatoriaus autoreversas, 5 ventilatoriaus greičio režimai, neboilerinė garų generavimo sistema, integruota daugiataškė vidinės temperatūros matavimo adata. Drėgmės valdymas kepimo kameroje. Integruotas šilumokaitis. Dūrys su hermetišku dvigubu stiklo paketu (trys stiklai be oro cirkuliacijos tarp jų). Automatinė plovimo sistema. Vandens sunaudojimas plovimo programos metu 45 litrai. Integruotas rankinis apiplovimo dušas. Integruota riebalų atskyrimo sistema be filtro. USB sąsaja. Halogeninis kepimo kameros apšvietimas. Galimybė barkodų skanerio pajungimui. Komplekse vienas vežimėlis.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
2	Skarda kepimui	Tarptautinio standarto GN1/1 40 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	15	7011040 LGS Vokietija Tarptautinio standarto GN1/1 40 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo
3	Skarda kepimui	Tarptautinio standarto GN1/1 65 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	15	7011065 LGS Vokietija Tarptautinio standarto GN1/1 65 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo
4	Skarda virimui	Perforuota tarptautinio standarto GN1/1 100 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	5	7111100 LGS Vokietija Perforuota tarptautinio standarto GN1/1 100 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo
5	Skarda kepimui	Tarptautinio standarto GN1/1 65 mm gylio, emaliuota	15	7811065 LGS Vokietija Tarptautinio standarto GN1/1 65 mm gylio, emaliuota	Per 60 dienų nuo
6	Kepimo skarda, padengta emale, nepridegianti, tinkanti greičio poz. nr1	Matmenys: plotis 530mm, ilgis ne mažiau 570mm, aukštis 20mm(±10)	20	MKN_202363 MKN Vokietija Matmenys: plotis 530mm, ilgis 570mm, aukštis 20mm Kepimo skarda, padengta emale, nepridegianti	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
7	Elektrinė indukcinė viryklė su 4 kaitinimo zonomis (su montavimu, instaliavimo paslauga)	Matmenys 750x750x850(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 14(±1,5) kW Įtampa 400V/3/50 Hz Ne daugiau kaip 2 stiklokeraminiai paviršiai. 4 kaitinimo zonos ne mažiau kaip Ø- 220 mm. Minimalus statomo puodo diameteras ne daugiau kaip 120 mm. Bepakopis galios reguliavimas. Viryklės korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 arba kito lygiavertio metalo, su lentyna.	3	IEV-4 Metalų koncepcija Lietuva Matmenys 700x760x850 mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 14 kW Įtampa 400V/3/50 Hz 2 stiklokeraminiai paviršiai. 4 kaitinimo zonos Ø- 220 mm. Minimalus statomo puodo diameteras 120 mm. Bepakopis galios reguliavimas. Viryklės korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304, su lentyna.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas
8	Elektrinė indukcinė viryklė su 2 kaitinimo zonomis (su montavimo, instaliavimo paslauga)	Matmenys 400x730x850(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 7(±1,5) kW Įtampa 400V/3/50 Hz Ne daugiau kaip 1 stiklokeraminis paviršius. 2 kaitinimo zonos ne mažiau kaip Ø- 220 mm. Minimalus statomo puodo diameteras ne daugiau kaip 120 mm. Bepakopis galios reguliavimas. Viryklės korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 arba kito lygiavertio	1	IEV-2 Metallo koncepcija Lietuva Matmenys 400x760x850 mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 7 kW Įtampa 400V/3/50 Hz 1 stiklokeraminis paviršius. 2 kaitinimo zonos Ø- 220 mm. Minimalus statomo puodo diameteras 120 mm. Bepakopis galios reguliavimas. Viryklės korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
9	Pospaudiminė keptuvė su plovimo sistema (su montavimo, instaliavimo paslauga)	Matmenys 1300x850x700(±100)mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 22,4(±1,5) kW Įtampa 380 V/3/50 Hz Talpa ne mažiau 100 l Daugiafunkcinis įrenginys, gali būti naudojamas kaip keptuvė, virimo puodas, didelė gruzdintuvė, autoklavas(gaminimas po spaudimu). Valdymas lietimui jautriu ekranu ne mažiau kaip 10 colių ištiržainės su ne mažiau 4mm storio grūdintu stiklu. Automatinė maisto gaminimo programos: ne mažiau 10 skirtingų maisto gaminimo kategorijų. Rankinis valdymas: ne mažiau 9 maisto gaminimo programos. Ne mažiau trys kepimo zonos su temperatūros reguliavimu kiekvienai zonai. Motorizuotas išvertimas. Motorizuotas dangčio atidarymas ir uždarymas. Motorizuotas nuotekų vožtuvo atidarymas keptuvės dugne. Automatinis porcijavimas. Rankinis dušas. Automatinis plovimas be chemikalų per ne ilgiau kaip 2 minutes. Integruotas interneto interfeisas. USB prievadas. Integruota daugiataškė vidinės temperatūros matavimo sistema. Galimybė barkodu skanerio pajungimui.	1	MKN_FLEXICHEF 2/100 MKN Vokietija Matmenys 1300x850x700mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 22,4 kW Įtampa 380 V/3/50 Hz Talpa 100 l Daugiafunkcinis įrenginys, gali būti naudojamas kaip keptuvė, virimo puodas, didelė gruzdintuvė, autoklavas(gaminimas po spaudimu). Valdymas lietimui jautriu ekranu 10 colių ištiržainės 4mm storio grūdintu stiklu. Automatinė maisto gaminimo programos: 10 skirtingų maisto gaminimo kategorijų. Rankinis valdymas: 9 maisto gaminimo programos. Trys kepimo zonos su temperatūros reguliavimu kiekvienai zonai. Motorizuotas išvertimas. Motorizuotas dangčio atidarymas ir uždarymas. Motorizuotas nuotekų vožtuvo atidarymas keptuvės dugne. Automatinis porcijavimas. Rankinis dušas. Automatinis plovimas be chemikalų per ne ilgiau kaip 2 minutes. Integruotas interneto interfeisas. USB prievadas. Integruota daugiataškė vidinės temperatūros matavimo sistema. Galimybė barkodu skanerio pajungimui.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
10	Kuteris	Matmenys: 310x530x350(±50)mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 1,5(±0,5) kW Įtampa 400 V. Su nuimamu indu. Talpa ne mažiau 6 l Korpusas iš aliuminio ar kito lygiavertio metalo. Indas - nerūdijančio plieno kito lygiavertio metalo. Greitis reguliuojamas, ne prasciau - 1500/3000 aps/min. Dangtis su grandikliu, darbo metu leidžiančiu nugarndyti produktą nuo indo sienelių. Apsauga variklio perkaitimo. Apsaugos klasė ne prasciau IP34. Funkcija PULSE. Pjovimo elemento konstrukcija su 2 kreipiančiais peiliais ir dviem pjaujančiais peiliais. Hermetinis dangtis su ne mažiau Ø 50mm vamzdžio formos padavimo talpa. Su dviem rankenėlėmis kuterio pemešimui.	1	VCB-62_22646 AB Hilde Maskiner Matmenys: 310x480x350mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 1,5 kW Įtampa 400 V. Su nuimamu indu. Talpa 6 l Korpusas iš aliuminio. Indas - nerūdijančio plieno. Greitis reguliuojamas - 1500/3000 aps/min. Dangtis su grandikliu, darbo metu leidžiančiu nugarndyti produktą nuo indo sienelių. Apsauga nuo variklio perkaitimo. Apsaugos klasė IP34. Funkcija PULSE. Pjovimo elemento konstrukcija su 2 kreipiančiais peiliais ir dviem pjaujančiais peiliais. Hermetinis dangtis su Ø 50mm vamzdžio formos padavimo talpa. Su dviem rankenėlėmis kuterio pemešimui.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
11	Faršo maišyklė	Matmenys: 800x600x1200(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) El.galingumas: 1,85 (±0,2)kW, 400 V Talpa ne mažiau 50 l Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertio metalo. 2 maišymo lopetėlės. Paverčiamas indas. Ant ratukų. Ventiluojamas variklis. Dangtis atidaromas 2 pozicijose ir turi apsauginį mikro įjungiklį. Žemos įtamos valdymo pultas.	1	C/EMB50_V400 LaMinerva Italija Matmenys: 785x635x1190 mm (plotis x ilgis x aukštis) El.galingumas: 1,85 kW, 400 V Talpa 50 l Pagaminta iš nerūdijančio plieno 2 maišymo lopetėlės. Paverčiamas indas. Ant ratukų. Ventiluojamas variklis. Dangtis atidaromas 2 pozicijose ir turi apsauginį mikro įjungiklį. Žemos įtamos valdymo pultas.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
12	Mėsos malimo mašina.	Matmenys: 330x530x550(±50)mm.(plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: ne mažiau 2.2 kW. Įtampa 380 V. Našumas ne mažiau 500 kg/h. Korpusas, pakrovimo bunkeris pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertio metalo. Chromuota išorinė galvutė iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertio metalo. Ventiluojamas variklis skirtas nepertraukiamam darbui. Žemos įtamos valdymo pultas. Peilių sistema Unger5: 3 grotelės, 2 peiliai (ne mažiau Ø98 mm)	2	C/E32N_V400_ UNGER S5 Laminerva Italija Matmenys: 328x530x548mm.(plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 2.2 kW. Įtampa 380 V. Našumas 500 kg/h. Korpusas, pakrovimo bunkeris pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304 Chromuota išorinė galvutė iš nerūdijančio plieno AISI 304. Ventiluojamas variklis skirtas nepertraukiamam darbui. Žemos įtamos valdymo pultas. Peilių sistema Unger5: 3 grotelės, 2 peiliai (Ø 98 mm)	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
13	Šildomas lėkščių dispenseris	Matmenys: 1120 x 520 x 1030(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) El.galingumas: 1,5(±0,5) kW. Įtampa: 230V/1/50Hz Su dviem apsauginiais pematomais dangčiais. Lėkštėms ne blogiau: Ø 180 - 330 mm. Konvekcinis šildymas. Temperatūros režimas: ne blogiau +30°C ... +110°C. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 lygiavertio metalo. Talpa: ne mažiau 160 vnt. lėkščių. Su keturiais gumuotais ne mažiau Ø125 mm ratukais,(du ratukai su blokatoriais). Su apsauginiais bamperiais.	1	573779 Blanco Vokietija Matmenys: 1114 x 520 x 1030 mm (plotis x ilgis x aukštis) El.galingumas: 1,5 kW. Įtampa: 230V/1/50Hz Su dviem apsauginiais pematomais dangčiais. Lėkštėms : Ø 180 - 330 mm. Konvekcinis šildymas. Temperatūros režimas: +30°C ... +110°C. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 Talpa: 160 vnt. lėkščių. Su keturiais gumuotais Ø125 mm ratukais.(du ratukai su blokatoriais). Su apsauginiais bamperiais.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
14	Bulvių valymo mašina (su montavimo, instaliavimo paslauga)	Matmenys 500x700x1100(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: ne mažiau 1,1 kW Talpa ne mažiau 30 kg. Našumas ne mažiau 680kg/h. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiavertio metalo. Įtampa 400V/3/50 Hz. Šoninės sienelės padengtos abrazyvine danga. Komplekte perforuotas atliekų filtras pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiavertio metalo. Elektrinė valdymo grandinė žemos įtamos, valdymo dėžutės apsaugos klasė ne prasciau IP56	1	C/EPP30T_V400K LaMinerva Italija Matmenys 505x729x1133 mm mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 1,15 kW Talpa 30 kg. Našumas 680kg/h. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI304 Įtampa 400V/3/50 Hz. Šoninės sienelės padengtos abrazyvine danga. Komplekte perforuotas atliekų filtras pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 Elektrinė valdymo grandinė žemos įtamos, valdymo dėžutės apsaugos klasė IP56	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
15	Spaudiminis dušas maišytuvu su montavimo paslauga	Matmenys - h ~ 1070 mm. Su vandens maišytuvu. Tvirtinamas ant stalo, papildomai tvirtinamas prie sienos. Našumas ne mažiau 15 L/min. Vieną arba du vandens maišytuvus.	2	P0101020111 Monolith Italija Matmenys - h ~ 1070 mm. Su vandens maišytuvu. Tvirtinamas ant stalo, papildomai tvirtinamas prie sienos. Našumas 18 l/min. Vieną arba du vandens maišytuvus.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
16	Paverčiamas virimo katilas (su montavimo, instaliavimo paslauga)	1200x1075x1980(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas 32 (±1,5)kW Įtampa 380 V/3/50 Hz Naudinga talpa ne mažiau 200 l Su integruota maišymo sistema. Maišytuvo elektrinis galingumas ne mažiau kaip 2,2 kW. Katilas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertio metalo. Litražo skalė vidinėse sienelėse. Garo generatoriuje nedidelis vandens kiekis užsipildo automatiškai. Valdymo įtampa - 24 V. Manometras. Viršutinė katilo dalis nešildoma. Elektroninė vandens matuoklė. Pakabinamas (šarnirinis) lengvai atidaromas katilo dangtis su ergonomine rankena. Ne mažiau 6 maišymo programos su krypties keitimosi funkcija. Temperatūros reguliavimas ne prasciau kaip nuo +1°C iki +120°C. Maišymo greičio reguliavimas ne prasciau kaip nuo 5 aps/min iki 155 aps/min. Gaminamo maisto temperatūros monitoringas. Ne mažiau 9 kaitinimo lygių, priklausomai nuo gaminamo maisto temperatūros augimo. Vandens įšilimo laikas nuo +10°C iki +90°C ne daugiau kaip 38 min. Galimybė jungti katilus į vieną liniją. Su išleidimo ventiliumi ne mažiau 2"	1	Multimax200 Autotemp 56+JF170020 Joni AS Danija 1200x1075x1980 mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas 32kW Įtampa 380 V/3/50 Hz Naudinga talpa 200 l Su integruota maišymo sistema. Maišytuvo elektrinis galingumas 2,2 kW. Katilas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Litražo skalė vidinėse sienelėse. Garo generatoriuje nedidelis vandens kiekis užsipildo automatiškai. Valdymo įtampa - 24 V Manometras. Viršutinė katilo dalis nešildoma. Elektroninė vandens matuoklė. Pakabinamas (šarnirinis) lengvai atidaromas katilo dangtis su ergonomine rankena. 6 maišymo programos su krypties keitimosi funkcija. Temperatūros reguliavimas ne prasciau kaip nuo +1°C iki +120°C. Maišymo greičio reguliavimas nuo 5 aps/min iki 155 aps/min. Gaminamo maisto temperatūros monitoringas. 9 kaitinimo lygių, priklausomai nuo gaminamo maisto temperatūros augimo. Vandens įšilimo laikas nuo +10°C iki +90°C 38 min. Galimybė jungti katilus į vieną liniją. Su išleidimo ventiliumi 2" diametro	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas
17	Laikiklis paverčiamam virimo katilui su montavimo paslauga	300x750x900(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavėrio metalo.	1	179008 Joni AS Danija 300x750x900 mm (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
18	Valymo- plovimo priedas katilui, tinkantis katilui nr. 16	Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavėrio metalo, su sintetiniais šepetiais	1	175007 Joni AS Danija Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su sintetiniais šepetiais	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
19	Tinklinė medžiaga (kiaurasetis) tinkantis katilui nr. 16	Iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavėrio metalo. Lengvai tvirtinamas prie katilo išpylimo, kai reikia iš katilo nupilti vandenį - po bulvių, daržovių, makaronų virimų.	1	175046 Joni AS Danija Iš nerūdijančio plieno Lengvai tvirtinamas prie katilo išpylimo, kai reikia iš katilo nupilti vandenį - po bulvių, daržovių, makaronų virimų.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
20	Virimo katilas (su montavimo, instaliavimo paslauga)	Virimo katilas apvalus Matmenys: diametras - 1000 mm (±50), aukštis - 900 mm Galingumas: 24 kW(±1,5)kW, 380 V Talpa 200 l. Vidiniai matmenys Ø760x500(±50) Netiesioginis kaitinimas. Pagaminta iš nerūdijančio plieno Aisi 304 arba lygiavėrio metalo. Virimo talpos dugnas iš nerūdijančio plieno Aisi 316 arba lygiavėrio metal. Marškinių garo slėgis kontroliuojamas. Saugumo vožtuvas. Vakuuminis vožtuvas Manometras. Vandens maišytuvas virimo talpos užpildymui. Produkcijos išleidimo vožtuvas, skersmuo 2 coliai. Nerūdijančio plieno arba lygiavėrio metalo reguliuojamos kojos.	1	PTF.IE 200/N Icos Italija Virimo katilas apvalus, netiesioginio kaitinimo, su garo marškiniu. Matmenys: diametras - 1000 mm, aukštis - 900 mm Galingumas: 24 kW, 380 V Talpa 200 l. Vidiniai matmenys Ø760x500 Netiesioginis kaitinimas. Pagaminta iš nerūdijančio plieno Aisi 304, virimo talpos dugnas iš nerūdijančio plieno Aisi 316. Marškinių garo slėgis kontroliuojamas prezostatu ir atsparinių saugumo vožtuvu, sukalibruotu prie 0,5 bar, vakuuminiu vožtuvu ir slėgio monometru. Vandens maišytuvas virimo talpos užpildymui. Produkcijos išleidimo vožtuvas konusinės formos, skersmuo 2 coliai. Nerūdijančio plieno reguliuojamos kojos. Icos Italija	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
21	Rankinis mikseris	Bendras ilgis 600(±50)mm, mikserio ilgis 300(±50)mm, Elektrinis galingumas ne mažiau 0,25kW, 220V. Greitis ne prasciau 13000 aps/min.	1	MX25 Fimar Italija Bendras ilgis 600mm, mikserio ilgis 300mm, Elektrinis galingumas 0,25kW, 220V. Greitis 13000 aps/min.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
22	Rankinis mikseris	Bendras ilgis 500(±50)mm, mikserio ilgis 220(±50)mm. Elektrinis galingumas ne mažiau 0,27kW, 220V. Pritaikytas puodams dydžio ne prasciau 5/25 litru.	1	AC100+AC101 Dynamic Prancūzija Bendras ilgis 505mm, mikserio ilgis 225mm. Elektrinis galingumas 0,27kW, 220V. Pritaikytas puodams dydžio nuo 5 iki 25 litru talpos.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
23	Rankinis mikseris	Bendras ilgis 710(±50)mm, mikserio ilgis 410(±50)mm, Elektrinis galingumas ne mažiau 0,6kW, 220V. Plakimo šluotelė komplekte Greitis reguliuojamas. Pritaikytas puodams dydžio ne prasciau 40/100 litru.	1	MF002.H Dynamic Prancūzija Bendras ilgis 710mm, mikserio ilgis 410mm, Elektrinis galingumas 0,6kW, 220V. Plakimo šluotelė komplekte. Greitis reguliuojamas. Pritaikytas puodams dydžio 40/100 litru.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
24	Daržovių pjaustymo mašina (su montavimo, instaliavimo paslauga)	Matmenys: 600x490x1200(±50) mm.(ilgis x gylis x aukštis) Elektrinis galingumas - iki 0.75 kW. 380V Našumas ne mažiau 40 kg per minutę. Planetarinė krumpļaratinė pavara. Daržovės galima pjaustyti kubeliais, griežinėliais, šiaudeliais, tarkuoti. Naudojama daržovėms, vaisiams, šakniavaisiams, grybams, sūriui ir pan. pjaustyti. Daržovių pjaustyklė pastatoma ant žemės. Komplekte nepertraukiamo tiekimo cilindras ne mažiau kaip 23 l. talpos, tiekimo cilindras su rankine pastūma ne mažiau kaip 5,5 l talpos, 9 diskų rinkinys; griežinėliais 1.5 mm, 4mm, 6mm, 10mm – tarka 2 mm, 8mm, smulki tarka, grotelės 10x10mm, šiaudeliais 4x4mm. Vežimėlis aksesuarams. Pjaustyklės korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavėrio metalo. Visa konstrukcija besiūlė, kad būtų lengva prietaisą valyti. 2 saugos jungikliai. Vienas optimalus pjaustymo greitis. Automatinis įjungimas/išjungimas.	1	RG-300J 47160+ 47330+84016+3208 Halide Švedija Matmenys: 600x490x1200mm.(ilgis x gylis x aukštis) Elektrinis galingumas - 0.75 kW. 380V Našumas 40 kg per minutę. Planetarinė krumpļaratinė pavara. Daržovės galima pjaustyti kubeliais, griežinėliais, šiaudeliais, tarkuoti. Naudojama daržovėms, vaisiams, šakniavaisiams, grybams, sūriui ir pan. pjaustyti. Daržovių pjaustyklė pastatoma ant žemės. Komplekte nepertraukiamo tiekimo cilindras 23 l. talpos, tiekimo cilindras su rankine pastūma 5,5 l talpos, 9 diskų rinkinys; griežinėliais 1.5 mm, 4mm, 6mm, 10mm – tarka 2 mm, 8mm, smulki tarka, grotelės 10x10mm, šiaudeliais 4x4mm. Vežimėlis aksesuarams. Pjaustyklės korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavėrio metalo. Visa konstrukcija besiūlė, kad būtų lengva prietaisą valyti. 2 saugos jungikliai. Vienas optimalus pjaustymo greitis. Automatinis įjungimas/išjungimas.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
25	Daržovių pjaustymo diskas	Pritaikytas pjaustyti šiaudeliais 2,5x2,5 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavėrio metalo. Pjaustyti daržovės šiaudeliais - sriuboms, salotoms. Tinka daržovių pjaustymo mašinai nr.23	1	65049 Halide Švedija Pritaikytas pjaustyti šiaudeliais 2,5x2,5 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pjaustyti daržovės šiaudeliais - sriuboms, salotoms. Tinka daržovių pjaustymo mašinai nr.17	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
26	Šildomas marmitas-vežimėlis	Matmenys 1300x650x900 mm(±50mm)(plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 2.1 kW(±0,2kW) Įtampa 230 V/1/50 Hz Temperatūros režimas ne blogiau +30/+90° C Talpa ne mažiau 3 x GN 1/1 Korpusas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavėrio metalo. Maksimalus vonios gylis - 200 mm. Atskiras termostatas kiekvienos vonios temperatūros reguliavimui. Atskiri išleidimo kraneliai kiekvienai voniai 1/2". 4 ratukai (du su blokatoriais).	1	BMPK3120 Rm Gastro Čekija Matmenys 1300x650x900 mm(plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 2.1 kW Įtampa 230 V/1/50 Hz Temperatūros režimas +30/+90° C Talpa ne mažiau 3 x GN 1/1 Korpusas iš nerūdijančio plieno Maksimalus vonios gylis - 200 mm. Atskiras termostatas kiekvienos vonios temperatūros reguliavimui. Atskiri išleidimo kraneliai kiekvienai voniai 1/2". 4 ratukai (du su blokatoriais).	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
27	Indas marmitiniam vežimėliui	Tarptautinio standarto GN1/1 200 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	10	7011200 LGS Vokietija Tarptautinio standarto GN1/1 200 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
28	Indas marmitiniam vežimėliui	Tarptautinio standarto GN1/2 200 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	5	7012200 LGS Vokietija Tarptautinio standarto GN1/2 200 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
29	Indas marmitiniam vežimėliui	Tarptautinio standarto GN1/3 200 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	10	7013200 LGS Vokietija Tarptautinio standarto GN1/3 200 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
30	Dangtis	Tarptautinio standarto GN1/1, pagamintas iš nerūdijančio plieno	10	7011001 LGS Vokietija Tarptautinio standarto GN1/1, pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
31	Dangtis	Tarptautinio standarto GN1/2, pagamintas iš nerūdijančio plieno	5	7012001 LGS Vokietija Tarptautinio standarto GN1/2, pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
32	Dangtis	Tarptautinio standarto GN1/3, pagamintas iš nerūdijančio plieno	10	7013001 LGS Vokietija Tarptautinio standarto GN1/3, pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
33	Vežimėlis skardoms GN1/1	Matmenys: 450x620x1640mm(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Talpa ne mažiau 17 skardų Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavėrio metalo.	1	VG-17, Metalo koncepcija, Lietuva Matmenys: 450x620x1635mm (plotis x ilgis x aukštis) Talpa 17 skardų GN1/1 Pagamintas iš nerūdijančio plieno.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
34	Vežimėlis skardoms atitinkančioms 6 poz	Matmenys: 580x570x1640mm(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Talpa ne mažiau 17 skardų. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavėrio metalo.	1	Nestandartas, Metalo koncepcija Matmenys: 580x570x1635mm (plotis x ilgis x aukštis) Talpa 17 skardų 530x570 Pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
35	Vežimėlis, pritaikytas GN indams	Matmenys: 1120x620x1120mm(±50mm)(plotis x ilgis x aukštis) Talpa 3 GN 1/1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavėrio metalo	1	Metallo koncepcija Lietuva Matmenys: 1120x620x1120mm (plotis x ilgis x aukštis) Talpa 3 GN 1/1 Pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
36	Gastronominė pjaustyklė	Matmenys: 640x610x420 mm.(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: ne mažiau 0,2 kW, 230 V Peilio diametras - ne mažiau 300 mm. Pjovimo storio reguliavimas iki 13 mm. Su apsauga.	1	MIRRA300Y09 Sirman Italija Matmenys: 570x560x475 (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 0,2 kW, 230 V Peilio diametras - 300 mm. Pjovimo storio reguliavimas iki 13 mm. Su apsauga.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
37	Bulvių tarkavimo mašina	Matmenys: 880x870x930mm(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: ne mažiau 0,77kW, 380V Tarkavimo mašina skirta nuskustų žalių daržovių tarkavimui. Našumas: ne mažiau 200kg/val.	1	M9-ES Fasa Lietuva Matmenys 880x870x935mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 0,77kW, 380V Tarkavimo mašina skirta nuskustų žalių daržovių tarkavimui. Našumas: 200kg/val.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiek is vnt	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas
38	Vežimėlis kasetėms 500x500mm	Matmenys: 510X520X900 mm(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavėrio metalo. Su 4 ratukais	1	VK-1R Metalo koncepcija Lietuva Matmenys: 510X525X900 mm (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno Su 4 ratukais	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
39	Vežimėlis -vonia	Matmenys 650x560x500mm(±50mm).(plotis x ilgis x aukštis). Talpa ne mažiau 85 litrai Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavėrio metalo. Su 4 ratukais. Vidiniai kampai užapvalinti. Su vandens išleidimo ventiliu. Tinka darbui su daržovių pjaustymo mašina nr.23	2	Basin trolley Halldé Švedija Matmenys 650x560x500mm.(plotis x ilgis x aukštis). Talpa 85 litrai Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Su 4 ratukais. Vidiniai kampai užapvalinti. Su vandens išleidimo ventiliu. Tinka darbui su daržovių pjaustymo mašina nr.23	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
40	Rankplovė su montavimo paslauga	Matmenys 400x400x300 mm(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 ar kito lygiavėrio metalo. Montuojama prie sienos. Su maišytuvu komplekte. Vandens padavimas - kelio paspaudimu. Bortelio aukštis minimum 30 mm. Mechaninis laikmatis 7 s(±1s) .	4	IP0067 Inoxpiave Italija Matmenys 400x400x300 mm Svoris 4 kg Pagaminta iš nerūdijančio plieno. Montuojama prie sienos. Vandens padavimas - kelio paspaudimu. Bortelio aukštis 30 mm. Mechaninis laikmatis 7 sekundės	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
41	Automatinis vandens nukalkintojas su montavimo paslauga	Automatinis vandens nukalkintojas Našumas su viena užkrova ne mažiau 3600 l vandens; Ne mažiau 12 l veiklios medžiagos. Ne mažiau 38 kg talpa druskai.	1	2083.0016 KBS Vokietija Matmenys 360x540x670 Automatinis vandens nukalkintojas Našumas su viena užkrova 3600 l vandens; 12 l veiklios medžiagos. 38 kg talpa druskai	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
42	Konvejerinė indų plovimo mašina su kasečių traukos mechanizmu (su montavimo, instaliavimo paslauga)	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) : 2350 (±100 mm)x840 (±100 mm)x1900 mm (±100 mm). Korpusas ir plovimo talpos iš nerūdijančio plieno 18/10 AISI 304 arba lygiavėrio metalo Tunelio kompozicija: Pirminis plovimas - ne mažiau 40° C, talpa ne mažiau 34 l, pompos galia 0,75 kW (±0,5 kW), talpos kaitinimas; -Plovimas - ne mažiau 60° C, talpa ne mažiau 66 l, pompos galia 1,5 kW (±1 kW), kaitinimo elemento el. galia ne mažiau -9kW (±0,5 kW) - Skalavimas - ne mažiau 85° C, kaitinimo elemento el. galia ne mažiau 24 kW (±0,5 kW) -Džiovinimo modulis : kaitinimo elemento el. galia: ne mažiau 6 kW ; -Bendras elektrinis galingumas ne mažiau 45 kW, 380V 50Hz. Pilna automatika, juostos kontrolės sistema su sankaba, mikroišjungėjas , automatinis išjungimas atsiradus svetimkūniui. Nerūdijančio plieno arba lygiavėrio metalo skalavimo ir plovimo rankovės. Dvigubos sienelės šilumos ir garso izoliacijai. Plovimo talpos užapvalintais kraštais su automatinio vandens išleidimo vožtuvu. Nerūdijančio plieno arba lygiavėrio metalo savaiminio išbėgimo plovimo pompos.Subalansuotos durys su automatinio sustabdymo funkcija atidarius.Traukos variklis el. gal 0,15kW(±0,01kW). Priekinės panelės kompozicija: - Žemo profilio valdymo panelė; -Skaitmeninis ekranas su plovimo ir skalavimo talpų temperatūros parodomais; -Nuosekli paduodamo vandens temperatūros vizualizacija plovimui ir skalavimui; -Nuoseklus kitų temperatūrų atvaizdavimas mygtuko paspaudimu; - Klaidų ir pranešimų atvaizdavimas. Kasečių traukos mechanizmo greitis ne mažiau 1,5m/minutę; Našumas: ne mažiau 2240 lėkštės/h; ne mažiau 140 kasečių 500x500mm per valandą Plovimo angos dydis: aukštis – ne mažiau 400 mm, plotis – ne mažiau 500 mm. Komplekte: - 7 universalios kasetės 500x500 mm - 6 kasetės lėkštėms.	1	M150+AS+2083.0016 Lamber Italija Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) : 2450x840x1875mm. Korpusas ir plovimo talpos iš nerūdijančio plieno 18/10 AISI 304 Tunelio kompozicija: Pirminis plovimas - 40° C, talpa 34 l, pompos galia 0,75 kW talpos kaitinimas; -Plovimas - 60° C, talpa 66 l, pompos galia 1,5 kW , kaitinimo elemento el. galia -9kW -Skalavimas - 85° C,kaitinimo elemento el. galia 24 kW - Džiovinimo modulis : kaitinimo elemento el. galia: 6 kW ; -Bendras elektrinis galingumas 45,15 kW, 380V 50Hz. Pilna automatika, juostos kontrolės sistema su sankaba, mikroišjungėjas , automatinis išjungimas atsiradus svetimkūniui. Nerūdijančio plieno skalavimo ir plovimo rankovės. Dvigubos sienelės šilumos ir garso izoliacijai. Plovimo talpos užapvalintais kraštais su automatinio vandens išleidimo vožtuvu. Nerūdijančio plieno arba lygiavėrio metalo savaiminio išbėgimo plovimo pompos. Subalansuotos durys su automatinio sustabdymo funkcija atidarius. Traukos variklis el. gal 0,15kW. Priekinės panelės kompozicija: - Žemo profilio valdymo panelė; -Skaitmeninis ekranas su plovimo ir skalavimo talpų temperatūros parodomais; -Nuosekli paduodamo vandens temperatūros vizualizacija plovimui ir skalavimui; -Nuoseklus kitų temperatūrų atvaizdavimas mygtuko paspaudimu; - Klaidų ir pranešimų atvaizdavimas. Kasečių traukos mechanizmo greitis 1,5m/minutę; Našumas: 2240 lėkštės/h; 140 kasečių 500x500mm per valandą Plovimo angos dydis: aukštis – 400 mm, plotis – 500 mm. Komplekte: - 7 universalios kasetės 500x500 mm - 6 kasetės lėkštėms. - automatinis vandens nukalkintojas, našumas su viena užkrova 3600 l vandens. 12 l veiklios medžiagos. 38 kg talpa druskai.	Per 90 dienų nuo užsakymo dienos
43	Stalas su plautuve.	Matmenys: 1000x750x880mm(±50mm)(plotis x ilgis x aukštis). Plautuvė 500x400x300mm(±50mm). Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 ar kito lygiavėrio metalo. Stalviršio plieno storis ne mažiau 1mm. Reguluojamas kojų aukštis ne mažiau ±50mm. Su įgilinimu kasetei 500x500mm.Sujungiama su indų plovimo mašina nr.41	1	PLM3 Metalo koncepcija Lietuva Matmenys: 1000x750x880mm(plotis x ilgis x aukštis). Plautuvė 500x400x300mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304. Stalviršio plieno storis 1mm. Reguluojamas kojų aukštis ±50mm. Su įgilinimu kasetei 500x500mm.Sujungiama su indų plovimo mašina nr.41	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
44	Stalas švariems indams.	Matmenys: 1000x550x880mm(±50mm)(plotis x ilgis x aukštis). Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 ar kito lygiavėrio metalo. Stalviršio plieno storis ne mažiau 0,8mm. Reguluojamas kojų aukštis ne mažiau ±50mm. Su įgilinimu kasetei 500x500mm.Sujungiama su indų plovimo mašina nr.41	1	PLM4 Metalo koncepcija Lietuva Matmenys: 1000x550x880mm(plotis x ilgis x aukštis). Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304. Stalviršio plieno storis 0,8mm. Reguluojamas kojų aukštis ±50mm. Su įgilinimu kasetei 500x500mm.Sujungiama su indų plovimo mašina nr.41	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
45	Sildomas vežimėlis	Matmenys: 500x770x1380 mm (±50mm)(plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: ne mažiau 1,1 kW Talpa ne mažiau 12 GN 1/1 65mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavėrio metalo. Izoliacija ne mažiau kaip 40mm. Įkaitimas ne mažiau kaip per 15min. Su ratukais.	1	M6000012AXA Hallins Švedija Matmenys: 530x770x1380 mm (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 1,1 kW Talpa 12 GN 1/1 65mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno Su ratukais.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos
46	Dozatorius putoms-plovimo pistoletas su montavimo paslauga	Jungiamas prie vandentiekio (karšto arba šalto vandens arba prie maišytuvo) Dviejų skirtingų cheminių plovimo ar skalavimo priemonių pajungimas. Trys darbo režimai: Darbas su chemine priemone nr.1, darbas su chemine priemone nr.2, darbas tik su vandeniu. Į komplektą įeina : cheminių priemonių dozavimo antgaliai, žarna ne mažiau 15m, įvado žarna, pistoletas, krepšeliai 5-10 l talpos bakeliams, reikalingos detalės instaliavimui.	1	Topmater J20 - 2 BA Gamintojas Ecolab Vokietija Jungiamas prie vandentiekio (karšto arba šalto vandens arba prie maišytuvo) Dviejų skirtingų cheminių plovimo ar skalavimo priemonių pajungimas Trys darbo režimai: Darbas su chemine priemone nr.1, darbas su chemine priemone nr.2, darbas tik su vandeniu. Į komplektą įeina : cheminių priemonių dozavimo antgaliai, žarna 20m, įvado žarna, pistoletas, krepšeliai 5-10 l talpos bakeliams, reikalingos detalės instaliavimui.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos

3 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiek is vnt	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas
1	2	3	4	7	8
		3 pirkimo dalis "Virtuvės įrenginiai"			

