

Viešajai įstaigai Klaipėdos jūrininkų ligoninei

PASIŪLYMAS
DĖL INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS PRIEMONIŲ KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGIJAI PIRKIMO

2021-09-15

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Sorimpeksas“
Tiekėjo adresas	Šiaulių 16 A., Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Daiva Macijauskienė
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris	8 37 361766
Už pasiūlymą atsakingo asmens El. pašto adresas	daiva@sorimpeksas.com

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	
Sutarties objekto dalis (-ys), kuriai(-oms) ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, CVP IS ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;
 - 2) atviro konkurso sąlygose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias intervencinės radiologijos priemones kraujagyslių chirurgijai ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
6	Didelio diametro introduuseriai	Didelio diametro introduuseriai aortos stentavimui ir kitoms masyviom procedūroms atlikti: • Susideda iš introduuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus; • Introduuserio ilgis ≥ 27 cm; obturatoriaus ilgis ≥ 40 cm • Itin gero lankstumo, dengtas hidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035“ viela; • Vožtuvas turi užtikrinti visišką hermetiškumą po daugkartinio maksimalaus dydžio priemonių įvedimo ir ištraukimo; • Dydžiai 12-26F, grupėmis: 12F 14F-16F-18F 20F-22F-24F-26F	15	Sentrant, SENSXXXXXW Didelio diametro introduuseriai aortos stentavimui ir kitoms masyviom procedūroms atlikti: • Susideda iš introduuserio su vožtuvu bei plovimo šakos ir obturatoriaus; • Introduuserio ilgis 28cm ir 64 cm; obturatoriaus ilgis 40,5 cm • Itin gero lankstumo, dengtas hidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035“ viela; • Vožtuvas užtikrina visišką hermetiškumą po daugkartinio maksimalaus dydžio priemonių įvedimo ir ištraukimo; • Dydžiai 12-26F, grupėmis: 12F 14F-16F-18F 20F-22F-24F-26F 6 p.d. Konfidencialu. Brosiura Sentrant -1-6 psl.	Medtronic, SENSXXXXXW	139.00	2085.00
					PVM 5 %		104.25
					Suma su PVM		2189.25
7	Viela diagnostikai 0,035	Dviejų dalių konstrukcija Vidinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno, gali būti fiksuota ir ne fiksuota Išorinė dalis spiralinė padengta teflonu – gero sliduno Tarp vidinės ir išorinės vielos yra specialus saugumo dirželis 0.035”, 0.038”- diametrų J formos, tiesios J formos galą galima ištiesinti pirštais Lankstus distalinis galiuko ilgis: 7, 10 cm Įvairaus stangrumo Ilgis 150, 260cm	600	Angiowires Family, 00XXXX; 01XXXX Viela diagnostikai 0,035 Dviejų dalių konstrukcija Vidinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno, gali būti fiksuota ir ne fiksuota Išorinė dalis spiralinė padengta teflonu – gero sliduno Tarp vidinės ir išorinės vielos yra specialus saugumo dirželis 0.035”, 0.038”- diametrų J formos, tiesios J formos galą galima ištiesinti pirštais Lankstus distalinis galiukas, ilgis: nuo 1,5 - 15 cm (1,5; 3; 6; 15 cm)	Medtronic, 00XXXX; 01XXXX	10.00	6000.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
				Įvairaus stangrumo Ilgis nuo 120 iki 260 cm (120, 145, 160, 175, 260cm) 7 p.d. Konfidencialu. Agiography Wires – 1-8 psl.			
					PVM 5 %		300.00
					Suma su PVM		6300.00
12	Periferinė viela-pravedėja	"Storis: 0,014, 0,018, 0,035" Ypač kietas proksimalinis galas, pagamintas iš nitinolio bei dengtas specialia PTFE danga (dangos ilgis 155 cm/235 cm priklausomai nuo vielos ilgio), užtikrinančia gerą atramą ir manevringumą esant sudėtingoms anatomijoms; 25 cm distalinė dalis padengta hidrofiline danga, užtikrinančia gerą praeinamumą; Nitinolinė šerdis išlaiko vielos formą bei apsaugo nuo susisukimų. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su specialia „M“ hidrofiline danga užtikrinanti gerą slydimą bei mažinantis kraujo adheziją; 1 : 1 posūkio užtikrinimas; Viršūnės modifikacijos: kamu; Viršūnės smailėjimo ilgis: 5 cm;" Ilgis 180, 260, 300 cm	15	Nitrex, NXXXXXX "Storis: 0,014, 0,018, 0,035" Ypač kietas proksimalinis galas, pagamintas iš nitinolio bei dengtas specialia PTFE danga (dangos ilgis 155 cm/235 cm priklausomai nuo vielos ilgio), užtikrinančia gerą atramą ir manevringumą esant sudėtingoms anatomijoms; 25 cm distalinė dalis padengta hidrofiline danga, užtikrinančia gerą praeinamumą; Nitinolinė šerdis išlaiko vielos formą bei apsaugo nuo susisukimų. Šerdis padengta PTFE danga, užtikrinančia gerą slydimą bei mažinantis kraujo adheziją; 1 : 1 posūkio užtikrinimas; Viršūnės modifikacijos: kamu; Viršūnės smailėjimo ilgis: 5 cm;" Ilgis 180, 260, 300 cm 12, 19, 77 p.d. Konfidencialu. Brosiura. Nitrex – 1-5 psl. 12, 19, 77 p.d. Konfidencialu Nitrex IFU – 1 psl.	Medtronic, NXXXXXX	45.00	675.00
					PVM 5 %		33.75
					Suma su PVM		708.75
19	Nitinolinė PTA viela-gidas Crossover proceduroms	Viela-gidas, pagaminta iš nitinolo. Rekomenduojama „cross-over“ procedūroms. Užtikrina aukštą atsparumą perlinkimui ir užlaužimui bei sukimo	20	Nitrex, NXXXXXX Viela-gidas, pagaminta iš nitinolo. Rekomenduojama „cross-over“ procedūroms. Užtikrina aukštą atsparumą	Medtronic, NXXXXXX	45.00	900.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
		momento perdavimą 1:1. Padengta silikonu. Distalus segmentas iš auksu dengto volframo vijos, užtikrinantis gerą rentgenokontrastiškumą. Galiuko ilgiai 2/5/7/8/9/14/15/20cm, galas tiesus arba lenktas 15° ar 45° kampu. Vielų dydžiai: diametrai 0,014" ilgiai 80/180/300cm, galas vidutinio (Intermediate) kietumo; diametrai 0,018" ilgiai 60/80/180/300cm, galas vidutinio (INT - Intermediate), standartinio (STD) arba minkšto (Floppy – FLP) kietumo; diametrai 0,025" ilgiai 180/260cm, galas INT ir STD kietumo; diametrai 0,035" lanksti (flexible) viela, ilgiai 145/180/260/400cm galas INT arba kieta (stiff) viela, ilgiai 80/145/180/260/300/400cm, galas INT, STD, FLOP kietumo		perlinkimui ir užlaužimui bei sukimo momento perdavimą 1:1. Padengta silikonu. Distalus segmentas iš auksu dengto volframo vijos, užtikrinantis gerą rentgenokontrastiškumą. Galiuko ilgiai 2/5/7/8/9/14/15/20cm, galas tiesus arba lenktas 15° ar 45° kampu. Vielų dydžiai: diametrai 0,014" ilgiai 80/180/300cm, galas vidutinio (Intermediate) kietumo; diametrai 0,018" ilgiai 60/80/180/300cm, galas vidutinio (INT - Intermediate), standartinio (STD) arba minkšto (Floppy – FLP) kietumo; diametrai 0,025" ilgiai 180/260cm, galas INT ir STD kietumo; diametrai 0,035" lanksti (flexible) viela, ilgiai 145/180/260/400cm galas INT arba kieta (stiff) viela, ilgiai 80/145/180/260/300/400cm, galas INT, STD, FLOP kietumo 12, 19, 77 p.d. Konfidencialu. Brosiura. Nitrex – 1-5 psl. 12, 19, 77 p.d. Konfidencialu Nitrex IFU – 1 psl.			
					PVM 5 %		45.00
					Suma su PVM		945.00
23	PTKA kateteris nukreipėjas	Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą. Galiukas turi būti labai minkštas ir rentgenokontrastinis. JR;JL; JCL; JCR; AL; AR; MP, LCB, RCB, RDC; IMA, NOTO; HS, EBU, 3D; ERAD ir kitos kreivės. Didelio vidinio diametro: 5F ne mažiau 0,058", 6F ne mažiau 0,071", 7F ne mažiau 0,081", 8F ne mažiau 0,090". Ilgis ne mažiau 100	300	Launcher LA5XXXX(X)(X)(X)(SH), LA6XXXX(X)(X)(X)(SH), LA7XXXX(X)(X)(X)(SH), LA8XXXX(X)(X)(X)(SH). Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą. Galiukas labai minkštas ir rentgenokontrastinis. JR;JL; JCL; JCR;	Medtronic, LA5XXXX(X)(X)(X)(SH) LA6XXXX(X)(X)(X)(SH) LA7XXXX(X)(X)(X)(SH)	28.50	8550.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
		cm. Esant poreikiui, visų kreivių kateteriai turi turėti šonines angas (side-holes) papildomai perfuzijai procedūros metu.		AL; AR; MP, LCB, RCB, RDC; IMA, NOTO; HS, EBU, 3D; ERAD ir kitos kreivės. Didelio vidinio diametro: 5F - 0,058", 6F - 0,071", 7F - 0,081", 8F - 0,090". Ilgis – 100, 118 cm. Esant poreikiui, visų kreivių kateteriai gali turėti šonines angas (side-holes) papildomai perfuzijai procedūros metu. 23 p.d. Konfidencialu. Brosiura Launcher – 1-39 psl.	LA8XXXX(X)(X)(X)(SH)		
					PVM 5 %		427.50
					Suma su PVM		8977.50
25	Praėjimo-atramos (support) kateteriai	OTW atramos kateteriai, pritaikyti darbui su 0,014", 0,018" arba 0,035" vielomis, tiesūs ir lenkto distalinio galo. Visi turi praeiti per 5F introduiserį. Kateterių ilgiai: 150/135 cm, papildomai 0,018" ir 0,035" diametrų ilgis 90cm, papildomai 0,035" diametro ilgis 65cm. Smailėjančio galo konstrukcija, sienelės dizainas užtikrina 1:1 pasukimą. Išoriniai diametrai, ne daugiau : 0,02" vielai 0,014"; 0,023" vielai 0,018" ir 0,041" vielai 0,035" Šafto diametrai: 0,014"- 2,0/3/0F prox/dist, 0,018" – 2,3/3,4F, 0,035" – 3,8/4,8F Trys markeriai distaliniame gale vizualizacijai, kas 15mm atstumu 0,014" ir 0,018" kateteriams bei kas 50mm 0,035" kateteriui. Distaliausia markeris ne toliau, nei 2,5mm nuo distalinės angos.	50	TrailBlazer/TrailBlazer Angled SC-XXX-XXX; ASC-XXX-XXX. OTW atramos kateteriai, pritaikyti darbui su 0,014", 0,018" arba 0,035" vielomis, tiesūs ir lenkto distalinio galo. Visi praeina per 5F introduiserį. Kateterių ilgiai: 150/135 cm, papildomai 0,018" ir 0,035" diametrų ilgis 90cm, papildomai 0,035" diametro ilgis 65cm. Smailėjančio galo konstrukcija, sienelės dizainas užtikrina 1:1 pasukimą. Išoriniai diametrai: 0,02" vielai 0,014"; 0,023" vielai 0,018" ir 0,041" vielai 0,035" Šafto diametrai: 0,014"- 2,0/3/0F prox/dist, 0,018" – 2,3/3,4F, 0,035" – 3,8/4,8F Trys markeriai distaliniame gale vizualizacijai, kas 15mm atstumu 0,014" ir 0,018" kateteriams bei kas 50mm 0,035" kateteriui. Distaliausias markeris ne toliau, nei 2,5mm nuo distalinės angos. 25, 87 p.d. Konfidencialu. Brosiura	Medtronic, SC-XXX-XXX; ASC-XXX-XXX.	85.00	4250.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
				TrailBlazer – 1-9 psl.			
					PVM 5 %		212.50
					Suma su PVM		4462.50
26	Grįžimo į arterijos spindį kateteris	Vienkart.,steril. Unikali grįžimo („re-entry“) technologija,dvi-komponentinė sistema Pritaikytas darbui su 6 F introduuseriu Sistemos ilgis – “short“ tipo ne mažiau 70 cm ir “long“ tipo ne mažiau 100 cm Kateterio distalinis galas – lankstaus kaklelio formos Balionas – diametras 5.4 mm kūgio tipo formos Komplektas su pritaikytu 0,014“, 300 cm ilgio pravedėju Tinka naudoti su 0,021“ vidinio diametro mikrokateteriu(“lancetu“)	3	Enteer ENB-XXX-XX-XXX Vienkart.,sterilus Unikali grįžimo („re-entry“) technologija, dvi-komponentinė sistema Pritaikytas darbui su 5 F introduuseriu Sistemos ilgis – "short" tipo 135 cm ir "long" tipo ne mažiau 150 cm Kateterio distalinis galas – lankstaus kaklelio formos Balionas – diametras 5.4 mm kūgio tipo formos Komplektas su pritaikytu 0,014“, 300 cm ilgio pravedėju Tinka naudoti su 0,021“ vidinio diametro mikrokateteriu(“lancetu“) 26 p.d. Konfidencialu. Brošiūra Enteer – 5-7 psl. https://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/chronic-total-occlusion-devices/entee.html	Medtronic, ENB-XXX-XX-XXX.	650.00	1950.00
					PVM 5 %		97.50
					Suma su PVM		2047.50
37	Atskiriamos spiralės	Vienkart.,steril. Spiralės su sintetiniais plaukučiais; diametras 0.018",0.035" Vielos medžiaga – Platina-Tungsten "Interlock" mechaninis atskirimo mechanizmas leidžiantis ištraukti ir kontroliuoti spiralę implantavimo metu Spiralių formos: Cube, 2D formos, Complex;	40	Concerto NV-X-X-Helix, NV-XX-XX-Helix, PV-XX-XX-Helix. Vienkart.,sterilus Spiralės su sintetiniais plaukučiais; diametras 0.018",0.035" Vielos medžiaga – Platina-Tungsten "Interlock" mechaninis atskirimo	Medtronic, NV-X-X-Helix; NV-XX-XX-Helix; PV-XX-XX-Helix.	280.00	11200.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
		Formos diametras: 2,3, 4, 5, 6, 8, 10,12,14,18,20 mm; ilgis: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60 mm; spirale/pravedėjas sistema "pre-loaded"		mechanizmas (Instant Detacher) leidžiantis įtraukti ir kontroliuoti spiralę implantavimo metu Spiralių formos: Spiralių formos: Helix, 3D formos Formos diametras: 2,3, 4, 5, 6, 8, 10,12,14,18,20 mm; ilgis: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50 mm; spirale/pravedėjas sistema "pre-loaded" 37 p.d. Konfidencialu. Brosiura. Concerto – 1-12, 16 psl.			
					PVM 5 %		560.00
					Suma su PVM		11760.00
38	Savaime išsiskleidžiantis kaištis periferinių kraujagyslių embolizacijai.	Skirtas skirtingo spindžio kraujagyslėms embolizuoti. Ne mažiau 4 skirtingų dydžių, galinčių padengti anatominius kraujagyslių diametrus nuo 1,5 mm iki 9 mm. Dizainas – savaime išsiplečiantis (self-expandible) karkasas, padengtas PTFE medžiaga. Kateterių diametrai, per kuriuos kaištis gali būti įvedamas: ne daugiau 0,021" su PET tinkleliu, mikrokaterio vidinio spindžio (ID) smulkioms kraujagyslėms nuo 1,5 mm diametro; ne daugiau 5 F diagnostinio kateterio vidinio spindžio (ID) stambioms 7-9 mm diametro kraujagyslėms. Implantuotas kaištis turi leisti pacientui atlikti magnetinio rezonanso (MRI) tyrimus iki 3T magnetiniame lauke.	5	MVP plug MVP-XQ Skirtas skirtingo spindžio kraujagyslėms embolizuoti. 4 skirtingų dydžių, galinčių padengti anatominius kraujagyslių diametrus nuo 1,5 mm iki 9 mm. Dizainas – savaime išsiplečiantis (self-expandible) karkasas, padengtas PTFE medžiaga. Kateterių diametrai, per kuriuos kaištis gali būti įvedamas: 0,021" su PET tinkleliu, mikrokaterio vidinio spindžio (ID) smulkioms kraujagyslėms nuo 1,5 mm diametro; 5 F diagnostinio kateterio vidinio spindžio (ID) stambioms 7-9 mm diametro kraujagyslėms. Implantuotas kaištis leidžia pacientui atlikti magnetinio rezonanso (MRI) tyrimus iki 3T magnetiniame lauke. 38 p.d. Konfidencialu. MVP – 1-7 psl. https://www.medtronic.com/us-	Medtronic, MVP-XQ	800.00	4000.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
				en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/peripheral-embolization/mvp.html			
					PVM 5 %		200.00
					Suma su PVM		4200.00
39	Embolizacinių spiralių mechaninio atskyrimo rankena	Embolizacinių spiralių mechaninio atskyrimo rankena Valdymo viena ranka galimybė ("single-handed operation") Trumpas atskyrimo laikas - iki 2 sek Mechaninis atskyrimo mechanizmas	5	I.D. Instant Detacher, ID-1-5 Embolizacinių spiralių mechaninio atskyrimo rankena Valdymo viena ranka galimybė ("single-handed operation") Trumpas atskyrimo laikas - iki 2 sek Mechaninis atskyrimo mechanizmas. 39 p.d. Konfidencialu. Brošiura Instant Detacher – 1-10 psl.	Medtronic, ID-1-5	40.00	200.00
					PVM 5 %		10.00
					Suma su PVM		210.00
44	PTA BALIONINIS KATETERIS 0,018 vielai	Įvedimo sistema OTW. Viela pravedėjas 0.018". Kateterio galiukas – trumpas, kūgiškas, pažymėtas skirtinga spalva. Balionas pagamintas iš SCP (pusiau kristalinis polimeras), kontroliuojama atitiktis (4-8%). 5 sulankstymų balionas. Baliono žymekliai: 2 įspausti žymekliai (nulinis profilis). Baliono diametrai 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0 mm. Baliono ilgiai 20; 40; 60; 80; 120; 150; 170; 200 mm. Šaftas: 3.8F; 3.9F (ø 6.0 / 7.0 x 170 - 200 mm); bendraašis (coaxial) dizainas, hidrofobinis padengimas. Kateterio ilgis 90 cm; 130 cm; 150 cm. Introduiceris 4F (ø 2.0 - 4.0 mm); 5F (ø 5.0 - 7.0 mm)	50	Pacific Xtreme / Pacific Plus PCE XXX XXX XXX; PCF XXX XXX XXX. Įvedimo sistema OTW. Viela pravedėjas 0.018". Kateterio galiukas – trumpas, kūgiškas, pažymėtas skirtinga spalva. Balionas pagamintas iš Flexitec™ Xtreme, kontroliuojama atitiktis (4-8%). 3 arba 6 sulankstymų balionas. Baliono žymekliai: 2 įspausti žymekliai (nulinis profilis). Baliono diametrai 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0 mm. Baliono ilgiai 20; 40; 60; 80; 120; 150; 170; 200, 250, 300 mm. Šaftas: 3.8F; 3.9F (ø 6.0 / 7.0 x 170 - 200 mm); bendraašis (coaxial) dizainas, hidrofobinis padengimas. Kateterio ilgis 90 cm; 130 cm; 180 cm.	Medtronic, PCE XXX XXX XXX; PCF XXX XXX XXX.	85.00	4250.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
		Nominalus slėgis 6 atm. RBP 15-12 atm.		Introduceris 4F (ø 2.0 - 4.0 mm); 5F (ø 5.0 - 7.0 mm) Nominalus slėgis 6-8 atm. RBP 22-12 atm 44 p.d. Konfidencialu_Brošiūros Pacific Plus_Pacific Xtreme – 1-5 psl.			
					PVM 5 %		212.50
					Suma su PVM		4462.50
45	PTA balionai 0,035" vielai	PTA balioniniai kateteriai rutininiems procedūroms (OTW tipo) • gero slydimo, baliono galai su hidrofiline danga, centrinė baliono dalis be dangos, kad išvengti išilginės dislokacijos plėtimo metu; • naudojami su 0,035" PTA vielomis; • žemo profilio: • aukšto slėgio (nominalus slėgis – ne mažiau 8 atm, baliono plyšimo slėgis (RBP) – ne mažiau 18 atm mažo diametro trumpiems ir 11atm didelio diametro ilgiems balionams); • 2 rentgenokontrastiniai markeriai; • balionai įvairių ilgių (20 - 300 mm) ir diametrų (3,00 - 12,00 mm), visų diametrų balionai turi praeiti per 5F introduiserį; • balioninio kateterių naudojamas ilgis priklausomai nuo procedūros technikos 80-85cm ir 130-135cm; • universalus panaudojimo – plėtimams ir stentavimui;	120	Admiral Xtreme, SBI0XXXXXXXX PTA balioniniai kateteriai rutininiems procedūroms (OTW tipo) • gero slydimo, baliono galai su hidrofiline danga, centrinė baliono dalis be dangos, kad išvengti išilginės dislokacijos plėtimo metu; • naudojami su 0,035" PTA vielomis; • žemo profilio: • aukšto slėgio (nominalus slėgis – 8 atm, baliono plyšimo slėgis (RBP) – 18 atm mažo diametro trumpiems ir 11 -16 atm didelio diametro ilgiems balionams); • 2 rentgenokontrastiniai markeriai; • balionai įvairių ilgių (20 - 300 mm) ir diametrų (3,00 - 12,00 mm), visų diametrų balionai praeina per 5F introduiserį; • balioninio kateterių naudojamas ilgis priklausomai nuo procedūros technikos 80cm ir 130 cm; • universalus panaudojimo – plėtimams ir stentavimui; 45 p.d. Konfidencialu. Brosiura Admiral Xtreme – 1-8 psl. https://europe.medtronic.com/xd-	Medtronic, SBI0XXXXXXXX	57.00	6840.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
				en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/pta-balloons/admiral-xtreme.html			
					PVM 5 %		342.00
					Suma su PVM		7182.00
46	PTA balionai 0,014" vielai	Aukšto slėgio PTA balionai procedūroms žemiau kelių • gero slydimo - speciali hidrofilinė danga; • galimybė rinktis RX arba OTW įvedimo sistemą, 110-120 arba 145-160cm ilgio • naudojami su 0,014" PTA vielomis; • proksimalinė dalis RX ≤2.0F, OTW ≤2.8, distalinė - RX ≤3.3F, OTW ≤2.8F; • nominalus slėgis ≥7 atm; • balionai įvairių ilgių (20 - 210 mm); • diametrai 1.50-4,00 mm; • ilgi balionai turi turėti konusio formą, distaliai plonėjantys, distalinio-proksimalinio diametrų skirtumas ne mažiau 0.5mm • turi praeiti per 4F introduiserį ir 5F nukreipiantį kateterį; • kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, kuo mažesnio įėjimo profilio - ≤ 0,017".	50	Amphirion Deep/RapidCross AMD XXX XXX XXX, A14BX XXXXXXXXXX. Aukšto slėgio PTA balionai procedūroms žemiau kelių • gero slydimo - speciali hidrofilinė danga; • galimybė rinktis RX arba OTW įvedimo sistemą (siūlome ir RX ir OTW), 90-120 arba 150-170 cm ilgio • naudojami su 0,014" PTA vielomis; • proksimalinė dalis RX 2.0 F, OTW 3,9F, distalinė - RX 2,5 - 1, 5F, OTW 2.8F • nominalus slėgis 7 atm; • balionai įvairių ilgių (20 - 210 mm); • diametrai 1.50-4,00 mm; • ilgi balionai turi konusio formą, distaliai plonėjantys, distalinio-proksimalinio diametrų skirtumas 0.5mm • Praeina per 4F introduiserį ir 5F nukreipiantį kateterį; • kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, kuo mažesnio įėjimo profilio - 0,017" 46, 47, 51 p.d. Konfidencialu_Brošiūra_Amphirion Deep. Rapid Cross – 1-9 psl. 46, 47, 51 Konfidencialu_Naudojimo instrukcija_Amphirion Deep – 1-6 psl. https://europe.medtronic.com/xd-	Medtronic, AMD XXX XXX XXX, A14BX XXXXXXXXXX.	90.00	4500.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
				en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/pta-balloons/amphirion-deep.htm https://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/pta-balloons/rapidcross.html			
						PVM 5 %	225.00
						Suma su PVM	4725.00
47	PTA Rx balionai 0,014" vielai	Aukšto slėgio PTA balionai procedūroms žemiau kelių • gero slydimo - speciali hidrofilinė danga; • RX įvedimo sistema, 85-90 arba 165-170cm ilgio • naudojami su 0,014" PTA vielomis; • nominalus slėgis ≥8 atm; plyšimo slėgis ≥14 atm; • balionai įvairių ilgių (20 - 210 mm); • diametrai 2,00-4,00 mm; • ilgi balionai turi turėti konusio formą, distaliai plonėjantys, distalinio-proksimalinio diametrų skirtumas ne mažiau 0.5mm • turi praeiti per 4F introduiserį; • kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, kuo mažesnio įėjimo profilio - ≤ 0,017".	50	Amphirion Deep/RapidCross AMD XXX XXX XXX, A14BX XXXXXXXXXX Aukšto slėgio PTA balionai procedūroms žemiau kelių • gero slydimo - speciali hidrofilinė danga; • RX įvedimo sistema, 90 arba 170cm ilgio • naudojami su 0,014" PTA vielomis; • nominalus slėgis 8 atm; plyšimo slėgis 14 atm; • balionai įvairių ilgių (20 - 210 mm); • diametrai 2,00-4,00 mm; • ilgi balionai turi konuso formą, distaliai plonėjantys, distalinio-proksimalinio diametrų skirtumas 0.5mm • praeina per 4F introduiserį; • kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, kuo mažesnio įėjimo profilio - 0,017". 46, 47, 51 p.d. Konfidencialu_Brošiūra_Amphirion Deep. Rapid Cross – 1-9 psl. 46, 47, 51 Konfidencialu_Naudojimo	Medtronic, AMD XXX XXX XXX, A14BX XXXXXXXXXX	90.00	4500.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
				instrukcija_Amphirion Deep – 1-6 psl. https://europe.medtronic.com/xd-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/pta-balloons/amphirion-deep.htm 1 https://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/pta-balloons/rapidcross.html			
					PVM 5 %		225.00
					Suma su PVM		4725.00
48	PTA balionai itin kalcifikuotoms stenozėms 0,035” vielai	PTA balioniniai kateteriai itin kalcifikuotoms ir AV jungčių stenozėms (OTW tipo) • gero slydimo, baliono galai su hidrofiline danga, centrinė baliono dalis be dangos, kad išvengti išilginės dislokacijos plėtimo metu; • naudojami su 0,035” PTA vielomis; • žemo profilio: • labai aukšto slėgio (nominalus slėgis – ne mažiau 12atm iki 6mm balionams, baliono plyšimo slėgis (RBP) – ne mažiau 24 atm iki 6mm diametro balionams); • 2 rentgenokonstrastiniai markeriai; • balionai įvairių ilgių (20 - 100 mm) ir diametrų (4,00 - 12,00 mm), mažų diametrų balionai turi praeiti per 6F introduiserį, 9-12mm per 6F; • balioninio kateterių naudojamas ilgis priklausomai nuo procedūros technikos 40-45, 80-85cm ir 130-135cm; • gerai kontroliuojamo išsiplėtimo – low-compliant;	50	Fortrex A35HPVXXXXX135; A35HPVXXXXX080; A35HPVXXXXX040. PTA balioniniai kateteriai itin kalcifikuotoms ir AV jungčių stenozėms (OTW tipo) • gero slydimo, baliono galai su hidrofiline danga, centrinė baliono dalis be dangos, kad išvengti išilginės dislokacijos plėtimo metu; • naudojami su 0,035” PTA vielomis; • žemo profilio: • labai aukšto slėgio (nominalus slėgis – 12atm iki 6mm balionams, baliono plyšimo slėgis (RBP) – 24 atm iki 6mm diametro balionams); • 2 rentgenokonstrastiniai markeriai; • balionai įvairių ilgių (20 - 100 mm) ir diametrų (4,00 - 12,00 mm), mažų diametrų balionai praeina per 6F introduiserį, 9-12mm per 6F; • balioninio kateterių naudojamas ilgis priklausomai nuo procedūros technikos	Medtronic, A35HPVXXXXX135; A35HPVXXXXX080; A35HPVXXXXX040.	88.00	4400.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
				40cm, 80cm ir 135cm; • gerai kontroliuojamo išsiplėtimo – low-compliant; 48, 50 p.d. Konfidencialu. Brosiura Fortrex – 1-6 psl. 48, 50 Fortrex Global IFU 2 psl.			
					PVM 5 %		220.00
					Suma su PVM		4620.00
49	Vaistus išskiriantys PTA balionai 0,035” vielai	Vaistus išskiriantys PTA balioniniai kateteriai (OTW tipo) • Dengti Paclitaxel-Urea junginiu, išskiriantys vaistą Paklitakselij; • naudojami su 0,035” PTA vielomis; • žemo profilio: • aukšto slėgio (nominalus slėgis – ne mažiau 8 atm, baliono plyšimo slėgis (RBP) – ne mažiau 18 atm mažo diametro trumpiems ir 14atm didelio diametro ilgiems balionams); • 2 rentgenokontrastiniai markeriai; • balionai įvairių ilgių (40 - 120 mm) ir diametrų (4,00 - 7,00 mm), visų diametrų balionai turi praeiti per 6F introduiserį; • balioninio kateterių naudojamas ilgis priklausomai nuo procedūros technikos 80-85cm ir 130-135cm; • universalaus panaudojimo – plėtimams ir stentavimui;	35	In.Pact Admiral, SBI XXX XXX XX P Vaistus išskiriantys PTA balioniniai kateteriai (OTW tipo) • Dengti Paclitaxel-Urea junginiu, išskiriantys vaistą Paklitakselij; • naudojami su 0,035” PTA vielomis; • žemo profilio: • aukšto slėgio (nominalus slėgis – 8 atm, baliono plyšimo slėgis (RBP) – 18 atm mažo diametro trumpiems ir 14atm didelio diametro ilgiems balionams); • 2 rentgenokontrastiniai markeriai; • balionai įvairių ilgių (40 - 120 mm) ir diametrų (4,00 - 7,00 mm), visų diametrų balionai praeina per 6F introduiserį; • balioninio kateterių naudojamas ilgis priklausomai nuo procedūros technikos 80cm ir 130cm • universalaus panaudojimo – plėtimams ir stentavimui; 49 p.d. Konfidencialu. Brosiura IN.PACT_Admiral – 1-9 psl. 49 p.d. Konfidencialu_Naudojimo instrukcija In.Pact Admiral – 8-9, 11 psl.	Medtronic, SBI XXX XXX XX P	330.00	11550.00
					PVM 5 %		577.50
					Suma su PVM		12127.50

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
50	Periferinis balioninis dilatacinis kateteris	Vienkart.,steril. Baliono diametras nuo 3.0 iki 12.0 mm. Baliono ilgis nuo 20 iki 200 mm. Kateterio ilgis 40, 75, 135 cm. Metalinis pravedėjas 0,035“ Turi atlaikyti slėgį: iki 24 atmosferų - 3.0 mm - 6.0 mm balioniniui kateteriui; iki 20 atmosferų - 7-8 mm balioniniams kateteriams. Introduiseris: 5F- 3.0 - 7.0 mm balioniniui kateteriui; 6F- 8.0 - 10.0 mm balioniniams kateteriams ; 7F - 12.00 mm balioniniams kateteriams 1.5 mm Platinum-Iridium markeriai, Nybax baliono medžiaga,kateteris zemo profilio ne daugiau 0,040"	100	Fortrex A35HPVXXXXX135; A35HPVXXXXX080; A35HPVXXXXX040. Vienkart.,steril. Baliono diametras nuo 4.0 iki 12.0 mm. Baliono ilgis nuo 20 iki 100 mm. Kateterio ilgis 40, 80, 135 cm. Metalinis pravedėjas 0,035“ Atlaiko slėgį: iki 24 atmosferų - 4.0 mm - 6.0 mm balioniniui kateteriui; iki 20 atmosferų - 7-8 mm balioniniams kateteriams. Introduiseris: 6F- 4.00 - 8.00 mm balioniniams kateteriams ; 7F - 9.00 - 12 mm balioniniams kateteriams 1.5 mm Platinum-Iridium markeriai,Nylon 12 baliono medžiaga, kateteris zemo profilio 0,038" 48, 50 p.d. Konfidencialu. Brosiura Fortrex – 1-6 psl. 48, 50 Fortrex Global IFU 2 psl.	Medtronic, A35HPVXXXXX135; A35HPVXXXXX080; A35HPVXXXXX040.	88.00	8800.00
					PVM 5 %		440.00
					Suma su PVM		9240.00
51	Periferinis balioninis dilatacinis kateteris (naudojami žemiau kelio)	Vienkart.,steril. Baliono diametras nuo 1.5 iki 4.0 mm. Baliono ilgis nuo 20 iki 220 mm. Kateterio ilgis 90, 150 cm , OTW ir Monorail tipo Metalinis pravedėjas 0,014" . Nominalinis spaudimas 8 atm.,RTB 14 atm Introduiseris: 4F 2.0 mm Platinum-Iridium markeriai,Nybax baliono medžiaga su	70	Amphirion Deep / Rapid Cross AMD XXX XXX XXX Vienkart.,steril. Baliono diametras nuo 1.5 iki 4.0 mm. Baliono ilgis nuo 20 iki 220 mm. Kateterio ilgis 120, 150 cm , OTW ir Monorail tipo (RX) Metalinis pravedėjas 0,014" . Nominalinis spaudimas 7 atm., RTB 14 atm Introduiseris: 4F	Medtronic, AMD XXX XXX XXX	90.00	6300.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
		hydrofiliniu padengimu kateteris ultra-zemo profilio ne daugiau 0,017"		2.0 mm Platinum-Iridium markeriai, FLEXITEC™ Ultra baliono medžiaga su hydrofiliniu padengimu kateteris ultra-zemo profilio 0,017" 46, 47, 51 p.d. Konfidencialu_Brošiūra_Amphirion Deep. Rapid Cross – 1-9 psl. 46, 47, 51 Konfidencialu_Naudojimo instrukcija_Amphirion Deep – 1-6 psl. https://europe.medtronic.com/xd-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/pta-balloons/amphirion-deep.htm			
					PVM 5 %		315.00
					Suma su PVM		6615.00
52	Savaime išsiplečiantys stentai 0,035 vielai didelio diametro	Nitinoliniai, skirti naudoti su 0.035" viela - pravedėju, 6Fr introduiseriu; Įvedimo kateterio ilgis - 80cm ir 120 cm; Įvedimo sistema, su vidiniu užrakinimo mechanizmu, sulaikančiu stentą nuo pirmalaikio išsiskleidimo; Įvedimo sistema, su vidiniu užrakinimo mechanizmu (EX.P.R.T.), sulaikančiu stentą nuo pirmalaikio išsiskleidimo Lankstus atraumatinis įvedimo kateterio galiukas, įėjimo profilis - ne daugiau 0.079" 0% sutrumpėjimas po išsiskleidimo; Neišplatėjantys stentų galai; Stento sienelės storis - .0088" Rentgenokontrastiniai markeriai ant abiejų stento galų Stentų išmatavimai: 6-14mm diametro, 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm ilgio 6-8mm diametro, 100mm, 120mm ir	100	Protege EverFlex/ Protege GPS PRP35-XX-XXX-XXX; PRP35DR-XX-XXX-XXX; SERP65-XX-XX-XX; SERP65-XX-XX-XXX. Nitinoliniai, skirti naudoti su 0.035" viela - pravedėju, 6Fr introduiseriu; Įvedimo kateterio ilgis – 80 cm ir 120 cm; Įvedimo sistema, su vidiniu užrakinimo mechanizmu, sulaikančiu stentą nuo pirmalaikio išsiskleidimo; Įvedimo sistema, su vidiniu užrakinimo mechanizmu (EX.P.R.T.), sulaikančiu stentą nuo pirmalaikio išsiskleidimo Lankstus atraumatinis įvedimo kateterio galiukas, įėjimo profilis - 0.079" 0% sutrumpėjimas po išsiskleidimo; Neišplatėjantys stentų galai; Stento sienelės storis - .0088" Rentgenokontrastiniai markeriai ant abiejų stento galų	Medtronic, PRP35-XX-XXX-XXX; PRP35DR-XX-XXX-XXX; SERP65-XX-XX-XX; SERP65-XX-XX-XXX.	286.00	28600.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
		150mm ilgio		Stentų išmatavimai: 5-8mm diametro, 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm ilgio 9-14mm diametro, 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm ilgio 52, 53 p.d. Konfidencialu. Brosiura Protege EverFlex_GPS 1 -13 psl. 52, 53 p,d, Konfidencialu. Instrukcija.Protege Everflex_IFU – 1 psl. 52, 53 p.d. Konfidencialu.Protege_GPS IFU – 1 psl.			
					PVM 5 %		1430.00
					Suma su PVM		30030.00
53	Savaime išsiplečiantys stentai 0,035 vielai ilgi	Sienelės storis - 0,0096" Radialinė išsiplėtimo jėga 6,3 g/mm Skirti naudoti su 0.035" viela - pravedėju, 6Fr introduseriu (visų diametrų stentams) Įvedimo kateterio ilgis - 80cm ir 120 cm Stento pynimas –spiralinio tipo, jungiant zigzaginius elementus įstrižai kas trečią viršūnę ir tiesiai –tai suteikia stentui ypatingą lankstumą, atsparumą užlinkimui ir radialinę jėgą Įvedimo sistema, su vidiniu užrakinimo mechanizmu (EX.P.R.T.), sulaikančiu stentą nuo pirmalaikio išsiskleidimo Lankstus atraumatinis įvedimo kateterio galiukas, įėjimo profilis - 0.079" Rentgenokontrastiški tantalio markeriai ant abiejų stento galų (visų diametrų ir ilgių stentams) 0% sutrumpėjimas po išskleidimo Neišplatėjantys stentų galai Stentų išmatavimai:	70	Protege EverFlex/ Protege GPS PRP35-XX-XXX-XXX; PRP35DR-XX-XXX-XXX; SERP65-XX-XX-XX; SERP65-XX-XX-XXX. Sienelės storis - 0,0096" Radialinė išsiplėtimo jėga 6,3 g/mm Skirti naudoti su 0.035" viela - pravedėju, 6Fr introduseriu (visų diametrų stentams) Įvedimo kateterio ilgis - 80cm ir 120 cm Stento pynimas –spiralinio tipo, jungiant zigzaginius elementus įstrižai kas trečią viršūnę ir tiesiai –tai suteikia stentui ypatingą lankstumą, atsparumą užlinkimui ir radialinę jėgą Įvedimo sistema, su vidiniu užrakinimo mechanizmu (EX.P.R.T.), sulaikančiu stentą nuo pirmalaikio išsiskleidimo Lankstus atraumatinis įvedimo kateterio galiukas, įėjimo profilis - 0.079" Rentgenokontrastiški tantalio markeriai ant abiejų stento galų (visų diametrų ir ilgių	Medtronic, PRP35-XX-XXX-XXX; PRP35DR-XX-XXX-XXX; SERP65-XX-XX-XX; SERP65-XX-XX-XXX.	286.00	20020.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
		Diametrai: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm; - ilgiai 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm; 120mm; 150mm Diametrams 6mm, 7mm, 8mm - ilgis 200mm		stentams) 0% sutrumpėjimas po išskleidimo Neišplatėjantys stentų galai Stentų išmatavimai: Diametrai: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm; - ilgiai 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm; 120mm; 150mm Diametrams 6mm, 7mm, 8mm - ilgis 200mm 52, 53 p.d. Konfidencialu. Brosiura Protege EverFlex_GPS 1 -13 psl. 52, 53 p.d, Konfidencialu. Instrukcija.Protege Everflex_IFU – 1 psl. 52, 53 p.d. Konfidencialu.Protege_GPS IFU – 1 psl.			
		<i>Sutartis pagal 4 priedo Sutarties projektą</i>			PVM 5 %		1001.00
					Suma su PVM		21021.00
54	Distalaus priešembolinio filtro sistema	Krepšelio formos, RX tipo Paruoštas filtras/paimanti viela - sistema paruošta įšvirkštimui ir išskleidimui (nereikalingas stiletas ar introduiseris) Galimybė naudoti atskirą, pasirenkamos konfigūracijos vielą-pravedėją pirminėje procedūros stadijoje Tinka naudoti su OTW ir RW tipo priemonėmis Rekomenduojamas pirminės vielos pravedėjo diametras - 0.014" ir 0.018" Filtru pagamintas iš nitinolio su proksimalioje dalyje esančia integruota auksine kilpa - geresnei vizualizacijai 4 rentgenokontrastiniai markeriai Filtru padengtas heparinu - praeinamumui (patency) iki 60 min. Galimybė paimti organinės kilmės svetimkūnius iki 48 mikronų dydžio	5	Spider FX SPD2-XXX-XXX Krepšelio formos, RX tipo Paruoštas filtras/paimanti viela - sistema paruošta įšvirkštimui ir išskleidimui (nereikalingas stiletas ar introduiseris) Galimybė naudoti atskirą, pasirenkamos konfigūracijos vielą-pravedėją pirminėje procedūros stadijoje Tinka naudoti su OTW ir RW tipo priemonėmis Rekomenduojamas pirminės vielos pravedėjo diametras - 0.014" ir 0.018" Filtru pagamintas iš nitinolio su proksimalioje dalyje esančia integruota auksine kilpa - geresnei vizualizacijai 4 rentgenokontrastiniai markeriai Filtru padengtas heparinu - praeinamumui (patency) iki 60 min.	Medtronic, SPD2-XXX-XXX	650.00	3250.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
		Filtro dydžių pasirinkimo įvairovė: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0mm (3,0-6,0 mm diametro kraujagyslėms) Vielos ilgis RX/OTW - 190/320 cm Išilginis/sukamasis vielos judėjimas - leidžia filtrui išlikti stacionariai intervencijos metu Tinka naudoti su 6Fr nukreipiančiuoju kateteriu Įvedimo kateterio ID ne mažiau 0.066" Dvipusis žemo profilio filtro kateteris: įvedimo galo diameteras 3.2Fr, išėjimo galas - 4.2Fr diametro.		Galimybė paimti organinės kilmės svetimkūnius iki 48 mikronų dydžio Filtro dydžių pasirinkimo įvairovė: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0mm (3,0-6,0 mm diametro kraujagyslėms) Vielos ilgis RX/OTW - 190/320 cm Išilginis/sukamasis vielos judėjimas - leidžia filtrui išlikti stacionariai intervencijos metu Tinka naudoti su 6Fr nukreipiančiuoju kateteriu Įvedimo kateterio ID 0.066" Dvipusis žemo profilio filtro kateteris: įvedimo galo diameteras 3.2Fr, išėjimo galas - 4.2Fr diametro 54, 64, 65 p.d. Konfidencialu. Brosiuros Protege RX. Spider FX – 1-9 psl. https://europe.medtronic.com/xd-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/embolic-protection-devices/spiderfx.html			
		<i>Sutartis pagal 4 priedo Sutarties projektą</i>			PVM 5 %		162.50
					Suma su PVM		3412.50
57	Balionu plečiamas stentas 0,035" vielai	Nerūdijančio plieno, ant baliono mautas stentas, kateterio ilgiai 80 arba 135cm, pritaikyti 0,035" vielai. Stentas su 4 tantalio markeriais abiejuose stento galuose. Diametrai 5/6/7/8/9/10mm, ilgiai 12/17/27/37/57mm Stentai iki 8mm dydžio įskaitytinai, tinkami darbui per 6F introduiserį, 9-10mm - 7F NBP ≥8atm, RBP ≥12atm	300	VisiPro, PXP35-XX-XX-XXX. Nerūdijančio plieno, ant baliono mautas stentas, kateterio ilgiai 80 arba 135cm, pritaikyti 0,035" vielai. Stentas su 4 tantalio markeriais abiejuose stento galuose. Diametrai 5/6/7/8/9/10mm, ilgiai 12/17/27/37/57mm Stentai iki 8mm dydžio įskaitytinai, tinkami darbui per 6F introduiserį, 9-	Medtronic, PXP35-XX-XX-XXX.	235.00	70500.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
				10mm - 7F NBP 8 – 10 atm, RBP 12atm 57, 58, 62 p.d. Konfidencialu. Brosiura VisiPro – 1-17 psl. 57, 58, 62 p.d. Konfidencialu_Naudojimo instrukcija VisiPro – 1 psl. https://europe.medtronic.com/xd-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/peripheral-stents/visi-pro.html			
		<i>Sutartis pagal 4 priedo Sutarties projektą</i>			PVM 5 %		3525.00
					Suma su PVM		74025.00
58	Periferiniai stentai (pre-mounted), naudojami su 0.035” PTA vielomis	lankstūs (tinkami kontralateraliniam stentavimui); • aukšto adaptyvumo kraujagyslės sienielei – modulinė sinusoidinės konstrukcijos gardelė; • visų dydžių balionai naudojami per ≤ 6F introduiserį; • kateterių naudojamas ilgis priklausomai nuo procedūros technikos 80cm ir 130cm; • nominalus spaudimas ≥6 atm; RBP 12atm 6-8mm diametro stentams • stentai įvairių diametrų (6.00- 12.00 mm, žingsnis 1mm) ir ilgių (20-60 mm)	30	VisiPro, PXP35-XX-XX-XXX. lankstūs (tinkami kontralateraliniam stentavimui); • aukšto adaptyvumo kraujagyslės sienielei – modulinė sinusoidinės konstrukcijos gardelė; • visų dydžių balionai naudojami per 6F introduiserį; • kateterių naudojamas ilgis priklausomai nuo procedūros technikos 80 cm ir 135 cm; • nominalus spaudimas 8-10 atm; RBP 12 atm visų diametrų stentams • stentai įvairių diametrų (5.00- 10.00 mm, žingsnis 1mm) ir ilgių (20-60 mm) 57, 58, 62 p.d. Konfidencialu. Brosiura VisiPro – 1-17 psl. 57, 58, 62 p.d. Konfidencialu_Naudojimo instrukcija VisiPro – 1 psl. https://europe.medtronic.com/xd-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/peripheral-stents/visi-pro.html	Medtronic, PXP35-XX-XX-XXX	235.00	7050.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
				professionals/products/cardiovascular/peripheral-stents/visi-pro.html			
		<i>Sutartis pagal 4 priedo Sutarties projektą</i>				PVM 5 %	352.50
						Suma su PVM	7402.50
62	Periferiniai kraujagyslių stentai plečiami balionu	Vienkart., steril. Užmauti ant baliono, stento medžiaga 316L plienas Nuo 5 iki 10 mm. diametro, Nuo 17 iki 60 mm ilgio, Tinkantys 0.035“ vielai Kateterio ilgis 75 ir 135 cm Sistemos nominalus (NBP) slėgis ne mažesnis 8 atm, darbinis (RBP) - ne mažesnis 12 atm.	20	VisiPro, PXP35-XX-XX-XXX. Vienkartiniai, sterilūs Užmauti ant baliono, stento medžiaga 316L plienas Nuo 5 iki 10 mm. diametro, Nuo 17 iki 60 mm ilgio, Tinkantys 0.035“ vielai Kateterio ilgis 80 ir 135 cm Sistemos nominalus (NBP) slėgis 8 – 10 atm, darbinis (RBP) - 12 atm. 57, 58, 62 p.d. Konfidencialu. Brosiura VisiPro – 1-6 psl. 57, 58, 62 p.d. Konfidencialu. Naudojimo instrukcija VisiPro – 1 psl. https://europe.medtronic.com/xd-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/peripheral-stents/visi-pro.html	Medtronic, PXP35-XX-XX-XXX	235.00	4700.00
		<i>Sutartis pagal 4 priedo Sutarties projektą</i>				PVM 5 %	235.00
						Suma su PVM	4935.00
64	Karotidiniai stentai su priešemboliniu distalinės apsaugos viela-filtru	Savaime išsiplečiantys stentai miego arterijų stentavimui (CAS) Monorail tipo su “moderate“ lygio radialinė jėga Uždaros gardelės tipo (“closed cell design“) stentas Diametras: 6.0 , 8.0, 10.0 mm. (“full open“ diameter) Ilgis: 30, 40, 50 mm.	10	Protege RX + Spider FX SEPX-X-X-XX-XXX; SEPX-X-XX-XXX; SEPX-XX-XX-XXX; SPD2-XXX-XXX. Savaime išsiplečiantys stentai miego arterijų stentavimui (CAS) Monorail tipo su “moderate“ lygio radialinė jėga	Medtronic, SEPX-X-X-XX-XXX; SEPX-X-XX-XXX; SEPX-XX-XX-XXX;	990.00	9900.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
		Darbinis įvedimo kateterio ilgis 135 cm. Tinkantys 0.014“ vielai Introduiseris 5F (stentams 6 ir 8 mm diametro), 6F (stentams 10 mm diametro) Tiekėjas privalo pateikti multicentrinius randomizuotus geros klinikinės praktikos standartus atitinkančius tyrimus, su atokiais ne trumpesniais kaip 2 metai ir ne mažiau 1500 pacientų turinčių, rezultatais apie siūlomo konkretaus produkto-stento saugumą, savybę mažinti restenozijų dažnį Apsauginis filtras iš poliurethano medžiagos (110 µg/ mm²) Rentgenokonstrastine nitinoline gaudyklė Tinkantys 0.014“ vielai Distalinis rentgenokonstrastinis spiralinio tipo galas Ilgis: 190 cm, 300 cm Introduiseris 6F Galimybė prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio) Peel-away tipo įvedimo sistema su pilnai paruošta (“preloaded“) apsaugine viela		Uždaros gardelės tipo (“closed cell design“) stentas Diametras: 6.0 , 8.0, 10.0 mm. (“full open“ diameter) Ilgis: 30, 40, 50 mm. Darbinis įvedimo kateterio ilgis 135 cm. Tinkantys 0.014“ vielai Introduiseris 5F (stentams 6 ir 8 mm diametro), 6F (stentams 10 mm diametro) Tiekėjas privalo pateikti multicentrinius randomizuotus geros klinikinės praktikos standartus atitinkančius tyrimus, su atokiais ne trumpesniais kaip 2 metai ir ne mažiau 1500 pacientų turinčių, rezultatais apie siūlomo konkretaus produkto-stento saugumą, savybę mažinti restenozijų dažnį Apsauginis filtras iš poliurethano medžiagos (110 µg/ mm²) Rentgenokonstrastine nitinoline gaudyklė Tinkantys 0.014“ vielai Distalinis rentgenokonstrastinis spiralinio tipo galas Ilgis: 190 cm, 320 cm Introduiseris 6F Galimybė prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio) Peel-away tipo įvedimo sistema su pilnai paruošta (“preloaded“) apsaugine viela. 64 p.d. Konfidencialu. ProtegeRX_IFU – 2 psl. 54, 64, 65 p.d. Konfidencialu. Brosiuros Protege RX. Spider FX – 1-9 psl.	SPD2-XXX-XXX.		
					PVM 5 %		495.00
					Suma su PVM		10395.00
65	Priešembolinė distalinės apsaugos viela-filtras	Apsauginis filtras iš poliurethano medžiagos (110 µg/ mm²) Rentgenokonstrastine nitinoline gaudyklė Tinkantys 0.014“ vielai	5	Spider FX SPD2-XXX-XXX Apsauginis filtras iš poliurethano medžiagos (110 µg/ mm²)	Medtronic, SPD2-XXX-XXX.	650.00	3250.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
		Distalinis rentgenokontrastinis spiralinio tipo galas Ilgis: 190 cm, 300 cm Introduiseris 6F Galimybė prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio) Peel-away tipo įvedimo sistema su pilnai paruošta ("preloaded") apsaugine viela		Rentgenokontrastinė nitinoline gaudyklė Tinkantys 0.014" vielai Distalinis rentgenokontrastinis spiralinio tipo galas Ilgis: 190 cm, 320 cm Introduiseris 6F Galimybė prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio) Peel-away tipo įvedimo sistema su pilnai paruošta ("preloaded") apsaugine viela 54, 64, 65 p.d. Konfidencialu. Brosiuros Protege RX. Spider FX – 3-8 psl. https://europe.medtronic.com/xd-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/em-bolic-protection-devices/spiderfx.html			
					PVM 5 %		162.50
					Suma su PVM		3412.50
71	Savaime išsiskleidžiantys veniniai stentai 0,035" vielai	Triašis sistemos dizainas leidžia kontroliuoti stento pozicionavimo metu atsiradusią trintį bei stabilizuoti stento padėtį. Stento įvedimo sistema yra triašio veleno formos, kurį sudaro vidinės ašies įrenginys, ištraukiama mova, izoliavimo mova ir ergonominė rankena. Vidinės ašies įrenginys baigiasi lanksčiu kateterio galiuku, o prasideda Luerio movoje. Įvedimo rankenoje yra nuimamas fiksavimo kaištis, reguliavimo ratukas ir Luerio mova. Besisukantis prietaiso ratukas leidžia kontroliuoti stento skleidimą: vienas ratuko pasukimas trąkstelėjimu informuoja apie vieną stento gardelės išsiskleidimą. Bet kokio dydžio diametro stentas turi tokias pačias radialinės jėgos ir spaudimo pasipriešinimo savybes. Patentuotas,	5	ABRE AB9GXXXXXX90 Triašis sistemos dizainas leidžia kontroliuoti stento pozicionavimo metu atsiradusią trintį bei stabilizuoti stento padėtį. Stento įvedimo sistema yra triašio veleno formos, kurį sudaro vidinės ašies įrenginys, ištraukiama mova, izoliavimo mova ir ergonominė rankena. Vidinės ašies įrenginys baigiasi lanksčiu kateterio galiuku, o prasideda Luerio movoje. Įvedimo rankenoje yra nuimamas fiksavimo kaištis, reguliavimo ratukas ir Luerio mova. Besisukantis prietaiso ratukas leidžia kontroliuoti stento skleidimą: vienas ratuko pasukimas trąkstelėjimu informuoja apie vieną stento gardelės išsiskleidimą. Bet kokio dydžio diametro stentas turi tokias pačias	Medtronic, AB9GXXXXXX90	1500.00	7500.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
		atviros gardelės principu paremtas dizainas kartu su atsvaros jungčių taškais stentui suteikia lankstumo. Trys jungčių taškai, esantys tarp gardelių, optimizuoja stento lankstumą ir suteikia stabilumo pozicionuojant. Elastingas ne tik lenkimo atžvilgiu, bet ir išilginiam natyvinės venos judesiui. Unikalus dizainas, tikslus išbaigtumas, optimizuotas terminio apdorojimo procesas ir aukščiausios kokybės nitinolio medžiaga padeda išlaikyti ilgaamžį stento patvarumą. Stentas tiekiamas ant 9 Fr (3,1 mm) įvedimo sistemos, įkištas per 0,89 mm (0,035") vielą. Savaime išsiplečiantis stentas, išpjautas iš nikelio-titano lydinio (nitinolo) vamzdelio ir yra atviro tinklelio formos su integruotais nitinolo žymekliais stento galiniame krašte ir priekiniame krašte. Po įvedimo stentas sukuria išorinį nukreiptą jėgą, kad išlaikytų praeinamumą. Stento galiniame ir priekiniame galuose esantys rentgenokontrastiniai žymekliai padeda nukreipti stentą į tikslinį pažeidimą prieš įvedant stentą. Ant įvedimo rankenos yra viena Luerio mova. Reguliavimo ratukas ant įvedimo rankenos sukasi ir atitraukia ištraukiamą movą. Fiksavimo kaištis neleidžia stento įvesti prieš panaudojimą, ir jį reikia nuimti, kad būtų aktyvintas reguliavimo ratukas. Stentas yra visiškai įvestas, kai rentgenokontrastinis žymeklis ištraukiamojoje movoje atsiduria už integruotų nitinolo žymeklių stento galiniame krašte. Unikalaus modelio izoliavimo mova pagerina stento įvedimo kontrolę ir tikslumą.		radialinės jėgos ir spaudimo pasipriešinimo savybės. Patentuotas, atviros gardelės principu paremtas dizainas kartu su atsvaros jungčių taškais stentui suteikia lankstumo. Trys jungčių taškai, esantys tarp gardelių, optimizuoja stento lankstumą ir suteikia stabilumo pozicionuojant. Elastingas ne tik lenkimo atžvilgiu, bet ir išilginiam natyvinės venos judesiui. Unikalus dizainas, tikslus išbaigtumas, optimizuotas terminio apdorojimo procesas ir aukščiausios kokybės nitinolio medžiaga padeda išlaikyti ilgaamžį stento patvarumą. Stentas tiekiamas ant 9 Fr (3,1 mm) įvedimo sistemos, įkištas per 0,89 mm (0,035") vielą. Savaime išsiplečiantis stentas, išpjautas iš nikelio-titano lydinio (nitinolo) vamzdelio ir yra atviro tinklelio formos su integruotais nitinolo žymekliais stento galiniame krašte ir priekiniame krašte. Po įvedimo stentas sukuria išorinį nukreiptą jėgą, kad išlaikytų praeinamumą. Stento galiniame ir priekiniame galuose esantys rentgenokontrastiniai žymekliai padeda nukreipti stentą į tikslinį pažeidimą prieš įvedant stentą. Ant įvedimo rankenos yra viena Luerio mova. Reguliavimo ratukas ant įvedimo rankenos sukasi ir atitraukia ištraukiamą movą. Fiksavimo kaištis neleidžia stento įvesti prieš panaudojimą, ir jį reikia nuimti, kad būtų aktyvintas reguliavimo ratukas. Stentas yra visiškai įvestas, kai rentgenokontrastinis žymeklis ištraukiamojoje movoje atsiduria už integruotų nitinolo žymeklių stento galiniame krašte. Unikalaus modelio			

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
				izoliavimo mova pagerina stento įvedimo kontrolę ir tikslumą 71 p.d. Konfidencialu. Brosiura Abre – 1-3 psl. 71 p.d. Konfidencialu. Instrukcija Abre – 45-46 psl.			
					PVM 5 %		375.00
					Suma su PVM		7875.00
74	Vienkartinis prietaisas tiesioginei arterektomijai, smulkioms kraujagyslėms	Kateteris su integruotais besisukančiais ašmenimis kalcifikatų šalinimui nuo arterijų sienelių ir pašalintos masės surinkimui. Įvairių dydžių kateteriai darbui su 1,5-7,0mm diametro kraujagyslėmis Galimi ilgiai 110-151cm Elementais maitinamas vienkartinis jėgos mechanizmas Pritaikytas darbui su 0,014" viela šlaunies, pakinklio srityje ir žemiau kelio.	5	Hawk One (Turbo Hawk, Silver Hawk) H1-XX; H1-X; THS-XX-XX; THS-XX-X; P4XXX. Kateteris su integruotais besisukančiais ašmenimis kalcifikatų šalinimui nuo arterijų sienelių ir pašalintos masės surinkimui. Įvairių dydžių kateteriai darbui su 1,5-7,0 mm diametro kraujagyslėmis Galimi ilgiai 107-151cm Elementais maitinamas vienkartinis jėgos mechanizmas Pritaikytas darbui su 0,014" viela šlaunies, pakinklio srityje ir žemiau kelio. 74, 75, 76 p.d. Konfidencialu. Brosiura HawkOne.TurboHawk.SilverHawk 1-13 psl. 74, 75, 76 p.d. Konfidencialu HawkOne INT_IFU – 2 psl. https://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/directional-atherectomy-systems/hawkone.html	Medtronic, H1-XX; H1-X; THS-XX-XX; THS-XX-X; P4XXX .	1900.00	9500.00
					PVM 5 %		475.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
					Suma su PVM		9975.00
75	Aterektomijos sistema	Sistema skirta periferinių arterijų aterektomijos procedūroms, OTW tipo: 2,2 mm kateteris su užlenkiamu galiuku, skirtas naudoti žemiau ir aukščiau kelio - šlaunies ir pakinklio arterijoms arba distalinėms arterijoms. 2,6 mm kateteris su užlenkiamu galiuku, skirtas naudoti tik aukščiau kelio - šlaunies ir pakinklio arterijoms. 6,7F Kateterio dydis 2,2, 2,6mm, ilgis 114-151cm. Sistemą sudaro: aterektomijos kateteris, rankena, turinti maitinimo elementais varomą variklį, integruota, kateteriu slankiojanti distalinės dalies praplovimo sistema. Sistema skirta naudoti tik vieną kartą, visi sistemos komponentai yra sterilūs, vienkartinio naudojimo prietaisai	5	Hawk One (Turbo Hawk, Silver Hawk) H1-XX; H1-X; THS-XX-XX; THS-XX-X; P4XXX. Sistema skirta periferinių arterijų aterektomijos procedūroms, OTW tipo: 2,2 mm kateteris su užlenkiamu galiuku, skirtas naudoti žemiau ir aukščiau kelio - šlaunies ir pakinklio arterijoms arba distalinėms arterijoms. 2,6 mm kateteris su užlenkiamu galiuku, skirtas naudoti tik aukščiau kelio - šlaunies ir pakinklio arterijoms. 6,7F Kateterio dydis 2,2, 2,6mm, ilgis 114-151cm. Sistemą sudaro: aterektomijos kateteris, rankena, turinti maitinimo elementais varomą variklį, integruota, kateteriu slankiojanti distalinės dalies praplovimo sistema. Sistema skirta naudoti tik vieną kartą, visi sistemos komponentai yra sterilūs, vienkartinio naudojimo prietaisai 74, 75, 76 p.d. Konfidencialu. Brosiura HawkOne.TurboHawk.SilverHawk 1-13 psl. 74, 75, 76 p.d. Konfidencialu HawkOne INT_IFU – 2 psl. https://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/directional-athrectomy-systems/hawkone.html	Medtronic, H1-XX; H1-X; THS-XX-XX; THS-XX-X; P4XXX .	1900.00	9500.00
					PVM 5 %		475.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
					Suma su PVM		9975.00
76	Aterektomijos sistema su užlenkiamu galiuku	Sistema skirta periferinių arterijų aterektomijos procedūroms, OTW tipo: 2,2 mm kateteris su užlenkiamu galiuku, skirtas naudoti žemiau ir aukščiau kelio - šlaunies ir pakinklio arterijoms arba distalinėms arterijoms. 2,4 mm kateteris su užlenkiamu galiuku, skirtas naudoti tik aukščiau kelio - šlaunies ir pakinklio arterijoms. 6,7F Kateterio dydis 2,2, 2,4mm, ilgis 127-130cm. Sistemą sudaro: aterektomijos kateteris, rankena, turinti maitinimo elementais varomą variklį, vielos laikiklis su integruotu sukamuoju įtaisu, vamzdelis ir atliekų maišelis. Sistema skirta naudoti tik vieną kartą, visi sistemos komponentai yra sterilūs, vienkartinio naudojimo prietaisai.	5	Hawk One (Turbo Hawk, Silver Hawk) H1-XX; H1-X; THS-XX-XX; THS-XX-X; P4XXX. Sistema skirta periferinių arterijų aterektomijos procedūroms, OTW tipo: 2,2 mm kateteris su užlenkiamu galiuku, skirtas naudoti žemiau ir aukščiau kelio - šlaunies ir pakinklio arterijoms arba distalinėms arterijoms. 2,4 mm kateteris su užlenkiamu galiuku, skirtas naudoti tik aukščiau kelio - šlaunies ir pakinklio arterijoms. 6,7F Kateterio dydis 2,2, 2,4mm, ilgis 127-130cm. Sistemą sudaro: aterektomijos kateteris, rankena, turinti maitinimo elementais varomą variklį, vielos laikiklis su integruotu sukamuoju įtaisu, Iškirti audiniai yra užfiksuoti ir laikomi prietaiso galiuke. Sistema skirta naudoti tik vieną kartą, visi sistemos komponentai yra sterilūs, vienkartinio naudojimo prietaisai. 74, 75, 76 p.d. Konfidencialu. Brosiura HawkOne.TurboHawk.SilverHawk 1-13 psl. 74, 75, 76 p.d. Konfidencialu HawkOne INT_IFU – 2 psl. https://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/directional-atherectomy-	Medtronic, H1-XX; H1-X; THS-XX-XX; THS-XX-X; P4XXX .	1900.00	9500.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
				systems/hawkone.html			
					PVM 5 %		475.00
					Suma su PVM		9975.00
77	Nukreipiančioji viela suderinta su aterektomijos sistema	Vielos šerdis yra pagaminta iš nitinolio. Padengta silikonu. Galiuko ilgis – 5,5 cm, tiesus. Vielos diametras - 0,014". Vielos ilgis - 300 cm.	5	Nitrex, NXXXXXX Vielos šerdis yra pagaminta iš nitinolio. Padengta silikonu. Galiuko ilgis – 5,0 cm, lenktas. Vielos diametras - 0,014". Vielos ilgis - 300 cm. 12, 19, 77 p.d. Konfidencialu Nitrex_IFU – 1 psl. 12, 19, 77 p.d. Konfidencialu. Brosiura. Nitrex – 1-5 psl.	Medtronic, NXXXXXX	45.00	225.00
					PVM 5 %		11.25
					Suma su PVM		236.25
78	Torokalinės aortos dalies stentgraftas	Torokalinės aortos dalies stentgraftas: • Turi turėti galimybę prijungti distalinį prailgintoją (-us); • Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą), leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortos lanke proksimaliau a. subclavia; • Nedengtas proksimalaus tvirtinimo žiedas skleidžiamas nepriklausomai nuo viso stentgrafto. • Dengtos dalies ilgis nuo 115 iki 215 mm; • Diametras nuo 22 iki 46 mm; • Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 25F; • Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą dviem būdais – laipsniškai arba staigiai; • Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai.	5	Valiant Captivia / Reliant AB46 VAMF/VAMC VAMF XX XX X XXX TU / VAMC XX XX X XXX TU+ AB46. Torokalinės aortos dalies stentgraftas: • Turi galimybę prijungti distalinį prailgintoją (-us); • Turi graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą), leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortos lanke proksimaliau a. subclavia; • Nedengtas proksimalaus tvirtinimo žiedas skleidžiamas nepriklausomai nuo viso stentgrafto. • Dengtos dalies ilgis nuo 115 iki 215 mm; • Diametras nuo 22 iki 46 mm; • Įvedimo sistemos išorinis diametras nuo 22-25F; • Įvedimo sistema užtikrina tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą dviem būdais – laipsniškai arba staigiai;	Medtronic, Medtronic, VAMF XX XX X XXX TU / VAMC XX XX X XXX TU + AB46	4100.00	20500.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
				• Komplektuojamas kartu su balionu Reliant AB46 stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. 78, 79 p.d. Konfidencialu. Brosiura Valiant Captivia – 2-6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25 psl. 78, 80, 81 p.d. Konfidencialu. Brosiura Reliant – 1-2 psl. https://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/aortic-stent-grafts/valiant-thoracic-stent-graft-with-captivia-delivery-system.html			
					PVM 5 %		1025.00
					Suma su PVM		21525.00
79	Torakalinės aortos dalies stentgrafto distalinis prailgintojas	Torakalinės aortos dalies stentgrafto distalinis prailgintojas: • Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 105 iki 200 mm; • Diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 22 iki 46 mm; • Prailgintojai turi būti tiek cilindriniai, tiek konizuoti (distaliai siaurėjantys); • Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 25F; • Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą dviem būdais – laipsniškai arba staigiai.	5	Valiant Captivia VAMF/VAMC VAMF XX XX X XXX TU / VAMC XX XX X XXX TU. Torakalinės aortos dalies stentgrafto distalinis prailgintojas: • Įvairių ilgių, dengta dalis nuo 105 iki 200 mm; • Diametrai įvairių dydžių, nuo 22 iki 46 mm; • Prailgintojai tiek cilindriniai, tiek konizuoti (distaliai siaurėjantys); • Įvedimo sistemos išorinis diametras nuo 22-25F • Įvedimo sistema užtikrina tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą dviem būdais – laipsniškai arba staigiai. 78, 79 p.d. Konfidencialu. Brosiura Valiant Captivia – 2-6, 9, 11, 12, 14, 16,	Medtronic, VAMF XX XX X XXX TU / VAMC XX XX X XXX TU.	4100.00	20500.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
				18, 20, 21, 25 psl. https://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/aortic-stent-grafts/valiant-thoracic-stent-graft-with-captivia-delivery-system.html			
					PVM 5 %		1025.00
					Suma su PVM		21525.00
80	Abdominalinės aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui iki 75° ir itin vingiuotoms klubinėms arterijoms.	Abdominalinės aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui iki 75° ir itin vingiuotoms klubinėms arterijoms. Abdominalinės aortos dalies stentgratai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti): • Turi turėti galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; • Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; • Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 125 iki 165 mm; • Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 24 iki 36 mm; • Klubinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 10 iki 28 mm; • Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 20F; • Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą dviem būdais – laipsniškai arba staigiai, bei proksimalaus-distalaus judesio galimybę pusiau išskleistu stentgraftu; • Kartu su stentgraftu turi būti	5	Endurant II ETBF / ESBF + ETLW+ Reliant AB46 ESBFXXXXXX / ETBFXXXXXX + ETLWXXXXXX + AB46 Abdominalinės aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui iki 75° ir itin vingiuotoms klubinėms arterijoms. Abdominalinės aortos dalies stentgratai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti): • Turi galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; • Turi graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; • Yra įvairių ilgių, dengta dalis nuo 124 iki 166 mm; • Aortinės dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm; • Klubinės dalies diametrai yra įvairių	Medtronic, ESBFXXXXXX / ETBFXXXXXX + ETLWXXXXXX + AB46	6600.00	33000.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
		komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema; • Klubinės arterijos dalis turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 195 mm; • Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 10 iki 28 mm; • Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis diametras ne daugiau 16F; • Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai.		dydžių, nuo 10 iki 28 mm; • Įvedimo sistemos išorinis diametras yra 18F ir 20F • Įvedimo sistema užtikrina tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą dviem būdais – laipsniškai arba staigiai, bei proksimalaus - distalaus judesio galimybę pusiau išskleistu stentgraftu; • Kartu su stentgraftu yra komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema; • Klubinės arterijos dalis yra įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 199 mm; • Klubinės arterijos dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 10 iki 28 mm; • Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis diametras 14F; • Komplektuojamas kartu su balionu Reliant AB46 stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. 80, 81, 83, 84 p.d. Konfidencialu Endurant_Naudojimo instrukcija – 7, 8, 12 psl. 80, 81, 83, 84 Konfidencialu Endurant_Brosiura – 2, 3, 6 , 15, 16 psl. 78, 80, 81 p.d. Konfidencialu. Brosiura Reliant – 1-2 psl.			
					PVM 5 %		1650.00
					Suma su PVM		34650.00
81	Abdominalinės aortos dalies	Abdominalinės aortos dalies stentgrafteriai, vienos klubinės atšakos:	3	Endurant ETUF+ Reliant AB46	Medtronic, ETUFXXXXXX +	2610.00	7830.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
	stentgraftai, vienos klubinės atšakos	• Turi turėti galimybę prijungti proksimalinį ir distalinį prailgintojus; • Turi turėti nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; • Turi būti ne trumpesnė nei 100 mm; • Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm; • Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 20F; • Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai.		ETUFXXXXXX + AB46 Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, vienos klubinės atšakos: • Turi galimybę prijungti proksimalinį ir distalinį prailgintojus; • Turi nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; • Ilgis (dengtos dalies) 102 mm; • Aortinės dalies diametrai įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm; • Įvedimo sistemos diametras 20F; • Komplektuojamas kartu su balionu Reliant AB46 stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. 80, 81, 83, 84 p.d. Konfidencialu Endurant_Naudojimo instrukcija – 7, 8, 12 psl. 80, 81, 83, 84 Konfidencialu Endurant_Brosiura – 2, 3, 6, 15, 16 psl. 78, 80, 81 p.d. Konfidencialu. Brosiura Reliant – 1-2 psl.	AB46		
					PVM 5 %		391.50
					Suma su PVM		8221.50
82	Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui	Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui: • Įškleisto okliuderio diametrai turi būti nuo 8 iki 24 mm; • Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 18F.	2	Talent OCL OCLXXXXXX Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui: • Įškleisto okliuderio diametrai nuo 8 iki 24 mm; • Įvedimo sistemos diametras turi 17,5 F	Medtronic, OCLXXXXXX	1500.00	3000.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
				82 p.d. Talent OCL – 1-3 psl.			
					PVM 5 %		150.00
					Suma su PVM		3150.00
83	Abdominalinių stentgraftų proksimalus prailgintojas	Abdominalinių stentgraftų proksimalinis prailgintojas: • Turi būti įvairių ilgių, nuo 45 iki 70 mm; • Turi turėti nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; • Diametras turi būti įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm; • Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 20F.	1	Endurant ETCF/ETTF ETCFXXXXXX / ETTFXXXXXX Abdominalinių stentgraftų proksimalinis prailgintojas: • Įvairių ilgių, nuo 45 iki 70 mm; • Turi nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; • Diametras įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm; • Įvedimo sistemos išorinis diametras 20F 80, 81, 83, 84 p.d. Konfidencialu Endurant_Naudojimo instrukcija – 7, 8, 12 psl. 80, 81, 83, 84 Konfidencialu Endurant_Brosiura – 2, 3, 6, 15, 16 psl.	Medtronic, ETCFXXXXXX / ETTFXXXXXX	1740.00	1740.00
					PVM 5 %		87.00
					Suma su PVM		1827.00
84	Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis (klubinis) prailgintojas	Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis (klubinis) prailgintojas: • Turi būti įvairių ilgių, nuo 80 iki 195 mm; • Diametrai turi būti įvairių dydžių, 10-28 mm, tiek cilindriniai, tiek konusiniai (skirtingo proksimalaus ir distalaus diametro): • Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 16F.	3	Endurant ETLW/ETEW ETLWXXXXXX / ETEWXXXXXX Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis (klubinis) prailgintojas: • Yra įvairių ilgių, nuo 80 iki 199 mm; • Diametrai įvairių dydžių, 10-28 mm, tiek cilindriniai, tiek konusiniai (skirtingo proksimalaus ir distalaus diametro): • Įvedimo sistemos išorinis diametras 16F 80, 81, 83, 84 p.d. Konfidencialu Endurant_Naudojimo instrukcija – 7,	Medtronic, ETLWXXXXXX / ETEWXXXXXX.	1680.00	5040.00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
				8, 12 psl. 80, 81, 83, 84 Konfidencialu Endurant_Brosiura – 2, 3, 6, 15, 16 psl.			
					PVM 5 %		252.00
					Suma su PVM		5292.00
87	Periferinis sustiprinantis kateteris	Pagamintas iš nerūdijančio plieno, šaftas iš dvigubų vijų, užtikrinančių gerą valdymą bei gerą atramą esant sudėtingoms stenozeis; Didelis atsparumas linkiams; 3 rentgeno kontrastiniai markeriai (1 mm; 40 mm ir 60 mm atstumu nuo distalinio galo) iš platinos ir iridžio; Kateterio ilgiai: 65 cm; 90 cm; 135 cm; 150 cm; Tinkama viela – pravedėjas 0.035“ ir 0.018" Dviejų tipų galiukas – tiesus ir 30 ° kampu; Naudojamas su 4Fr introduiseriu; Distalinis kateterio galas (ne mažiau kaip 400 mm) padengtas specialia hidrofiline danga; Atlaiko ne mažesnę nei 750 psi slėgį	10	TrailBlazer/TrailBlazer Angled SC-XXX-XXX; ASC-XXX-XXX. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, šaftas iš dvigubų vijų, užtikrinančių gerą valdymą bei gerą atramą esant sudėtingoms stenozeis; Didelis atsparumas linkiams; 3 rentgeno kontrastiniai markeriai (15 mm; 30 mm ir 50 mm atstumu nuo distalinio galo) iš platinos ir iridžio; Kateterio ilgiai: 65 cm; 90 cm; 135 cm; 150 cm; Tinkama viela – pravedėjas 0.035“ ir 0.018" Dviejų tipų galiukas – tiesus ir 30 ° kampu; Naudojamas su 4Fr introduiseriu; Distalinis kateterio galas (400 mm) padengtas specialia hidrofiline danga; Atlaiko ne mažesnę nei 750 psi slėgį 25, 87 p.d. Konfidencialu. Brosiura TrailBlazer – 1-6 psl.	Medtronic, SC-XXX-XXX; ASC-XXX-XXX.	85.00	850.00
					PVM 5 %		42.50
					Suma su PVM		892.50

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiamo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti.

4. Informacija apie visus ūkio subjektus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį (pildoma, jei bus remiamasi). Dalyvis privalo išviešinti ūkio subjektus ir nurodyti juos:

Eil. Nr.	Partnerio, subteikėjo, subteikėjo pavadinimas	Numatomos teikti prekės/ paslaugos	Pirkimo sutarties dalis (%) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
Viso:			

Pastaba. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių, subteikėjų ir subteikėjų bendra numatomų atlikti darbų paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo kainą Eur su PVM.

4. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarįją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

5. Šiame pasiūlyme pateikta ir **konfidenciali informacija**:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
1.	Konfidencialu. RC pažyma	Dokumentas yra įkeltas pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. **Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.**

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Direktorius įgaliojimas	1
2.	EBVPD pažyma	13
3.	CE sertifikatas	18
4.	Gamintojo įgaliojimas	4
5.	Brošiūros, instrukcijos	1207
6.	Konfidencialu. RC pažyma	2

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo sąlygose.

Viešųjų pirkimų vadybininkė Daiva Macijauskienė