

Mokyklos valgykla, adresu: Anykščiai, Ažupiečių g. 2. Specifikacija

Eil. Nr.	Kiekis, vnt.	Reikalaujamos savybės	Siūlomas modelis, gamintojas ir savybės
Planetarinis mikseris (1 vnt.)			Planetarinis mikseris SP-502A-B, SPAR
1.1	1	Talpa ne mažiau 5 l;	Talpa 5 l;
1.2		<u>Komplektacijoje</u> : nerūdijančio plieno šluotelė, kablys ir mentelė;	<u>Komplektacijoje</u> : nerūdijančio plieno šluotelė, kablys ir mentelė;
1.3		Variklis su greičių reguliavimu ir apsauga;	Variklis su greičių reguliavimu ir apsauga;
1.4		Ne mažiau 10 greičių;	10 greičių;
1.5		Galingumas ne mažiau 0,75 kW, 230V.	Galingumas 0,75 kW, 230V.
Šokinis šaldiklis, 5 padėklų (1 vnt.)			Šokinis šaldiklis, 5 padėklų BF051SEE, Friulinox
2.1	1	N. plieno konstrukcija AISI 304 (arba geresnė)	N. plieno konstrukcija AISI 304;
2.2		Talpa ne mažiau 5xGN1/1 (tarptautinis matavimo vienetas)	Talpa 5xGN1/1;
2.3		Vėsinimo našumas ne mažiau kaip 10 kg produkto iki +3C° gaminio viduje per 90 min	Vėsinimo našumas 10 kg produkto iki +3C° gaminio viduje per 90 min;
2.4		Vėsinimo našumas ne mažiau kaip 6 kg produkto iki -18C° gaminio viduje per 240 min	Vėsinimo našumas 6 kg produkto iki -18C° gaminio viduje per 240 min;
2.5		Automatinis persijungimas į šaldytuvo/šaldiklio funkciją po intensyvaus atvėsavimo/užšaldymo proceso	Automatinis persijungimas į šaldytuvo/šaldiklio funkciją po intensyvaus atvėsavimo/užšaldymo proceso;
2.6		Vidinės temperatūros matavimo adata	Vidinės temperatūros matavimo adata;
2.7		Skaitmeninis ekranas;	Skaitmeninis ekranas;
2.8		Su kanalizacijos pajungimu (dėl paprastesnio plovimo proceso)	Su kanalizacijos pajungimu (dėl paprastesnio plovimo proceso);
2.9		El. pajungimas ne mažiau kaip: 1,4 kW, 230V	El. pajungimas 1,4 kW, 230V;
2.10		Šaltnešis R290 (arba ekologiškas analogiškas šaltnešis).	Šaltnešis R290;
2.11		Matmenys ne daugiau 800x720x850mm.	Matmenys 790x700x850mm.
Vakuumavimo aparatas (1 vnt.)			Vakuumavimo aparatas SV2000, Status
3.1	1	Stalo modelis;	Stalo modelis;
3.2		Vakuumavimo našumas ne mažiau 22 l/min.;	Vakuumavimo našumas 22 l/min.;
3.3		Vakuumuojamo maišelio plotis ne mažiau 280 mm;	Vakuumuojamo maišelio plotis 280 mm;
3.4		Galingumas ne mažiau 0,24 Kw, 230V.	Galingumas 0,24 Kw, 230V;
3.5		Galimybė vakuumuoti skysčių turinčius produktus;	Galimybė vakuumuoti skysčių turinčius produktus;
3.6		Galimybė vakuumuoti indelius;	Galimybė vakuumuoti indelius;
3.7		<u>Komplektacijoje</u> : min. 3 vnt. vakuumavimo maišelių;	<u>Komplektacijoje</u> : 3 vnt. vakuumavimo maišelių;
		200x280mm ir 280x360mm	200x280mm ir 280x360mm

Elektrinė keptuvė (1 vnt.)			Elektrinė keptuvė Prince 60L, METOS
4.1	1	N. plieno konstrukcija su dangčiu;	N. plieno konstrukcija su dangčiu;
4.2		Paviršius sukurtas kepimui;	Paviršius sukurtas kepimui;
4.3		Elektrinis pavertimas;	Elektrinis pavertimas;
4.4		Talpa ne mažiau 25 l;	Talpa 25 l;
4.5		Kepimo paviršiaus matmenys ne mažiau 530x530 mm;	Kepimo paviršiaus matmenys 540x530 mm;
4.6		Kepimo temperatūra turi pasiekti +250 °C;	Kepimo temperatūra pasiekia +250 °C;
4.7		Įkaitimo laikas ne daugiau 15 min. iki +200 °C;	Įkaitimo laikas 11 min. iki +200 °C;
4.8		Matmenys ne daugiau 600x850x1000mm;	Matmenys 600x818x960mm;
4.9		Galingumas ne mažiau kaip 7,4 kW, 400V	Galingumas 7,5 kW, 400V
Cirkulatorius su apsauginėmis grotelėmis(1 vnt.)			Cirkulatorius su apsauginėmis grotelėmis Clip, Engineering and Technology
5.1	1	Skaitmeninis valdymo ekranas;	Skaitmeninis valdymo ekranas;
5.2		Kaitinimo elementai apsaugoti grotelėmis ar dangteliu;	Kaitinimo elementai apsaugoti dangteliu;
5.3		Su laikmačiu;	Su laikmačiu;
5.4		Reguliuojama temperatūra ne mažiau kaip iki 90°C;	Reguliuojama temperatūra iki 90°C;
5.5		Galingumas ne mažiau 0,8 kW, 230V.	Galingumas 0,8 kW, 230V.
		<u>Komplektacijoje:</u>	<u>Komplektacijoje:</u>
5.6		N. plieno vonia su n. plieno dangčiu;	N. plieno vonia su n. plieno dangčiu;
5.7		Vonios talpa ne mažiau kaip 25 l ;	Vonios talpa 25 l
Indų plovimo mašina (1 vnt.)			Indų plovimo mašina AQUA 50 XP TS, KROMO
6.1	1	AISI 304 n. plieno (arba geresnio) konstrukcija	AISI 304 n. plieno konstrukcija;
6.2		Galima plauti ne mažiau 345mm aukščio indus	Galima plauti 345mm aukščio indus;
6.3		Kasetės matmenys ne mažiau 500x500 mm	Kasetės matmenys 500x500 mm
6.4		Ne mažiau 2 plovimo ciklai	2 plovimo ciklai;
6.5		Plovimo talpa ne mažiau 29 ltr	Plovimo talpa 29 ltr;
6.6		skalavimo vandens šildytuvo talpa ne mažiau 5,7 ltr	skalavimo vandens šildytuvo talpa 5,7 ltr;
6.7		Su saugikliu, kad skalavimas prasidėtų tik vandeniui įkaitus iki 85°C	Su saugikliu, kad skalavimas prasidėtų tik vandeniui įkaitus iki 85°C;
6.8		Vandens sąnaudos vienam plovimo ciklui ne daugiau 2,3 ltr;	Vandens sąnaudos vienam plovimo ciklui 2,3 ltr;
6.9		1 vnt. kasetės lėkštėms, 1 vnt. puodeliams ir 1 vnt. įrankiams	1 vnt. kasetės lėkštėms, 1 vnt. puodeliams ir 1 vnt. įrankiams
6.10		Matmenys ne daugiau 600x600x850 mm	Matmenys 590x600x850 mm
6.11		Galingumas ne mažiau 6,6kW, 400V	Galingumas 6,65 kW, 400V
		<u>Komplektacijoje:</u>	<u>Komplektacijoje :</u>
		Nerūdijančio plieno stovas indaplovei	Nerūdijančio plieno stovas indaplovei

Elektrinė garinė konvecinė krosnis (1 vnt.)			Elektrinė garinė konvecinė krosnis Memo M71, Alphatech
7.1	1	Talpa ne mažiau 7 skardos;	Talpa 7 skardos;
7.2		Pritaikyta naudoti GN-1/1 ir konditerijos skardas 400x600mm;	Pritaikyta naudoti GN-1/1 ir konditerijos skardas 400x600mm;
7.3		Atstumas tarp kreipiančiųjų ne mažiau 70 mm;	Atstumas tarp kreipiančiųjų 70 mm;
7.4		Ne mažiau 3 gaminimo funkcijų: virimas garuose, kombinuotas kepimas ir sausas karštis;	3 gaminimo funkcijos: virimas garuose, kombinuotas kepimas ir sausas karštis;
7.5		Ventiliatorius su autoreversu;	Ventiliatorius su autoreversu;
7.6		LED apšvietimas (arba analogiškas);	LED apšvietimas;
7.7		Užapvalinti vidinės kameros kraštai lengvesniam valymui;	Užapvalinti vidinės kameros kraštai lengvesniam valymui;
7.8		Dvigubas (arba trigubas) durų stiklas;	Dvigubas durų stiklas;
7.9		Vidinis durų stiklas atsidarantis, kad išvalyti;	Vidinis durų stiklas atsidarantis, kad lengviau išvalyti;
7.10		Matmenys ne daugiau 800x740x950mm;	Matmenys 777x729x942mm;
7.11		Galingumas ne mažiau 12,4 kW, 400V;	Galingumas 12,5 kW, 400V;
		<u>Komplektacijoje:</u>	<u>Komplektacijoje:</u>
		Rankinis dušas;	Rankinis dušas;
		Ne mažiau 4 vnt. GN 1/1 konteinerių 20 mm gylio.	4 vnt. GN 1/1 konteinerių 20 mm gylio.
		Ne mažiau 4 vnt. GN 1/1 konteinerių 65 mm gylio.	4 vnt. GN 1/1 konteinerių 65 mm gylio.
Stovas konveckinei krosniai su 16 kreipiančiųjų skardoms (1 vnt.)			Stovas konveckinei krosniai su 16 kreipiančiųjų skardoms, gaminamas pagal užsakymą Dayton
8	1	Nerūdijančio plieno stovas pritaikytas konveckinei krosniai	Nerūdijančio plieno stovas pritaikytas konveckinei krosniai
		Su ne mažiau kaip 16 kreipiančiųjų skardoms GN 1/1	Su 16 kreipiančiųjų skardoms GN 1/1
Automatinis vandens minkštinimo filtras (2 vnt.)			Automatinis vandens minkštinimo filtras, HENDI
9.1	2	Filtro talpa ne mažiau kaip 8 kg;	Filtro talpa 8 kg;
9.2		Našumas ne mažiau 1200 ltr/ciklui	Našumas 1200 ltr/ciklui;
9.3		Matmenys ne daugiau 210x390x490 mm	Matmenys 206x380x480 mm;
9.4		El. pajungimas 230V	El. pajungimas 230V
Elektrinė frittiūrinė (1 vnt.)			Elektrinė frittiūrinė FD50, Roller Grill
10.1	1	Talpa ne mažiau 5 litrų;	Talpa 5 litrai;
10.2		Papildomas apsauginis termostatas;	Papildomas apsauginis termostatas;
10.3		Su šaltąja zona ir karščiui atsparia krepšelio rankena;	Su šaltąja zona ir karščiui atsparia krepšelio rankena;
10.4		Matmenys ne daugiau 200x430x320mm;	Matmenys 190x425x320mm;
10.5		Galingumas ne mažiau 3,2 kW, 230V	Galingumas 3,2 kW, 230V

Profesionali elektrinė indukcinė viryklė pastatoma ant stalo (3 vnt.)			Profesionali elektrinė indukcinė viryklė pastatoma ant stalo 3500 D XL, HENDI
11.1	3	El. pajungimas 3.5 kW, 230V	El. pajungimas 3.5 kW, 230V
11.2		Stiklo keraminis indukcinis paviršius tinkantis ne mažiau kaip 375mm puodui	Stiklo keraminis indukcinis paviršius tinkantis maks. 380 mm diametro puodui;
11.3		Skaitmeninis ekranas	Skaitmeninis ekranas;
11.4		Korpusas iš nerūdijančio plieno	Korpusas iš nerūdijančio plieno;
11.5		Išoriniai matmenys: 350x450x130mm. (paklaida 50mm.)	Išoriniai matmenys: 390x500x120mm
Elektrinė viryklė (vientisas paviršius) su stovu (1 vnt.)			Elektrinė viryklė (vientisas paviršius) su stovu Minor 4, METOS
12.1	1	Atviras korpusas su lentyna iš n. plieno;	Atviras korpusas su lentyna iš n. plieno;
12.2		Paviršius gali būti suskirstytas, bet neiškilus, kad uždėti didelius puodus;	Paviršius gali būti suskirstytas, bet neiškilus, kad uždėti didelius puodus;
12.3		Ne mažiau keturios maisto ruošimo zonos;	keturios maisto ruošimo zonos;
12.4		Su signalinėmis lemputėmis;	Su signalinėmis lemputėmis;
12.5		Matmenys ne daugiau 600x600x900 mm;	Matmenys 600x600x900 mm;
12.6		Galingumas ne mažiau 8kW, 400V.	Galingumas 8kW, 400V.
Šaldytuvas 700 litrų talpos (3 vnt.)			Šaldytuvas 700 litrų talpos G-GN650TN, Forcar
13.1	3	N. plieno korpusas AISI 304 (arba geresnis);	N. plieno korpusas AISI 304;
13.2		Naudinga kameros talpa ne mažiau 650 l	Naudinga kameros talpa 650 l;
13.3		Keičiamos krypties durys;	Keičiamos krypties durys;
13.4		Temperatūra turi pasiekti -2°C;	Temperatūra pasiekia -2°C;
13.5		Šaltnešis R290;	Šaltnešis R290;
13.6		Su apšvietimu;	Su apšvietimu;
13.7		Ne mažiau 3 lentynos GN2/1;	3 lentynos GN2/1;
13.8		Matmenys ne daugiau 750x830x2020 mm;	Matmenys 740x830x2010 mm;
13.9		Energijos klasė ne žemiau C.	Energijos klasė C.
Šaldiklis 700 litrų talpos (1 vnt.)			Šaldiklis 700 litrų talpos G-GN650BT, Forcar
14.1	1	N. plieno korpusas AISI 304 (arba geresnis);	N. plieno korpusas AISI 304;
14.2		Naudinga kameros talpa ne mažiau 650 l	Naudinga kameros talpa 650 l;
14.3		Keičiamos krypties durys;	Keičiamos krypties durys;
14.4		Temperatūra turi pasiekti -18/-22°C	Temperatūra pasiekia -18/-22°C;
14.5		Su apšvietimu;	Su apšvietimu;
14.6		Šaltnešis R290;	Šaltnešis R290;
14.7		Ne mažiau 3 lentynos GN2/1;	3 lentynos GN2/1;
14.8		Matmenys ne daugiau 750x830x2020 mm;	Matmenys 740x830x2010 mm;
14.9		Energijos klasė ne žemiau D.	Energijos klasė D.
Thermomixas (1 vnt.)			Termomiksas Mycook, SIRMAN
15.1	1	Su įmontuotomis svarstyklėmis ir taros nuėmimo f-cija;	Su įmontuotomis svarstyklėmis ir taros nuėmimo f-cija;

15.2		Talpa ne mažiau 2 l;	Talpa 2 l;
15.3		Su indukcinių kaitinimu;	Su indukcinių kaitinimu;
15.4		Temperatūra ne mažiau 120°C;	Temperatūra 120°C;
15.5		Keičiamas peiliukų sukimosi greitis;	Keičiamas peiliukų sukimosi greitis;
15.6		Su mentele ir šluotele ir krepšeliu virimui;	Su mentele, šluotele ir krepšeliu virimui;
15.7		Matmenys ne mažiau 350x300x290 mm;	Matmenys 360x300x290 mm;
15.8		Bendras galingumas ne mažiau 1,8 Kw;	Bendras galingumas 1,8 kW
Vyno šaldytuvas (1 vnt.)			Vyno šaldytuvas Minibar XC-30G, ZHEJIANG TENGYUN
16.1	1	Durys su stiklu;	Durys su stiklu;
16.2		Išorės spalva juoda;	Išorės spalva juoda;
16.3		Naudinga kameros talpa ne mažiau 30 l	Naudinga kameros talpa 30 l;
16.4		Durys su užraktu;	Durys su užraktu;
16.5		Automatinis atitirpinimas;	Automatinis atitirpinimas;
16.6		Ne mažiau 2 reguliuojamo aukščio lentynos;	2 reguliuojamo aukščio lentynos;
16.7		Butelių laikiklis;	Butelių laikiklis;
16.8		LED apšvietimas;	LED apšvietimas;
16.9		Matmenys ne daugiau 500x600x900 mm;	Matmenys 400x415x530 mm
Kavos aparatas 2-jų g vnt. grupių (1 vnt.)			Kavos aparatas 2-jų g vnt. grupių Nivona NICR 820, Nivona
17.1	1	Automatinis modelis;	Automatinis modelis;
17.2		Vienu metu galimybė ruošti du puodelius kavos;	Vienu metu galimybė ruošti du puodelius kavos;
17.3		Ne mažiau 4 kavos stiprumo lygiai;	5 kavos stiprumo lygiai;
17.4		Vandens siurblio slėgis ne mažiau 15Bar;	Vandens siurblio slėgis 15Bar;
17.5		Menu kalba lietuvių;	Menu kalba lietuvių;
17.6		Pupelių konteinerio talpa ne mažiau 0,25 kg;	Pupelių konteinerio talpa 0,25 kg;
17.7		Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis;	Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis;
17.8		Ne mažiau 4 malimo rupumo lygio pasirinkimų;	4 malimo rupumo lygio pasirinkimų;
17.9		Malūnėlis plieninis	Malūnėlis plieninis;
17.10		Galingumas ne mažiau 1,46 kW, 230V.	Galingumas 1,46 kW, 230V.
Kavos malūnas automatinis (1 vnt.)			Kavos malūnas automatinis Camry CR4443, ADLER
18.1	1	Malūnėlis automatiškai išsijungia po sumalimo;	Malūnėlis automatiškai išsijungia po sumalimo;
18.2		N. plieno korpusas;	N. plieno korpusas;
18.3		Pupelių konteinerio talpa ne mažiau 200 g;	Pupelių konteinerio talpa 230 g;
18.4		Galingumas ne mažiau 0,2kW, 230V.	Galingumas 0,2kW, 230V.
Nerūdijančio plieno šaldomas stalas (1 vnt.)			Nerūdijančio plieno šaldomas stalas DP-60-50, Sayl
19.1	1	Įrengimas pritaikytas maisto laikymui +4...+8oC temperatūroje;	Įrengimas pritaikytas maisto laikymui +4...+8°C temperatūroje;

19.2		Viršutinė dalis iš dvigubo grūdinto stiklo: permatomos visos keturios pusės;	Viršutinė dalis iš dvigubo grūdinto stiklo: permatomos visos keturios pusės;
19.3		Įrengimas įmontuojamas į baldą;	Įrengimas įmontuojamas į baldą;
19.4		Korpusas nerūdijančio plieno arba juodos spalvos dažytas metalas;	Korpusas juodos spalvos dažytas metalas;
19.5		Ne mažiau 2 stiklinių reguliuojamų lentynų;	2 stiklinės reguliuojamos lentynos;
19.6		LED apšvietimas;	LED apšvietimas;
19.7		Temperatūra ne daugiau +8°C;	Temperatūra iki +8°C;
19.8		Matmenys ne mažiau 600x600x850 mm;	Matmenys 600x600x850 mm
		Ledo generatorius (1 vnt.)	Ledo generatorius EWB 1027 CB, Bomann
20.1	1	Stalo modelis;	Stalo modelis;
20.2		Našumas ne mažiau 15kg per parą;	Našumas 15 kg per parą;
20.3		LED indikacinės lemputės įspėja, kada bunkeris pilnas ledo;	LED indikacinės lemputės įspėja, kada bunkeris pilnas ledo;
20.4		Elektroninis valdymas;	Elektroninis valdymas;
20.5		Galingumas ne mažiau 0,15 kW, 230V.	Galingumas 0,15 kW, 230V.
		Blenderis (1 vnt.)	Blenderis HBB250, Hamilton Beach
21.1	1	N. plieno peilis su ne mažiau kaip 4 ašmenimis;	N. plieno peilis su 4 ašmenimis;
21.2		Ne mažesnis 1,2 ltr talpos indas;	1,25 ltr talpos indas;
21.3		Ne mažiau du greičiai;	Du greičiai;
21.4		Ledo smulkinimas;	Ledo smulkinimas;
21.5		Pulso funkcija;	Pulso funkcija;
21.6		Neslystančio kojelės;	Neslystančio kojelės;
21.7		Galingumas ne mažiau 0,44 kW, 230V.	Galingumas 0,45 kW, 230V.
		Nerūdijančio plieno serviravimo vežimėlis 2 lentynų (1 vnt.)	Nerūdijančio plieno serviravimo vežimėlis 2 lentynų, gaminamas pagal užsakymą Dayton
22	1	Surenkamas n. Plieno konstrukcija;	Surenkamas n. plieno konstrukcija;
		Ne mažiau 2 lentynų;	2 lentynos;
		Matmenys ne mažiau 700x500x900mm	Matmenys 860x540x940 mm
		Nerūdijančio plieno stalas (4 vnt.)	Nerūdijančio plieno stalas (4 vnt.), gaminami pagal užsakymą Dayton
23.1	1	N. plieno konstrukcija;	N. plieno konstrukcija;
		Su lentyna ir borteliu;	Su lentyna ir borteliu;
		Plautuvė įvirinta dešinėje ne mažesnė kaip 400x400x250mm	Plautuvė įvirinta dešinėje 400x400x250mm
		Skylė maišytuvui	Skylė maišytuvui
		Matmenys ne mažiau 1200x650x850mm	Matmenys 1200x650x900mm

23.2	1	N. plieno konstrukcija;	N. plieno konstrukcija;
		Su lentyna ir borteliu;	Su lentyna ir borteliu;
		Plautuvė įvirinta centre ne mažesnė kaip 400x400x250mm	Plautuvė įvirinta centre 400x400x250 mm
		Skylė maišytuvui	Skylė maišytuvui
		Matmenys ne mažiau 600x600x850mm	Matmenys 600x600x900mm
23.3	1	N. plieno konstrukcija;	N. plieno konstrukcija;
		Su lentyna ir borteliu;	Su lentyna ir borteliu;
		Plautuvė įvirinta centre ne mažesnė kaip 400x400x250mm	Plautuvė įvirinta centre 400x400x250mm
		Skylė maišytuvui	Skylė maišytuvui
		Matmenys ne mažiau 600x600x850mm	Matmenys 600x600x900mm
23.4	1	N. plieno konstrukcija;	N. plieno konstrukcija;
		Su lentyna ir borteliu;	Su lentyna ir borteliu;
		Plautuvė įvirinta kairėje ne mažesnė kaip 500x400x250mm	Plautuvė įvirinta kairėje 500x400x250mm
		Skylė maišytuvui	Skylė maišytuvui
		Matmenys ne mažiau 1200x650x850mm	Matmenys 1200x650x900mm
Nerūdijančio plieno AISI 304 darbo stalas (21 vnt.)			Nerūdijančio plieno AISI 304 darbo stalas (21 vnt.), gaminami pagal užsakymą Dayton
24.1	2	N. plieno (stalviršis AISI 304 ar geresnis) konstrukcija;	N. plieno (stalviršis AISI 304) konstrukcija;
		Su borteliu ir lentyna;	Su borteliu ir lentyna;
		Matmenys ne mažiau kaip 1700x500x850 mm;	Matmenys 1700x500x900 mm
24.2	1	N. plieno (stalviršis AISI 304 ar geresnis) konstrukcija;	N. plieno (stalviršis AISI 304) konstrukcija;
		Su borteliu ir lentyna;	Su borteliu ir lentyna;
		Matmenys ne mažiau kaip 600x700x850 mm;	Matmenys 600x700x900 mm
24.3	1	N. plieno (stalviršis AISI 304 ar geresnis) konstrukcija;	N. plieno (stalviršis AISI 304) konstrukcija;
		Su borteliu ir lentyna;	Su borteliu ir lentyna;
		Matmenys ne mažiau kaip 900x650x850 mm;	Matmenys 900x650x900 mm
24.4	1	N. plieno (stalviršis AISI 304 ar geresnis) konstrukcija;	N. plieno (stalviršis AISI 304) konstrukcija;
		Su borteliu ir lentyna;	Su borteliu ir lentyna;
		Su plautuve įvirinta dešinėje ne mažesne 500x400x250 mm;	Su plautuve įvirinta dešinėje 500x400x250 mm;
		Matmenys ne mažiau kaip 800x700x850 mm;	Matmenys 800x700x900 mm

24.5	1	N. plieno (stalviršis AISI 304 ar geresnis) konstrukcija;	N. plieno (stalviršis AISI 304) konstrukcija;
		Su borteliu ir lentyna;	Su borteliu ir lentyna;
		Matmenys ne mažiau kaip 500x800x850 mm;	Matmenys 500x800x900 mm
24.6	1	N. plieno (stalviršis AISI 304 ar geresnis) konstrukcija;	N. plieno (stalviršis AISI 304) konstrukcija;
		Su borteliu ir lentyna;	Su borteliu ir lentyna;
		Matmenys ne mažiau kaip 400x800x850 mm;	Matmenys 400x800x900 mm
24.7	1	N. plieno (stalviršis AISI 304 ar geresnis) konstrukcija;	N. plieno (stalviršis AISI 304) konstrukcija;
		Su borteliu ir lentyna;	Su borteliu ir lentyna;
		Matmenys ne mažiau kaip 1200x700x850 mm;	Matmenys 1200x700x900 mm
24.8	1	N. plieno (stalviršis AISI 304 ar geresnis) konstrukcija;	N. plieno (stalviršis AISI 304) konstrukcija;
		Su borteliu be lentynos;	Su borteliu be lentynos;
		Matmenys ne mažiau kaip 1000x720x850 mm;	Matmenys 1000x720x900 mm
24.9	1	N. plieno (stalviršis AISI 304 ar geresnis) konstrukcija;	N. plieno (stalviršis AISI 304) konstrukcija;
		Be bortelio ir lentyna;	Be bortelio ir lentyna;
		Stalė dvi angos įmontuojamiems sriubų puodams;	Stalė dvi angos įmontuojamiems sriubų puodams;
		Viena mažą skylę kasos aparato laidams ne mažiau 70 mm;	Viena mažą skylę kasos aparato laidams 70 mm;
		Matmenys ne mažiau kaip 2200x800x850 mm;	Matmenys 2200x800x900 mm
24.10	1	N. plieno (stalviršis AISI 304 ar geresnis) konstrukcija;	N. plieno (stalviršis AISI 304) konstrukcija;
		Su borteliu ir lentyna;	Su borteliu ir lentyna;
		Matmenys ne mažiau kaip 2000x700x880 mm;	Matmenys 2000x700x900 mm;
24.11	2	N. plieno (stalviršis AISI 304 ar geresnis) konstrukcija;	N. plieno (stalviršis AISI 304) konstrukcija;
		Be bortelio, su lentyna;	Be bortelio, su lentyna;
		Matmenys ne mažiau kaip 1300x700x850mm;	Matmenys 1300x700x900mm
24.12	1	N. plieno (stalviršis AISI 304 ar geresnis) konstrukcija;	N. plieno (stalviršis AISI 304) konstrukcija;
		Su užkabinimu už indaplovės kairėje;	Su užkabinimu už indaplovės kairėje;
		Su borteliu be lentynos;	Su borteliu be lentynos;
		Su plautuve kairėje ne mažesne 500x400x250 mm;	Su plautuve kairėje 500x400x250 mm;
		Spaudimasis apiplovimo dušas su 2 rankenėlėmis, aukštis ne mažiau 800 mm;	Spaudimasis apiplovimo dušas su 2 rankenėlėmis, aukštis 800 mm;
		Matmenys ne mažiau kaip 1100x720x850 mm;	Matmenys 1100x720x900 mm

24.13	1	N. plieno (stalviršis AISI 304 ar geresnis) konstrukcija;	N. plieno (stalviršis AISI 304) konstrukcija;
		Su lentyna, borteliu ir užkabinimu prie indaplovės dešinėje;	Su lentyna, borteliu ir užkabinimu prie indaplovės dešinėje;
		Matmenys ne mažiau kaip 700x720x850 mm;	Matmenys 700x720x900 mm
24.14	1	N. plieno (stalviršis AISI 304 ar geresnis) konstrukcija;	N. plieno (stalviršis AISI 304) konstrukcija;
		Su borteliu ir lentyna;	Su borteliu ir lentyna;
		Matmenys ne mažiau kaip 600x700x850 mm;	Matmenys 600x700x900 mm
24.15	4	N. plieno (stalviršis AISI 304 ar geresnis) konstrukcija;	N. plieno (stalviršis AISI 304) konstrukcija;
		Su borteliu ir lentyna;	Su borteliu ir lentyna;
		Su plautuve įvirinta centre ne mažesne 400x400x250 mm;	Su plautuve įvirinta centre 400x400x250 mm
		Matmenys ne mažiau kaip 2000x650x880 mm;	Matmenys 2000x650x900 mm
24.16	1	N. plieno (stalviršis AISI 304 ar geresnis) konstrukcija;	N. plieno (stalviršis AISI 304) konstrukcija;
		Be bortelio su lentyna;	Be bortelio su lentyna;
		Su 3 išpjovomis vitrinai, šaldomai plokštumai ir marmitui įmontuoti;	Su 3 išpjovomis vitrinai, šaldomai plokštumai ir marmitui įmontuoti;
		Matmenys ne mažiau kaip 3300x800x880 mm;	Matmenys 3300x800x900 mm;
Ventiliacinis gaubtas (4 vnt.)			Ventiliacinis gaubtas, gaminami pagal užsakymą Dayton
25	4	N. plieno korpusas, su riebalų filtrais;	N. plieno korpusas, su riebalų filtrais;
		Su apšvietimu;	Su apšvietimu;
		Matmenys ne mažiau kaip 2000x1200x450 mm.	Matmenys 2000x1200x480 mm.
Nerūdijančio plieno AISI 304 stelažas (8 vnt.)			Nerūdijančio plieno AISI 304 stelažas, gaminami pagal užsakymą Dayton
26.1	2	N. plieno (lentynos iš AISI 304 arba geresnis) konstrukcija;	N. plieno (lentynos iš AISI 304) konstrukcija;
		Ne mažiau 4 lentynų;	4 lentynų;
		Matmenys ne mažiau 1200x500x1800mm	Matmenys 1200x500x1800 mm
26.2	1	N. plieno (lentynos iš AISI 304 arba geresnis) konstrukcija;	N. plieno (lentynos iš AISI 304) konstrukcija;
		Ne mažiau 4 lentynų;	4 lentynų;
		Matmenys ne mažiau 600x500x1800mm	Matmenys 600x500x1800 mm
26.3	1	N. plieno (lentynos iš AISI 304 arba geresnis) konstrukcija;	N. plieno (lentynos iš AISI 304) konstrukcija;
		Ne mažiau 4 lentynų;	4 lentynų;
		Matmenys ne mažiau 1400x500x1800mm	Matmenys 1400x500x1800 mm

26.4	1	N. plieno (lentynos iš AISI 304 arba geresnis) konstrukcija;	N. plieno (lentynos iš AISI 304) konstrukcija;
		Ne mažiau 4 lentynų;	4 lentynos;
		Matmenys ne mažiau 1000x500x1800mm	Matmenys 1000x500x1800mm
26.5	1	N. plieno (lentynos iš AISI 304 arba geresnis) konstrukcija;	N. plieno (lentynos iš AISI 304) konstrukcija;
		Ne mažiau 4 lentynų;	4 lentynos;
		Matmenys ne mažiau 1000x500x1800mm	Matmenys 1000x500x1800 mm
26.6	1	N. plieno (lentynos iš AISI 304 arba geresnis) konstrukcija;	N. plieno (lentynos iš AISI 304) konstrukcija;
		Ne mažiau 4 lentynų;	4 lentynos;
		Matmenys ne mažiau 1000x500x1800mm	Matmenys 1000x500x1800 mm
26.7	1	N. plieno (lentynos iš AISI 304 arba geresnis) konstrukcija;	N. plieno (lentynos iš AISI 304) konstrukcija;
		Ne mažiau 4 lentynų;	4 lentynos;
		Matmenys ne mažiau 1200x500x1800mm	Matmenys 1200x500x1800 mm
		Nerūdijančio plieno spintelė (2 vnt.)	Nerūdijančio plieno spintelė, gaminami pagal užsakymą Dayton
27	2	Su 2 slankiojančiomis durimis ir borteliu;	Su 2 slankiojančiomis durimis ir borteliu;
		Spintelės šonai uždari;	Spintelės šonai uždari;
		N. plieno korpusas;	N. plieno korpusas;
		Matmenys ne mažiau kaip 1400x600x850 mm;	Matmenys 1400x600x900 mm
		Nerūdijančio plieno pakabinama spintelė (2 vnt.)	Nerūdijančio plieno pakabinama spintelė, gaminama pagal užsakymą Dayton
28	2	Su 2 slankiojančiomis durimis ir lentyna;	Su 2 slankiojančiomis durimis ir lentyna;
		N. plieno korpusas;	N. plieno korpusas;
		Matmenys ne mažiau kaip 800x300x600 mm;	Matmenys 800x300x600 mm;
		Persirengimo spintelės (12 vnt.)	Persirengimo spintelės, Metal product
29.1	12	Plieno konstrukcija, su užraktu;	Plieno konstrukcija, su užraktu;
29.2		Lentynėlė ir skersinis su kabliukais;	Lentynėlė ir skersinis su kabliukais;
29.3		Durėlės ventiliacijos angos;	Durėlės ventiliacijos angos;
29.4		Matmenys ne mažiau 400x490x1800 mm.	Matmenys 410x490x1800 mm.
		Degustacinis stalas su kėdėmis (20 vnt.) 1 komplektas	Degustacinis stalas (Azija) su kėdėmis (Lenkija)
30.1	1	Degustacinio stalo kojos metalinės;	Degustacinio stalo kojos metalinės;
30.2		Stalviršis iš MDF plokštės;	Stalviršis iš MDF plokštės;
30.3		Maksimalus išlaikomas svoris ne mažiau 100 kg;	Maksimalus išlaikomas svoris 100 kg;

30.4		Matmenys ne mažiau 2200x900x750 mm.	Matmenys 2200x900x750 mm.
	20 vnt.	Kėdės:	
30.5		Chromuotas metalinis rėmas;	Chromuotas metalinis rėmas;
30.6		Plastikinė sėdimoji dalis ir atlošas;	Plastikinė sėdimoji dalis ir atlošas;
30.7		Maksimalus išlaikomas svoris ne mažiau 100 kg;	Maksimalus išlaikomas svoris 110 kg;
30.8		Matmenys ne mažiau 400x400x800 mm.	Matmenys 400x430x800 mm.
Bulvių skutimo mašina (1 vnt.)			Bulvių skutimo mašina FP101, FAMA
31.1	1	Nerūdijančio plieno AISI 304 konstrukcija;	Nerūdijančio plieno AISI 304 konstrukcija;
31.2		Permatomas dangtis;	Permatomas dangtis;
31.3		Skaitmeninis ekranas;	Skaitmeninis ekranas;
31.4		Ant stovo, su filtru;	Ant stovo, su filtru;
31.5		Našumas ne mažiau 290 kg/h;	Našumas 300 kg/h;
31.6		Valymo talpa ne mažiau 10 kg;	Valymo talpa 10 kg;
31.7		Jungiama prie vandentiekio per elektroninį vožtuvą;	Jungiama prie vandentiekio per elektroninį vožtuvą;
31.8		Abrazyvinis dugnas, sienelės;	Abrazyvinis dugnas, sienelės;
31.9		Matmenys ne mažiau 500x660x1100 mm;	Matmenys 530x660x1100 mm;
31.10		Galingumas ne mažiau 0,55 Kw, 400V	Galingumas 0,55 kW 400V
Šaldytuvas 600 litrų talpos (1 vnt.)			Šaldytuvas 600 litrų talpos SD1280, Tefcold
32.1	1	Naudinga kameros talpa ne mažiau 180 ltr, bet ne daugiau 600 ltr.;	Naudinga kameros talpa 260 L;
32.2		Keičiamos krypties durys;	Keičiamos krypties durys;
32.3		Užraktas;	Užraktas;
32.4		Temperatūra turi pasiekti +2°C;	Temperatūra pasiekia +2°C;
32.5		Ne mažiau 4 lentynos;	4 lentynos;
32.6		Automatinis atirpinimas;	Automatinis atirpinimas;
32.6		Matmenys ne mažiau 590x640x1600 mm;	Matmenys 595x640x1635 mm;
32.7		Galingumas ne mažiau 0,19 kW, 230V	Galingumas 0,19 kW, 230V
Mėsmaalė (1 vnt.)			Mėsmaalė FTS106, FAMA
33.1	1	Ventiliuojamas variklis su apsauga nuo perkaitimo;	Ventiliuojamas variklis su apsauga nuo perkaitimo;
33.2		Padavimo angos skersmuo ne mažiau 70 mm;	Padavimo angos skersmuo 70 mm;
33.3		Variklio apsukų skaičius ne mažiau 200 aps/min;	Variklio apsukų skaičius 200 aps/min;
33.4		Našumas ne mažiau 150-200 kg/val.;	Našumas 150-200 kg/val.;
33.5		Matmenys ne daugiau 220x370x440 mm;	Matmenys 220x370x440 mm;
33.6		Galingumas ne mažiau 0,75 kW, 400V	Galingumas 0,75 kW, 400V
Spiralinė tešlos maišymo mašina (1 vnt.)			Spiralinė tešlos maišymo mašina Hercules 10, SIRMAN
34.1	1	Dubens talpa ne mažiau 12 l;	Dubens talpa 12 l;
34.2		Dubuo iš n. plieno AISI 304(arba geriau) su dangčiu;	Dubuo iš n. plieno AISI 304 su dangčiu;

34.3		Ventiliuojamas variklis;	Ventiliuojamas variklis;
34.4		IP67 apsauga (ne prastesnė) valdikliui;	IP67 apsauga valdikliui;
34.5		Matmenys ne mažiau 300x580x550 mm;	Matmenys 305x580x560 mm;
34.6		Galingumas ne mažiau 0,37 kW, 400V	Galingumas 0,37 kW, 400V
Daržovių pjaustyklė (1 vnt.)			Daržovių pjaustyklė RG50, Halldé
35.1	1	Stalo modelis;	Stalo modelis;
35.2		Pjaustymo peilių skersmuo ne mažiau 185mm;	Pjaustymo peilių skersmuo 185mm;
35.3		Greitis ne mažiau 500 aps./min.;	Greitis 500 aps./min.;
35.4		Našumas ne mažiau 2 kg/min;	Našumas 2 kg/min;
		<u>Komplektacijoje:</u>	<u>Komplektacijoje:</u>
		2mm ir 4 mm plonų griežinėlių diskai (paklaida 1 mm);	2 mm ir 4 mm plonų griežinėlių diskai;
		2 mm diskas-trintuvė (paklaida 1 mm);	2 mm diskas-trintuvė mm;
		2x2 mm pjaustymo diskas-smulkintuvas (paklaida 1 mm);	2x2 mm pjaustymo diskas-smulkintuvas mm;
35.5		Matmenys ne daugiau 300x350x500 mm;	Matmenys 285x350x465 mm;
35.6		Galingumas ne mažiau 1 kW, 230V	Galingumas 1 kW, 230V
Profesionalus elektrinis mikseris (1 vnt.)			Profesionalus elektrinis mikseris MX 91-410, DYNAMIC FRANCE S.A.
36.1	1	Rankinis mikseris;	Rankinis mikseris;
36.2		Apsisukimo greitis ne mažiau 10 500 aps./min.;	Apsisukimo greitis 10 500 aps./min.;
36.3		Mikserio ilgis ne mažiau nei 700 mm;	Mikserio ilgis 715 mm;
36.4		Galima maišyti 90 ltr arba daugiau;	Galima maišyti 20-100 ltr;
36.5		Galingumas ne mažiau 0,6 kW, 230V	Galingumas 0,6 kW, 230V
Universali pjaustyklė (1 vnt.)			Universali pjaustyklė G220, METOS
37.1	1	Konstrukcija iš aliuminio ir lengvo metalo lydinio;	Konstrukcija iš aliuminio ir lengvo metalo lydinio;
37.2		Peilio skersmuo ne mažiau 220 mm;	Peilio skersmuo 220 mm;
37.3		Pjaunamo gaminio storis 13 mm arba daugiau;	Pjaunamo gaminio storis 0-14 mm;
37.4		Pjaustomo gaminio dydis ne mažiau 170x210 mm;	Pjaustomo gaminio dydis 170x210 mm;
37.5		Įmontuotas galąstuvai;	Įmontuotas galąstuvai;
37.6		Galingumas ne mažiau 0,25 kW, 230V	Galingumas 0,25 kW, 230V
Nerūdijančio plieno plovimo vonia (1 vnt.)			Nerūdijančio plieno plovimo vonia, gaminami pagal užsakymą Dayton
38.1	1	N. plieno konstrukcija, su borteliu, be lentynos;	N. plieno konstrukcija, su borteliu, be lentynos;
38.2		Spaudiminis apiplovimo dušas su 2 rankenėlėmis, aukštis ne mažiau 800 mm;	Spaudiminis apiplovimo dušas su 2 rankenėlėmis, aukštis 800 mm;
38.3		Matmenys ne mažiau 800x700x880 mm.	Matmenys 800x700x900 mm.

Nerūdijančio plieno šaldomas stalas (3 vnt.)			Nerūdijančio plieno šaldomas stalas G-SNACK2100TN, Forcar
39.1	2	N. plieno AISI 304 korpusas;	N. plieno AISI 304 korpusas;
39.2		Su ne mažiau 2 durimis;	2 durys;
39.3		Temperatūra turi pasiekti -1°C;	Temperatūra pasiekia net -2°C;
39.4		Talpa ne mažiau 220 l;	Talpa 228 l;
39.5		Šaltnešis R290(arba kitas leistinas);	Šaltnešis R290;
39.6		Automatinis atitirpinimas;	Automatinis atitirpinimas;
39.7		Ne mažiau 2 grotelės komplektacijoje;	2 grotelės įtrauktos komplektacijoje;
39.8		Matmenys ne mažiau 1350x600x850 mm;	Matmenys 1360x600x860 mm;
39.9		Energijos klasė ne žemiau B	Energijos klasė B
			Nerūdijančio plieno šaldomas stalas G-S903TOP-FC, Forcold
39.10	1	N. plieno konstrukcija;	N. plieno konstrukcija;
39.11		Su ne mažiau 2 durimis;	3 durimis;
39.12		Temperatūra turi pasiekti +2°C;	Temperatūra pasiekia +2°C;
39.13		Talpa ne mažiau 240 l;	Talpa 368 l;
39.14		Automatinis atitirpinimas;	Automatinis atitirpinimas;
39.15		Ne mažiau 2 grotelės komplektacijoje;	3 grotelės įtrauktos komplektacijoje;
39.16		Matmenys ne mažiau 1350x600x850 mm;	Matmenys 1365x700x850 mm;
39.17		El. pajungimas ne mažiau 0,2kW, 230V	El. pajungimas 0,235kW, 230V
Elektrinė viryklė (vientisas paviršius) su stovu (1 vnt.)			Elektrinė viryklė (vientisas paviršius) su stovu Ardox S4, METOS
40.1	1	Nerūdijančio plieno stovas su lentyna;	Nerūdijančio plieno stovas su lentyna;
40.2		Paviršius be tarpelių, chromuotas;	Paviršius be tarpelių, chromuotas;
40.3		Matmenys ne daugiau 800x800x900 mm;	Matmenys 800x800x900 mm;
40.4		Galingumas ne mažiau 14 kW, 400V	Galingumas 14 kW, 400V
Elektrinė gruzdintuvė, talpa 7-8 l (2 vnt.)			Elektrinė gruzdintuvė G3 Ferrari G10136, talpa 7-8 l, G3Ferrari
41.1	2	Karšto oro gruzdintuvė-orkaitė;	Karšto oro gruzdintuvė-orkaitė;
41.2		Talpa ne mažiau 7 litrai;	Talpa 11 litrų;
41.3		Reguliuojama kepimo temperatūra iki 200°C;	Reguliuojama kepimo temperatūra iki 200°C;
41.4		Ne mažiau 60 minučių laikmatis;	60 minučių laikmatis;
41.4		Skaitmeninis ekranas;	Skaitmeninis ekranas;
41.5		Ne mažiau 9 programos;	9 programos;
41.6		Matmenys ne mažiau 330x360x 340 mm;	Matmenys 330x360x340 mm;
41.7		El. pajungimas ne mažiau 1,5kW, 230V	El. pajungimas 1,5kW, 230V
Elektrinė garinė konvencinė krosnis (1 vnt.)			Elektrinė garinė konvencinė krosnis M51, Alphatech
42.1	1	Talpa ne mažiau 5 skardų;	Talpa 5 skardos;

42.2		Pritaikyta naudoti GN-1/1 ir konditerijos skardas 400x600mm;	Pritaikyta naudoti GN-1/1 ir konditerijos skardas 400x600mm;
42.3		Atstumas tarp kreipiančiųjų ne mažiau 70 mm;	Atstumas tarp kreipiančiųjų 70 mm;
42.4		Ne mažiau 3 gaminimo funkcijų: virimas garuose, kombinuotas kepimas ir sausas karštis;	3 gaminimo funkcijos: virimas garuose, kombinuotas kepimas ir sausas karštis;
42.5		Ventiliatorius su autoreversu;	Ventiliatorius su autoreversu;
42.6		LED apšvietimas (arba analogiškas);	LED apšvietimas;
42.7		Užapvalinti kraštai lengvesniam valymui;	Užapvalinti kraštai lengvesniam valymui;
42.8		Dvigubas (arba trigubas) durų stiklas;	Dvigubas durų stiklas;
42.9		Vidinis durų stiklas atsidarantis, kad išvalyti;	Vidinis durų stiklas atsidarantis, kad išvalyti;
42.10		Matmenys ne daugiau 800x740x780mm;	Matmenys 777x729x777 mm;
42.11		Galingumas ne mažiau 7,20 kW, 400V;	Galingumas 7,25 kW, 400V
		<u>Komplektacijoje:</u>	<u>Komplektacijoje:</u>
42.12		Rankinis dušas;	Rankinis dušas
Stovas konvencinei krosniai (1 vnt.)			Stovas konvencinei krosniai, gaminamas pagal užsakymą Dayton
43		Nerūdijančio plieno stovas pritaikytas konvekcinei krosniai	Nerūdijančio plieno stovas pritaikytas konvekcinei krosniai
		su ne mažiau kaip 16 kreipiančiųjų skardoms GN 1/1	Su 16 kreipiančiųjų skardoms GN 1/1
Automatinis vandens minkštinimo filtras (1 vnt.)			Automatinis vandens minkštinimo filtras GIX8, GEV
44.1	1	Su LCD ekranu;	Su LCD ekranu;
44.2		Galimybė minkštinti ypatingai kietą vandenį iki 90°f	Galimybė minkštinti ypatingai kietą vandenį iki 90°f;
44.3		Našumas ne mažiau 1500 l/val.	Našumas 1500 l/val.;
44.4		Druskos indo talpa ne mažiau 20kg	Druskos indo talpa 20kg;
44.5		Matmenys ne daugiau 260x480x550	Matmenys 250x480x540 mm;
44.5		El. pajungimas 230V	El. pajungimas 230V
Indų plovimo mašina pakeliamu gaubtu (1 vnt.)			Indų plovimo mašina pakeliamu gaubtu Hood 100 XP TS, KROMO
45.1	1	Kasetės matmenys ne mažiau 500x500mm	Kasetės matmenys 500x500 mm;
45.2		Galima plauti ne mažiau 400mm aukščio indus	Galima plauti 400mm aukščio indus;
45.3		Ne mažiau 2 plovimo ciklai	2 plovimo ciklai;
45.4		su pakeliamu gaubtu;	su pakeliamu gaubtu;
45.5		Plovimo vonios talpa ne mažiau 30 ltr	Plovimo vonios talpa 30 ltr;
45.6		Vonia su nerūdijančio plieno filtrais	Vonia su nerūdijančio plieno filtrais;
45.7		Skalavimo vandens šildytuvo talpa ne mažiau 10 ltr	Skalavimo vandens šildytuvo talpa 10 ltr;

45.8		Su saugikliu, kad skalavimas prasidėtų tik vandeniui įkaitus iki 85oC	Su saugikliu, kad skalavimas prasidėtų tik vandeniui įkaitus iki 85°C;
45.9		Purkštukai nerūdijančio plieno	Purkštukai nerūdijančio plieno;
45.10		2 vnt. kasetės lėkštėms, 1 vnt. puodeliams ir 2 vnt. įrankiams	2 vnt. kasetės lėkštėms, 1 vnt. puodeliams ir 2 vnt. įrankiams
		<u>Komplektacijoje:</u>	<u>Komplektacijoje:</u>
		Nerūdijančio plieno ventiliacijos gaubtas ne mažesnis nei 900x900x450mm	Nerūdijančio plieno ventiliacijos gaubtas 900x900x450mm <i>gaminamas pagal užsakymą Dayton</i>
45.11		Matmenys ne mažiau 720x730x1400 mm	Mašinos matmenys 720x735x1445 mm;
45.12		El. pajungimas ne mažiau 13kW, 400V	El. pajungimas 13,12 kW, 400V
Automatinis vandens minkštinimo filtras (1 vnt.)			Automatinis vandens minkštinimo filtras GIX8, GEV
46.1	1	Su LCD ekranu;	Su LCD ekranu;
46.2		Galimybė minkštinti ypatingai kietą vandenį iki 90°f	Galimybė minkštinti ypatingai kietą vandenį iki 90°f;
46.3		Našumas ne mažiau 1500 l/val.	Našumas 1500 l/val.;
46.4		Druskos indo talpa ne mažiau 20kg	Druskos indo talpa 20kg;
46.5		Matmenys ne daugiau 260x480x550	Matmenys 250x480x540 mm;
46.6		El. pajungimas 230V	El. pajungimas 230V
Kavos aparatas 2-jų grupių (1 vnt.)			Kavos aparatas 2-jų g vnt. grupių Nivona NICR 820, Nivona
47.1	1	Automatinis modelis;	Automatinis modelis;
47.2		Vienu metu galimybė ruošti du puodelius kavos;	Vienu metu galimybė ruošti du puodelius kavos;
47.3		Ne mažiau 4 kavos stiprumo lygiai;	5 kavos stiprumo lygiai;
47.4		Vandens siurblio slėgis ne mažiau 15Bar;	Vandens siurblio slėgis 15Bar;
47.5		Menu kalba lietuvių;	Menu kalba lietuvių;
47.6		Pupelių konteinerio talpa ne mažiau 0,25 kg;	Pupelių konteinerio talpa 0,25 kg;
47.7		Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis;	Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis;
47.8		Ne mažiau 4 malimo rupumo lygio pasirinkimų;	4 malimo rupumo lygio pasirinkimų;
47.9		Malūnėlis plieninis	Malūnėlis plieninis;
47.10		Galingumas ne mažiau 1,46 kW, 230V.	Galingumas 1,46 kW, 230V.
Kavos malūnas (1 vnt.)			Kavos malūnas automatinis Camry CR4443, ADLER
48.1	1	Malūnėlis automatiškai išsijungia po sumalimo;	Malūnėlis automatiškai išsijungia po sumalimo;
48.2		N. plieno korpusas;	N. plieno korpusas;
48.3		Pupelių konteinerio talpa ne mažiau 200 g;	Pupelių konteinerio talpa 230 g;
48.4		Galingumas ne mažiau 0,2kW, 230V.	Galingumas 0,2kW, 230V.

Nerūdijančio plieno spintelė su slankiojančiomis durelėmis (1 vnt.)			Nerūdijančio plieno spintelė su slankiojančiomis durelėmis, gaminama pagal užsakymą Dayton
49	1	Su 2 slankiojančiomis durimis; be bortelio; N. plieno korpusas; Matmenys ne mažiau kaip 1600x650x850 mm;	Su 2 slankiojančiomis durimis; be bortelio; N. plieno korpusas; Matmenys 1600x650x900 mm
Nerūdijančio plieno įleidžiami sriubos puodai (2 vnt.)			Nerūdijančio plieno įleidžiami sriubos puodai D-I, METOS
50.1	2	N. plieno konstrukcija su permatomu dangčiu;	N. plieno konstrukcija su permatomu dangčiu;
50.2		Įleidžiamas į stalviršį modelis;	Įleidžiamas į stalviršį modelis;
50.3		Puodo talpa ne mažiau 9 l;	Puodo talpa 10 l;
50.4		Su temperatūros reguliavimo termostatu;	Su temperatūros reguliavimo termostatu;
50.5		Su vandens išleidimu	Su vandens išleidimu
50.6		El. pajungimas ne mažiau 0,35kW, 230V	El. pajungimas 0,35kW, 230V
Nerūdijančio plieno įleidžiami šildomi lėkščių dozatoriai (2 vnt.)			Nerūdijančio plieno įleidžiamas šildomas lėkščių dozatorius Proff PDW 2x270, METOS
51.1	1	N. plieno konstrukcijos lėkščių pašildytojas;	N. plieno konstrukcijos lėkščių pašildytojas;
51.2		Ne mažiau 2 spyruokliniai cilindrai;	2 spyruokliniai cilindrai;
51.3		Pritaikytas lėkštėms iki 270 mm;	Pritaikytas lėkštėms iki 270 mm;
51.4		Lėkščių talpa ne mažiau 120 vnt.;	Lėkščių talpa 130 vnt.;
51.5		Maksimali temperatūra +90°C;	Maksimali temperatūra +90°C;
51.6		Matmenys ne daugiau 400x650x900 mm;	Matmenys 400x650x900 mm;
51.7		Galingumas ne daugiau 0,75 kW, 230V	Galingumas 0,7 kW, 230V
			Nerūdijančio plieno įleidžiamas šildomas lėkščių dozatorius LK 410, Restmec
51.8	1	Šildoma spintelė pritaikyta lėkščių laikymui;	Šildoma spintelė pritaikyta lėkščių laikymui;
51.9		N. plieno konstrukcija;	N. plieno konstrukcija;
51.10		Maksimali temperatūra +95°C;	Maksimali temperatūra +95°C;
51.11		Apsaugos klasė IP44 (arba aukštesnė)	Apsaugos klasė IP44;
51.12		Spintelės viduje kreipiančiosios GN 1/1;	Spintelės viduje 8 kreipiančiosios GN 1/1;
51.13		Matmenys ne daugiau 400x650x900 mm;	Matmenys 400x650x900 mm;
51.14		Galingumas ne daugiau 0,75 kW, 230V	Galingumas 0,75 kW, 230V
Nerūdijančio plieno įleidžiamas šaldomas paviršius (1 vnt.)			Nerūdijančio plieno įleidžiamas šaldomas paviršius UCG1-40/60/67, Novameta
52.1	1	N. plieno korpusas;	N. plieno korpusas;

52.2		Su šilumine izoliacija;	Su šilumine izoliacija;
52.3		Skaitmeninis valdymo ekranas;	Skaitmeninis valdymo ekranas;
52.4		Įmontuojamas į stalviršį;	Įmontuojamas į stalviršį;
52.5		Talpa ne mažiau 1 konteineris GN1/1;	Talpa 1 konteineris GN1/1;
52.6		Temperatūra ne aukščiau +8 °C.	Temperatūra iki +8 °C.
52.7		Matmenys ne mažiau 395x600x650mm.	Matmenys 395x600x670mm.
Nerūdijančio plieno įleidžiamas šildomas marmitas (1 vnt.)			Nerūdijančio plieno įleidžiamas šildomas marmitas UWM4-143/60/28, Novameta
53.1	1	N. plieno korpusas;	N. plieno korpusas;
53.2		Su šilumine izoliacija;	Su šilumine izoliacija;
53.3		Skaitmeninis valdymo ekranas;	Skaitmeninis valdymo ekranas;
53.4		modelis pritaikytas integruoti į stalviršį;	modelis pritaikytas integruoti į stalviršį;
53.5		Talpa ne mažiau 4xGN1/1;	Talpa 4xGN1/1;
53.6		temperatūra reguliuojama iki +85 °C;	temperatūra reguliuojama iki +85 °C;
53.7		Matmenys ne daugiau 1450x600x300 mm;	Matmenys 1425x600x275 mm;
53.8		El .pajungimas ne mažiau 3 kW, 230 V	El .pajungimas 3 kW, 230 V
		<u>Komplektacijoje:</u>	<u>Komplektacijoje:</u>
	1	Padėklų slinkimo takelis	Padėklų slinkimo takelis <i>gaminamas pagal užsakymą Laučera UAB</i>
		MDF stalviršio plokštės padėklų slydimo takelis	MDF stalviršio plokštės padėklų slydimo takelis
		Slydimo takelis su įpresuotomis nerūdijančio plieno kreipiančiosiomis;	Slydimo takelis su įpresuotomis nerūdijančio plieno kreipiančiosiomis;
		per visą ilgį n. plieno uždanga nuo spardymo;	per visą ilgį n. plieno uždanga nuo spardymo;
		Ne mažiau 20-ies padėklų pasidėjimui vieta po slydimo takeliu	20-ies padėklų pasidėjimui vieta po slydimo takeliu
		Su grotelėmis vitrinos ventiliacijai	Su grotelėmis vitrinos ventiliacijai
		Iš kairės ir dešinės linija uždengta šoninėm MDF plokštėm;	Iš kairės ir dešinės linija uždengta šoninėm MDF plokštėm;
		Matmenys ne mažiau 6000x400x900mm	Matmenys 6000x400x900mm
			Lentyna LPEC1-216/25/55, Novameta
53.9	1	N. plieno lentyna su LED apšvietimu, grūdintas stiklas iš dviejų pusių , rėmas iš apvalaus vamzdžio	N. plieno lentyna su LED apšvietimu, grūdintas stiklas iš dviejų pusių , rėmas iš apvalaus vamzdžio
53.10		Lentynos matmenys ne mažiau 2100x250x550mm	Lentynos matmenys 2160x250x550mm
53.11	30	Padėklas GN1/1 dydžio, pagamintas iš poliesterio, atsparus -50°C...+140°C;	Padėklas GN1/1 dydžio, pagamintas iš poliesterio, atsparus -50°C...+140°C;
	1	Nerūdijančio plieno vežimėlis su 16 porų kreipiančiųjų GN1/1 dydžio padėklams, dengtas iš trijų pusių n. plieno lakštu;	Nerūdijančio plieno vežimėlis su 16 porų kreipiančiųjų GN1/1 dydžio padėklams, dengtas iš trijų pusių n. plieno lakštu;

	4	Nerūdijančio plieno konteineris GN 1/2 ne mažiau 150 mm gylio	Nerūdijančio plieno konteineris GN 1/2 150 mm gylio
	4	Nerūdijančio plieno konteineris GN 1/2 ne mažiau 100 mm gylio	Nerūdijančio plieno konteineris GN 1/2 100 mm gylio
	3	Nerūdijančio plieno konteineris GN 1/3 ne mažiau 150 mm gylio	Nerūdijančio plieno konteineris GN 1/3 150 mm gylio
	7	Nerūdijančio plieno konteineris GN 1/1 ne mažiau 65 mm gylio	Nerūdijančio plieno konteineris GN 1/1 65 mm gylio
	2	Dangtis GN 1/1 nerūdijančio plieno	Dangtis GN 1/1 nerūdijančio plieno
	6	Dangtis GN1/2 su išėmimu įrankiui nerūdijančio plieno	Dangtis GN1/2 su išėmimu įrankiui nerūdijančio plieno
	3	Dangtis GN 1/3 su išėmimu įrankiui nerūdijančio plieno	Dangtis GN 1/3 su išėmimu įrankiui nerūdijančio plieno

Alantos mokyklos laboratorija, adresu: Alanta, Technikumo g. 2. Specifikacija

Eil. Nr.	Kiekis, vnt.	Reikalaujamos savybės	Siūlomas modelis, gamintojas ir savybės
Planetarinis mikseris (1 vnt.)			Planetarinis mikseris Plutone 7, SIRMAN
1.1	1	Talpa ne mažiau 7 l;	Indo talpa 7 l;
1.2		Pakeliama viršutinė maišyklės dalis;	Pakeliama viršutinė maišyklės dalis;
1.3		Ne mažiau 3 skirtingų maišymo antgalių;	3 skirtingi maišymo antgaliai;
1.4		Variklis su greičių reguliavimu ir apsauga;	Variklis su greičių reguliavimu ir apsauga;
1.5		Greitis ne mažiau 650 aps./min.;	Maksimalus greitis 660 aps./min.;
1.6		Galingumas ne mažiau 0,27 kW, 230V	Galingumas 0,28 kW, 230 V
Šokinis šaldiklis, 5 padėklų (1 vnt.)			Šokinis šaldiklis BF051SEE, Friulinox
2.1	1	Konstrukcija n. plieno AISI 304 (arba geresnė);	Konstrukcija n. plieno AISI 304;
2.2		Ne mažiau 5 x GN 1/1 padėklų(standartinis matavimo vienetas);	5 x GN 1/1 padėklai;
2.3		Durėlės su šildomomis tarpinėmis;	Durėlės su šildomomis tarpinėmis;
2.4		Atvėsina ne mažiau kaip 10 kg nuo +90°C iki +3°C gaminio viduje per 90 min;	Atvėsina 10 kg nuo +90°C iki +3°C gaminio viduje per 90 min;
2.5		Užšaldo ne mažiau 6 kg nuo +90°C iki -18°C gaminio viduje per 220 min.;	Užšaldo 6 kg nuo +90°C iki -18°C gaminio viduje per 220 min.;
2.6		Su saugojimo funkcija po atvėsavimo/ užšaldymo atitinkamoje temperatūroje;	Su saugojimo funkcija po atvėsavimo/ užšaldymo atitinkamoje temperatūroje;
2.7		Vidinės temperatūros matavimo adata;	Vidinės temperatūros matavimo adata;
2.8		Skaitmeninis ekranas;	Skaitmeninis ekranas;
2.9		Su kanalizacijos pajungimu (dėl paprastesnio plovimo proceso);	Su kanalizacijos pajungimu (dėl paprastesnio plovimo proceso);
2.10		Šaldymo agentas R290 (arba analogiškas ekologiškas šaltnešis);	Šaldymo agentas R290;
2.11		Matmenys ne daugiau kaip 800x720x850mm;	Matmenys 790x700x850mm;
2.12		Galingumas ne mažiau 1,4 kW, 230V	Galingumas 1,4 kW, 230V

Vakuumavimo aparatas, pastatomas ant stalo (1 vnt.)			Vakuumavimo aparatas T2, Hencovac
3.1	1	Kamera iš nerūdijančio plieno;	Kamera iš nerūdijančio plieno;
3.2		Stalinis modelis;	Stalinis modelis;
3.3		Skaitmeninis ekranas;	Skaitmeninis ekranas;
3.4		užlydimas siūlės ilgis ne mažiau 280mm;	užlydimas siūlės ilgis 280 mm;
3.5		Vakuumavimo siurblio našumas ne mažiau 8 m ³ /val.;	Vakuumavimo siurblio našumas 8 m ³ /val.;
3.6		Aukščio keitimo plokštėmis;	Aukščio keitimo plokštės;
3.7		vakuumavimo kameros aukštis ne mažiau 100 mm;	vakuumavimo kameros aukštis 110 mm;
3.8		Matmenys ne daugiau 380x500x350 mm;	Matmenys 370x500x340 mm;
3.9		Galingumas ne mažiau 0,5 kW, 230V	Galingumas 0,5 kW, 230V
Elektrinė kepimo plokštuma su stovu (1 vnt.)			Elektrinė kepimo plokštuma su stovu Vapo grill GT2, Rubbens
4.1	1	El. kepimo plokštuma su grotelėmis;	El. kepimo plokštuma su grotelėmis;
4.2		Grotelėse įmontuoti 2 kaitinimo elementai ne mažiau, kurių temperatūra reguliuojama atskirai	Grotelėse įmontuoti 2 kaitinimo elementai, kurių temperatūra reguliuojama atskirai;
4.3		Stovėlis su spec. vonelėmis, vandeniui;	Stovėlis su spec. vonelėmis, vandeniui;
4.4		Kepimo paviršius pasikelia ant šarnyrų, lengvam vonelės išvalymui;	Kepimo paviršius pasikelia ant šarnyrų, lengvam vonelės išvalymui;
4.5		Kepimo paviršiaus matmenys ne mažiau 300x350 mm;	Kepimo paviršiaus matmenys 310x360 mm;
4.6		Galingumas ne mažiau kaip 3.1 kW, 230V(arba 400V)	Galingumas 3,2 kW, 230V
Cirkulatorius su apsauginėmis grotelėmis (1 vnt.)			Cirkulatorius su apsauginėmis grotelėmis Softcooker Y09, SIRMAN
5.1	1	Ne mažiau kaip 5 saugomos programos;	5 saugomos programos;
5.2		Automatinio išjungimo funkcija vandens lygiui sumažėjus;	Automatinio išjungimo funkcija vandens lygiui sumažėjus;
5.3		IP X3 apsaugos klasė (arba aukštesnė);	IP X3 apsaugos klasė;
5.4		Su apsauginėmis grotelėmis;	Su apsauginėmis grotelėmis;
5.5		Galingumas ne mažiau 2 kW.	Galingumas 2 kW.
5.6		<u>Komplektacijoje:</u>	<u>Komplektacijoje:</u>
5.7		Cirkuliavimo vonia su dangčiu;	Cirkuliavimo vonia su dangčiu;
5.8		Ne mažiau kaip 27 l vonia;	27 l vonia;
5.9		Vonios matmenys ne mažiau 565x360x230mm	Vonios matmenys 565x360x230mm
Indų plovimo mašina (1 vnt.)			Indų plovimo mašina AQUA 50 XP TS, KROMO
6.1	1	AISI 304 n. plieno (arba geresnio) konstrukcija	AISI 304 n. plieno konstrukcija;
6.2		Galima plauti ne mažiau 345mm aukščio indus	Galima plauti 345mm aukščio indus;
6.3		Kasetės matmenys ne mažiau 500x500 mm	Kasetės matmenys 500x500 mm
6.4		Ne mažiau 2 plovimo ciklai	2 plovimo ciklai;
6.5		Plovimo talpa ne mažiau 29 ltr	Plovimo talpa 29 l;

6.6		skalavimo vandens šildytuvo talpa ne mažiau 5,7 ltr	skalavimo vandens šildytuvo talpa 5,7 l;
6.7		Su saugikliu, kad skalavimas prasidėtų tik vandeniui įkaitus iki 85°C	Su saugikliu, kad skalavimas prasidėtų tik vandeniui įkaitus iki 85°C;
6.8		Vandens sąnaudos vienam plovimo ciklui ne daugiau 2,3 ltr;	Vandens sąnaudos vienam plovimo ciklui 2,3 l;
6.9		1 vnt. kasetės lėkštėms, 1 vnt. puodeliams ir 1 vnt. įrankiams	1 vnt. kasetės lėkštėms, 1 vnt. puodeliams ir 1 vnt. įrankiams;
6.10		Matmenys ne daugiau 600x600x850 mm	Matmenys 590x600x850 mm
6.11		Galingumas ne mažiau 6,6kW, 400V	Galingumas 6,65 kW, 400V
Elektrinė garinė konvekcinė krosnis (1 vnt.)			Elektrinė garinė konvekcinė krosnis Memo M51, Alphatech
7.1	1	Talpa ne mažiau 5 skardų;	Talpa 5 skardos;
7.2		Pritaikyta naudoti GN-1/1 ir konditerijos skardas 400x600mm;	Pritaikyta naudoti GN-1/1 ir konditerijos skardas 400x600mm;
7.3		Atstumas tarp kreipiančiųjų ne mažiau 70 mm;	Atstumas tarp kreipiančiųjų 70 mm;
7.4		Ne mažiau 3 gaminimo funkcijų: virimas garuose, kombinuotas kepimas ir sausas karštis;	3 gaminimo funkcijos: virimas garuose, kombinuotas kepimas ir sausas karštis;
7.5		Ventiliatorius su autoreversu;	Ventiliatorius su autoreversu;
7.6		LED apšvietimas (arba analogiškas);	LED apšvietimas;
7.7		Užapvalinti kraštai lengvesniam valymui;	Užapvalinti kraštai lengvesniam valymui;
7.8		Dvigubas (arba trigubas) durų stiklas;	Dvigubas durų stiklas;
7.9		Vidinis durų stiklas atsidarantis, kad išvalyti;	Vidinis durų stiklas atsidarantis, kad išvalyti;
7.10		Matmenys ne daugiau 800x740x780mm;	Matmenys 777x729x777 mm;
7.11		Galingumas ne mažiau 7,20 kW, 400V;	Galingumas 7,25 kW, 400V;
		<u>Komplektacijoje:</u>	<u>Komplektacijoje:</u>
7.12		Rankinis dušas;	Rankinis dušas;
7.13		Ne mažiau 5 vnt. GN 1/1 konteinerių 65 mm gylio.	5 vnt. GN 1/1 konteinerių 65 mm gylio.
Stovas konvekcinei krosniai su 16 kreipiančiųjų skardoms (1 vnt.)			Stovas konvekcinei krosniai su 16 kreipiančiųjų skardoms, gaminamas pagal užsakymą Dayton
8	1	Nerūdijančio plieno stovas pritaikytas konvekcinei krosniai	Nerūdijančio plieno stovas pritaikytas konvekcinei krosniai
		su ne mažiau kaip 16 kreipiančiųjų skardoms GN 1/1	su 16 kreipiančiųjų skardoms GN 1/1
Automatinis vandens minkštinimo filtras (1 vnt.)			Automatinis vandens minkštinimo filtras GIX8, GEV
9.1	1	Su LCD ekranu;	Su LCD ekranu;
9.2		Galimybė minkštinti ypatingai kietą vandenį iki 90°f	Galimybė minkštinti ypatingai kietą vandenį iki 90°f;
9.3		Našumas ne mažiau 1500 l/val.	Našumas 1500 l/val.;
9.4		Druskos indo talpa ne mažiau 20kg	Druskos indo talpa 20kg;
9.5		Matmenys ne daugiau 260x480x550	Matmenys 250x480x540;

9.6		El. pajungimas 230V	El. pajungimas 230V
Elektrinė fritiūrinė (1 vnt.)			Elektrinė fritiūrinė FD50, Roller Grill
10.1	1	Talpa ne mažiau 5 litrų;	Talpa 5 litrai;
10.2		Papildomas apsauginis termostatas;	Papildomas apsauginis termostatas;
10.3		Su šaltąja zona ir karščiui atsparia krepšelio rankena;	Su šaltąja zona ir karščiui atsparia krepšelio rankena;
10.4		Matmenys ne daugiau 200x430x320mm;	Matmenys 190x425x320 mm;
10.5		Galingumas ne mažiau 3,2 kW, 230V	Galingumas 3,2 kW, 230V
Profesionali elektrinė indukcinė viryklė pastatoma ant stalo (4 vnt.)			Profesionali elektrinė indukcinė viryklė pastatoma ant stalo 3500 D XL, HENDI
11.1	4	El. pajungimas ne mažiau kaip 3.5 kW, 230V	El. pajungimas 3.5 kW, 230V;
11.2		Stiklo keraminis indukcinis paviršius tinkantis ne mažiau kaip 375mm puodui	Stiklo keraminis indukcinis paviršius tinkantis maks. 380 mm diametro puodui;
11.3		Skaitmeninis ekranas	Skaitmeninis ekranas;
11.4		Korpusas iš nerūdijančio plieno	Korpusas iš nerūdijančio plieno;
11.5		Išoriniai matmenys: 350x450x130mm. (paklaida 50mm.)	Išoriniai matmenys: 390x500x120mm.
Elektrinė viryklė (vientisas paviršius) su stovu (1 vnt.)			Elektrinė viryklė (vientisas paviršius) su stovu RP4, METOS
12.1	1	Atviras korpusas su lentyna iš n. plieno;	Atviras korpusas su lentyna iš n. plieno;
12.2		Paviršius gali būti suskirstytas, bet neiškilus, kad didelius puodus;	Paviršius suskirstytas, bet neiškilus, kad dėti didelius puodus;
12.3		Ne mažiau keturios maisto ruošimo zonos;	keturios maisto ruošimo zonos;
12.4		Ne mažiau 7 padėčių jungikliai;	7 padėčių jungikliai;
12.5		Su signalinėmis lemputėmis;	Su signalinėmis lemputėmis;
12.6		Matmenys ne daugiau 800x800x900 mm;	Matmenys 800x800x900 mm;
12.7		Galingumas ne mažiau 12 kW, 400V	Galingumas 12 kW, 400V
Šaldytuvas 700 litrų talpos (1 vnt.)			Šaldytuvas 700 litrų talpos G-GN650TN, Forcar
13.1	1	N. plieno korpusas AISI 304 (arba geresnis);	N. plieno korpusas AISI 304;
13.2		Naudinga kameros talpa ne mažiau 650 l	Naudinga kameros talpa 650 l;
13.3		Keičiamos krypties durys;	Keičiamos krypties durys;
13.4		Temperatūra turi pasiekti -20C;	Temperatūra pasiekia -20C;
13.5		Šaltnešis R290;	Šaltnešis R290;
13.6		Su apšvietimu;	Su apšvietimu;
13.7		Ne mažiau 3 lentynos GN2/1;	3 lentynos GN2/1;
13.8		Matmenys ne daugiau 750x830x2020 mm;	Matmenys 740x830x2010 mm;
13.9		Energijos klasė ne žemiau C.	Energijos klasė C.
Šaldiklis 700 litrų talpos (1 vnt.)			Šaldiklis 700 litrų talpos G-GN650BT, Forcar
14.1	1	N. plieno korpusas AISI 304 (arba geresnis);	N. plieno korpusas AISI 304;
14.2		Naudinga kameros talpa ne mažiau 650 l	Naudinga kameros talpa 650 l;
14.3		Keičiamos krypties durys;	Keičiamos krypties durys;
14.4		Temperatūra turi pasiekti -18/-22°C	Temperatūra pasiekia -18/-22°C;
14.5		Su apšvietimu;	Su apšvietimu;

14.6		Šaltnešis R290;	Šaltnešis R290;
14.7		Ne mažiau 3 lentynos GN2/1;	3 lentynos GN2/1;
14.8		Matmenys ne daugiau 750x830x2020 mm;	Matmenys 740x830x2010 mm;
14.9		Energijos klasė ne žemiau D.	Energijos klasė D.
Nerūdijančio plieno stalas su plautuve ir maišytuvu (4 vnt.)			Nerūdijančio plieno stalas su plautuve ir maišytuvu, gaminamas pagal užsakymą Dayton
15	4	N. plieno konstrukcija;	N. plieno konstrukcija;
		Stalas su lentyna, ir borteliu;	Stalas su lentyna, ir borteliu;
		Plautuve su maišytuvu. Plautuvės matmenys ne mažiau kaip 400x400x250 mm;	Plautuve su maišytuvu. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm;
		Maišytuvas ilgu kranu su svirtelė vandens temperatūros pasirinkimui, sifonas, galvutė	Maišytuvas ilgu kranu su svirtelė vandens temperatūros pasirinkimui, sifonas, galvutė
		Stalo matmenys ne mažiau 3300x650x900mm	Stalo matmenys 3300x650x900 mm
Nerūdijančio plieno spintelė (1 vnt.)			Nerūdijančio plieno spintelė, gaminamas pagal užsakymą Dayton
16	1	Pakabinama spintelė su 2 slankiojančiomis durimis ir lentyna;	Pakabinama spintelė su 2 slankiojančiomis durimis ir lentyna;
		N. plieno korpusas;	N. plieno korpusas;
		Su lengvai aukštį keičiančia lentyna;	Su lengvai aukštį keičiančia lentyna;
		Matmenys ne mažiau kaip 800x300x600 mm;	Matmenys 800x300x600 mm
Nerūdijančio plieno pakabinama spintelė (2 vnt.)			Nerūdijančio plieno pakabinama spintelė, gaminamas pagal užsakymą Dayton
17	2	Pakabinama spintelė su 2 slankiojančiomis durimis ir lentyna;	Pakabinama spintelė su 2 slankiojančiomis durimis ir lentyna;
		N. plieno korpusas;	N. plieno korpusas;
		Su lengvai aukštį keičiančia lentyna;	Su lengvai aukštį keičiančia lentyna;
		Matmenys ne mažiau kaip 800x300x600 mm;	Matmenys 800x300x600 mm
Ventiliacinis gaubtas nerūdijančio plieno su labirintiniais filtrais, apšvietimu (2 vnt.)			Ventiliacinis gaubtas nerūdijančio plieno su labirintiniais filtrais, apšvietimu, gaminamas pagal užsakymą Dayton
18	2	N. plieno korpusas;	N. plieno korpusas;
		4 labirintiniai filtrai (arba analogiški);	4 labirintiniai filtrai;
		Ištraukimo angos diam. ne mažiau kaip 2x315 mm,	Ištraukimo angos diam. 2x315 mm;
		LED apšvietimas;	LED apšvietimas;
		Matmenys ne mažiau kaip 2200x1100x480 mm.	Matmenys 2200x1100x480 mm.
Nerūdijančio plieno stalas su plautuve (1 vnt.)			Nerūdijančio plieno stalas su plautuve, gaminamas pagal užsakymą Dayton
19	1	N. plieno konstrukcija;	N. plieno konstrukcija;

		Igilintas stalas su borteliu, spintelė apačioje;	Igilintas stalas su borteliu, spintelė apačioje;
		Plautuvės matmenys ne mažiau kaip 500x400x250 mm;	Plautuvės matmenys 500x400x250 mm;
		Stalo matmenys ne mažiau 1200x650x900mm	Stalo matmenys 1200x650x900 mm;
		Spaudiminis apiplovimo dušas su 2 rankenėlėmis, aukštis ne mažiau 800 mm, sifonas, galvutė.	Spaudiminis apiplovimo dušas su 2 rankenėlėmis, aukštis 800 mm, sifonas, galvutė.
Nerūdijančio plieno stelažas (2 vnt.)			Nerūdijančio plieno stelažas (2 vnt.), gaminamas pagal užsakymą Dayton
20	1	N. plieno konstrukcija;	N. plieno konstrukcija;
		Ne mažiau 4 lentynų;	4 lentynos;
		Matmenys ne mažiau kaip 1200x500x1800 mm;	Matmenys 1200x500x1800 mm
	1	N. plieno konstrukcija;	N. plieno konstrukcija;
		Ne mažiau 4 lentynų;	4 lentynos;
		Matmenys ne mažiau kaip 1300x500x1800 mm;	Matmenys 1300x500x1800 mm
Nerūdijančio plieno stalas su lentyna su borteliu, plautuve, maišytuvu (1 vnt.)			Nerūdijančio plieno stalas su lentyna su borteliu, plautuve, maišytuvu, gaminamas pagal užsakymą Dayton
21	1	N. plieno konstrukcija;	N. plieno konstrukcija;
		Stalas su borteliu;	Stalas su borteliu;
		Plautuve su maišytuvu. Plautuvės matmenys ne mažiau kaip 400x400x250 mm;	Plautuve su maišytuvu. Plautuvės matmenys 400x400x250 mm;
		Maišytuvas ilgu kranu su svirtele vandens temperatūros pasirinkimui.	Maišytuvas ilgu kranu su svirtele vandens temperatūros pasirinkimui;
		Stalo matmenys ne mažiau 1200x650x900mm	Stalo matmenys 1200x650x900 mm
Nerūdijančio plieno stalas (2 vnt.)			Nerūdijančio plieno stalas (2 vnt.), gaminamas pagal užsakymą Dayton
22	1	N. plieno konstrukcija;	N. plieno konstrukcija;
		Stalas su 2 lentynomis ir borteliu;	Stalas su 2 lentynomis ir borteliu;
		Stalo kairėje palikta vieta indaplovės montavimui;	Stalo kairėje palikta vieta indaplovės montavimui;
		Matmenys ne mažiau kaip 1900x650x900 mm;	Matmenys 1900x650x900 mm;
	1	N. plieno konstrukcija;	N. plieno konstrukcija;
		Stalas su lentyna ir borteliu;	Stalas su lentyna ir borteliu;
		Matmenys ne mažiau kaip 2100x800x900 mm;	Matmenys 2100x800x900 mm
Persirengimo spintelės (8 vnt.)			Persirengimo spintelės, Metal product
23.1	8	Plieno konstrukcija, su užraktu;	Plieno konstrukcija, su užraktu;
23.2		Lentynėlė ir skersinis su kabliukais;	Lentynėlė ir skersinis su kabliukais;
23.3		Durėlėse ventiliacijos angos;	Durėlėse ventiliacijos angos;
23.4		Matmenys ne mažiau 400x490x1800 mm.	Matmenys 410x490x1800 mm.
Degustacinis stalas su kėdėmis (20 vnt.) (1 komplektas)			Degustacinis stalas (gaminamas pagal užsakymą Dayton) su kėdėmis (Home4You)
24.1	2	Degustacinio stalo rėmas n. plieno;	Degustacinio stalo rėmas n. plieno;
		Stalviršis su HPL padengimu;	Stalviršis su HPL padengimu;

		Matmenys ne mažiau 2000x800x900 mm.	Matmenys 2000x800x900 mm.
24.4	20 vnt.	Lakuotos medienos kėdės;	Lakuotos medienos kėdės;
24.5		Matmenys ne mažiau 300x300x600 mm.	Matmenys 300x300x610 mm.
Thermomixas (1 vnt.)		Termomixas Mycook, SIRMAN	
25.1	1	Su įmontuotomis svarstyklėmis ir taros nuėmimo f-cija;	Su įmontuotomis svarstyklėmis ir taros nuėmimo f-cija;
25.2		Talpa ne mažiau 2 l;	Talpa 2 l;
25.3		Su indukcinį kaitinimu;	Su indukcinį kaitinimu;
25.4		Temperatūra ne mažiau 120°C;	Temperatūra 120°C;
25.5		Keičiamas peiliukų sukimosi greitis;	Keičiamas peiliukų sukimosi greitis;
25.6		Su mentele ir šluotele ir krepšeliu virimui;	Su mentele, šluotele ir krepšeliu virimui;
25.7		Matmenys ne mažiau 350x300x290 mm;	Matmenys 360x300x290 mm;
25.8		Bendras galingumas ne mažiau 1,8 Kw;	Bendras galingumas 1,8 kW

PIRKĖJAS

Aukštaitijos profesinio rengimo centras

Juridinio asmens kodas 191176774

PVM kodas LT91176774

Adresas: Technikumo g. 2, Alanta

LT-33315 Molėtų r.

A.s.:LT41 4010 0455 0007 0073

Luminor Bankas AS

Banko kodas 40100

El.p. info@aukstaitijosprc.lt

Tel. 8 383 58500, fak. 8 383 58336

TIEKĖJAS

UAB „Metos“

Juridinio asmens kodas 111664548

PVM kodas LT116645412

Adresas: Kalvarijų g. 163A,

LT-08311 Vilnius

A.s.:LT24 7044 0600 0133 2640

AB SEB bankas

Banko kodas

Tel. 8 5 2496150

El.p. metos.lithuania@metos.lt

Tel. 8 5 249 61 50

Direktorius V. Pusvaškis



Klaipėdos regiono vadybininkė

L. Norvilienė

Klaipėdos
biuras

A.V.

