

KONTEINERINIŲ NAMUKŲ SU REIKALINGA ĮRANGA IR PASLAUGOMIS NUOMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Mato. vnt.	Skaičius	Funkciniai reikalavimai	Tiekėjas turi įrašyti siūlomos įrangos/paslaugos charakteristikas/parametrus (apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)*
1.	Namelis I	Vnt.	1	Namelis skirtas med.punktui. Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas: - ne mažesnis kaip 50 m2 ne mažiau kaip 4 langai, iš kurių bent vienas 1 varstomas plastikinis langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 2 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose. konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; konteinerio viduje sumontuota kriauklės rankų plovimui su šiltu vandeniu ir nuvedimu į kanalizacijos sistemą. kriauklės turi būti reguliuojama karšto vandens	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas 50 m2 4 langai, iš kurių vienas 1 varstomas plastikinis langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, 2 durys; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose. konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; šildymo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; konteinerio viduje bus sumontuota kriauklės rankų plovimui su šiltu vandeniu ir nuvedimu į kanalizacijos sistemą. kriauklėse bus reguliuojama karšto vandens ruošimo

				ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; virš kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; 2 stalai, 4 kėdės, 2 stalo apšvietimo lempa, 2 šiukšlių dėžės, 2 daiktų saugojimo spintos. konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai turi būti sujungti į bendrą elektros tinklą. Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,30 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas).	įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; virš kriauklės bus pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; 2 stalai, 4 kėdės, 2 stalo apšvietimo lempa, 2 šiukšlių dėžės, 2 daiktų saugojimo spintos. konteineris bus apšiltintas 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai bus sujungti į bendrą elektros tinklą. Spintos tūris – 0,30 m³. Bus vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta bus rakinama (spynelėje 1 raktas).
2.	Namelis II	Vnt.	1	Namelis II skirtas med. reikmėms. Minimalūs reikalavimai konteinerio bendras vidinis plotas: - ne mažesnis kaip 12 m2 ne mažiau kaip 1 varstomas plastikinis langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai;	Atitinka minimalius reikalavimus konteinerio bendras vidinis plotas - 12 m2 1 varstomas plastikinis langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, 1 durys; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai;

				ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose. konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; konteinerio viduje sumontuota kriauklės rankų plovimui ir nuvedimu į kanalizacijos sistemą. prie kriauklės turi būti reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; virš kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; 1 stalai, 2 kėdės, 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 1 daiktų saugojimo spinta. konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai turi būti sujungti į bendrą elektros tinklą. Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,30 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas).	2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose. konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; šildymo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; konteinerio viduje bus sumontuota kriauklės rankų plovimui ir nuvedimu į kanalizacijos sistemą. Prie kriauklės bus reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; virš kriauklės bus pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; 1 stalas, 2 kėdės, 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 1 daiktų saugojimo spinta. konteineris turi bus apšiltintas 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai bus sujungti į bendrą elektros tinklą. Spintos tūris – 0,30 m³. Bus vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta bus rakinama (spynelėje 1 raktas).
3.	Konteinerių ir priežiūros	Paslauga	1	Paslaugos reikalavimai: valyti grindis ir surinkti šiukšles iš šiukšliadėžių ne	Atitinka paslaugos reikalavimus: Bus valomos grindys ir surenkamos šiukšlės iš

	paslaugos			rečiau kaip kas 24 val. iš visų esančių namelių pakeisti maišelius šiukšlių dėžėse; Nameliai turi būti valomi mažiausiai 2 kartus per dieną; aprūpinti Namelius, skystu muilu ir rankšluosčiais rankoms, vienkartiniais šiukšlių maišais; dezinfekciniu skysčiu (atitinkančiu SAM reikalavimus) rankų dezinfekavimui.	šiukšliadėžių kas 24 val. iš visų esančių namelių pakeičiami maišeliai šiukšlių dėžėse; Nameliai bus valomi 2 kartus per dieną; Nameliai bus aprūpinti skystu muilu ir rankšluosčiais rankoms, vienkartiniais šiukšlių maišais; dezinfekciniu skysčiu (atitinkančiu SAM reikalavimus) rankų dezinfekavimui.
4.	Inžineriniai tinklai	Kompl.	1	Tiekėjas savo lėšomis pasijungia namelius prie reikiamų inžinerinių tinklų (elektra, vanduo, nuotekos).	Atitinka: „Arijus“, UAB savo lėšomis pasijungs namelius prie reikiamų inžinerinių tinklų (elektra, vanduo, nuotekos).
5.	Kiti papildomi ir specialūs reikalavimai	Kompl.	1	Parengti ir suderinti esant reikalui konteinerių pastatymo komunikacijų projektą. Suderinti su visomis galimai suinteresuotomis tarnybomis namelių statybos ir demontavimo darbus. Visi konteineriai turi būti sunumeruoti, aiškiai matomais numeriais.	Atitinka: „Arijus“, UAB parengs ir suderins esant reikalui konteinerių pastatymo komunikacijų projektą. Suderins su visomis galimai suinteresuotomis tarnybomis namelių statybos ir demontavimo darbus. Visi konteineriai bus sunumeruoti, aiškiai matomais numeriais.

„Arijus“, UAB Prokuristas

Egidijus Ramonas