

**PASIŪLYMAS SUPAPRASTINTAM ATVIRAM KONKURSUI IF-1-211
DĖL KOPEČIŲ IR PASTOLIŲ PIRKIMO**

2015.12.11

(data)

Vilnius

(vieta)

1. Duomenys apie Tiekėją ir siūlomas prekes

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Audros pranašai“
Tiekėjo adresas	Vytenio g.50
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Eldoras Kanopa, pardavimų vadovas
Telefono numeris	8611 53611
Fakso numeris	-----
El. pašto adresas	eldoras@audros.pranasai.lt
Banko pavadinimas	Danske Bank
Atsiskaitomos sąskaitos Nr.	A/s LT 55 7400 0330 3702 3810
Įmonės kodas	125591665
PVM mokėtojo kodas	LT255916610
Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	Eldoras Kanopa, pardavimų vadovas

Šiuo savo pasiūlymu konkursui tiekėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimų ir pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymą bei vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos reglamentuoja bet kokius tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostančius santykius, kylančius iš, ar susijusius su šiuo konkursu. Tiekėjas pažymi, kad visiškai suprato ir be išlygų sutinka su visomis - supaprastinto atviro konkurso ir sutarčių sudarymo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame 2015.12.02., Informaciniuose pranešimuose“ Nr. .169791..;

2) supaprastinto atviro konkurso IF-1-211 sąlygose;

3) kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose konkursų eigą ir pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymą bei vykdymą, kurių nuostatos reglamentuoja bet kokius tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostančius santykius, kylančius iš, ar susijusius su šiuo konkursu.

Mes siūlome pirkti prekes, kurių kainos pateiktos žemiau nurodytoje lentelėje.

Pasiūlymo bendra skaičiuojamoji kaina visam pirkimo objektui sudaro: **dvydešimt du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt Eur, 9ct be PVM**

Visi pasiūlymo ir jo priedų lapai turi būti susiūti




Pardavimų vadovas
Eldoras Kanopa

2. Prekių kainų lentelė

1-a lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Siūlomų prekių markė /modelis	Mato vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5
1	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu – ne mažiau kaip 1,31m aukščio.		vnt.	
2	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu – ne mažiau kaip 1,55m aukščio.		vnt.	
3	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu – ne mažiau kaip 1,78m aukščio.		vnt.	
4	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu – ne mažiau kaip 2,02 m aukščio.		vnt.	
5	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu – ne mažiau kaip 2,25m aukščio.		vnt.	
6	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu – ne mažiau kaip 2,49m aukščio.		vnt.	
7	Aliumininės dvipusės profesionalios darbinės kopėčios – ne mažiau kaip 0,70m aukščio.		vnt.	
8	Aliumininės dvipusės profesionalios darbinės kopėčios – ne mažiau 0,93m aukščio.		vnt.	
9	Aliumininės dvipusės profesionalios darbinės kopėčios – ne mažiau kaip 1,16m aukščio.		vnt.	
10	Aliumininės dvipusės profesionalios darbinės kopėčios – ne mažiau kaip 1,40m aukščio.		vnt.	
11	Aliumininės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 1,35 m aukščio.		vnt.	
12	Aliumininės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 1,35 m aukščio.		vnt.	
13	Aliumininės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 1,58 m aukščio.		vnt.	
14	Aliumininės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 1,82 m aukščio.		vnt.	
15	Aliumininės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 2,05m aukščio.		vnt.	
16	Aliumininės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 2,29 m aukščio.		vnt.	
17	Aliumininės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 2,53 m aukščio.		vnt.	
18	Aliumininės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,15 m aukščio.		vnt.	
19	Aliumininės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,43 m aukščio.		vnt.	
20	Aliumininės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,71 m aukščio.		vnt.	

Pardavimų vadovas
Eldoras Kanopa




21	Aliumininės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,99 m aukščio.		vnt.	
22	Aliumininės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 3,27 m aukščio.		vnt.	
23	Aliumininės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 3,55 m aukščio.		vnt.	
24	Aliumininės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 3,84 m aukščio.		vnt.	
25	Aliumininės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 4,44m aukščio.	5	vnt.	
26	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 1,90 m aukščio.		vnt.	
27	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,10 m aukščio.		vnt.	
28	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,42 m aukščio.		vnt.	
29	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,70 m aukščio.		vnt.	
30	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,98 m aukščio.		vnt.	
31	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 3,26 m aukščio.		vnt.	5
32	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 3,54 m aukščio.		vnt.	1
33	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 4,10 m aukščio.	4	vnt.	
34	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 4,67 m aukščio.		vnt.	1
35	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais ištraukiamos virve – ne mažiau kaip 3,66 m aukščio.		vnt.	102,00
36	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais ištraukiamos virve – ne mažiau kaip 3,95 m aukščio.		vnt.	
37	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais ištraukiamos virve – ne mažiau kaip 5,07 m aukščio.		vnt.	
38	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais ištraukiamos virve – ne mažiau kaip 5,63 m aukščio.		vnt.	
39	Aliumininis pastolis su greitai sulankstoma pastatoma kompaktiška baze – ne mažiau kaip 1,86 m aukščio.		vnt.	
40	Aliumininis pastolis su greitai sulankstoma pastatoma		vnt.	



Pardavimų vadovas
Eldoras Kanopa

	kompaktiška bazė – ne mažiau kaip 2,86 m aukščio.			
41	Aliumininis pastolis su greitai sulankstoma pastatoma kompaktiška bazė – ne mažiau kaip 2,86 m aukščio.		vnt.	
42	Aliumininis bokštinis pastolis, aikštelė su liuku – ne mažiau kaip 3,30 m aukščio.		vnt.	
43	Aliumininis bokštinis pastolis su stabilizatoriais ir aikštelė su liuku – ne mažiau kaip 4,30 m aukščio.		vnt.	
44	Aliumininis bokštinis pastolis su stabilizatoriais ir aikštelė su liuku – ne mažiau kaip 6,30 m aukščio.		vnt.	
45	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,30 m aukščio.		vnt.	
46	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,85 m aukščio.		vnt.	
47	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 3,45 m aukščio.		vnt.	
48	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 4,00 m aukščio.		vnt.	
49	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 4,55 m aukščio.		vnt.	
50	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 4,05 m aukščio (ištrauktų).		vnt.	
51	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 5,20 m aukščio (ištrauktų).		vnt.	
52	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 6,30 m aukščio (ištrauktų).		vnt.	
53	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 7,15 m aukščio (ištrauktų).		vnt.	
54	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 8,25 m aukščio (ištrauktų).		vnt.	
55	Dviejų dalių ištraukiamos su virve profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais - ne mažiau kaip 6,00 m aukščio (ištrauktų).		vnt.	
56	Trijų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais - ne mažiau kaip 5,47 m aukščio (ištrauktų).		vnt.	
57	Trijų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais - ne mažiau kaip 7,45 m aukščio (ištrauktų).		vnt.	
58	Trijų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais - ne mažiau kaip 8,60 m aukščio (ištrauktų).		vnt.	
59	Trijų dalių ištraukiamos su virve profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais - ne mažiau kaip 8,60 m aukščio (ištrauktų).		vnt.	
60	Dvipusės profesionalios dielektrinės kopėčios, atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm – ne mažiau kaip 1,50 m aukščio.		vnt.	
61	Dvipusės profesionalios dielektrinės kopėčios, atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm – ne mažiau kaip 2,0 m aukščio.		vnt.	
62	Dvipusės profesionalios dielektrinės kopėčios, atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm – ne mažiau kaip 2,50 m		vnt.	



Pardavimų vadovas
Eldoras Kanopa

	aukščio.			
63	Dvipusės profesionalios dielektrinės kopėčios, atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm – ne mažiau kaip 3,0 m aukščio.		vnt.	22580,09
64	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 1,95 m aukščio.		vnt.	1
65	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 2,20 m aukščio.		vnt.	0
66	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 2,45 m aukščio.		vnt.	
67	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 2,70 m aukščio.		vnt.	
68	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 3,20 m aukščio.		vnt.	
69	Vienpusės profesionalios 100 proc. stiklo pluošto dielektrinės kopėčios – ne mažiau kaip 2,13m aukščio.		vnt.	
70	Trijų dalių ištraukiamos profesionalios 100 proc. stiklo pluošto dielektrinės kopėčios – ne mažiau kaip 5,55 m aukščio (ištrauktų).		vnt.	22580,09
71	Dielektrinis bokštinis pastolis su greitai pastatomu pagrindu. Ilgis ne daugiau kaip 1,82m, plotis ne daugiau kaip 0,74m, maksimalus aikštelės aukštis ne mažiau kaip 2,00m.		vnt.	
72	Trijų dalių ištraukiamos profesionalios 100 proc. stiklo pluošto dielektrinės kopėčios – ne mažiau kaip 10,0m aukščio (ištrauktų).		vnt.	
Pasiūlymo bendra kaina, Eur be PVM*				22580,09
PVM*, Eur				4741,88
Pasiūlymo bendra kaina, Eur su PVM*				27322,27

Pasiūlymo bendra kaina Eur be PVM dvidešimt du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt ir 39ct.

PVM keturi tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt vienas Eur 88ct.

Pasiūlymo bendra kaina, Eur su PVM dvidešimt septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt du ir 27ct.

3. Mes garantuojame, kad siūlomos prekės pilnai atitinka visiems mūsų pasiūlyme konkursui ir techniniams reikalavimams, nurodytiems konkurso sąlygų 7 priede. /Pasiūlyme konkursui, pateikti užpildytą, siūlomų prekių atitikties techniniams reikalavimams, lentelę/

Kopėčios ir pastoliai

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus	
			Dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris
1	2	3	4	5
	1. Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu. Atitinka EN131			
	Bendrieji techniniai reikalavimai:			
1	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 1,31 m, aikštelės aukštis ne mažiau 0,64 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,44 m, svoris 3,09kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.1	71

Pardavimų vadovas
Eldoras Kanopa

2	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 1,55 m, aikštelės aukštis ne mažiau 0,86 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,66 m, svoris ne daugiau 3,61kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.1	71
3	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 1,78 m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,08 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,88 m, svoris ne daugiau 4,42kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.1	71
4	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 2,02m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,30 m, darbinis aukštis ne mažiau 3,10 m, svoris ne daugiau 5,11 kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.1	71
5	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 2,25m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,52 m, darbinis aukštis ne mažiau 3,32 m, svoris ne daugiau 6,34 kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.1	71
6	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 2,49m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,75 m, darbinis aukštis ne mažiau 3,55 m, svoris ne daugiau 7,14 kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.1	71
2. Aliuminės dvipusės profesionalios darbinės kopėčios. Atitinka EN131				
Bendrieji techniniai reikalavimai:				
1	Aliuminės dvipusės profesionalios darbinės kopėčios, kopėčių aukštis ne mažiau 0,70 m, išskleistų kopėčių stovėjimo aukštis ne mažiau 0,42 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,22 m, svoris ne daugiau 2,80kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.3	73
2	Aliuminės dvipusės profesionalios darbinės kopėčios, kopėčių aukštis ne mažiau 0,93 m, išskleistų kopėčių stovėjimo aukštis ne mažiau 0,64 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,44 m, svoris ne daugiau 3,90kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.3	73
3	Aliuminės dvipusės profesionalios darbinės kopėčios, kopėčių aukštis ne mažiau 1,16 m, išskleistų kopėčių stovėjimo aukštis ne mažiau 0,86 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,66 m, svoris ne daugiau 4,51kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.3	73
4	Aliuminės dvipusės profesionalios darbinės kopėčios, kopėčių aukštis ne mažiau 1,40 m, išskleistų kopėčių stovėjimo aukštis ne mažiau 1,08 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,88 m, svoris ne daugiau 5,17kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.3	73
3. Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti. Atitinka EN131				
Bendrieji techniniai reikalavimai:				
1	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 1,35 m, aikštelės aukštis ne mažiau 0,64 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,44 m, svoris ne daugiau 3,55kg, atitinka	Atitinka	Techninė lentelė Nr.2	72



	EN 131			
2	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 1,58 m, aikštelės aukštis ne mažiau 0,86 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,66 m, svoris ne daugiau 4,02kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.2	72
3	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 1,82 m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,08 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,88 m, svoris ne daugiau 4,51kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.2	72
4	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 2,05m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,30 m, darbinis aukštis ne mažiau 3,10 m, svoris ne daugiau 5,46 kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.2	72
5	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 2,29m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,52 m, darbinis aukštis ne mažiau 3,32 m, svoris ne daugiau 6,45 kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.2	72
6	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 2,53m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,75 m, darbinis aukštis ne mažiau 3,55 m, svoris ne daugiau 7,21 kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.2	72
4. Aliuminės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Atitinka EN131				
Bendrieji techniniai reikalavimai:				
1	Aliuminės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 2,15 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 4,80 m, darbinis aukštis ne mažiau 5,80 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 6,30 m, svoris ne daugiau 14,58kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.4	74
2	Aliuminės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 2,43 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 5,60 m, darbinis aukštis ne mažiau 6,31 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 6,81 m, svoris ne daugiau 16,64kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.4	74
3	Aliuminės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 2,71 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 6,10 m, darbinis aukštis ne mažiau 6,81 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 7,31 m, svoris ne daugiau 17,95kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.4	74
4	Aliuminės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 2,99 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 6,41 m, darbinis aukštis ne mažiau 7,12 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 7,62 m, svoris ne daugiau 19,93kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.4	74
5	Aliuminės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 3,27 m, išskleistų kopėčių aukštis ne	Atitinka	Techninė lentelė Nr.4	74

	mažiau 7,22 m, darbinis aukštis ne mažiau 7,93 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 8,43 m, svoris ne daugiau 22,43kg, atitinka EN 131			
6	Aliuminės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 3,55 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 8,30 m, darbinis aukštis ne mažiau 9,01 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 9,51 m, svoris ne daugiau 27,78kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.4	74
7	Aliuminės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 3,84 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 8,58 m, darbinis aukštis ne mažiau 9,29 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 9,79 m, svoris ne daugiau 30,10kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.4	74
8	Aliuminės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 4,44 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 9,66 m, darbinis aukštis ne mažiau 10,37 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 10,87 m, svoris ne daugiau 38,81kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.4	74
	5. Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Atitinka EN131			
	Bendrieji techniniai reikalavimai:			
1	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 1,90 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 2,90 m, darbinis aukštis ne mažiau 3,40 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 3,90 m, svoris ne daugiau 8,34kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.5	75
2	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 2,10 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 3,40 m, darbinis aukštis ne mažiau 3,90 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 4,40 m, svoris ne daugiau 9,73kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.5	75
3	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 2,42 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 3,96 m, darbinis aukštis ne mažiau 4,67 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 5,17 m, svoris ne daugiau 11,18kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.5	75
4	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 2,70 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 4,50 m, darbinis aukštis ne mažiau 5,21 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 5,71 m, svoris ne daugiau 12,51kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.5	75
5	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 2,98 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 5,04 m, darbinis aukštis ne mažiau 5,75 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 6,25 m, svoris ne daugiau 13,03kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.5	75
6	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių	Atitinka	Techninė lentelė Nr.5	75

	aukštis ne mažiau 3,26 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 5,58 m, darbinis aukštis ne mažiau 6,29 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 6,79 m, svoris ne daugiau 15,85kg, atitinka EN 131			
7	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 3,54 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 6,12 m, darbinis aukštis ne mažiau 6,83 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 7,33 m, svoris ne daugiau 16,15kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.5	75
8	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 4,10 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 6,94 m, darbinis aukštis ne mažiau 7,65 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 8,15 m, svoris ne daugiau 19,51kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.5	75
9	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 4,67 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 8,02 m, darbinis aukštis ne mažiau 8,73 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 9,23 m, svoris ne daugiau 24,10kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.5	75
6. Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais, ištraukiamos virve. Atitinka EN131				
Bendrieji techniniai reikalavimai:				
1	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais, ištraukiamos virve. Kopėčių aukštis ne mažiau 3,66 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 6,24 m, darbinis aukštis ne mažiau 6,95 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 7,45 m, svoris ne daugiau 14,58kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.6	76
2	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais, ištraukiamos virve. Kopėčių aukštis ne mažiau 3,95 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 6,52 m, darbinis aukštis ne mažiau 7,23 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 7,73 m, svoris ne daugiau 16,77kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.6	76
3	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais, ištraukiamos virve. Kopėčių aukštis ne mažiau 5,07 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 8,69 m, darbinis aukštis ne mažiau 9,40 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 9,90 m, svoris ne daugiau 25,64kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.6	76
4	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais, ištraukiamos virve. Kopėčių aukštis ne mažiau 5,63 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 9,50 m, darbinis aukštis ne mažiau 10,21 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 10,71 m, svoris ne daugiau 28,52kg, atitinka EN 131	Atitinka	Techninė lentelė Nr.6	76
	7. Aliuminis pastolis su greitai sulankstoma-pastatoma kompaktiška baze. Ratukai plastikiniai su stabdymo mechanizmu. Pastolio aukštis ne mažiau 1,86m, darbinis aukštis ne mažiau 2,86m, aikštelės plotis ne mažiau 0,7m, aikštelės ilgis ne mažiau 1,8m, aikštelės aukštis ne mažiau	Atitinka	Techninė lentelė Nr.7	77



	<i>1,00m, svoris ne daugiau 37,00kg. Atitinka EN1004</i>			
	<i>8. Aliuminis pastolis su greitai sulankstoma-pastatoma kompaktiška baze. Ratukai plastikiniai su stabdymo mechanizmu. Pastolio aukštis ne mažiau 2,86m, darbinis aukštis ne mažiau 3,82m, aikštelės plotis ne mažiau 0,7m, aikštelės ilgis ne mažiau 1,8m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,82m, svoris ne daugiau 49,00kg. Atitinka EN1004</i>	Atitinka (	Techninė lentelė Nr.8	78
	<i>9. Aliuminis bokštinis pastolis, aikštelė su liuku. Aukštis reguliuojamas srieginiu mechanizmu. Ratukai plastikiniai, turi stabdymo mechanizmą. Pastolio aukštis ne mažiau 3,30m, darbinis aukštis ne mažiau 4,30m, aikštelės plotis ne mažiau 0,7m, aikštelės ilgis ne mažiau 1,8m, aikštelės aukštis ne mažiau 2,30m, svoris ne daugiau 133,00kg. Atitinka EN1004</i>	Atitinka 3,3m	Techninė lentelė Nr.9	79
	<i>10. Aliuminis bokštinis pastolis su stabilizatoriais ir aikšte su liuku. Aukštis reguliuojamas srieginiu mechanizmu. Ratukai plastikiniai, turi stabdymo mechanizmą. Pastolio aukštis ne mažiau 4,30m, darbinis aukštis ne mažiau 5,30m, aikštelės plotis ne mažiau 0,7m, aikštelės ilgis ne mažiau 1,80m, aikštelės aukštis ne mažiau 3,30m, svoris ne daugiau 155,00kg. Atitinka EN1004</i>	Atitinka 4,3m	Techninė lentelė Nr.10	80
	<i>11. Aliuminis bokštinis pastolis su stabilizatoriais ir aikšte su liuku. Aukštis reguliuojamas srieginiu mechanizmu. Ratukai plastikiniai, turi stabdymo mechanizmą. Pastolio aukštis ne mažiau 6,30m, darbinis aukštis ne mažiau 7,30m, aikštelės plotis ne mažiau 0,7m, aikštelės ilgis ne mažiau 1,80m, aikštelės aukštis ne mažiau 5,30m, svoris ne daugiau 197,00kg. Atitinka EN1004</i>	Atitinka 6,3m	Techninė lentelė Nr.11	81
	<i>12. Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamiklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.</i>			
	Bendrieji techniniai reikalavimai:			
1	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131. Laiptelių skaičius 8vnt, aukštis ne mažiau 2,30m, svoris ne daugiau 6,30 kg.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.12	82


2	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis medžiaga atspare slidimui. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131. Laiptelių skaičius 10vnt, aukštis ne mažiau 2,85m, svoris ne daugiau 7,64 kg.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.12	82
3	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131. Laiptelių skaičius 12vnt, aukštis ne mažiau 3,45m, svoris ne daugiau 8,98 kg.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.12	82
4	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131. Laiptelių skaičius 14vnt, aukštis ne mažiau 4,00m, svoris ne daugiau 10,33 kg.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.12	82
5	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131. Laiptelių skaičius 16vnt, aukštis ne mažiau 4,55m, svoris ne daugiau 15,00 kg.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.12	82
	13. Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis ne didesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.			
	Bendrieji techniniai reikalavimai:			
1	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis ne didesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 2,40m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 4,05m. Svoris ne daugiau 14,80kg.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.13	83

	Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.			
2	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis nedidesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 3,00m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 5,20m. Svoris ne daugiau 17,70kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.13	83
3	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis nedidesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 3,50m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 6,30m. Svoris ne daugiau 27,00kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.13	83
4	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis nedidesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 4,10m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 7,15m. Svoris ne daugiau 30,00kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.13	83
5	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis nedidesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 4,60m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 8,25m. Svoris ne daugiau 34,00kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.13	83
	14. Dviejų dalių ištraukiamos su virve profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis ne didesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis			



	guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.			
	Bendrieji techniniai reikalavimai:			
1	Dviejų dalių ištraukiamos su virve profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis ne didesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 3,50m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 6,00m. Svoris ne daugiau 28 kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.13	83
	15. Trijų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis ne didesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm, trečios dalies plotis ne didesnis 360mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.			
	Bendrieji techniniai reikalavimai:			
1	Trijų dalių ištraukiamos iniversalios profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis ne didesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm, trečios dalies plotis ne didesnis 360mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 2,40m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 5,47m. Svoris ne daugiau 20,70 kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.14	84
2	Trijų dalių ištraukiamos iniversalios profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis ne didesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm, trečios dalies plotis ne didesnis 360mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 3,00m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 7,45m. Svoris ne daugiau 32,00 kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.14	84
3	Trijų dalių ištraukiamos iniversalios profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis ne didesnis	Atitinka	Techninė lentelė Nr.14	84


	490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm, trečios dalies plotis ne didesnis 360mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 3,50m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 8,60m.Svoris ne daugiau 38,00 kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.			
	16. Trijų dalių ištraukiamos su virve profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis ne didesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm, trečios dalies plotis ne didesnis 360mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.			
	Bendrieji techniniai reikalavimai:			
1	Trijų dalių ištraukiamos su virve profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis ne didesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm, trečios dalies plotis ne didesnis 360mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 3,50m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 8,60m.Svoris ne daugiau 40,00 kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.14	84
	17.Dvipusės profesionalios dielektrinės kopėčios. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131			
	Bendrieji techniniai reikalavimai:			
1	Dvipusės profesionalios dielektrinės kopėčios. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Laiptelių skaičius 6vnt, aukštis ne mažiau 1,50m, svoris ne daugiau 7,50 kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.15	85
2	Dvipusės profesionalios dielektrinės kopėčios. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Laiptelių skaičius 8vnt, aukštis ne mažiau 2,00m, svoris ne daugiau	Atitinka	Techninė lentelė Nr.15	85



	10,50 kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.			
3	Dvipusės profesionalios dielektrinės kopėčios. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Laiptelių skaičius 10vnt, aukštis ne mažiau 2,50m, svoris ne daugiau 13,50 kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.15	85
4	Dvipusės profesionalios dielektrinės kopėčios. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Laiptelių skaičius 12vnt, aukštis ne mažiau 3,00m, svoris ne daugiau 21,60 kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.15	85
	18.Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikšte ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 5000V. Atitinka EN131.			
	Bendrieji techniniai reikalavimai:			
1	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikšte ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Laiptelių skaičius 5vnt, kopėčių aukštis ne mažiau 1,95 m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,16m, svoris ne daugiau 6,20 kg. Gamyklinis bandymas 5000V. Atitinka EN131.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.15	85
2	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikšte ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Laiptelių skaičius 6vnt, kopėčių aukštis ne mažiau 2,20 m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,39m, svoris ne daugiau 7,00 kg. Gamyklinis bandymas 5000V. Atitinka EN131.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.15	85
3	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikšte ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Laiptelių skaičius 7vnt,	Atitinka	Techninė lentelė Nr.15	85



	kopėčių aukštis ne mažiau 2,45 m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,61m, svoris ne daugiau 7,80 kg. Gamyklinis bandymas 5000V. Atitinka EN131.			
4	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Laiptelių skaičius 8vnt, kopėčių aukštis ne mažiau 2,70 m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,85m, svoris ne daugiau 9,20 kg. Gamyklinis bandymas 5000V. Atitinka EN131.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.15	85
5	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Laiptelių skaičius 10vnt, kopėčių aukštis ne mažiau 3,20 m, aikštelės aukštis ne mažiau 2,30m, svoris ne daugiau 11,30 kg. Gamyklinis bandymas 5000V. Atitinka EN131.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.15	85
	19. Vienpusės profesionalios 100% stiklo pluošto dielektrinės kopėčios, laipteliai neslystančiu paviršiumi, plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 30000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131. Laiptelių skaičius 6vnt, aukštis kopėčių ne mažiau 2.13m, darbinis aukštis ne mažiau 3,13m, svoris ne daugiau 5,5kg.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.16	86
	20. Trijų dalių ištraukiamos profesionalios 100% stiklo pluošto dielektrinės kopėčios, laipteliai neslystančiu paviršiumi. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 30000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131. Aukštis kopėčių ne mažiau 2,85m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 5,55m, darbinis aukštis ne mažiau 6,55m, svoris ne daugiau 25kg.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.17	87
	21. Dielektrinis bokštinis pastolis, su greitai pastatomu pagrindu. Ilgis ne daugiau 1,82m, plotis ne daugiau 0,74m, maksimalus aikštelės aukštis 2,00m, maksimali apkrova aikštelės 1m² - 200kg. Naudojamas elektros srovei ne mažiau 220kV. Atitinka standartus ANSI,BSI,DNV,HSE.	Atitinka	Techninė lentelė Nr.18	88
	22. Trijų dalių ištraukiamos profesionalios 100% stiklo pluošto dielektrinės kopėčios, laipteliai neslystančiu paviršiumi. Kopėčių galai	Atitinka	Techninė lentelė Nr.14	84



padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis ir apačios fiksavimas keičiamas (į gruntą ir į tvirtą pagrindą). Viršutinės dalies fiksavimas prie apvalios ar kvadratinės gelžbetoninės atramos. Gamyklinis bandymas 30000V. Maksimali apkrova ne mažiau 130kg. Atitinka EN131. Aukštis kopėčių ne mažiau 4,00m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 10,00m, darbinis aukštis ne mažiau 11,00m, svoris ne daugiau 48kg.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino dienos.

2 lentelė

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	Adresas	Trumpas prekių/paslaugų/darbų aprašymas	Procentas nuo pasiūlymo kainos be PVM
Subtiekėjas Nr. 1			
Subtiekėjas Nr. 2			
Ir t.t.			

4. Kartu su pasiūlymu konkursui įsiūti 3-ioje lentelėje išvardyti dokumentai:

Su pasiūlymu konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas

3 lentelė

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įgaliojimas	1
2	Informatikos ir ryšių departamento pažyma	1
3	Registrų centro pažyma	2
4	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (pavedimo kopija)	1
5	Alpos ISO 9001:2008 sertifikatas	1
6	Kopėčių 31 sertifikatas	4
7	Kopėčių 33 sertifikatas	2
8	Kopėčių 32 sertifikatas	2
9	Kopėčių 38 sertifikatas	4
10	Kopėčių 40 sertifikatas	2
11	Kopėčių 37 sertifikatas	2
12	Custers pastolių sertifikatas	7
13	Svelt sertifikai	16
14	Genex AS sertifikatas	2
15	Genex TS sertifikatas	2
16	Genex pastolio sertifikatas	1
17	Techninė lentelė Nr.1	1
18	Techninė lentelė Nr.2	1
19	Techninė lentelė Nr.3	1
20	Techninė lentelė Nr.4	1
21	Techninė lentelė Nr.5	1
22	Techninė lentelė Nr.6	1
23	Techninė lentelė Nr.7	1
24	Techninė lentelė Nr.8	1
25	Techninė lentelė Nr.9	1
26	Techninė lentelė Nr.10	1



27	Techninė lentelė Nr.11	1
28	Techninė lentelė Nr.12	1
29	Techninė lentelė Nr.13	1
30	Techninė lentelė Nr.14	1
31	Techninė lentelė Nr.15	1
32	Techninė lentelė Nr.16	1
33	Techninė lentelė Nr.17	1
34	Techninė lentelė Nr.18	1

5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame:

Banko pavedimo kopija 450,00Eur

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą)

6. Supaprastinto atviro konkurso dalyvis UAB „Audros pranašai“ pareiškia,
(dalyvio pavadinimas)

kad jis nėra/yra asocijuotas (susijęs) su Perkančiąja organizacija pagal LR galiojančių
(Nereikalinga išbraukti)

teisės aktų (Pelno mokesčio, Pridėtinės vertės mokesčio ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymų)
nuostatas.

7. Pasiūlymas galioja iki 2016 m. kovo mėn. 13 d.

pardavimų vadovas Eldoras Kanopa

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.

