

## **ŠIUKŠLIAVEŽĖS (SU PADIDINTA HIDROIZOLIACIJA) PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 6.8-PS**

Du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų sausio mėnesio dvidešimt ketvirtoji diena  
Kaunas

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“ (toliau – Pirkėjas) (įmonės kodas 132616649), kurios registruota buveinė yra Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaune, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Lazausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir uždaroji akcinė bendrovė „Volvo Lietuva“ (toliau – Pardavėjas) (įmonės kodas 111657016), kurios registruota buveinė yra Minsko pl. 9, Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Renault Trucks ssunkvežiminių pardavimo direktoriaus Nedo Jakniūno bei finansų direktorės Dalios Stasiūnienės, veikiančių pagal 2021-12-15 įgaliojimą IG-2.2022, toliau kartu šioje prekė viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Šiukšliavežės (su padidinta hidroizoliacija) pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl žemiau išvardytų sąlygų.

Sutartis sudaroma vadovaujantis viešojo pirkimo „Šiukšliavežė (su padidinta hidroizoliacija)“, vykdyto atviro konkurso būdu (pirkimo Nr. 576631 toliau – Konkursas), Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ Viešųjų pirkimų komisijos 2022-01-07 sprendimu (protokolas Nr. VŠP-6).

### **I SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTAS**

1.1. Šiukšliavežės (su padidinta hidroizoliacija) Renault D, antstatas ZOELLER MEDIUM XL iB – 1 vnt. (toliau – Prekė) ir jos techninio aptarnavimo paslaugos garantiniu laikotarpiu pirkimas–pardavimas. Prekei keliamų reikalavimų aprašymas yra pateiktas Sutarties priede Nr. 1 „Šiukšliavežės (su padidinta hidroizoliacija) pirkimo techninė specifikacija“, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis ir kuris yra parengtas Pardavėjo pasiūlymo, kuris pripažintas nugalėtoju vykdant Konkursą, pagrindu.

1.2. Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Pardavėjas įsipareigoja parduoti Prekę ir teikti jos techninio aptarnavimo paslaugas garantiniu laikotarpiu, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekę ir atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.3. Prekės tiekimo, jos techninio aptarnavimo paslaugų garantiniu laikotarpiu sąlygos ir techninė specifikacija nurodytos Konkurso pirkimo dokumentuose, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

### **II SKYRIUS TIEKIMO SĄLYGOS**

2.1. Prekės pristatymo terminas – 269 (du šimtai šešiasdešimt devynios) kalendorinės dienos nuo Sutarties pasirašymo dienos.

2.2. Prekės pateikimo diena laikoma Prekės perdavimo Pirkėjui diena. Kartu su Preke Pirkėjui yra perduodamas pasirašytas priėmimo – perdavimo aktas ir PVM sąskaita – faktūra.

2.3. Prekės pateikimo vieta: Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas.

### III SKYRIUS SUTARTIES KAINA

3.1. Prekės kaina be PVM yra pastovi ir negali būti keičiama iki visiško Sutarties įsipareigojimų įvykdymo.

3.2. Prekės kaina (su techniniu aptarnavimu) yra 226 819,00 EUR be PVM (du šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai devyniolika EUR 00 ct.): šiukšliavežė (su padidinta hidroizoliacija) kaina yra 218 499,00 EUR be PVM (du šimtai aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt devyni EUR, 00 ct.), techninio aptarnavimo kaina (36 mėn.) 8 320,00 EUR be PVM (aštuoni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt EUR, 00 ct.).

### IV SKYRIUS ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Už pateiktą Prekę bus atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros ir Prekės priėmimo-perdavimo akto, **kuriame yra nurodyta Prekės, kaina ir Sutarties numeris pagal kurią Prekę yra tiekiamą** pateikimo dienos. Sąskaitos-faktūros ir Prekę lydinčių dokumentų pateikimo diena laikoma jų išrašymo diena.

4.2. Pardavėjas turi pateikti elektroninę sąskaitą. Sąskaita-faktūra turi būti pateikta naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu Pardavėjas nepateikia elektroninės sąskaitos kaip yra numatyta, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

4.3. Pardavėjas turi prievolę apskaičiuoti ir sumokėti PVM pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus.

4.4. Jei Prekę yra lizinguojama, atsiskaitoma pagal banko atsiskaitymų tvarką, numatytą sutartyje.

### V SKYRIUS GARANTIJOS

5.1. Pardavėjas atlieka Prekės techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką (grafikas pridedamas su pasiūlymu bei šios Sutarties priedu), iki 100 000 km arba 36 mėn. (darbo valandų skaičius 6000 val.) (priklausomai kas pirma baigsis).

5.2. Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekę buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.

5.3. Jeigu Prekei negali būti taikomas garantinis remontas, Pirkėjas turi teisę pirkti remonto paslaugas ir atsargines dalis, reikalingas remontui atlikti, kurių bendra suma negali viršyti 10 (dešimt) procentų bendros pirkimo sutarties vertės.

5.4. Pardavėjas teikia konsultacijas Prekės remonto klausimais Pirkėjo įgaliotam atstovui telefonu, el paštu.

5.5. Garantijos laikas skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento. Garantija numato nemokamą, gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat dalių ar mazgų, kurie yra nekokybiški pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis Preke dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaiciuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina.

5.6. Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) - ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo, išskyrus pagrindinius automobilio agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių), kuriems gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu, esant svarbioms priežastims. Paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę.

5.7. Garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino Pardavėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol kol pasibaigs Prekės garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.

5.8. Teikiant paslaugas turi būti naudojamos naujos originalios detalės ir remonto medžiagos.

5.9. Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos-gamintojo, oficialioje gamyklos-gamintojos dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos-gamintojos nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos-gamintojos nustatytų technologinių reikalavimų.

5.10. Paslaugos iš Pardavėjo yra perduotos, o Pirkėjo priimtose, kai Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą.

## **VI SKYRIUS**

### **ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS ATSAKOMYBĖ**

6.1. Pardavėjas įsipareigoja:

6.1.1. pateikti Pirkėjui Prekę pilnos komplektacijos, visiškai paruoštas darbui, atitinkančias Konkurso sąlygose nustatytus techninius reikalavimus;

6.1.2. nekeisti Sutartyje nustatytos Prekės kainos iki visiško Sutarties įsipareigojimų įvykdymo;

6.1.3. pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – piniginių užstatą arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Pirkimo sutarties užtikrinimo dydis – ne mažiau kaip 5 % (penki procentai) nuo Pardavėjo pateikto pasiūlymo vertės su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Pardavėjas privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo. Užtikrinimas turi galioti iki visiško sutartinių

įsipareigojimų įvykdymo, įskaitant ir garantinius įsipareigojimus. Pratęsus sutarties terminą, Pardavėjas privalės pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą sutarties pratęsimo laikotarpiui. Sutarties įvykdymo užtikrinime privalo būti nurodyta:

6.1.3.1. tikslus pirkimo pavadinimas;

6.1.3.2. data, iki kurios galioja sutarties įvykdymo užtikrinimas;

6.1.3.3. sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė.

6.1.4. Jei Pirkėjas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Pardavėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Pirkėjui naują Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją, laidavimo draudimo liudijimo raštą arba užstatą ne mažesnei kaip 6.1.3 punkte nurodytai sumai. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis garanto nuo visiško įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją įvykdymo;

6.1.5. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas skirtas užtikrinti visų Sutartimi Pardavėjui nustatytų prievolių įvykdymą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja:

6.2.1. priimti Sutartyje numatytas pateikti Prekę ir atsiskaityti už ją Pardavėjui IV-ame skyriuje nustatyta tvarka;

6.2.2. grąžinti Sutarties vykdymo užtikrinimą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Pardavėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo užtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Pirkėjas grąžina bankui garantinio rašto originalą su priedais, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Pardavėjas įvykdė savo įsipareigojimus, ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų.

6.3. Pardavėjas turi teisę Pirkėjui uždelsus mokėjimus už pateiktą Prekę, kaip nustatyta Sutarties 4.1 punkte, už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuoti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos.

6.4. Pirkėjas turi teisę, jeigu Pardavėjas dėl savo kaltės nepristato Prekės nustatytu terminu, be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktos Prekės kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.5. Delspinigius, netesybas bei kitus mokėjimus Šalys privalo sumokėti ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo rašytinio reikalavimo gavimo dienos.

6.6. Šalis neatsako už Sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu tai įvyko dėl kitos Sutarties Šalies kaltės.

6.7. Šalys neatsako už netinkamą Sutarties vykdymą ar jos neįvykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, t. y. dėl gaisro, potvynio, karo veiksmų, kitų stichinių nelaimių ar dėl įvykių, kurių Šalys negalėjo numatyti ar kontroliuoti ir neturėjo galimybių užkirsti kelio šių aplinkybių ir jų pasekmių atsiradimui, ir kita Šalis buvo apie tai informuota.

6.8. Nupirktą Prekę Pirkėjas turi teisę lizinguoti atskira sutartimi.

6.9. Vykdam Sutartį ir sprendžiant atsakomybės klausimus, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

## **VII SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMO TVARKA**

- 7.1. Šalys įsipareigoja imtis priemonių laiku ir sąžiningai įvykdyti visas Sutarties sąlygas.
- 7.2. Vykdam Sutartį iškilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu, nepavykus susitarti taikiai, bet kuris ginčas arba nuomonių nesutapimas dėl šios Sutarties arba dėl jos pažeidimo, nutraukimo ar neveikimo bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymu tvarka.

## **VIII SKYRIUS KITOS SĄLYGOS**

- 8.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – kiekvienai Šaliai po vieną.
- 8.2. Sutartis laikoma sudaryta, pasirašius ją įgaliotiems Šalių atstovams, pradeda galioti tik Pardavėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą (originalą) ir galioja iki:
  - 8.2.1. Prekės pateikimo įsipareigojimuose – iki Prekės pateikimo Pirkėjui, termino nurodyto Sutarties 2.1 punkte;
  - 8.2.2. finansiniuose įsipareigojimuose – iki visiško finansinio atsiskaitymo tarp Šalių;
  - 8.2.3. garantiniuose įsipareigojimuose – iki garantinio laikotarpio pabaigos.
- 8.3. Sutarties sąlygos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
- 8.4. Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Atliekų tvarkymo skyriaus vadovo pavaduotojas Linas Bartkevičius, už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Viešųjų pirkimų skyriaus apskaitininkė Kristina Jasiukaitienė.
- 8.5. Esminiai Sutarties pažeidimai yra jeigu Vykdytojas nevykdo Sutarties sąlygos nurodytos 2.1 punkte arba pateikia nekokybišką Prekę.
- 8.6. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.
- 8.7. Pasikeitus Šalių juridiniams adresams, banko rekvizitams arba atsakingiems asmenims už sutartinių įsipareigojimų vykdymą, Šalys privalo apie tai raštu pranešti viena kitai per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų pasikeitimo.
- 8.8. Sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko kurios nors iš Šalių iniciatyva dėl kitos Šalies sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo, pranešus apie tai raštu kitai Šaliai prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo ir esant visiškai finansiškai atsiskaičius abiem Šalims.

**Pirkėjas:**

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“  
 Įmonės kodas 132616649  
 PVM mokėtojo kodas LT326166414  
 Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas  
 Lietuvos Respublika  
 Tel. (+370 37) 31 43 23  
 Faksas (+370 37) 31 30 17  
 El. paštas: [info@svara.lt](mailto:info@svara.lt)  
 A/s LT827300010002279438  
 AB bankas „Swedbank“  
 Banko kodas 73000

Generalinis direktorius  
 Saulius Lazauskas

---

 A.V.
**Pardavėjas:**

Uždaroji akcinė bendrovė „Volvo Lietuva“  
 Įmonės kodas 111657016  
 PVM mokėtojo kodas LT116570113  
 Minsko pl. 9, Vilnius  
 Lietuvos Respublika  
 Tel. +37068710946  
 El. paštas: [nedas.jakniunas@renault-trucks.com](mailto:nedas.jakniunas@renault-trucks.com)  
 Bankas: SEB Bank  
 BIC/SWIFT: ESSESESS  
 IBAN: SE8150000000057468281734

Renault Trucks sunkvežimių pardavimo direktorius  
 Nedas Jakniūnas

---

 A.V.

Finansų direktorė  
 Dalia Stasiūnienė

---

 A.V.

**ŠIUKŠLIAVEŽĖS (SU PADIDINTA HIDROIZOLIACIJA)  
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES Nr. 6.8-PS  
PRIEDAS**

Du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų sausio mėnesio dvidešimt ketvirtoji diena  
Kaunas

**ŠIUKŠLIAVEŽĖS (SU PADIDINTA HIDROIZOLIACIJA)  
Techninė specifikacija**

| <b>Eil. Nr.</b>            | <b>Techninės charakteristikos pavadinimas</b> | <b>Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos reikšmė</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENDRI REIKALAVIMAI</b> |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.                         | Automobilio markė, modelis                    | Būtina nurodyti                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Renault D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.                         | Antstato modelis, markė                       | Būtina nurodyti                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZOELLRER MEDIUM XLiB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.                         | Pagaminimo metai                              | Automobilis ir papildoma įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta – ne anksčiau kaip 2022 metais.                                                                                                                                                                                                           | Taip, automobilis ir papildoma įranga nauja, nenaudota, pagaminta – 2022 metais                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.                         | Automobilio ir įrangos servisas               | Turi būti įgaliotas antstato servisas, kuris turėtų reikalingą įrangą ir apmokytą personalą, galintį atlikti kvalifikuotus tiek garantinius, tiek pogarantinius techninius aptarnavimus ir remontus, ir turi turėti mobilų servisą su galimybe atvykti remontui į vietą (nurodyti serviso pavadinimą ir adresą) | Taip, įgaliotas antstato servisas, kuris turi reikalingą įrangą ir apmokytą personalą, galintį atlikti kvalifikuotus tiek garantinius, tiek pogarantinius techninius aptarnavimus ir remontus, ir turi mobilų servisą su galimybe atvykti remontui į vietą Volvo Lietuva UAB: Vakarinis aplinkkelis 18, Kaunas; Pamiškės g. 15, LT-95102 Klaipėda; Minsko pl. 9 Vilnius; Pramonės g. 9A, |

|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                            | Šiauliai.                                                                                                                                                                       |
| 5. | Automobilio registracija bei techninė apžiūra                    | Tiekėjas registruoja automobilį kaip specialios paskirties (šiukšliavežį) VĮ „Regitra“. Apžiūros galiojimas ne trumpesnis nei 11 mėnesių. Privaloma pateikti techninės apžiūros dokumentą. | Taip, tiekėjas registruoja automobilį kaip specialios paskirties (šiukšliavežį) VĮ „Regitra“. Apžiūros galiojimas - 11 mėnesių. Privaloma pateikti techninės apžiūros dokumentą |
| 6. | Greičio ribotuvo patikra                                         | Būtina                                                                                                                                                                                     | Taip, greičio ribotuvo patikra                                                                                                                                                  |
| 7. | Vartotojo apmokymai                                              | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su patektu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga.                                     | Taip, tiekėjas savo lėšomis apmokys du perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su patektu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga                              |
| 8. | Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui | Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.                                                                                                                                       | Taip, eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.                                                                                                                      |
|    |                                                                  | Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.                                                                                                                   | Taip, aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.                                                                                                  |
|    |                                                                  | Įrangos detalių katalogas                                                                                                                                                                  | Įrangos detalių katalogas                                                                                                                                                       |
|    |                                                                  | Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba.                                                                                                                                                   | Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba                                                                                                                                         |
|    |                                                                  | Elektrinė ir hidraulinės schemas (presavimo įrangos)                                                                                                                                       | Elektrinė ir hidraulinės schemas (presavimo įrangos)                                                                                                                            |

|             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.          | Serviso, eksploatacijos ir kiti reikalavimai | Tiekėjas privalo pateikti automobilio gamintojo (ar jo atstovo) ir montuojamos specialiosios įrangos gamintojo (ar jo atstovo) patvirtintas specifikacijas, ir/ar technines charakteristikas, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentus (lietuvių kalba), kurie patvirtintų, kad siūlomas automobilis ir įranga atitinka šioje specifikacijoje įvardintus reikalavimus | Taip, tiekėjas pateikia automobilio gamintojo atstovo ir montuojamos specialiosios įrangos gamintojo (ar jo atstovo) patvirtintas specifikacijas, (lietuvių kalba), kurie patvirtintų, kad siūlomas automobilis ir įranga atitinka šioje specifikacijoje įvardintus reikalavimus. |
|             |                                              | Siūlomi automobiliai ir įranga privalo būti serijinės gamybos. Tiekėjas privalo pateikti analogiškų jau pagamintų automobilių nuotraukas su siūloma sumontuota įranga (antstatu) ir siūlomu konteinerių keltuvu.                                                                                                                                               | Taip, siūlomi automobiliai ir įranga serijinės gamybos. Tiekėjas privalo pateikti analogiškų jau pagamintų automobilių nuotraukas su siūloma sumontuota įranga (antstatu) ir siūlomu konteinerių keltuvu.                                                                         |
|             |                                              | Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo automobiliu ir įranga arba turi turėti susitarimą su gamintojo atstovu Lietuvoje. Įrodymui pateikiama gamintojo (ar gamintojo atstovo) įgaliojimas arba lygiaverčiai dokumentai.                                                                                                                | Taip, tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo automobiliu ir įranga arba turi turėti susitarimą su gamintojo atstovu Lietuvoje. Įrodymui pateikiama gamintojo (ar gamintojo atstovo) įgaliojimas.                                                          |
| AUTOMOBILIS |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.         | Variklis                                     | Variklis dyzelinis, ne mažiau 320 AG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Taip, variklis dyzelinis, 320 AG.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.         | Greičių dėžė                                 | Greičių dėžė automatizuota mechaninė (be sankabos pedalo), arba automatinė.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Taip, greičių dėžė automatizuota mechaninė (be sankabos pedalo).                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Kuro bakas      | Ne mažiau 300 litrų talpos.<br>Rakinamas bako dangtelis                                                                                                                                                                                                       | Taip, 315 litrų talpos.<br>Rakinamas bako dangtelis                                                                                                                                                          |
| 13. | Važiuklė        | Bendra masė ne mažiau nei 26000 kg.<br><br>Galinė ašis vairuojama, atstumas tarp pirmos ir antros ašies ne daugiau 4300 mm. Pateikti siūlomos važiuoklės su siūlomu antstatu brėžinį su gabaritiniais matmenis                                                | Taip, bendra masė 26000 kg. Galinė ašis vairuojama, atstumas tarp pirmos ir antros ašies 4300 mm. Pateikiama siūlomos važiuoklės su siūlomu antstatu brėžinį su gabaritiniais matmenis                       |
| 14. | Pakaba          | Priekyje linginė arba orinė, gale orinė pakaba.<br><br>Pirmos ašies apkrova ne mažiau 7500 kg. Antros ašies apkrova ne mažiau 11500 kg. Trečios ašies apkrova ne mažiau 9000 kg.                                                                              | Taip, priekyje orinė, gale orinė pakaba. Pirmos ašies apkrova 7500 kg. Antros ašies apkrova 11500 kg. Trečios ašies apkrova 9000 kg.                                                                         |
| 15. | Padangos        | Pirmos ir trečios ašies 385/65 R 22,5.<br><br>Antros 315/80 R 22,5.                                                                                                                                                                                           | Taip, pirmos ir trečios ašies 385/65 R 22,5.<br>Antros 315/80 R 22,5.                                                                                                                                        |
| 16. | Kabina          | Žemagrindė, su lygiomis grindimis keleivio zonoje<br><br>Keturių sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją), be miegamosios vietos. Vairuotojo sėdynė pneumatinė.                                                                                                    | Taip, žemagrindė, su lygiomis grindimis keleivio zonoje Keturių sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją), be miegamosios vietos. Vairuotojo sėdynė pneumatinė.                                                    |
| 17. | Saugumo paketas | Atsarginis ratas, metalinis arba segmentinis metaliniais kampais priekinis bamperis; dvi avarinės trinkelės, teleskopinis domkratas, avarinis trikampis ženklas, avarinis žibintas, pirmos pagalbos vaistinė ir gesintuvas.<br><br>Elektra valdomi ir šildomi | Atsarginis ratas, segmentinis metaliniais kampais priekinis bamperis; dvi avarinės trinkelės, teleskopinis domkratas, avarinis trikampis ženklas, avarinis žibintas, pirmos pagalbos vaistinė ir gesintuvas. |

|     |                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                     | veidrodžiai.<br>Akumuliatorių masės išjungimas.<br>Saulės skydelis virš priekinio stiklo                                         | Elektra valdomi ir šildomi veidrodžiai. Akumuliatorių masės išjungimas. Saulės skydelis virš priekinio stiklo        |
| 18. | Žiemos paketas                                                                      | Šildymo sistema ir oro sausintuvas.                                                                                              | Taip, šildymo sistema ir oro sausintuvas.                                                                            |
| 19. | Vairuotojo paketas                                                                  | Oro kondicionavimo sistema, garso sistema su laisvų rankų telefono įranga, žarna padangoms pripūsti – ne trumpesnė nei 10 metrų. | Taip, oro kondicionavimo sistema, garso sistema su laisvų rankų telefono įranga, žarna padangoms pripūsti –10 metrų. |
| 20. | Antstato tvirtinimas                                                                | Antstatas sutvirtintas porėmiu prie rėmo tvirtinamas ne mažiau kaip 6 tvirtinimo taškais.                                        | Taip, antstatas sutvirtintas porėmiu prie rėmo tvirtinamas 6 tvirtinimo taškais.                                     |
| 21. | Galinės ašies diferencialo blokavimas.                                              | Būtina                                                                                                                           | Taip, galinės ašies diferencialo blokavimas                                                                          |
| 22. | Stabdžių sistema                                                                    | Turi būti ABS, ASR ir automatinis stabdžių sureguliuavimas. Elektroninės stabilumo programos.                                    | Taip, ABS, ASR ir automatinis stabdžių sureguliuavimas. Elektroninės stabilumo programos.                            |
| 23. | Nuotolinis centrinis durų užraktas.                                                 | Būtina                                                                                                                           | Taip, nuotolinis centrinis durų užraktas.                                                                            |
| 24. | Degalų kiekio ir degalų sąnaudų momentiniai ir kiekiniai rodmenys turi būti matomi. | Būtina                                                                                                                           | Taip, degalų kiekio ir degalų sąnaudų momentiniai ir kiekiniai rodmenys turi būti matomi                             |
| 25. | Kabinos ir įrangos spalva – balta.                                                  | Būtina                                                                                                                           | Taip, kabinos ir įrangos spalva – balta.                                                                             |
| 26. | Guminiai kabinos grindų kilimėliai.                                                 | Būtina                                                                                                                           | Taip, guminiai kabinos grindų kilimėliai.                                                                            |

|                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.                                         | Skaitmeninis tachografas, atitinkantis ES normas. Su patikra. | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                        | Taip, skaitmeninis tachografas, atitinkantis ES normas. Su patikra.                                                                                                                                                                                             |
| 28.                                         | Imobilaizeris ir vairo užraktas                               | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                        | Taip, imobilaizeris ir vairo užraktas                                                                                                                                                                                                                           |
| 29.                                         | Elektroninis greičio ribotuvas 90 km/h                        | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                        | Taip, elektroninis greičio ribotuvas 90 km/h                                                                                                                                                                                                                    |
| 30.                                         | Oranžiniai LED švyturėliai ant kabinos stogo (2 vnt.)         | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                        | Taip, oranžiniai LED                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ANTSTATAS (ATLIEKŲ PRESAVIMO ĮRANGA)</b> |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31.                                         | Tvirtinimas                                                   | Ištisinis antstato porėmis, kvadratinio vamzdžio, arba lankstinio, kurio profilio aukštis ne mažiau kaip 100 mm, sienelės storis ne mažiau 6 mm.                                                                                                              | Taip Ištisinis antstato porėmis, lankstinio, kurio profilio aukštis 100 mm, sienelės storis 6 mm.                                                                                                                                                               |
| 32.                                         | Tipas                                                         | Galinio vertimo, skirta komunalinių, daug skysčių turinčių ir antrinių atliekų surinkimui. Pažymėta CE ženklu. Pateikti sertifikatą.                                                                                                                          | Taip, galinio vertimo, skirta komunalinių, daug skysčių turinčių ir antrinių atliekų surinkimui. Pažymėta CE ženklu. Pateiktas sertifikatas                                                                                                                     |
| 33.                                         | Atliekų bunkerio talpa                                        | Nuo 20,0 m <sup>3</sup> . Ji suprantama kaip erdvė, kurioje presuojamos atliekos. Į atliekų bunkerio talpą neįsiskaičiuotas antstato gale sumontuotos papildomos talpos, į kurią išverčiami konteineriai, tūris. Pateikiamas gamintojo patvirtintas brėžinys. | Taip, 24,2 m <sup>3</sup> . Ji suprantama kaip erdvė, kurioje presuojamos atliekos. Į atliekų bunkerio talpą neįsiskaičiuotas antstato gale sumontuotos papildomos talpos, į kurią išverčiami konteineriai, tūris. Pateikiamas gamintojo patvirtintas brėžinys. |
| 34.                                         | Atliekų bunkerio talpa                                        | Ne žemesnė kaip 80 cm priekinė atliekų bunkerio talpos sienelė skirta apsaugoti nuo skysčių                                                                                                                                                                   | Taip, 80 cm priekinė atliekų bunkerio talpos sienelė skirta apsaugoti                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                | pratekėjimo automobilio važiavimo metu. Pateikiamas gamintojo patvirtintas brėžinys                                                                                                                                                                                                                                     | nuo skysčių pratekėjimo automobilio važiavimo metu. Pateikiamas gamintojo patvirtintas brėžinys                                                                                                                                                                                                         |
| 35. | Atliekų bunkerio talpa                         | Papildomas latakas apsaugantis važiuoklę nuo atliekų bei skysčių pratekėjimo atliekų iškrovimo metu                                                                                                                                                                                                                     | Taip, papildomas latakas apsaugantis važiuoklę nuo atliekų bei skysčių pratekėjimo atliekų iškrovimo metu                                                                                                                                                                                               |
| 36. | Atliekų bunkerio grindys                       | Pagamintos iš ne mažiau kaip 4 mm storio nerūdijančio plieno arba atsparaus dilimui ir cheminiam poveikiui plieno.                                                                                                                                                                                                      | Taip, pagamintos iš 5 mm storio nerūdijančio plieno arba atsparaus dilimui ir cheminiam poveikiui plieno.                                                                                                                                                                                               |
| 37. | Sandarumas                                     | Tarp atliekų talpos ir atliekų surinkimo talpos visu perimetru turi būti sandarinimo tarpinė                                                                                                                                                                                                                            | Taip, tarp atliekų talpos ir atliekų surinkimo talpos visu perimetru turi būti sandarinimo tarpinė                                                                                                                                                                                                      |
| 38. | Skysčių surinkimas atliekų surinkimo bunkeryje | Papildomas, ne mažiau kaip 120L bakas, sumontuotas bunkerio gale visu plokščiui, skirtas skysčių surinkimui iš atliekų surinkimo bunkerio prieš joms patenkant į atliekų transportavimo bunkerį. Apsauga nuo skysčių išsiliejimo į aplinką. Turi turėti išleidimo vožtuvą. Pateikiamas gamintojo patvirtintas brėžinys. | Taip, papildomas, 120L bakas, sumontuotas bunkerio gale visu plokščiui, skirtas skysčių surinkimui iš atliekų surinkimo bunkerio prieš joms patenkant į atliekų transportavimo bunkerį. Apsauga nuo skysčių išsiliejimo į aplinką. Turi išleidimo vožtuvą. Pateikiamas gamintojo patvirtintas brėžinys. |
| 39. | Skysčių surinkimas atliekų bunkeryje           | Ne mažiau kaip 250 litrų bakas, sumontuotas po antstatu, skirtas skysčių surinkimui iš atliekų bunkerio. Turi turėti išleidimo vožtuvą. Pateikiamas gamintojo                                                                                                                                                           | Taip, 430 litrų bakas, sumontuotas po antstatu, skirtas skysčių surinkimui iš atliekų bunkerio. Turi turėti išleidimo vožtuvą. Pateikiamas gamintojo                                                                                                                                                    |

|     |                             | patvirtintas brėžinys.                                                                                                                                              | patvirtintas brėžinys.                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40. | Skysčių perpompavimas       | Sistema užtikrinanti, kad užsipildžius skysčių surinkimo bakui atliekų surinkimo bunkerio apačioje, skysčiai būtų perpompuoti į didesnę baką esanti po antstatu.    | Taip, sistema užtikrinanti, kad užsipildžius skysčių surinkimo bakui atliekų surinkimo bunkerio apačioje, skysčiai būtų perpompuoti į didesnę baką esanti po antstatu. |
| 41. | Suspaudimo mechanizmas      | Linijinis – plyta su lanksčia apatine dalimi, pagaminta iš atsparaus dilimui ne mažesnės kokybės kaip HARDOX 400 ar lygiaverčio metalo. Nurodyti konkrečią medžiagą | Taip, linijinis – plyta su lanksčia apatine dalimi, pagaminta iš atsparaus dilimui - Raex 400                                                                          |
| 42. | Suspaudimo plytos cilindrai | Išorinėje dalyje, apsaugoti nuo kontakto su atliekomis, bei uždengti iš išorės.                                                                                     | Taip, išorinėje dalyje, apsaugoti nuo kontakto su atliekomis, bei uždengti iš išorės.                                                                                  |
| 43. | Atliekų surinkimo bunkeris  | Sienos kontaktuojančios su atliekomis ne mažiau 4mm HARDOX 400 arba lygiaverčio plieno. Nurodyti konkrečią medžiagą.                                                | Taip, sienos kontaktuojančios su atliekomis - 5 mm, Raex 400                                                                                                           |
| 44. | Atliekų surinkimo bunkeris  | Grindų storis ne mažiau 8mm HARDOX 400 arba lygiaverčio plieno. Nurodyti konkrečią medžiagą.                                                                        | Taip, grindų storis 8mm , Binar 400 Cr,.                                                                                                                               |
| 45. | Atliekų surinkimo bunkeris  | Turi būti automatinis atliekų surinkimo bunkerio išvalymas (ne mažiau kaip 2 k.) pakėlus bunkerį, atliekų išvertimo metu                                            | Taip, automatinis atliekų surinkimo bunkerio išvalymas (3 k.) pakėlus bunkerį, atliekų išvertimo metu                                                                  |
| 46. | Atliekų surinkimo bunkeris  | Geresniam apkrovų pasiskirstymui ir geresniam talpos išvalymui atliekų talpos šoninės sienos, lubos ir grindys o taip pat ir atliekų išstūmimo                      | Taip, geresniam apkrovų pasiskirstymui ir geresniam talpos išvalymui atliekų talpos šoninės sienos, lubos ir grindys o                                                 |

|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     | <p>plokštė turi būti ovalo formos. Šoninės sienos vientisos medžiagos, kad sujungimuose nebūtų stačių kampų ir kuo mažiau virinimo siūlių. Pateikti gamintojo brėžinį ir/ar nuotrauką.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>taip pat ir atliekų išstūmimo plokštė turi būti ovalo formos. Šoninės sienos vientisos medžiagos, kad sujungimuose nebūtų stačių kampų ir kuo mažiau virinimo siūlių. Pateikiamas gamintojo brėžinys</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 47. | Aptarnavimas        | <p>Turi būti sumontuotos šoninės prieigos aptarnavimo durelės atitinkančios EN150-1 standarto keliamus reikalavimus su saugumo sistema ir indikatoriumi valdymo pulte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Taip, sumontuotos šoninės prieigos aptarnavimo durelės atitinkančios EN150-1 standarto keliamus reikalavimus su saugumo sistema ir indikatoriumi valdymo pulte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 48. | Konteinerių kėlimas | <p>Konteinerių pakėlimo mechanizmas tinkamas nuo 80 iki 1100 litrų talpos konteineriams.</p> <p>Konteinerių vertimo mechanizmas turi būti pilnai automatinis darbui su nuo 80 iki 240 litrų talpos konteineriais.</p> <p>Veikimas: darbo pradžioje operatoriui aktyvavus konteinerių surinkimo įrangą ji veikia automatiškai. Priglaudus konteinerį prie kelimo mechanizmo jis automatiškai pakelia, papurto, išverčia atliekas ir nuleidžia (grąžina) į pradinę padėtį konteinerį bei įjungia presavimo ciklą. Visi šie veiksmai yra kartotini iki kol operatorius išjungia įrangą.</p> | <p>Taip, konteinerių pakėlimo mechanizmas tinkamas nuo 80 iki 1100 litrų talpos konteineriams. Konteinerių vertimo mechanizmas pilnai automatinis darbui su nuo 80 iki 240 litrų talpos konteineriais. Veikimas: darbo pradžioje operatoriui aktyvavus konteinerių surinkimo įrangą ji veikia automatiškai. Priglaudus konteinerį prie kėlimo mechanizmo jis automatiškai pakelia, papurto, išverčia atliekas ir nuleidžia (grąžina) į pradinę padėtį konteinerį bei įjungia presavimo ciklą. Visi šie veiksmai yra kartotini iki kol operatorius</p> |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      | Turi būti automatinis konteinerių atidarymo mechanizmas.                                                                                                                                                                                                                                 | išjungia įrangą.<br>Automatinis konteinerių atidarymo mechanizmas                                                                                                                                                                                                                        |
| 49. | Konteinerių kėlimas  | 1100 litrų talpos konteinerių kėlimas su papildomomis kėlimo rankomis.                                                                                                                                                                                                                   | Taip, 1100 litrų talpos konteinerių kėlimas su papildomomis kėlimo rankomis                                                                                                                                                                                                              |
| 50. | Konteinerių keltuvas | Automatinis vairuotojo perspėjimas jei keltuvas nuleistas žemiau nei transporto padėtis bei keltuvo išstatymas į transporto padėtį iš vairuotojo kabinos. Konteinerių keltuvas automatiškai pakyla į transportinę padėtį ir įjungus pavarą.                                              | Taip, automatinis vairuotojo perspėjimas jei keltuvas nuleistas žemiau nei transporto padėtis bei keltuvo išstatymas į transporto padėtį iš vairuotojo kabinos. Konteinerių keltuvas automatiškai pakyla į transportinę padėtį ir įjungus pavarą                                         |
| 51. | Konteinerių kėlimas  | Konteinerių kėlimo mechanizmas padalintas į dvi atskiras (nepriklausomas) dalis. Turi kelti 2 vnt. EN840.1 tipo konteinerius atskirai (nepriklausomai) t.y. vieną konteinerį kelia, kitą tuo pačiu metu nuleidžia arba dirba sinchroniškai. Pateikiamas gamintojo patvirtintas brėžinys. | Taip, konteinerių kėlimo mechanizmas padalintas į dvi atskiras (nepriklausomas) dalis. kelia 2 vnt. EN840.1 tipo konteinerius atskirai (nepriklausomai) t.y. vieną konteinerį kelia, kitą tuo pačiu metu nuleidžia arba dirba sinchroniškai. Pateikiamas gamintojo patvirtintas brėžinys |
| 52. | Konteinerių kėlimas  | Turi būti apsaugos sistema su davikliais kuri sustabdo atliekų presavimo ir konteinerių kėlimo/nuleidimo operacijas, jeigu konteinerių kėlimo zonoje atsiranda kliūtis. Davikliai apsaugoti nuo lietaus ar sniego. Turi atitikti EN1501-5 standartui.                                    | Taip, apsaugos sistema su davikliais kuri sustabdo atliekų presavimo ir konteinerių kėlimo/nuleidimo operacijas, jeigu konteinerių kėlimo zonoje atsiranda kliūtis. Davikliai apsaugoti nuo lietaus ar                                                                                   |

|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sniego. Turi atitikti EN1501-5 standartui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 53. | Konteinerių kėlimas                               | Pakeltų konteinerių atliekų išvertimui kampas ne mažesnis kaip 50 laipsnių užtikrinantis greitą ir gerą atliekų iškrovimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Taip, pakeltų konteinerių atliekų išvertimui kampas 50 laipsnių užtikrinantis greitą ir gerą atliekų iškrovimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 54. | Svėrimo sistema ant konteinerių kėlimo mechanizmo | Konteinerių kėlimo mechanizmas turi būti gamykliškai pilnai paruoštas, su jau paruoštomis vietomis, svėrimo davikliams (celėms) sumontuoti. Pirkėjui pageidaujant ateityje turės būti sumontuota konteinerių svėrimo sistema. Svėrimo celės turės būti sumontuotos nekeičiant konteinerių kėlimo mechanizmo originalios konstrukcijos. Svėrimo sistema turės sverti kiekvieną pakeliamą konteinerį atskirai. Jeigu vienu metu bus keliami du konteineriai, tai abiejų konteinerių svoriai turės būti užfiksuoti atskirai. | Taip, konteinerių kėlimo mechanizmas gamykliškai pilnai paruoštas, su jau paruoštomis vietomis, svėrimo davikliams (celėms) sumontuoti. Pirkėjui pageidaujant ateityje turės būti sumontuota konteinerių svėrimo sistema. Svėrimo celės turės būti sumontuotos nekeičiant konteinerių kėlimo mechanizmo originalios konstrukcijos. Svėrimo sistema turės sverti kiekvieną pakeliamą konteinerį atskirai. Jeigu vienu metu bus keliami du konteineriai, tai abiejų konteinerių svoriai turės būti užfiksuoti atskirai. |
| 55. | Konteinerių papurtymas                            | Turi būti automatinė konteinerių papurtimo funkcija.<br><br>Galimybė pasirinkti nuo 0 iki 2 k automatinių konteinerio papurtymų konteineriui esant atliekų išvertimo padėtyje. Operatorius turi turėti galimybę rankiniu būdu įjungti konteinerių papurtymą, tokiu būdu konteineris bus purtomas iki kol                                                                                                                                                                                                                  | Taip, automatinė konteinerių papurtimo funkcija. Galimybė pasirinkti nuo 0 iki 2 k automatinių konteinerio papurtymų konteineriui esant atliekų išvertimo padėtyje. Operatorius turi turėti galimybę rankiniu būdu įjungti konteinerių                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            | operatorius nesustabdys šios funkcijos                                                                                                                                                                                                                                       | papurtymą, tokiu būdu konteineris bus purtomas iki kol operatorius nesustabdys šios funkcijos                                                                                                                                                                                      |
| 56. | Konteinerių išvertimas     | Konteinerių darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas) ne daugiau kaip 12 s – 4-ių ratų konteineriams, ne daugiau kaip 7 s – 2-jų ratų konteineriams.                                                                                                                  | Taip, konteinerių darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas) ne daugiau kaip 12 s – 4-ių ratų konteineriams, ne daugiau kaip 7 s – 2-jų ratų konteineriams.                                                                                                                  |
| 57. | Atliekų surinkimo bunkeris | Turi būti pakabinamos apsauginės tentinės užuolaidos atliekų talpos uždengimui. Apsaugo nuo lietaus vandens bunkerį bei atliekų išnešiojimo dėl vėjo iš jo.                                                                                                                  | Taip, pakabinamos apsauginės tentinės užuolaidos atliekų talpos uždengimui. Apsaugo nuo lietaus vandens bunkerį bei atliekų išnešiojimo dėl vėjo iš jo.                                                                                                                            |
| 58. | Presavimo valdymo ciklai   | a) pastovus besitęsiantis; b) vienkartinis; c) rankinis kiekvienos operacijos valdymas; d) automatinis po išvertimo vienkartinis                                                                                                                                             | Taip, a) pastovus besitęsiantis; b) vienkartinis; c) rankinis kiekvienos operacijos valdymas; d) automatinis po išvertimo vienkartinis                                                                                                                                             |
| 59. | Valdymo pultai             | Iš abiejų pusių – konteinerio keltuvo, presavimo ciklo valdymas ir avarinis sustabdymas. Vairuotojo pusėje antstato gale – šiukšlių išvertimo ir galinio bunkerio uždarymo valdymas. Kabinoje šiukšlių išvertimo valdymas, bunkerio uždarymas ir avarinis stabdymo mygtukas. | Taip, iš abiejų pusių – konteinerio keltuvo, presavimo ciklo valdymas ir avarinis sustabdymas. Vairuotojo pusėje antstato gale – šiukšlių išvertimo ir galinio bunkerio uždarymo valdymas. Kabinoje šiukšlių išvertimo valdymas, bunkerio uždarymas ir avarinis stabdymo mygtukas. |
| 60. | Valdymo pultai             | Valdymo pultai Apsaugos klasė                                                                                                                                                                                                                                                | Taip, valdymo pultai                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          | ne mažesnė kaip IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Apsaugos klasė - IP67                                                                                                                                                                                                                                              |
| 61. | Presavimo valdymas       | Turi būti galimybė nustatyti, kad presavimo ciklas automatiškai įsijungtų tik po nuo 1 iki 3 konteinerių išvertimų.                                                                                                                                                                                                      | Taip, galimybė nustatyti, kad presavimo ciklas automatiškai įsijungtų tik po nuo 1 iki 3 konteinerių išvertimų.                                                                                                                                                    |
| 62. | Valdymo pultas kabinoje  | CAN bus tipo. Įrangos darbo valandų skaitiklis, gedimų diagnostika, duomenų nuskaitymas, atliekų surinkimo talpos pakėlimas, atliekų bunkerio iškrovimas ir nuleidimas, PTO aktyvavimas, presavimo lygio parinkimas, darbinių šviesų ir švyturėlių įjungimas.                                                            | Taip, CAN bus tipo. Įrangos darbo valandų skaitiklis, gedimų diagnostika, duomenų nuskaitymas, atliekų surinkimo talpos pakėlimas, atliekų bunkerio iškrovimas ir nuleidimas, PTO aktyvavimas, presavimo lygio parinkimas, darbinių šviesų ir švyturėlių įjungimas |
| 63. | Valdymo pultas kabinoje  | Turi būti ne mažiau kaip šie indikatoriai:<br><br>neužrakinti išvertimo bunkerio fiksavimo užraktai<br><br>per didelę hidraulinio tepalo temperatūrą<br><br>per didelis/mažas slėgis sistemoje<br><br>užsikišęs hidraulinio tepalo filtras<br><br>per žemas hidraulinio tepalo lygis<br><br>nuspaustas avarinis mygtukas | Taip, bus šie indikatoriai: neužrakinti išvertimo bunkerio fiksavimo užraktai per didelę hidraulinio tepalo temperatūrą per didelis/mažas slėgis sistemoje užsikišęs hidraulinio tepalo filtras per žemas hidraulinio tepalo lygis nuspaustas avarinis mygtukas    |
| 64. | Variklio apsukų valdymas | Automatinis variklio apsisukimų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje sistemoje, bei variklio apsisukimų atstatymas į pradinę                                                                                                                                                                           | Taip, automatinis variklio apsisukimų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje sistemoje, bei variklio                                                                                                                                               |

|     |                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                        | padėti netekus galios poreikio.                                                                                                                                                            | apsisukimų atstatymas į pradinę padėti netekus galios poreikio.                                                                                                                                  |
| 65. | Skysčių drenavimas     | Turi būti ne mažiau kaip 2 (du) stacionarūs čiaupai skysčių drenavimui: priekyje, iš atliekų bunkerio talpos ir iš atliekų surinkimo talpos.                                               | Taip, 3 (trys) stacionarūs čiaupai skysčių drenavimui: priekyje, iš atliekų bunkerio talpos ir iš atliekų surinkimo talpos.                                                                      |
| 66. | Darbinė zona, Saugumas | Turi būti darbinės zonos (galinio vaizdo) kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo kabinoje.                                                                                              | Taip, darbinės zonos (galinio vaizdo) kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo kabinoje.                                                                                                        |
| 67. | Saugumas               | Turi būti 360° apžiūros kamerų sistema užtikrinanti aklos zonos nebuvimą aplink automobilį su monitoriumi kabinoje. Ne mažiau kaip 4-ios kameros.                                          | Taip, 360° apžiūros kamerų sistema užtikrinanti aklos zonos nebuvimą aplink automobilį su monitoriumi kabinoje. 4-ios kameros.                                                                   |
| 68. | Švyturėliai            | Turi būti ne mažiau 2 vnt. oranžiniai švyturėliai galinėje automobilio dalyje su apsauginėmis grotelėmis                                                                                   | Taip, 2 vnt. oranžiniai švyturėliai galinėje automobilio dalyje su apsauginėmis grotelėmis                                                                                                       |
| 69. | Darbo zonos žibintai   | Papildomi ne mažiau 2 vnt. darbo žibintai gale su atskiru įjungimu iš kabinos ir ne mažiau 2 vnt. darbo žibintai iš abiejų automobilio šonų, po bunkeriu (apšviesti šonus).                | Taip, papildomi 2 vnt. darbo žibintai gale su atskiru įjungimu iš kabinos 2 vnt. darbo žibintai iš abiejų automobilio šonų, po bunkeriu (apšviesti šonus).                                       |
| 70. | Laipteliai             | Du laipteliai galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30 km/h, ir ribojama atbulinė eiga. Atitinkantys EN1501-1 standarto reikalavimus. | Taip, du laipteliai galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30 km/h, ir ribojama atbulinė eiga. Atitinkantys EN1501-1 standarto reikalavimus. |

|                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71.                           | Suspaudimas                                                                                                                                         | Ne mažiau 5:1                                                                                                                                                                                                                                            | Taip, 5:1                                                                                                                                                                                                                    |
| 72.                           | Presavimo lygis                                                                                                                                     | Turi būti galimybė pasirinkti presavimo lygį pagal renkamas atliekas. Užprogramuoti ne mažiau kaip 3 (trys) presavimo lygiai (pateikti gamintojo aprašymą). Turi būti papildoma galimybė rankiniu būdu reguliuoti reikiamą presavimo lygį pagal poreikį. | Taip, galimybė pasirinkti presavimo lygį pagal renkamas atliekas. Užprogramuoti 5 (penki) presavimo lygiai (pateikti gamintojo aprašymą). Papildoma galimybė rankiniu būdu reguliuoti reikiamą presavimo lygį pagal poreikį. |
| 73.                           | Įrangos suteptimo sistema                                                                                                                           | Turi būti automatinė centrinė tepimo sistema atliekų talpai ir konteinerių keltuvui.                                                                                                                                                                     | Taip, automatinė centrinė tepimo sistema atliekų talpai ir konteinerių keltuvui.                                                                                                                                             |
| 74.                           | Kita įranga                                                                                                                                         | Turi būti daiktadėžė įrankiams sumontuota po bunkeriu, pritvirtintas šiukšlių semtuvas ir šepetys, rankų nusiplovimo įrenginys.                                                                                                                          | Taip, daiktadėžė įrankiams sumontuota po bunkeriu, pritvirtintas šiukšlių semtuvas ir šepetys, rankų nusiplovimo įrenginys.                                                                                                  |
| 75.                           | Antstato spalva - balta                                                                                                                             | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                   | Taip, antstato spalva - balta.                                                                                                                                                                                               |
| 76.                           | Garantija antstatui                                                                                                                                 | Ne mažiau kaip 24 mėn.                                                                                                                                                                                                                                   | Taip, 24 mėn.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PAPILDOMI REIKALAVIMAI</b> |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
| 77.                           | Automobilio ir papildomos įrangos gamintojai – turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, įranga turi būti pažymėta CE ženklu. | Būtina, turi būti pateikta automobilio ir įrangos gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą.                                                                                                                               | Taip, pateikta automobilio ir įrangos gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą                                                                                                                |
| 78.                           | Automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje                                                                      | Būtina, turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo                                                                                                                                            | Taip, pateikti dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo                                                                                                                            |

|     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.                                                                                           | gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.                                                                                                                        | gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.                                                                                                            |
| 79. | Automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.   | Būtina, turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą. | Taip, pateikti dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą. |
| 80. | Įranga atitinka saugos standartas: EN 1501-1:2011, EN1501-5:2011                                                                                                                                                              | Būtina pateikti dokumentus                                                                                                                                                                                                                                                       | Taip, įranga atitinka saugos standartas: EN 1501-1:2011, EN1501-5:2011                                                                                                                                                                                               |
| 81. | Automobilio triukšmo lygis mažesnis už 102 dB (A) pagal Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162) | Būtina pateikti dokumentus                                                                                                                                                                                                                                                       | Taip, automobilio triukšmo lygis mažesnis už 102 dB (A) pagal Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162)                                  |
| 82. | Įranga atitinka triukšmo standartas EN1501-4:2008                                                                                                                                                                             | Būtina pateikti dokumentus                                                                                                                                                                                                                                                       | Įranga atitinka triukšmo standartas EN1501-4:2008                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83.                                                        | Prekės pristatomos tiekėjo lėšomis adresu: UAB „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Būtina                                                                                                                                                                                      | Taip, prekės pristatomos tiekėjo lėšomis adresu: UAB „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 84.                                                        | Automobilio pristatymo terminai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui per 360 (trys šimtai šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. | Taip, automobilis su papildoma įranga pristatomas ir visiškai paruoštas darbui per 269 (du šimtus šešiasdešimt devynios) kalendorinių dienų nuo pirkimopardavimo sutarties pasirašymo dienos.                                                                                                                                                    |
| <b>TECHNINIO APTARNAVIMO IR GARANTINIO REMONTO SĄLYGOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 85.                                                        | <p>Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas.</p> <p>Garantiniu laikotarpiu remonto ir turi būti atliekami Kauno regiono teritorijoje. Jeigu ne – tuomet automobilio pristatymu į techninio aptarnavimo centrą ir grąžinimu iš jo rūpinasi ir visas išlaidas apmoka tiekėjas (Pardavėjas).</p> |                                                                                                                                                                                             | <p>Garantinis remonto darbų atlikimas –per 3 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas. Garantiniu laikotarpiu remonto ir turi būti atliekami Kauno regiono teritorijoje. Jeigu ne – tuomet automobilio pristatymu į techninio aptarnavimo centrą ir grąžinimu iš jo rūpinasi ir visas išlaidas apmoka tiekėjas (Pardavėjas).</p> |
| 86.                                                        | Tiekėjas (Pardavėjas) atlieka automobilio techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką pateikiamas kartu su pasiūlymu) 36 mėn. arba iki 100 000 km, (darbo valandų skaičius 6 000 val.) priklausomai kas greičiau baigsis.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | Tiekėjas (Pardavėjas) atlieka automobilio techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką pateikiamas kartu su pasiūlymu) 36 mėn. arba iki 100 000 km, (darbo valandų skaičius 6 000 val.) priklausomai kas                                                                                                                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | greičiau baigsis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 87. | Automobilio remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti automobilio eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei automobilis buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai. | Automobilio remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti automobilio eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei automobilis buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai. |
| 88. | Jeigu automobiliui negali būti taikomas garantinis remontas, Perkančioji organizacija (Pirkėjas) turi teisę pirkti remonto paslaugas ir atsargines dalis, reikalingas remontui atlikti, kurių bendra suma negali viršyti 10 (dešimt) procentų bendros pirkimo sutarties vertės.                                                                                                                                      | Jeigu automobiliui negali būti taikomas garantinis remontas, Perkančioji organizacija (Pirkėjas) turi teisę pirkti remonto paslaugas ir atsargines dalis, reikalingas remontui atlikti, kurių bendra suma negali viršyti 10 (dešimt) procentų bendros pirkimo sutarties vertės.                                                                                                                                      |
| 89. | Tiekėjas (Pardavėjas) teikia konsultacijas automobilio remonto klausimais Perkančiosios organizacijos (Pirkėjo) įgaliotam atstovui telefonu, el. paštu.                                                                                                                                                                                                                                                              | Tiekėjas (Pardavėjas) teikia konsultacijas automobilio remonto klausimais Perkančiosios organizacijos (Pirkėjo) įgaliotam atstovui telefonu, el. paštu.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90. | Garantijos laikas skaičiuojamas nuo automobilio perdavimo Perkančiajai organizacijai (Pirkėjui) momento. Garantija                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Garantijos laikas skaičiuojamas nuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>numato nemokamą gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat dalių ar mazgų, kurie yra nekokybiški, pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis automobiliu dėl nuo Tiekėjo (Pardavėjo) priklausančių kliūčių, tuomet garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas (Pardavėjas) tas kliūtis pašalina.</p>                                                                                              | <p>automobilio perdavimo Perkančiajai organizacijai (Pirkėjui) momento. Garantija numato nemokamą gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat dalių ar mazgų, kurie yra nekokybiški, pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis automobiliu dėl nuo Tiekėjo (Pardavėjo) priklausančių kliūčių, tuomet garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas (Pardavėjas) tas kliūtis pašalina.</p> |
| 91. | <p>Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) - ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo, išskyrus pagrindinius automobilio agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių), kuriems gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu, esant svarbioms priežastims. Paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę.</p> | <p>Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) - per 3 darbo dienas nuo užsakymo, išskyrus pagrindinius automobilio agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių), kuriems gedimas turi būti pašalintas per 10 darbo dienų. Terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu, esant svarbioms priežastims. Paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę</p>                  |
| 92. | <p>Garantiniu laikotarpiu automobiliui sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių, neišlaikiusių garantinio termino, Tiekėjas (Pardavėjas) per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja nesibaigus</p>                                                                                         | <p>Garantiniu laikotarpiu automobiliui sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių, neišlaikiusių garantinio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>garantiniam laikotarpiui, garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol, kol pasibaigs automobilio garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>termino, Tiekėjas (Pardavėjas) per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja nesibaigus garantiniam laikotarpiui, garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol, kol pasibaigs automobilio garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.</p>                                                                                                       |
| 93. | <p>Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos/gamintojo oficialioje gamyklos/gamintojo dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos/gamintojo nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos/gamintojo nustatytų technologinių reikalavimų.</p> | <p>Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos/gamintojo oficialioje gamyklos/gamintojo dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos/gamintojo nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos/gamintojo nustatytų technologinių reikalavimų.</p> |
| 94. | <p>Paslaugos iš Tiekėjo (Pardavėjo) yra perduotos, o Perkančiosios organizacijos (Pirkėjo) priimtos, kai abi šalys pasirašo perdavimo-priėmimo aktą.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Paslaugos iš Tiekėjo (Pardavėjo) yra perduotos, o Perkančiosios organizacijos (Pirkėjo) priimtos, kai abi šalys</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  |  | pasirašo<br>perdavimopriėmimo aktą |
|--|--|------------------------------------|

Pardavėjas atlieka Prekės techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką, iki 36 (trisdešimt šešių) mėnesių arba 100 000 km, priklausomai kas greičiau baigsis, sekančiomis kainomis:

| Eil Nr.                                            | 100 000 km arba 36 mėn (priklausomai kas baigsis pirma)               | Techninio aptarnavimo kaina<br>Eur be PVM |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                    | I-mas Renault T techninis aptarnavimas 12 mėn. (1vnt.)                | 624,71                                    |
|                                                    | II-mas Renault T techninis aptarnavimas 24 mėn. (1vnt.)               | 883,02                                    |
|                                                    | III-mas Renault T techninis aptarnavimas 36 mėn. (1vnt.)              | 1092,27                                   |
|                                                    | I-mas šiukšliavežės antstato techninis aptarnavimas 6- 8 sav. (1vnt.) | 817,14                                    |
|                                                    | II-mas šiukšliavežės antstato techninis aptarnavimas 6 mėn. (1vnt.)   | 817,14                                    |
|                                                    | III-mas šiukšliavežės antstato techninis aptarnavimas 12 mėn. (1vnt.) | 817,14                                    |
|                                                    | IV-mas šiukšliavežės antstato techninis aptarnavimas 18 mėn. (1vnt.)  | 817,14                                    |
|                                                    | V-mas šiukšliavežės antstato techninis aptarnavimas 24 mėn. (1vnt.)   | 817,14                                    |
|                                                    | VI-mas šiukšliavežės antstato techninis aptarnavimas 30 mėn. (1vnt.)  | 817,14                                    |
|                                                    | VII-mas šiukšliavežės antstato techninis aptarnavimas 36 mėn. (1vnt.) | 817,16                                    |
| <b>VISO techninių aptarnavimų kaina Eur be PVM</b> |                                                                       | <b>8 320,00</b>                           |

#### Pirkėjas:

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“  
 Įmonės kodas 132616649  
 PVM mokėtojo kodas LT326166414  
 Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas  
 Lietuvos Respublika  
 Tel. (+370 37) 31 43 23  
 Faksas (+370 37) 31 30 17  
 El. paštas: [info@svara.lt](mailto:info@svara.lt)  
 A/s LT827300010002279438  
 AB bankas „Swedbank“  
 Banko kodas 73000

#### Pardavėjas:

Uždaroji akcinė bendrovė „Volvo Lietuva“  
 Įmonės kodas 111657016  
 PVM mokėtojo kodas LT116570113  
 Minsko pl. 9, Vilnius  
 Lietuvos Respublika  
 Tel. +37068710946  
 El. paštas: [nedas.jakniunas@renault-trucks.com](mailto:nedas.jakniunas@renault-trucks.com)  
 Bankas: SEB Bank  
 BIC/SWIFT: ESSESESS  
 IBAN: SE8150000000057468281734

Generalinis direktorius  
Saulius Lazauskas

---

A.V.

Renault Trucks sunkvežimių pardavimo direktorius  
Nedas Jakniūnas

---

A.V.

Finansų direktorė  
Dalia Stasiūnienė

---

A.V.